

# Algorithmes – Emploi du temps

Coudray – Julien – Tran

22 mars 2014

## 1 Pré-traitements

Avant de réaliser l’emploi du temps, nous procédons à des vérifications sur les données d’entrées afin de détecter toutes les incohérences. Ainsi, nous éliminons au préalable une partie des traitements qui n’aboutiront pas.

### 1.1 Le nombre de professeur

La première vérification concerne le nombre de professeurs en entrée. Nous vérifions s’il y a assez de professeurs pour dispenser les cours de chaque classe. Ainsi pour un cours donné, l’algorithme somme les disponibilités des professeurs puis compare le résultat au nombre de classe.

Si le cours est sur 4 heures, alors la somme des disponibilités est divisée par 2. En effet, le cours en question nécessite deux créneaux consécutifs pour être dispensé.

Soit  $n$  le nombre de professeurs pouvant donner un cours  $c$  et  $m$  le nombre de classe devant suivre ce cours. Pour un cours de 2 heures, nous avons :

$$\sum_{i=0}^n \text{dispo}_{\text{prof}_i} > m$$

Pour un cours de 4 heures, nous avons :

$$\frac{\sum_{i=0}^n \text{dispo}_{\text{prof}_i}}{2} > m$$

L’opération est répétée pour l’ensemble des cours.

---

**Algorithme 1 : Pré-traitement nombre de professeurs**

---

```
for all Cours do
  idCours  $\leftarrow$  identifiant de Cours
  idPromo  $\leftarrow$  identifiant de la promotion recevant Cours
  nbClasses  $\leftarrow$  nombre de classe de la promotion idPromo
  for all Profs do
    if Profs donne le cours idCours then
      for all CreneauxProf do
        if Profs est disponible then
          nbCreneaux  $\leftarrow$  nbCreneaux + 1
        end if
      end for
    end if
  end for
  if Cours est sur 4h then
    nbCreneaux  $\leftarrow$  nbCreneaux/2
  end if
  if nbClasses > nbCreneaux then
    display (Erreur sur le nombre de professeur pour la promo idPromo)
    EXIT FAILURE
  end if
end for
display (Nombre de professeurs ok)
```

---

## 1.2 Le nombre de cours total sur le semestre

La seconde vérification porte sur le nombre d'heures de cours à dispenser à une classe. Ce nombre ne doit pas excéder la totalité des heures du semestre. Le programme somme l'ensemble des cours que possède une classe et le compare au nombre d'heures du semestre.

Soit  $n$  le nombre de cours d'une classe  $p$ ,  $s$  le nombre de semaines sur un semestre,  $c$  le nombre de créneaux sur une semaine et  $h$  le nombre d'heures d'un créneau :

$$\sum_{i=0}^n nbHeures_{cours_i} \leq s * c * h$$

---

**Algorithme 2 : Pré-traitement nombre d'heures sur le semestre**

---

```
for all Classes do
  listCours  $\leftarrow$  ensemble des cours que suit une classe
  for all cours in listCours do
    nbHours  $\leftarrow$  nbHours + nombre d'heures du cours cours
  end for
  if nbHours > (nombre de semaines du semestre * nombre de créneaux par semaine *
nombre d'heures par créneau) then
    display(Erreur, trop d'heures pour la classe Classes)
    EXIT FAILURE
  end if
end for
display(Nombre d'heures de cours ok)
```

---

Une fois ces pré-traitements réalisés, nous pouvons commencer la conception de l'emploi du temps de l'école.

## 2 Réalisation de l'emploi du temps

La réalisation de l'emploi du temps de l'école est répété durant un temps défini. Mais pourra être interrompu si nous parvenons à trouver un emploi du temps planifiant l'intégralité des cours de l'école.

La réalisation d'un l'emploi du temps se déroule en deux étapes. Tout d'abord, chaque classe d'une promotion suit les mêmes cours avec la même liste d'enseignants potentiels. Nous commençons par répartir les cours en indiquant la semaine où le cours commence et celle où il se termine. Enfin, un emploi du temps final sera réalisé semaine par semaine avec chaque cours placés sur ses créneaux respectifs. Chaque cours sera placés aléatoirement sur un créneau possible.

L'emploi du temps ayant le plus de cours placé sera l'emploi du temps final.

---

**Algorithme 3** : Principe général de conception des emplois du temps

---

```
for all Promo do  
    idCours ← liste de tous les cours que doivent suivre la promotion Promo  
    programmeSemestre ← repartitionCoursSemestre(idCours)  
    repartitionCoursPromotions(Promo, programmeSemestre)  
end for
```

---

### 2.1 Répartition du programme sur le semestre

La première étape de l'algorithme de résolution est de répartir de l'ensemble du programme de chaque promotion sur le semestre. Cette étape consiste à indiquer pour chaque cours la date de début et de fin semaine.

La répartition se déroule en deux étapes :

- Le trie des cours
- Le placement des cours sur le semestre

L'objectif est de répartir au mieux les cours sur le semestre. Il faut donc réussir à placer le maximum de cours les uns à la suite des autres. C'est pourquoi nous plaçons les cours les plus longs en premier, puis nous vérifions s'il est possible de placer un nouveau cours derrière ceux-là, sinon nous le plaçons en début de semestre.

Un cours de 4 heures impose plus de contraintes. En effet, il s'agit d'un cours où le professeur et la classe doivent avoir deux créneaux consécutifs dans la même demi-journée. C'est pourquoi un cours de 4 heures doit être planifié sur le semestre avant un cours de 2 heures.

Pour se faire, les cours vont être séparés en deux listes : une pour les cours de 4 heures et une autre pour les cours de 2 heures. Ainsi pour chacune des listes, un trie décroissant est effectué par rapport au nombre de semaines sur lequel les cours vont être suivis.

$$semaineDebut_{coursPlace} + nbSemaine_{coursPlace} + nbSemaine_{nouveauCours} \leq nbSemaine_{semestre}$$

Chaque élément du semestre va avoir les informations suivantes :

- L'identifiant du cours
- Le numéro du début de la semaine
- Le nombre de semaine du cours
- Le cours qui le suit

---

**Algorithme 4 :** Algorithme principale de la répartition des cours sur le semestre

---

**Require:** liste *idCours*, liste *programmeSemestre*

**for all** *idCours* **do**

**if** *idCours* est un cours sur 2h **then**

*idCours2*  $\leftarrow$  pushback *idCours*

**else**

*idCours4*  $\leftarrow$  pushback *idCours*

**end if**

**end for**

Trie de *idCours2* par nombre de semaine de cours décroissant

Trie de *idCours4* par nombre de semaine de cours décroissant

*idCours* est vider

**for all** *idCours4* **do**

*idCours*  $\leftarrow$  pushback *idCours4*

**end for**

**for all** *idCours2* **do**

*idCours*  $\leftarrow$  pushback *idCours2*

**end for**

**return** *programmeSemestre*  $\leftarrow$  repartitionDesCours(*idCours*)

---

---

**Algorithme 5 : repartitionDesCours(*idCours*)**

---

**Require:** liste *idCours* triée par nombre de semaine d'un cours et par cours de 4H et 2H  
initialisation de *programmeSemestre*  
**for all** *idCours* **do**  
    **for all** *cours* in *programmeSemestre* **do**  
        **if** *cours* a été placé **then**  
            checkNextCourse(*idCourses*, *cours*)  
            **if** *idCours* a été programmé **then**  
                *coursPlace*  $\leftarrow$  true  
                BREAK  
            **end if**  
        **end if**  
    **end for**  
    **if** *coursPlace* == false **then**  
        *programmeSemester*  $\leftarrow$  pushback *idCours* en le configurant en début de semestre  
    **end if**  
**end for**  
**return** *programmeSemestre*

---

---

**Algorithme 6 : checkNextCourse(*idCours*, *cours*)**

---

**if** *cours* a un cours après lui **then**  
    checkNextCourse(*idCourses*, *cours* du *cours* suivant)  
**else if**  $semaineDebut_{coursProgrammes} + nbSemaine_{coursProgramme} + nbSemaine_{idCourses} \leq nbSemaine_{semaine}$  **then**  
    *programmeSemestre*  $\leftarrow$  pushBack *idCours* en le configurant après le cours *cours*  
**end if**

---

Après avoir réaliser cet emploi du temps, nous pouvons commencer à placer les cours sur les créneaux des classes concernées

## 2.2 Répartition des cours sur leurs créneaux

A partir de l'emploi du temps du semestre, nous allons planifier les cours sur les créneaux des classes. A la fin de chaque semaine, les classes d'une même promotion doivent être au même point du programme. Ainsi, l'emploi du temps est réalisé en parallèle pour chaque promotion semaine par semaine.

Pour chacune des semaines, nous allons récupérer la liste des cours à dispenser depuis l'emploi du temps semestriel. A partir des semaines de début et de fin de cours, nous en déduisons s'il doit être donné sur cette semaine.

Avec ce programme, nous allons pouvoir commencer à placer les cours sur les différents créneaux des classes. Cela va être fait en trois étapes :

- Si le cours a déjà été placé à la semaine précédente
- La récupération de la liste des professeurs pouvant enseigner les cours de la semaine

— Le placement des nouveaux cours du semestre

Dans le cas où un cours n'a pu être placé faute de créneaux disponibles, nous avons décidé de le mettre dans une liste contenant l'ensemble des cours non placés et de ne pas tenter de le re-placer sur les semaines suivantes. Ainsi cette liste contiendra l'identifiant du cours, l'identifiant du professeur et les semaines où le cours n'a pu être placé.

---

**Algorithme 7 :** Algorithme principal de la répartition des cours sur les créneaux des classes

---

**Require:** le programme du semestre *prog*  
**for all** *semaine* du semestre **do**  
    *progSemaine*  $\leftarrow$  *getProgrammeSemaine(prog, semaine)*  
    *placementAncienCours(progSemaine, listeClasses, semaine)*  
    **if** il y a des cours à placer encore dans la semaine **then**  
        *profSemaine*  $\leftarrow$  *getProfSemaine(progSemaine)*  
        *placementNouveauCours(listeCalsses, progSemaine, profSemaine, semaine)*  
    **end if**  
    **if** une erreur est survenu dans la réalisation du planning **then**  
        **return** 0  
    **end if**  
**end for**  
**return** 1

---

---

**Algorithme 8 :** Méthode pour récupérer le programme d'une semaine

---

**Require:** le programme de la semaine *prog* et la semaine du semestre *semaine*  
**for all** *cours* du programme **do**  
    **if** *semaineDebut* de *cours*  $\leq$  *semaine* **and** *semaineFin* de *cours*  $>$  *semaine* **then**  
        *progSemaine*  $\leftarrow$  pushback *cours*  
    **end if**  
**end for**  
**return** *progSemaine*

---

### 2.2.1 Placement de cours déjà fixé la semaine précédente

Après avoir récupéré le programme de la semaine, nous vérifions si l'un des cours a déjà été placé la semaine précédente. Si c'est le cas, nous allons vérifier que le professeur ayant donné le cours est toujours disponible sur le créneau et nous plaçons le cours.

Dans le cas où le cours a pu être redonné pour toutes les classes de la promotion, nous pouvons supprimer le cours dans le programme de la semaine. Sinon, soit il s'agit d'un nouveau cours, soit toutes les classes ne l'ont pas reçu. Ce dernier cas arrive lorsqu'un professeur n'est plus disponible ou quand le cours n'a pu être placé pour toutes les classes de la promotion.

Ceci va permettre à une classe d'avoir le même cours sur le même créneaux avec le même professeur semaine après semaine.

---

**Algorithme 9 :** Méthode pour placer les cours précédemment planifier

---

**Require:** le programme de la semaine *prog*, la liste des classes *classes*, la semaine du semestre *semaine*  
*nbCourseAjout*  $\leftarrow$  0  
*nouveauCours*  $\leftarrow$  false  
**if** La première semaine à déjà été planifié **then**  
    **for all** *cours* du programme de la semaine **do**  
        *coursDejaProgrammeAvant*(*cours*, *classes*, *nbCoursAjout*, *nouveauCours*)  
        **if** *nbCoursAjout* = nombre *classes* **then**  
            *coursASupprimer*  $\leftarrow$  pushback *cours*  
        **else**  
            *nouveauCours*  $\leftarrow$  faux  
        **end if**  
    *nbCourseAjout*  $\leftarrow$  0  
    **end for**  
    **for all** *coursASupprimer* **do**  
        *progSemestre*  $\leftarrow$  supprimer *progSemestre*(*coursASupprimer*)  
    **end for**  
**end if**

---



---

**Algorithme 10** : Méthode pour savoir si un cours a déjà été programmé avant

---

**Require:** le cours de la semaine *cours*, la liste des classe *classes* , la semaine du semestre *semaine*

```
for all classes do
  if classes a reçu le cours la semaine semaine – 1 then
    ajoutDuCours(classes, cours, semaine)
    nbCoursAjoute  $\leftarrow$  nbCoursAjoute + 1
  end if
end for
if nbCoursAjoute = nombre de classes then
  nouveauCours  $\leftarrow$  faux
else
  nouveauCours  $\leftarrow$  vrai
end if
```

---

---

**Algorithme 11** : Méthode pour ajouter le cours par rapport à la semaine d'avant

---

**Require:** la classe *classe*, la matière *cours*, la semaine du semestre *semaine*

```
idProf  $\leftarrow$  identifiant du professeur donnant cours la semaine – 1
creneau  $\leftarrow$  créneau de cours la semaine – 1
if cours est sur 4 heures then
  if prof est disponible à semaine, creneau and prof est disponible
  semaine, creneau + 1 and classe est disponible à semaine, creneau and classe est disponible
  semaine, creneau + 1 then
    planification cours avec prof sur semaine et creneau
    planification cours avec prof sur semaine et creneau + 1
  end if
else
  if prof est disponible à semaine, creneau and prof est disponible semaine, creneau + 1
  then
    planification cours avec prof sur semaine et creneau
  end if
end if
```

---

### **2.2.2 Planification des nouveaux cours du semestre**

A partir du programme du semestre, nous récupérons l'ensemble des professeurs pouvant enseigner la liste des matières. Tous les professeurs ne se verront pas forcément attribuer un cours car plusieurs professeurs peuvent enseigner le même cours.

Pour tous les cours restant à planifier, nous allons à chaque fois trouver le couple promotion-professeur ayant le moins de créneaux en communs. En effet si nous plaçons des couples ayant plus de disponibilités avant un couple qui en a moins, il pourrait bloquer l'ensemble des disponibilités de ce dernier.

Ensuite, nous sélectionnons un créneau aléatoirement parmi les choix possibles pour placer un cours. Nous réalisons un tirage aléatoire pour pouvoir essayer plusieurs combinaisons.

Dans le cas d'un cours de 4 heures, il se peut que nous n'ayons aucun créneau permettant de mettre les 4 heures à la suite. Dans ce cas nous mettons le cours dans la liste des cours n'ayant pu être planifié. Auquel cas, nous plaçons le cours de la classe sur le créneau en modifiant les disponibilités du professeurs.

## **3 Déplacements des cours**

Une fois l'emploi du temps réalisé, nous avons la possibilité de déplacer des cours ou de placer manuellement les cours qui n'ont pu être placé par le programme.

### **3.1 Déplacement d'un cours existant**

Dans un premier, il faut choisir la classe pour laquelle nous souhaitons effectuer le changement. Ensuite on sélectionne le cours puis une liste de créneaux possible apparait en fonction de la classe et du professeur. En sélectionnant le créneau, nous allons effectuer les modification de planning de la classe et du professeur.

### **3.2 Ajout d'un cours non placé**

Lorsque nous voulons ajouter un cours non placé, la liste de ceux-ci va apparaitre. Nous sélectionnons le cours, puis comme précédemment on sélectionne un créneaux possible pour placer ce cours. Nous effectuons enfin les modifications sur la classe et le professeur.