# Comparação entre Modelo Supervisionado e LLM na Simulação de Respostas em Pesquisas de Opinião

**Ana B. R. Ribeiro**[1], **Maria J. P. da Silva**[2], **Rogério de Oliveira**[3]

[1]Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie

anabia.rochar@gmail.com, marya_medson@hotmail.com,
rogerio.oliveira@mackenzie.br

***Abstract.*** *This study evaluates Large Language Models (LLMs) and supervised learning in simulating Brazilian public opinion on social inequality. Using CESOP-IPEC 04839 data (2,000 respondents), we employed Silicon Sampling by conditioning an LLM on sociodemographic profiles to predict responses. Random Forest achieved the best predictive performance among tested supervised algorithms. Results were assessed via point-to-point accuracy and Jensen-Shannon Distance (JSD). Analysis shows that while supervised learning excels at individual prediction, LLMs effectively mimic collective distributions, offering a robust alternative for social behavior studies and hypothetical research.*

***Keywords:*** *Random Forest, LLM, Machine Learning, Opinion Survey*

***Resumo.*** *Este estudo avalia Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e aprendizado supervisionado na simulação da opinião pública brasileira sobre desigualdade. Utilizando dados da pesquisa CESOP-IPEC 04839 (2.000 respondentes), aplicou-se Silicon Sampling para condicionar um LLM a perfis sociodemográficos. O Random Forest obteve o melhor desempenho entre os algoritmos supervisionados. Os resultados foram validados via acurácia e Distância de Jensen-Shannon (JSD). A análise revela que, embora o aprendizado supervisionado supere na predição individual, os LLMs mimetizam eficazmente as distribuições coletivas, servindo como alternativa robusta para estudos de comportamento social e cenários hipotéticos.*

***Palavras-chave:*** *Random Forest, LLM, Aprendizado Supervisionado, Pesquisa de Opinião.*

## 1. Introdução

A análise da opinião pública é essencial para entender como diferentes grupos sociais percebem temas como desigualdade, pobreza e condições de vida. Tradicionalmente, esse tipo de análise é feito com base em dados coletados por pesquisas, utilizando métodos estatísticos e técnicas de aprendizado de máquina.

Com o avanço dos modelos de linguagem de grande porte (LLMs), surgiu a possibilidade de simular respostas humanas com base em perfis específicos. Isso abre novas

oportunidades de análise, mas também levanta dúvidas sobre o quanto essas respostas são fiéis aos dados reais.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo comparar duas abordagens para simulação de respostas: um modelo supervisionado e um modelo de linguagem. A ideia é analisar o desempenho, o comportamento e as diferenças entre essas duas formas de modelagem.

## 2. Metodologia

### 2.1. Base de Dados

A base de dados central deste trabalho é proveniente da pesquisa ”Levantar a Percepção dos Brasileiros sobre Temas Relacionados à Desigualdade”, realizada pelo CESOP (Centro de Estudos de Opinião Pública) em julho de 2023. Este levantamento foi estruturado para captar de forma profunda como a população brasileira interpreta as disparidades sociais e econômicas no país, oferecendo um retrato fiel das opiniões em um cenário de alta complexidade social. A pesquisa original possui uma robustez estatística significativa, tendo entrevistado um total de 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em todas as regiões do Brasil, utilizando uma amostra probabilística que garante a representatividade de diferentes estratos da sociedade. Dos respondentes da pesquisa, 1.035 pessoas eram mulheres, representando `51,7%` da amostra, e 965 pessoas eram homens, o que representa `48,3%` da amostra.

No desenvolvimento do projeto, selecionamos criteriosamente um conjunto de atributos demográficos para alimentar tanto o modelo de inteligência artificial quanto o classificador supervisionado, permitindo que cada ”persona”simulada possuísse um contexto social rico e realista. As variáveis utilizadas incluíram o sexo, a idade exata e suas respectivas faixas etárias, o nível de escolaridade (variando de analfabetos a pós-graduados), a raça ou cor autodeclarada, a religião, a região geográfica e o ramo de atividade principal. Esses dados foram transformados de códigos numéricos para descrições textuais, criando perfis detalhados que servem como base para a técnica de ”*silicon sampling*”. O objetivo central da nossa análise foi responder à pergunta específica contida na variável P05: ”Na sua percepção, nos últimos 12 meses, o número de pessoas em situação de fome e pobreza aqui na cidade aumentou ou não aumentou?”. Esta questão visa medir se o cidadão percebe que o número de pessoas em situação de fome e se, consequentemente, a pobreza tem aumentado ou diminuído em sua cidade.

### 2.2. Preparação dos Dados

Inicialmente, os dados passaram por etapas de limpeza e organização, além da seleção das variáveis mais relevantes para o problema. Estas variáveis foram extraídas para construir o ”contexto”de cada persona nos prompts do LLM e para servir como atributos de entrada no modelo *Random Forest*:

- `SEXO`: Identificação de gênero do entrevistado (Masculino e Feminino).
- `IDADE / FX_ID`: Idade dos respondentes categorizada em faixas etárias.
- `ESCOLARIDADE`: Nível de instrução alcançado.
- `RACA_COR`: Autodeclaração de cor ou raça.
- `RELIGIAO`: Afiliação religiosa do respondente.
- `REND1`: Faixa de renda individual do respondente

- `REND2`: Faixa de renda familiar do respondente
- `REGIAO`: Localização geográfica do entrevistado pelas cinco regiões do Brasil.
- `COND`: Condição do município (Capital, periferia e interior).
- `PORTE`: Porte do município (em número de habitantes).
- `P5_1`: Pergunta alvo.

Para assegurar a validade da análise comparativa e a rastreabilidade dos dados, estabeleceu-se um protocolo rigoroso de preparação de dados. Inicialmente, cada registro foi indexado por um identificador único (`id_respondente`), garantindo a integridade referencial entre os perfis demográficos, as respostas reais e as predições geradas pelos modelos ao longo de todo o pipeline experimental. A metodologia de condicionamento de personas adotada neste estudo baseia-se na premissa de que LLMs podem atuar como respondentes virtuais de alta fidelidade quando recebem contextos demográficos detalhados [Argyle et al. 2023].

A avaliação de desempenho fundamentou-se em um conjunto de teste composto por uma amostra aleatória de 200 indivíduos (`n=200`). Para esta mesma partição, as respostas do modelo de linguagem (LLM) foram obtidas por meio de uma abordagem de *prompting* individualizado via interface do ChatGPT. Neste processo, as variáveis demográficas de cada respondente foram convertidas em um contexto narrativo (*backstory*), solicitando ao modelo a emulação da opinião pública em regime *zero-shot*. As saídas geradas foram reinseridas no conjunto de teste através do identificador único, viabilizando uma comparação direta e pareada entre a predição da IA e a resposta real do entrevistado.

Por fim, com intuito de diminuir os riscos de ser parcial e garantir a estabilidade estatística dos resultados, o modelo supervisionado (*Random Forest*) foi submetido a uma validação cruzada de 5 dobras (*k-fold cross-validation*). Esta técnica permitiu avaliar a capacidade de generalização do modelo em diferentes subconjuntos de dados, assegurando que as métricas de desempenho reportadas fossem independentes de uma partição específica.

### 2.3. Modelos Testados

Anteriormente à definição do modelo supervisionado, avaliou-se diferentes arquiteturas de aprendizagem de máquina, com o intuito de identificar o algoritmo com maior capacidade de generalização para o problema de predição de opinião. O *benchmark* incluiu modelos de naturezas distintas: métodos baseados em árvores e ensemble (*Random Forest* e *Gradient Boosting Machines* - GBM), abordagens baseadas em instâncias (*K-Nearest Neighbors* - KNN) e conexismo (Redes Neurais Multicamadas - *MLPClassifier*).

Os experimentos de triagem revelaram que o *Random Forest* obteve a melhor performance relativa, atingindo uma acurácia de 39,8%. Este resultado superou o GBM (33,9%), a Rede Neural (37,6%) e o KNN (32,5%). Embora as métricas de acurácia reflitam a alta subjetividade e a natureza multivariada da opinião pública, o *Random Forest* demonstrou maior estabilidade. Consequentemente, este algoritmo foi selecionado como o classificador supervisionado principal para a análise comparativa com o LLM.

### 2.4. Modelo Selecionado

Com base nos testes realizados, o modelo supervisionado escolhido foi o *Random Forest*. A escolha se deu, como apresentado anteriormente, por ser um modelo robusto, capaz

de lidar com diferentes tipos de variáveis, captura de padrões não-lineares e interações complexas [Silva et al. 2023].

Em paralelo, a simulação via LLM utilizou a arquitetura do [OpenAI 2026] versão 5.3. O objetivo central desta abordagem foi a emulação de identidades sintéticas fundamentadas nos perfis reais dos respondentes, permitindo a geração de respostas que refletissem as nuances socioculturais de cada indivíduo. A ideia foi reproduzir, de forma aproximada, como uma pessoa com aquelas características poderia responder à pergunta, permitindo comparar esse comportamento com o modelo supervisionado.

### 2.5. Métricas de Avaliação

A avaliação comparativa entre o modelo supervisionado e o LLM fundamentou-se em diferentes métricas, buscando analisar não apenas o desempenho geral, mas também o comportamento das previsões. A acurácia foi estabelecida como indicador primário de desempenho global, por indicar de forma direta a proporção de acertos do modelo. Para uma avalição de cada classe, utilizou-se o Relatório de Classificação (*Classification Report*), integrando métricas de Precisão, Sensibilidade (*Recall*) e *F1-Score*, essenciais para identificar o equilíbrio entre a recuperação de instâncias e a especificidade do modelo em cada categoria de resposta.

Complementarmente, a Matriz de Confusão foi empregada como ferramenta de diagnóstico para o mapeamento sistemático de erros de classificação, permitindo visualizar a frequência de falsos positivos e negativos entre as categorias de percepção da desigualdade. No âmbito do modelo supervisionado, foi analisada a Importância das Variáveis (*Feature Importance*), buscando mostrar o peso relativo de cada atributo demográfico no processo de tomada de decisão do algoritmo.

Por fim, para avaliar a fidelidade das distribuições de respostas geradas pelos modelos em comparação com a distribuição real da pesquisa, utilizou-se a Divergência de Jensen-Shannon (JSD). Diferente de outras métricas, a JSD é baseada na entropia de Shannon e oferece uma medida simétrica e suavizada para a comparação de distribuições de probabilidade [Lin 1991].

## 3. Análise dos Resultados

A avaliação comparativa foi conduzida utilizando o mesmo conjunto de teste para ambas as abordagens, assegurando a imparcialidade estatística na confrontação dos modelos. Os resultados consolidados indicam que o modelo supervisionado (*Random Forest*) obteve uma superioridade em termos de acurácia individual, demonstrando competência na decodificação dos padrões no dataset original e na replicação das tendências históricas da opinião pública brasileira sobre a desigualdade.

Em contrapartida, o modelo LLM apresentou maior variação nas respostas, o que impactou diretamente na distribuição final. Isso demonstra que, enquanto o modelo supervisionado opera como um otimizador de padrões estatísticos presentes nos dados, o LLM atua como um emulador contextual, não seguindo exatamente os mesmos padrões observados na base e possivelmente incorporando conhecimento externos advindos de seu pré-treinamento.

A interpretação do modelo supervisionado foi enriquecida pela análise de Importância das Variáveis (*Feature Importance*), que elucidou quais atributos demográficos,

como nível educacional e região, exerceram maior influência na predição da percepção social, contribuindo para uma melhor interpretação dos resultados.

Finalmente, a aplicação da distância de Jensen-Shannon permitiu quantificar a distância entre as distribuições das respostas dos dois modelos, ajudando a avaliar o nível de aproximação entre eles, evidenciando que, apesar da menor acurácia ponto a ponto, a inteligência artificial generativa pode manter uma proximidade estrutural relevante das opiniões da população real, o que é uma característica essencial para simulações de cenários sociais complexos.

### 3.1. Comparação Entre os Modelos

Para além da análise quantitativa isolada, a Figura 1 consolida o desempenho comparativo entre o classificador supervisionado e o modelo de linguagem generativo. Os dados revelam que o *Random Forest* obteve uma superioridade estatística em todas as métricas clássicas de classificação, atingindo uma acurácia de 39,8%, em contraste com os 28,5% alcançados pelo LLM. Esta tendência de desempenho é corroborada pelas métricas de precisão, *recall* e *F1-score*, sugerindo que o modelo supervisionado demonstra maior eficácia na identificação das correlações diretas entre os atributos demográficos e a percepção individual da desigualdade. A superioridade do Random Forest na predição individual reflete a eficiência do método de ensemble proposto por Breiman [Breiman 2001], que minimiza o erro de generalização através da combinação de múltiplas árvores de decisão treinadas em subconjuntos aleatórios dos dados.

Essa disparidade de performance evidencia que o modelo supervisionado, ao ser treinado sobre o *ground truth*, especializa-se na reprodução dos padrões estatísticos latentes na base de dados. Por outro lado, o LLM apresenta uma variabilidade estocástica mais acentuada, resultando em predições que divergem da escolha exata do respondente original, mas que podem capturar nuances subjetivas não mapeadas pelas variáveis rígidas do modelo tradicional.

A Figura 1 ilustra a lacuna de acurácia entre as abordagens, destacando o desafio da predição de fenômenos sociais. A percepção da desigualdade é um fenômeno multifacetado, influenciado por variáveis subjetivas e contextuais que transcendem o perfil demográfico básico, tornando a classificação uma tarefa de alta dificuldade para ambos os paradigmas computacionais.




**Figura 1. Comparação da acurácia entre o modelo supervisionado e LLM**

Ademais, a análise JSD, oferece uma perspectiva complementar à acurácia ponto a ponto. Enquanto a acurácia mede o acerto individual, a JSD quantifica a fidelidade distributiva. A observação dessa métrica permite concluir que, apesar da menor precisão individual, o LLM pode apresentar uma distribuição agregada que se aproxima estruturalmente do comportamento populacional, revelando o potencial do *silicon sampling* para simulações macroscópicas, onde a tendência coletiva é mais relevante que a predição isolada do indivíduo.

A Figura 2 apresenta a comparação entre as distribuições de probabilidade das respostas reais (Dados CESOP) e as predições geradas pelos dois modelos testados: o classificador supervisionado (*Random Forest*) e o modelo de linguagem (LLM - ChatGPT). Esta visualização é fundamental para avaliar a capacidade das abordagens em replicar o ”clima de opinião”da sociedade brasileira sobre a desigualdade.




**Figura 2. Comparação da distribuição de previsões: Real x Modelo Supervisionado x LLM**

A sobreposição das três curvas valida a hipótese de que LLMs podem ser utilizados para simular tendências macroscópicas. Mesmo quando o modelo falha em prever a resposta exata de um indivíduo específico (erro de acurácia ponto a ponto), ele demonstra alta fidelidade ao replicar como o grupo, como um todo, se posiciona frente ao problema da desigualdade.

O alinhamento visual observado na Figura 2 é corroborado pela baixa métrica de JSD, confirmando estatisticamente que a distância entre a sociedade real e a sociedade sintética gerada pelo LLM é minimizada, validando o modelo para estudos de prospecção de opinião pública.

### 3.2. Código do Projeto

Os códigos desenvolvidos, bem como os perfis sociodemográficos estruturados (formato Excel) e os registros das respostas geradas pelo LLM (formato PDF), estão disponíveis em um repositório público[1]. A organização dos arquivos no GitHub permite a total reprodutibilidade dos experimentos, disponibilizando tanto os dados de entrada utilizados no Silicon Sampling quanto as evidências das inferências realizadas.

[1]Ribeiro and Silva, *Comparação entre Modelo Supervisionado e LLM na Simulação de Respostas em Pesquisas de Opinião*, (2026), GitHub repository, `https://github.com/Projeto-MLG/Simulacao-de-Opiniao-Publica`.

### 3.3. Modelo do Prompt Utilizado

O prompt detalhado a seguir foi estruturado sob os princípios de Persona Adoption, visando condicionar o LLM a emular as predisposições cognitivas e sociais dos respondentes. Esta abordagem garante que a inferência gerada mantenha a consistência semântica com as variáveis sociodemográficas extraídas da base original.

**Instruções gerais**

Você deve atuar como um respondente simulado de uma pesquisa de opinião sobre desigualdade social no Brasil. Cada execução corresponde a um respondente da base de dados. O perfil abaixo representa exatamente esse respondente e deve ser utilizado como única base para a decisão. Sua tarefa é analisar o perfil e escolher exatamente uma opção de resposta para a pergunta abaixo.

**Pergunta**

Na sua percepção, nos últimos 12 meses, o número de pessoas em situação de fome e pobreza na sua cidade:

- Aumentou → indique qual das frases abaixo melhor representa sua percepção
- Não aumentou

**Regras obrigatórias**

- Considere apenas as informações do perfil fornecido.
- Não utilize conhecimento externo ou suposições genéricas.
- Escolha somente uma opção.
- Não invente respostas.
- Não explique a escolha.
- Retorne o número do id_respondente e a resposta completa.

**Opções de resposta**

- 1 = Tenho visto ou conheço muitas pessoas com dificuldades para comprar alimentos
- 2 = Tenho visto mais pessoas trabalhando nos semáforos/ruas
- 3 = Tenho visto mais favelas/barracos/áreas ocupadas
- 4 = Tenho visto o aumento da população em situação de rua/pessoas morando na rua
- 5 = Não tenho percebido/visto aumento de pessoas em situação de pobreza na cidade
- 6 = Não sabe/Não respondeu

**Perfil do respondente**

Nessa seção, foi inserido o perfil sociodemográfico estruturado utilizado para condicionar as simulações, cujos dados integrais estão disponíveis para consulta no repositório do projeto.

## 4. Conclusão

O presente estudo demonstrou que tanto os modelos de aprendizagem supervisionada clássica quanto os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) são ferramentas viáveis para a simulação de tendências em pesquisas de opinião, embora operem sob paradigmas distintos. Os resultados evidenciam que o modelo supervisionado (*Random Forest*) detém uma superioridade no desempenho preditivo individual, especializando-se na identificação de correlações estatísticas robustas presentes no *ground truth* populacional.

Em contrapartida, a abordagem baseada em LLM via *silicon sampling* revelou uma variabilidade estocástica superior, traduzindo-se em uma maior riqueza de nuances contextuais. Enquanto o modelo tradicional atua como um otimizador de acertos, o LLM funciona como um emulador de identidades, sendo capaz de replicar a morfologia da distribuição de opiniões mesmo quando a acurácia ponto a ponto é reduzida. Essa característica é validada pela baixa distância de Jensen-Shannon observada, sugerindo que a IA generativa possui uma competência notável para manter a fidelidade distributiva da sociedade sintética.

Portanto, conclui-se que as duas metodologias são complementares e não excludentes. A união da precisão estatística do modelo supervisionado com a flexibilidade linguística e o raciocínio contextual do LLM abre novas fronteiras para a Ciência Social Computacional. Futuros trabalhos podem explorar arquiteturas híbridas onde o conhecimento estruturado de modelos preditivos refine os prompts de simulação, permitindo a construção de laboratórios sociais virtuais mais precisos para a prospecção de políticas públicas e análise de dinâmicas de percepção social no Brasil.

## Referências


Argyle, L. P., Busby, E. C., Fulda, N., Gubler, J. R., Rytting, C., and Williams, D. Q. (2023). Out of one, many: Using language models to simulate human samples. *Political Analysis*, 31(3):337–351.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning*, 45:5–32.

Lin, J. (1991). Divergence measures based on the shannon entropy. *IEEE Transactions on Information theory*, 37(1):145–151.

OpenAI (2026). Chatgpt. `https://chat.openai.com`. Acesso em: 11 abr. 2026.

Silva, C. B. et al. (2023). Uma análise comparativa das técnicas de machine learning. *Revista Apoena*.