



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO

CAC14023-02

Criado em

03/01/2014

Editado em

05/01/2016

Quantidade de páginas 61

Índice


Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	03/01/2014
/2	ÍNDICE	03/01/2014
/2.a	ÍNDICE	03/01/2014
=QDFL+P3/3	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P3/4	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/5	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/6	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/7	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/8	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/9	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/10	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/11	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/12	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P2/13	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/14	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/15	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P2/16	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/17	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/18	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/19	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P4/20	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/21	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/22	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/23	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P2/24	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P4/25	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/26	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/27	DIAGRAMA DE FORÇA	03/01/2014
=QDFL+P4/28	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P3/29	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P3/30	FOLHA RESERVA	03/01/2014
=QDFL+P3/31	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/32	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/33	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/34	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/35	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/36	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P4/37	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014


Índice


Página	Descrição	Data de Revisão
=QDFL+P4/38	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P2/39	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P2/40	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P2/41	DIAGRAMA DE COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P2/42	DIAGRAMA DE COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P3/44	DIAGRAMA DE COMANDO	03/01/2014
=QDFL+P2/43	FOLHA RESERVA	03/01/2014
/44	LAY OUT VISTA EXTERNA GERAL	03/01/2014
/45	LAY OUT VISTA INTERNA GERAL	03/01/2014
/46	LAY OUT VISTA GERAL +P1	03/01/2014
/47	LAY OUT VISTA GERAL +P2	03/01/2014
/48	LAY OUT VISTA GERAL +P3	03/01/2014
/49	LAY OUT VISTA GERAL +P4	03/01/2014
/50	LAY OUT VISTA GERAL +P5	03/01/2014
/51	Lista de materiais	03/01/2014
/51.a	Lista de materiais	03/01/2014
/51.b	Lista de materiais	03/01/2014
/51.c	Lista de materiais	03/01/2014
/51.d	Lista de materiais	03/01/2014
/51.e	Lista de materiais	03/01/2014
/51.f	Lista de materiais	03/01/2014
/52	Lista de plaquetas	03/01/2014
/53	Lista de simbologia	03/01/2014





= QDFL	
+ P3	
FOLHA	4
DE	61



















ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																								
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA																																																	
18 <table><tr><td>02</td><td>05/01/2016</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>PROJETISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td></tr><tr><td>01</td><td>08/09/2014</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td></tr><tr><td>00</td><td>03/01/2014</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>APROVAÇÃO</td><td>JULIANO R. AIRES</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>05/01/2016</td></tr></table>  DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. <table><tr><td>OS: 546</td><td>OP: 889</td><td>CAC14023-02</td><td>PROJETO: QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO</td><td>= QDFL</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA</td><td>+ P2</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>CIDADE: CASTRO - PR</td><td>FOLHA 19</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td></td><td>DE 61</td></tr></table> +P4/20										02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH	00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016	OS: 546	OP: 889	CAC14023-02	PROJETO: QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	= QDFL				CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2				CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 19					DE 61
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH																																													
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH																																													
00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES																																													
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016																																													
OS: 546	OP: 889	CAC14023-02	PROJETO: QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	= QDFL																																													
			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ P2																																													
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 19																																													
				DE 61																																													






ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA








ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA






ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA
























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																				
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA																													
+P3/44 <table><tr><td>02</td><td>05/01/2016</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>PROJETISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td></tr><tr><td>01</td><td>08/09/2014</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>PIETRO NEDICH</td></tr><tr><td>00</td><td>03/01/2014</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>APROVAÇÃO</td><td>JULIANO R. AIRES</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>05/01/2016</td></tr></table>  DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. OS: 546 OP: 889 CAC14023-02 PROJETO: QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR = QDFL + P2 FOLHA 43 DE 61 =+/44										02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH	00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH																									
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH																									
00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES																									
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016																									


$$=QDFL+P2/43$$

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.


OS: 546

OP: 889

CAC14023-02

PROJETO:	QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE:	CASTRO - PR

=	
+	
FOLHA	44
DE	61



02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016






DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.



OS: 546	OP: 889	CAC14023-02
LAY OUT VISTA INTERNA GERAL		


PROJETO:	QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE:	CASTRO - PR

=	
+	
FOLHA	45
DE	61









Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	32A2	Módulo lógico de comando LOGO! com display, tensão nominal de 12 / 24 Vcc, temperatura de trabalho de 0 °C a +55°C, IP 20,		6ED1052-2MD00-0BA6	Siemens	Pç
2	33A2	Modulo de expansão digital do LOGO!, com 4 entradas e 4 saidas digitais, execução LOGO! DM8 12/24R	3128	6ED1055-1MB00-0BA1	Siemens	Pç
3	44A1	Acionamento motorizado para disjuntor 3VT3 com bobina em 24Vcc		3VT9 300-3MJ10	Siemens	Pç
4	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
5	3P7	Modulo de expansão RS485 MODBUS RTU		7KM9300-0AM00-0AA0	Siemens	Pç
6	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
7	34S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
8	34S2.1	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
9	34S3	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
10	34S4	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
11	34S5	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
12	34S6	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
13	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
14	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
15	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
16	44H4	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Verde;	5770	3SB6213-6AA40-1AA0	Siemens	Pç
17	44H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
18	39S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
19	39S5	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
20	39S7	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
21	40S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
22	5F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 100-125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2449	3VT1712-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
23	5F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
24	5F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
25	5F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
26	5F1	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
27	5F1	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
28	5F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 80-100A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	670	3VT1710-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
29	5F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
30	5F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
31	5F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
32	5F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
33	5F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
34	5F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	667	3VT1705-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
35	5F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
36	5F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
37	5F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
38	5F5	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
39	5F5	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
40	5F8	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 25-32A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	665	3VT1703-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
41	5F8	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
42	5F8	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
43	5F8	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
44	5F8	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
45	5F8	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
46	6F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 25-32A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	665	3VT1703-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
47	6F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
48	6F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
49	6F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
50	6F1	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
51	6F1	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
52	6F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
53	6F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
54	6F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
55	7F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
56	7F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
57	7F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
58	7F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
59	8F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
60	8F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
61	8F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
62	8F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
63	9F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
64	9F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
65	9F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
66	9F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
67	10F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
68	10F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
69	10F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2326	5SX2 325-7	Siemens	Pç
70	10F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2325	5SX2 320-7	Siemens	Pç
71	11F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2325	5SX2 320-7	Siemens	Pç
72	20F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
73	20F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
74	20F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
75	20F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
76	21F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
77	21F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
78	21F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
79	21F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
80	22F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
81	22F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
82	22F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
83	29F7	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
84	32F2	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
85	32F2	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 35A, In: 2,5A	867	8WA1 822-7EF81	Siemens	Pç
86	33F2	Borne parafuso seccionador fúsivel padrão para 2 condutores, sem sinalização - 1,5 mm²	460	8WA1 011-1SF12	Siemens	Pç
87	33F2	Fusível de Vidro 5x20mm retardado de vidro, Tipo G, Icu 35A, In: 2,5A	867	8WA1 822-7EF81	Siemens	Pç
88	36K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
89	36K3	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
90	36K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
91	36K4	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
92	36K6	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
93	36K6	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
94	36K8	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
95	36K8	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
96	37K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
97	37K2	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
98	37K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
99	37K4	Conexão 3RV S00 c/ 3RT	473	3RA19 11 1AA00	Siemens	Pç
100	38K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
101	38K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
102	38K7	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
103	29M7	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
104	29M8	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
105	25Q1	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç
106	25Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
107	25Q3	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç
108	25Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
109	25Q5	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç
110	25Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
111	25Q7	Disjuntor motor In: 10A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 7,0-10A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	640	3RV10 21-1JA10	Siemens	Pç
112	25Q7	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
113	26Q1	Disjuntor motor In: 4,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,8-4,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	4006	3RV10 21-1EA10	Siemens	Pç
114	26Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
115	26Q3	Disjuntor motor In: 4,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,8-4,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	4006	3RV10 21-1EA10	Siemens	Pç
116	26Q3	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
117	26Q5	Disjuntor motor In: 4,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,8-4,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	4006	3RV10 21-1EA10	Siemens	Pç
118	26Q5	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
119	26Q7	Disjuntor motor In: 4,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,8-4,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	4006	3RV10 21-1EA10	Siemens	Pç
120	26Q7	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
121	27Q1	Disjuntor motor In: 4,0A, Disparador térmico de sobrecarga faixa de ajuste In: 2,8-4,0A, Icu: 100 kA - Tamanho S0, Classe 10 (Conexão por parafuso)	4006	3RV10 21-1EA10	Siemens	Pç
122	27Q1	Contato auxiliar frontal com 2 contatos 1NA+1NF (Conexão por parafuso)	273	3RV19 01-1E	Siemens	Pç
123	29S7	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
124	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
125	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
126	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
127	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
128	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
129	3F0	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	3282	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
130	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
131	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
132	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç

51.b

51.d

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
133	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
134	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
135	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
136	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
137	3F4.1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2324	5SX2 310-7	Siemens	Pç
138	3F8.1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
139	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
140	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
141	29F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
142	29F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
143	29F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
144	31F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
145	31F6.2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
146	31H2	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
147	31KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 4NA, acionamento em 220Vca	520	3RH11 40-1AN10	Siemens	PÇ
148	44KA1	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
149	44KA2	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
150	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
151	3L1.2	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
152	3L1.3	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
153	29M2	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
154	29M3	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
155	29S2	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
156	31S3	Botão cogumelo - Ø40mm - destravamento por chave - linha metálica - impulso - vermelho		3SB35 00-1GA21	Siemens	Pç
157	31V4.1	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP PSU100L, corrente nominal 5,0A / 24V	6326	6EP1333-1LB00	Siemens	Pç
158	29X5	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1348	13545	Tasco	Pç
159	13F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
160	13F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
161	13F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
162	13F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
163	14F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 40A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	4335	5SX2 340-7	Siemens	Pç
164	16F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç
165	16F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç
166	16F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
167	16F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç
168	17F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 25A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2329	5SX2 125-7	Siemens	Pç
169	17F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
170	17F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
171	17F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
172	18F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
173	18F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
174	18F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
175	18F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
176	23F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
177	23F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
178	23F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
179	23F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
180	29F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	607	5SX1 110-7	Siemens	Pç
181	41F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
182	41F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
183	41F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
184	41F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
185	42F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
186	42F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
187	42F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
188	42F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
189	39K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
190	39K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
191	39K7	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
192	40K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 25A na categoria de utilizacao AC2/AC3, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1026-1AN10.	4023	3RT10 26-1AN10	Siemens	PÇ
193	41K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
194	41K3	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
195	41K5	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
196	41K7	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
197	42K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
198	42K3	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
199	42K5	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
200	42K7	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
201	13Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç

51.d

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	03/01/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546	OP: 889	CAC14023-02	PROJETO: QDFL 05.02 VESTIÁRIO - REFEITÓRIO	=
Lista de materiais			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 51.e
				DE 61

51.f

























Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
202	13Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
203	13Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
204	13Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
205	14Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
206	16Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
207	16Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
208	16Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
209	16Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
210	17Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
211	17Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
212	17Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
213	17Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
214	18Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
215	18Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
216	18Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
217	18Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç

Lista de Plaquetas

Item	Designação	Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO	443	DISJUNTOR LIGADO
44	DPS FASE S ATUADO	444	DISJUNTOR DESLIGADO
46	DPS FASE T ATUADO		
312.1	EMERGÊNCIA GERAL		
312.2	COMANDO ENERGIZADO		
340	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-36		
342	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-21		
344	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-22		
346	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-23		
347	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-24		
348	MAN. / 0 / AUTOM. EXAUSTOR PF-14		
392	ILUMINAÇÃO PASSARELA PEÉDIO48 AUTO. / 0 / MAN.		
395	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO PAISANA AUTO. / 0 / MAN.		
397	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO BRANCO E BEGE AUTO. / 0 / MAN.		
402	ILUMINAÇÃO JARDIM AUTO. / 0 / MAN.		

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Interruptor, contato NA		Disjuntor, quadripolar		
	Caixa de CLP		Interruptor, contato NA		Disjuntor, bipolar		
	Ponto de conexão do barramento bus		Circuito de proteção		Interruptor, contato NA		
	Barreira luminosa, contato NA com alimentação de tensão		Iluminação, 3 pontos de conexão				
	Interruptor, contato NA		Seccionadora fusível, tripla				
	Lâmpada, simples		Indutividade, simples				
	Disjuntor triplo		Botão de apertar, contato NF				
	Disjuntores		Botão de apertar, contato NA				
	Seccionadora fusível, simples		Retificador, variável				
	Bobina para disjuntor de motor		Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão				
	Motor de corrente alternada com PE		Bobina para disjuntor de motor				
	Chave de sobrecarga do motor, tripolar						