

<<Statuts>>	
statut (nvarchar16)	
PK	



<<Continents>>	
continent (nvarchar16)	
PK	



<<Etats Dossiers>>	
etat_dossier (nvarchar16)	
PK	



<<Civilites>>	
civilite (nvarchar8)	
PK	



<<Raisons Annulations>>	
annulation_raison (nvarchar32)	
PK	



Authentications		
email (nvarchar64)	mot de passe (varbinary64)	statut (nvarchar16)
unique not null	not null + cryptage	not null + FK




Agences	
id_agence (identity)	agence (nvarchar64)
PK	not null



Assurances			
id_assurance (identity)	libelle (nvarchar64)	prix (float)	descriptif (nvarchar max)
PK			



Voyages						
id_voyage (identity)	date aller (date)	date retour (date)	places disponibles (int)	tarif tout compris (money)	agence (int)	id_destination (int)
PK	not null	not null	not null	not null	not null + FK	not null + FK



Liste Assurances	
assurance (int)	dossier (int)
not null + FK	not null + FK



Liste Participants	
participant (int)	dossier (int)
not null + FK	not null + FK



Destinations				
id_destination (identity)	continent (nvarchar16)	pays (nvarchar32)	region (nvarchar32)	description (nvarchar512)
PK	not null + FK	not null		



Personnes									
id_personne (identity)	civilite (nvarchar8)	nom (nvarchar32)	prenom (nvarchar32)	adresse (nvarchar230)	telephone (nvarchar32)	date naissance (date)	client (int)	participant (int)	email (nvarchar64)
PK	not null + FK	not null	not null	not null	not null	not null			Unique + trigger



Dossiers						
id_dossier (identity)	numero carte bancaire (nvarchar16)	raison annulation (nvarchar32)	etat (nvarchar16)	voyage (int)	numero client (int)	dernier suivi (date)
PK	not null	not null + FK	not null + FK	not null + FK	not null + FK	

