

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

TAPETE ADHESIVO PARA SALA LIMPIA
(CLEAN MAT)

MARCA

Q-MEDICAL

CÓDIGO DE REFERENCIA

- SM3645B4: 36" x 45"

DESCRIPCIÓN

El tapete adhesivo para salas limpia, es un tapete multicapa, compuesto por 30 hojas de polietileno. Cada hoja está recubierta con un adhesivo de alta tecnología que contiene sustancias antibacterianas. Gracias a las sustancias antibacterianas impregnadas en la superficie adhesiva, los tapetes antibacterianos pueden capturar eficazmente la suciedad, los gérmenes y el polvo del tráfico peatonal y de las ruedas de los equipos antes de que entren en el entorno controlado.

USOS

Los tapetes adhesivos antibacterianos se utilizan idealmente en entornos que requieren una higiene estricta, como hospitales, producción de alimentos, laboratorios, producción farmacéutica, centros de datos y otros en donde el nivel de higiene sea primordial.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón conteniendo cuatro tapetes. Cada unidad está conformada por 30 hojas adheridas.

Empaque

- Caja de cartón multiempaque
- Exento de rebabas y partículas extrañas.
- Dimensiones homogéneas para facilitar su apilamiento.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento; para mantener la integridad del producto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Elaborado con un material adhesivo acuosa en donde se agrega una sustancia biocida de amplio espectro.
- Resistente a la temperatura (termo-resistente), sustancias oleosas, rayos UV y envejecimiento.
- Posee excelentes propiedades como aislante eléctrico
- Impermeable.
- No tóxico.
- No estéril.
- Estructurado en 04 capas de láminas de PE; las que contienen 30 láminas u hojas adhesivas removibles de acuerdo a su uso a través de pestañas numeradas del 1 al 30:
 - **Primera capa:** 01 hoja protectora superior de PE de baja densidad, color transparente.

- **Segunda capa:** 01 hoja mono adhesiva de PE de baja densidad, color azul.
- **Tercera capa:** 29 hojas bi adhesivas de PE de baja densidad, color azul.
- **Cuarta capa:** 01 hoja protectora inferior de PE de baja densidad, color transparente

Dimensiones:

- 36" x 45" (91.44 cm x 114.3 cm)
- Espesor de la hoja: 0.04 ±0.01 mm
- Resistencia a la tracción:
 - Horizontal ≥ 12 M/Pa
 - Vertical ≥ 20 M/Pa
- Alargamiento:
 - Horizontal ≥ 300%
 - Vertical ≥ 200%
- Fuerza adhesiva: 2.5 ± 0.5 N/25 mm

MATERIALES Y COMPONENTES

- **Hojas o Láminas:** PE de baja densidad
- **Material adhesivo:** acrílico en solución acuosa a base de agua para agentes antibacterianos.
- **Sustancia antibacteriana:** Isotiazolinona

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente (15°C a 30°C).
- Se debe contar con parihuelas acorde con el tamaño de los tapetes, pues éstas deben ser almacenadas de manera horizontal para evitar que las hojas de doblen, quiebren, arruguen o corruen.

¡Nunca almacene los tapetes de manera lateral o las apile sin tener una superficie plana que sea del tamaño igual o mayor del tapete!

- Evite colocar objetos pesados o puntiagudos sobre los tapetes apilados.

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN

- En primer lugar, debe limpiar la superficie donde desea instalar el tapete.
- En segundo lugar, quite la película de protección inferior.
- En tercer lugar, mantener el otro extremo del tapete con una mano y sujetar el tapete gradualmente con la otra mano.
- En cuarto lugar, pisar el tapete para asegurarse que la instalación sea firme.
- En quinto lugar, quite la película de protección superior

CADUCIDAD

- 05 años después de su fecha de fabricación

FABRICANTE

QINGDAO EPOCA INDUSTRY CO., LTD.
China



FICHA TÉCNICA

IMAGEN

