RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

DOCUMENT 02 · MANUEL D'UTILISATION

Guide utilisateur

Parcours détaillé de l'espace PHP-SHIELD RDC, de la connexion aux exports.

Fondateur ultime & propriétaire du projet

LOKALA LOMBOTO Jonathan

GUIDE PRATIQUE · VERSION PUBLIQUE · NOVEMBRE 2026

PHP-SHIELD RDC · DOCUMENTATION INSTITUTIONNELLE

Manuel d'utilisation

Ce guide accompagne l'utilisateur dans l'aperçu public actuel et explique les limites à connaître avant un environnement connecté.

> **Édition publique**
> Les schémas de parcours reprennent les commandes de l'interface. Les valeurs de l'aperçu sont simulées. Ouvrez PHP-SHIELD RDC pour suivre les étapes dans l'application.

Repères rapides

Vous voulez…	Où aller
Découvrir l'application sans compte serveur	Depuis l'écran de connexion, choisir « Ouvrir l'aperçu public ».
Tester la navigation	Utiliser le menu latéral ou rechercher un module dans l'en-tête.
Générer un rapport	Ouvrir Rapports, contrôler le badge de source, puis choisir PDF ou Excel.
Installer l'application	Choisir Installer la PWA et suivre les étapes du navigateur.
Obtenir un accès institutionnel	Contacter l'administrateur; aucun compte public ne peut être créé depuis l'interface.

Sommaire

01 Préparer l'accès
02 Lire l'écran de connexion
03 Ouvrir l'aperçu de démonstration
04 Comprendre le tableau de bord
05 Naviguer dans les modules
06 Utiliser la recherche
07 Produire un rapport PDF ou Excel
08 Personnaliser et installer la PWA
09 Affichage mobile et tablette
10 Dépannage et sécurité
11 Foire aux questions

01 · Préparer l'accès

L'adresse publique de GitHub Pages héberge le frontend PHP-SHIELD RDC. Cette publication permet d'examiner la navigation et l'expérience de démonstration; elle n'exécute ni le backend FastAPI ni la base de données.

Pour parcourir l'aperçu

- Utiliser un navigateur récent avec JavaScript activé et une connexion HTTPS.
- Aucun compte réel n'est requis pour l'aperçu public.
- Les deux documents de référence se téléchargent depuis le bloc « Documentation du projet » du login.
- Pour un environnement de développement connecté, consulter le README et l'administrateur de l'API.

Accès de démonstration

Méthode	Instructions
Par bouton	Sur l'écran de connexion, choisir « Ouvrir l'aperçu public ». C'est la méthode la plus simple.
Par identifiants affichés	Identifiant : demo@php-shield.cd · Mot de passe : RDC-DEMO-2026. Ces valeurs ouvrent uniquement le mode aperçu de cette édition publique.
Données	Mode lecture seule; aucun scan n'est exécuté et aucune donnée présentée ne décrit un environnement réel.

> **Ne pas réutiliser**
> Les identifiants ci-dessus ne sont pas des identifiants institutionnels ni un accès au backend privé. Ne transmettez pas de secrets réels à la page de démonstration.

02 · Lire l'écran de connexion

L'écran d'entrée présente la marque et le contexte de la plateforme, indique l'état du service d'authentification, propose un formulaire de connexion et rend visible l'accès en lecture seule. Depuis cette page, le mode clair/sombre, l'installation PWA et les deux documents du projet sont accessibles.

01 · Connexion Saisir les identifiants si le service est connecté.	**02 · Aperçu public** Ouvrir une session de démonstration depuis l'accueil.	**03 · Documentation** Télécharger la présentation ou le manuel en PDF.

Schéma 1 · Accéder à PHP-SHIELD RDC et à sa documentation.

Se connecter

- Saisir une adresse professionnelle dans le premier champ et le mot de passe fourni par l'administrateur dans le second.
- Utiliser l'icône en forme d'œil pour vérifier la saisie si nécessaire; le bouton « Accès oublié ? » indique le canal actuel de réinitialisation.
- Cliquer sur « Ouvrir ma session ». Une erreur d'authentification est affichée dans la page; aucun compte ne peut s'inscrire lui-même.
- Pour l'aperçu public, préférer le bouton direct plutôt que d'essayer des comptes réels.

Télécharger les documents

Le bloc « Documentation du projet » est accessible depuis l'écran de connexion. « Présentation du projet » expose la vision, l'architecture, les principes de sécurité et la feuille de route. « Manuel d'utilisation » détaille les parcours à suivre dans l'application.

03 · Ouvrir l'aperçu de démonstration

Après activation de « Ouvrir l'aperçu public », l'interface charge le tableau de bord en mode lecture seule. Le bandeau « Jeu de démonstration · données simulées » reste affiché pour distinguer les valeurs d'exemple de données opérationnelles.

Ce que l'aperçu permet

- Parcourir les vues du menu et la présentation des différents espaces.
- Observer le rendu des indicateurs et des graphiques d'illustration.
- Tester le thème, la recherche et les exports PDF/Excel de posture.
- Examiner la navigation responsive sur ordinateur, tablette et téléphone.

Ce qu'il ne fait pas

- Aucun inventaire réel, audit de code, scan web ou contrôle d'infrastructure n'est lancé.
- Les vues Applications, Infrastructure, Vulnérabilités, Audits et Remédiation sont des espaces préparatoires; elles n'enregistrent pas encore les objets métier.
- Le site Pages ne possède pas de session serveur persistante; l'aperçu est local au navigateur.
- Les rapports de posture générés en mode aperçu reprennent des valeurs de démonstration et portent une mention correspondante.

> **Interpréter les graphiques**
> Les métriques affichées après entrée en mode démo servent à expliquer les visualisations. Elles ne constituent pas une mesure de maturité, un résultat de scan ou une statistique institutionnelle.

04 · Comprendre le tableau de bord

L'en-tête fixe identifie l'espace courant et conserve les principaux outils. Le bandeau annonce le mode de données. Les indicateurs synthétisent les exemples affichés, puis les graphiques montrent l'évolution simulée des audits et la répartition des constats.

01 · Source Repérer le bandeau de démonstration.	**02 · Indicateurs** Lire les volumes et les taux de couverture.	**03 · Graphiques** Comparer l'activité et la sévérité des constats.

Schéma 2 · Ordre de lecture de la vue d'ensemble.

Lire les indicateurs

Zone	Interprétation
Applications / Serveurs	Comptages d'exemple pendant la démo; n'indiquent pas un inventaire réel.
Couverture d'audit	Rapport entre les applications auditées et le nombre d'applications illustratives affichées.
Corrections clôturées	Ratio présenté avec la série d'exemple de corrections ouvertes et résolues.
Vulnérabilités ouvertes	Distribution simulée par classe de sévérité; consulter la légende et le bandeau de source.
Évolution des audits	Courbe d'illustration sur six mois, explicitement étiquetée comme série de démonstration.

Lorsque l'API est raccordée et retourne des données, l'application doit afficher des états distincts. La version actuelle de l'API renvoie un tableau de bord vide et un message indiquant qu'aucune donnée n'est inventoriée.

05 · Naviguer dans les modules

Le menu latéral est organisé par domaines. Chaque commande ouvre une vue distincte. Sur téléphone, le bouton de menu ouvre le panneau latéral; choisissez une rubrique, puis refermez le panneau avec le bouton × ou en touchant la zone extérieure.

01 · Menu ou recherche Choisir « Infrastructure », par exemple.	**02 · Module** Confirmer le nom de la rubrique dans l'en-tête.	**03 · État des données** Consulter le résumé et les prérequis de raccordement.

Schéma 3 · Accéder à une rubrique et interpréter son état.

Module	Ce que présente la vue actuelle	Niveau fonctionnel
Vue d'ensemble	Posture, métriques et graphiques de l'aperçu.	Interface raccordée au dashboard; démo simulée ou réponse API vide.
Applications	Registre et état de raccordement.	Espace d'attente; aucun enregistrement durable.
Infrastructure	Environnements, serveurs et statut de l'inventaire.	Espace d'attente; aucun inventaire connecté.
Vulnérabilités	Registre des constats.	Aucun résultat réel ne s'affiche.
Audits PHP / web	Préparation et périmètre autorisé.	Moteurs non activés; aucun scan automatique.
Remédiation	Suivi d'actions et d'échéances.	Module métier à raccorder.
Rapports	Export de posture PDF/Excel.	Fonction d'export prête à partir des valeurs visibles.
Utilisateurs & rôles	Informations sur les identités.	Création de comptes côté serveur uniquement.
Paramètres	État des services et options d'interface.	Thème stocké localement; paramètres sensibles non modifiables.

LE GOUVERNEMENT

06 · Utiliser la recherche

La recherche est dans l'en-tête fixe. Sur ordinateur, saisir un terme dans le champ ou utiliser le raccourci Ctrl+K (⌘K sur Mac). Sur mobile, toucher la loupe ouvre un panneau sous l'en-tête; la liste reste accessible sans quitter la vue.

- La liste initiale présente les sections accessibles; taper un nom réduit les résultats.
- Choisir un résultat ouvre sa vue dédiée.
- La touche Entrée sélectionne le premier résultat filtré; Échap, le bouton × ou un clic hors panneau ferment la recherche.
- La recherche porte sur la navigation interne, pas sur le contenu des actifs ni sur des données serveur.

Navigation latérale

Sur ordinateur, utiliser le bouton à trois lignes dans l'en-tête pour replier ou déployer le menu. Le choix est conservé sur l'appareil. Sur téléphone, le même bouton ouvre un tiroir par-dessus la vue; le voile extérieur permet de le fermer.

> **Raccourci**
> Ctrl+K (Windows/Linux) ou ⌘K (macOS) ouvre rapidement la recherche. Si le navigateur intercepte ce raccourci, utiliser la loupe ou le champ directement.

07 · Produire un rapport PDF ou Excel

Le module Rapports affiche une synthèse des valeurs accessibles, le niveau de source et deux actions d'export. En mode aperçu, le badge et l'avertissement identifient le jeu simulé. En mode API, les valeurs viennent du dashboard renvoyé par le service.

01 · Rapports Ouvrir le centre des rapports depuis le menu.	**02 · Provenance** Vérifier le badge de source et les valeurs de synthèse.	**03 · Export** Choisir « Télécharger le PDF » ou « Télécharger le classeur ».

Schéma 4 · Contrôler la provenance puis exporter un rapport.

Exporter en PDF

- Vérifier le badge de provenance et la mention démo/API.
- Cliquer sur « Télécharger le PDF » et attendre le message de réussite.
- Le document inclut la posture synthétique, la date, l'emblème, un filigrane, les valeurs accessibles et une mention de données simulées si l'aperçu est actif.
- Ouvrir le PDF téléchargé et vérifier les métadonnées, les indicateurs et la provenance avant de le diffuser.

Exporter en Excel

- Choisir « Télécharger le classeur ». Le fichier XLSX s'ouvre dans Excel ou un tableur compatible.
- Les onglets Synthèse, Sévérité et Notes structurent les valeurs et leur provenance.
- Vérifier le bandeau « Données de démonstration » avant tout partage de classeur issu de l'aperçu.

> **Contrôle avant diffusion**
> Les exports de posture ne sont pas un certificat d'audit. En mode démo, ne pas les présenter comme des résultats d'infrastructure ou des constats validés.

08 · Personnaliser et installer la PWA

Thème clair/sombre

Le bouton soleil/lune de l'en-tête permet de passer d'un thème à l'autre. Le choix est mémorisé localement et n'affecte pas les autres utilisateurs. La palette claire utilise des surfaces ivoire/grège douces afin de limiter l'éblouissement.

Installer l'application

- Depuis le login ou le tableau de bord, toucher « Installer la PWA » / « Installer l'app » si le navigateur le propose.
- Confirmer l'installation dans le navigateur. Sur iPhone/iPad, ouvrir le menu Partager de Safari puis « Sur l'écran d'accueil ».
- L'icône utilise l'emblème du projet et l'application s'ouvre dans une fenêtre dédiée selon les capacités du navigateur.
- L'interface déjà visitée peut être disponible hors connexion; les données API et fonctions serveur exigent le service en ligne.

> **Cache et données**
> L'installation PWA ne rend pas le backend local ni les modules métier disponibles hors connexion. Ne considérez pas les éléments cachés de l'interface comme une copie hors ligne d'un inventaire réel.

Déconnexion

Depuis le menu latéral, choisir « Déconnexion ». Pour le mode aperçu, cela revient à l'écran de connexion; une session API active est invalidée par la commande de déconnexion côté serveur.

09 · Affichage mobile et tablette

L'interface s'adapte aux écrans étroits : menu latéral en tiroir, cartes d'indicateurs en grille réduite, graphiques empilés, champs de saisie adaptés aux claviers tactiles et panneau de recherche sous l'en-tête fixe.

Conseils d'usage sur téléphone

- Faire défiler le contenu verticalement; l'identité de la rubrique demeure dans l'en-tête fixe.
- Toucher le menu pour afficher les rubriques; sélectionner une vue ferme le tiroir.
- Utiliser la loupe pour retrouver un module, plutôt que faire défiler tout le menu.
- Les cartes de posture passent à deux colonnes; les graphiques se placent l'un sous l'autre.
- Les boutons et liens restent accessibles au toucher; privilégier le format PDF pour une lecture rapide et Excel pour explorer les feuilles.

Accessibilité

Les contrôles disposent de libellés ou de texte visible et peuvent être activés par clavier. En cas de difficulté, agrandir la page dans le navigateur et utiliser la navigation par clavier; signaler tout problème de contraste ou d'élément hors écran au porteur du projet.

10 · Dépannage et sécurité

Symptôme	Cause probable	Action
Service d'authentification indisponible	API séparée non déployée ou inaccessible depuis GitHub Pages.	Choisir l'aperçu public ou demander l'adresse d'un environnement API connecté.
Connexion refusée	Identifiants incorrects, compte inactif ou service indisponible.	Vérifier la saisie; contacter l'administrateur; ne pas essayer de comptes réels dans l'aperçu.
Dashboard vide	API fondation renvoyant intentionnellement des compteurs nuls.	Confirmer l'URL du service et l'état des modules; ne pas inventer de données.
PDF/XLSX ne se télécharge pas	Navigateur bloque les téléchargements ou script d'export interrompu.	Autoriser les téléchargements pour le site et réessayer; vérifier l'espace disponible.
PWA non proposée	Navigateur, HTTPS, manifeste ou service worker requis.	Recharger le site en HTTPS ou suivre les instructions manuelles d'installation.
Menu/recherche difficile sur mobile	Panneau ouvert ou viewport zoomé.	Fermer avec ×, Échap ou le voile; recentrer la page et toucher le contrôle visé.

Bonnes pratiques

- Ne jamais placer des mots de passe réels, clés API, adresses internes ou rapports sensibles dans l'aperçu public.
- Ne lancer aucun audit sur un domaine, serveur ou dépôt sans autorisation explicite du propriétaire.
- Vérifier le contexte de démonstration et la classification des exports avant partage.
- Dans un environnement privé, activer HTTPS, gérer les secrets hors du code, créer les comptes côté serveur et organiser sauvegardes et surveillance.

11 · Foire aux questions

Le site est-il déjà un système de production institutionnel ?

Non. Il s'agit d'une proposition technique et d'un aperçu frontend. Le dépôt ne revendique pas d'homologation, d'accréditation ou de déploiement institutionnel.

Les statistiques visibles sont-elles réelles ?

Non en mode aperçu. Elles sont explicitement étiquetées comme simulées. L'API actuelle renvoie un état vide.

La démonstration va-t-elle scanner une cible ?

Non. Aucun scan n'est exécuté par le parcours public; les moteurs métiers restent à intégrer.

Puis-je créer mon compte depuis le login ?

Non. L'inscription publique est désactivée. Dans un environnement API, l'administrateur crée le premier compte côté serveur.

La PWA fonctionne-t-elle complètement hors ligne ?

L'interface visitée peut se rouvrir selon le cache; données et services backend restent dépendants du réseau.

À qui attribuer la conception et la propriété du projet ?

Le projet PHP-SHIELD RDC est porté par LOKALA LOMBOTO Jonathan, présenté comme son fondateur ultime et propriétaire.

Où signaler une question sur le contenu ?

Contacter le porteur du projet ou l'administrateur de l'environnement concerné en utilisant les canaux définis par l'organisation.

> **Fin du manuel**
> PHP-SHIELD RDC · Manuel d'utilisation · Document 02 · 10/11/2026
> **Fondateur ultime & propriétaire du projet · LOKALA LOMBOTO Jonathan**