



# Protokoll über die durchgeführte Projektarbeit

---

*Das Protokoll ist der Dokumentation als Anhang beizufügen!*

---

---

Prüfungsteilnehmer/-in

---

Ausbildungsberuf/ Prüfungsausschuss

## 1. Arbeitszeit

Das Projekt wurde von mir in der kalkulierten Zeit komplett fertiggestellt, einschließlich erforderlicher Nacharbeit ☐ ja ☐ nein

Nein, die Zeit wurde um \_\_\_\_\_ Stunden ☐ unterschritten ☐ überschritten.

---

Begründung

## 2. Ausführung

2.1 Das Projekt habe ich nach dem eingereichten Projektantrag ausgeführt

☐ ja ☐ nein

2.2 Hilfestellung war erforderlich

☐ ja ☐ nein

---

Begründung bei Hilfestellung

---

Umfang bei Hilfestellung



## 2.3 Das Projekt habe ich ohne Nacharbeit in einem kundengerechten Zustand übergeben

☐ ja ☐ nein

---

Begründung bei Nacharbeit

---

Umfang der Nacharbeit

## 2.4 Das Projekt war ein Einzelprojekt

☐ ja ☐ nein

# 3. Dokumentation

## 3.1 Die Dokumentation habe ich selbst, ohne fremde Hilfe, erstellt.

☐ ja ☐ nein

---

Hilfestellung

### Persönliche Erklärung

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich die Projektarbeit und die eingereichte Dokumentation selbstständig angefertigt, alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen, als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit hat in dieser Form keiner anderen Prüfungsinstitution vorgelegen.

---

Datum

---

Unterschrift Prüfungsteilnehmer/-in

---

Unterschrift Projektverantwortliche/-r des Auftraggebers



Abschlussprüfung Sommer 2023

Fachinformatiker für Systemintegration

Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

# **Erweiterung eines Schulnetzwerkes um ein kabelloses Netzwerk**

## **Implementierung einer WLAN Lösung**

Abgabetermin: Berlin, den 08.06.2023

### **Prüfungsbewerber:**

Marcel Akremi  
Streitstraße 55  
13587 Berlin



### **Ausbildungsbetrieb:**

ARKTIS IT SOLUTIONS GMBH  
Brunsbütteler Damm 156-172  
13581 Berlin

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

## Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                          | <b>II</b>  |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                            | <b>III</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                          | <b>III</b> |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                           | <b>III</b> |
| <b>1 Einleitung</b>                                   | <b>1</b>   |
| 1.1 Projektumfeld . . . . .                           | 1          |
| 1.2 Projektziel . . . . .                             | 1          |
| 1.3 Projektbegründung . . . . .                       | 2          |
| 1.4 Projektschnittstellen . . . . .                   | 2          |
| 1.5 Projektabgrenzung . . . . .                       | 2          |
| <b>2 Projektplanung</b>                               | <b>2</b>   |
| 2.1 Projektphasen . . . . .                           | 2          |
| 2.2 Abweichungen vom Projektantrag . . . . .          | 3          |
| 2.3 Ressourcenplanung . . . . .                       | 3          |
| 2.4 Entwicklungsprozess . . . . .                     | 3          |
| <b>3 Analysephase</b>                                 | <b>3</b>   |
| 3.1 Ist-Analyse . . . . .                             | 3          |
| 3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse . . . . .              | 4          |
| 3.2.1 „Make or Buy“-Entscheidung . . . . .            | 4          |
| 3.2.2 Projektkosten . . . . .                         | 4          |
| 3.2.3 Amortisationsdauer . . . . .                    | 5          |
| 3.3 Nutzwertanalyse . . . . .                         | 5          |
| 3.4 Anwendungsfälle . . . . .                         | 5          |
| 3.5 Qualitätsanforderungen . . . . .                  | 5          |
| 3.6 Schutzbedarf . . . . .                            | 6          |
| 3.7 Schutzmaßnahmen . . . . .                         | 6          |
| <b>4 Entwurfsphase</b>                                | <b>6</b>   |
| 4.1 Zielplattform . . . . .                           | 6          |
| 4.2 Architekturdesign . . . . .                       | 6          |
| 4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche . . . . .          | 7          |
| 4.4 Datenmodell . . . . .                             | 7          |
| 4.5 Geschäftslogik . . . . .                          | 7          |
| 4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung . . . . .        | 8          |
| 4.7 Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept . . . . . | 8          |

Abbildungsverzeichnis

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>5</b> | <b>Implementierungsphase</b>                       | <b>8</b>  |
| 5.1      | Implementierung der Datenstrukturen . . . . .      | 8         |
| 5.2      | Implementierung der Benutzeroberfläche . . . . .   | 8         |
| 5.3      | Implementierung der Geschäftslogik . . . . .       | 9         |
| <b>6</b> | <b>Abnahmephase</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>7</b> | <b>Einführungsphase</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>8</b> | <b>Dokumentation</b>                               | <b>10</b> |
| <b>9</b> | <b>Fazit</b>                                       | <b>10</b> |
| 9.1      | Soll-/Ist-Vergleich . . . . .                      | 10        |
| 9.2      | Lessons Learned . . . . .                          | 10        |
| 9.3      | Ausblick . . . . .                                 | i         |
| <b>A</b> | <b>Anhang</b>                                      | <b>ii</b> |
| A.1      | Detaillierte Zeitplanung . . . . .                 | ii        |
| A.2      | Use Case-Diagramm . . . . .                        | iii       |
| A.3      | Pflichtenheft (Auszug) . . . . .                   | iii       |
| A.4      | Datenbankmodell . . . . .                          | v         |
| A.5      | Oberflächenentwürfe . . . . .                      | vi        |
| A.6      | Screenshots der Anwendung . . . . .                | viii      |
| A.7      | Entwicklerdokumentation . . . . .                  | x         |
| A.8      | Testfall und sein Aufruf auf der Konsole . . . . . | xii       |
| A.9      | Klasse: ComparedNaturalModuleInformation . . . . . | xiii      |
| A.10     | Klassendiagramm . . . . .                          | xvii      |
| A.11     | Benutzerdokumentation . . . . .                    | xviii     |

## Abbildungsverzeichnis

|    |  |      |
|----|--|------|
| 1  | Vereinfachtes ER-Modell . . . . .                      | 7    |
| 2  | Prozess des Einlesens eines Moduls . . . . .           | 8    |
| 3  | Use Case-Diagramm . . . . .                            | iii  |
| 4  | Datenbankmodell . . . . .                              | v    |
| 5  | Liste der Module mit Filtermöglichkeiten . . . . .     | vi   |
| 6  | Anzeige der Übersichtsseite einzelner Module . . . . . | vii  |
| 7  | Anzeige und Filterung der Module nach Tags . . . . .   | vii  |
| 8  | Anzeige und Filterung der Module nach Tags . . . . .   | viii |
| 9  | Liste der Module mit Filtermöglichkeiten . . . . .     | ix   |
| 10 | Aufruf des Testfalls auf der Konsole . . . . .         | xiii |
| 11 | Klassendiagramm . . . . .                              | xvii |

## Tabellenverzeichnis

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Zeitplanung . . . . .         | 3 |
| 2 | Kostenaufstellung . . . . .   | 4 |
| 3 | Entscheidungsmatrix . . . . . | 6 |
| 4 | Soll-/Ist-Vergleich . . . . . | i |

## Abkürzungsverzeichnis

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>API</b>     | Application Programming Interface . . . . .  | 10 |
| <b>CSV</b>     | Comma Separated Value . . . . .              | iv |
| <b>EPK</b>     | Ereignisgesteuerte Prozesskette . . . . .    | 5  |
| <b>ERM</b>     | Entity-Relationship-Modell . . . . .         | 7  |
| <b>HTML</b>    | Hypertext Markup Language . . . . .          | 8  |
| <b>MVC</b>     | Model View Controller . . . . .              | 6  |
| <b>NatInfo</b> | Natural Information System . . . . .         | iv |
| <b>Natural</b> | Programmiersprache der Software AG . . . . . | v  |
| <b>PHP</b>     | Hypertext Preprocessor . . . . .             | 6  |
| <b>SQL</b>     | Structured Query Language . . . . .          | 8  |
| <b>SVN</b>     | Subversion . . . . .                         | iv |
| <b>XML</b>     | Extensible Markup Language . . . . .         | 8  |

## Literaturverzeichnis

- [BSI 2017] BSI: *BSI-Standard-200-2 – IT Grundsicherheits-Methodik*. <https://www.bsi.bund.de>.  
Version: Oktober 2017, Abruf: 11.05.2023
- [ISO/IEC 9126-1 2001] ISO/IEC 9126-1: *Software-Engineering – Qualität von Software-Produkten – Teil 1: Qualitätsmodell*. Juni 2001
- [phpdoc.org 2010] PHPDOC.ORG: *phpDocumentor-Website*. Version: 2010. <http://www.phpdoc.org/>, Abruf: 20.04.2010

## 1 Einleitung

Die folgende Projektdokumentation erläutert den Ablauf des IHK-Abschlussprojektes, das der Autor im Rahmen seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration durchgeführt hat. Alle Einkaufspreise und Kalkulationen wurden abgeändert, da sie unter das Betriebsgeheimnis fallen. Aufgrund von Datenschutzbestimmungen müssen Personen und Organisationen, die im Zusammenhang mit diesem Projekt stehen, anonym bleiben und IP-Adressen und Gerätenamen aufgrund des Datenschutzes abgeändert werden. Daher werden Personen und Organisationen, die die Dienste der ARKTIS IT Solutions GmbH in Anspruch nehmen im Folgenden nur als Kunde bezeichnet.

### 1.1 Projektumfeld

Der Ausbildungsbetrieb ARKTIS IT solutions GmbH (kurz ARKTIS GmbH) ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Berlin. Die ARKTIS GmbH beschäftigt zur Zeit ca. 158 MitarbeiterInnen und bietet Technologielösungen mit den Schwerpunkten IT Security, IT-Infrastrukturmanagement, Integrierte Kommunikationslösungen, Intelligente Gebäudetechnik und Digitalisierung an. Beim Kunden handelt es sich um eine Gesamtschule. Der gesamte Schulcampus umfasst ca. 34.000 Quadratmeter und das Schulgebäude hat 30 Klassenräume, welche auf 3 Stockwerke verteilt sind. Der Kunde hat aktuell für die festen Arbeitsplätze ein kabelgebundenes Netzwerk mit Zugang zum Internet über deren Internetprovider.

Zum Umfeld gehören auch die Schnittstellen, s. [1.4](#).

### 1.2 Projektziel

Seit einiger Zeit werden im Unterricht verstärkt mobile Endgeräte, wie z.B. Tablets und Laptops, verwendet. Das Ziel dieses Projektes ist, die im Schulgebäude eingesetzten mobilen Endgeräte an das interne Schulnetzwerk und das Internet anzubinden. Hierfür soll im Schulgebäude ein kabelloses Netzwerk ausgestrahlt werden, welches die Anbindung der mobilen Endgeräte an das Schulnetz und Internet gewährleistet. Für diesen Zweck soll das bestehende kabelgebundene Netzwerk erneuert und um ein kabelloses Netzwerk erweitert werden. Die Kommunikation in diesem Netzwerk soll durch Switches und Access Points ermöglicht werden. Die Access Points sollen von einem WLAN-Controller zentral gesteuert werden. Die Switches, Access Points und der WLAN-Controller sollen den Kundenanforderungen entsprechend gewählt, konfiguriert und montiert werden. Das Netzwerk soll ausreichend Kapazität haben um den mobilen Endgeräten eine schnelle und hochverfügbare Verbindung zum Schulnetz und Internet bereitzustellen. Die eingesetzten Access Points müssen gleichzeitig im 2.4GHz -und 5GHz Frequenzband senden und empfangen. Es sollen mehrere Netze ausgestrahlt werden (z.B. Gast, Schüler, Lehrer). Abhängig davon, über welches Netz man sich im WLAN anmeldet, soll man verschiedene Berechtigungen im Schulnetz bekommen. Die Kommunikation innerhalb des WLANs soll nach aktuellen Sicherheitsstandards verschlüsselt werden.

### 1.3 Projektbegründung

Der Kunde verwendet bereits mobile Endgeräte als alternatives Unterrichtsmedium. Das Projekt soll das digitale Lernen erleichtern, indem es die Bereitstellung zusätzlicher Dienste wie z.B. einem Moodle Server und Netzwerklaufwerken ermöglicht. Da die Anbindung von so vielen Geräten, die zum Teil keine Ethernet-Schnittstelle haben, mit einer kabelgebundenen Verbindung wirtschaftlich nicht rentabel ist, wurde eine Alternative benötigt.

### 1.4 Projektschnittstellen

Das Projekt wurde in dem Team IT-Infrastruktur durchgeführt, welche auch die Räumlichkeiten und nötigen Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt hat. Da es sich bei dem Projekt um eine Erweiterung und Teilerneuerung des bestehenden Netzwerkes handelt, kam es während des Projektes zu einer vielfältigen Zusammenarbeit mit der IT Abteilung des Kunden.

- Mit welchen anderen Systemen interagiert die Anwendung (technische Schnittstellen)?
- Wer genehmigt das Projekt bzw. stellt Mittel zur Verfügung?
- Wer sind die Benutzer der Anwendung?
- Wem muss das Ergebnis präsentiert werden?

### 1.5 Projektabgrenzung

- Was ist explizit nicht Teil des Projekts (insb. bei Teilprojekten)?

## 2 Projektplanung

### 2.1 Projektphasen

Beginn war der 10. Januar 2022 und Ende im März 2022.

- Verfeinerung der Zeitplanung, die bereits im Projektantrag vorgestellt wurde.

**Beispiel** Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für eine grobe Zeitplanung.

Eine detailliertere Zeitplanung findet sich im Anhang [A.1: Detaillierte Zeitplanung](#) auf Seite ii.



### 3 Analysephase

---

| Projektphase                  | Geplante Zeit |
|-------------------------------|---------------|
| Analysephase                  | 9 h           |
| Entwurfsphase                 | 19 h          |
| Implementierungsphase         | 29 h          |
| Abnahmetest der Fachabteilung | 1 h           |
| Einführungsphase              | 1 h           |
| Erstellen der Dokumentation   | 9 h           |
| Pufferzeit                    | 2 h           |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>70 h</b>   |

Tabelle 1: Zeitplanung

## 2.2 Abweichungen vom Projektantrag

- Sollte es Abweichungen zum Projektantrag geben (z. B. Zeitplanung, Inhalt des Projekts, neue Anforderungen), müssen diese explizit aufgeführt und begründet werden.

## 2.3 Ressourcenplanung

- Detaillierte Planung der benötigten Ressourcen (Hard-/Software, Räumlichkeiten usw.).
- Ggfs. sind auch personelle Ressourcen einzuplanen (z. B. unterstützende Mitarbeiter).
- Hinweis: Häufig werden hier Ressourcen vergessen, die als selbstverständlich angesehen werden (z. B. PC, Büro).

## 2.4 Entwicklungsprozess

- Welcher Entwicklungsprozess wird bei der Bearbeitung des Projekts verfolgt (z. B. Wasserfall, agiler Prozess)?

# 3 Analysephase

## 3.1 Ist-Analyse

- Wie ist die bisherige Situation (z. B. bestehende Programme, Wünsche der Mitarbeiter)?
- Was gilt es zu erstellen/verbessern?

## 3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse

- Lohnt sich das Projekt für das Unternehmen?

### 3.2.1 „Make or Buy“-Entscheidung

- Gibt es vielleicht schon ein fertiges Produkt, dass alle Anforderungen des Projekts abdeckt?
- Wenn ja, wieso wird das Projekt trotzdem umgesetzt?

### 3.2.2 Projektkosten

- Welche Kosten fallen bei der Umsetzung des Projekts im Detail an (z. B. Entwicklung, Einführung/-Schulung, Wartung)?

**Beispielrechnung (verkürzt)** Die Kosten für die Durchführung des Projekts setzen sich sowohl aus Personal-, als auch aus Ressourcenkosten zusammen. Laut Tarifvertrag verdient ein Auszubildender im dritten Lehrjahr pro Monat 1000 € Brutto.

$$8 \text{ h/Tag} \cdot 220 \text{ Tage/Jahr} = 1760 \text{ h/Jahr} \quad (1)$$

$$1000 \text{ €/Monat} \cdot 13,3 \text{ Monate/Jahr} = 13300 \text{ €/Jahr} \quad (2)$$

$$\frac{13300 \text{ €/Jahr}}{1760 \text{ h/Jahr}} \approx 7,56 \text{ €/h} \quad (3)$$

Es ergibt sich also ein Stundenlohn von 7,56 €. Die Durchführungszeit des Projekts beträgt 40 Stunden. Für die Nutzung von Ressourcen<sup>1</sup> wird ein pauschaler Stundensatz von 15 € angenommen. Für die anderen Mitarbeiter wird pauschal ein Stundenlohn von 25 € angenommen. Eine Aufstellung der Kosten befindet sich in Tabelle 2 und sie betragen insgesamt 2739,20 €.

| Vorgang            | Zeit | Kosten pro Stunde       | Kosten           |
|--------------------|------|-------------------------|------------------|
| Entwicklungskosten | 70 h | 7,56 € + 15 € = 22,56 € | 1579,20 €        |
| Fachgespräch       | 3 h  | 25 € + 15 € = 40 €      | 120 €            |
| Abnahmetest        | 1 h  | 25 € + 15 € = 40 €      | 40 €             |
| Anwenderschulung   | 25 h | 25 € + 15 € = 40 €      | 1000 €           |
|                    |      |                         | <b>2739,20 €</b> |

Tabelle 2: Kostenaufstellung

<sup>1</sup>Räumlichkeiten, Arbeitsplatzrechner etc.

### 3.2.3 Amortisationsdauer

- Welche monetären Vorteile bietet das Projekt (z. B. Einsparung von Lizenzkosten, Arbeitszeiterparnis, bessere Usability, Korrektheit)?
- Wann hat sich das Projekt amortisiert?

**Beispielrechnung (verkürzt)** Bei einer Zeiteinsparung von 10 Minuten am Tag für jeden der 25 Anwender und 220 Arbeitstagen im Jahr ergibt sich eine gesamte Zeiteinsparung von

$$25 \cdot 220 \text{ Tage/Jahr} \cdot 10 \text{ min/Tag} = 55000 \text{ min/Jahr} \approx 917 \text{ h/Jahr} \quad (4)$$

Dadurch ergibt sich eine jährliche Einsparung von

$$917 \text{ h} \cdot (25 + 15) \text{ €/h} = 36680 \text{ €} \quad (5)$$

Die Amortisationszeit beträgt also  $\frac{2739,20 \text{ €}}{36680 \text{ €/Jahr}} \approx 0,07 \text{ Jahre} \approx 4 \text{ Wochen}$ .

### 3.3 Nutzwertanalyse

- Darstellung des nicht-monetären Nutzens (z. B. Vorher-/Nachher-Vergleich anhand eines Wirtschaftlichkeitskoeffizienten).

**Beispiel** Ein Beispiel für eine Entscheidungsmatrix findet sich in Kapitel [4.2: Architekturdesign](#).

### 3.4 Anwendungsfälle

- Welche Anwendungsfälle soll das Projekt abdecken?
- Einer oder mehrere interessante (!) Anwendungsfälle könnten exemplarisch durch ein Aktivitätsdiagramm oder eine Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) detailliert beschrieben werden.

**Beispiel** Ein Beispiel für ein Use Case-Diagramm findet sich im Anhang [A.2: Use Case-Diagramm](#) auf Seite [iii](#).

### 3.5 Qualitätsanforderungen

- Welche Qualitätsanforderungen werden an die Anwendung gestellt (z. B. hinsichtlich Performance, Usability, Effizienz etc. (siehe [ISO/IEC 9126-1 \[2001\]](#)))?

### 3.6 Schutzbedarf

- Welcher Schutzbedarf wird an die Anwendung gestellt (z. B. hinsichtlich Sicherheit, Wichtigkeit, ... etc. (siehe [BSI \[2017\]](#)))?

### 3.7 Schutzmaßnahmen

- Welche Schutzmaßnahmen werden unternommen um das System abzusichern (z. B. gegenüber fremdem Zugriff, Sicherheitslücken, Updates, Ausfall des Systems etc.)?

## 4 Entwurfsphase

### 4.1 Zielplattform

- Beschreibung der Kriterien zur Auswahl der Zielplattform (u. a. Programmiersprache, Datenbank, Client/Server, Hardware).

### 4.2 Architekturdesign

- Beschreibung und Begründung der gewählten Anwendungsarchitektur (z. B. Model View Controller ([MVC](#))).
- Ggfs. Bewertung und Auswahl von verwendeten Frameworks sowie ggfs. eine kurze Einführung in die Funktionsweise des verwendeten Frameworks.

**Beispiel** Anhand der Entscheidungsmatrix in Tabelle 3 wurde für die Implementierung der Anwendung das Hypertext Preprocessor ([PHP](#))-Framework [Symfony](#)<sup>2</sup> ausgewählt.

| Eigenschaft      | Gewichtung | Akelos      | CakePHP     | Symfony     | Eigenentwicklung |
|------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Dokumentation    | 5          | 4           | 3           | 5           | 0                |
| Reenginierung    | 3          | 4           | 2           | 5           | 3                |
| Generierung      | 3          | 5           | 5           | 5           | 2                |
| Testfälle        | 2          | 3           | 2           | 3           | 3                |
| Standardaufgaben | 4          | 3           | 3           | 3           | 0                |
| <b>Gesamt:</b>   | <b>17</b>  | <b>65</b>   | <b>52</b>   | <b>73</b>   | <b>21</b>        |
| <b>Nutzwert:</b> |            | <b>3,82</b> | <b>3,06</b> | <b>4,29</b> | <b>1,24</b>      |

Tabelle 3: Entscheidungsmatrix

---

<sup>2</sup>Vgl. ja

### 4.3 Entwurf der Benutzeroberfläche

- Entscheidung für die gewählte Benutzeroberfläche (z. B. GUI, Webinterface).
- Beschreibung des visuellen Entwurfs der konkreten Oberfläche (z. B. Mockups, Menüführung).
- Ggfs. Erläuterung von angewendeten Richtlinien zur Usability und Verweis auf Corporate Design.

**Beispiel** Beispielentwürfe finden sich im Anhang [A.5: Oberflächenentwürfe](#) auf Seite [vi](#).

### 4.4 Datenmodell

- Entwurf/Beschreibung der Datenstrukturen (z. B. [ERM](#) und/oder Tabellenmodell, [XML](#)-Schemas) mit kurzer Beschreibung der wichtigsten (!) verwendeten Entitäten.

**Beispiel** In [Abbildung 1](#) wird ein Entity-Relationship-Modell ([ERM](#)) dargestellt, welches lediglich Entitäten, Relationen und die dazugehörigen Kardinalitäten enthält.




Abbildung 1: Vereinfachtes ER-Modell

### 4.5 Geschäftslogik

- Modellierung und Beschreibung der wichtigsten (!) Bereiche der Geschäftslogik (z. B. mit Komponenten-, Klassen-, Sequenz-, Datenflussdiagramm, Programmablaufplan, Struktogramm, [EPK](#)).
- Wie wird die erstellte Anwendung in den Arbeitsfluss des Unternehmens integriert?

**Beispiel** Ein Klassendiagramm, welches die Klassen der Anwendung und deren Beziehungen untereinander darstellt kann im Anhang [A.10: Klassendiagramm](#) auf Seite [xvii](#) eingesehen werden.

[Abbildung 2](#) zeigt den grundsätzlichen Programmablauf beim Einlesen eines Moduls als [EPK](#).

## 5 Implementierungsphase




Abbildung 2: Prozess des Einlesens eines Moduls

### 4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Qualität des Projektergebnisses (siehe Kapitel 3.5: [Qualitätsanforderungen](#)) zu sichern (z. B. automatische Tests, Anwendertests)?
- Ggfs. Definition von Testfällen und deren Durchführung (durch Programme/Benutzer).

### 4.7 Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept

- Auszüge aus dem Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept, wenn es im Rahmen des Projekts erstellt wurde.

## 5 Implementierungsphase

### 5.1 Implementierung der Datenstrukturen

- Beschreibung der angelegten Datenbank (z. B. Generierung von Structured Query Language ([SQL](#)) aus Modellierungswerkzeug oder händisches Anlegen), Extensible Markup Language ([XML](#))-Schemas, usw..

### 5.2 Implementierung der Benutzeroberfläche

- Beschreibung der Implementierung der Benutzeroberfläche, falls dies separat zur Implementierung der Geschäftslogik erfolgt (z. B. bei Hypertext Markup Language ([HTML](#))-Oberflächen und Stylesheets).
- Ggfs. Beschreibung des Corporate Designs und dessen Umsetzung in der Anwendung.
- Screenshots der Anwendung

**Beispiel** Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang [A.6: Screenshots der Anwendung](#) auf Seite [viii](#).

### 5.3 Implementierung der Geschäftslogik

- Beschreibung des Vorgehens bei der Umsetzung/Programmierung der entworfenen Anwendung.
- Ggfs. interessante Funktionen/Algorithmen im Detail vorstellen, verwendete Entwurfsmuster zeigen.
- Quelltextbeispiele zeigen.
- Hinweis: Wie in Kapitel [1: Einleitung](#) zitiert, wird nicht ein lauffähiges Programm bewertet, sondern die Projektdurchführung. Dennoch würde ich immer Quelltextausschnitte zeigen, da sonst Zweifel an der tatsächlichen Leistung des Prüflings aufkommen können.

**Beispiel** Die Klasse `ComparedNaturalModuleInformation` findet sich im Anhang [A.9: Klasse: ComparedNaturalModuleInformation](#) auf Seite [xiii](#).

## 6 Abnahmephase

- Welche Tests (z. B. Unit-, Integrations-, Systemtests) wurden durchgeführt und welche Ergebnisse haben sie geliefert (z. B. Logs von Unit Tests, Testprotokolle der Anwender)?
- Wurde die Anwendung offiziell abgenommen?

**Beispiel** Ein Auszug eines Unit Tests befindet sich im Anhang [A.8: Testfall und sein Aufruf auf der Konsole](#) auf Seite [xii](#). Dort ist auch der Aufruf des Tests auf der Konsole des Webserver zu sehen.

## 7 Einführungsphase

- Welche Schritte waren zum Deployment der Anwendung nötig und wie wurden sie durchgeführt (automatisiert/manuell)?
- Wurden ggfs. Altdaten migriert und wenn ja, wie?
- Wurden Benutzerschulungen durchgeführt und wenn ja, Wie wurden sie vorbereitet?

## 8 Dokumentation

- Wie wurde die Anwendung für die Benutzer/Administratoren/Entwickler dokumentiert (z. B. Benutzerhandbuch, Application Programming Interface (API)-Dokumentation)?
- Hinweis: Je nach Zielgruppe gelten bestimmte Anforderungen für die Dokumentation (z. B. keine IT-Fachbegriffe in einer Anwenderdokumentation verwenden, aber auf jeden Fall in einer Dokumentation für den IT-Bereich).

**Beispiel** Ein Ausschnitt aus der erstellten Benutzerdokumentation befindet sich im Anhang [A.11: Benutzerdokumentation](#) auf Seite [xviii](#). Die Entwicklerdokumentation wurde mittels PHPDoc<sup>3</sup> automatisch generiert. Ein beispielhafter Auszug aus der Dokumentation einer Klasse findet sich im Anhang [A.7: Entwicklerdokumentation](#) auf Seite [x](#).

## 9 Fazit

### 9.1 Soll-/Ist-Vergleich

- Projektziel erreicht?
- Ist der Auftraggeber mit dem Projektergebnis zufrieden und wenn nein, warum nicht?
- Wurde die Projektplanung (Zeit, Kosten, Personal, Sachmittel) eingehalten oder haben sich Abweichungen ergeben und wenn ja, warum?
- Hinweis: Die Projektplanung muss nicht strikt eingehalten werden. Vielmehr sind Abweichungen sogar als normal anzusehen. Sie müssen nur vernünftig begründet werden (z. B. durch Änderungen an den Anforderungen, unter-/überschätzter Aufwand).

**Beispiel (verkürzt)** Wie in Tabelle [4](#) zu erkennen ist, konnte die Zeitplanung bis auf wenige Ausnahmen eingehalten werden.

### 9.2 Lessons Learned

- Was hat der Prüfling bei der Durchführung des Projekts gelernt (z. B. Zeitplanung, Vorteile der eingesetzten Frameworks, Änderungen der Anforderungen)?

---

<sup>3</sup>Vgl. [PHPDOC.ORG](http://PHPDOC.ORG) [2010]



| Phase                         | Geplant     | Tatsächlich | Differenz |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Entwurfsphase                 | 19 h        | 19 h        |           |
| Analysephase                  | 9 h         | 10 h        | +1 h      |
| Implementierungsphase         | 29 h        | 28 h        | -1 h      |
| Abnahmetest der Fachabteilung | 1 h         | 1 h         |           |
| Einführungsphase              | 1 h         | 1 h         |           |
| Erstellen der Dokumentation   | 9 h         | 11 h        | +2 h      |
| Pufferzeit                    | 2 h         | 0 h         | -2 h      |
| <b>Gesamt</b>                 | <b>70 h</b> | <b>70 h</b> |           |

Tabelle 4: Soll-/Ist-Vergleich

### 9.3 Ausblick

- Wie wird sich das Projekt in Zukunft weiterentwickeln (z. B. geplante Erweiterungen)?

## A Anhang

### A.1 Detaillierte Zeitplanung

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Analysephase</b>  | <b>9 h</b>  |
| 1. Analyse des Ist-Zustands  | 3 h         |
| 1.1. Fachgespräch mit der EDV-Abteilung                                | 1 h         |
| 1.2. Prozessanalyse  | 2 h         |
| 2. „Make or buy“-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse           | 1 h         |
| 3. Erstellen eines „Use-Case“-Diagramms                                | 2 h         |
| 4. Erstellen des Lastenhefts mit der EDV-Abteilung                     | 3 h         |
| <b>Entwurfsphase</b>   | <b>19 h</b> |
| 1. Prozessentwurf  | 2 h         |
| 2. Datenbankentwurf  | 3 h         |
| 2.1. ER-Modell erstellen   | 2 h         |
| 2.2. Konkretes Tabellenmodell erstellen                                | 1 h         |
| 3. Erstellen von Datenverarbeitungskonzepten                           | 4 h         |
| 3.1. Verarbeitung der CSV-Daten  | 1 h         |
| 3.2. Verarbeitung der SVN-Daten  | 1 h         |
| 3.3. Verarbeitung der Sourcen der Programme                            | 2 h         |
| 4. Benutzeroberflächen entwerfen und abstimmen                         | 2 h         |
| 5. Erstellen eines UML-Komponentendiagramms der Anwendung              | 4 h         |
| 6. Erstellen des Pflichtenhefts  | 4 h         |
| <b>Implementierungsphase</b>   | <b>29 h</b> |
| 1. Anlegen der Datenbank   | 1 h         |
| 2. Umsetzung der HTML-Oberflächen und Stylesheets                      | 4 h         |
| 3. Programmierung der PHP-Module für die Funktionen                    | 23 h        |
| 3.1. Import der Modulinformationen aus CSV-Dateien                     | 2 h         |
| 3.2. Parsen der Modulquelltexte  | 3 h         |
| 3.3. Import der SVN-Daten  | 2 h         |
| 3.4. Vergleichen zweier Umgebungen                                     | 4 h         |
| 3.5. Abrufen der von einem zu wählenden Benutzer geänderten Module     | 3 h         |
| 3.6. Erstellen einer Liste der Module unter unterschiedlichen Aspekten | 5 h         |
| 3.7. Anzeigen einer Liste mit den Modulen und geparsten Metadaten      | 3 h         |
| 4. Nächtlichen Batchjob einrichten                                     | 1 h         |
| <b>Abnahmetest der Fachabteilung</b>                                   | <b>1 h</b>  |
| 1. Abnahmetest der Fachabteilung                                       | 1 h         |
| <b>Einführungsphase</b>  | <b>1 h</b>  |
| 1. Einführung/Benutzerschulung   | 1 h         |
| <b>Erstellen der Dokumentation</b>                                     | <b>9 h</b>  |
| 1. Erstellen der Benutzerdokumentation                                 | 2 h         |
| 2. Erstellen der Projektdokumentation                                  | 6 h         |
| 3. Programmdokumentation   | 1 h         |
| 3.1. Generierung durch PHPdoc  | 1 h         |
| <b>Pufferzeit</b>  | <b>2 h</b>  |
| 1. Puffer  | 2 h         |
| <b>Gesamt</b>  | <b>70 h</b> |

## A.2 Use Case-Diagramm

Use Case-Diagramme und weitere UML-Diagramme kann man auch direkt mit  $\text{\LaTeX}$  zeichnen, siehe z. B. <http://metauml.sourceforge.net/old/usecase-diagram.html>.




Abbildung 3: Use Case-Diagramm

## A.3 Pflichtenheft (Auszug)

### Zielbestimmung

#### 1. Musskriterien

1.1. Modul-Liste: Zeigt eine filterbare Liste der Module mit den dazugehörigen Kerninformationen sowie Symbolen zur Einhaltung des Entwicklungsprozesses an

- In der Liste wird der Name, die Bibliothek und Daten zum Source und Kompilat eines Moduls angezeigt.
- Ebenfalls wird der Status des Moduls hinsichtlich Source und Kompilat angezeigt. Dazu gibt es unterschiedliche Status-Zeichen, welche symbolisieren in wie weit der Entwicklungsprozess eingehalten wurde bzw. welche Schritte als nächstes getan werden müssen. So gibt es z. B. Zeichen für das Einhalten oder Verletzen des Prozesses oder den Hinweis auf den nächsten zu tätigen Schritt.

- Weiterhin werden die Benutzer und Zeitpunkte der aktuellen Version der Sourcen und Kompilate angezeigt. Dazu kann vorher ausgewählt werden, von welcher Umgebung diese Daten gelesen werden sollen.
- Es kann eine Filterung nach allen angezeigten Daten vorgenommen werden. Die Daten zu den Sourcen sind historisiert. Durch die Filterung ist es möglich, auch Module zu finden, die in der Zwischenzeit schon von einem anderen Benutzer editiert wurden.

1.2. Tag-Liste: Bietet die Möglichkeit die Module anhand von Tags zu filtern.

- Es sollen die Tags angezeigt werden, nach denen bereits gefiltert wird und die, die noch der Filterung hinzugefügt werden könnten, ohne dass die Ergebnisliste leer wird.
- Zusätzlich sollen die Module angezeigt werden, die den Filterkriterien entsprechen. Sollten die Filterkriterien leer sein, werden nur die Module angezeigt, welche mit einem Tag versehen sind.

1.3. Import der Moduldaten aus einer bereitgestellten Comma Separated Value (CSV)-Datei

- Es wird täglich eine Datei mit den Daten der aktuellen Module erstellt. Diese Datei wird (durch einen Cronjob) automatisch nachts importiert.
- Dabei wird für jedes importierte Modul ein Zeitstempel aktualisiert, damit festgestellt werden kann, wenn ein Modul gelöscht wurde.
- Die Datei enthält die Namen der Umgebung, der Bibliothek und des Moduls, den Programmtyp, den Benutzer und Zeitpunkt des Sourcecodes sowie des Kompilats und den Hash des Sourcecodes.
- Sollte sich ein Modul verändert haben, werden die entsprechenden Daten in der Datenbank aktualisiert. Die Veränderungen am Source werden dabei aber nicht ersetzt, sondern historisiert.

1.4. Import der Informationen aus Subversion (SVN). Durch einen „post-commit-hook“ wird nach jedem Einchecken eines Moduls ein PHP-Script auf der Konsole aufgerufen, welches die Informationen, die vom SVN-Kommandozeilentool geliefert werden, an Natural Information System (NATINFO) übergibt.

1.5. Parsen der Sourcen

- Die Sourcen der Entwicklungsumgebung werden nach Tags, Links zu Artikeln im Wiki und Programmbeschreibungen durchsucht.
- Diese Daten werden dann entsprechend angelegt, aktualisiert oder nicht mehr gesetzte Tags/Wikiartikel entfernt.

1.6. Sonstiges

- Das Programm läuft als Webanwendung im Intranet.
- Die Anwendung soll möglichst leicht erweiterbar sein und auch von anderen Entwicklungsprozessen ausgehen können.
- Eine Konfiguration soll möglichst in zentralen Konfigurationsdateien erfolgen.

## Produkteinsatz

### 1. Anwendungsbereiche

Die Webanwendung dient als Anlaufstelle für die Entwicklung. Dort sind alle Informationen für die Module an einer Stelle gesammelt. Vorher getrennte Anwendungen werden ersetzt bzw. verlinkt.

### 2. Zielgruppen

NatInfo wird lediglich von den Programmiersprache der Software AG (**NATURAL**)-Entwicklern in der EDV-Abteilung genutzt.

### 3. Betriebsbedingungen

Die nötigen Betriebsbedingungen, also der Webserver, die Datenbank, die Versionsverwaltung, das Wiki und der nächtliche Export sind bereits vorhanden und konfiguriert. Durch einen täglichen Cronjob werden entsprechende Daten aktualisiert, die Webanwendung ist jederzeit aus dem Intranet heraus erreichbar.

## A.4 Datenbankmodell

ER-Modelle kann man auch direkt mit  $\text{\LaTeX}$  zeichnen, siehe z. B. <http://www.texample.net/tikz/examples/entity-relationship-diagram/>.





Abbildung 4: Datenbankmodell






Abbildung 6: Anzeige der Übersichtsseite einzelner Module




Abbildung 7: Anzeige und Filterung der Module nach Tags

## A.6 Screenshots der Anwendung



### Tags

Project, Test

| Modulename | Description                  | Tags         | Wiki                          |
|------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
| DGTEST     | Macht einen ganz tollen Tab. | HGP          | <a href="#">SMTAB_(EP), b</a> |
| MALWAS     |                              | HGP, Test    |                               |
| HDRGE      |                              | HGP, Project |                               |
| WURAM      |                              | HGP, Test    |                               |
| PAMIU      |                              | HGP          |                               |

Abbildung 8: Anzeige und Filterung der Module nach Tags





## Modules

|  |        |
|--|--------|
| <b>Environment</b>                           | ENTW   |
| <b>Library</b>                               | Select |
| <b>Catalog user</b>                          | Select |
| <b>Catalog date</b>                          | Select |
| <b>Source user</b>                           | Select |
| <b>Source date</b>                           | Select |
| <a href="#">Reset</a> <a href="#">Filter</a> |        |

| Name     | Library | Source | Catalog | Source-User | Source-Date      | Catalog-User | Catalog-Date     |
|----------|---------|--------|---------|-------------|------------------|--------------|------------------|
| SMTAB    | UTILITY |        |         | MACKE       | 01.04.2010 13:00 | MACKE        | 01.04.2010 13:00 |
| DGTAB    | CON     |        |         | GRASHORN    | 01.04.2010 13:00 | GRASHORN     | 01.04.2010 13:00 |
| DGTEST   | SUP     |        |         | GRASHORN    | 05.04.2010 13:00 | GRASHORN     | 05.04.2010 13:00 |
| OHNETAG  | CON     |        |         | GRASHORN    | 05.04.2010 13:00 | GRASHORN     | 01.04.2010 15:12 |
| OHNEWIKI | CON     |        |         | GRASHORN    | 05.04.2010 13:00 | MACKE        | 01.04.2010 15:12 |

Abbildung 9: Liste der Module mit Filtermöglichkeiten

## A.7 Entwicklerdokumentation

lib-model

[ class tree: lib-model ] [ index: lib-model ] [ all elements ]

**Packages:**  
lib-model

**Files:**  
Naturalmodulename.php

**Classes:**  
Naturalmodulename

# Class: Naturalmodulename

Source Location: /Naturalmodulename.php

### Class Overview

```
BaseNaturalmodulename
|
--Naturalmodulename
```

Subclass for representing a row from the 'NaturalModulename' table.

### Methods

- [\\_\\_construct](#)
- [getNaturalTags](#)
- [getNaturalWikis](#)
- [loadNaturalModuleInformation](#)
- [\\_\\_toString](#)

---

### Class Details

[line 10]  
Subclass for representing a row from the 'NaturalModulename' table.

Adds some business logic to the base.

[ [Top](#) ]

---

### Class Methods

#### constructor [\\_\\_construct](#) [line 56]

```
Naturalmodulename __construct( )
```

Initializes internal state of Naturalmodulename object.

#### Tags:

**see:** parent::\_\_construct()  
**access:** public

[ [Top](#) ]

---

#### method [getNaturalTags](#) [line 68]

```
array getNaturalTags( )
```

Returns an Array of NaturalTags connected with this Modulename.

**Tags:**

**return:** Array of NaturalTags  
**access:** public

[\[ Top \]](#)

---

**method getNaturalWikis** [line 83]

```
array getNaturalWikis( )
```

Returns an Array of NaturalWikis connected with this Modulename.

**Tags:**

**return:** Array of NaturalWikis  
**access:** public

[\[ Top \]](#)

---

**method loadNaturalModuleInformation** [line 17]

```
ComparedNaturalModuleInformation  
loadNaturalModuleInformation( )
```

Gets the ComparedNaturalModuleInformation for this NaturalModulename.

**Tags:**

**access:** public

[\[ Top \]](#)

---

**method \_\_toString** [line 47]

```
string __toString( )
```

Returns the name of this NaturalModulename.

**Tags:**

**access:** public

[\[ Top \]](#)


---

Documentation generated on Thu, 22 Apr 2010 08:14:01 +0200 by [phpDocumentor 1.4.2](#)

## A.8 Testfall und sein Aufruf auf der Konsole

Listing 1: Testfall in PHP

```
1 <?php
2 include(dirname(__FILE__).'/../bootstrap/Propel.php');
3
4 $t = new lime_test(13);
5
6 $t->comment('Empty Information');
7 $emptyComparedInformation = new ComparedNaturalModuleInformation(array());
8 $t->is($emptyComparedInformation->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::
    EMPTY_SIGN, 'Has no catalog sign');
9 $t->is($emptyComparedInformation->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::
    SIGN_CREATE, 'Source has to be created');
10
11 $t->comment('Perfect Module');
12 $criteria = new Criteria();
13 $criteria->add(NaturalmodulenamePeer::NAME, 'SMTAB');
14 $moduleName = NaturalmodulenamePeer::doSelectOne($criteria);
15 $t->is($moduleName->getName(), 'SMTAB', 'Right module name selected');
16 $comparedInformation = $moduleName->loadNaturalModuleInformation();
17 $t->is($comparedInformation->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK,
    'Source sign shines global');
18 $t->is($comparedInformation->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::
    SIGN_OK, 'Catalog sign shines global');
19 $infos = $comparedInformation->getNaturalModuleInformations();
20 foreach($infos as $info)
21 {
22     $env = $info->getEnvironmentName();
23     $t->is($info->getSourceSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Source sign
        shines at ' . $env);
24     if($env != 'SVNENTW')
25     {
26         $t->is($info->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::SIGN_OK, 'Catalog
            sign shines at ' . $info->getEnvironmentName());
27     }
28     else
29     {
30         $t->is($info->getCatalogSign(), ComparedNaturalModuleInformation::EMPTY_SIGN, '
            Catalog sign is empty at ' . $info->getEnvironmentName());
31     }
32 }
33 ?>
```



```
ao-suse-ws1.ao-dom.alte-oldenburger.de - PuTTY
ao-suse-ws1:/srv/www/symfony/natural # ./symfony test:unit ComparedNaturalModuleInformation
1..13
# Empty Information
ok 1 - Has no catalog sign
ok 2 - Source has to be created
# Perfect Module
ok 3 - Right modulename selected
ok 4 - Source sign shines global
ok 5 - Catalog sign shines global
ok 6 - Source sign shines at ENTW
ok 7 - Catalog sign shines at ENTW
ok 8 - Source sign shines at QS
ok 9 - Catalog sign shines at QS
ok 10 - Source sign shines at PROD
ok 11 - Catalog sign shines at PROD
ok 12 - Source sign shines at SVNENTW
ok 13 - Catalog sign is empty at SVNENTW
# Looks like everything went fine.
ao-suse-ws1:/srv/www/symfony/natural #
```

Abbildung 10: Aufruf des Testfalls auf der Konsole

## A.9 Klasse: ComparedNaturalModuleInformation

Kommentare und simple Getter/Setter werden nicht angezeigt.

Listing 2: Klasse: ComparedNaturalModuleInformation

```
1 <?php
2 class ComparedNaturalModuleInformation
3 {
4     const EMPTY_SIGN = 0;
5     const SIGN_OK = 1;
6     const SIGN_NEXT_STEP = 2;
7     const SIGN_CREATE = 3;
8     const SIGN_CREATE_AND_NEXT_STEP = 4;
9     const SIGN_ERROR = 5;
10
11     private $naturalModuleInformations = array();
12
13     public static function environments()
14     {
15         return array("ENTW", "SVNENTW", "QS", "PROD");
16     }
17
18     public static function signOrder()
19     {
20         return array(self::SIGN_ERROR, self::SIGN_NEXT_STEP, self::SIGN_CREATE_AND_NEXT_STEP,
21                     self::SIGN_CREATE, self::SIGN_OK);
22     }
23
24     public function __construct(array $naturalInformations)
25     {
```

A Anhang

```
25     $this->allocateModulesToEnvironments($naturalInformations);
26     $this->allocateEmptyModulesToMissingEnvironments();
27     $this->determineSourceSignsForAllEnvironments();
28 }
29
30 private function allocateModulesToEnvironments(array $naturalInformations)
31 {
32     foreach ($naturalInformations as $naturalInformation)
33     {
34         $env = $naturalInformation->getEnvironmentName();
35         if(in_array($env, self::environments()))
36         {
37             $this->naturalModuleInformations[array_search($env, self::environments())] =
38                 $naturalInformation;
39         }
40     }
41 }
42
43 private function allocateEmptyModulesToMissingEnvironments()
44 {
45     if(array_key_exists(0, $this->naturalModuleInformations))
46     {
47         $this->naturalModuleInformations[0]->setSourceSign(self::SIGN_OK);
48     }
49
50     for($i = 0; $i < count(self::environments()); $i++)
51     {
52         if(!array_key_exists($i, $this->naturalModuleInformations))
53         {
54             $environments = self::environments();
55             $this->naturalModuleInformations[$i] = new EmptyNaturalModuleInformation(
56                 $environments[$i]);
57             $this->naturalModuleInformations[$i]->setSourceSign(self::SIGN_CREATE);
58         }
59     }
60 }
61
62 public function determineSourceSignsForAllEnvironments()
63 {
64     for($i = 1; $i < count(self::environments()); $i++)
65     {
66         $currentInformation = $this->naturalModuleInformations[$i];
67         $previousInformation = $this->naturalModuleInformations[$i - 1];
68         if($currentInformation->getSourceSign() <> self::SIGN_CREATE)
69         {
70             if($previousInformation->getSourceSign() <> self::SIGN_CREATE)
71             {
72                 if($currentInformation->getHash() <> $previousInformation->getHash())
73                 {
74                     if($currentInformation->getSourceDate('YmdHis') > $previousInformation->
75                         getSourceDate('YmdHis'))
```

A Anhang

```
73     {
74         $currentInformation->setSourceSign(self::SIGN_ERROR);
75     }
76     else
77     {
78         $currentInformation->setSourceSign(self::SIGN_NEXT_STEP);
79     }
80 }
81 else
82 {
83     $currentInformation->setSourceSign(self::SIGN_OK);
84 }
85 }
86 else
87 {
88     $currentInformation->setSourceSign(self::SIGN_ERROR);
89 }
90 }
91 elseif($previousInformation->getSourceSign() <> self::SIGN_CREATE &&
92         $previousInformation->getSourceSign() <> self::SIGN_CREATE_AND_NEXT_STEP)
93 {
94     $currentInformation->setSourceSign(self::SIGN_CREATE_AND_NEXT_STEP);
95 }
96 }
97
98 private function containsSourceSign($sign)
99 {
100     foreach($this->naturalModuleInformations as $information)
101     {
102         if($information->getSourceSign() == $sign)
103         {
104             return true;
105         }
106     }
107     return false;
108 }
109
110 private function containsCatalogSign($sign)
111 {
112     foreach($this->naturalModuleInformations as $information)
113     {
114         if($information->getCatalogSign() == $sign)
115         {
116             return true;
117         }
118     }
119     return false;
120 }
121 }
122 ?>
```





## A.10 Klassendiagramm

Klassendiagramme und weitere UML-Diagramme kann man auch direkt mit  $\text{\LaTeX}$  zeichnen, siehe z. B. <http://metauml.sourceforge.net/old/class-diagram.html>.









Abbildung 11: Klassendiagramm

## A.11 Benutzerdokumentation

Ausschnitt aus der Benutzerdokumentation:

| Symbol  | Bedeutung global  | Bedeutung einzeln  |
|---|---|--|
|  | Alle Module weisen den gleichen Stand auf.  | Das Modul ist auf dem gleichen Stand wie das Modul auf der vorherigen Umgebung.  |
|  | Es existieren keine Module (fachlich nicht möglich).  | Weder auf der aktuellen noch auf der vorherigen Umgebung sind Module angelegt. Es kann also auch nichts übertragen werden. |
|  | Ein Modul muss durch das Übertragen von der vorherigen Umgebung erstellt werden.                                  | Das Modul der vorherigen Umgebung kann übertragen werden, auf dieser Umgebung ist noch kein Modul vorhanden.               |
|  | Auf einer vorherigen Umgebung gibt es ein Modul, welches übertragen werden kann, um das nächste zu aktualisieren. | Das Modul der vorherigen Umgebung kann übertragen werden um dieses zu aktualisieren.                                       |
|  | Ein Modul auf einer Umgebung wurde entgegen des Entwicklungsprozesses gespeichert.                                | Das aktuelle Modul ist neuer als das Modul auf der vorherigen Umgebung oder die vorherige Umgebung wurde übersprungen.     |