Procédures

24/10/2025	Routage Inter-VLAN	1.0
Rédacteur	Cedric	
Correcteur		
Validateur	Francesco S	
Destinataire (Utilisateur Tech)		
Dernière mise à jour		

<u>Description de la procédure</u> : interconnecté les Vlan en passant par le routeur en créant des sous interfaces.
(interface gigabitEthernet0/0/0.10)

Commande :

Routeur : Enable

Routeur# conf t

Routeur(config)#interface gigabitEternet0/0/0.(numéros VLAN)

Routeur(config-subif)#Encapsulation Dot1Q (numero VLAN)

Routeur(config-subif)#ip address (@IP du VLAN désirer+mask)

Routeur(config-subif)#No shutdown

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation Dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#No shutdown
```

Procédures

@IP plus configuration des VLAN dans le Routeur :

```
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.15
 encapsulation dot1Q 15
 ip address 192.168.15.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.60
 encapsulation dot1Q 60
 ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 192.168.70.254 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 192.168.70.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.100
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.150
 encapsulation dot1Q 150
 ip address 192.168.150.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.200
 encapsulation dot1Q 200
 ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.300
 encapsulation dot1Q 300
 ip address 172.16.127.254 255.255.128.0
!
interface GigabitEthernet0/0/0.400
 encapsulation dot1Q 400
 ip address 172.18.0.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
 negotiation auto
```

Procédures