




- 技术要求: 1.材质: ABS+PC,未注圆角均为RO.5,未注公差±0.1mm,

- 1. 例 (ABS-FPC, 不注 國用 均 对 RO. 5, 不注 公 是 ± 0.1 111111; 2. 未注拔模斜度为1. 0度; 3. 表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象; 4. 浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分; 5. 顶针及浇口痕迹低于零件表面; 6. 须与对应型材装配,确认无翘曲,无扣合不到位等问题才可接收。 7. 部品必须符合ROHS环保要求;



L	\perp				线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/15	 					材料	ABS+PC(蓝色)
-	\perp				线性基本尺 寸分段的极	<u> </u>	>30~120	>120~400	-	>1000~2000	>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司			机型	MP4602		
P	1 修	多订云	增加皮带调节孔	2025-1-9	限偏差数值	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			17V F1L T	= 17	料巨	重島	11. /5	田口	DVINDAGGG 44070 1
ı	.0		初始发布	2024-12-14	直线度和平	≤ 10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	批准			阶段材	下化	数量	里里	比例	图号	JXHMP4602-11076-d
版	本 /	标记	变更内容	日期	面度的未注 公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1	+ 1张	第1张			1		1.1	名称	封板中后左角码