

注意

- 图中带"△"的尺寸为重要检验项目,标注尺寸公差均按正公差;
- 2 引线规格: 28AWG, 四芯, 红白绿黑线(不需拖链);
- $\tilde{\alpha}$ 导通测试: 要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良;
- 线材要求:外观无破损/折痕/漏铜等不良;
- 5, 4, 摇摆测试: 符合UL817等有关标准"软线组件和电源软线通用安全要求"规定;

Pin 4 Pin 5 Pin 6

绿黑

Pin Pin

H 山

P2 Pin 5

Pin 4

屏 | 図

- 符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味;
- 环保要求: RoHS 2.0、REACH PR065 17P;
- ∞ 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

版本	AI	8	5			
李记	-	-	_			
变更内容	添加贵码管	长度田650mm以及390mm	Z # 1-000 # 4-100			
日期	2024/10/15	2024/12/21				
直线度和平 面度的未注 公差值		3.77校的校 限偏差数值		线性基本尺十分母的杨	线性公差按	
0.05	6	±0.2	-	>6~30	GB/T18	
0.1	>10~30	_		>30~120	04-m	
0.2	>30~100	±0.3 ±0.5	-	>120~40	级执行;]	
0.4	>10~30 >30~100 >100~300 >300~1000	H.c.	-	>400~100	*性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184	
0.6	>300~100	±1.2		>1000~200	GB/T118	
0.8) >1000~300	±2		>6~30 >30~120 >120~400 >400~1000 >1000~2000 >2000~400	184-K 级执行	
Д Ф		批准		审核	数计	
井1朱	- - -				麦康日	
账	第1张				2024/12/21	
Α	. 2	\$\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
	1,5%	段标记		模(鏡)		
			П		捷鑫华科技有限公	
1		*		ŢX,	学	
		州山	H TX X		では、	
1:1		上面		_1		
名然	- E	图加加	1	机,型	材料	
摄像头线		TVHMD4609-19010-c		MP4602		