

A0 物料编码 200402100923























- 技术要求:
 1. 材质: ABS+PC,阻燃等级94-V0,未注圆角均为R0.5,未注公差±0.1mm;
 2.未注拔模斜度为1.0度;
 3.表面不能有缩水、批锋、气纹、夹水纹和缺胶等不良现象;
 4.浇口、顶针位置须与设计者商定;且标识模号以作区分;
 5.顶针及浇口痕迹低于零件表面;
 6.须与涡流板下盖装配,确认无翘曲,无扣合不到位等问题才可接收。
 7. 部品必须符合ROHS环保要求;



					线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	RenSX	2025/1/16	基金化到北 七明八日			材料	ABS+PC(阻燃94-V0)	
	-	4			线性基本尺 寸分段的极	<u> </u>	-	-	-		>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司			机型	MP4602	
	╀	+	N=11, 16, de		限偏差数值	-	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准				数量	重量	比例	图号	JXHMP4602-12020-d
A0	标i	27	初始发布 	2024-12-17	直线及作下 面度的未注 公差值	€ 10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000			· 共1张	第1张		1		1 1	名称	涡流板上盖