

物料编码 700400101147





- 技术要求:
  1. 外形尺寸: 287\*283. 5\*10mm,黑色加密珍珠棉,18Kg/m³;
  2. 泡棉粘接牢固、美观、胶丝无外露等现象,断层泡棉贴合面请用胶水粘死。
  3. 所有尺寸按照图纸加工、表面无脏污,无杂质,无破损,无毛边。
  4. 加工误差+5mm; (相近尺寸可忽略)
  5. 底层与倒数第二层一定要用胶粘牢。

				线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	肖泽芃	2025/1/16	<b>抽金化扒扯右</b> 烟八日			材料	黑色加密珍珠棉		
				线性基本尺 寸分分 根偏差数值		-			<u> </u>	>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司				机型	MP4602	
-				限偏差数值直线度和平	-	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶段标:	记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4602—13003—h
版本	标记	变更内容	日期	■面度的未注 公差值		0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	<b>1</b>	. 共1张	第1张			1		1.5	名称	平盖棉