

Modül 15 — Alıştırmalar

Quarto ile Raporlama

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur. Sınavda bilgisayar olmayacak; önce kâğıt üzerinde düşünün, R’da doğrulamayı sonraya bırakın.

Cevaplarınızı not edin, sonra `15_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — YAML ve Belge Yapısı

1. `lang: tr` alanı YAML başlığında ne işe yarar?

- a) PDF motorunu LaTeX yerine Word yapar
- b) Kod öbeklerinin Türkçe yorumlanmasını sağlar
- c) Otomatik üretilen etiketlerin (Şekil, Tablo, İçindekiler gibi) Türkçe olmasını sağlar
- d) Belgenin karakter kodlamasını UTF-8’e çevirir

2. Bir Quarto belgesinde YAML başlığı nerede bulunmalıdır?

- a) Belgenin en başında, `---` işaretleri arasında
- b) Belgenin en sonunda
- c) İlk kod öbeğinin içinde
- d) Herhangi bir yerde, sırası önemli değildir

3. Aşağıdakilerden hangisi bir Quarto belgesinin üç temel içerik türünden biri **değildir**?

- a) YAML başlığı
- b) Kod öbekleri
- c) Markdown ile biçimlendirilmiş metin
- d) Harici bir .docx şablonu

4. `format: pdf` yerine `format: revealjs` yazıldığında ne değişir?

- a) Belge artık render edilemez
- b) Belge, slaytlar hâlinde bir sunuma dönüşür
- c) Kod öbekleri artık çalıştırılmaz
- d) YAML başlığı zorunlu olmaktan çıkar

5. Kod öbeği eklemenin klavye kısayolu (Windows/Linux) hangisidir?

- a) Ctrl+Alt+I
- b) Ctrl+Shift+I
- c) Ctrl+Alt+R
- d) Ctrl+Enter

Bölüm B — Kod Öbeği Seçenekleri

6. Bir kod öbeğine `#| eval: false` eklendiğinde ne olur?

- a) Kod çalıştırılır ama sonuç gizlenir
- b) Kod gizlenir ama sonuç gösterilir
- c) Kod hem çalıştırılır hem gösterilir, yalnızca renklendirme kapanır
- d) Kod çalıştırılmaz, yalnızca metin olarak gösterilir

7. Bir paket yükleme öbeğinin (`library(...)`) raporda ne kodu ne de çıktısı görünsün istemiyorsunuz, ama öbeğin **çalışmasını** istiyorsunuz. Hangi seçenek kullanılır?

- a) `echo: false`
- b) `include: false`
- c) `eval: false`
- d) `message: true`

8. `#| error: true` seçeneğinin amacı nedir?

- a) Kodu tamamen gizler
- b) Uyarı mesajlarını bastırır
- c) Kod hata verse bile render işleminin durmasını engeller
- d) Hata mesajını İngilizceye çevirir

9. `echo: false` ile `include: false` arasındaki fark nedir?

- a) İkisi de aynı şeyi yapar
- b) `echo: false` kodu çalıştırmaz, `include: false` çalıştırır

- c) `include: false` yalnızca grafiklerde geçerlidir
 - d) `echo: false` sonucu gösterir, `include: false` hiçbir şeyi göstermez
10. Belge genelinde geçerli olacak bir varsayılan öbek seçeneği (örneğin tüm öbeklerde `warning: false`) nasıl ayarlanır?
- a) YAML başlığındaki `execute:` bloğuna eklenerek
 - b) Her öbeğe tek tek yazılarak
 - c) Yalnızca `_quarto.yml` dosyasına eklenerek, başka yerde ayarlanamaz
 - d) RStudio ayarlar menüsünden, YAML'a dokunmadan

Bölüm C — Satır İçi Kod ve Tablolar

11. Satır içi kod nasıl yazılır?

- a) Çift ters tırnak içinde `{r}` ile
- b) Köşeli parantez içinde `$. .$.` ile
- c) Tek ters tırnak içinde, `r` ile başlayarak: ``r ifade``
- d) Süslü parantez içinde `#| inline` ile

12. Bir raporda “örnekleme 42 ülke vardır” cümlesindeki 42 sayısını elle yazmak yerine satır içi kodla üretmenin temel avantajı nedir?

- a) Render süresini kısaltır
- b) Veri değiştiğinde sayı kendiliğinden güncellenir
- c) PDF dosyasının boyutunu küçültür
- d) LaTeX hatalarını önler

13. `knitr::kable()` fonksiyonunda `digits = 1` argümanı ne işe yarar?

- a) Sayısal sütunları bir ondalık basamağa yuvarlar
- b) Tabloya bir satır daha ekler
- c) Tablonun başlığını bir seviye küçültür
- d) Yalnızca ilk sütunu gösterir

14. Bir kod öbeğinin ürettiği ham veri çerçevesi çıktısı ile aynı verinin `knitr::kable()` ile yazdırılmış hâli arasındaki temel fark nedir?

- a) İkisi de birebir aynı görünür
- b) Ham çıktı yalnızca PDF'te, `kable()` yalnızca HTML'de çalışır
- c) `kable()` veriyi değiştirir, ham çıktı değiştirmez
- d) `kable()` biçimlendirilmiş, okunaklı bir tablo üretirken ham çıktı konsol biçiminde basılır

Bölüm D — Şekiller, Çapraz Başvuru ve Atıflar

15. Bir kod öbeğinin ürettiği şekle metinden çapraz başvuru yapabilmek için öbek etiketi neyle başlamalıdır?

- a) `img-`
- b) `plot-`
- c) `fig-`
- d) `sekil-`

16. Metinde `@fig-yasam-gsyih` yazıldığında Quarto ne yapar?

- a) Bu metni olduğu gibi, değiştirmeden basar
- b) Otomatik olarak ilgili şeklin numarasına dönüştürür ve tıklanabilir bir bağlantı oluşturur
- c) Hata verir, çünkü `@` yalnızca bibliyografik atıflarda kullanılır
- d) Şekli metnin o noktasına yeniden çizer

17. Belgeye, mevcut üçüncü etiketli şekilden **önce** yeni bir etiketli şekil eklendiğinde ne olur?

- a) Yeni şekil numarasız kalır
- b) Belge render edilemez
- c) Eski şekle yapılan tüm atıflar elle güncellenmelidir
- d) Sonraki tüm şekil numaraları ve metindeki atıflar kendiliğinden güncellenir

18. Görsel Düzenleyici’de bir Zotero kaynağı eklendiğinde bu kaynak nereye kaydedilir?

- a) `bibliography.bib` dosyasına, arka planda otomatik olarak
- b) Yalnızca YAML başlığına, metne değil
- c) Kaydedilmez, yalnızca geçici olarak gösterilir
- d) Doğrudan PDF dosyasının içine gömülür

Bölüm E — Sorun Giderme

19. Konsolda tanımladığınız bir nesneyi kod öbeğinde kullanmaya çalıştığınızda “object not found” hatası alıyorsunuz. Nedeni nedir?

- a) Nesne adı çok uzun
- b) R sürümü uyumsuz
- c) Quarto belgeyi konsoldan bağımsız, temiz bir oturumda render eder
- d) Nesne yanlış türde tanımlanmış

20. `read.csv("/Users/adiniz/Masaüstü/veri.csv")` yerine `read.csv(here::here("data", "veri.csv"))` kullanmanın temel nedeni nedir?

- a) `here()` daha hızlı çalışır
- b) Mutlak yol yalnızca o bilgisayarda çalışır; `here()` proje köküne göre yol kurar, başka bilgisayarlarda da çalışır

- c) `here()` yalnızca Excel dosyaları için kullanılır
- d) `read.csv()` mutlak yollarla çalışmaz