

ENTREGABLE #2 · ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Plataforma on-premise de monitoreo y automatización de servicios de TI

Servicios Digitales del Pacífico S.A. · Aplicación MS Motos

Equipo

Integrante	Rol principal	Correo
Stiff Alemán	Líder / Gestión del proyecto	stiffaleman@gmail.com
Alexander Jiménez Ortiz	Redes	alexjimenezo2005@gmail.com
Jeffrey Herrera Urbina	DevOps / Contenedores	jeffreyjohel10@gmail.com
Álvaro Álvarez Rosales	Observabilidad (Grafana) + RPA	thealvaro875@gmail.com
Angel Gallardo Espinoza	Infraestructura / Virtualización	gallardoespinozar@gmail.com

Entregable #2 — Análisis y diseño de la solución

Propósito: convertir los requerimientos del Entregable #1 en una arquitectura técnica completa, justificando las tecnologías y las decisiones de diseño.

El documento sigue el orden del contenido obligatorio de la *Guía de contenido, rúbrica y criterios de aceptación* del Entregable #2. Las secciones 1 a 10 corresponden una a una a los diez puntos de la guía:

Punto de la guía	Sección	Criterio de la rúbrica	Peso
Correcciones del Entregable #1	1	—	—
Arquitectura física y lógica	2	Arquitectura física y lógica	20 %
Diseño de red	3	Diseño de red y seguridad básica	20 %
Diseño de virtualización	4	Virtualización y contenedores	15 %
Diseño de contenedores	5	Virtualización y contenedores	15 %
Diseño de monitoreo	6	Diseño de monitoreo y observabilidad	15 %
Diseño de observabilidad	7	Diseño de monitoreo y observabilidad	15 %
Automatización y alertamiento	8	Automatización y RPA	15 %
RPA / monitoreo sintético	9	Automatización y RPA	15 %
Análisis comparativo y costo/beneficio	10	Comparación y costo/beneficio	10 %

Después vienen los criterios y pruebas de aceptación A-01 a A-07 (sección 11), la trazabilidad con los requerimientos, que sostiene el criterio de coherencia documental (sección 12), lo que ya está validado (13), los riesgos (14), las respuestas a las preguntas orientadoras (15) y los próximos pasos (16). El **Anexo A** lista las evidencias.

Resumen de la solución

La plataforma corre sobre el equipo que presta la universidad: un router **Cisco ISR 4221**, un switch **Catalyst WS-C2960-24TT-L** y un servidor físico con **Proxmox VE**. La red se divide en cuatro VLAN (Administración, Usuarios, Servidores y Gestión) más una nativa sin uso, y los usuarios solo alcanzan la aplicación.

En el servidor corren **siete máquinas virtuales**: MS Motos en Linux con Docker, MS Motos en Windows Server como servicio, Zabbix, Grafana, n8n, el robot del monitoreo sintético y el controlador de dominio. Zabbix vigila todas las capas; cuando algo se cae y la causa es conocida, n8n lo recupera y avisa por Telegram y correo; cuando el problema es de capacidad, solo avisa.

Elemento	Cantidad
VLAN	4 en uso (10, 20, 30, 99) + nativa 999
Máquinas virtuales	7: cinco Linux y dos Windows Server 2022
Ambientes de MS Motos	2: Linux (contenedores) y Windows (servicio nativo)
Triggers de Zabbix	21: de T01 a T17, más las variantes T03-W, T09-G, T09b y T11b
Fallas que se recuperan solas	6
Dashboards de Grafana	5

Elemento	Cantidad
Recorridos del cliente sintético	2, cada uno contra las dos instancias

1. Correcciones del Entregable #1

El profesor revisó el E1 el 21 de setiembre de 2026 y dejó observaciones en cuatro rondas. Todas se incorporaron a los requerimientos en la **versión 1.5 del E1** y se desarrollan en este diseño:

#	Observación del profesor	Qué se cambió	Dónde
1	La aplicación debe correr en un ambiente Windows Server y en uno Linux	Segundo ambiente: MS Motos instalada como servicio en Windows Server 2022, además de la versión en contenedores. Nuevos RF-19 y RF-20	Secciones 4 y 5.6
2	El RPA debe medir la experiencia del cliente , con el tipo de experiencia definido en los requerimientos	El usuario sintético pasa a ser un cliente del portal, con dos recorridos definidos: consulta y agendamiento. Nuevos RF-16 a RF-18	Sección 9
3	Aclarar cuántos dashboards hay	Cinco dashboards, con la pregunta que responde cada uno y su audiencia	Sección 7
4	Agregar Active Directory para la validación de usuarios y la seguridad	Controlador de dominio <code>ip2.local</code> , grupos por rol y política de contraseñas. Nuevos OE-9, RF-21, RF-22 y RNF-09	Sección 3.8
5	CI/CD no forma parte del proyecto	Se descarta Jenkins; el quinto dashboard muestra los flujos de n8n y el RPA en lugar de <i>pipelines</i>	Secciones 7 y 10.5
6	Los dashboards le parecieron cargados	Se empieza con cinco y se divide el que quede cargado	Sección 7
7	Ante un evento de red, reiniciar el dispositivo de forma automática (aclaró: "con la automatización", no con autorización)	Recuperación automática de interfaces, puertos y equipos, con límites y exclusiones. Nuevos RF-23 y RNF-10	Sección 8.3

Además del profesor, el inventario del laboratorio (IP2-14, fotos del 21 de setiembre) corrigió un supuesto del E1:

Supuesto del E1	Equipo real	Efecto
Router Cisco 2911	ISR 4221 con IOS XE	Cambian los nombres de interfaz (<code>Gi0/0</code> → <code>Gi0/0/0</code> , <code>Gi0/1</code> → <code>Gi0/0/1</code>), no la lógica. Para el ensayo se usa un ISR4321 en Packet Tracer, que tiene los mismos nombres
Switch 2960	WS-C2960-24TT-L, IOS 12.2(50)SE5	Coincide con el diseño; la configuración no cambia

Como consecuencia, el diseño pasó de 5 a **7 máquinas virtuales** y de 16 a **24 GB de RAM** asignados.

2. Arquitectura física y lógica

Tres diagramas, uno por vista: la física (figura 1), la lógica (figura 2) y el flujo de comunicación (figura 3). Van juntos en páginas horizontales al final de esta sección, para que se lean a tamaño completo.

2.1 Arquitectura física (figura 1)

Equipo	Modelo	Interfaces que se usan	Función
R1	Cisco ISR 4221, IOS XE	Gi0/0/0 hacia la red de la universidad · Gi0/0/1 en troncal hacia SW1	Enrutamiento entre VLAN, NAT/PAT, DHCP de usuarios, ACL
SW1	Catalyst WS-C2960-24TT-L, IOS 12.2(50)SE5	Gi0/1 troncal a R1 · Gi0/2 troncal al servidor · Fa0/1–24 acceso	VLAN, troncales, seguridad de puertos
Servidor	Por confirmar en la visita (IP2-14)	Una NIC en troncal a SW1 Gi0/2	Proxmox VE y las siete VMs
PC-ADMIN	PC del laboratorio	SW1 Fa0/1	Administración de toda la plataforma
PC-CLIENTE	PC del laboratorio	SW1 Fa0/5	Representa a un usuario o cliente

El módulo NIM-2T de dos seriales que trae el router no se usa. En el rack hay tres ISR 4221 y varios 2960 compartidos entre grupos, así que en la primera visita se acuerda con el profesor cuáles son del grupo y se etiquetan (riesgo R-01).

2.2 Arquitectura lógica (figura 2)

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Qué hay
10	ADMINISTRACION	10.10.10.0/24	10.10.10.1	PC de administración, con IP fija
20	USUARIOS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	PC de usuarios, DHCP de .100 a .200
30	SERVIDORES	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Proxmox y las siete VMs, con IP fija
99	GESTION	10.10.99.0/24	10.10.99.1	IP de gestión del switch
999	NATIVA-SIN-USO	—	—	VLAN nativa de los troncales y puertos apagados

2.3 Flujo de comunicación (figura 3)

La figura 3 sigue a un cliente que abre MS Motos: sale de la VLAN 20, sube por el troncal a R1, la ACL deja pasar solo HTTP y HTTPS hacia las dos instancias, vuelve por el troncal a la VLAN 30 y entra por el bridge de Proxmox a la VM. En Linux atraviesa Nginx, el contenedor de la aplicación y la base de datos; en Windows, el servicio de la aplicación y MySQL.

La tabla completa de flujos, incluidos los de las herramientas entre sí (la figura 4, en la sección 6, los muestra desde el punto de vista del monitoreo):

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Para qué
Clientes (VLAN 20)	vm-app y vm-app-win	TCP 80 / 443	Usar MS Motos
Nginx	msmotos-app	TCP 3000 en 127.0.0.1	Proxy hacia la aplicación
msmotos-app	msmotos-db	TCP 3306 en la red Docker	Datos
PC-ADMIN (VLAN 10)	R1 y SW1	SSH 22	Administración de la red
PC-ADMIN	Proxmox · VMs Linux · VMs Windows	HTTPS 8006 · SSH 22 · Escritorio remoto 3389	Administración de servidores

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Para qué
PC-ADMIN	Zabbix · Grafana · n8n	HTTP 80 · 3000 · 5678	Consolas de las herramientas
vm-zabbix	R1 y SW1	SNMP UDP 161	Métricas de red
Agentes de las VMs	vm-zabbix	TCP 10051 (agente activo)	Métricas de sistema, contenedores y servicios
vm-zabbix	Proxmox	HTTPS 8006 (API)	Métricas del servidor físico
vm-zabbix y vm-rpa	Las dos instancias	HTTP 80	Escenarios web y recorridos del cliente
vm-rpa y vm-n8n	vm-zabbix	TCP 10051 (<i>trapper</i>)	Resultados del RPA y de la automatización
vm-zabbix	vm-n8n	HTTP 5678 (webhook con token)	Disparar una remediación
vm-n8n	vm-app · vm-app-win · R1 y SW1	SSH 22 · WinRM 5985 · SSH 22	Ejecutar la acción de recuperación
vm-n8n	Telegram y correo	HTTPS 443 · SMTP 587, por NAT	Notificar
vm-grafana	vm-zabbix	HTTP 80 (API)	Leer métricas para los dashboards
Zabbix, Grafana, Proxmox	vm-dc	LDAP 389	Validar usuarios del dominio
VMs unidas al dominio	vm-dc	DNS 53 · Kerberos 88	Resolución y autenticación del dominio

Arquitectura física · qué se cablea con qué

Equipo real del laboratorio (inventario IP2-14, fotos del 21 set 2026)




Figura 1 · Arquitectura física: qué se cablea con qué. Fuente editable: docs/diagramas/arquitectura-fisica.drawio

Arquitectura lógica · segmentación y tráfico permitido

Todo el tráfico entre VLAN pasa por R1 (router-on-a-stick); cada VLAN tiene su subinterfaz y su gateway .1. La ACL **ACL-USUARIOS-IN** se aplica en la entrada de Gi0/0/1.20.





Figura 2 · Arquitectura lógica: segmentación y tráfico permitido. Fuente editable: docs/diagramas/arquitectura-logica.drawio

Flujo de comunicación · recorrido de una petición y de la administración

Los números siguen el camino de un cliente que abre MS Motos. Los flujos entre herramientas (Zabbix, n8n, Grafana, RPA) están en la figura del monitoreo.



Leyenda · — petición de un cliente · - - - bloqueado por la ACL · — administración y salida a Internet

Figura 3 · Flujo de comunicación: recorrido de una petición de un cliente, tráfico bloqueado y administración. Fuente editable: docs/diagramas/flujo-comunicacion.drawio

3. Diseño de red

3.1 Direccionamiento

Equipo	VLAN	IP	Observación
R1	10, 20, 30, 99	.1 de cada red	Gateway de cada VLAN
SW1	99	10.10.99.2	SSH y SNMP del switch
PC-ADMIN	10	10.10.10.10	
Proxmox	30	10.10.30.10	Panel web en el puerto 8006
vm-app	30	10.10.30.11	MS Motos en Linux; visible para usuarios en 80/443
vm-zabbix	30	10.10.30.12	Único origen SNMP permitido
vm-grafana	30	10.10.30.13	
vm-n8n	30	10.10.30.14	Único origen SSH de automatización hacia los equipos de red
vm-rpa	30	10.10.30.15	Recorre las dos instancias
vm-app-win	30	10.10.30.16	MS Motos en Windows; visible para usuarios en 80/443
vm-dc	30	10.10.30.17	Active Directory y DNS; no visible para usuarios
Clientes	20	10.10.20.100 a .200	Por DHCP desde R1; se excluyen .1–.99 y .201–.254

3.2 Puertos de acceso y troncales

Puerto	Modo	VLAN	Conecta a
Gi0/1	Troncal 802.1Q	10, 20, 30, 99 · nativa 999	R1 Gi0/0/1
Gi0/2	Troncal 802.1Q	30, 99 · nativa 999	Servidor Proxmox
Fa0/1 – Fa0/4	Acceso	10	PC de administración
Fa0/5 – Fa0/12	Acceso	20	PC de usuarios
Fa0/13 – Fa0/20	Acceso	30	Reservados para servidores
Fa0/21 – Fa0/24	Apagados	999	Sin uso

Todos los puertos de acceso llevan `spanning-tree portfast` y `bpduguard`. Los de usuarios, además, seguridad de puerto con un máximo de dos direcciones MAC en modo *restrict*.

Por qué VLAN 99 y 999: la gestión del switch no comparte red con los usuarios, y la VLAN nativa de los troncales es la 999, que no lleva tráfico, en lugar de la 1. Así se evita el salto de VLAN por doble etiquetado.

3.3 Enrutamiento

Tramo	Cómo se enruta
Entre VLAN	Router-on-a-stick: R1 tiene una subinterfaz por VLAN en Gi0/0/1 (.10 , .20 , .30 , .99 , más .999 nativa sin IP). Las cuatro redes son directamente conectadas, así que R1 las enruta sin configuración adicional

Tramo	Cómo se enruta
Hacia Internet	La ruta por defecto llega por DHCP en Gi0/0/0 desde la red de la universidad (<code>ip address dhcp</code>). En el ensayo de Packet Tracer se usa una ruta estática <code>0.0.0.0/0</code> hacia el ISP simulado
Gestión del switch	<code>ip default-gateway 10.10.99.1</code> : el switch responde a SSH y SNMP desde otras VLAN a través de R1
Servidores	Todas las VMs usan <code>10.10.30.1</code> como gateway

Por qué router-on-a-stick y no un switch de capa 3: el 2960 con IOS 12.2(50)SE5 no enruta entre VLAN.
Por qué no un protocolo de enrutamiento dinámico (OSPF, EIGRP): hay un solo router y una sola salida; un protocolo dinámico no tendría a quién anunciar rutas y solo sumaría configuración.

3.4 NAT/PAT

Sobrecarga (PAT) en R1: las cuatro VLAN internas salen a Internet con la dirección de Gi0/0/0 (`ip nat inside source list ACL-NAT-INTERNAS interface GigabitEthernet0/0/0 overload`). Las subinterfaces son `ip nat inside` y la WAN `ip nat outside` . Ningún servicio se publica hacia afuera: el proyecto es interno.

3.5 Reglas de acceso: separación del tráfico administrativo y de usuarios

Se implementan con la ACL extendida `ACL-USUARIOS-IN` , aplicada en la entrada de la subinterfaz de la VLAN 20.

Origen ↓ · Destino →	Administración (10)	Usuarios (20)	Servidores (30)	Gestión (99)	Internet
Administración (10)	✓	✓	✓ Todo	✓	✓
Usuarios (20)	✗	✓	⚠ Solo 10.10.30.11 y 10.10.30.16, TCP 80/443	✗	✓
Servidores (30)	✓	✓ Respuestas	✓	✓ SNMP desde Zabbix	✓

La ACL permite además el DHCP y el ping al gateway de la VLAN 20, y las respuestas a conexiones que abrió Administración (soporte remoto). Bloquea explícitamente las IP del router en las otras VLAN, para que un usuario no lo administre por otra dirección.

La separación descansa en **tres capas** que no dependen una de otra: VLAN distintas en el switch, la ACL en el router y el acceso administrativo limitado en cada equipo (3.6). Un usuario que se conecte a un puerto de la VLAN 20 no ve ninguna consola, ni la de Proxmox ni la de las herramientas.

3.6 Controles en los equipos

Control	Dónde	Detalle
SSH solo desde Administración	R1 y SW1	<code>access-class ACL-SSH-ADMIN</code> en las líneas VTY; Telnet deshabilitado
Contraseñas	R1 y SW1	<code>enable secret</code> , usuario local con <code>secret</code> y <code>service password-encryption</code> . Las reales no están en el repositorio: los archivos versionados llevan CAMBIAR-
Puertos de acceso	SW1	Seguridad de puerto, BPDU Guard y puertos sin uso apagados en la VLAN 999
DHCP	R1	Solo para la VLAN 20

Condición del SSH: solo existe si la imagen del IOS incluye `k9`. Se verifica con `show version` en la primera visita; si el switch no la trae, se administra por consola y se documenta como limitación.

3.7 Monitoreo SNMP

Tema	Decisión
Versión	SNMP v2c de solo lectura; SNMPv3 si la imagen del IOS lo soporta (se confirma con <code>show version</code>)
Quién consulta	Solo <code>vm-zabbix</code> (10.10.30.12): la comunidad está atada a una ACL en R1 y SW1
Qué se lee	Estado, tráfico, errores y descartes por interfaz; CPU y memoria de los equipos; disponibilidad
Plantilla	<i>Cisco IOS by SNMP</i> , oficial de Zabbix
Intervalo	60 s; 30 s para las interfaces, que son las de la demostración

3.8 Seguridad básica: identidad con Active Directory

El profesor pidió Active Directory para la validación de usuarios y la seguridad (RF-21, RF-22, RNF-09).

Dato	Valor
Dominio	<code>ip2.local</code> (NetBIOS <code>IP2</code>); <code>.local</code> porque la plataforma es interna
Controlador	<code>dc01.ip2.local</code> en <code>vm-dc</code> (10.10.30.17), con los roles AD DS y DNS
Unidades organizativas	<code>OU=IP2</code> con Usuarios, Servicios y Equipos
Cuentas	Una por integrante; <code>svc-ldap</code> de solo lectura para las consultas de las herramientas
GG-IP2-Administradores	Stiff, Alexander y Angel: acceso total
GG-IP2-Operadores	Jeffrey y Álvaro: solo lectura en Zabbix y Grafana

Sistema	Cómo valida contra el dominio
Servidor Windows de la aplicación	Unido al dominio
Proxmox	Dominio de autenticación de tipo Active Directory
Zabbix y Grafana	LDAP, con los grupos del dominio mapeados a sus roles
SSH de las VMs Linux	<code>SSSD (realm join)</code> ; solo el grupo de administradores inicia sesión
n8n	Cuenta local: su integración con LDAP es de la edición de pago

Política de grupo (RNF-09): contraseñas de 12 caracteres o más con complejidad, vigencia de 90 días, historial de 5, **bloqueo a los 5 intentos fallidos** durante 15 minutos, y auditoría de los inicios de sesión. Los permisos se dan **al grupo, nunca a la persona**.

Los clientes de MS Motos no entran al dominio: siguen con su cuenta del portal. Y cada herramienta conserva una **cuenta local de emergencia**, porque si el dominio cae alguien tiene que poder entrar a arreglarlo (riesgo R-14).

3.9 Ensayo en Packet Tracer

Ensayo	Resultado
17 set · con un 2911	V1 y V3 a V9 correctas: DHCP, bloqueos hacia Administración, Servidores y Gestión, SSH desde Administración, NAT y salida a Internet

Ensayo	Resultado
24 set · con ISR4321 y los dos servidores nuevos	Topología completa, 10 equipos y 8 enlaces, sin enlaces caídos ni IP duplicadas. Falta repetir las validaciones , incluidas las nuevas V10 (usuarios llegan a la instancia Windows) y V11 (usuarios no llegan al controlador de dominio)

4. Diseño de virtualización

4.1 Hipervisor

Proxmox VE, instalado directo en el servidor físico y administrado por navegador en <https://10.10.30.10:8006>. La comparación con Hyper-V, VMware ESXi y XCP-ng, y el motivo de la elección, están en la sección 10.2.

4.2 Máquinas virtuales

VM	IP	Sistema operativo	Servicios	vCPU	RAM	Disco
vm-app	.11	Ubuntu Server 24.04	Nginx (systemd), Docker: MS Motos + MySQL 8.4	2	4 GB	40 GB
vm-zabbix	.12	Ubuntu Server 24.04	Zabbix server + frontend + PostgreSQL	2	4 GB	60 GB
vm-grafana	.13	Ubuntu Server 24.04	Grafana + plugin de Zabbix	1	2 GB	20 GB
vm-n8n	.14	Ubuntu Server 24.04	n8n (Docker)	2	2 GB	20 GB
vm-rpa	.15	Ubuntu Server 24.04	Robot Framework + Chromium sin interfaz	2	4 GB	30 GB
vm-app-win	.16	Windows Server 2022 (evaluación)	MS Motos como servicio + MySQL 8.4	2	4 GB	60 GB
vm-dc	.17	Windows Server 2022 (evaluación)	Active Directory (AD DS) + DNS	2	4 GB	60 GB
Total				13	24 GB	290 GB

Proxmox necesita además unos 2 GB de RAM y 20 GB de disco para sí mismo. El servidor ideal tiene **8 núcleos o más, 32 GB de RAM y 350 GB de disco**. Las VMs Linux no llevan entorno gráfico; las Windows usan la instalación con escritorio para simplificar la de Node.js y MySQL.

4.3 Por qué se repartió así

Decisión	Motivo
Zabbix en su propia VM	El monitoreo no puede caer junto con lo que monitorea. Es además la fuente de todos los tableros: nunca se apaga para liberar memoria
n8n separado de la aplicación	Si la VM de la aplicación se degrada, la automatización sigue ahí para recuperarla
El RPA en una VM aparte	El navegador es lo que más memoria consume; aislado, no le roba recursos a la aplicación y mide como lo haría un cliente de afuera

Decisión	Motivo
Grafana separado de Zabbix	Es lo que primero se une a Zabbix si falta memoria (4.4): la separación es preferible, no imprescindible
El controlador de dominio solo	Si se juntara con la aplicación Windows, una sola caída tumbaría el segundo ambiente y la identidad

4.4 Si el servidor tiene menos recursos

La RAM real del servidor se conoce en la primera visita (IP2-14). El ajuste se decide ahí mismo:

RAM del servidor	Ajuste	RAM asignada
32 GB o más	La tabla 4.2 completa	24 GB
24 a 32 GB	Grafana se une a <code>vm-zabbix</code> (5 GB) y <code>vm-rpa</code> baja a 3 GB	21 GB
16 a 24 GB	Además, <code>n8n</code> pasa a contenedor en <code>vm-zabbix</code> y <code>vm-app-win</code> baja a 3 GB	~17 GB
Menos de 16 GB	La aplicación Windows y el controlador de dominio van en una sola VM	La opción menos deseable (ver 4.3); se justifica en el informe

Si falta memoria durante una demostración, se apaga primero `vm-rpa` y después `vm-n8n`. Nunca `vm-zabbix`.

4.5 Interfaces y redes virtuales

Elemento	Configuración
Interfaz física del servidor	Conectada a SW1 Gi0/2 en troncal (VLAN 30 y 99, nativa 999)
Bridge de Proxmox	<code>vmbr0</code> con VLAN aware activado
Gestión de Proxmox	10.10.30.10/24, gateway 10.10.30.1
Tarjeta de cada VM	Una interfaz virtual en <code>vmbr0</code> con etiqueta VLAN 30
DNS de las VMs unidas al dominio	10.10.30.17 (<code>vm-dc</code>), que reenvía a 8.8.8.8 lo que no es del dominio

4.6 Almacenamiento y respaldos

Cada VM tiene un disco virtual del tamaño de la tabla 4.2 en el almacenamiento local del servidor. Los respaldos van a un disco externo o a un almacenamiento distinto del servidor:

Qué	Frecuencia	Retención
<code>vm-app</code> , <code>vm-zabbix</code> , <code>vm-dc</code>	Diario, de madrugada	3 copias
<code>vm-app-win</code>	Diario	2 copias
<code>vm-grafana</code> , <code>vm-n8n</code> , <code>vm-rpa</code>	Semanal	2 copias
Dashboards, flujos, plantillas y configuraciones de red	En cada cambio	Historial completo en GitHub

Se prueba una restauración antes del E3. El respaldo de `vm-dc` es parte de la mitigación del riesgo R-14.

5. Diseño de contenedores

5.1 Componentes

Componente	Dónde corre	Por qué
Nginx	Servicio del sistema en <code>vm-app</code> (<code>systemd</code>)	Es el "servicio detenido" de la prueba PR-01, distinto del contenedor
<code>msmotos-app</code>	Contenedor	Express sirve la API (<code>/api</code>) y el frontend Angular compilado. Es el "contenedor detenido" de la prueba PR-02
<code>msmotos-db</code>	Contenedor con volumen	MySQL 8.4; los datos sobreviven a reinicios y a <code>docker compose down</code>
<code>seed</code>	Tarea de una sola vez	Crea las cuentas iniciales, incluido el cliente sintético del RPA; no arranca con <code>up</code>

5.2 Dockerfile

Una sola imagen en **tres etapas**, para que la imagen final no cargue las herramientas de compilación de Angular ni los compiladores que necesita `bcrypt`:

Eta	Base	Qué hace
1. frontend	<code>node:22-bookworm-slim</code>	<code>npm ci</code> y <code>ng build --configuration production</code> del frontend
2. backend-deps	<code>node:22-bookworm-slim</code>	Instala <code>python3</code> , <code>make</code> y <code>g++</code> , y las dependencias de producción del backend
3. Imagen final	<code>node:22-bookworm-slim</code>	Copia solo el backend, sus dependencias y el frontend compilado

```
dockerfile FROM node:22-bookworm-slim ENV NODE_ENV=production PORT=3000 WORKDIR /app COPY --
from=backend-deps --chown=node:node /app/backend/node_modules ./backend/node_modules COPY --
chown=node:node backend/ ./backend/ COPY --from=frontend --chown=node:node /build/frontend/www
./frontend/www USER node EXPOSE 3000 HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --start-period=40s --
retries=3 \ CMD node -e "fetch('http://127.0.0.1:3000/api/health').then(r=>process.exit(r.ok?
0:1)).catch(()=>process.exit(1))" CMD ["node", "backend/src/cluster.js"]
```

Dos decisiones importan: el contenedor corre **sin root** (`USER node`), y el `HEALTHCHECK` marca el contenedor como *unhealthy* si `/api/health` deja de responder. Ese estado lo lee Zabbix (trigger T02).

5.3 Compose

```
yaml name: msmotos services: db: image: mysql:8.4 container_name: msmotos-db restart: unless-
stopped volumes: - db-data:/var/lib/mysql - ./backend/schema.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-
schema.sql:ro networks: [backend] healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -u
root -p\"$$MYSQL_ROOT_PASSWORD\" --silent"] app: build: . image: msmotos-app:latest container_name:
msmotos-app restart: unless-stopped depends_on: db: { condition: service_healthy } ports: -
"127.0.0.1:${APP_PORT:-3000}:3000" networks: [backend] networks: backend: { name: msmotos-backend }
volumes: db-data: { name: msmotos-db-data }
```

El archivo completo, con las variables de entorno y el servicio `seed`, está en `app/docker-compose.yml`.

5.4 Redes, volúmenes y puertos

Tema	Decisión
Red	<code>msmotos-backend</code> , interna de Docker. La base de datos solo se alcanza por ella: no se publica en la VM
Puerto de la aplicación	3000, publicado solo en <code>127.0.0.1</code> : nadie llega directo desde la red, todo entra por Nginx en el 80
Volumen	<code>msmotos-db-data</code> con los datos de MySQL. Borrarlo borra la base (<code>docker compose down -v</code>)
Esquema inicial	<code>schema.sql</code> se monta en <code>docker-entrypoint-initdb.d</code> y solo corre con el volumen vacío, porque empieza con <code>DROP TABLE</code>
Arranque ordenado	La aplicación espera a que la base esté <i>healthy</i> (<code>depends_on: service_healthy</code>)

5.5 Variables

Variable	Uso
<code>DB_PASSWORD</code> , <code>MYSQL_ROOT_PASSWORD</code>	Contraseñas de MySQL. Obligatorias : Compose no arranca sin ellas
<code>JWT_SECRET</code>	Firma de las sesiones. Obligatoria
<code>WEB_CONCURRENCY</code>	Procesos de Node (2 por defecto, uno por vCPU)
<code>DB_POOL_TOTAL</code>	Conexiones a MySQL repartidas entre los procesos
<code>DISABLE_CRON</code>	<code>1</code> desactiva las tareas programadas (se usa en Windows)
<code>RESEND_API_KEY</code>	Vacía: la plataforma corre sin servicio de correo

Las variables viven en `app/.env`, que **no se sube a Git**; el repositorio solo tiene `.env.example` sin valores.

Política de reinicio: `restart: unless-stopped`. Levanta la aplicación si se cae sola, pero **no** si alguien la detiene con `docker stop`. Ese caso es el que detecta Zabbix y recupera n8n: si Docker lo resolviera solo, la prueba de la guía no mostraría nada.

5.6 El segundo ambiente: Windows Server

Para el ambiente Windows que pidió el profesor (RF-19) se eligió una **instalación nativa**, no contenedores (la comparación está en 10.3): Node.js y MySQL instalados en `vm-app-win` y la aplicación registrada como servicio de Windows.

Tema	Linux (<code>vm-app</code>)	Windows (<code>vm-app-win</code>)
Ejecución	Docker Compose: <code>msmotos-app</code> y <code>msmotos-db</code>	Servicio de Windows <code>MSMotos</code> + MySQL instalado
Entrada de los usuarios	Nginx en el 80, que reenvía a <code>127.0.0.1:3000</code>	Node escucha directo en el 80
Base de datos	Contenedor en la red interna de Docker	MySQL local en <code>127.0.0.1:3306</code>
Falla que se recupera sola	Contenedor detenido (PR-02) y Nginx detenido (PR-01)	Servicio <code>MSMotos</code> detenido (PR-11)
Tareas programadas	Activas	Desactivadas (<code>DISABLE_CRON=1</code>), para que no se dupliquen recordatorios ni cierres automáticos

Tema	Linux (<code>vm-app</code>)	Windows (<code>vm-app-win</code>)
Datos	Independientes	Independientes: las dos instancias no se replican

Así la demostración compara **contenedor detenido** contra **servicio de Windows detenido**, con la misma aplicación. La recuperación automática del propio Windows queda desactivada, por la misma razón que la política de reinicio de Docker.

6. Diseño de monitoreo

6.1 Estrategia de Zabbix

Tema	Decisión
Organización	Todos los hosts en el grupo Integrador II , con plantillas oficiales de Zabbix siempre que existan
Agentes	Agent 2 en modo activo en las VMs Linux y el agente para Windows en las dos VMs Windows: el agente se conecta al servidor, así Zabbix no necesita abrir conexiones hacia las VMs
Sin agente	SNMP para el router y el switch, API HTTP para Proxmox, escenarios web para la aplicación
Datos que empuja otro sistema	El RPA y n8n envían sus resultados por trapper con <code>zabbix_sender</code> : todo termina en la misma base
Intervalos	30 s en los ítems de la demostración (contenedor, servicios, interfaces); 60 s en el resto para no llenar el historial
Umbrales	Dos niveles: Warning avisa la degradación y High marca la falla o su inminencia (6.5)
Acción	La etiqueta <code>remediation</code> de cada trigger le dice a n8n si actúa y qué hace (sección 8)

6.2 Hosts

Host en Zabbix	Qué es	Método	Plantilla
<code>proxmox</code>	Servidor físico	API HTTP con token de solo lectura	<i>Proxmox VE by HTTP</i>
<code>vm-app</code> , <code>vm-zabbix</code> , <code>vm-grafana</code> , <code>vm-n8n</code> , <code>vm-rpa</code>	VMs Linux	Agent 2 activo	<i>Linux by Zabbix agent active</i>
<code>vm-app</code> (además)	Contenedores y Nginx	Plugin Docker del agent 2 y systemd	<i>Docker by Zabbix agent 2</i> , <i>Nginx by Zabbix agent</i>
<code>vm-app-win</code> , <code>vm-dc</code>	VMs Windows	Agente para Windows	<i>Windows by Zabbix agent</i>
<code>msmotos-web</code> , <code>msmotos-web-win</code>	Las dos instancias de la aplicación	Escenarios web	Propia: <i>Template App MS Motos</i>
<code>msmotos-rpa-linux</code> , <code>msmotos-rpa-windows</code>	Experiencia del cliente	Trapper, uno por instancia	Propia: <i>Template RPA MS Motos</i>
<code>automatizacion</code>	Ejecuciones de n8n	Trapper	Propia
<code>r1</code> , <code>sw1</code>	Router y switch	SNMP + ICMP	<i>Cisco IOS by SNMP</i>

6.3 Métricas por capa

Capa	Métricas	Intervalo
Servidor físico	CPU, memoria, disco, estado de las VMs	60 s
VMs	CPU, memoria, disco, red, disponibilidad del agente	60 s
Contenedores	Estado (<i>running</i>), salud (<i>healthy</i>), CPU y memoria	30 s
Servicios	Estado de Nginx y del servicio MSMotos	30 s
Aplicación	Código de respuesta y tiempo de respuesta de <code>/api/health</code> y del login	60 s
Red	Estado, tráfico, errores y descartes por interfaz; CPU y memoria de los equipos; latencia y pérdida por ping	30–60 s
Seguridad del dominio	Eventos 4625 (inicio fallido) y 4740 (cuenta bloqueada), estado de AD DS y DNS	60 s
Experiencia del cliente	Resultado, duración total y por paso de cada recorrido	En cada ejecución
Automatización	Resultado, duración y acción de cada flujo; recuperaciones, rechazos y escalamientos	En cada ejecución

6.4 Triggers y umbrales

#	Trigger	Condición	Severidad	Acción
T01	Contenedor <code>msmotos-app</code> detenido	Estado distinto de <i>running</i> durante 1 min	High	Se recupera sola
T02	Contenedor <i>unhealthy</i>	Health = unhealthy durante 2 min	High	Alerta
T03	Nginx detenido (Linux)	Servicio inactivo durante 1 min	High	Se recupera sola
T03-W	Servicio MSMotos detenido (Windows)	Servicio detenido durante 1 min	High	Se recupera sola
T04	Aplicación no disponible	<code>/api/health</code> distinto de 200 en 2 lecturas seguidas	Disaster	Alerta
T05	Aplicación lenta	Login con más de 2 s de promedio en 5 min	Warning	Alerta
T06	CPU alta	Más de 85 % en 5 min (Warning) · más de 95 % (High)	Warning / High	Solo alerta
T07	Memoria alta	Menos de 15 % libre en 5 min (Warning) · menos de 5 % (High)	Warning / High	Solo alerta
T08	Disco lleno	Más de 80 % (Warning) · más de 90 % (High)	Warning / High	Solo alerta
T09	Interfaz de acceso caída o con errores	Caída 2 min, o errores y descartes sobre el umbral	High	Se recupera sola
T09-G	Enlace de gestión caído	Troncal, enlace al servidor o WAN caídos 1 min	Disaster	Solo alerta
T09b	Puerto en <i>err-disabled</i>	Bloqueado por seguridad de puerto	Warning	Se recupera sola

#	Trigger	Condición	Severidad	Acción
T10	Enlace saturado	Más de 70 % en 5 min (Warning) · más de 90 % (High)	Warning / High	Alerta
T11	Router o switch saturado	CPU o memoria sobre 90 % durante 10 min	High	Se recupera sola , con respaldo previo
T11b	Equipo sin respuesta	Sin respuesta al ping durante 2 min	Disaster	Alerta
T12	RPA falló	Cualquier recorrido terminó en fallo	High	Alerta con el paso donde falló
T13	RPA lento	Consulta sobre 10 s o agendamiento sobre 20 s	Warning	Alerta
T14	RPA sin datos	Sin resultados de consulta en 15 min o de agendamiento en 75 min	Warning	Alerta
T15	Controlador de dominio caído	AD DS o DNS detenidos, o la VM sin responder 2 min	Disaster	Alerta
T16	Inicios de sesión fallidos	Más de 10 en 5 min	Warning	Alerta
T17	Cuenta bloqueada	Cualquier bloqueo	Warning	Alerta con el nombre de la cuenta

6.5 Señales de degradación antes de una caída

Un servicio rara vez pasa de estar bien a estar caído sin avisar. Estas métricas cambian **antes** de la falla, y por eso sus umbrales de aviso están por debajo del de falla:

Señal temprana	Umbral de aviso	Qué anticipa	Trigger
Tiempo de respuesta del login	Más de 2 s de promedio en 5 min	La aplicación se satura antes de dejar de responder	T05
Duración de los recorridos del cliente	Consulta sobre 10 s, agendamiento sobre 20 s	El cliente ya lo siente lento, aunque todo figure "arriba"	T13
Contenedor <i>unhealthy</i>	El health check falla durante 2 min	El proceso sigue vivo pero ya no atiende	T02
CPU	85 %, antes del 95 %	Saturación del servidor o de una VM	T06
Memoria libre	15 %, antes del 5 %	Falta de memoria y procesos terminados por el sistema	T07
Disco	80 %, antes del 90 %	La base de datos se queda sin espacio	T08
Uso de un enlace	70 %, antes del 90 %	Congestión y pérdida de paquetes	T10
Errores y descartes de una interfaz	Sobre el umbral de la plantilla	Un cable o un puerto que se está dañando	T09
Latencia y pérdida hacia R1, SW1 y Proxmox	Aumento sostenido	Un problema de red antes de que se corte	Visible en el dashboard de red, sin alerta propia
Inicios de sesión fallidos	Más de 10 en 5 min	Un intento de fuerza bruta antes de los bloqueos	T16

6.6 Flujo del monitoreo

Monitoreo y automatización · qué se vigila y qué se recupera solo




Figura 4 · Monitoreo y automatización: qué vigila Zabbix, qué recupera n8n y qué solo alerta. Fuente editable: docs/diagramas/flujo-monitoreo.drawio

7. Diseño de observabilidad

Cada dashboard tiene una audiencia y responde una pregunta. Todos usan colores de umbral (verde, amarillo, rojo), no solo gráficas, y se alimentan de Zabbix con un usuario de solo lectura.

Dashboard	Audiencia	Pregunta	Métricas principales
General	Gerencia del taller y coordinación del proyecto	¿El servicio está bien?	Disponibilidad en 24 h y 7 días de las dos instancias, estado por componente, problemas activos, recuperaciones del día, tiempo de respuesta
Técnico	Administración de servidores y virtualización	¿Dónde está el cuello de botella?	CPU, RAM y disco del servidor y de cada VM, estado y consumo de los contenedores, Nginx
Red	Responsable de redes	¿La red está sana?	Estado de las interfaces de R1 y SW1, tráfico con umbrales de 70 y 90 %, errores y descartes, latencia
Experiencia del cliente	Negocio y atención al cliente	¿Qué vive el cliente?	Resultado y duración de cada recorrido por instancia, tiempo por paso, tasa de éxito, último error
Automatización	Operación y DevOps	¿Los procesos automáticos funcionan?	Resultado de cada flujo de n8n, recuperaciones por tipo, tiempo hasta la recuperación con el umbral de 5 min, rechazos y escalamientos, ejecuciones del RPA

Por qué cinco: los cuatro que pide la guía más el de automatización que pidió el profesor, que muestra los flujos de n8n y el RPA porque CI/CD no forma parte del proyecto. Si alguno queda cargado, se divide; por ejemplo el técnico, en *Servidor y VMs* y *Contenedores y servicios*.

Estado: los cuatro primeros están contruidos y se probaron el 17 de setiembre en la réplica local; el de automatización está construido y falta cargarlo en Grafana. Los JSON viven en `monitoreo/grafana/` y Grafana los carga por *provisioning*.

8. Automatización y alertamiento

8.1 Qué eventos son seguros para remediar automáticamente

Una falla se recupera sola **solo si se cumplen las cuatro condiciones:**

Condición	Se recupera sola	Solo alerta
Causa conocida y acción segura	✅ Levantar lo que se cayó o reiniciar una interfaz no destruye nada	❌ Hay que investigar antes de actuar
Resultado verificable	✅ Zabbix confirma que volvió a estar arriba	❌ Asignar recursos o tocar cuentas esconde el problema
Lo permite la guía	✅ Sección 5.4 de la guía y la observación del profesor sobre la red	❌ La guía prohíbe ampliar recursos automáticamente
La acción es alcanzable	✅ El equipo responde por la red	❌ Si el equipo o el camino no responden, no hay acción posible

8.2 Remediación automática frente a aviso

Falla	Trigger	Acción automática	Aviso	Valida
Contenedor detenido	T01	n8n → SSH a vm-app → <code>docker start msmotos-app</code>	Telegram + correo	Zabbix cierra el problema y el RPA vuelve a OK
Nginx detenido	T03	n8n → SSH a vm-app → <code>systemctl restart nginx</code>	Telegram + correo	Zabbix cierra el problema
Servicio de Windows detenido	T03-W	n8n → WinRM a vm-app-win → <code>Start-Service MSMotos</code>	Telegram + correo	Zabbix cierra el problema
Interfaz de acceso caída o con errores	T09	n8n → SSH al equipo → <code>shutdown / no shutdown</code> de esa interfaz	Telegram	Zabbix cierra el problema
Puerto en <i>err-disabled</i>	T09b	n8n → SSH → reactivar el puerto	Telegram	Zabbix cierra el problema
Router o switch saturado	T11	n8n → guardar la configuración → <code>reload</code>	Telegram	Zabbix cierra el problema
CPU, RAM o disco altos	T06-T08	Ninguna	Telegram + correo con valor y umbral	Intervención humana
Enlace de gestión caído	T09-G	Ninguna	Telegram + correo	Intervención humana
Aplicación caída o lenta, enlace saturado, RPA, dominio	T04-T05, T10, T12-T17	Ninguna	Telegram + correo	Intervención humana

8.3 Recuperación automática de la red

Evento	Acción	Espera antes de actuar
Interfaz de acceso caída o con errores	Reiniciar solo esa interfaz	2 minutos, para no actuar si alguien solo desconectó un cable un momento
Puerto en <i>err-disabled</i>	Reactivar solo ese puerto	Inmediato
CPU o memoria del equipo saturadas	Respalda la configuración y reiniciar el equipo	10 minutos sostenidos

Lo que nunca se reinicia solo: el troncal R1↔SW1, el enlace al servidor y la WAN. Si n8n hiciera `shutdown` en uno de esos, perdería el camino hacia el equipo y no podría ejecutar el `no shutdown` que lo levanta. Esos enlaces solo generan alerta (T09-G).

Límites (RNF-10): primero la acción menor y el reinicio del equipo solo si la saturación persiste; máximo 3 intentos por interfaz cada 10 minutos y un reinicio por equipo por hora. Si no se recupera, se escala a una persona y la automatización no vuelve a intentar.

Cuenta de automatización en la red: n8n-net, local en el router y el switch, con SSH permitido solo desde vm-n8n y un nivel de privilegio que habilita únicamente entrar a una interfaz, `shutdown`, `no shutdown`, guardar la configuración y `reload`.

8.4 Controles de seguridad

#	Control	Evita
C1	Lista cerrada de acciones: n8n solo conoce comandos fijos, y el objetivo sale de una lista, nunca del texto de la alerta	Ejecución de comandos inyectados
C2	Límite de reintentos: 3 por objetivo cada 10 minutos	Reinicios en bucle (riesgo R-12)
C3	Escalamiento a una persona al agotar el límite	Que la automatización oculte una falla de fondo
C4	Usuario restringido en vm-app: llave SSH sin contraseña y sudo solo para reiniciar Nginx	Escalada de privilegios si se compromete n8n
C5	Webhook autenticado con token; n8n solo accesible desde la VLAN 30	Que alguien dispare acciones desde fuera
C6	Trazabilidad: cada acción queda en el historial de n8n y como comentario en el evento de Zabbix	Acciones sin registro
C7	Interruptor de emergencia: desactivar el flujo detiene toda acción sin afectar las alertas	Pérdida de control durante una falla mayor
C8	Lista blanca de interfaces: solo puertos de acceso; los de gestión están excluidos por nombre	Cortar el acceso de la propia automatización
C9	Respaldo antes del reload	Perder la configuración del equipo
C10	Ensayo previo en Packet Tracer	Probar por primera vez sobre el equipo real (riesgo R-15)
C11	Ventana de prueba: las pruebas de red se hacen en horario de laboratorio, nunca durante una demostración	Interrumpir una presentación

8.5 Notificaciones

Canal	Uso
Telegram	Principal e inmediato: un bot en el grupo del equipo
Correo	Respaldo y registro formal, con una cuenta dedicada

Cada alerta dice el host, el problema, la severidad, desde cuándo, qué acción automática se tomó y qué revisar si no se recupera (RNF-05):

 [HIGH] Contenedor msmotos-app detenido Host: vm-app (10.10.30.11) Desde: 2026-11-03 10:42:15 (hace 1 min) Acción automática: reinicio del contenedor (intento 1 de 3) Qué revisar si no se recupera: docker compose logs app Evento Zabbix: #12345

Si la red de la universidad bloquea Telegram o el correo, se detecta en la primera visita (riesgo R-04).

9. RPA / monitoreo sintético

9.1 La operación de usuario que se automatiza

El RPA es un **cliente de MS Motos** que usa el portal de clientes, como pidió el profesor, no un empleado del taller. Su cuenta la crea el script de carga inicial en las dos instancias, con una moto, un historial de servicios y una orden de prueba, para que el recorrido siempre tenga datos.

Recorrido	Frecuencia	Pasos	Umbral
Consulta (RF-16)	Cada 5 min	Abrir el portal, iniciar sesión, leer el inicio, ver sus motos y el historial, revisar sus órdenes, cerrar sesión	10 s
Agendar una cita (RF-17)	Cada 30 min	Iniciar sesión, elegir sucursal y servicio, reservar el próximo espacio libre, verificar la cita en <i>Mis citas</i> , cancelarla, cerrar sesión	20 s

Por qué cancela la cita en el mismo recorrido: para no ocupar nunca un espacio real de la agenda del taller. Si el recorrido falla después de reservar, un paso de limpieza final cancela la cita que haya quedado abierta.

9.2 Cómo se mide

Métrica	Ítem en Zabbix	Uso
Resultado	<code>rpa.status[consulta]</code> , <code>rpa.status[agendar]</code>	1 = OK, 0 = fallo (trigger T12)
Duración total	<code>rpa.duration.total[...]</code>	Contra los umbrales de 10 y 20 s (T13)
Duración por paso	<code>rpa.step[...login]</code> , <code>...motos</code> ...	Ubicar qué paso se volvió lento
Paso fallido y error	<code>rpa.failed_step[...]</code> , <code>rpa.error[...]</code>	Saber dónde y por qué falló

Un host por instancia (`msmotos-rpa-linux` y `msmotos-rpa-windows`), así el dashboard de experiencia compara los dos ambientes. Si el RPA deja de enviar datos, salta T14.

9.3 Ejecución

Tema	Decisión
Herramienta	Robot Framework + Browser Library (Playwright y Chromium sin interfaz), en <code>vm-rpa</code> . La comparación con OpenRPA está en 10.6
Programación	Dos <code>systemd timer</code> desfasados para no coincidir
Tiempo máximo	60 s por ejecución; si se excede, se marca como fallo en el paso en curso
Evidencia de un fallo	Captura de pantalla del paso fallido, guardada 7 días
Credenciales	Archivo de entorno con permisos 600, fuera de Git

10. Análisis comparativo y costo/beneficio

10.1 Resumen de decisiones

Área	Elegida	Alternativas evaluadas	Razón principal
Virtualización	Proxmox VE	Hyper-V, VMware ESXi, XCP-ng	Gratuito sin limitaciones, se instala directo en el servidor y trae bridge con VLAN y respaldos
Contenedores	Docker + Compose	Podman	La aplicación ya está contenerizada y probada, y el agente de Zabbix tiene plugin nativo de Docker

Área	Elegida	Alternativas evaluadas	Razón principal
Segundo ambiente	Windows Server nativo, como servicio	Docker Desktop, contenedores de Windows	Es un despliegue realmente distinto, que es lo que pide el requerimiento
Monitoreo	Zabbix	— (lo exige la guía)	Una sola herramienta cubre SNMP, agentes, API HTTP y escenarios web
Visualización	Grafana con el plugin de Zabbix	Dashboards propios de Zabbix	Paneles con umbrales de color y un tablero por audiencia
Automatización	n8n	Jenkins	Recibe webhooks de Zabbix sin plugins; Jenkins es CI/CD, fuera del alcance
RPA	Robot Framework + Browser	OpenRPA	Corre en Linux sin escritorio y mide cada paso
Identidad	Active Directory (Windows Server 2022)	Cuentas locales	Una cuenta por persona y permisos por grupo en todas las herramientas
Notificaciones	Telegram + correo	Solo correo	Telegram es inmediato; el correo queda como respaldo y registro

10.2 Virtualización

Criterio	Proxmox VE	Hyper-V	VMware ESXi	XCP-ng
Costo y licencia	Gratuito (AGPL); la suscripción solo da soporte	Requiere licencia de Windows Server; la edición gratuita se discontinuó en 2019	Licenciamiento cambiante desde la compra por Broadcom	Gratuito (GPL)
Instalación en un servidor vacío	✅ ISO propia	⚠️ Primero hay que instalar Windows Server	✅ ISO propia	✅ ISO propia
Administración	Web integrada (puerto 8006)	Hyper-V Manager o Windows Admin Center	vSphere Client	Requiere Xen Orchestra aparte
VLAN hacia las VMs	✅ Bridge VLAN aware	✅ vSwitch con VLAN ID	✅ Port groups	✅
Respallos incluidos	✅ <code>vzdump</code> programable	⚠️ Windows Server Backup o terceros	❌ Herramienta externa	✅ Con Xen Orchestra
Plantilla oficial de Zabbix	✅ <i>Proxmox VE by HTTP</i>	✅ Plantillas de Windows	✅ Plantillas de VMware	⚠️ De la comunidad

Decisión: Proxmox VE. Costo cero sin recortes de funciones, administración por navegador sin depender de otro sistema operativo, un solo cable en troncal lleva las VLAN a todas las VMs, y los respaldos programables mitigan los riesgos R-02 (servidor formateado) y R-09 (único servidor). **Condición:** requiere permiso para formatear el servidor; si no se autoriza, se usa el hipervisor que la universidad ya tenga instalado.

10.3 Contenedores y segundo ambiente

Criterio	Docker + Compose	Podman
Estado actual de MS Motos	✅ Dockerfile y Compose escritos y probados (10 pruebas, 17 set)	⚠️ Habría que adaptar y volver a probar
Monitoreo con Zabbix	✅ Plugin Docker nativo del agent 2	⚠️ Posible por el socket compatible, menos directo
Reinicio desde n8n	✅ <code>docker start</code> con un usuario del grupo <code>docker</code>	✅ Equivalente
Ejecución sin root	⚠️ El demonio corre como root	✅ Sin demonio

Decisión: Docker con Compose. El trabajo ya está hecho y probado, y el monitoreo de contenedores sale sin desarrollo propio. La ventaja de Podman se compensa corriendo el contenedor sin root (5.2) y limitando qué puede hacer el usuario de automatización (C4).

Opción para el ambiente Windows	Valoración
Instalación nativa (elegida)	Node.js y MySQL en la VM, la aplicación como servicio de Windows. Un despliegue distinto al de Linux, que es lo que pide el requerimiento
Docker Desktop en Windows	Sería el mismo despliegue de Linux dentro de una VM anidada: no aporta nada y consume más memoria
Contenedores de Windows	La imagen base pesa varios GB y no hay imagen oficial de MySQL para Windows

10.4 Monitoreo y visualización

La guía fija **Zabbix**. La justificación está en cómo se usa: una sola herramienta recoge SNMP, agentes Linux y Windows, la API de Proxmox, contenedores y escenarios web, y además recibe los resultados del RPA y de n8n. Todo queda en una base con los mismos umbrales y el mismo historial.

Grafana se suma porque los tableros de Zabbix están pensados para operadores. Grafana permite un tablero por audiencia (sección 7), desde la gerencia que solo quiere saber si el servicio está bien hasta el técnico que busca el cuello de botella.

10.5 Automatización

Criterio	n8n	Jenkins
Recibir alertas de Zabbix	✅ Nodo Webhook nativo	⚠️ Plugin y token de <i>build</i> remoto
Ejecutar acciones en VMs y equipos de red	✅ Nodos SSH y WinRM	✅ Agentes o <code>sh</code> por SSH
Telegram y correo	✅ Nodos nativos	⚠️ Plugins
Lógica condicional (etiquetas, reintentos)	✅ Visual	⚠️ Groovy
Consumo	Bajo, unos 300 MB	Alto, JVM de alrededor de 1 GB

Decisión: n8n. Jenkins es una herramienta de integración y entrega continua, y el profesor indicó que CI/CD no forma parte de este proyecto.

10.6 RPA

Criterio	Robot Framework + Browser	OpenRPA
Sistema operativo	✓ Linux sin interfaz gráfica	✗ Windows con escritorio
Programación	✓ systemd timer	⚠ Requiere OpenFlow
Versionado en Git	✓ Archivos de texto .robot	⚠ Formato propio
Tiempo por paso	✓ output.xml con el tiempo de cada palabra clave	⚠ Manual

Decisión: Robot Framework con Browser Library. Corre en una VM Linux pequeña, el código queda versionado y cada paso sale medido sin trabajo extra.

10.7 Identidad

Decisión	Por qué
Active Directory frente a cuentas locales	Con cuentas locales cada herramienta tiene sus contraseñas, sin política común y sin forma de quitarle el acceso a alguien de una sola vez
Solo el personal de TI en el dominio	Los clientes siguen con su cuenta del portal
Controlador en su propia VM	Una sola caída no tumba a la vez el segundo ambiente y la identidad

10.8 Costo monetario

Componente	Costo en el proyecto	En una empresa real
Router, switch y servidor	\$0: los presta la universidad	Compra o arrendamiento del equipo
Proxmox VE	\$0 (AGPL)	\$0; la suscripción es opcional y solo da soporte
Ubuntu Server, Docker, Zabbix, Grafana, Robot Framework	\$0 (código abierto)	\$0
n8n	\$0 (licencia <i>Sustainable Use</i> , gratuita para uso interno)	\$0 en instalación propia para uso interno
Windows Server 2022 (aplicación y dominio)	\$0: versión de evaluación de 180 días, que vence en marzo de 2027	Única licencia de pago: Windows Server Standard y licencias de acceso de clientes (CAL) para el dominio
Telegram y correo	\$0	\$0

El proyecto no tiene costo en licencias. El costo real está en los recursos del servidor y en el trabajo del equipo.

10.9 Costo en recursos del servidor

Parte del diseño	vCPU	RAM	Disco	Peso sobre el total
Base pedida por la guía: aplicación Linux, Zabbix, Grafana, n8n, RPA	9	16 GB	170 GB	Dos tercios de la RAM
Segundo ambiente (vm-app-win)	2	4 GB	60 GB	Un sexto
Controlador de dominio (vm-dc)	2	4 GB	60 GB	Un sexto

Parte del diseño	vCPU	RAM	Disco	Peso sobre el total
Total	13	24 GB	290 GB	

Las dos VMs que suman las observaciones del profesor cuestan un tercio de la RAM. Por eso son las primeras que se ajustan si el servidor no alcanza (4.4).

10.10 Costo y beneficio de cada decisión

Decisión	Costo	Beneficio	Balance
Proxmox en lugar de Hyper-V o ESXi	Curva de aprendizaje de un sistema basado en Linux	Sin licencias, respaldos y VLAN incluidos, plantilla oficial de Zabbix	✓ Favorable
Una VM por servicio	Más RAM (cada VM carga su propio sistema operativo) y más sistemas que mantener	El monitoreo y la automatización no caen con lo que vigilan	✓ Favorable, con el plan de 4.4 si falta RAM
Segundo ambiente en Windows Server	2 vCPU, 4 GB y 60 GB; en producción, una licencia	Cumple RF-19 y muestra dos formas de desplegar la misma aplicación	✓ Requisito del profesor
Active Directory	2 vCPU, 4 GB y 60 GB; el dominio se vuelve un punto único para entrar a las herramientas (R-14)	Una cuenta por persona, baja de accesos en un solo lugar y política de contraseñas común	✓ Favorable, con cuentas de emergencia
Recuperación automática	Diseñar y probar los flujos; riesgo de reinicios en bucle (R-12)	Recuperación en segundos, sin depender de que alguien esté mirando	✓ Favorable, con los controles C1 a C3
Recuperación automática de la red	Una cuenta con privilegios en el router y el switch; riesgo de cortar la gestión	Cumple RF-23 y recupera una interfaz sin intervención	✓ Favorable, con los controles C8 y C9
Monitoreo sintético	2 vCPU y 4 GB	Detecta fallas que los chequeos técnicos no ven: el servidor responde, pero el cliente no logra agendar	✓ Favorable
Telegram y correo	Ninguno	Si un canal falla, el otro sigue avisando	✓ Favorable

10.11 Beneficio medido

La réplica local ya permite comparar la recuperación automática con la manual en un caso real, el contenedor detenido (sección 13):

Etapas	Sin automatización	Con el diseño
Detección	Depende de que un usuario lo note y lo reporte	83 s y 114 s en las dos corridas
Recuperación	Una persona tiene que estar disponible, entrar a la VM y diagnosticar	Menos de 3 s tras la detección
Confirmación	Manual	Zabbix cerró el evento a los 142 s y 173 s

Los dos tiempos quedan dentro de lo que compromete el E1: detectar en 2 minutos o menos (RNF-01) y recuperar en 5 minutos o menos (RNF-02).

11. Criterios y pruebas de aceptación

11.1 Criterios del Entregable #2

La tabla de la guía, con la evidencia de cada criterio:

ID	Prueba / criterio	Resultado esperado	Evidencia	Estado
A-01	Topología	Existe diagrama físico y lógico con todos los componentes	Figuras 1, 2 y 3 (sección 2) y sus fuentes <code>.drawio</code> en <code>docs/diagramas/</code>	Cumple
A-02	Segmentación	Se definen mínimo dos VLAN y las reglas de acceso entre ellas	Cuatro VLAN más la nativa (2.2 y 3.1), matriz de acceso y ACL (3.5); configuración en <code>red/router/R1-4221.txt</code>	Cumple
A-03	Internet	Se documenta salida a Internet mediante NAT/PAT	Sección 3.4 y ruta por defecto en 3.3; ensayo V8 y V9 en Packet Tracer (3.9)	Cumple
A-04	Capacidad	Cada VM tiene dimensionamiento propuesto	Tabla 4.2 (CPU, RAM, disco y sistema de las 7 VMs) y plan de ajuste 4.4	Cumple
A-05	Monitoreo	Cada capa posee métricas y umbrales definidos	Métricas por capa (6.3), 21 triggers con umbrales (6.4) y señales de degradación (6.5)	Cumple
A-06	Automatización	Se distingue qué eventos se remedian y cuáles solo generan aviso	Criterio (8.1) y matriz de remediación y aviso (8.2)	Cumple
A-07	RPA	Se define una operación funcional de usuario y cómo se medirá	Recorridos del cliente (9.1) y métricas en Zabbix (9.2)	Cumple

11.2 Criterios de la solución terminada

Los criterios A-01 a A-07 verifican el diseño. La solución que se construye en el E3 y se prueba en el E4 se acepta cuando cumple los **criterios mínimos de la sección 10 de la guía del proyecto**, más los que sumó el profesor. Cada uno tiene su prueba y un resultado medible. **PR-11 a PR-13 son nuevas**: cubren los requerimientos que se agregaron después del E1.

ID	Criterio	Prueba	Resultado esperado	Estado
CA-01	MS Motos funciona dentro de contenedores	Despliegue de <code>vm-app</code>	<code>/api/health</code> responde 200 y los datos sobreviven a reiniciar los contenedores	✅ Probado en la réplica local
CA-02	Servidor on-premise con las VMs necesarias	Inventario de Proxmox	Las 7 VMs encendidas, con IP fija y acceso administrativo	Pendiente del laboratorio
CA-03	Red con router, switch, Internet, NAT/PAT y al menos dos VLAN	PR-10	V1 a V11 correctas; traducciones NAT activas	⚠️ Ensayado en Packet Tracer
CA-04	Administradores y usuarios acceden según los permisos	PR-09 y PR-10	Usuarios: solo las dos instancias en 80/443; Administración: todo; SSH solo desde la VLAN 10	⚠️ Ensayado en Packet Tracer

ID	Criterio	Prueba	Resultado esperado	Estado
CA-05	Zabbix monitorea infraestructura, red, VMs, contenedores, servicios y aplicación	Revisión de hosts	Todos los hosts de la sección 6.2 con datos y sin ítems en error	Pendiente del laboratorio
CA-06	Grafana presenta los dashboards general, técnico, de red y de experiencia	Revisión de dashboards	Los cinco, incluido el de automatización, con datos reales y colores de umbral	⚠ Cuatro probados en la réplica local
CA-07	Recuperación automática de un servicio detenido	PR-01	Detección en 2 min o menos y recuperación en 5 min o menos	Pendiente
CA-08	Recuperación automática de un contenedor detenido	PR-02	Ídem, y la aplicación vuelve a responder	✅ 83 y 114 s; cerrado a los 142 y 173 s
CA-09	La capacidad alta genera alerta, no ampliación de recursos	PR-03 a PR-05	Alerta con valor y umbral; ninguna acción automática sobre CPU, RAM o disco	Pendiente
CA-10	Interfaz caída o con alto consumo visible en el dashboard de red	PR-06 y PR-07	Alerta y el evento visible en el dashboard de red	Pendiente del laboratorio
CA-11	Notificación funcional por Telegram y correo	Todas las anteriores	Llega el mensaje con host, problema, severidad, hora y acción	Pendiente (riesgo R-04)
CA-12	El RPA ejecuta una operación real y registra el tiempo de respuesta	PR-08	Los dos recorridos, en las dos instancias, con duración por paso en Zabbix	Pendiente
CA-13	MS Motos corre en Linux y en Windows Server, y ambos se monitorean	PR-11 · servicio de Windows detenido	Ídem CA-07, con el servicio MSMotos	Pendiente
CA-14	Ante un evento de red, la automatización reinicia la interfaz o el equipo	PR-12 · IP2-87	Interfaz de acceso recuperada sola; un enlace de gestión no se toca y solo alerta	Pendiente del laboratorio
CA-15	El personal de TI entra con su cuenta del dominio, según su grupo	PR-13 · IP2-83	Un administrador edita, un operador solo ve, y una cuenta sin grupo es rechazada en cada herramienta	Pendiente

Estado al 28 de setiembre: 2 criterios probados, 3 ensayados o probados en parte, y 10 pendientes de construir en el E3 y probar en el E4.

12. Trazabilidad: de los requerimientos al diseño

Requerimiento	Cómo lo resuelve el diseño	Sección
RF-01 · NAT/PAT	Sobrecarga en R1 Gi0/0/0 para las cuatro VLAN	3.4
RF-02 · VLAN y troncales	VLAN 10, 20, 30 y 99; troncales hacia R1 y el servidor	2.2, 3.2
RF-03 · Enrutamiento entre VLAN	Router-on-a-stick en R1	3.3
RF-04 · Usuarios sin acceso a la infraestructura	ACL-USUARIOS-IN y SSH solo desde Administración	3.5, 3.6

Requerimiento	Cómo lo resuelve el diseño	Sección
RF-05 · Hipervisor y VMs	Proxmox VE y siete VMs dimensionadas	4
RF-06 · Contenedores	Dockerfile y Compose de MS Motos	5.2, 5.3
RF-07 · Persistencia, redes, variables y puertos	Volumen, red interna de Docker, archivo de entorno, puertos	5.4, 5.5
RF-08 · Zabbix monitorea todas las capas	Hosts de servidor, VMs, contenedores, servicios, aplicación, router y switch	6.2
RF-09 · Métricas	CPU, memoria, disco, red, latencia, disponibilidad y tiempo de respuesta	6.3
RF-10 · Triggers con umbrales	T01 a T17, incluidas caída y saturación de interfaces	6.4
RF-11 · Cinco dashboards	General, técnico, red, experiencia y automatización	7
RF-12 · Servicio detenido	T03 y T03-W	8.2
RF-13 · Contenedor detenido	T01	8.2
RF-14 · Capacidad solo alerta	T06 a T08 sin acción automática	8.1, 8.2
RF-15 · Telegram y correo	Nodos de n8n	8.5
RF-16 y RF-17 · Recorridos del cliente	Consulta cada 5 min y agendamiento cada 30 min	9.1
RF-18 · Resultados del RPA a Zabbix	Resultado, duración total y por paso, paso y error	9.2
RF-19 · Dos ambientes	vm-app (Linux) y vm-app-win (Windows)	5.6
RF-20 · Monitoreo de ambos	Escenarios web, contenedor o servicio, y recursos de cada VM	6.2
RF-21 · Active Directory	vm-dc con AD DS y DNS	3.8
RF-22 · Las herramientas validan contra el dominio	Windows, Proxmox, Zabbix, Grafana y SSH	3.8
RF-23 · Recuperación automática de la red	T09, T09b y T11	8.3
RNF-01 · Detectar en 2 min o menos	Intervalos de 30 s y triggers de 1 a 2 min	6.1
RNF-02 · Recuperar en 5 min o menos	Acción inmediata tras el trigger; medido en el tablero de automatización	7, 8.2
RNF-03 · Automatizaciones seguras	Controles C1 a C3	8.4
RNF-04 · Trazabilidad	Control C6	8.4
RNF-05 · Alertas accionables	Formato de alerta	8.5
RNF-06 · Seguridad	Sin credenciales en Git, SNMP restringido, privilegios mínimos	3.6, 3.7, 8.4
RNF-07 · Reproducibilidad	Configuraciones, dashboards y flujos versionados en GitHub	Anexo A
RNF-09 · Seguridad de las cuentas	Política de grupo del dominio y triggers T16 y T17	3.8, 6.4
RNF-10 · Reinicios de red controlados	Orden, límites y exclusiones	8.3

RNF-08 (gestión del proyecto) no es de diseño: se sigue en Jira y en las minutas semanales.

13. Qué ya está validado y qué es todavía diseño

Este documento es un diseño, pero una parte ya se construyó y se probó fuera del laboratorio, en una réplica local con Docker y en Packet Tracer. Se distingue para que ninguna decisión se lea como probada si no lo está.

Componente	Estado	Evidencia
MS Motos en contenedores	✅ Probado · 17 set	10 pruebas: construcción, esquema y migraciones, siembra de cuentas, persistencia tras reiniciar, contenedor detenido que no vuelve solo, caída de procesos internos
Recuperación de un contenedor detenido (PR-02)	✅ Probado · 17 set, dos corridas	Detección a los 83 s y 114 s , recuperación en menos de 3 s tras la detección, evento cerrado a los 142 s y 173 s. Cumple RNF-01 y RNF-02
Controles de la automatización	✅ Probado · 17 set	Webhook con token inválido descartado; el usuario restringido puede iniciar la aplicación y no puede listar contenedores ni detener la base
Dashboards general, técnico, red y experiencia	✅ Probados · 17 set	20 de 29 paneles de métricas con datos; los 9 restantes esperan el router, el switch y el RPA, que solo existen con el equipo real
Configuración de red	⚠️ Ensayada en Packet Tracer	Validaciones V1 y V3 a V9 correctas el 17 set; la topología actualizada del 24 set está pendiente de repetirlas
Dashboard de automatización	⚠️ Construido, sin cargar	7 paneles; falta verlo en Grafana con datos
Servicio detenido (PR-01), ambiente Windows, recuperación de red, RPA, Active Directory	📐 Solo diseño	Se implementan en el E3

14. Riesgos del diseño y decisiones pendientes

Pendiente	Qué decide	Cuándo
RAM real del servidor	Si se aplica la tabla 4.2 completa o uno de los ajustes de 4.4	Primera visita al laboratorio (IP2-14)
Imagen del IOS con k9	Si hay SSH y SNMPv3 en el switch o se administra por consola	Primera visita, con <code>show version</code>
Permiso para formatear el servidor	Si se instala Proxmox o se usa el hipervisor existente	Consulta al profesor
Dirección WAN por DHCP	Si R1 recibe salida a Internet directamente	Primera visita (riesgo R-05)
Telegram y correo desde la red de la universidad	Si las notificaciones salen o se usa otro canal	Primera visita (riesgo R-04)
Equipos asignados al grupo	Cuál router y cuál switch del rack son del grupo	Primera visita (riesgo R-01)

Ninguno cambia la arquitectura: el que más impacto puede tener es la RAM, y su respuesta ya está planificada en 4.4.

15. Respuestas a las preguntas orientadoras

¿Por qué se eligió cada tecnología? Por costo cero sin limitaciones, porque cada una resuelve su parte sin desarrollo propio y porque encajan entre sí: Proxmox lleva las VLAN a las VMs por un solo troncal, Docker ya tenía la aplicación probada, Zabbix concentra todas las fuentes, Grafana presenta un tablero por audiencia, n8n recibe las alertas de Zabbix sin plugins y Robot Framework mide cada paso del cliente sintético. Las alternativas descartadas y su costo están en la sección 10.

¿Cómo se separará el tráfico administrativo del tráfico de usuarios? En tres capas independientes. Primero, VLAN distintas: Administración (10), Usuarios (20), Servidores (30) y Gestión (99). Segundo, la ACL en la entrada de la VLAN 20 deja a los usuarios llegar solo a las dos instancias de MS Motos por HTTP y HTTPS, y a Internet; todo lo demás queda bloqueado, incluidas las consolas y el controlador de dominio. Tercero, cada equipo acepta administración solo desde la VLAN 10. Secciones 3.5 y 3.6, y figura 3.

¿Qué métricas permiten detectar una degradación antes de una caída? Las que cambian antes de la falla: el tiempo de respuesta del login (más de 2 s), la duración de los recorridos del cliente sintético (más de 10 y 20 s), el estado *unhealthy* del contenedor, la CPU, la memoria y el disco en su nivel de aviso (85 %, 15 % libre y 80 %), el uso de los enlaces sobre el 70 % y los errores de interfaz. Cada una tiene un umbral de aviso por debajo del de falla. Sección 6.5.

¿Qué eventos son seguros para remediar automáticamente? Los que tienen causa conocida, una acción que no destruye nada y un resultado que Zabbix puede verificar: el contenedor detenido, Nginx y el servicio de Windows detenidos, la interfaz de acceso caída, el puerto bloqueado y el equipo de red saturado. Los problemas de capacidad, los enlaces de gestión, la aplicación lenta, el RPA y el dominio solo avisan, porque hay que investigarlos antes de actuar. Sección 8.1.

¿Cómo se medirá la experiencia real de usuario? Con un cliente sintético que usa el portal de clientes como lo haría uno real: cada 5 minutos consulta sus motos, su historial y sus órdenes, y cada 30 minutos agenda una cita y la cancela. Mide la duración de cada paso y del recorrido completo en las dos instancias, registra dónde y por qué falla, y lo envía a Zabbix. Sección 9.

16. Próximos pasos hacia el E3 (2 de noviembre)

Paso	Tareas
Inventario del servidor y configuración de R1 y SW1 en el laboratorio	IP2-14, IP2-27, IP2-28, IP2-29
Instalar Proxmox y crear las siete VMs	IP2-32, IP2-33, IP2-73, IP2-79
Desplegar MS Motos en los dos ambientes	IP2-38, IP2-74
Zabbix con todos los hosts, incluidos router y switch por SNMP	IP2-41 a IP2-45, IP2-75
Dominio, política de grupo e integración de las herramientas	IP2-80, IP2-81, IP2-82
Flujos de n8n, incluida la recuperación de red	IP2-50 a IP2-53, IP2-85, IP2-86
Cliente sintético contra las dos instancias	IP2-56, IP2-76

Anexo A · Evidencias

A.1 Repositorio y fuentes editables

Repositorio del equipo: github.com/Proyect-integrador-2/Integrador2.

Evidencia	Archivo
Este documento	docs/entregables/e2/E2-documento-completo.md y el PDF E2-Analisis-y-diseno.pdf
Diagramas (fuente editable y PNG)	docs/diagramas/arquitectura-fisica, arquitectura-logica, flujo-comunicacion y flujo-monitoreo, en .drawio y .png
Diseños detallados de cada área	docs/disenio/ : virtualización, monitoreo, automatización, RPA, Windows Server y Active Directory; red/README.md para la red

A.2 Configuraciones y exportaciones

Evidencia	Archivo
Configuración del router	red/router/R1-4221.txt
Configuración del switch	red/switch/SW1-2960.txt
Topología de Packet Tracer	red/packet-tracer/TOPOLOGIA.md y el ISP simulado en ISP-simulado-2911.txt
Imagen y despliegue de la aplicación	app/Dockerfile, app/docker-compose.yml, app/.env.example, app/docker/nginx/msmotos.conf
Dashboards de Grafana (exportación JSON)	monitoreo/grafana/ip2-general.json, ip2-tecnico.json, ip2-red.json, ip2-experiencia.json, ip2-automatizacion.json
Flujo de recuperación de n8n (exportación JSON)	automatizacion/n8n/recuperacion-zabbix.json
Réplica local de Zabbix, Grafana y n8n	infra/lab-local/

Los archivos con contraseñas no están en el repositorio: las configuraciones versionadas llevan CAMBIAR- en su lugar.

A.3 Registros de pruebas

Prueba	Dónde está el registro
Diez pruebas de la aplicación en contenedores (17 set)	app/docker/README.md
Recuperación de un contenedor detenido con sus tiempos (17 set)	infra/lab-local/README.md
Validaciones de red en Packet Tracer (17 set)	red/README.md, sección 6
Pruebas de carga de la aplicación	app/pruebas-carga/INFORME.md

A.4 Capturas

Captura	Estado
Topología de Packet Tracer con las validaciones V1 a V11	Pendiente: se toma al repetir el ensayo con el ISR4321
Dashboards de Grafana con datos de la réplica local	Pendiente: se toma con la réplica local encendida
Evento de Zabbix con el comentario de recuperación de n8n	Pendiente: ídem
Equipo real del laboratorio (router y switch)	Tomadas en la visita del 21 set (inventario IP2-14)

A.5 Tablero y cronograma del proyecto

El proyecto se sigue en **Jira** (proyecto IP2), con las tareas de este entregable en la versión E2 y el sprint semanal, y en **Confluence** (espacio Integrador II), donde está publicado este documento como *E2 · Documento de entrega*, junto con el cronograma detallado y las minutas semanales.