


Seguimos con Vue.js




Temario

Vue.js

- Componentes
- Vite y create-vue
- Options API vs Composition API
- Componentes single-file (SFC)
- Ruteo: Vue Router
- Gestión de estado global: Pinia

Componentes Vue

- El sistema de componentes es un concepto importante.
- Nos permite construir aplicaciones grandes a partir de componentes:
 - Más pequeños
 - Reutilizables
 - Auto-contenidos



Componentes Vue

- En Vue, una componente es una instancia Vue con opciones predefinidas.

```
// Create Vue application
const app = Vue.createApp(...)
// Define a new component called todo-item
app.component('todo-item', {
  template: `<li>This is a todo</li>`
})
// Mount Vue application
app.mount(...)
```

- Se puede utilizar dentro del template de otra componente:

```
<ol><!-- Create an instance of the todo-item component -->
  <todo-item></todo-item>
</ol>
```

Componentes Vue

- En una aplicación grande podríamos separar todo en componentes independientes.

```
<div id="app">  
  <app-nav></app-nav>  
  <app-view>  
    <app-sidebar></app-sidebar>  
    <app-content></app-content>  
  </app-view>  
</div>
```

Ejemplo básico componentes Vue:

- Veamos [componentes-basico](#) y [componentes-multiple](#).

```
<div id="components-demo">
  <button-counter></button-counter>
</div>

<script>
const app = Vue.createApp({});
// Define a new component called button-counter
app.component('button-counter', {
  data: function () {
    return {
      count: 0
    }
  },
  template: '<button v-on:click="count++">You clicked me {{ count }} times.</button>'
});
app.mount('#components-demo');
</script>
```

Pasando datos a una componente con props:

- Veamos [componentes-props](#) y [componentes-multiple-apps](#)

```
<div id="components-demo">
  <blog-post title="My journey with Vue"></blog-post>
  <blog-post title="Bloggng with Vue"></blog-post>
  <blog-post title="Why Vue is so fun"></blog-post></div>
<script>
  const app = Vue.createApp({});
  app.component('blog-post', {
    props: ['title'],
    template: '<h3>{{ title }}</h3>'
  });
  app.mount('#components-demo');
</script>
```

- **Importante:** las props se pueden pasar únicamente hacia abajo en el árbol de componentes.

Para proyectos más grandes: Vite

- Herramienta de construcción oficial para proyectos Vue.
- Mejor experiencia en desarrollo: servidor rápido y recarga en caliente (HMR).
- Mayor eficiencia en el build de producción: usa **Rollup**.
- Multiframeframework: Vue, React, Svelte, etc.
- ¿Por qué Vite?: <https://vite.dev/guide/why>
- Guía: <https://vite.dev/guide/>

Nota: Vue CLI (basado en webpack) está en **modo mantenimiento**; hoy se usa **create-vue + Vite**.

Vue + Vite: create-vue

- Scaffolding oficial para crear un proyecto Vue:

```
npm create vue@latest
```

- Pregunta qué agregar: TypeScript, **Vue Router**, **Pinia**, tests, etc.
- Genera componentes single-file con `<script setup>` (Composition API).
- Ref: <https://vuejs.org/guide/scaling-up/tooling.html>

Vue + Vite (cont.)

- Instalar dependencias:

```
npm install
```

- Levantar el servicio para desarrollo:

```
npm run dev  
npx vite
```

- Preview de producción:

```
npm run preview  
npx vite preview
```

- Generar los archivos necesarios para producción:

```
npm run build  
npx vite build
```

Options API vs Composition API

OPTIONS API VUE 2 / VUE 3



COMPOSITION API VUE 3



Options API

- Forma tradicional de escribir componentes (Vue 2), **sigue soportada en Vue 3.**
- Se basa en un objeto que contiene propiedades como **data**, **methods**, **computed**, **watch**, etc.
- Los datos se definen en **data**, los métodos en **methods**, y se acceden mediante **this** dentro del componente.
- Ideal para **componentes simples** y fáciles de entender.

Composition API

- Introducida en Vue 3 como una forma moderna y flexible de definir componentes.
- Se basa en funciones (**ref**, **computed**, **onMounted**, ...) que pueden agruparse y reutilizarse en **composables**.
- Permite una organización **modular** y **reutilizable** de la lógica del componente.
- Con `<script setup>` es la forma que genera **create-vue** y la que usamos en los ejemplos.
- Ideal para **componentes más complejos y grandes**.

El mismo componente en ambos estilos

- Mismo **template** en ambos: `<button @click="increment">{{ double }}</button>`

Options API

```
<script>
export default {
  data() { return { count: 0 } },
  computed: {
    double() { return this.count * 2 }
  },
  methods: {
    increment() { this.count++ }
  },
  mounted() {
    console.log('montado')
  }
}
</script>
```


Composition API (`<script setup>`)

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from 'vue'

const count = ref(0)
const double = computed(() => count.value * 2)
function increment() { count.value++ }

onMounted(() => {
  console.log('montado')
})
</script>
```

Options API vs Composition API



- Con Composition API la lógica se **agrupa por funcionalidad** (colores), no por tipo de opción.
- Ref: <https://vuejs.org/guide/extras/composition-api-faq.html>

Componentes single-file

- Para grandes proyectos las componentes utilizando **app.component** poseen varias **desventajas**:
 - Definiciones **globales**: cada componente debe tener un nombre único.
 - Templates como **strings**: **no poseemos syntax highlight** en el desarrollo.
 - **No tenemos soporte para CSS**.
 - **No hay etapa de construcción**: nos restringe a utilizar puramente HTML y JavaScript.
- Todo esto se soluciona utilizando componentes single-file (con extensión **.vue**) y una herramienta de construcción como **Vite**.
- Ref: <https://vuejs.org/guide/scaling-up/sfc.html>

Ejemplo Hello.vue

- Veamos el fuente [Hello.vue](#)
- En **package.json** se encuentran las dependencias, instalemos con **npm install** y corramos **npm run dev**.

```
<script setup>
import { ref } from 'vue'

const greeting = ref('Hola')
</script>

<template>
  <p>{{ greeting }} World!</p>
</template>

<style scoped>
p {
  font-size: 2em;
  text-align: center;
}
</style>
```

Utilizando otros preprocesadores: pug y stylus

```
<template lang="pug">
div
  p {{ greeting }} World!
  OtherComponent
</template>
<script setup>
import { ref } from 'vue'
import OtherComponent from './OtherComponent.vue'

const greeting = ref('Hola')
</script>
<style lang="stylus" scoped>
p
  font-size 2em
  text-align center
</style>
```

- Un motor de templates: **pug** (ex jade) y un preprocesador css: **stylus**.
- Con `<script setup>` los componentes importados se pueden usar directamente en el template.

Axios + Componentes single-file

- Creamos proyecto vacío con **create-vue**:

```
npm create vue@latest
```

- Agregamos **axios**:

```
npm install --save axios
```

Componente ApiClient.vue: script

```
<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'
import axios from 'axios'

const locations = ref([])
const errors = ref([])

// Obtiene las provincias cuando el componente se monta.
onMounted(async () => {
  try {
    const response = await axios.get(
      'https://apis.datos.gob.ar/georef/api/provincias'
    )
    // Axios parsea automáticamente las respuestas JSON.
    locations.value = response.data.provincias
  } catch (e) {
    errors.value.push(e)
  }
})
</script>
```

Componente `ApiClient.vue`: template

```
<template>
  <div>
    <h1>Provincias:</h1>
    <ul v-if="locations.length">
      <li v-for="location in locations" :key="location.id">
        <strong>{{ location.id }}</strong> - {{ location.nombre }}
      </li>
    </ul>

    <ul v-if="errors.length">
      <li v-for="(error, index) in errors" :key="index">
        {{ error.message }}
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>
```

- En el template, los **ref** se usan sin **.value**.
- Veamos el ejemplo en [api_client](#).

Modificamos `App.vue` para incorporar el componente anterior:

```
<script setup>
import ApiClient from './components/ApiClient.vue'
</script>

<template>
  <div id="app">
    <ApiClient />
  </div>
</template>
```

- Levantemos el servicio con **npm run dev** y veamos lo construido con **npm run build**.

Ruteo en Vue

- Para Vue 3 vamos a utilizar la librería [vue-router](#) y su [documentación](#).

vue-router

- Instalación:

```
$ npm install vue-router
```

- Esto va a agregar **vue-router** a nuestro archivo **package.json**.

main.js

- Es recomendable escribir el código de ruteo en un archivo separado **router.js** y luego agregarla a la aplicación Vue dentro del **main.js**:

```
import { createApp } from 'vue'  
import App from './App.vue'  
import router from './router' // Router being imported  
  
createApp(App).use(router).mount('#app')
```

router.js

- Importamos **createRouter** del paquete **vue-router**.
- Lo exportamos al resto de la aplicación para que lo use.

```
import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router'

const routes = []
const router = createRouter({
  history: createWebHistory(),
  routes
})

export default router
```

Las rutas

```
const routes = [  
  {  
    path: '/',  
    name: 'Home',  
    component: Home  
  }  
]
```

- **path:** El path relativo a la base de la aplicación.
- **name:** El nombre de la ruta para referenciarla en los componentes.
- **component:** El componente que va a estar en esa ruta.
- **redirect:** Una redirección.
- **alias:** Alias.
- **children:** Un arreglo con más rutas que se concatenan a la ruta padre.
- **props:** Pasa los parámetros de la ruta como props al componente.

Utilizando el router en una componente:


- El componente de la ruta se va a renderizar dentro del tag **router-view**.
- Para acceder a las rutas podemos utilizar un tag **a** que va a recargar la página o utilizar el componente **router-link**.

```
<template>
  <div id="app">
    <div id="nav">
      <router-link to="/">Home</router-link> |
      <router-link to="/ruta1">Ruta 1</router-link> |
      <router-link to="/ruta2">Ruta 2</router-link> |
      <router-link to="/about">About</router-link>
    </div>
    <router-view/>
  </div>
</template>
```

- Veamos el ejemplo en [ejemplo-router](#).

Gestión de estado global: Pinia

Estado con un único componente



- Únicamente se modifica el estado de la componente actual.

Estado global: de Vuex a Pinia

- En una aplicación grande varios componentes **comparten datos**: pasarlos de componente en componente (props) es engorroso.
- La solución es un **store**: un contenedor **global** y **reactivo** del estado.
- **Vuex** fue la solución anterior; hoy está en **modo mantenimiento**.
- **Pinia** es la librería **oficial recomendada**: sin mutaciones, un store por módulo, soporte para TypeScript y devtools.
- Refs: <https://vuex.vuejs.org/> y <https://pinia.vuejs.org/introduction.html#Comparison-with-Vuex>

Agregando Pinia

- Instalación (o elegirlo al crear el proyecto con **create-vue**):

```
npm install pinia
```

- Lo registramos en el **main.js**:

```
import { createApp } from 'vue'  
import { createPinia } from 'pinia'  
import App from './App.vue'  
  
createApp(App).use(createPinia()).mount('#app')
```

Definimos un store (setup store)

- En **stores/counter.js**: **ref** = estado, **computed** = getters, funciones = actions.

```
import { ref, computed } from 'vue'
import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', () => {
  const count = ref(0)
  const double = computed(() => count.value * 2)

  function increment(amount = 1) {
    count.value += amount
  }
  function decrement(amount = 1) {
    count.value -= amount
  }

  return { count, double, increment, decrement }
})
```

Usando el store en un componente (Counter.vue)

```
<script setup>
import { storeToRefs } from 'pinia'
import { useCounterStore } from '../stores/counter'

const props = defineProps({ msg: String, num: Number })

const store = useCounterStore()
const { count } = storeToRefs(store) // mantiene la reactividad
const { increment, decrement } = store // las actions, directo
</script>

<template>
  <h2>{{ msg }}</h2>
  <p>count = {{ count }}</p>
  <button @click="increment(props.num)">+{{ num }}</button>
  <button @click="decrement(props.num)">-{{ num }}</button>
</template>
```

- Veamos el ejemplo con [Múltiples Contadores](#): todos comparten el mismo store.

La otra forma: options store

- Mismo store, con **state**, **getters** y **actions** (similar a Options API):

```
import { defineStore } from 'pinia'

export const useCounterStore = defineStore('counter', {
  state: () => ({ count: 0 }),
  getters: {
    double: (state) => state.count * 2,
  },
  actions: {
    increment(amount = 1) {
      this.count += amount
    },
  },
})
```

- Se usa igual desde los componentes. Ref: <https://pinia.vuejs.org/core-concepts/>

Más ejemplos: Pinia

- Veamos ejemplos:
 - Múltiples Contadores (setup store)
 - Pinia + Options API
 - Pinia + Composition API => <https://github.com/piniajs/example-vue-3-vite>

Para seguir leyendo: Vue.js

- Guía de Vue: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
- Composition API FAQ: <https://vuejs.org/guide/extras/composition-api-faq.html>
- Vue Router: <https://router.vuejs.org/>
- Pinia: <https://pinia.vuejs.org/>
- Vite: <https://vite.dev/guide/>
- Componentes y Plugins: <https://madewithvuejs.com/>
- Gitlab.com usa vue: <https://about.gitlab.com/blog/why-we-chose-vue/>

¿Dudas?

Fin