


Proyecto de Software

Seguimos con el procesamiento en el cliente



Temario

- Peticiones asincrónicas:
 - AJAX
 - Fetch API
 - Async/Await
- CORS

Peticiones asincrónicas

AJAX: Asynchronous Javascript + XML




AJAX


- NO es una tecnología, sino una combinación de varias tecnologías.
- AJAX incluye:
 - Presentación basada en estándares usando **HTML** y **CSS**;
 - Exhibición e interacción dinámicas usando **DOM**;
 - Intercambio y manipulación de datos usando **XML** y **XSLT**;
 - Nosotros usaremos JSON.
 - Recuperación de datos asincrónica usando **XMLHttpRequest**;
 - **JavaScript** como lenguaje de programación.

AJAX

- Comenzó a ser popular a partir del año 2005, con Google Suggest.
- El objetivo es crear interfaces de usuario más amigables, similares a las de las PC de escritorio, sin afectar los tiempos y el esquema de navegación.
- **¡¡IMPORTANTE!!** El feedback al usuario.



Funcionamiento AJAX



El objeto XMLHttpRequest

- Es un objeto que permite realizar requerimientos HTTP al servidor web desde cualquier lenguaje de script client-side SIN recargar la página.
- La especificación en [Web Hypertext Application Technology Working Group \(WHATWG\)](#)

El objeto XMLHttpRequest (cont.)

- Algunas propiedades...
 - **onreadystatechange**: manejador de evento para un cambio de estado.
 - **readyState**: el estado del objeto:



- A partir de Level 2 se definieron [más eventos/manejadores](#)

El objeto XMLHttpRequest (cont.)

- Algunas propiedades (cont.)...
 - **responseText**: retorna la respuesta como texto.
 - **responseXML**: retorna la respuesta como XML que puede ser manipulado usando DOM.
- Algunos métodos...
 - **open("method", "URL", async, "uname", "pswd")**: especifica el método, URL y otros atributos opcionales del requerimiento:
 - El método puede ser "GET", "POST", o "PUT"
 - La URL puede ser una URL completa o relativa
 - El parámetro **async** especifica si el requerimiento debe ser manejado en forma asincrónica o no (true o false)

Ejemplos utilizando XMLHttpRequest (async)

- AJAX de la forma tradicional en forma asincrónica - Ver [ejemplo](#):

```
function buscarAsync() {
    xhr = new XMLHttpRequest();
    var param = document.getElementById("interprete").value;
    var url = "http://localhost:5000/musicos?name=" + escape(param);
    xhr.open("GET", url, true);
    xhr.onreadystatechange = cargoInfo;
    xhr.send();
}

function cargoInfo() {
    document.getElementById("readyState").textContent = xhr.readyState;
    document.getElementById("status").textContent = xhr.status;
    if (xhr.readyState == 4) {
        if (xhr.status == 200) {
            rta_json = JSON.parse(xhr.responseText);
            if (rta_json.musician) {
                document.getElementById("info").textContent =
                    rta_json.musician.description;
            } else {
                document.getElementById("info").textContent = "No encontrado";
            }
        } else alert("Algo anda mal");
    }
}
```

Ejemplos utilizando XMLHttpRequest (sync)

- AJAX de la forma tradicional en forma sincrónica (DEPRECATED)- Ver [ejemplo](#)

```
function buscarSync() {  
    xhr = new XMLHttpRequest();  
    var param = document.getElementById("interprete").value;  
    var url = "http://localhost:5000/musicos?name=" + escape(param);  
    xhr.open("GET", url, false);  
    xhr.send();  
  
    if (xhr.status == 200) {  
        rta_json = JSON.parse(xhr.responseText);  
        if (rta_json.musician) {  
            document.getElementById("info").textContent =  
                rta_json.musician.description;  
        } else {  
            document.getElementById("info").textContent = "No encontrado";  
        }  
    }  
}
```

AJAX con JQuery




Antes hablemos de librerías/frameworks Javascript

- Contienen soluciones ya implementadas, sólo debemos usarlas.
- El objetivo es **simplificar el desarrollo**. Pero... ¡Hay muchas!
- Todos los años aparecen nuevas. Ver [artículo...](#)

Backbone **Vue** Ember **React** Astro Knockout **Angular** htmx
Mithril **Svelte** Next.js **jQuery** Qwik Preact **Solid** Dojo Nuxt
Alpine.js Prototype **Lit** Remix AngularJS SvelteKit Meteor


Frameworks web

- Los más usados según la [encuesta de Stack Overflow 2025](#).




Frameworks JS en el tiempo

- Proporción de personas que usaron cada framework, según [State of JavaScript 2025](#).



Librerías/frameworks Javascript

- Tendencias de JS en [Github](#).
- Las librerías [más utilizadas](#) y [ranking de js.libhunt.com](#).
- **No todas con el mismo objetivo.**
- Estrellas en GitHub a lo largo del tiempo ([star-history.com](#)):



¿jQuery en la actualidad? Para desarrollos sencillos

- Aún actualmente, muy usada:
https://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all
- Atajos a las funciones de DOM:
 - `document.getElementById("p1")` vs. `$("#p1")`
 - `document.getElementsByTagName("p")` vs. `$("p")`
- JQuery usa los selectores CSS para acceder a los elementos:
 - `$("p.intro")`: todos los elementos `<p>` con `class="intro"`.
 - `$(".intro")`: todos los elementos con `class="intro"`
 - `$("p#demo")`: todos los elementos `<p>` `id="demo"`.
 - `$(this)`: el elemento actual
 - `$("ul li:odd")`: los `<li>` impares dentro de `<ul>`

jQuery: AJAX

- Veamos un ejemplo de [ajax con JQuery](#)

```
$.ajax({  
  url: "/ruta/hasta/pagina",  
  type: "POST",  
  async: true,  
  data: "parametro1=valor1&parametro2=valor2",  
  success: procesaRespuesta,  
  error: muestraError,  
});
```

A yellow square containing the letters 'JS' in a bold, black, sans-serif font.

JS


**FETCH
API**

Fetch API

- Estándar de la WHATWG, disponible en los navegadores desde 2015.
- La API Fetch proporciona una interfaz para recuperar recursos.
- Fetch ofrece una definición genérica de los objetos **Request** y **Response**.
- El método **fetch()** toma un argumento obligatorio, la ruta de acceso al recurso que desea recuperar.
- Devuelve una **Promise** que resuelve en **Response** a esa petición, sea o no correcta.
- Es el reemplazo natural del objeto **XMLHttpRequest**.

Promesas JS

Una **Promise** es un objeto que representa la eventual finalización o falla de una operación asíncrona. (Ref. [Promise](#))



Probémoslo en la consola (Promise)


- Una promesa que simula un pedido al servidor (F12 → *Console*):

```
const pedir = (ok, ms = 2000) => new Promise((resolve, reject) => {  
  console.log('⌚ pidiendo...');  
  setTimeout(() => {  
    ok ? resolve('datos') : reject(new Error('falló el servidor'));  
  }, ms);  
});  
  
const p = pedir(true);  
p // Promise {<pending>}
```

- A los 2 segundos: `p` → `Promise {<fulfilled>: 'datos'}`
- Con `pedir(false)` queda `<rejected>` → **Uncaught (in promise)**.


Fetch API

- Como `fetch()` devuelve una **promise**, esta puede encadenarse utilizando varios `.then()` y un `.catch()` si alguna falla.
- Esto nos permite establecer **lógica entre varios requerimientos**.



Promesas JS

- Flujo de una promesa en Javascript y su concatenación:



Probémoslo en la consola (.then .catch .finally)

```
pedir(true)
  .then(r => { console.log('1er then:', r); return pedir(true); })
  .then(r => { console.log('2do then:', r); return pedir(false); })
  .then(r => console.log('3er then: no se ejecuta'))
  .catch(e => console.log('catch:', e.message))
  .finally(() => console.log('fin'));
```

```
⌚ pidiendo... → 1er then: datos
⌚ pidiendo... → 2do then: datos
⌚ pidiendo... → catch: falló el servidor → fin
```

- Cada `.then()` **espera** la promesa que devolvió el anterior.
- Si una falla, salta al `.catch()` : uno solo para toda la cadena.

Fetch API

- Veamos un ejemplo: http://localhost:5000/ejemplo_ajax_fetch - Ref: [Fetch](#)

```
function checkStatus(response) {
  if (response.status >= 200 && response.status < 300) {
    return Promise.resolve(response);
  } else {
    return Promise.reject(new Error(response.statusText));
  }
}

function parseJson(response) {
  return response.json();
}

function buscarFetch() {
  fetch("http://localhost:5000/all_musicos")
    .then(checkStatus)
    .then(parseJson)
    .then(function (data) {
      console.log("Request succeeded with JSON response", data);
      document.getElementById("info").textContent = JSON.stringify(
        data.musician,
      );
    })
    .catch(function (error) {
      console.log("Request failed", error);
      document.getElementById("error").textContent = error;
    });
}
```

JS Async/await

Funciones `async`

- Introducidas en ECMAScript 2017(ES8), las funciones **`async`** facilitan trabajar con promesas.
- Define una función **asincrónica** que utiliza una **Promise** para retornar su resultado.

Operador await

- El operador **await** es utilizado para esperar por un **Promise**.
- Sólo puede ser utilizada dentro de una función **async**.
- Causa que la función **async** quede **pausada** hasta que la promesa se resuelva.

Probémoslo en la consola: async/await

```
const cadena = async () => {  
  try {  
    console.log('1ro:', await pedir(true));  
    console.log('2do:', await pedir(true));  
    await pedir(false);  
    console.log('3ro: no se ejecuta');  
  } catch (e) { console.log('catch:', e.message); }  
  finally { console.log('fin'); }  
};  
const p = cadena();  
p // Promise {<pending>}
```

- Misma salida que con `.then()`, pero se lee de arriba hacia abajo.
- `try/catch` reemplaza al `.catch()`; `async` siempre devuelve una promesa.

Ejemplo Async/Await con Fetch

Veamos un ejemplo: http://localhost:5000/ejemplo_ajax_async_await

```
async function getPostsAsync() {  
  let response = await fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`);  
  let data = await response.json();  
  document.getElementById("info").textContent = JSON.stringify(data);  
}
```

Referencia [async](#) y [await](#).


¿Alguno sabe qué es **CORS**?

The word "CORS" is rendered in a bold, sans-serif font. The first 'C' is orange, the second 'O' is dark grey, the 'R' is blue, and the final 'S' is dark grey. The letters are closely spaced and have a slight 3D effect with shadows.

CORS

- Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
- **CORS** es un mecanismo para permitir realizar peticiones de dominios cruzados utilizando Javascript.
- Por defecto **los navegadores actuales bloquean estas peticiones** si el servidor no las habilita explícitamente.

CORS



El caso más simple





Diagrama completo



CORS en Flask: Flask-CORS

- Instalación: `poetry add flask-cors`

```
# config.py
class DevelopmentConfig(Config):
    CORS_ORIGINS = "*"
class ProductionConfig(Config):
    CORS_ORIGINS = ["https://grupoXX.proyecto2026.linti.unlp.edu.ar"]
```

```
from flask_cors import CORS

def create_app(config):
    app = Flask(__name__)
    app.config.from_object(config)
    CORS(app, resources={r"/api/*": {"origins": app.config["CORS_ORIGINS"]}},
        methods=["GET", "POST", "DELETE"],
        allow_headers=["Content-Type", "Authorization"]) # token Bearer
```

- En producción, **sólo el dominio real** (sin `/` final): con `"*"` cualquier sitio podría usar la API.
- A otro origen le responde igual, pero sin `Access-Control-Allow-*`: bloquea el navegador.

Referencias CORS

- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>
- <https://flask-cors.readthedocs.io/en/latest/>
- <https://enable-cors.org/>

Guías de estilo Javascript: ¿para qué?

- Javascript es muy **permisivo**: lo mismo se escribe de muchas formas.
- Una guía define **convenciones comunes**: formato (indentación, comillas, `;`) y buenas prácticas (`const` / `let` en vez de `var`, `===` en vez de `==`).
- Resultado: código **más legible y menos errores**.
- Algunas guías conocidas:
 - Crockford: <https://www.crockford.com/code.html>
 - Airbnb: <https://github.com/airbnb/javascript>
 - Google: <https://google.github.io/styleguide/jsguide.html>
 - Standard: <https://standardjs.com/>

Mismas reglas de fondo, distintas decisiones

```
// Airbnb / Google: punto y coma obligatorio
const getUsers = async (url) => {
  const response = await fetch(url);
  return response.json();
};
```

```
// Standard: sin punto y coma
const getUsers = async (url) => {
  const response = await fetch(url)
  return response.json()
}
```

- En ambos casos: `const`, comillas simples, 2 espacios, funciones flecha.
- Lo importante no es cuál elegir, sino elegir una y respetarla en todo el proyecto.

Herramientas: que lo controle la máquina

- **Lint** → [ESLint](#): detecta errores y malas prácticas.
- **Formateador** → [Prettier](#): da formato automático al código.
- Es lo mismo que hacen `flake8` / `ruff` y `black` en Python.

```
npm init @eslint/config@latest    # genera eslint.config.js
npx eslint static/js/             # analiza el código
npx prettier --write static/js/    # formatea los archivos
```

- Se integran con el editor (VS Code) y con el **pipeline de CI** de GitLab.

¿Dudas?

Seguimos la próxima ...