Procedimiento de Recuperación Automatizada

1. Objetivo

Diseñar un procedimiento operativo automatizable para recuperar servicios críticos de forma rápida, segura y trazable tras una falla o interrupción.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a servicios con dependencia de infraestructura, aplicaciones y datos. Su objetivo es minimizar el tiempo de indisponibilidad y asegurar la integridad de la información durante la recuperación.

3. Fases del procedimiento

3.1 Detección y clasificación

- Detectar la anomalía mediante monitoreo, alertas o reportes de usuarios.
- Clasificar la severidad según impacto operativo, seguridad y negocio.
- Identificar el servicio afectado, entorno y cronología del evento.

3.2 Contención

- Desactivar únicamente los componentes afectados para evitar propagación del problema.
- Aislar dependencias críticas si se requiere evitar daños adicionales.
- Confirmar que la afectación no escaló a otros servicios.

3.3 Diagnóstico

- Revisar logs, métricas, capacidad y cambios recientes.
- Confirmar la causa raíz antes de ejecutar la recuperación definitiva.
- Validar si la falla requiere restauración de infraestructura, datos o aplicación.

3.4 Recuperación automatizada

- Ejecutar script o flujo automatizado de respaldo y restauración.
- Validar integridad de base de datos, configuraciones y dependencias.
- Reiniciar servicios en el orden correcto y con dependencias resueltas.
- Ejecutar comprobaciones de salud para confirmar disponibilidad.

3.5 Verificación y validación

- Ejecutar pruebas funcionales básicas en el entorno restaurado.
- Confirmar que no existen errores de consistencia o pérdida de datos.
- Revisar tiempos de respuesta y disponibilidad inicial.

3.6 Cierre y aprendizaje

- Registrar la causa raíz, acciones tomadas y tiempo de recuperación.
- Actualizar procedimientos, alertas y automatizaciones.
- Identificar mejoras para reducir tiempos de recuperación futuros.

4. Requisitos para automatización

- Disponibilidad de backups verificados y restaurables.
- Scripts idempotentes para evitar ejecuciones duplicadas.
- Validaciones automáticas de salud antes y después del proceso.
- Control de permisos para evitar ejecuciones no autorizadas.
- Trazabilidad para auditoría y revisión operativa.

5. Ejemplo de flujo automatizado

- Detectar incidentes y activar playbook.
- Congelar cambios de configuración no críticos.
- Ejecutar restauración de infraestructura o servicio.
- Validar consistencia y permisos.
- Reiniciar dependencias y servicios.
- Ejecutar pruebas de humo.
- Comunicar estado de recuperación a stakeholders.
- Registrar evidencia y cerrar incidente.

6. Conclusión

Un procedimiento de recuperación automatizada reduce el tiempo de indisponibilidad, mejora la consistencia operativa y facilita una respuesta más predecible ante incidentes críticos.