

Mensajes

Crear Mensaje

Endpoint: `/api/v1/messages/:conversationId`

Method: POST

Parámetros de la Solicitud

Formato: application/json

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
conversationId	Integer	True	ID de la conversación a la que se enviará el mensaje
text	String	True	Texto del mensaje a enviar

Respuesta

Devuelve un mensaje exitoso si el mensaje se creó con éxito.

Estatus	Descripción
201	Mensaje creado con éxito
401	No autorizado
404	Conversación no encontrada
422	La información está incompleta o es incorrecta. Regresa un objeto con un mensaje (message) y un objeto de errores (errors) que especifica la fuente y el mensaje de error
500	Error interno del servidor

Actualizar Mensaje

Endpoint: `/api/v1/messages/:messageId`

Method: PUT

Parámetros de la Solicitud

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
messageId	Integer	True	ID del mensaje a actualizar

Respuesta

Devuelve un mensaje exitoso si el mensaje se actualizó con éxito.

Estatus	Descripción
200	Mensaje actualizado con éxito
404	Mensaje no encontrado
422	La información está incompleta o es incorrecta. Regresa un objeto con un mensaje (message) y un objeto de errores (errors) que especifica la fuente y el mensaje de error
500	Error interno del servidor

Eliminar Mensaje

Endpoint: `/api/v1/messages/:messageId`

Method: DELETE

Parámetros de la Solicitud

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
messageld	Integer	True	ID del mensaje a eliminar

Respuesta

Devuelve un mensaje exitoso si el mensaje se eliminó con éxito.

Estatus	Descripción
200	Mensaje eliminado con éxito
404	Mensaje no encontrado
422	La información está incompleta o es incorrecta. Regresa un objeto con un mensaje (message) y un objeto de errores (errors) que especifica la fuente y el mensaje de error
500	Error interno del servidor

Encontrar Todos los Mensajes de una Conversación

Endpoint: `/api/v1/messages/conversation/:conversationId`

Method: GET

Parámetros de la Solicitud

Nombre	Tipo	Requerido	Descripción
conversationId	Integer	True	ID de la conversación cuyos mensajes se desean listar

Respuesta

Devuelve una lista de mensajes relacionados con la conversación especificada.

Estatus	Descripción
200	Éxito, devuelve la lista de mensajes
401	No autorizado
404	Conversación no encontrada
422	El identificador de la conversación proporcionado no es válido
500	Error interno del servidor