INSTRUKCJA DLA PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Przetestuj narzędzie w GitHub. Bez osobnego hostingu i Canva.

Użyj **GitHub Codespaces**: to komputer do testów, który obsługujesz w przeglądarce. Po uruchomieniu aplikacji otworzysz jej prywatny adres i wgrasz zdjęcie.

ZIP z kodem
Pobierz i rozpakuj

→

GitHub
Wgraj pliki

→

Codespaces
Uruchom i otwórz podgląd

Potrzebujesz konta GitHub, dostępu do repozytorium **PrzeBeetohoven22/Impact-image-modifier** i jednego zdjęcia prelegenta. Kod dostajesz w gotowym ZIP-ie razem z tą instrukcją. Nie musisz instalować programów na komputerze.

> **O kosztach:** Codespaces korzysta z limitu Twojego konta GitHub. Konta osobiste Free i Pro mają miesięczny limit wliczony w plan; po jego wyczerpaniu uruchomienie może wymagać płatności. Sprawdź ustawienia rozliczeń GitHub. Ta metoda nie wymaga zakupu osobnego hostingu.

---

1 Pobierz i rozpakuj kod

1. W odpowiedzi w czacie kliknij plik **Impact-image-modifier-gotowy-kod.zip** i pobierz go.
2. Na Windows kliknij ZIP prawym przyciskiem → **Wyodrębnij wszystkie** → **Wyodrębnij**. Na Macu kliknij ZIP dwukrotnie.
3. Otwórz rozpakowany folder. W środku powinny być bezpośrednio pliki `package.json` i `package-lock.json` oraz foldery `src`, `assets` i `.devcontainer`.

```
.devcontainer/   ← ustawienia automatycznej instalacji
assets/          ← wybrany gradient
src/             ← kod aplikacji
docs/            ← instrukcje
package.json
package-lock.json
README.md
… pozostałe pliki z paczki
```

Folder zaczynający się kropką też jest potrzebny. Na Macu pokaż ukryte pliki skrótem **⌘ + Shift + .**; na Linuxie zwykle **Ctrl + H**.

2 Wgraj pliki do GitHub

1. Zaloguj się w GitHub i otwórz **swoje repozytorium Impact-image-modifier**.
2. Jeżeli repozytorium jest puste, kliknij link **uploading an existing file** w polu „Quick setup”. Jeżeli widzisz już listę plików, kliknij **Add file → Upload files**.
3. Przeciągnij na stronę GitHub **całą zawartość rozpakowanego folderu**: pliki i podfoldery, w tym `.devcontainer`. Wgraj zawartość, aby `package.json` znalazł się w głównym katalogu repozytorium.
4. Poczekaj, aż zakończy się wgrywanie. Wpisz opis zapisu, np. **Pierwsza wersja narzędzia**.
5. Jeśli widzisz wybór gałęzi, wybierz **Commit directly to the main branch**. Kliknij **Commit changes**, aby zapisać pliki.

Sprawdź: na głównej liście plików repozytorium widać `package.json` oraz folder `.devcontainer`. Dopiero wtedy przejdź dalej.

GitHub nie rozpakuje ZIP-a za Ciebie. Wgrywasz rozpakowane pliki. „Commit” oznacza zapis kodu; w pustym repozytorium ten przebieg nie wymaga pull requesta ani łączenia gałęzi.

3 Utwórz środowisko Codespaces

1. Na stronie repozytorium kliknij zielony przycisk **Code**.
2. W otwartym oknie wybierz zakładkę **Codespaces**.
3. Kliknij **Create codespace on main**. Jeśli Twoja gałąź ma inną nazwę, przycisk pokaże tę nazwę.
4. Poczekaj na otwarcie edytora i zakończenie przygotowania środowiska. Pierwsza instalacja może potrwać kilka minut. Dołączona konfiguracja wybiera Node 24, instaluje biblioteki i buduje aplikację.

Domyślna konfiguracja wymaga maszyny z co najmniej 2 rdzeniami i 8 GB RAM. W oknie tworzenia Codespaces GitHub pokazuje, kto rozlicza sesję. Nie musisz podawać kluczy ani logować się do Canva.

4 Uruchom aplikację jedną komendą

1. W edytorze otwórz menu ≡ lub pasek menu → **Terminal** → **New Terminal**.
2. W dolnym panelu kliknij miejsce do wpisywania poleceń.
3. Wklej poniższą komendę i naciśnij **Enter**.

```
bash .devcontainer/start.sh
```

Dobry wynik: w terminalu pojawi się „Serwer zdjęć uruchomiony na porcie 3001.”

Pozostaw ten terminal uruchomiony. Jeśli pojawi się „Najpierw wykonaj…”, użyj komendy naprawczej opisanej na końcu instrukcji.

5 Otwórz swój prywatny adres aplikacji

1. W dolnym panelu edytora kliknij zakładkę **Ports**, obok Terminal. Jeśli nie widać zakładki, sprawdź menu **…** tego panelu.
2. Znajdź wiersz z numerem **3001** i etykietą „Zdjęcia prelegentów”. Jeśli go nie ma, kliknij **Forward a Port** / **Add port**, wpisz **3001** i zatwierdź Enterem.
3. Sprawdź, że **Visibility** ma wartość **Private**. W razie potrzeby kliknij wiersz prawym przyciskiem → **Port Visibility** → **Private**.
4. Najedź na adres w tym wierszu i kliknij ikonę globusa **Open in Browser**. Otworzy się nowa karta z narzędziem.

To jest Twój URL do testów. Skopiujesz go z paska adresu nowej karty. Adres jest przydzielany przez GitHub, używa HTTPS i zwykle kończy się na `-3001.app.github.dev`.

Sprawdź: widzisz „Zdjęcia prelegentów” i podgląd wybranego gradientu. Przy ustawieniu Private dostęp wymaga Twojego zalogowanego konta GitHub.

6 Przygotuj pierwsze zdjęcie

1. W polu **DODAJ ZDJĘCIE NA IMPACT'27** wybierz JPEG, PNG lub WebP z jedną osobą. Plik może mieć maksymalnie 20 MB; krótszy bok powinien mieć co najmniej 300 pikseli.
2. Kliknij **GENERUJ GRAFIKĘ NA IMPACT'27**. Gradient jest już gotowy. Tło zostanie usunięte automatycznie; PNG z wyciętą sylwetką jest rozpoznawany bez wyboru trybu.
3. Poczekaj na wynik. Jeśli aplikacja prosi o sprawdzenie zdjęcia, obejrzyj je i potwierdź jedną osobę. Przy kilku osobach wybierz inne zdjęcie.
4. Sprawdź **Pomiar głowy: włosy–broda**. Jeśli linie nie pasują, ustaw je na wyciętej sylwetce i kliknij **Zastosuj pomiar głowy**. Przy braku wykrytej twarzy pomiar jest obowiązkowy. Docelowa wysokość głowy wynosi 45% widocznej sylwetki; możesz wybrać 30–55% i kliknąć **Aktualizuj podgląd**.
5. Jeśli chcesz, rozwiń **Filtry sylwetki**, zmień wartości i kliknij **Zastosuj filtry**.
6. Po sprawdzeniu wyniku kliknij **Pobierz PNG**. Gotowy plik **Impact'27 photo.png** ma 1600 × 1200 pikseli i zawiera sylwetkę połączoną z Twoim gradientem.

Pobierz wynik podczas tej sesji. Zdjęcia i zadania są przechowywane w pamięci maksymalnie 20 minut; restart aplikacji również je usuwa. Tło i pozycje sylwetki są stałe. Prowadnice nie trafiają do pobranego PNG. Automatyczny pomiar głowy i jakość maski trzeba sprawdzić na zdjęciu. Ciasne źródło może dać głowę do 65% sylwetki, z ostrzeżeniem. Powyżej tego limitu wybierz inne zdjęcie.

7 Po testach zatrzymaj Codespaces

1. Po pobraniu PNG otwórz **github.com/codespaces**.
2. Znajdź sesję przypisaną do repozytorium Impact-image-modifier.
3. Kliknij **…** po prawej → **Stop codespace**.

Zatrzymanie kończy używanie czasu procesora. Pliki sesji pozostają zapisane i nadal zajmują miejsce w limicie konta. Samo zamknięcie karty przeglądarki nie oznacza natychmiastowego zatrzymania sesji.

Następnym razem: wejdź na github.com/codespaces, kliknij nazwę istniejącej sesji, otwórz terminal i ponownie wpisz `bash .devcontainer/start.sh`. Następnie otwórz port 3001. Kod zwykle nie wymaga ponownej instalacji; zdjęcie trzeba wgrać ponownie.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Co zrobić
W GitHub widać tylko ZIP	Wróć do kroku 2 i wgraj rozpakowaną zawartość paczki.
Brak `.devcontainer` lub `package.json` w głównym katalogu	Uzupełnij pliki z paczki w głównym katalogu repozytorium. Dopiero wtedy utwórz Codespaces.
Brak komendy „Create codespace” lub komunikat o limicie	Sprawdź zalogowane konto, dostęp do repozytorium i pozostały limit Codespaces. Konto organizacji może mieć dodatkowe ograniczenia.
„Najpierw wykonaj…” albo brak folderu `dist`	W terminalu wykonaj `bash .devcontainer/setup.sh`. Po zakończeniu ponownie uruchom komendę z kroku 4.
Błąd „Wymagany Node.js 24”	Sprawdź pliki `.devcontainer`. Po ich uzupełnieniu otwórz paletę poleceń przez **F1** i wybierz **Codespaces: Rebuild Container**.
Port 3001 nie otwiera strony	Sprawdź komunikat uruchomienia w terminalu. W panelu Ports protokół powinien być **HTTP**; zewnętrzny URL GitHub i tak używa HTTPS. Otwórz stronę ponownie przez ikonę globusa.
„Żądanie z niedozwolonej strony”	Otwórz adres z Ports dla portu 3001. W terminalu aplikacji naciśnij **Control + C**, a potem wykonaj `git pull --ff-only origin main && npm run build && bash .devcontainer/start.sh`. Po uruchomieniu odśwież kartę aplikacji i ponownie wybierz zdjęcie. Jeśli Git zgłosi konflikt, zatrzymaj się i podaj komunikat.
„Address already in use” / `EADDRINUSE`	Aplikacja prawdopodobnie już działa. Otwórz port 3001. Jeśli trzeba ją zrestartować, użyj Ctrl + C w terminalu, w którym ją uruchomiono.
Podgląd zniknął lub zadanie wygasło	Wgraj zdjęcie ponownie. Wynik nie jest przechowywany jako historia.

> **Jeśli utkniesz:** skopiuj ostatnie linie błędu z terminala i podaj numer kroku tej instrukcji. Nie są potrzebne hasła ani klucze Canva.

Przygotowano 8 października 2026; aktualizacja 9 października 2026. To instrukcja prywatnych testów; URL działa podczas uruchomionej sesji Codespaces. Nie wymaga publikowania środowiska Codex. Paczka zawiera kod aplikacji i konfigurację; nie zawiera zdjęć testowych ani sekretów.

Sprawdzono oficjalne instrukcje GitHub: upload plików, tworzenie Codespaces, podgląd portu, zatrzymanie i wznowienie. Nazwy przycisków mogą nieznacznie różnić się zależnie od wersji GitHub. Faktyczna sesja Codespaces na Twoim koncie nie została utworzona przez tę instrukcję.