

Projektowe doświadczenie — brak backupów podczas pisania pracy inżynierskiej

Czas pisania pracy inżynierskiej to jednocześnie realizacja programu według rozwijanego przeze mnie projektu programistycznego - pisałem funkcjonalności, testowałem je, poprawiałem błędy oraz regularnie dopisywałem fragmenty kodu w rozdział praktyczny. Przez największy czas pracowałem w jednym środowisku, zapisując kod lokalnie. Niestety robiłem bardzo mało kopii zapasowych, zakładając, że "nic się nie stanie", skoro wszystko działało stabilnie.

Pewnego dnia podczas refaktoryzacji kodu środowisko programistyczne uległo awarii — projekt się zawiesił, a po ponownym uruchomieniu okazało się, że żaden z niedawno zapisanych plików nie został zachowany. Najnowsza ręczna kopia zapasowa pochodziła sprzed kilku dni, co oznaczało, że całą serię funkcjonalności musiałem odtworzyć praktycznie od zera. Włącznie z fragmentami kodu, które wcześniej działały, ale nie zostały ponownie zapisane lub opisane w dokumentacji. Zamiast dokończyć ostatnie poprawki, spędziłem dodatkowe godziny, a w praktyce kilka dni, odtwarzając funkcje, które już wcześniej działały.

Sytuacja była stresująca, bo termin oddania pracy zbliżał się szybko, a ja musiałem skupić się nie na rozwijaniu projektu, lecz na odbudowywaniu tego, co utraciłem. Dopiero po tej awarii zrozumiałem, jak bardzo mylące jest poczucie bezpieczeństwa wynikające z „tymczasowej stabilności” projektu.

Wnioski

Regularne backupy są obowiązkowe podczas projektów programistycznych, bo awarie środowisk i błędy zapisu zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać.

Jedna kopia to nie kopia — warto mieć co najmniej dwa niezależne miejsca przechowywania danych.

Backup oszczędza czas i nerwy, choć przede wszystkim zmniejsza ryzyko utraty efektów pracy, tak istotnego w momentach, gdy projekt jest już w zaawansowanej fazie.

Stabilność środowiska nie gwarantuje bezpieczeństwa projektu: awaria może zdarzyć się najgorzej odpowiednim momencie, dlatego procedura backupowania powinna być częścią codziennej pracy.