



The Show Verse: plataforma web de gestión y seguimiento de películas y series

Trabajo de Fin de Grado

Convocatoria: Abril 2026

Alumno/a: Pablo Santos Hernández

Tutor/a: Gonzalo Bailador del Pozo

Grado: Ingeniería del Software

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda el diseño y la implementación de *The Show Verse*, una aplicación web avanzada de gestión y descubrimiento de películas y series que permite a los usuarios unificar todo el contenido en un solo lugar. La plataforma cuenta con secciones personalizadas para cada usuario gestionadas a través de APIs externas.

La dispersión del contenido entre las distintas plataformas de *streaming* genera una experiencia de usuario fragmentada y dificulta el seguimiento del contenido consumido. *The Show Verse* soluciona este problema ofreciendo una plataforma que unifica el contenido de las principales páginas de puntuaciones y plataformas de *streaming*.

El trabajo consiste en el desarrollo completo de una aplicación web en Next.js que integra las APIs de TMDb, Trakt.tv, OMDb, JustWatch y Plex. Se ha implementado un flujo de autenticación completo para permitir la sincronización del historial, los favoritos, la lista de pendientes, las estadísticas y las valoraciones del usuario.

Desde el punto de vista de la arquitectura, la solución combina Server Components para la carga inicial eficiente de datos y Client Components para la interacción en tiempo real, junto con API Routes propias que actúan como capa intermedia para normalizar respuestas, gestionar errores y aplicar estrategias de optimización. A nivel de diseño, se ha construido una interfaz *responsive* orientada a distintos dispositivos y con navegación adaptativa.

Entre las funcionalidades más relevantes destacan el control detallado del visionado de series, permitiendo marcar episodios como vistos y mostrar de forma automática cuánto se ha avanzado en cada temporada, la consulta de valoraciones por episodio y la sincronización con Trakt y TMDb para que acciones como puntuar, guardar en favoritos o añadir a pendientes se reflejen tanto en la aplicación como en la cuenta externa del usuario.

La plataforma incorpora además enlaces externos para acceder a los recursos en otras plataformas, un sistema con varios modos de visualización en todas las listas y también se integran contenidos de comunidad, como comentarios y listas públicas, que facilitan descubrir recomendaciones de otros usuarios. En conjunto, estas capacidades convierten a *The Show Verse* en una plataforma unificada, escalable y centrada en la usabilidad para la gestión del contenido personal.

Palabras clave: Aplicación web, integración de APIs, plataformas de streaming, React, Next.js App Router, autenticación, sincronización de datos, gestión de contenido

Abstract

This Final Degree Project addresses the design and implementation of *The Show Verse*, an advanced web application for managing and discovering films and TV series that allows users to bring all content together in a single place. The platform includes personalized sections for each user, managed through external APIs.

The dispersion of content across different *streaming* platforms creates a fragmented user experience and makes it difficult to track consumed content. *The Show Verse* solves this problem by offering a platform that unifies content from the main rating websites and *streaming* platforms.

The work consists of the full development of a Next.js web application that integrates TMDb, Trakt.tv, OMDb, JustWatch, and Plex APIs. A complete authentication flow has been implemented to enable synchronization of the user's history, favorites, watchlist, statistics, and ratings.

From an architectural perspective, the solution combines Server Components for efficient initial data loading and Client Components for real-time interaction, together with custom API Routes that act as an intermediate layer to normalize responses, handle errors, and apply optimization strategies. At the design level, a responsive interface has been built for different devices, with adaptive navigation.

Among the most relevant features are detailed TV-series watch tracking, allowing episodes to be marked as watched and automatically showing progress in each season, consultation of per-episode ratings, and synchronization with Trakt and TMDb so that actions such as rating, saving to favorites, or adding to watchlist are reflected both in the application and in the user's external account.

The platform also incorporates external links to access resources on other platforms, a system with several display modes across all lists and community content integration, such as comments and public lists, which helps users discover recommendations from others. Overall, these capabilities make *The Show Verse* a unified, scalable, and usability-focused platform for personal content management.

Keywords: Web application, API integration, streaming platforms, React, Next.js App Router, authentication, data synchronization, content management

Capítulo 1
Introducción

1.1 Justificación y contexto

En los últimos años, el consumo de películas y series ha cambiado radicalmente debido a que la mayoría del contenido se distribuye a través de plataformas de *streaming* como Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video o Movistar+, cada una con su propio catálogo independiente, lo que genera un problema habitual para cualquier usuario porque el contenido está disperso en múltiples servicios y no existe ninguna herramienta que permita gestionarlo todo desde un único lugar (CNMC, 2025).

Esto provoca situaciones como perder el seguimiento de una serie que se dejó a medias, no recordar qué episodios se han visto, tener que buscar en varios sitios a la vez si una película está disponible en *streaming*, consultar las puntuaciones y críticas de otros usuarios, o simplemente no tener un registro de lo que ya se ha visto. Las plataformas de *tracking* que existen actualmente, como Trakt.tv (Trakt, 2024) o Letterboxd (Letterboxd, 2024), resuelven parte del problema pero presentan sus propias limitaciones con falta de funcionalidades.

The Show Verse nace como respuesta a esa necesidad ofreciendo una plataforma web que centraliza gran parte de la gestión del contenido audiovisual, integrando los datos de múltiples fuentes mediante APIs externas y ofreciendo al usuario una experiencia completa y funcional.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto aborda varios retos propios del desarrollo web como la integración de APIs REST de terceros con distintos esquemas de autenticación y formatos de datos, la implementación de la autenticación para el acceso con TMDb y Trakt.tv, el diseño de una estrategia de caché en varios niveles para optimizar el rendimiento, y la construcción de una interfaz *responsive* con un diseño propio y cómodo para el usuario.

1.1.1 Motivación

El interés por el desarrollo de este proyecto surge de la experiencia personal como consumidor habitual de películas y series a través de diversas plataformas de *streaming* y la dificultad que hay

para gestionar el consumo personal del contenido a través de los diferentes servicios disponibles.

Es por ello que resulta complicado recordar qué títulos se han visualizado, cuáles han sido las valoraciones asignadas o qué contenido queda pendiente por ver y cuáles están en progreso. A esta problemática se suma la necesidad de consultar información adicional (como críticas, puntuaciones o detalles técnicos) en diferentes páginas o *webs* independientes, lo que genera una experiencia fragmentada y poco eficiente si habitualmente tienes que estar consultando diferentes sitios para un mismo propósito.

Las aplicaciones existentes en el mercado (Letterboxd, Trakt.tv, Simkl) ofrecen soluciones parciales, pero ninguna combina todos los datos y funcionalidades realmente necesarios a la hora de gestionar este tipo de contenido. Algunas destacan por su capacidad de seguimiento, mientras que otras priorizan el diseño visual o la experiencia de usuario, pero no logran combinar de manera equilibrada todas las funcionalidades necesarias para una gestión completa del consumo audiovisual.

1.2 Planteamiento del problema

El problema abordado en este trabajo puede descomponerse en varias categorías técnicas.

1. Integración de fuentes de datos. Los datos necesarios para una plataforma de gestión de contenido audiovisual completa no están disponibles en una única API. TMDb (The Movie Database, 2024) proporciona los metadatos de películas y series (sinopsis, reparto, imágenes, trailers), además de las puntuaciones y listas de usuario. Trakt.tv (Trakt, 2024) gestiona el *tracking* personal del usuario (historial de visionado, sección en progreso y estadísticas). OMDb (OMDb API, 2024) complementa con las puntuaciones de IMDb y Rotten Tomatoes además de los premios y nominaciones de cada título. Cada API tiene su propio esquema de autenticación, formato de respuesta, límites de uso e identificadores.

2. Autenticación y gestión de sesiones. La funcionalidad de sincronización con Trakt requiere que el usuario delegue permisos en la aplicación mediante OAuth 2.0 (OWASP, 2021), lo que implica implementar el flujo completo de autorización (redirección, intercambio de código por token, almacenamiento seguro, actualización automática), sin exponer en ningún momento las credenciales del usuario ni las claves privadas de la aplicación.

3. Rendimiento y experiencia de usuario. Este tipo de aplicación maneja grandes volúmenes de imágenes de alta resolución y realiza múltiples llamadas a APIs externas con límites de peticiones en algunos casos reducidos. Es importante que haya un equilibrio entre datos almacenados en caché y aquellos que se muestran en tiempo real.

4. Sincronización de estado entre servidor y cliente. Las acciones del usuario (marcar como visto, añadir a favoritos, puntuar) deben reflejarse de forma inmediata en la interfaz sin esperar

la confirmación del servidor, pero manteniendo la coherencia en caso de error.

1.3 Objetivos del trabajo

El objetivo principal es diseñar e implementar una aplicación web completa y funcional para la gestión personalizada y el descubrimiento de nuevas películas y series, que integre múltiples APIs externas y ofrezca una experiencia de usuario centralizada, moderna y eficiente.

Objetivos específicos:

1) Implementar la integración con la API de TMDb (The Movie Database, 2024) para obtener los metadatos completos de películas y series (sinopsis, características, imágenes, vídeos, temporadas y episodios).

2) Desarrollar un sistema de autenticación OAuth 2.0 (OWASP, 2021; Vercel, 2024b) completo con Trakt.tv (Trakt, 2024), incluyendo almacenamiento seguro de tokens en cookies `httpOnly`, actualización automática mediante *refresh tokens* y revocación.

3) Construir un módulo de gestión personal (favoritos, pendientes, historial de visionado, series en progreso y puntuaciones de usuario) con sincronización bidireccional con Trakt y TMDb.

4) Implementar un sistema de seguimiento de episodios completo para series, incluyendo marcado individual por episodio, marcado completo por temporada, visualización de progreso y tabla de puntuaciones por episodio y temporada.

5) Diseñar una interfaz de usuario responsiva y accesible (W3C, 2023) que ofrezca múltiples modos de visualización (Grid, List, Compact) con transiciones fluidas mediante Framer Motion (Framer, 2024) y compatibilidad con dispositivos móviles.

6) Optimizar el rendimiento de la aplicación mediante un sistema de caché multinivel (ISR en servidor, memoria de proceso Node.js, sessionStorage, localStorage) con deduplicación en vuelo para reducir el tráfico API.

7) Implementar un *middleware* Edge para optimización SEO, generación de metadatos Open Graph y reescritura de URLs para garantizar una indexación correcta.

8) Integrar Plex Media Server (Plex Inc., 2024) para el acceso a la biblioteca local del usuario, incluyendo autenticación JWT, enlaces directos multiplataforma y búsqueda unificada.

9) Desarrollar componentes interactivos avanzados con efectos visuales y sistema de actualización optimista para todas las acciones de usuario.

10) Implementar una gestión de errores con *graceful degradation* y *skeleton loaders* para garantizar la funcionalidad parcial aunque fallen APIs externas.

11) Desplegar la aplicación en un entorno de producción (Vercel).

1.4 Modelo de negocio

The Show Verse se ha desarrollado como proyecto académico, pero su arquitectura permite analizar su viabilidad en un escenario real. No obstante, al tratarse de una aplicación fuertemente dependiente de APIs de terceros, la sostenibilidad económica no puede evaluarse solo por costes de infraestructura, sino que también está condicionada por licencias de uso, límites de petición y cambios de política de proveedores externos.

1.4.1 Viabilidad real y dependencia de APIs

Desde una perspectiva técnica y de producto, el proyecto es viable como servicio de nicho orientado a usuarios avanzados que desean centralizar seguimiento, valoraciones y descubrimiento en una única interfaz. Sin embargo, su potencial de monetización está limitado por la naturaleza de los datos consumidos: una parte relevante del valor funcional procede de metadatos y catálogos de plataformas externas cuya explotación comercial no depende exclusivamente del desarrollador.

En consecuencia, un despliegue público a pequeña escala es factible, pero una monetización agresiva (suscripción, publicidad intensiva o reventa de datos agregados) requeriría revisar de forma previa la conformidad legal y contractual con cada proveedor.

1.4.2 Limitaciones por proveedor (coste y condiciones)

Para analizar la viabilidad con mayor precisión, conviene considerar cada proveedor de forma individual.

TMDb. Aunque su uso básico no se articula en una tarifa pública estándar para proyectos pequeños, cualquier explotación comercial exige revisar de manera específica las condiciones del proveedor. En la práctica, esto implica que no puede asumirse una monetización directa y estable sin un marco contractual explícito.

Trakt.tv. La API pública permite construir funcionalidades avanzadas, pero su disponibilidad está sujeta a límites de uso y a la propia evolución del ecosistema de Trakt. Además, la existencia de planes VIP para usuarios finales (en torno a 4–6 USD/mes) condiciona indirectamente el alcance de ciertas experiencias premium dentro de la plataforma.

OMDb. Su modelo de acceso mediante planes públicos en Patreon (aprox. 1 EUR/mes, 4,5 EUR/mes y 9 EUR/mes) introduce un coste recurrente asumible para fases iniciales. No obstante, también añade una dependencia económica y operativa que debe contemplarse en la planificación a medio plazo.

JustWatch. La integración se apoya en un ecosistema orientado a acuerdos B2B, con condiciones económicas no publicadas de forma abierta. Por ello, cualquier uso comercial robusto de esta capa requiere negociación previa con el proveedor.

En conjunto, la principal restricción no es tanto el coste unitario de hosting, sino la incertidumbre contractual de dos piezas críticas del producto: si existe explotación comercial y si se desea cobertura robusta de disponibilidad en plataformas.

1.4.3 Modelos de ingreso viables

Con el marco técnico actual, los modelos más razonables serían los siguientes:

- **Freemium conservador**: capa gratuita funcional y un plan de pago centrado en productividad personal (exportaciones, automatizaciones, informes), evitando vender el acceso a datos de terceros como propuesta principal.
- **Servicios para power users**: configuración avanzada de sincronizaciones (Plex/Trakt), backups, reglas personalizadas y soporte prioritario.
- **Afiliación limitada**: enlaces salientes a plataformas bajo acuerdos explícitos, siempre como canal complementario y no como base financiera única.

1.4.4 Conclusión de viabilidad

La viabilidad del proyecto es media para un producto independiente y alta como plataforma técnica demostrable, siempre que se mantenga un crecimiento controlado y una estrategia de costes prudente. La principal barrera para monetizar no es la complejidad de implementación, sino la gobernanza de dependencias externas: condiciones de uso, posibles acuerdos comerciales y cambios de política de APIs.

Por tanto, antes de cualquier lanzamiento comercial, el paso crítico no sería añadir más funcionalidades, sino formalizar un marco de cumplimiento con proveedores y revisar periódicamente costes y límites vigentes, ya que estos parámetros pueden variar en el tiempo.

Capítulo 2
Estado de la cuestión

El presente estado de la cuestión aborda el contexto tecnológico y de mercado en el que se enmarca el proyecto. Se comienza con una visión del sector de las plataformas de *streaming* y sus implicaciones para el usuario; a continuación se analizan las tecnologías de desarrollo web actuales que hacen posible la solución propuesta; y se finaliza examinando las plataformas existentes más relevantes.

2.1 Marco teórico del trabajo

2.1.1 Las plataformas de streaming y sus consecuencias para el usuario

La transición del modelo tradicional al *streaming* bajo demanda se inició con el lanzamiento del servicio de Netflix en 2007, aunque su consolidación definitiva se produjo a partir de 2019, con la irrupción simultánea de Disney+, Apple TV+ y HBO Max. En 2024, el usuario medio en mercados como España o Estados Unidos tiene acceso simultáneo a entre 3 y 5 servicios de *streaming* distintos, según datos de CNMC y Statista (CNMC, 2025; Statista, 2024).

La distribución del contenido entre múltiples plataformas introduce varios problemas estructurales para el usuario. Explorar múltiples catálogos antes de decidir qué contenido consumir incrementa el tiempo de búsqueda y reduce la satisfacción percibida. En series con emisión semanal o consumidas de forma no continua, el usuario pierde fácilmente la referencia del último episodio visto, especialmente cuando gestiona múltiples series simultáneamente en diferentes plataformas. Las licencias temporales provocan que películas y series desaparezcan de una plataforma sin previo aviso o migren a otra, obligando al usuario a mantener múltiples suscripciones activas. Cada plataforma mantiene su propio registro de reproducción aislado, sin posibilidad de exportación o integración, impidiendo al usuario tener una visión global de su consumo audiovisual, generar estadísticas agregadas o recuperar su historial si cancela una suscripción. Finalmente, aspectos como la gestión de listas personalizadas, la valoración de contenido, las recomendaciones o el control parental presentan diferencias significativas de implementación entre servicios, dificultando la consistencia en la experiencia de usuario.

La respuesta a esta problemática ha sido el desarrollo de aplicaciones conocidas como *media trackers* o plataformas de seguimiento de contenido audiovisual. Estas herramientas actúan como una capa de abstracción sobre las plataformas de *streaming*, permitiendo al usuario mantener un registro unificado de su consumo independientemente del servicio donde visualice el contenido. Las funcionalidades típicas incluyen seguimiento de progreso por episodio, gestión de listas de pendientes y favoritos, historial completo de visualizaciones, estadísticas de consumo, descubrimiento de nuevos contenidos mediante recomendaciones y búsqueda de disponibilidad entre plataformas.

Este contexto de fragmentación y la necesidad de herramientas de gestión unificada constituye el problema fundamental que *The Show Verse* pretende resolver mediante una solución técnicamente integrada que combine seguimiento, descubrimiento, información de disponibilidad y gestión de biblioteca local en una única aplicación web con una interfaz moderna y un rendimiento optimizado.

2.1.2 Autenticación y APIs REST

Se hace uso del estándar OAuth 2.0 (OWASP, 2021) para la autenticación con Trakt.tv, que es el servicio que ofrece la funcionalidad de seguimiento más completa y que actúa como punto central de la gestión del contenido del usuario. TMDb también ofrece soporte para autenticación mediante OAuth 2.0, aunque en este caso se ha optado por un sistema de autenticación basado en API Key para simplificar la integración y evitar la complejidad adicional de gestionar tokens de acceso y renovación.

Las APIs utilizadas en este proyecto siguen el estilo REST con las siguientes características:

TMDb API v3 (The Movie Database, 2024) es una API REST pública con autenticación por API Key. Proporciona acceso a su base de datos de más de 800.000 películas y 150.000 series de televisión, con soporte para más de 40 idiomas. Su límite de peticiones es de 40 peticiones por 10 segundos para cuentas gratuitas.

Trakt.tv API v2 (Trakt, 2024) combina autenticación por API Key para *endpoints* públicos con OAuth 2.0 Bearer Token para *endpoints* autenticados. Un aspecto técnico relevante es el sistema de identificadores: Trakt mantiene sus propios slugs e IDs, pero acepta identificadores de IMDb y TMDb mediante el *endpoint* de búsqueda por ID externo.

OMDb API (OMDb API, 2024) se utiliza como fuente complementaria para los metadatos y puntuaciones externas vinculadas al identificador de IMDb. Su integración se realiza mediante peticiones de lectura a través de la API interna del proyecto para unificar el formato de respuesta y control de errores.

JustWatch (JustWatch, 2024) se integra para obtener enlaces de disponibilidad en plataformas de

streaming. En este caso no se consume una API REST pública oficial, sino que se encapsula la consulta en rutas internas del proyecto que normalizan parámetros, validan resultados y aplican caché antes de exponer el enlace en la interfaz.

Plex Media Server (Plex Inc., 2024) se incorpora como fuente del catálogo de contenido multimedia local del usuario. La comunicación se realiza por HTTP/HTTPS contra el servidor Plex configurado por el usuario y se protege mediante autenticación basada en token, lo que permite combinar en una misma vista contenido personal y datos procedentes de servicios en la nube.

2.1.3 Rendimiento web

El rendimiento de *The Show Verse* se plantea de forma global, no solo para una vista concreta. La aplicación combina páginas con alta densidad de información, por lo que la estrategia prioriza mantener tiempos de respuesta estables cuando aumentan simultáneamente el número de elementos en pantalla y el volumen de llamadas a APIs (Google Developers, 2024a, 2024b).

En la capa de renderizado se adopta un enfoque híbrido de SSR/ISR según la criticidad y frecuencia de cambio de los datos. Las vistas principales se sirven con el contenido inicial desde el servidor y revalidación periódica, mientras que los bloques secundarios se cargan de forma diferida en el cliente para no penalizar el primer renderizado. En paralelo, la agregación de datos se resuelve con `Promise.all` y límites de tiempo acotados, evitando que una dependencia externa lenta bloquee la página completa.

Este criterio se aplica tanto en los dashboards y la página de detalle como en las pantallas con listados extensos del usuario. En módulos como Historial, Favoritos, Pendientes y En progreso, la interfaz mantiene la fluidez mediante la combinación de filtrado y ordenación en cliente con cálculos memorizados, cachés de apoyo para puntuaciones e imágenes y reutilización de resultados cuando el usuario cambia entre modos de vista o vuelve a una sección ya consultada. Así se reduce trabajo repetido de renderizado y se evita recargar información ya resuelta.

Como criterio general, el proyecto guarda temporalmente información en varios niveles (servidor, API y navegador) para evitar repetir la misma consulta muchas veces en poco tiempo. Además, cuando varios componentes piden el mismo dato a la vez, la aplicación intenta resolverlo con una sola petición y reutilizar el resultado. En la práctica, esto reduce carga innecesaria sobre servicios externos con límites de uso, mejora la estabilidad cuando hay más tráfico y mantiene una navegación fluida en páginas con muchos elementos.

2.1.4 Diseño de interfaz

El diseño de interfaz de *The Show Verse* utiliza un tema oscuro general para destacar los carteles (*posters*) y fondos (*backdrops*) del contenido teniendo como referencia las plataformas de *streaming* actuales (Babich, 2021; Nielsen Norman Group, 2024).

Vistas personalizadas. Las principales secciones de la aplicación ofrecen múltiples modos de visualización: cuadrícula (*grid*), lista (*list*) o vista compacta (*compact*). La elección del usuario se almacena en el navegador mediante *localStorage* para mantener la preferencia en futuras visitas. Además, el Historial incluye una vista específica de calendario y la sección En progreso incorpora una vista de tarjetas con barras de porcentaje para mostrar el avance de las series.

Diseño responsive. La interfaz se adapta al dispositivo del usuario (MDN Web Docs, 2024c). En la versión de escritorio, se utilizan efectos de animación al pasar el cursor (*hover*) por las tarjetas para desplegar menús e información. En dispositivos móviles, estos efectos se desactivan y se sustituyen por toques directos en botones adaptados a pantallas táctiles evitando problemas de navegación.

Componentes propios. Para evitar depender de librerías genéricas y mantener una identidad visual coherente, se han desarrollado componentes personalizados:

- `LiquidButton`: Botones de acción principales con diseño fluido y animado.
- `StarRating`: Sistema de valoración para el usuario.
- `DetailsSectionMenu`: Menú dinámico para organizar y navegar por las secciones dentro de la página de detalles de una película o serie.
- `ScoreboardBar`: Componente unificado que muestra las puntuaciones de las distintas plataformas externas así como los enlaces externos y una serie de estadísticas adicionales.
- `TraktWatchedModal` y `TraktEpisodesWatchedModal`: Ventanas emergentes propias para registrar directamente el visionado de películas y episodios de series en Trakt para cada usuario.

Transiciones. Se emplea la librería *Framer Motion* (Framer, 2024) para animar la interfaz al aplicar filtros, cambiar de vista o desplegar información lo que evita cambios de pantalla bruscos y mejora la experiencia de usuario.

2.2 Trabajos relacionados

Letterboxd (Letterboxd, 2024) (fundado en 2011, Auckland, Nueva Zelanda) es la plataforma de referencia para el registro y la crítica cinematográfica personal. Con más de 20 millones de usuarios

registrados en 2024, su principal fortaleza es la componente social y el sistema de reseñas. Su limitación más significativa para los propósitos de este trabajo es la ausencia de soporte para el seguimiento de series de televisión por episodio.




Figura 2.1: Interfaz principal de Letterboxd.

Trakt.tv (Trakt, 2024) (fundado en 2010) es la plataforma más completa en cuanto a funcionalidades de *tracking*, con soporte completo para películas y series a nivel de episodio. Su característica diferencial es la API pública v2, documentada y con límites de uso generosos para desarrolladores registrados. Sin embargo, su interfaz de usuario presenta un diseño anticuado que no ha evolucionado significativamente en la última década.




Figura 2.2: Interfaz principal de Trakt.tv.

Simkl (Simkl, 2024) (fundado en 2012) ofrece funcionalidades similares a Trakt con una interfaz algo menos moderna y con un ecosistema de API menos estable y una comunidad de usuarios significativamente menor.




Figura 2.3: Interfaz principal de Simkl.

JustWatch (JustWatch, 2024) (fundado en 2014) se especializa en la localización de contenido entre plataformas de *streaming*, pero carece de funcionalidades de *tracking* personal.




Figura 2.4: Interfaz principal de JustWatch.

Capítulo 3
Aspectos metodológicos

El desarrollo de *The Show Verse* se ha abordado mediante una metodología iterativa basada en el ciclo de vida ágil, adaptada a un proyecto individual. La elección de este enfoque frente a las metodologías en cascada se justifica por la naturaleza exploratoria del proyecto ya que la integración con APIs de terceros implica incertidumbres técnicas que no siempre se pueden anticipar en una fase de análisis y la prioridad entre funcionalidades puede variar a medida que se comprende mejor el problema.

El proceso de desarrollo se realiza en iteraciones de aproximadamente una semana de duración. Al inicio de cada iteración se seleccionan del *backlog* las funcionalidades a abordar, priorizadas según tres criterios:

- **Dependencia técnica:** las funcionalidades que sirven de base a otras (autenticación, cliente de API) se abordan primero.
- **Valor aportado al usuario:** se priorizan las funcionalidades más visibles y relevantes para la experiencia de uso.
- **Riesgo técnico:** las integraciones más inciertas se adelantan para conocer cuanto antes sus restricciones.

3.1 Metodología

3.1.1 Criterios de integración de APIs

La selección de las APIs externas ha seguido los siguientes criterios:

- TMDb fue seleccionada frente a otras alternativas por ofrecer la mayor cobertura de contenido, soporte en diferentes idiomas, galería de imágenes y datos de *streaming*, además de disponer de la documentación más completa y una comunidad de desarrolladores activa (The Movie Database, 2024).

- Trakt.tv fue seleccionada como plataforma de sincronización por su API pública v2 bien documentada, su soporte completo de series a nivel de episodio y por ser la plataforma de *tracking* más referenciada por la comunidad de desarrolladores independientes (Trakt, 2024).
- OMDb fue seleccionada únicamente para los datos de *rating* de IMDb y Rotten Tomatoes, que TMDb no proporciona directamente (OMDb API, 2024).

3.1.2 Criterios de decisión para la autenticación

El problema de la autenticación OAuth 2.0 admitía varias opciones de implementación en Next.js. Se descartó el uso de librerías de autenticación genéricas como NextAuth.js / Auth.js por las siguientes razones:

- Trakt.tv no es un proveedor OAuth soportado de forma nativa por estas librerías.
- La personalización necesaria (refresco de tokens específico de Trakt, intercambio de códigos con *headers* personalizados) habría requerido más configuración que implementar el flujo directamente.
- La implementación propia ofrece mayor control sobre el manejo de errores y el almacenamiento de tokens.

Se optó por implementar el flujo Authorization Code de forma manual mediante **API Routes de Next.js**, almacenando los tokens en cookies `httpOnly` con atributos `Secure` y `SameSite=Lax` (OWASP, 2021; Vercel, 2024b). Esta decisión garantiza que los tokens no sean accesibles desde JavaScript del navegador (protección frente a XSS) y que no se envíen en peticiones *cross-site* no intencionadas (protección parcial frente a CSRF).

3.1.3 Estrategia de caché

Para cada tipo de dato gestionado en la aplicación se ha definido una estrategia de caché en función de la frecuencia de actualización del dato en origen y su importancia para la experiencia de usuario. En el caso de las consultas a OMDb en el proxy servidor, las respuestas exitosas se guardan durante 24 horas y se reutilizan en solicitudes posteriores, mientras que los errores temporales se almacenan solo 60 segundos para evitar insistir de forma inmediata y permitir un nuevo intento poco después.

Esta diferenciación permite reducir el número de llamadas a APIs externas en un estimado del 70–80 % para los datos de catálogo, mientras se garantiza la actualización inmediata de los datos de usuario que requieren frescura absoluta (MDN Web Docs, 2024a; Vercel, 2024c).

Tipo de dato	Almacenamiento	TTL
Catálogo general (top rated, populares)	ISR servidor	10 minutos
Detalles de película/serie	ISR servidor	1 hora
Imágenes TMDb	CDN Vercel	1 hora
Datos OMDb (proxy servidor)	Map en proceso	24 h / 60 s
Datos OMDb en cliente	sessionStorage	24 horas
Puntuaciones IMDb y Trakt en listas	localStorage	30 días
Rating personal del usuario	Map en módulo	10 min / 45 s
Estado personal del usuario	No-cache	En cada petición

Tabla 3.1: Estrategia de caché por tipo de dato

Caché en múltiples niveles: el sistema implementa cuatro niveles de caché complementarios (MDN Web Docs, 2024a):

1) **ISR (Incremental Static Regeneration):** páginas estáticas regeneradas periódicamente en servidor, con servicio desde caché entre regeneraciones.

2) **Memory cache en proceso Node.js:** `Map` global que persiste durante la vida del proceso serverless (típicamente 5–15 min en Vercel), evitando peticiones redundantes a OMDb.

3) **sessionStorage en cliente:** caché de puntuaciones que persiste durante la sesión del navegador (hasta cerrar pestaña), común entre páginas.

4) **localStorage en cliente:** caché persistente de puntuaciones con TTL de 30 días, sobrevive entre sesiones del navegador.

Deduplicación en vuelo: implementada en `lib/api/omdb.js`, si múltiples componentes solicitan el mismo dato simultáneamente, solo se realiza una petición HTTP y todas las solicitudes esperan el resultado compartido. Esto es crítico en listas de 100+ ítems donde varias tarjetas pueden necesitar el mismo `imdbId`.

Pool de concurrencia: para respetar los *rate limits* de las APIs (OMDb: 1000 peticiones/día en plan gratuito), las peticiones paralelas se limitan a 4–5 simultáneas mediante un patrón de *worker pool*. Cuando hay 100 peticiones pendientes, se ejecutan en lotes de 4, esperando a que una termine antes de lanzar la siguiente.

Algoritmo LRU para localStorage: al superar 500 entradas cacheadas, se aplica *Least Recently Used* para eliminar entradas antiguas y mantener el tamaño del almacenamiento controlado (típicamente <2 MB).

3.2 Tecnologías empleadas

Next.js 16 (Framework principal). Seleccionado frente a otras alternativas (Remix, SvelteKit, Nuxt 3) por ser el framework React con mayor adopción industrial (>40 % de cuota entre frameworks React según npm trends 2024), la mejor integración con Vercel y la documentación más extensa («Next.js Roadmap», 2023). El App Router de Next.js 13+ es la única opción que implementa React Server Components de forma estable y con soporte oficial (Meta Open Source, 2024a; Vercel, 2024a).

React 19. La elección de React como biblioteca de UI es consecuencia directa de la elección de Next.js. React 19 introduce mejoras en el manejo de acciones de servidor y la promesa nativa en componentes de cliente (Meta Open Source, 2024b).

Tailwind CSS 4. Seleccionado frente a CSS Modules, Styled Components o Emotion por el paradigma *utility-first* que acelera el desarrollo sin sacrificar la personalización. La versión 4, basada en PostCSS con motor Rust nativo, elimina el PurgeCSS separado e incorpora mejoras sustanciales de rendimiento en el tiempo de compilación (Tailwind Labs, 2024).

Framer Motion 12. La elección de Framer Motion frente a otras librerías de animación (React Spring, CSS Animations puras) se basa en su modelo declarativo basado en variantes, su soporte nativo para animaciones de *layout* y su integración con el ciclo de vida de los componentes React mediante `AnimatePresence` (Framer, 2024).

3.3 Gestión del desarrollo y control de versiones

3.3.1 Flujo de trabajo con GitHub

El proyecto está alojado en un repositorio de GitHub con la siguiente estructura de ramas:

- **main:** rama de producción. Solo contiene código testeado y listo para desplegar. Se configura con protección de rama (require pull requests, require status checks).
- **develop:** rama de integración. Recibe todos los pulls requests de desarrollo. Se despliega automáticamente a un entorno de staging.

- **feature/*:** ramas de funcionalidades. Una rama por característica importante (feature/oauth-trakt, feature/plex-integration, etc.), ramificando desde `develop`.

3.4 Proceso de despliegue en producción

El proyecto ha pasado por dos fases de despliegue a lo largo de su desarrollo. En la fase inicial se utilizó Vercel como plataforma de hosting gestionada en la nube. Posteriormente, la aplicación se migró a una infraestructura propia basada en un servidor NAS con acceso público a través de Cloudflare Tunnel, que constituye la configuración actualmente en producción.

3.4.1 Fase inicial: plataforma Vercel

Durante las primeras fases del desarrollo la aplicación se desplegó en Vercel (Vercel, 2024a, 2024e), una plataforma de hosting optimizada para Next.js. Las razones de esta selección inicial son:

- **Integración nativa con Next.js:** Las características de Next.js como Image Optimization, ISR (Vercel, 2024c) y Edge Functions (Vercel, 2024d) se soportan de forma nativa sin configuración adicional.
- **API serverless:** Las API Routes se auto-escalan sin gestionar servidores o contenedores.
- **Edge computing:** Los Edge Functions ejecutan código más cerca del usuario, reduciendo latencia para SPA middleware.
- **Deployments automáticos:** Cada pull request genera un URL único de vista previa con el código del branch.
- **Git-based deploys:** El despliegue se dispara automáticamente al hacer push o merge a una rama configurada.
- **Monitoreo integrado:** Web Analytics, Performance Monitoring y Error Tracking nativos.

3.4.2 Proceso de deployment en Vercel

El despliegue se ejecuta automáticamente cuando se hace merge a la rama `main` en GitHub. Vercel recibe la notificación, instala dependencias, ejecuta `next build` y valida que no haya errores de compilación. Si el build es exitoso, despliega la nueva versión y actualiza el dominio, en caso de fallo, realiza un rollback automático a la versión anterior.

3.4.3 Despliegue actual: servidor NAS propio

La aplicación está desplegada actualmentese en un servidor propio bajo el dominio `theshowverse.com`, mediante tres componentes principales. La aplicación se empaqueta en un contenedor Docker (Docker Inc., 2024) construido con un `Dockerfile` multietapa que separa la fase de compilación de la de ejecución, reduciendo el tamaño final de la imagen. Las variables de entorno sensibles se inyectan en tiempo de ejecución mediante un archivo `.env` externo al repositorio. El acceso público se gestiona a través de Cloudflare Tunnel (Cloudflare, 2024): un segundo contenedor ejecuta *cloudflared*, que mantiene una conexión cifrada saliente hacia Cloudflare, enrutando el tráfico del dominio al puerto `3000` del servidor sin necesidad de exponer puertos en el router ni disponer de IP pública fija. Por último, existe una página de mantenimiento para cuando el servidor no está disponible mediante un Cloudflare Worker.

3.4.4 GitHub Actions

Los despliegues en producción se automatizan mediante un *workflow* de GitHub Actions. Cuando se hace *push* a la rama principal del repositorio, el *workflow* se conecta por SSH al NAS, descarga la nueva versión del código, reconstruye la imagen Docker y reinicia el contenedor de la aplicación. De esta forma, cada cambio confirmado en el repositorio se refleja en producción sin intervención manual.

Capítulo 4
Desarrollo del trabajo

En este capítulo se describe el desarrollo completo de *The Show Verse*, desde la arquitectura general del sistema hasta la implementación de cada módulo funcional y la integración con las APIs externas. Es la parte más importante del TFG y recoge las decisiones técnicas tomadas durante el proceso de construcción de la plataforma.

4.1 Arquitectura del sistema

4.1.1 Estructura de capas

El sistema se estructura en tres capas diferenciadas, implementadas en una única base de código Next.js:

Capa de presentación (Client Components). Componentes React (Meta Open Source, 2024b) que se ejecutan y se hidratan en el navegador. Gestionan el estado local de la interfaz, las interacciones del usuario y las peticiones a la capa intermedia. Los componentes de mayor complejidad son los encargados de la gestión del panel de control principal, la vista dinámica de detalles de películas o series y los módulos de contenido del usuario.

Capa de servidor (Server Components + API Routes). Los Server Components de Next.js (Meta Open Source, 2024a; Vercel, 2024a) realizan la búsqueda inicial de datos directamente en el servidor, sin coste de JavaScript para el cliente. Las rutas de la API interna actúan como *proxy* hacia los servicios externos, asegurando que los tokens de autenticación permanezcan privados en el servidor y transformando los datos al formato que requiere la interfaz para su renderizado.

Capa de datos (APIs externas). TMDb (The Movie Database, 2024), Trakt.tv (Trakt, 2024), OMDb (OMDb API, 2024), JustWatch (JustWatch, 2024) y Plex (Plex Inc., 2024) son las fuentes de los datos principales del catálogo y la información del perfil del usuario.

4.1.2 Estructura de carpetas

La estructura principal se organiza en cuatro directorios bajo `src/`:

- `src/app/` — Rutas, páginas y API Routes. Cada subdirectorio corresponde a una ruta de la aplicación.
- `src/components/` — Componentes React reutilizables para el diseño de la interfaz y los módulos.
- `src/lib/` — Código reutilizable para conectar con APIs externas y funciones auxiliares comunes.
- `src/context/` — Contextos globales de React para el estado compartido entre componentes.

Las rutas principales de la aplicación son:

Ruta	**Descripción**
`/`	Dashboard principal con carrusel y secciones
`/details/[type]/[id]`	Página de detalle de película o serie
`/favorites`	Lista de favoritos del usuario (TMDb)
`/watchlist`	Lista de pendientes del usuario (TMDb)
`/history`	Historial de visionado (Trakt)
`/in-progress`	Series en progreso (Trakt)
`/stats`	Estadísticas del usuario (Trakt)
`/calendar`	Calendario de estrenos y próximos episodios
`/discover`	Búsqueda y filtrado avanzado de contenido
`/biblioteca`	Librería de contenido (servidor Plex)
`/lists`	Listas de TMDb, colecciones y listas de Trakt
`/movies`	Exploración de catálogo de películas
`/series`	Exploración de catálogo de series
`/details/person/[id]`	Ficha de actor o director

Tabla 4.1: Rutas principales de la aplicación

4.2 Implementación del sistema de autenticación OAuth 2.0

La autenticación con Trakt se ha implementado con OAuth 2.0 *Authorization Code* (OWASP, 2021; Vercel, 2024b) y una arquitectura híbrida cliente-servidor, de forma que la parte sensible del proceso queda en el backend y el frontend solo gestiona el estado de conexión.

1) Inicio del flujo de autorización. Cuando el usuario pulsa «Conectar con Trakt», la aplicación llama a una ruta interna de inicio que calcula el `origin` activo (local o producción), construye el `redirect_uri` correcto y genera un `state` con *nonce* y ruta de retorno. Después redirige al usuario a la URL oficial de autorización de Trakt. Antes de redirigir, guarda en cookies `httpOnly` temporales el `state`, la ruta a la que debe volver el usuario y el `redirect_uri` exacto usado en la solicitud.

2) Retorno desde Trakt e intercambio del código por sesión. Tras autorizar en Trakt, el proveedor redirige al callback interno de la aplicación con `code` y `state`. En esta fase el servidor valida el estado recibido frente al almacenado y si es correcto intercambia el código por `access_token` y `refresh_token` mediante una llamada servidor-a-servidor a `https://api.trakt.tv/oauth/token`. Con los tokens recibidos, el backend crea cookies `httpOnly` (token de acceso, token de refresco y fecha de expiración) y limpia las cookies temporales del flujo OAuth.

3) Verificación de sesión. Para saber si el usuario está conectado, el frontend consulta un endpoint de estado. Ese endpoint lee las cookies, comprueba si el token sigue vigente y valida la sesión contra Trakt con una petición de comprobación de usuario. Si detecta token inválido o revocado, limpia la sesión local de forma controlada.

4) Renovación automática de tokens. Además del endpoint de estado, el proyecto incluye un endpoint específico de refresco y un *hook* de cliente que mantiene los tokens sincronizados. El hook calcula caducidad con margen de seguridad, solicita renovación cuando corresponde y actualiza su persistencia local para que la experiencia de uso no se interrumpa durante la navegación.

5) Desconexión. Al cerrar sesión de Trakt, la aplicación elimina las cookies de autenticación del lado servidor y limpia el estado de conexión del cliente.

Con este diseño, la gestión real del intercambio OAuth permanece en el servidor y el navegador nunca accede directamente a credenciales privadas y solo consume un estado de autenticación ya procesado por el backend.

4.3 Integración con las APIs externas

4.3.1 The Movie Database (TMDb) API v3

El cliente de TMDb (`lib/api/tmdb.js`) encapsula toda la lógica de acceso a la API v3 (The Movie Database, 2024). La función central `tmdb(path, params, options)` implementa:

- Un **constructor de URL unificado** que añade automáticamente la API Key y el idioma por defecto (`es-ES`).
- Un **mecanismo de timeout** mediante `AbortController` (8 segundos por defecto) para evitar que peticiones lentas bloqueen la interfaz.
- **Estrategia de caché**: en servidor se usa `force-cache` con revalidación ISR (Vercel, 2024c) para reutilizar respuestas y reducir llamadas repetidas, mientras que en cliente se emplea `no-store` para evitar datos obsoletos en interacciones en tiempo real.
- **Gestión de errores**: cuando la API devuelve un 404, la función interpreta que el recurso no existe y retorna `null` sin registrar un error. En el resto de casos, el fallo sí se registra en logs para diagnóstico y la función retorna igualmente `null` para no bloquear la interfaz.

Sobre esta función base se construyen más de 40 funciones nombradas por dominio (`fetchTopRatedMovies`, `getDetails`, `getCredits`, `getWatchProviders`, `getActorDetails`, etc.) que constituyen la API pública del módulo.

Un aspecto técnico importante es la resolución de imágenes: la función `getLogos` obtiene el logo oficial de un título aplicando un criterio de selección que prioriza logos en español, luego en inglés, luego sin idioma, seleccionando el de mayor número de votos dentro de cada grupo.

La Tabla **??** recoge los *endpoints* principales utilizados.

Función	**Endpoint TMDb**
`fetchTopRatedMovies()`	`GET /movie/top_rated`
`fetchTrendingMovies()`	`GET /trending/movie/week`
`getDetails(type, id)`	`GET /{type}/{id}? append_to_response=external_ids`
`getLogos(type, id)`	`GET /{type}/{id}/images`
`getCredits(type, id)`	`GET /{type}/{id}/credits`
`getWatchProviders(type, id)`	`GET /{type}/{id}/watch/providers`
`getRecommendations(type, id)`	`GET /{type}/{id}/recommendations`
`markAsFavorite({...})`	`POST /account/{id}/favorite`
`markInWatchlist({...})`	`POST /account/{id}/watchlist`
`fetchFavoritesForUser(...)`	`GET /account/{id}/favorite/movies|tv`
`fetchWatchlistForUser(...)`	`GET /account/{id}/watchlist/movies|tv`

Tabla 4.2: Principales funciones del cliente TMDb y sus *endpoints*

4.3.2 OMDb API (Open Movie Database)

OMDb es la única fuente pública que permite obtener el *rating* de IMDb, el número de votos y las puntuaciones de Rotten Tomatoes y Metacritic por `imdbId` (OMDb API, 2024). Para proteger la API Key, todas las peticiones a OMDb pasan por la API Route interna `/api/omdb`.

El *proxy* incorpora dos medidas para reducir carga y mejorar tiempos de respuesta. La primera es la deduplicación de peticiones en curso (`inflight Map` global): si varias tarjetas piden a la vez el mismo `imdbId`, todas comparten una única consulta a OMDb en lugar de lanzar peticiones duplicadas. La segunda es una caché en memoria por tipo de resultado, las respuestas correctas se guardan durante 24 horas y se reutilizan en solicitudes posteriores, mientras que los errores temporales se almacenan solo 60 segundos para evitar insistir de forma inmediata y permitir un nuevo intento poco después.

4.3.3 Proxy de Trakt y transformación de datos

Las API Routes de Trakt actúan como intermediario que resuelve dos problemas estructurales:

Problema de identificadores. El *frontend* trabaja exclusivamente con `tmdbId`, mientras que muchos *endpoints* de Trakt requieren sus propios identificadores (`traktId`, `slug`). Las API

Routes realizan internamente la traducción mediante el *endpoint* de búsqueda por ID externo de Trakt (`/search/tmdb/{id}?type=movie|show`).

Problema de datos incompletos. Las respuestas de Trakt incluyen datos de *tracking* pero no imágenes. Las API Routes que devuelven listas de contenido realizan peticiones paralelas a TMDb para obtener las URLs de *poster* y *backdrop*, completando la respuesta antes de enviarla al cliente.

La tabla **??** recoge los *endpoints* de Trakt utilizados por módulo funcional.

Endpoint Trakt	Descripción
`GET /sync/history`	Historial completo de películas y episodios vistos
`POST /sync/history`	Registrar película/episodio como visto
`DELETE /sync/history`	Desmarcar como visto
`GET /sync/watched/shows`	Estado de visionado de todas las series
`POST /sync/ratings`	Añadir valoración (1–10)
`GET /users/me/stats`	Estadísticas globales del usuario
`GET /calendars/my/shows`	Próximos episodios de series seguidas
`GET /search/tmdb/{id}`	Búsqueda de item por ID de TMDb

Tabla 4.3: Principales *endpoints* de Trakt utilizados

4.3.4 JustWatch (API GraphQL no oficial)

JustWatch no tiene una API oficial pública. El cliente (`lib/api/justwatch.js`) utiliza los mismos *endpoints* GraphQL que la web de JustWatch, enviando peticiones `POST` a `https://apis.justwatch.com/graphql`.

Se utilizan dos *queries* GraphQL:

1) **Búsqueda del título** (`GetSearchTitles`): recibe el título y tipo de contenido y devuelve el `nodeId` interno de JustWatch.

2) **Detalles con ofertas** (`GetTitleDetails`): recibe el `nodeId` y devuelve las ofertas de *streaming* disponibles para España, incluyendo el tipo de monetización (`FLATRATE`, `RENT`, `BUY`), la URL directa al contenido en la plataforma y los datos del proveedor.

La función principal `getStreamingProviders(title, type, year)` filtra las ofertas de tipo `FLATRATE` (suscripción), les asigna el logo de la plataforma mediante un mapeo estático a los logos de TMDb y devuelve la URL directa al contenido.

4.3.5 Plex Media Server

La integración con Plex se ha diseñado para conectar el catálogo de la biblioteca personal del usuario. El objetivo es que, si un título existe en el servidor Plex configurado, pueda abrirlo directamente desde la aplicación sin búsquedas manuales.

Funcionamiento general. Cuando el usuario pulsa la opción de abrir en Plex, el frontend llama a una ruta interna del servidor con los metadatos del título (nombre, tipo, año e identificadores externos). Esa ruta busca la equivalencia del contenido en Plex, prepara el enlace más adecuado según el dispositivo y devuelve una respuesta unificada mostrando el botón de acceso.

Gestión de acceso y seguridad. La comunicación con Plex se realiza siempre desde el backend, usando credenciales guardadas en variables de entorno. El sistema admite una configuración simple basada en token y otra más robusta con generación y renovación automática de credenciales temporales. En ambos casos, la aplicación evita exponer claves sensibles en el navegador.

Experiencia de uso. Para el usuario final, el proceso es transparente ya que desde la misma pantalla de detalle puede acceder al contenido en Plex, tanto en escritorio como en móvil.

4.4 Arquitectura de API Routes propias

Next.js permite definir API Routes como funciones *serverless* (Vercel, 2024d), proporcionando endpoints HTTP personalizados. El proyecto implementa API Routes organizadas en el directorio `src/app/api/`, que actúan como capa intermedia entre el cliente y las APIs externas, implementando la lógica, transformación de datos, caché y seguridad.

4.4.1 Funciones principales de las API Routes

Las API Routes del proyecto cumplen seis funciones fundamentales:

1. Proxy seguro. Protegen las claves API (API keys) de exposición al navegador. Todas las peticiones a TMDb, Trakt, OMDb, Plex y JustWatch pasan por endpoints intermedios que almacenan las credenciales en variables de entorno del servidor, garantizando que nunca se envíen al cliente.

2. Transformación y enriquecimiento de datos. Las respuestas de las APIs externas se procesan antes de enviarlas al cliente: se traducen identificadores entre sistemas (TMDb ID, Trakt ID, IMDb ID), se combinan datos de múltiples fuentes en una única respuesta y se añaden metadatos adicionales como títulos, posters y años de estreno desde TMDb.

3. Caché y optimización. Implementan caché en memoria para reducir llamadas redundantes a APIs externas con límite de peticiones.

4. Gestión de autenticación. Manejan flujos OAuth 2.0 completos para Trakt y TMDb, almacenando tokens de sesión en cookies HTTP-only inaccesibles desde JavaScript. Implementan renovación automática de tokens caducados y validación de estado de conexión.

5. Agregación de datos. Consultan múltiples APIs en paralelo y combinan los resultados. Por ejemplo, `/api/tv/[id]/ratings` obtiene puntuaciones de TMDb, Trakt e IMDb

simultáneamente y las devuelve en un objeto unificado.

6. Validación y normalización. Validan parámetros de entrada y normalizan formatos antes de procesarlos. Las fechas se convierten a formato ISO 8601 para Trakt, los TMDb IDs se validan como enteros positivos, los ratings se restringen a rangos válidos según cada plataforma y se gestionan timeouts configurables para evitar bloqueos en peticiones lentas.

4.4.2 Categorías funcionales de endpoints

4.4.2.1 Autenticación y gestión de sesiones

Flujo OAuth 2.0 con Trakt. La autenticación con Trakt se implementa mediante cuatro endpoints que gestionan el ciclo completo de sesión (OWASP, 2021; Vercel, 2024b). El endpoint de inicio genera una URL de autorización con protección CSRF y redirecciona al usuario a Trakt para aprobar el acceso. El callback recibe el código de autorización, lo valida e intercambia por tokens de acceso y refresco que se almacenan en cookies HTTP-only seguras. El sistema incluye verificación automática del estado de sesión con renovación de tokens caducados y un endpoint de desconexión que revoca credenciales tanto en el servidor como en Trakt.

Autenticación TMDb. Se utiliza un sistema de request token que requiere aprobación manual del usuario en la web oficial. El proceso obtiene un token temporal, espera la aprobación del usuario y crea una sesión persistente almacenada en cookies.

4.4.2.2 Datos de usuario y actividad

Historial de visualización. El sistema de historial combina datos de Trakt y TMDb para proporcionar una visión completa del contenido visto por el usuario. El endpoint principal acepta filtros por tipo de contenido, rangos de fechas y paginación, ejecutando peticiones paralelas a TMDb con control de concurrencia para complementar los datos básicos de Trakt con metadatos visuales y descriptivos. El sistema calcula automáticamente estadísticas agregadas como total de visualizaciones por título y fechas de primer y último visionado. Los endpoints complementarios permiten añadir visualizaciones con marcas de tiempo personalizadas, modificar fechas de entradas existentes y eliminar registros del historial.

Progreso y estado de series. El seguimiento de series implementa un modelo estructurado que organiza episodios vistos por temporada, facilitando la visualización del progreso de visionado. El marcado masivo de episodios divide automáticamente las peticiones en bloques para respetar límites de la API, validando previamente contra TMDb para prevenir errores. El sistema proporciona resúmenes completos del estado de cualquier título, incluyendo número de reproducciones, última visualización e historial de fechas.

Estadísticas de usuario. El módulo de estadísticas agrega datos de múltiples fuentes para generar análisis completos del historial de visualización del usuario. Calcula rankings de contenido más visto, identifica actores y directores frecuentes mediante análisis de créditos, agrupa géneros con distribución porcentual, suma tiempos totales de visionado y genera visualizaciones de actividad temporal por mes, día de la semana y hora del día.

4.4.2.3 Valoraciones y puntuaciones

Gestión de puntuaciones personales. El sistema de valoraciones permite consultar, crear, actualizar y eliminar puntuaciones del usuario con escala del 1 al 10. Tanto TMDb como Trakt soportan valoraciones con decimales y el sistema incluye renovación automática de tokens de autenticación cuando detecta sesiones caducadas.

Puntuaciones de múltiples fuentes. Los endpoints de agregación combinan puntuaciones de TMDb, Trakt e IMDb consultando las tres fuentes en paralelo. El sistema extrae el rating promedio de TMDb, obtiene la valoración comunitaria de Trakt mediante búsqueda por identificador y consulta OMDb para ratings de IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic. La arquitectura garantiza que un error en cualquier fuente no bloquee las demás.

4.4.2.4 Proxy y caché de datos externos

Proxy OMDb con caché optimizada. El proxy de OMDb implementa un sistema multinivel de caché en memoria que almacena respuestas exitosas durante 24 horas y errores temporalmente durante 60 segundos para permitir reintentos rápidos. La deduplicación de peticiones concurrentes garantiza que múltiples solicitudes simultáneas del mismo recurso compartan una única petición HTTP, reduciendo significativamente el tráfico durante cargas masivas. El sistema soporta timeouts configurables adaptados al contexto de uso y valida respuestas para descartar errores HTML.

Carga de imágenes. Cuando la aplicación necesita obtener imágenes de portada y fondo para muchos títulos a la vez, el sistema realiza las peticiones en paralelo controlando el número máximo de consultas simultáneas para no saturar la API de TMDb. La selección automática de imágenes aplica varios criterios en función de la resolución, títulos, idiomas y votos de la comunidad.

4.4.2.5 Integración con Plex Media Server

Los endpoints de Plex permiten buscar contenido en múltiples servidores configurados simultáneamente, probando conexiones HTTPS con respaldo a HTTP para entornos locales. La búsqueda implementa una estrategia de coincidencia en dos niveles: primero intenta emparejar por identificadores únicos de IMDb o TMDb y si no están disponibles, compara títulos normalizados

con margen de tolerancia de un año. El sistema aplica timeouts individuales por servidor para evitar esperas prolongadas y retorna el primer resultado exitoso.

El listado de biblioteca implementa paginación automática para colecciones extensas y ordena resultados por calidad de vídeo, eliminando duplicados cuando existen múltiples versiones del mismo título.

4.4.2.6 Enlaces externos y descubrimiento

Generación de enlaces externos. El sistema construye enlaces a servicios externos mediante tres estrategias según la disponibilidad de datos. Los servicios con identificadores estables como TMDb, Trakt e IMDb generan URLs directas utilizando sus respectivos IDs sin validación adicional. Letterboxd utiliza el IMDb ID cuando está disponible, o en su ausencia genera un slug normalizado del título y año que valida mediante scraping de metadatos Open Graph con caché de 24 horas. JustWatch requiere validación activa: construye una URL con slug normalizado, ejecuta una petición para verificar su existencia y retorna la URL de búsqueda como respaldo si falla. FilmAffinity construye URLs de búsqueda directa con el título normalizado. La web oficial se extrae del campo homepage de TMDb. SeriesGraph para series utiliza directamente el TMDb ID sin validación.

Descubrimiento y recomendaciones. Los endpoints de recomendaciones consultan múltiples fuentes de Trakt en paralelo, intercalando resultados de películas y series para una mayor variedad. El contenido relacionado traduce identificadores entre plataformas, obtiene sugerencias a partir del algoritmo de Trakt y las ordena por relevancia combinando popularidad, fecha de lanzamiento y similitud de género.

4.4.2.7 Listas y colecciones

Listas personales de TMDb. La aplicación gestiona listas personales mediante la API de cuentas de TMDb, permitiendo consultar todas las listas del usuario con sus metadatos completos, crear nuevas listas con nombre y descripción personalizados, actualizar listas existentes recreándolas y copiando sus elementos, y eliminarlas individualmente. Cada operación requiere autenticación completa del usuario.

Listas comunitarias de Trakt. Los endpoints de listas públicas de Trakt proporcionan acceso a dos categorías: listas en tendencia con mayor actividad reciente y listas más populares por número de seguidores. Cada lista incluye su título, descripción, número de elementos, fecha de creación y actualización y un subconjunto de los primeros elementos. La consulta de una lista específica devuelve el contenido completo.

Colecciones de TMDb. Las colecciones proporcionan acceso a sagas y franquicias cinematográficas

mediante búsqueda manual o acceso a colecciones destacadas por popularidad. Los detalles completos incluyen todas las películas de la saga ordenadas cronológicamente con metadatos visuales y descriptivos.

4.4.3 Patrones técnicos

Todos los endpoints implementan patrones comunes de robustez y fiabilidad:

Manejo de errores estructurado. Las respuestas de error siguen un formato JSON consistente con códigos HTTP: 400 para validación fallida, 401 para autenticación requerida, 404 para recursos inexistentes, 429 para límites de tasa excedidos, 500 para errores internos y 503 para servicios externos no disponibles. Cada error incluye descripción legible y opcionalmente código de error y detalles adicionales para debugging.

Validación de entrada. Los parámetros se validan exhaustivamente antes de procesarlos. Los identificadores numéricos deben ser enteros positivos, las fechas deben cumplir ISO 8601, los ratings se restringen a rangos específicos por plataforma y se rechazan payloads excesivamente grandes para prevenir ataques de denegación de servicio.

Gestión de timeouts. Las peticiones a servicios externos incluyen timeouts adaptativos según el tipo de operación. Los servicios que fallan repetidamente activan degradación controlada retornando datos parciales, cacheados o fallbacks cuando están disponibles, evitando interrupciones completas del servicio.

Observabilidad. El sistema registra errores con contexto completo incluyendo endpoint, parámetros, estado de autenticación y trazas de ejecución. Las operaciones lentas se marcan automáticamente como advertencias para identificación de cuellos de botella y optimización futura.

Cancelación de peticiones obsoletas. Los componentes de búsqueda y descubrimiento utilizan `AbortController` para cancelar peticiones HTTP cuando el usuario modifica filtros o cambia de página. En `DiscoverClient.jsx`, cada cambio en los filtros crea un nuevo controller y aborta el anterior mediante el cleanup function de `useEffect`, evitando race conditions donde respuestas antiguas sobrescriben resultados más recientes. El sistema distingue errores de abort de errores reales mediante la función auxiliar `isAbortError`.

Carga diferida con priorización. `DetailsPageLoader.jsx` implementa una carga progresiva dividiendo los datos en tres franjas temporales. Los datos críticos (título, sinopsis, póster) se obtienen en el servidor vía SSR. Los datos prioritarios (reparto, recomendaciones) se cargan tras 350-1100ms según el tipo de contenido. Los datos secundarios (reviews, proveedores de streaming) se difieren 1200-1800ms.

4.5 Implementación de los módulos funcionales

En esta sección se documentan en profundidad los módulos principales de la aplicación, explicando su arquitectura, flujos de datos, patrones de optimización y características funcionales.

4.5.1 Dashboard principal (/)

Es el punto de entrada de la aplicación y muestra un conjunto de secciones filtradas y organizadas por temas.

La página de inicio (`src/app/page.jsx`) es un Server Component que ejecuta en paralelo todas las peticiones necesarias de TMDb mediante `Promise.all()` lo que permite reducir el tiempo total de carga a la latencia de la petición más lenta. Además, el cliente carga bajo demanda (lazy) secciones adicionales desde Trakt para enriquecer el dashboard con estadísticas de la comunidad.

A continuación se muestran las secciones principales del dashboard, su respectivo endpoint y el resultado obtenido:

Las primeras siete secciones (Top Películas hasta Recomendadas) se cargan en el servidor (SSR) durante el renderizado inicial. Las secciones de Trakt (Más Esperadas hasta Más Coleccionadas) se cargan de forma diferida en el cliente mediante `runWhenBrowserIdle()` para no bloquear la interactividad inicial. Cuando Trakt y TMDb ofrecen secciones equivalentes (Tendencias, Populares), la interfaz permite al usuario alternar entre ambas fuentes mediante un selector de pestañas.




Figura 4.1: Dashboard principal de la aplicación

Sección	Endpoint	Descripción
Top Películas	`/discover/movie?sort_by=vote_average.desc&vote_count.gte=5000`	Películas mejor valoradas con filtro de votos mínimo
Top Series	`/discover/tv?sort_by=vote_average.desc&vote_count.gte=5000`	Series mejor valoradas con filtro de votos mínimo
Premiadas	`/discover/movie?vote_average.gte=7.5&vote_count.gte=2000`	Películas mejor valoradas y con premios o nominaciones
Dramas (TV)	`/discover/tv?with_genres=18&vote_count.gte=800`	Series dramáticas filtradas por votos
Tendencias (TMDb)	`/trending/movie/week`	Contenido en tendencia esta semana
Populares (TMDb)	`/movie/popular`	Contenido popular esta semana
Recomendadas	`/account/0/recommendations`	Recomendaciones personalizadas del usuario
Más Esperadas	`/movies/anticipated` `/shows/anticipated`	Próximos estrenos
Tendencias (Trakt)	`/movies/trending` `/shows/trending`	Contenido en tendencia de Trakt
Populares (Trakt)	`/movies/popular` `/shows/popular`	Lo más popular de Trakt
Más Reproducidas	`/movies/played/{period}` `/shows/played/{period}`	Contenido más reproducido (semanal/mensual)
Más Vistas	`/movies/watched/{period}` `/shows/watched/{period}`	Contenido más visto (semanal/mensual)
Más Coleccionadas	`/movies/collected/{period}` `/shows/collected/{period}`	Contenido más coleccionado (semanal/mensual)

Tabla 4.4: Secciones del dashboard y sus fuentes de datos

Selección de backdrops: el carrusel principal utiliza *backdrops* de TMDb y se aplica un criterio de selección a partir de la función `pickBestBackdropByLangResVotes` que prioriza primero los backdrops en inglés (`en`, `en-US`) cuando existen, después filtra por resolución y por votos.

4.5.2 Página de detalles (`/details/[type]/[id]`)

La página de detalles es el componente más complejo de la aplicación. Su funcionalidad es mostrar la información completa de la película o serie seleccionada a partir de los datos de TMDb, Trakt.tv, OMDb (IMDb), Plex Media Server, JustWatch, Letterboxd y servicios adicionales. Además, permite al usuario interactuar con el contenido (marcar como favorito, añadir a pendientes, valorar, compartir, etc.) y navegar por secciones relacionadas (reparto, recomendaciones, colecciones, etc).

4.5.2.1 Arquitectura de datos

Se hace uso de Server Component y Client Component que optimiza tanto el SEO como la interacción en la página web. El Server Component se encarga de obtener los datos críticos iniciales en tiempo de renderizado *server-side*, incluyendo los metadatos completos del título, los logos oficiales, el reparto y equipo técnico completo, las recomendaciones de contenido similar, los proveedores de *streaming* disponibles por país, los videos oficiales (trailers, teasers, clips) y las reseñas de la comunidad. Si el usuario está autenticado, también se obtiene el estado de la cuenta (si ha marcado el título como favorito, si está en su lista de pendientes y su valoración personal).

Una vez que el Client Component se ejecuta en el navegador, se empiezan a realizar peticiones paralelas para ir construyendo la interfaz. Primero se carga el scoreboard de Trakt mediante `/api/trakt/scoreboard` para obtener la puntuación, el número de usuarios que están viéndolo actualmente, el número total de reproducciones, cuántos usuarios lo tienen en sus bibliotecas y cuántas listas de Trakt lo incluyen. En paralelo, si el título tiene IMDb ID, se consulta OMDb mediante `/api/omdb` para obtener el rating de IMDb, el número de votos, las puntuaciones de Rotten Tomatoes y Metacritic, y los premios ganados. Todos estos datos se guardan en caché: OMDb en `sessionStorage` con TTL de 24 horas y el scoreboard de Trakt en memoria con TTL de 5 minutos.

A partir de la API de Plex se detecta si el título está disponible en la biblioteca personal y se guarda durante 7 días en `sessionStorage` y se generan múltiples URLs de reproducción: una para el navegador web (`plexUrl.web`) y otra para la aplicación móvil de Plex (`plexUrl.mobile`).

Los proveedores de *streaming* se obtienen de dos fuentes distintas. Por un lado, TMDb proporciona información básica de la disponibilidad mediante `watch/providers`, indicando si el título está disponible para alquiler, compra o en plataformas de suscripción. Por otro lado, JustWatch (mediante

la API no oficial en GraphQL) proporciona enlaces directos al contenido en cada plataforma. Si la película pertenece a una colección (por ejemplo, la saga de *El Señor de los Anillos*), se carga la información completa de la colección mediante `/api/tmdb/collection` y se muestra una nueva sección con un carrusel y todas las películas de la saga, ordenadas cronológicamente.




Figura 4.2: Página de detalles de una película

4.5.2.2 Menú de navegación por secciones

El componente `DetailsSectionMenu.jsx` implementa un menú de navegación con pestañas que se adapta dinámicamente en función del número de secciones disponibles que haya y el dispositivo cliente. Para películas, el menú incluye las secciones Media (galería de imágenes y videos), Sentimientos (análisis de pros y contras extraído de comentarios de Trakt mediante IA), Comentarios (reviews de TMDb y comentarios de Trakt), Listas (listas de Trakt que incluyen el título, con pestañas Popular y Trending), Colección (si la película pertenece a una saga), Reparto (reparto completo con fotos y personajes) y Recomendaciones (títulos similares sugeridos por el algoritmo de TMDb y Trakt). Para las series, se añaden las secciones Temporadas y Episodios ya que son exclusivas para este tipo.

4.5.2.3 Sistema de puntuaciones

El componente `ScoreboardBar.jsx` centraliza las puntuaciones de todas las plataformas en una barra horizontal. Aquí se muestran las puntuaciones de TMDb, Trakt, IMDb (OMDb), Rotten

Tomatoes (OMDb) y Metacritic (OMDb) si están disponibles y cada una de ellas se muestra dentro de un contenedor con el logo de la plataforma, el valor numérico, el número de votos y el enlace externo a la página del título correspondiente de cada plataforma.

La puntuación de IMDb se obtiene de OMDb (`/api/omdb?imdb={imdbId}`) y se muestra junto con el número de votos. Esta petición solo se realiza si el título tiene asociado un IMDb ID en los `external_ids` de TMDb y el resultado se cachea en `sessionStorage` con una clave específica `omdb:{imdbId}` y un TTL de 24 horas. OMDb también devuelve puntuaciones de Rotten Tomatoes y Metacritic.

Además de las puntuaciones, el scoreboard muestra estadísticas de Trakt mediante (`MiniStat`) que incluye iconos descriptivos: el número de usuarios que están viendo el título en este momento, el número total de reproducciones históricas, cuántos usuarios lo tienen en sus bibliotecas, cuántos comentarios ha recibido y en cuántas listas públicas de Trakt está incluido. Estas estadísticas se cargan mediante `requestIdleCallback` para no bloquear el renderizado inicial del contenido mas relevante.

4.5.2.4 Botones de acción

La página de detalles incluye varios botones que permiten al usuario interactuar con su contenido.

Botón de Favoritos. Este botón permite marcar películas o series como favoritas en la cuenta de TMDb del usuario. Utiliza la función `markAsFavorite({accountId, sessionId, type, mediaId, favorite})` que realiza una petición POST al endpoint de TMDb `/account/{id}/favorite`. Cuando el usuario hace clic en el botón, el icono cambia inmediatamente de un corazón vacío a un corazón relleno.

Botón de Pendientes. Similar al botón de Favoritos, este botón añade o elimina contenido de la lista de pendientes (watchlist) del usuario en TMDb. Funciona mediante la misma API de TMDb pero utilizando el endpoint `/account/{id}/watchlist` con una petición POST.

Botón de Valoración personal. Este botón muestra una ventana emergente que permite al usuario poner una puntuación personal del 1 al 10 a la película o serie. La valoración se envía simultáneamente a TMDb y Trakt mediante peticiones POST, almacenándose en ambas plataformas. Cuando el usuario ya tiene una valoración previa guardada, ésta se muestra en la interfaz y aparece un botón de papelera que permite eliminarla mediante la función `clearTmdbRating()`, esto ejecuta peticiones DELETE tanto a TMDb como a Trakt para mantener ambas cuentas sincronizadas. El sistema implementa sincronización bidireccional: si el usuario modifica su puntuación en una plataforma, el cambio se aplica automáticamente a la otra mediante `sendTraktRating(value)`, garantizando que ambos perfiles reflejen siempre la misma valoración.

Botón de Listas personalizadas. Exclusivo para películas, este botón abre el componente `AddToListModal` que permite gestionar las listas personales del usuario en TMDb. El modal carga todas las listas existentes consultando `GET /account/{id}/lists` y verifica en cuáles de ellas está incluida la película mediante peticiones a `GET /list/{listId}/item_status?movie_id={id}`. El resultado se muestra como una lista vertical con casillas de verificación que indican si la película pertenece o no a cada lista y el usuario puede añadir o quitar la película de cualquiera de ellas. También existe la opción de crear una nueva lista directamente desde este modal rellenando un formulario con nombre y descripción.

Botón de Marcar como visto. Exclusivo para series, este botón gestiona el seguimiento de episodios vistos haciendo uso de la API de Trakt. Cuando el usuario marca un episodio como visto, se ejecuta `toggleEpisodeWatched()` que envía una petición POST a `/api/trakt/episode/watched` incluyendo el identificador de la serie, número de temporada, número de episodio y la fecha/hora actual. Existen funcionalidades en este componente como el botón de marcar serie que envía todos los episodios no vistos en una única petición y marca la serie como completada en una acción.

Botón de Compartir. Este botón permite compartir el enlace de la página de detalles actual mediante las opciones nativas del navegador o del sistema operativo. Utiliza la API Web Share cuando está disponible (principalmente en dispositivos móviles) o copia el enlace al portapapeles como alternativa en navegadores de escritorio que no soporten esta funcionalidad.

4.5.2.5 Gestión avanzada de episodios para series

El seguimiento de episodios de una serie es una parte importante del proyecto. El estado de visionado se representa mediante un componente anidado `watchedBySeason` con la estructura `{"seasonNumber": {"episodeNumber": true/false}}`, que se construye a partir de la respuesta de Trakt `GET /sync/watched/shows` y se transforma por la API Route `/api/trakt/show/watched`. El componente `SeasonDetailsClient.jsx` renderiza cada temporada como una sección expandible que, al abrirse, carga los detalles de todos los episodios de esa temporada mediante `getSeasonDetails(showId, seasonNumber)` y los muestra en formato grid o lista según la preferencia del usuario. Cada episodio se renderiza con su número, nombre, fecha de emisión, puntuación de TMDb, puntuación de Trakt (si está disponible), puntuación de IMDb y un checkbox interactivo que permite marcar/desmarcar el episodio como visto de forma individual y añadir una puntuación personal.

El componente `EpisodeRatingsGrid.jsx` ubicado en una sección de la página de detalles ofrece otro tipo de vista de todos los episodios de la serie. Cada celda del grid representa un episodio y tiene un color en función de la puntuación, es completamente interactivo y se

puede hacer clic en cualquier celda para acceder a la página de detalles del episodio en cuestión (`/details/tv/{showId}/season/{season}/episode/{number}`).

Para optimizar el rendimiento en series con cientos de episodios, las puntuaciones se cargan en paralelo mediante `Promise.all(seasons.map(s =>getSeasonDetails(showId, s.season_number)))` en lugar de secuencialmente, reduciendo el tiempo total de carga a la latencia de la petición más lenta en lugar de la suma de todas las peticiones.




Figura 4.3: Interfaz del modal TraktEpisodesWatchedModal para gestionar episodios vistos.




Figura 4.4: Vista de temporadas de una serie




Figura 4.5: Página de detalles de una temporada




Figura 4.6: Página de detalles de un episodio

4.5.2.6 Enlaces externos y plataformas de streaming

En la página de detalles se integran dos tipos de enlaces que se muestran de forma distinta según el modo de visualización y el dispositivo. Las plataformas de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, etc.) se muestran directamente debajo de la imagen principal ya sea backdrop o poster. Cuando el contenido está disponible en el servidor Plex personal del usuario, aparece el logo de Plex con un indicador verde que señala la disponibilidad local. Los enlaces externos a servicios de bases de datos y redes sociales (web oficial, TMDb, Trakt, IMDb, FilmAffinity, JustWatch, Letterboxd, SeriesGraph) tienen una ubicación adaptada según varios factores.

En la vista por defecto con poster vertical, los enlaces externos se integran en la barra de puntuaciones que aparece debajo de los botones de acción. En pantallas de escritorio, los iconos de cada servicio se muestran en línea con sus logos, alineados a la derecha de las puntuaciones de TMDb, Trakt e IMDb. En dispositivos móviles, debido al espacio horizontal limitado, se ocultan los iconos individuales y en su lugar se muestra un botón que abre el componente `ExternalLinksModal`. En el modo de vista previa con backdrop horizontal, los enlaces externos cambian completamente de ubicación y se muestran junto a las plataformas de streaming debajo de

la imagen principal, formando una única fila con un separador vertical.

El sistema de resolución de enlaces implementa tres niveles de complejidad según la plataforma. Los enlaces directos a TMDb, Trakt e IMDb se construyen mediante el ID correspondiente sin necesidad de peticiones adicionales: TMDb utiliza el ID numérico junto con un slug del título (por ejemplo, `/movie/550-fight-club`), Trakt usa el ID obtenido durante la carga del scoreboard (campo `trakt.traktUrl`) e IMDb emplea el IMDb ID en formato `tt1234567`. El enlace a la web oficial del título se extrae directamente del campo `homepage` de TMDb o, si no está disponible, mediante una petición a la API interna `/api/trakt/official-site`. FilmAffinity, que carece de API pública, se resuelve mediante una URL de búsqueda construida dinámicamente con el título normalizado.

Los enlaces a JustWatch y Letterboxd requieren un proceso de validación. Para JustWatch, la API interna `/api/links/justwatch` recibe el título y el año, genera un slug normalizado eliminando caracteres especiales y convirtiendo espacios en guiones, construye la URL final `https://www.justwatch.com/es/pelicula/{slug}`, ejecuta una petición HEAD para verificar que el recurso existe (código HTTP 200) y cachea el resultado en `localStorage` de forma indefinida para evitar validaciones repetidas pero si la validación falla, devuelve una URL de búsqueda genérica como fallback. Para Letterboxd (exclusivo de películas), si el título tiene IMDb ID se construye directamente la URL `https://letterboxd.com/imdb/{imdbId}` y en caso contrario, se genera un slug basado en el título y año, se valida su existencia y se cachea el resultado. Por último, el enlace de SeriesGraph (exclusivo de series) utiliza directamente el TMDb ID sin validación, construyendo la URL `https://seriesgraph.com/show/{tmdbId}`.

4.5.2.7 Imágenes y posters

El sistema de gestión de imágenes implementa tres modos de visualización distintos y permite seleccionar manualmente qué versión de poster o backdrop se muestra. Para series de televisión, el sistema carga automáticamente las imágenes de todas las temporadas mediante `fetchTVImages({showId, apiKey})` que itera por cada temporada, obtiene sus imágenes mediante `GET /tv/{id}/season/{seasonNumber}/images` y fusiona todos los resultados en un único array eliminando duplicados por `file_path`.

El sistema distingue tres tipos de imágenes según su función visual. Los posters son imágenes verticales con aspect ratio 2:3 que se muestran en el hero de la página de detalle y se optimizan en dos calidades: `w342` para la carga inicial rápida y `w780` para la carga final de alta calidad. Los backdrops de preview son imágenes horizontales con aspect ratio 16:9, optimizadas en tamaños `w780` y `w1280`.

La selección automática de la mejor imagen se realiza mediante funciones. Para posters,

`pickBestPosterTV(posters, languages)` ordena por resolución (preferencia por imágenes 4K y 2K) y número de votos, priorizando posters en español o inglés si están disponibles. Para backdrops, `pickBestBackdropTVNeutralFirst(backdrops, languages)` prioriza específicamente las imágenes con idioma en inglés y ordena por resolución y votos.

Una de las secciones de la página de detalles proporciona acceso a una galería con tres pestañas: Posters, Backdrops para la vista previa y Backdrops para el fondo de pantalla. Cada pestaña incluye filtros de resolución (Todos, 720p, 1080p, 2K, 4K) y filtro de idioma (ES, EN). Las imágenes se muestran en un carrusel horizontal y al hacer clic en cualquier imagen se establece como activa, guardando la selección en `localStorage` con claves específicas por tipo e ID.




Figura 4.7: Interfaz de gestión de portadas y fondos.

4.5.2.8 Trailers y vídeos

El sistema de trailers y vídeos obtiene contenido multimedia desde TMDb mediante el endpoint `GET /{type}/{id}/videos` que retorna un array de videos con metadatos completos: `key` (identificador de YouTube, Vimeo u otra plataforma), `site` (plataforma de origen), `type` (Trailer, Teaser, Clip, Featurette, Behind the Scenes), `name` (título del video), `official` (booleano que indica si es contenido oficial del estudio), `iso_639_1` (idioma del video) y `published_at` (fecha de publicación).

La función `pickPreferredVideo(videos)` implementa un algoritmo de selección automática que prioriza trailers oficiales en inglés y mediante un sistema de puntuación ordena los videos disponibles para mostrar los más relevantes. Al hacer clic en cualquier vídeo se abre el componente `VideoModal` que renderiza un iframe añadido del video. El modal incluye un botón de enlace externo que redirige a la URL original del video.




Figura 4.8: Sección de trailers y vídeos

4.5.2.9 Colección

El sistema de colecciones gestiona sagas cinematográficas. Cuando una película pertenece a una colección, TMDb incluye el objeto `belongs_to_collection` en la respuesta del endpoint `GET /movie/{id}` con los campos `id`, `name`, `poster_path` y `backdrop_path` de la colección. Para mostrar la sección de colección, se realiza una petición adicional a `GET /collection/{collectionId}` que devuelve un array con todas las películas que forman parte de la saga, incluyendo sus metadatos completos.



Figura 4.9: Sección de colección de sagas

4.5.2.10 Sección de reparto y ficha de personas

La sección de reparto unifica datos de múltiples fuentes. Los directores y creadores se extraen del array `credits.crew` filtrando por `job === "Director"` o `department === "Writing"` y se agregan al inicio del array de cast para darles prioridad. El array completo se ordena por el campo `order` que TMDb proporciona para indicar el orden de importancia de cada actor en la producción, de forma que los protagonistas aparecen primero. Cada tarjeta de actor muestra la foto del perfil en tamaño `w185`, el nombre real del actor, el nombre del personaje que

interpreta y un efecto de hover. Hacer clic en cualquier actor redirige a la página de ficha de persona (`/details/person/{id}`) que carga mediante el componente `ActorDetails.jsx`.

La página de detalles de la persona muestra la biografía completa del actor (campo `biography` de TMDb), su foto de perfil, fecha y lugar de nacimiento y una filmografía completa dividida en dos pestañas: películas y series de televisión. La filmografía se ordena cronológicamente por `release_date` o `first_air_date` en orden descendente (trabajos más recientes primero), y cada entrada muestra el poster del título, el año, el nombre del personaje o rol y la puntuación de TMDb. La página también incluye enlaces externos a IMDb (si el actor tiene `imdb_id`), Instagram, Twitter, Facebook y sitio web oficial, construidos a partir del objeto `external_ids` de TMDb.

4.5.2.11 Comentarios, análisis de sentimientos y listas de Trakt

La sección de comentarios fusiona reviews de TMDb con comentarios de Trakt en la misma sección. Los comentarios de Trakt se organizan en tres categorías: «Top 30 días» que muestra los comentarios con más likes recibidos en los últimos 30 días, «Top histórico» que muestra los comentarios con más likes de todos los tiempos ordenados descendentemente por `likes` y «Más recientes» que muestra todos los comentarios ordenados por fecha de creación en orden descendente. Cada comentario incluye el avatar del usuario, su nombre de usuario, la puntuación que dio al título si es que votó, una advertencia de spoiler si el comentario está marcado como tal, el número de likes que ha recibido, el número de respuestas, la fecha de publicación relativa y el texto completo del comentario.

La funcionalidad del análisis de sentimiento de Trakt se construye mediante la función `buildSentimentFromComments(items)` que procesa todos los comentarios cargados, extrae frases que contienen palabras clave positivas (como «excelente», «increíble», «obra maestra», «recomendable») o negativas (como «decepcionante», «aburrido», «predecible», «desperdicio»), y genera dos listas: una de pros (aspectos positivos mencionados frecuentemente) y otra de contras (aspectos negativos recurrentes).

La sección de listas muestra las listas públicas de Trakt que incluyen este título, organizadas en dos pestañas: Popular (ordenadas por número de likes) y Trending (ordenadas por actividad reciente). Cada lista se renderiza como una tarjeta que muestra el nombre de la lista, una descripción, el nombre del usuario que la creó, el número de items que contiene, el número de likes que ha recibido y el número de comentarios. Hacer clic en cualquier lista navega a la página completa de esa lista en Trakt.




Figura 4.10: Análisis de sentimientos extraído de comentarios




Figura 4.11: Sección de comentarios de TMDb y Trakt




Figura 4.12: Listas públicas de Trakt que incluyen el título

4.5.2.12 Recomendaciones y contenido similar

La sección de recomendaciones utiliza el algoritmo de Trakt para sugerir títulos relacionados mediante el endpoint `/{type}/{slug}/related?extended=full&limit=15`, que analiza patrones de visionado de la comunidad, géneros compartidos, directores, actores y palabras clave para determinar similitud. El proceso de obtención tiene tres fases secuenciales que transforman IDs. Primero, la API Route `/api/trakt/related` recibe el TMDb ID del título actual y lo traduce al slug de Trakt mediante el endpoint de búsqueda `GET /search/tmdb/{id}?type=movie|show`, que devuelve el objeto completo del título incluyendo todos sus identificadores. Con el slug de Trakt obtenido, se ejecuta la petición de contenido relacionado que devuelve un array de hasta 15 títulos similares con metadatos básicos pero sin imágenes. Finalmente, cada resultado se completa individualmente con datos de TMDb mediante peticiones paralelas (`mapWithConcurrency`) obteniendo `poster_path`, `backdrop_path`, `vote_average`, `overview` y fecha de estreno.




Figura 4.13: Sección de recomendaciones y contenido similar

4.5.3 Favoritos (`/favorites`)

La página de favoritos muestra la colección de películas y series del usuario a partir de la API TMDb. El componente `FavoritesClient.jsx` obtiene los datos mediante dos peticiones paralelas a los *endpoints* `GET /account/{id}/favorite/movies` y `GET /account/{id}/favorite/tv`, cada uno en bloques de 20 elementos. La función `fetchFavoritesForUser()` implementa un patrón de carga paralela: primero ejecuta una petición inicial para obtener el número total de páginas disponibles y posteriormente lanza todas las páginas restantes mediante `Promise.all()`, procesándolas en lotes de 5 peticiones concurrentes para respetar los límites de la API de TMDb. Los resultados de películas y series se combinan en un único array marcando cada elemento con `media_type: "movie"` o `media_type: "tv"`.

El componente implementa además un sistema de caché para evitar peticiones redundantes.

Las puntuaciones de OMDb (ratings de IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic) se almacenan en `sessionStorage` con clave `omdb:{imdbId}` y un TTL de 24 horas, permitiendo que los datos persistan durante la sesión de navegación actual sin necesidad de nuevas peticiones. Las puntuaciones de Trakt se guardan en `localStorage` con TTL de 24 horas y marcas de tiempo en formato epoch, garantizando persistencia entre sesiones. La carga de puntuaciones externas no se realiza hasta que el usuario activa el hover sobre una tarjeta, evitando decenas de peticiones durante el montaje inicial del componente.

La interfaz proporciona tres modos de visualización como botones en la barra de herramientas. El modo *Grid* organiza los elementos en una cuadrícula responsive (6 columnas en escritorio) mostrando posters verticales en relación de aspecto 2:3. El modo *List* presenta filas horizontales con imagen backdrop en relación de aspecto 16:9 de resolución 1920×1080 píxeles, título, año de estreno y puntuación TMDb y el modo *Compact* muestra más elementos por fila (8 columnas en escritorio) y cada tarjeta con menor tamaño que en Grid.

El sistema permite alternar entre dos tipos de imagen de portada: *Poster* (vertical, relación 2:3) o *Backdrop* (horizontal, relación 16:9), controlado mediante el estado `imageMode`. La lógica implementada en `effectiveImageMode = viewMode === "list" ? "backdrop" : imageMode` fuerza el uso de backdrop cuando el modo de visualización es *List*, independientemente de la preferencia del usuario, ya que este modo requiere imágenes horizontales para su diseño de filas. En los modos *Grid* y *Compact*, el usuario puede alternar libremente entre poster y backdrop mediante un botón específico en la barra de herramientas y la selección de imágenes prioriza contenido en inglés con mayor número de votos mediante `pickBestPosterEN()` para posters y `pickBestBackdropByLangResVotes()` para backdrops, con *fallback* al `poster_path` o `backdrop_path` original de TMDb si la selección automática falla.

El menú de filtros y controles incluye cuatro categorías funcionales. La sección **Tipo** filtra el contenido mostrado mediante tres opciones: «Todo» (películas y series), «Películas» o «Series». La sección **Agrupar** organiza los elementos en grupos con cabeceras separadoras: «Sin agrupar» (predeterminado), «Por año», «Por década» (agrupando años en bloques de 10), «Género» (utilizando el primer género del array `genre_ids`) y agrupación por valoración («TMDb», «IMDb», «Trakt», «Mis puntuaciones»). La sección **Orden** controla la ordenación de los elementos mediante ocho opciones: «Título A–Z» (`sortBy = "title-asc"`), «Título Z–A» (`sortBy = "title-desc"`), «Valoración descendente» y «Valoración ascendente» (ordenación por `vote_average` de TMDb), «Añadido reciente» y «Añadido antiguo» (ordenación por timestamp de inserción en favoritos de TMDb) y «Vista reciente» y «Vista antigua» (ordenación por fecha de último visionado obtenida de Trakt mediante `GET /sync/history`).




Figura 4.14: Interfaz de la sección de favoritos.




Figura 4.15: Vista con portadas backdrop de la sección de favoritos.

4.5.4 Pendientes (`/watchlist`)

La página de watchlist muestra el contenido que el usuario tiene pendiente a partir de la API TMDb. El componente `WatchlistClient.jsx` utiliza la misma arquitectura que `FavoritesClient.jsx` y por ello cuenta con el mismo estilo de diseño y las mismas funcionalidades de filtrado, agrupación y ordenación. La única diferencia es que en lugar de consultar los endpoints de favoritos de TMDb, se consultan los endpoints de watchlist (`GET /account/{id}/watchlist/movies` y `GET /account/{id}/watchlist/tv`).




Figura 4.16: Interfaz de la sección de pendientes.




Figura 4.17: Vista de lista de la sección de pendientes.

4.5.5 Historial de visionado (`/history`)

La página de historial muestra el registro completo de contenido visto por el usuario, obtenido desde Trakt mediante `GET /sync/history`. Trakt registra el timestamp exacto de cada visionado en formato ISO 8601, incluyendo la fecha, hora y episodio específico para series. Mediante la API Route interna `/api/trakt/history` se ajustan los datos de Trakt antes de enviarlos al cliente: traduce el identificador interno de Trakt a TMDb ID mediante `/search/tmdb/{traktId}?type=movie|show` y ejecuta peticiones paralelas a TMDb para obtener `poster_path`, `backdrop_path` de cada título.

El componente `HistoryClient.jsx` organiza el historial mediante agrupación por día, mes y año. Cada grupo incluye cabeceras separadoras con la fecha correspondiente. Para series, la función `collapseConsecutive()` detecta episodios consecutivos de la misma serie vistos en la misma sesión y los agrupa en una entrada única. Cada tarjeta cuenta con un diseño hover como en la mayoría de secciones que muestra el número de episodio , fecha de visionado y título.

A parte del menú de herramientas que mantiene una estética unificada y permite aplicar filtros, ordenación y agrupación, existe un calendario interactivo que permite seleccionar cualquier fecha y también acceder a la vista completa por meses.




Figura 4.18: Interfaz de la sección de historial de visionado.

4.5.6 En Progreso (`/in-progress`)

La página de series en progreso determina qué series se encuentran activas cuando al menos un episodio ha sido marcado como visto pero no todos los episodios disponibles han sido completados. `InProgressClient.jsx` combina la respuesta de `GET /sync/watched/shows` de Trakt, que contiene el número de episodios vistos por temporada, con los datos de TMDb que informan del número total de episodios emitidos hasta la fecha. Además, el componente cuenta con otra sección para las series completadas, que agrupa los títulos en los que todos los episodios disponibles han sido marcados como vistos.




Figura 4.19: Interfaz de la sección de series en progreso.




Figura 4.20: Vista de tarjetas de la sección de series en progreso.

4.5.7 Estadísticas del usuario (`/stats`)

El módulo de estadísticas unifica los datos de visionado del usuario mediante una petición a la API Route interna `/api/trakt/user-stats`, que agrega `/users/me/stats` (resumen global del usuario), el historial completo de `/sync/history` y las listas de `watchedMovies` y `watchedShows` (para identificar títulos más vistos). La respuesta incluye el total de películas, series, episodios, temporadas, tiempo en red y distribución de géneros, además de listas de actores y directores más frecuentes en el historial.

`StatsClient.jsx` transforma estos datos en gráficas y secciones visuales e interactivas haciendo uso de Recharts (Recharts, 2024). La sección principal presenta tarjetas KPI con el total de horas de visionado, películas vistas, series seguidas y episodios completados. El gráfico de actividad mensual es un `AreaChart` que muestra los últimos 12 meses. La distribución por día de la semana y por hora del día se representa mediante `BarChart`. La distribución de géneros se visualiza como un `RadarChart` que mapea los seis géneros más consumidos. El histograma de ratings (distribución de puntuaciones del usuario) adopta la forma de un `BarChart` horizontal..

4.5.8 Calendario de estrenos (`/calendar`)

El módulo de calendario obtiene los estrenos de películas desde TMDb mediante el endpoint de descubrimiento `/discover/movie`, parametrizado con rangos de fechas según el modo de visualización activo y la región España (`region=ES`). La construcción de la URL parametrizada incluye `release_date.gte` y `release_date.lte` para acotar el rango (día específico, semana o mes completo), junto con `sort_by=release_date.asc` para ordenar los resultados cronológicamente y `language=es-ES` para localización. En caso de rangos amplios (vista de mes), se implementa limitación de paginación (`page <= 5`) para evitar peticiones excesivas y mantener tiempos de respuesta razonables.




Figura 4.21: Interfaz de la sección de estadísticas del usuario (vista general y vista de patrones).




Figura 4.22: Interfaz del calendario de estrenos de películas.

4.5.9 Biblioteca Personal (`/biblioteca`)

La biblioteca personal se basa en la integración con Plex Media Server. El componente `BibliotecaClient.jsx` consulta el endpoint interno `/api/plex` para obtener el inventario completo de la biblioteca del servidor local, incluyendo metadatos técnicos que solo Plex proporciona: resolución de cada archivo (4K/1080p/720p/576p/SD), códec de vídeo (H.264, HEVC/H.265, AV1), contenedor (`mkv`, `mp4`, `avi`), tamaño en disco en GB, y número de pistas de audio y subtítulos disponibles.

El componente implementa renderizado incremental para evitar bloquear el hilo principal cuando las bibliotecas Plex contienen un gran número de títulos, de esta forma renderiza los primeros 180 ítems de forma inmediata y añade bloques adicionales de 120 ítems cada vez que se alcanza el final de la lista, con prefetch de imágenes se muestran 80 ítems por delante de lo actualmente visible. Los datos de TMDb asociados a cada título (poster y backdrop en alta calidad) se cachean en un `Map`, y las preferencias de imagen se leen de `localStorage` con clave `showverse:movie:{id}:poster` antes de recurrir a la selección automática. La función

`openPlexLink()` detecta la plataforma del usuario y genera la URL apropiada: `intent://` para Chrome en Android, el esquema `plex://` para la app nativa en iOS, o la URL web para escritorio.




Figura 4.23: Interfaz de la biblioteca personal integrada con Plex Media Server.

4.5.10 Descubrir contenido (`/discover`)

La sección de descubrimiento emplea `/discover/movie` y `/discover/tv` de TMDb, que aceptan parámetros de filtrado completos, a diferencia de la búsqueda libre por texto. `DiscoverClient.jsx` gestiona el estado completo de los filtros activos: género, plataforma de *streaming* disponible, certificación de edad, rango de valoración media y mínimo de votos, rango de fechas de estreno y palabras clave con autocompletado contra `/search/keyword` de TMDb. Todos estos filtros se combinan en una única petición estructurada a TMDb cuyos parámetros se calculan dinámicamente mediante `buildDiscoverParams()` a partir del estado activo.




Figura 4.24: Interfaz de la sección Descubrir contenido.

4.5.11 Gestión de listas (`/lists`)

El módulo de listas unifica tres vistas de contenido. Las listas propias del usuario en TMDb se obtienen mediante `GET /account/{id}/lists` y permiten operaciones completas: creación de nuevas listas (petición `POST /list`), adición o eliminación de títulos desde la página de detalle y edición de metadatos. Las colecciones de saga de TMDb se tratan como un tipo especial de lista que `CollectionDetailsClient.jsx` renderiza con un hero propio y un grid ordenado cronológicamente. Las listas públicas de Trakt se gestionan mediante `TraktListDetailsClient.jsx`, que implementa paginación con carga bajo demanda en páginas de 48 ítems mediante un botón «Cargar más» que consulta `/api/trakt/lists/{username}/{listId}?page={n}&limit=48`.

El diseño visual de cada lista incluye metadatos como el número de ítems, el nombre del creador y la descripción y permite ordenar las listas del usuario por fecha de creación, número de ítems o valoración media del contenido. `UnifiedListDetailsLayout.jsx` actúa como diseño reutilizable para todas las páginas de detalle de lista, proporcionando el hero con título y metadatos, el sistema de pestañas con estado activo y los controles superiores de filtrado y ordenación de forma consistente independientemente del tipo de lista (TMDb, colección o Trakt).




Figura 4.25: Interfaz de las listas públicas de Trakt.




Figura 4.26: Interfaz de la sección de colecciones.

4.5.12 Películas y Series (`/movies`, `/series`)

Las páginas de películas y series especializan el dashboard principal en un único tipo de contenido. `MoviesPageClient.jsx` y `SeriesPageClient.jsx` comparten la arquitectura técnica, incluyendo sistemas de caché a nivel de módulo para extras, backdrops, imágenes y trailers. `pickBestBackdropByLangResVotes()` prioriza backdrops de resolución 1920×1080 sobre 2560×1440 y 3840×2160, priorizando la velocidad de carga sobre la calidad máxima de imagen. La selección de poster aplica `pickBestPosterByLangThenResolution()`, que selecciona el de mayor resolución entre los disponibles en inglés o español, con *fallback* al `poster_path` original de TMDb.

La sección de trailers reproduce el tráiler oficial de cualquier título directamente en la página sin navegar al detalle. Cuando se hace hover sobre una tarjeta, `prefetchTrailer(id)` comprueba el caché de trailers en memoria y, si no hay datos cacheados, solicita los vídeos del título a TMDb mediante `GET /{type}/{id}/videos` y almacena el resultado. Al hacer clic en el botón de reproducción, el componente abre `VideoModal` con el `videoKey` de YouTube del tráiler. Ambos módulos incluyen integración directa con los botones de favorito y watchlist de TMDb desde las tarjetas del grid, usando el patrón de actualización optimista descrito en el módulo de detalles, sin necesidad de navegar a la página de detalle para gestionar las listas personales.




Figura 4.27: Interfaz de la sección de películas.



Figura 4.28: Interfaz de la sección de series.

4.5.13 Ficha de personas (`/details/person/[id]`)

La ficha de persona implementada en `ActorDetails.jsx` carga en paralelo mediante `Promise.allSettled()` cinco recursos independientes: identificadores externos, créditos combinados de películas y series, galería de fotos de perfil, imágenes promocionales etiquetadas y traducciones disponibles, escogiendo la versión en español de la biografía si está disponible. El uso de `Promise.allSettled()` en lugar de `Promise.all()` garantiza que un fallo en uno de los recursos (por ejemplo, ausencia de imágenes etiquetadas) no cancele la carga de los demás.

La filmografía completa se calcula como un valor derivado mediante `useMemo()` a partir del array `combined_credits`, normalizando el formato de los campos según si el ítem es una película (`release_date`) o una serie (`first_air_date`) y si el crédito es como actor (`character`) o como miembro del equipo técnico (`job`, `department`). Los filtros disponibles son: tipo de medio (todas, películas, series), tipo de crédito (actuación, equipo técnico), departamento (para filtrar directores, guionistas, productores dentro del equipo técnico), rango de años desde/hasta, y búsqueda libre por título o nombre de personaje. Todos los filtros se aplican de forma combinada en un único paso de procesamiento sobre el array completo, sin peticiones adicionales al servidor. La ordenación por popularidad, fecha, valoración o alfabético se aplica como etapa posterior al filtrado. El sistema calcula estadísticas sobre la filmografía filtrada (total de créditos, películas, series, actuaciones, roles técnicos) que se muestran como tarjetas informativas en la cabecera, actualizándose en tiempo real al cambiar los filtros. La función `calcAge()` calcula la edad actual o la edad en el momento del fallecimiento a partir de las fechas de nacimiento y muerte, y `formatHumanDate()` formatea las fechas en español con localización `es-ES`.




Figura 4.29: Interfaz de la ficha de persona.

4.5.14 Barra de navegación (Navbar)

La barra de navegación implementada en `Navbar.jsx` se encuentra presente en todas las páginas de la aplicación, ya que se instancia directamente en el `layout.jsx` raíz. En escritorio adopta una disposición horizontal en tres zonas: el logotipo a la izquierda con las distintas secciones de dashboards, una barra de búsqueda centralizada y a la derecha un conjunto de iconos de navegación con códigos de color por categoría. En móvil, la barra superior simplifica el contenido a logo, buscador y avatar, mientras que la navegación principal se traslada a una barra fija de iconos en la parte inferior de la pantalla accesible con el pulgar, complementada por un menú deslizable lateral (*drawer*) que contiene los enlaces secundarios.

La barra de búsqueda `SearchBar` se reutiliza tanto en la versión de escritorio como en la modal de

búsqueda de móvil. El resultado de búsqueda muestra hasta diez sugerencias con el tipo de contenido identificado por color, la foto de perfil o poster en miniatura, el año de estreno y el rating de TMDb.




Figura 4.30: Barra de navegación en escritorio.




Figura 4.31: Barra de navegación en móvil.

4.5.15 Patrones de optimización y rendimiento

La aplicación implementa un conjunto de patrones de optimización aplicados de forma sistemática que explican los tiempos de respuesta percibidos como inmediatos a pesar de integrar datos de varias APIs externas distintas.

Actualización optimista. Todas las acciones de escritura del usuario (marcar como favorito, añadir a pendientes, valorar) actualizan la interfaz instantáneamente sin esperar la confirmación del servidor. La petición real se envía en paralelo en segundo plano y solo si falla se revierte el cambio visual mostrando un mensaje de error. Este patrón elimina la latencia perceptible creando la sensación de respuesta inmediata.

Precarga de imágenes. Las imágenes de posters y backdrops se precargan con un margen adelantado respecto al viewport, de forma que cuando el usuario hace scroll las imágenes ya están disponibles en la caché del navegador, evitando tiempos de carga visibles.

Control de concurrencia. Para respetar los límites de las APIs externas sin renunciar al paralelismo, se mantiene un máximo de 4 o 5 peticiones concurrentes. Esto reduce el tiempo de carga de colecciones paginadas de N peticiones secuenciales a aproximadamente N/4 rondas paralelas, mejorando el rendimiento entre 4 y 5 veces respecto a la ejecución secuencial.

Cancelación de peticiones obsoletas. Cuando el usuario navega a otra página mientras hay peticiones en curso, estas se cancelan automáticamente para prevenir condiciones de carrera y actualizaciones de estado en componentes ya desmontados.

Regeneración estática incremental (ISR). Los datos semi-estables como catálogos de tendencias y listas de mejor valoradas se sirven con regeneración cada 10 a 30 minutos, permitiendo que la mayoría de visitas utilicen páginas preconstruidas desde la CDN sin ejecutar peticiones a APIs externas.

4.6 Diseño de la interfaz

4.6.1 Sistema de diseño global

El sistema de diseño utiliza el contenido visual proveniente de TMDb (backdrops y posters de cada título) como protagonista de la interfaz. Además de ello se complementan las secciones de la aplicación con componentes propios que siguen una estética unificada.

Paleta de colores. El color de fondo global es negro puro, sobre el cual se despliegan los backdrops a pantalla completa con gradientes en los extremos.

Superficies de cristal (glassmorphism). Las tarjetas, paneles laterales, la barra de navegación y los menús desplegables utilizan un efecto de cristal semitransparente: fondo blanco con 5 % de opacidad, desenfoque de 10 píxeles del contenido subyacente y borde sutil de 1 píxel. La opacidad baja mantiene la legibilidad del texto mientras proyecta el color del backdrop en la superficie del elemento.

Tipografía. El proyecto utiliza PT Sans, una tipografía sans-serif de Google Fonts optimizada mediante el sistema de fuentes de Next.js (`next/font/google`). Se configura en el componente raíz `layout.jsx` y, adicionalmente, se aplica la clase `antialiased` de Tailwind para mejorar el renderizado de bordes en pantallas de alta resolución.

4.6.2 Componentes de Next.js utilizados

`<Image>` de Next.js. Todos los pósters, *backdrops* y logos de la aplicación se renderizan mediante el componente `<Image>` de Next.js en lugar del elemento `<img>` nativo. Este componente aplica automáticamente:

- Conversión del formato original JPEG a WebP para los navegadores que lo soportan, reduciendo el peso de las imágenes entre un 25 y un 35 % sin pérdida visual apreciable.
- *Lazy loading* nativo: las imágenes fuera del *viewport* no se solicitan hasta que el usuario se aproxima a ellas.
- Reserva de espacio (*placeholder*) mediante `width` y `height` explícitos, evitando el salto de layout (CLS) que se produciría si la imagen tardase en cargar.
- Optimización automática a través del CDN de Vercel, que sirve cada imagen en el tamaño exacto requerido por el dispositivo del usuario.

`<Link>` de Next.js. La navegación entre páginas utiliza el componente `<Link>` del App Router de Next.js, que implementa *prefetching* automático de las rutas visibles en el *viewport*. En producción (Vercel), cuando el usuario se aproxima a un enlace, Next.js precarga en segundo plano los datos del Server Component de la ruta destino, logrando transiciones de página percibidas como instantáneas.

`usePathname` y estado activo en la Navbar. El componente `Navbar.jsx` utiliza el *hook* `usePathname()` de `next/navigation` para detectar la ruta activa y aplicar el estilo visual correspondiente a cada enlace de navegación sin necesidad de estado global. La función `isActive(href)` comprueba si la ruta actual comienza con el *href* del enlace, marcando toda la sección como activa aunque el usuario esté en una subruta.

4.6.3 Componentes propios: Navbar

El componente `Navbar.jsx` implementa una navegación adaptativa con dos modos de presentación.

Modo escritorio (lg+). Una barra horizontal fija en la parte superior con tres zonas:

- **Izquierda**: logotipo de la aplicación y navegación principal (Inicio, Películas, Series, Descubrir, Biblioteca).
- **Centro** (posición absoluta): campo de búsqueda en tiempo real con *dropdown* de resultados.

- **Derecha**: botones de acceso rápido a Estadísticas, Listas, Calendario, En Progreso, Historial, Favoritas y Pendientes; avatar del usuario autenticado.

Cada botón de icono utiliza un sistema de estilos por «tono de color» (`iconLinkClass(href, tone)`): al hacer *hover*, el botón adquiere el color de su función (rojo para Favoritas, azul para Pendientes, ámbar para Calendario, verde para En Progreso, etc.) junto con un halo de sombra coloreado.

Cuando el estado está activo (ruta actual), el color se intensifica con un fondo semitransparente y una sombra más pronunciada.

Modo móvil. La barra superior se simplifica al logotipo centrado, un botón de menú y un botón de búsqueda. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra de navegación fija (*tab bar*) con las cuatro secciones de mayor uso. Esta arquitectura de doble barra es el patrón estándar de las aplicaciones de contenido multimedia en iOS y Android. El menú lateral deslizable (*drawer*) contiene enlaces a las secciones secundarias (Estadísticas, Listas, Calendario, En Progreso, Historial) y se activa al hacer clic en el botón de menú de la barra superior.

4.6.4 Componente propio: LiquidButton

`LiquidButton.jsx` (18 KB) es el componente de botón de acción rápida utilizado en la página de detalle para las operaciones de favoritos, pendientes, historial y valoración personal. Es un Client Component completamente autónomo que implementa un sistema de efectos visuales interactivos mediante la API `Canvas 2D` del navegador.

La arquitectura del componente se basa en tres capas superpuestas dentro de un `<button>`:

1) **Canvas de efectos**: un elemento `<canvas>` que ocupa toda la superficie del botón y gestiona, mediante `requestAnimationFrame`, las partículas flotantes, las ondulaciones animadas y los efectos de explosión al hacer clic.

2) **Superposición de brillo**: un `<div>` con un gradiente lineal animado mediante CSS (`@keyframes liquidShine`) que recorre la superficie del botón de forma continua cuando está activo o en *hover*.

3) **Borde pulsante**: un segundo `<div>` circular con borde coloreado animado mediante `@keyframes liquidPulse` (escala $1 \rightarrow 1.15 \rightarrow 1$, con periodo de 2 s).

El sistema de efectos de *canvas* implementa:

- **Partículas flotantes**: 12 partículas con movimiento senoidal suave que se generan al entrar en *hover*. Cada partícula tiene posición, velocidad, tamaño, opacidad y fase trigonométrica independientes.
- **Ripple (ondulación)**: al hacer *hover* o clic, se crean ondas circulares que se expanden desde el punto de contacto y se desvanecen al alcanzar su radio máximo.
- **Trail effect**: al mover el ratón sobre el botón, se generan puntos de rastro que se desvanecen en 0,4 s, creando un efecto de «estela líquida».
- **Explosión**: al hacer clic, se generan 12 partículas que se dispersan en ángulos uniformes desde el punto de impacto con gravedad simulada.

El componente soporta un sistema de **propagación entre botones del mismo grupo** (`groupId`): al interactuar con un botón, este emite un `CustomEvent` al documento (`liquid-spread`, `liquid-click`, `liquid-proximity`) que es capturado por todos los botones del mismo grupo. Los botones próximos a la fuente del evento reaccionan con ondulaciones de intensidad proporcional a la distancia, creando la sensación de que el líquido se propaga físicamente entre botones adyacentes.

El color activo del botón es configurable mediante la prop `activeColor` (blue, red, yellow, purple, green, teal, orange), lo que permite usar el mismo componente para acciones semánticamente distintas manteniendo coherencia visual.




Figura 4.32: Botones de acción implementados con el componente LiquidButton.

4.6.5 Componente propio: StarRating

`StarRating.jsx` gestiona la valoración personal del usuario en Trakt (escala 1–10). Utiliza `LiquidButton` como *trigger* con `activeColor="yellow"`: si el usuario ya tiene una valoración, el botón muestra el valor numérico con el efecto de partículas activo, si no, muestra el icono de estrella.

Al hacer clic, el componente abre un modal que contiene:

- Un número grande que muestra el valor actual centrado sobre una estrella decorativa semitransparente.

- Un *slider* HTML nativo (`<input type="range">`) con paso de 0,5 y recorrido de 1 a 10..
- Botones de ajuste $-0{,}5$ / $+0{,}5$ a ambos lados del *slider*.
- Botón de confirmación y, si ya existe una valoración, botón de borrado con icono de papelera.




Figura 4.33: Interfaz del componente de valoración personal StarRating.

4.6.6 Componente propio: DetailsSectionMenu

`DetailsSectionMenu.jsx` gestiona la navegación interna de la página de detalle mediante pestañas contextuales. Su función principal es organizar el contenido por bloques funcionales (Media, Comentarios, Listas, Reparto, Recomendaciones, Temporadas y Episodios) y adaptar automáticamente qué pestañas se muestran según el tipo de contenido (película o serie) y según la disponibilidad real de datos.




Figura 4.34: Interfaz del componente DetailsSectionMenu.

4.6.7 Componente propio: EpisodeRatingsGrid

`EpisodeRatingsGrid.jsx` presenta una vista matricial de episodios para series, donde cada celda representa un episodio y su color refleja la puntuación. Este componente permite detectar de forma rápida patrones de calidad por temporada y ofrece navegación directa al detalle de episodio cuando el usuario hace clic en una celda.

Dos tipos de vista. El componente ofrece dos disposiciones: *Grid* (tabla con episodios en filas y temporadas en columnas) y *Wrapped* (temporadas envueltas en bloques).

Modo invertido. Exclusivo de la vista Grid, intercambia filas por columnas: las temporadas pasan a ser filas y los episodios columnas.

Media de temporada. Añade una columna extra en cada temporada mostrando su puntuación promedio. Se calcula como la media aritmética de todos los episodios con puntuación de esa temporada.



Figura 4.35: Interfaz del componente EpisodeRatingsGrid.

4.6.8 Componente propio: ScoreboardBar

`ScoreboardBar.jsx` centraliza en una sola franja la información de valoración y contexto del título, para evitar que el usuario tenga que consultar varias secciones distintas de la ficha. En este componente se agrupan:

- Puntuaciones de TMDb, Trakt e IMDb.
- Número de votos asociado a las fuentes disponibles.
- Estadísticas de Trakt vinculadas al seguimiento del título.
- Botón de compartir para difundir directamente el contenido.




Figura 4.36: Interfaz del componente ScoreboardBar.

4.6.9 Componentes propios: control de visionado en Trakt

El bloque de control de visionado se apoya en tres componentes coordinados:

- `TraktEpisodesWatchedModal`: modal para gestionar el marcado de episodios en series de forma más detallada.
- `TraktWatchedModal`: modal de historial de visionados en películas.




Figura 4.37: Interfaz del modal TraktWatchedModal con el historial de visionado.

4.6.10 Componentes propios: modales de apoyo en DetailsClient

`DetailsClient.jsx` utiliza varios modales especializados para acciones concretas:

- `AddToListModal`: añadir o quitar el título de listas personalizadas de TMDb.
- `VideoModal`: reproducir trailers y vídeos oficiales dentro de la propia página.
- `ExternalLinksModal`: agrupar enlaces externos en móvil cuando no hay espacio para mostrar todos los iconos.




Figura 4.38: Modal AddToListModal para gestionar listas personalizadas.




Figura 4.39: Modal VideoModal para reproducción de trailers.

Como apoyo adicional en la misma pantalla también es relevante `SeasonDetailsClient` (detalle expandible de temporadas y episodios).

4.6.11 Sistema de animaciones con Framer Motion

Framer Motion gestiona las animaciones de mayor complejidad del proyecto a través de cuatro patrones principales:

1. Animaciones de entrada escalonada (`staggerChildren`). En el dashboard y en las páginas de listas, las tarjetas no aparecen todas simultáneamente. La variante del contenedor define un `staggerChildren` de 0,05 s (reducido a 0,02 s para listas largas de más de 30 ítems), de forma que cada tarjeta entra con un ligero retraso respecto a la anterior:

2. `AnimatePresence` para salidas animadas. El sistema de tres vistas (Grid, List, Compact) y las pestañas de la página de detalle utilizan `AnimatePresence` para animar tanto la entrada como la salida de los elementos del DOM. Cuando el usuario cambia de vista, el contenido saliente realiza una animación de salida (`exit`) antes de ser eliminado del DOM, evitando cortes bruscos.

El modo `"wait"` garantiza que la animación de salida se complete antes de que empiece la de entrada.

3. Drawer y overlays móviles. El menú lateral, la búsqueda en *overlay* móvil y los paneles modales utilizan `motion.div` con valores iniciales fuera del *viewport*: `x: -320` para el drawer (deslizamiento desde la izquierda), `scale: 0.95, opacity: 0` para los modales (apertura

con escala). Las transiciones de tipo `tween` con `ease: "easeOut"` producen una deceleración natural al final del movimiento.

4. Carrusel del hero. El carrusel automático de la página principal anima las transiciones entre slides con una combinación de `opacity` (entrada: 0→1, salida: 1→0) y un ligero desplazamiento horizontal (`x: +20→0`). La pausa automática al hacer *hover* se gestiona mediante un `useEffect` que detecta el evento `mouseenter` del contenedor del hero.

Rendimiento de las animaciones. Todas las animaciones de Framer Motion utilizan exclusivamente las propiedades CSS `transform` (para `x`, `y`, `scale`, `rotate`) y `opacity`, que el navegador puede procesar enteramente en la GPU sin necesidad de recalcular el *layout* ni repintar capas del DOM. Esto garantiza que las animaciones se ejecuten a 60 fps incluso en dispositivos de gama media.

4.6.12 Sistema de estilos global (`globals.css`)

El fichero `globals.css` define un conjunto de utilidades y animaciones CSS que complementan a Tailwind CSS:

- **`.no-scrollbar`**: oculta la barra de desplazamiento en los carruseles horizontales y los paneles de pestañas, sin deshabilitar el *scroll* táctil.
- **`.sv-scroll`**: barra de desplazamiento personalizada para los paneles con mucho contenido (lista de episodios, resultados de búsqueda): fina, semitransparente, con bordes redondeados y espacio interior.
- **`.animate-shimmer`**: efecto de carga tipo *skeleton* con un gradiente que avanza horizontalmente (`background-position: -200% → 200%`) sobre los *placeholders* de las tarjetas mientras los datos se cargan.
- **`.hover-lift`**: eleva el elemento 4 px y añade una sombra al hacer *hover*, indicando que es interactivo.
- **`.glass / .glass-dark`**: superficies de *glassmorphism* en variante clara y oscura reutilizables en cualquier componente.

4.6.13 Sistema de tres vistas (Grid, List, Compact)

El sistema de tres vistas es un componente transversal utilizado en Favoritos, Pendientes, Historial y En Progreso. La selección de vista se persiste en `localStorage` bajo una clave específica por

módulo (`showverse:view:favorites`, `showverse:view:history`, etc.), de forma que el usuario puede tener configuraciones distintas en cada sección.

La transición entre vistas utiliza `AnimatePresence` de Framer Motion con `mode="wait"` y un efecto de *cross-fade* suave: el contenido saliente desaparece con `opacity: 1→0` antes de que el nuevo contenido entre con `opacity: 0→1`. Esto evita los saltos bruscos de *layout* que se producirían si los dos estados coexistieran en el DOM simultáneamente.

4.7 Rendimiento en producción

Las métricas obtenidas en producción (Vercel) mediante Lighthouse y Vercel Speed Insights validan las decisiones de arquitectura tomadas. La plataforma alcanza un Real Experience Score (RES) de 98/100.

Métrica	**Valor obtenido**	**Objetivo**
RES (Vercel Speed Insights)	98/100	>90
Performance (Lighthouse)	92/100	>90
SEO (Lighthouse)	100/100	100
Best Practices	95/100	>90
FCP	1,44 s	<1,8 s
LCP	2,38 s	<2,5 s
CLS	0,08	<0,1
INP	64 ms	<200 ms
TTFB	0,04 s	<0,6 s

Tabla 4.5: Métricas de rendimiento en producción (datos reales de usuarios)

Las Core Web Vitals obtenidas reflejan la efectividad de las optimizaciones implementadas:

First Contentful Paint (FCP) mide el tiempo hasta que aparece el primer elemento visual en pantalla. El valor de 1,44 s se consigue gracias al SSR con Server Components, ya que el HTML con contenido ya renderizado llega al navegador antes de que se descargue el JavaScript, permitiendo que el usuario vea contenido inmediatamente.

Largest Contentful Paint (LCP) mide cuándo se renderiza el elemento visual más grande del viewport (típicamente la imagen hero del dashboard). El valor de 2,38 s se logra mediante la optimización automática de imágenes del componente `<Image>` de Next.js, que además precarga

las imágenes críticas con la propiedad `priority`, y el uso de CDN de TMDb para servir imágenes con redimensionado bajo demanda.

Cumulative Layout Shift (CLS) cuantifica la estabilidad visual durante la carga, midiendo cuánto se desplaza el contenido de forma inesperada. El valor de 0,08 (umbral: <0,1) se logra reservando el espacio de las imágenes mediante `width` y `height` explícitos antes de cargarlas, evitando que el contenido salte cuando las imágenes terminan de descargarse. Además, el uso de animaciones basadas en `transform` y `opacity` en lugar de propiedades que afectan al layout previene cambios de diseño inesperados durante las transiciones.

Interaction to Next Paint (INP) mide la latencia de respuesta ante las interacciones del usuario (clics, taps, teclas). El valor de 64 ms se consigue usando exclusivamente propiedades aceleradas por GPU (`transform`, `opacity`) en las animaciones de Framer Motion y aplicando actualización optimista en las acciones de favoritos y watchlist, que actualizan la interfaz instantáneamente sin esperar la respuesta del servidor.

Time to First Byte (TTFB) representa el tiempo que tarda el servidor en responder con el primer byte de datos. El valor de 0,04 s se debe a la infraestructura Edge de Vercel, que sirve las páginas desde nodos geográficamente cercanos al usuario, combinado con el sistema de caché multinivel que reduce drásticamente el tiempo de procesamiento en el servidor.




Figura 4.40: Métricas de Vercel Speed Insights en producción

4.8 Sistema de caché multinivel

El rendimiento de *The Show Verse* depende críticamente de la estrategia de caché implementada, que opera en cuatro niveles diferenciados según el tipo de dato y su tasa de cambio.

4.8.1 Nivel 1: Incremental Static Regeneration (ISR)

Las páginas que consumen datos de TMDb en el servidor utilizan ISR mediante la opción `next: {revalidate: TTL}` del sistema de caché de Next.js. Por defecto, el módulo `lib/api/tmdb.js` aplica una revalidación de 10 minutos para todas las peticiones realizadas en Server Components, equilibrando frescura de datos con carga del servidor.

Este valor puede sobrescribirse pasando opciones personalizadas en casos específicos. Para datos personales que requieren autenticación (favoritos, historial, watchlist), las peticiones se configuran con `cache: no-store` para evitar que se sirvan datos obsoletos de otros usuarios.

4.8.2 Nivel 2: Caché en memoria del proceso Node.js

La API Route `/api/omdb` implementa un sistema de caché persistente durante toda la vida del proceso serverless de Node.js mediante estructuras `Map` almacenadas en `globalThis`. Esta caché distingue entre respuestas exitosas y fallidas con estrategias de TTL diferenciadas.

Las respuestas exitosas se almacenan durante 24 horas, permitiendo que múltiples peticiones HTTP reutilicen el mismo dato sin consultar la API externa de OMDb. Las respuestas fallidas (errores 404, timeouts de red) se cachean solamente durante 60 segundos, lo que permite reintentos rápidos sin sobrecargar la API externa si el problema es temporal.

Al ejecutarse en Vercel, esta caché persiste mientras la instancia serverless se mantenga activa. Las instancias frías pierden la caché y deben reconstruirla, pero el sistema garantiza que esto no afecte a la experiencia del usuario gracias al nivel siguiente de deduplicación.

4.8.3 Nivel 3: Deduplicación de peticiones concurrentes

El sistema implementa un mecanismo de deduplicación mediante un segundo `Map` global que registra las promesas de peticiones HTTP en curso. Cuando múltiples componentes solicitan simultáneamente el mismo `imdbId` (por ejemplo, 10 tarjetas cargándose en paralelo), solo se ejecuta una petición real a OMDb.

El resultado de esta petición única se comparte con todos los solicitantes concurrentes. Una vez completada la petición, la promesa se elimina del mapa de deduplicación y el resultado se almacena

en la caché persistente del Nivel 2. Esta estrategia reduce el tráfico hasta 10 veces durante la carga inicial de listas extensas.

4.8.4 Nivel 4: Caché en el navegador (sessionStorage)

Los componentes del cliente que muestran listas de contenido implementan caché de puntuaciones en el almacenamiento de sesión del navegador. Los datos de OMDb (ratings de IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic) se almacenan bajo la clave `showverse:omdb:{imdbId}` con un tiempo de vida de 24 horas.

Esta caché persiste durante toda la navegación del usuario, incluyendo recargas de página, pero se elimina automáticamente al cerrar la pestaña del navegador. El sistema valida la frescura de los datos comparando la marca de tiempo almacenada con el tiempo actual antes de utilizarlos, descartando automáticamente los datos expirados.

4.9 Middleware y optimización SEO

El sistema implementa una estrategia de optimización para asegurar que los bots de redes sociales y motores de búsqueda puedan indexar correctamente el contenido de la aplicación. Esto es fundamental porque, al ser una aplicación React basada en componentes del lado del cliente, los bots no ejecutarían el JavaScript y recibirían un HTML vacío sin metadatos útiles.

4.9.1 Detección de bots y reescritura de rutas

El middleware intercepta las peticiones entrantes e identifica si provienen de bots (WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, Discord, LinkedIn, Googlebot, Bingbot, etc.) mediante el análisis del encabezado `User-Agent`. Cuando se detecta un bot accediendo a una página de detalle (como `/details/movie/550`), el sistema reescribe transparentemente la URL a una ruta alternativa (`/s/movie/550`) que sirve contenido HTML estático con todos los metadatos necesarios.

Esta reescritura es completamente transparente: la URL visible no cambia, pero internamente el bot recibe una respuesta HTML completa con toda la información de Open Graph y Twitter Cards. El patrón limita su ejecución exclusivamente a las rutas de detalle, evitando cualquier sobrecarga en el resto de la aplicación.

4.9.2 Generación de HTML optimizado para compartir

Las rutas alternativas (`/s/*`) construyen páginas HTML estáticas que incluyen:

- **Metadatos Open Graph**: título, descripción, tipo de contenido (película, serie o persona), URL canónica e imagen representativa.
- **Twitter Cards**: información adaptada para previsualizaciones en Twitter/X.
- **Selección inteligente de imágenes**: se prioriza el uso de backdrops horizontales (1280×720 píxeles) sobre posters verticales, ya que las redes sociales muestran previsualizaciones en formato apaisado que aprovechan mejor este tipo de imágenes.
- **Redirección automática para usuarios reales**: si un humano accede directamente a estas rutas, se le redirige inmediatamente a la página interactiva completa mediante una metaetiqueta `refresh`.

El sistema aplica una estrategia de caché de dos niveles: la CDN almacena estas respuestas durante 24 horas y puede servir versiones ligeramente obsoletas hasta 7 días más mientras regenera el contenido en segundo plano. Esto permite que el 99 % de las peticiones de bots se resuelvan desde la CDN sin ejecutar código en el servidor, reduciendo drásticamente la carga y mejorando los tiempos de respuesta.

4.9.3 Metadatos globales y por página

El archivo `layout.jsx` raíz define los metadatos por defecto de la aplicación mediante el objeto estático `metadata`, que incluye el título genérico, la descripción global, el logotipo para Open Graph y Twitter Cards y la URL canónica de la página principal. Estos metadatos se aplican a todas las páginas que no definan sus propios metadatos específicos.

4.9.4 Resumen de la arquitectura dual de rutas

El flujo completo de una petición a `/details/movie/550` funciona de la siguiente manera:

1) La petición llega al *middleware* Edge de Next.js.
2) El middleware evalúa el `User-Agent` contra la expresión regular `BOT_UA`.
3) **Si es un bot:** reescritura transparente a `/s/movie/550`. El Route Handler devuelve HTML con Open Graph completo, cacheado 24h en CDN.
4) **Si es un usuario:** la petición pasa sin modificar a `/details/movie/550`. Se ejecuta el Server Component que hidrata el Client Component interactivo.

Esta arquitectura garantiza:

- Los bots indexan las rutas `/s/*` con metadatos completos (OGP, Twitter Cards, canonical).
- Los usuarios navegan las rutas `/details/*` con el Client Component completo e interactivo.
- No hay contenido duplicado: un usuario que acceda directamente a `/s/movie/550` es redirigido por el `<meta refresh>` a la ruta interactiva.
- El 99 % del tráfico de bots se resuelve desde la CDN sin invocar funciones serverless.

4.10 Sistema de artwork personalizado

El sistema de *artwork* personalizado permite sobrescribir manualmente las imágenes oficiales (poster, backdrop, background) de cualquier título sin modificar los datos originales de TMDb. La implementación se basa en un archivo JSON de configuración en la raíz del proyecto (`artwork-overrides.json`) y una API Route que gestiona las lecturas y escrituras de forma centralizada.

4.10.1 Arquitectura del sistema

El archivo `artwork-overrides.json` almacena las sobrescrituras utilizando claves compuestas por tipo y TMDb ID (`movie:550`, `tv:1399`). Cada entrada puede definir hasta tres tipos de imagen: `poster` (carátula vertical), `backdrop` (imagen horizontal de fondo) y `background` (imagen de fondo de pantalla completa). Las rutas admitidas incluyen imágenes del `public` folder del proyecto, rutas relativas de TMDb que se resuelven automáticamente contra su CDN, o URLs externas completas.

La API Route `/api/artwork` expone dos operaciones: `GET` para consultar sobrescrituras existentes (admite consulta individual por `id` o consulta por lotes mediante `ids` separados por comas) y `POST` para guardar o eliminar sobrescrituras (si `filePath` es `null`, borra la sobrescritura). El runtime se fuerza a Node.js para permitir operaciones de sistema de archivos mediante `fs/promises`, y se marca como `dynamic: 'force-dynamic'` para evitar que Next.js cachee respuestas que deben reflejar cambios inmediatos.

El módulo cliente `lib/artworkApi.js` encapsula las llamadas a la API mediante `saveArtworkOverride()` para escritura y `fetchArtworkOverrides()` para lectura por lotes. Ambas funciones implementan manejo robusto de errores devolviendo objetos vacíos en caso de fallo, garantizando que problemas de configuración no interrumpan el renderizado.

4.10.2 Integración con componentes

Los componentes de interfaz consultan el sistema de sobrescrituras antes de renderizar imágenes. En `MainDashboardClient`, las tarjetas del carrusel principal solicitan sobrescrituras de backdrops en lotes al montar el componente, indexando los resultados en un `Map` para acceso instantáneo durante el renderizado. En `DetailsClient`, la página de detalle permite cambiar el artwork interactivamente: al hacer clic en el poster o backdrop, se abre un selector que muestra todas las imágenes disponibles en la galería de TMDb y permite guardar la selección mediante `saveArtworkOverride()`, actualizando inmediatamente la interfaz sin recargar la página.

Este sistema proporciona personalización visual sin alterar la integridad de los datos externos, útil para casos donde el artwork automático de TMDb no coincide con las preferencias estéticas del proyecto o cuando se desea destacar ediciones específicas de una obra.

4.11 Manejo de errores y estados de carga

4.11.1 Estrategia de *graceful degradation*

Todas las integraciones con APIs externas implementan un patrón de degradación elegante mediante gestión de excepciones que permite continuar con funcionalidad reducida en lugar de bloquear la interfaz completa. Cuando una API externa no responde o devuelve un error, la aplicación captura la excepción, registra el problema en consola para diagnóstico, y asigna valores nulos o por defecto a los datos que no pudieron obtenerse.

Por ejemplo, si la API de OMDb no está disponible al cargar los detalles de una película, el rating de IMDb simplemente se muestra como «N/A» en lugar de impedir que se renderice toda la tarjeta. De esta forma, el usuario puede seguir accediendo al resto de información proveniente de TMDb y Trakt sin interrupciones. Este patrón se aplica consistentemente en todas las peticiones a servicios externos, garantizando que ningún fallo aislado comprometa la experiencia general.

4.11.2 Skeleton loaders

Durante la carga de datos, los componentes renderizan *skeletons* animados que simulan la estructura visual del contenido final. Estos componentes de carga utilizan animaciones de pulso implementadas con Tailwind CSS que crean un efecto de brillo sutil sobre fondos grises, proporcionando feedback visual inmediato al usuario mientras se completan las peticiones asíncronas.

El sistema incluye diferentes tipos de *skeletons* especializados según el contenido que representan. El *PosterSkeleton* reproduce la proporción 2:3 de los pósters de películas y series. El *CardSkeleton*

simula tarjetas completas con bloques rectangulares que representan título, descripción y metadatos. El *GridSkeleton* genera una cuadrícula de *skeletons* para listas de resultados. El *ScoreboardSkeleton* muestra una barra con círculos animados que anticipan la posición de los indicadores de puntuación.

Todos estos componentes se definen de forma centralizada en un módulo dedicado y se reutilizan a lo largo de la aplicación, garantizando consistencia visual en los estados de carga.

4.11.3 Mensajes de error contextuales

Los errores críticos que requieren atención del usuario, como fallos de autenticación o timeouts de red, se comunican mediante notificaciones no intrusivas que aparecen temporalmente en la esquina superior derecha de la pantalla siguiendo el patrón *toast*. Estas notificaciones se generan dinámicamente como elementos del DOM con estilos diferenciados según el tipo de mensaje (error, advertencia, éxito o información).

El sistema crea el elemento visual, lo inserta en el documento, y programa su eliminación automática tras cinco segundos. Este comportamiento temporal evita que el usuario tenga que cerrar manualmente cada notificación y previene la acumulación de mensajes en pantalla, manteniendo la interfaz limpia mientras se proporciona feedback claro sobre operaciones críticas.

4.11.4 Estados vacíos

Las listas vacías se gestionan con componentes específicos que muestran ilustraciones y mensajes motivacionales en lugar de dejar el espacio en blanco. Cuando el usuario no tiene favoritos, historial de visionado o elementos en su lista de pendientes, se renderiza un estado vacío ilustrado que explica la situación e invita a la acción.

Estos estados incluyen un icono representativo de gran tamaño, un título que describe el estado vacío, un mensaje secundario que explica cómo poblarlo, y un botón de llamada a la acción que redirige al usuario hacia la funcionalidad relevante. Por ejemplo, el estado vacío de favoritos guía al usuario hacia la página de descubrimiento de contenido, facilitando que comience a explorar y agregar títulos a su colección personal. Este enfoque mejora la primera experiencia del usuario y reduce la fricción en la adopción de funcionalidades.

4.12 Diseño responsive y adaptación móvil

El diseño responsive se implementa mediante Tailwind CSS siguiendo una estrategia *mobile-first*: los estilos base se definen para pantallas pequeñas (320 px) y se sobrescriben progresivamente mediante prefijos condicionales a medida que aumenta el ancho del viewport.

Breakpoint	Ancho mínimo	Dispositivos objetivo
`sm`	640 px	Móviles grandes (landscape)
`md`	768 px	Tablets
`lg`	1024 px	Laptops
`xl`	1280 px	Desktops
`2xl`	1536 px	Pantallas grandes

Tabla 4.6: Breakpoints responsive de Tailwind CSS

4.12.1 Patrones de layout adaptativos

Las cuadrículas de contenido utilizan un patrón de columnas progresivo que incrementa la densidad visual según el espacio disponible. Por ejemplo, la página de descubrimiento implementa `grid-cols-2 sm:grid-cols-3 md:grid-cols-4 xl:grid-cols-5 2xl:grid-cols-6`, mostrando 2 tarjetas en móvil y hasta 6 en pantallas ultra anchas. Este sistema permite maximizar el uso del viewport sin sacrificar legibilidad en dispositivos pequeños.

Los layouts de dos columnas (sidebar + contenido principal) se adaptan mediante `flex-col lg:flex-row` o `grid-cols-1 lg:grid-cols-[300px_1fr]`, transformando el diseño horizontal de escritorio en una disposición vertical apilada en móvil. La página de filtros de descubrimiento colapsa el panel lateral en un modal overlay accesible mediante botón en pantallas menores a 1024 px.

El espaciado interno y margenes se ajustan proporcionalmente mediante clases como `px-4 sm:px-6 lg:px-8`, aumentando el *padding* horizontal de 1rem en móvil hasta 2rem en escritorio. Los títulos principales escalan mediante `text-4xl sm:text-5xl lg:text-6xl`, adaptando la jerarquía tipográfica al espacio disponible sin comprometer la legibilidad.

4.12.2 Detección de viewport y hooks personalizados

El hook personalizado `useIsMobileLayout()` implementa detección reactiva del ancho de viewport mediante `window.matchMedia()`, actualizando el estado del componente cuando se cruza el umbral de 768 px. Este hook permite condicionar lógica de negocio según el dispositivo, como activar lazy loading más agresivo en móvil o cambiar el comportamiento de modales. La implementación escucha tanto el evento `change` del `MediaQueryList` como `orientationchange` del `window` para garantizar actualizaciones correctas en cambios de

orientación y los carruseles adaptan su configuración de slides visibles y espacio entre ellos según el tamaño de pantalla, mejorando la experiencia táctil en dispositivos móviles.




Figura 4.41: Diseño responsive MainDashboard



Figura 4.42: Vista móvil de la página de detalles

Capítulo 5
Conclusiones

El trabajo ha demostrado que los objetivos planteados son alcanzables con las tecnologías actuales de desarrollo web y sin necesidad de infraestructura de servidor propia. Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la arquitectura Next.js App Router con React Server Components ha demostrado ser particularmente adecuada para aplicaciones de este tipo, que combinan una gran cantidad de datos externos con la necesidad de interactividad en el cliente. La separación entre la obtención de datos (servidor) y la presentación interactiva (cliente) simplifica el flujo de datos y reduce las fuentes de error, de esta forma es posible obtener los datos en paralelo de múltiples APIs en el servidor sin coste para el cliente, lo que permite reducir de forma significativa el tiempo de carga inicial frente a enfoques donde casi todo el procesamiento se realiza en el navegador.

En segundo lugar, la integración de OAuth 2.0 (OWASP, 2021; Vercel, 2024b) mediante API Routes de Next.js ha demostrado ser una estrategia robusta y segura sin necesidad de librerías de autenticación genéricas. La decisión de almacenar los tokens en cookies `httpOnly` y resolver la autenticación en servidor sigue las buenas prácticas descritas en las recomendaciones actuales de OWASP (HackerOne, 2024; OWASP, 2021) para este tipo de flujos. Además, la implementación manual permitió gestionar con mayor precisión tanto la renovación de tokens como los errores específicos de la API de Trakt.tv.

En tercer lugar, la estrategia de caché diferenciada por tipo de dato ha demostrado ser eficaz en todas sus capas: ISR en servidor (Vercel, 2024c) para el catálogo, `no-store` para los datos de usuario protegidos por autenticación y una caché en cliente de cuatro niveles (memoria del proceso, sessionStorage, localStorage y deduplicación en vuelo) (MDN Web Docs, 2024a) para las puntuaciones externas de IMDb, Trakt y OMDb en las vistas de listas, reduciendo drásticamente el número de llamadas a APIs externas.

En cuarto lugar, la integración con Plex Media Server confirma que es viable unificar en una misma aplicación el contenido local del usuario y la información procedente de servicios en la nube. Para ello, se implementó un flujo de autenticación basado en JWT con renovación automática de tokens

y un mecanismo de fallback entre HTTP y HTTPS, lo que reduce fallos de conexión en entornos domésticos con distintas configuraciones de red.

Finalmente, en el plano de diseño, la combinación de animaciones con Framer Motion (Framer, 2024), superficies semitransparentes con desenfoque de fondo (*glassmorphism*) (Babich, 2021; Nielsen Norman Group, 2024) y una navegación adaptativa según el dispositivo (MDN Web Docs, 2024c) (barra horizontal en escritorio y *drawer* con *tab bar* en móvil) permitió construir una interfaz coherente, reconocible y más cercana a patrones de uso actuales. Estas decisiones no solo aportan diferenciación visual frente a otras plataformas de *tracking*, sino que también mejoran la legibilidad, la jerarquía de la información y la fluidez de interacción entre vistas.

5.1 Logros alcanzados

El proyecto ha cumplido todos los objetivos específicos planteados inicialmente y ha añadido funcionalidades adicionales significativas:

Objetivos iniciales cumplidos:

1) Integración completa con TMDb para metadatos de películas y series.
2) Sistema de autenticación OAuth 2.0 con Trakt.tv con refresh automático.
3) Módulo de gestión personal con sincronización bidireccional.
4) Sistema de seguimiento de episodios completo para series.
5) Listas personalizadas por usuario.
6) Historial de visionado y estadísticas de usuario.
7) Interfaz responsiva con múltiples modos de visualización.
8) Sistema de caché optimizado.
9) Despliegue en producción (Vercel).

Funcionalidades adicionales implementadas:

- Sistema de comentarios y listas de comunidad Trakt.
- Integración con Plex Media Server para biblioteca local.
- Sistema de artwork personalizado con sobrescrituras manuales.

- Integración con Letterboxd para enlaces directos.
- Componente LiquidButton con efectos Canvas avanzados.
- Sistema de tres vistas (Grid, List, Compact) con persistencia de preferencias.
- Calendario de estrenos con filtrado por fecha y región.
- Estadísticas de usuario con gráficos interactivos (Recharts).
- Manejo de errores con *graceful degradation* y *skeleton loaders*.

5.2 Discusión

El trabajo presenta algunas limitaciones que deben reconocerse.

Ausencia de tests automatizados. El proyecto no incluyó una suite de tests unitarios ni de integración durante el desarrollo. La validación se realizó exclusivamente mediante pruebas manuales. Los componentes con lógica de negocio compleja (cálculo de progreso de episodios, normalización de fechas para Trakt, estrategia de selección de *backdrops*, algoritmo de deduplicación en vuelo) serían candidatos prioritarios para la cobertura de tests unitarios y la integración de Jest y React Testing Library sería el siguiente paso natural del proyecto.

Dependencia de APIs de terceros. La plataforma depende de la continuidad y estabilidad de cinco APIs externas (TMDb, Trakt.tv, OMDb, JustWatch y Plex), ninguna de las cuales está bajo el control del proyecto. Un cambio en los términos de servicio, límites de uso o estructura de datos de cualquiera de estas APIs podría afectar a la funcionalidad de la aplicación, por lo que es una limitación estructural de la arquitectura elegida, aceptada conscientemente por las ventajas que ofrece frente a la alternativa de construir una base de datos propia.

Escalabilidad del sistema de caché. El uso de `localStorage` para puntuaciones tiene un límite práctico de 5–10 MB según el navegador y este límite podría alcanzarse para listas con un gran número de elementos. La implementación del algoritmo LRU mitiga el problema pero no lo elimina completamente. Por esta razón, una migración a IndexedDB (MDN Web Docs, 2024b) (límite 50 GB) sería recomendable para una mejor escalabilidad a largo plazo.

5.3 Análisis de riesgos y estrategias de mitigación

Todo proyecto de software enfrenta riesgos que pueden comprometer su funcionamiento, sostenibilidad o adopción. En esta sección se identifican los principales riesgos asociados a

The Show Verse, se evalúa su impacto potencial y se describen las estrategias de mitigación implementadas, así como las acciones pendientes para reducir la exposición residual.

5.3.1 Dependencia de servicios externos

Identificación del riesgo. La aplicación depende de cinco APIs de terceros (TMDb, Trakt.tv, OMDb, JustWatch y Plex) para su funcionamiento. Cualquier cambio en los términos de servicio, modificación en la estructura de datos, degradación del rendimiento o interrupción del servicio puede afectar parcial o totalmente a la funcionalidad de la plataforma.

Impacto potencial. Un fallo en TMDb imposibilitaría la obtención de metadatos de contenido, dejando inaccesible el catálogo completo. Una caída de Trakt.tv impediría la sincronización del historial y las listas de usuario. La pérdida de acceso a OMDb o JustWatch eliminaría las puntuaciones externas y la información de disponibilidad en plataformas de streaming, respectivamente.

Estrategias de mitigación implementadas. Para reducir el acoplamiento con proveedores externos, todas las integraciones se encapsulan en módulos independientes (`tmdbApi.js`, `traktApi.js`, `omdbApi.js`) y API Routes de Next.js que actúan como *proxy*. Esta arquitectura de abstracción permite cambiar o sustituir un proveedor sin modificar la lógica de los componentes de interfaz.

Adicionalmente, se ha implementado un sistema de caché multinivel (servidor con ISR, cliente con memoria de proceso y `localStorage`) que permite servir datos previamente obtenidos incluso cuando la fuente original no responde. El patrón de *graceful degradation* garantiza que, ante el fallo de una fuente secundaria (OMDb, JustWatch), la aplicación continúe funcionando con las fuentes principales disponibles.

Acciones pendientes. Para reforzar la resiliencia ante fallos temporales, se considera necesario implementar políticas de reintento con *exponential backoff* y un sistema de observabilidad que monitorice la disponibilidad de cada API, permitiendo detectar degradaciones antes de que afecten al usuario final.

5.3.2 Gestión de autenticación y tokens de acceso

Identificación del riesgo. El flujo de autenticación OAuth 2.0 con Trakt.tv requiere la gestión de tokens de acceso (*access token*) y renovación (*refresh token*). Un manejo incorrecto puede exponer los tokens en el cliente, provocar pérdidas de sesión inesperadas o generar estados de autenticación inconsistentes que impidan al usuario acceder a sus datos.

Impacto potencial. La exposición de tokens en el cliente facilitaría el acceso no autorizado a la cuenta del usuario. La expiración de un token sin renovación automática obligaría al usuario a

reautenticarse manualmente con frecuencia, degradando la experiencia de uso.

Estrategias de mitigación implementadas. Los tokens se almacenan en cookies con la directiva `httpOnly`, impidiendo su acceso desde JavaScript del cliente. La renovación de tokens se realiza automáticamente en el servidor mediante API Routes, evitando exposición del *refresh token*. Los errores de autorización (`401 Unauthorized`) se manejan explícitamente en cada llamada API, redirigiendo al usuario al flujo de reautenticación cuando el token ha sido revocado.

Acciones pendientes. Para una implementación en producción con base de usuarios amplia, sería recomendable añadir un sistema de revocación de tokens desde la interfaz de usuario y un mecanismo de detección de sesiones simultáneas que alerte de posibles accesos no autorizados.

5.3.3 Cumplimiento legal y protección de datos

El proyecto utiliza contenido multimedia y metadatos sujetos a derechos de autor y licencias de terceros. El uso indebido de estos recursos o el incumplimiento de las condiciones de las APIs podría resultar en la suspensión del acceso o reclamaciones legales.

Desde el punto de vista de protección de datos, la aplicación procesa información personal de usuarios (historial de visionado, preferencias, tokens de autenticación) que, en el contexto del RGPD (W3C, 2023), requiere transparencia en el tratamiento y garantías sobre los derechos del interesado.

Una violación de los términos de servicio de TMDb o Trakt.tv podría resultar en el bloqueo permanente de las claves API, dejando la aplicación inoperativa. La ausencia de una política de privacidad y mecanismos de gestión de consentimiento constituye un incumplimiento del RGPD, exponiendo al proyecto a sanciones administrativas en caso de operar públicamente en territorio europeo.

Para cumplir con el RGPD de forma integral, es necesario redactar una política de privacidad completa, implementar un sistema de gestión de consentimiento y añadir funcionalidades de exportación y eliminación de datos de usuario. Asimismo, debe establecerse un procedimiento de revisión periódica de los términos de servicio de las APIs externas para adaptar el comportamiento de la aplicación ante cambios normativos.

5.3.4 Escalabilidad y límites de uso

Las APIs externas imponen límites de uso (rate limits) que, en caso de superarse, resultan en bloqueos temporales o permanentes. TMDb permite 40 peticiones por segundo, Trakt.tv aplica límites más estrictos por ventana temporal y OMDb restringe el número total de llamadas según el plan de suscripción.

Adicionalmente, el uso de `localStorage` para el almacenamiento de puntuaciones en cliente tiene un límite práctico de 5–10 MB, que podría alcanzarse con listas de gran tamaño, resultando en pérdida de datos en caché.

Para escalar a un volumen mayor de usuarios, sería recomendable migrar el almacenamiento de puntuaciones de `localStorage` a IndexedDB, que permite hasta 50 GB de almacenamiento. Asimismo, implementar un sistema de monitorización de consumo de API permitiría detectar patrones de uso anómalos antes de alcanzar los límites establecidos.

5.3.5 Viabilidad de adopción y propuesta de valor

El ámbito de aplicaciones de seguimiento de contenido audiovisual cuenta con alternativas consolidadas (Trakt.tv, Letterboxd, TV Time, SeriesGuide) con bases de usuarios amplias, ecosistemas de plugins y conjuntos de características completos. El principal riesgo no es técnico, sino de adopción. La incapacidad de ofrecer una propuesta de valor diferencial clara puede resultar en tasas de retención bajas y abandono temprano por parte de los usuarios.

El proyecto se diferencia por la integración completa de múltiples fuentes (TMDb, Trakt, OMDb, JustWatch, Plex) en una única interfaz, lo que constituye una propuesta de valor y diferenciación clara frente a la competencia.

Para aumentar la retención de usuarios, es prioritario mejorar el flujo de *onboarding*, explicando de forma clara las ventajas de la plataforma durante la primera interacción. Asimismo, mantener un ciclo de desarrollo incremental centrado en funcionalidades específicas (recomendaciones personalizadas, componente social, sincronización multiplataforma) permitirá construir valor de forma sostenida sin requerir rediseños de gran alcance.

5.3.6 Evaluación del riesgo residual

Con las estrategias de mitigación implementadas, el riesgo residual del proyecto es manejable en su fase actual de desarrollo. La arquitectura modular basada en encapsulación de APIs externas, el sistema de caché multinivel, la gestión segura de tokens mediante `httpOnly cookies` y el despliegue en infraestructura *serverless* de Vercel constituyen una base técnica sólida que reduce la exposición a fallos críticos.

Los principales puntos de mejora se concentran en tres áreas: cumplimiento normativo (documentación de privacidad y gestión de consentimiento RGPD), observabilidad operativa (monitorización de consumo de APIs y detección de anomalías) y optimización de la adopción (mejora del *onboarding* y comunicación de valor diferencial). Estas acciones, aunque son necesarias

para una explotación pública sostenida, no comprometen la funcionalidad ni la seguridad de la implementación actual.

5.4 Líneas futuras

A partir del trabajo realizado, se identifican las siguientes áreas de evolución que permitirían expandir las capacidades de la plataforma:

Implementación de Progressive Web App (PWA). La conversión de la aplicación en una PWA (W3C, 2024), mediante la adición de un *Service Worker* (MDN Web Docs, 2024d) y un *manifest* web, permitiría la instalación en dispositivos móviles y habilitaría un modo de funcionamiento *offline* básico. El *Service Worker* podría cachear las imágenes de pósters y los datos de catálogo para consultas sin conexión. Next.js 13+ soporta PWA mediante el plugin `next-pwa`.

Sistema de recomendaciones personalizado. El historial de visionado acumulado por el usuario constituye un conjunto de datos con potencial para la implementación de algoritmos de recomendación colaborativa o basada en contenido. TensorFlow.js en el cliente o una función *serverless* con Python + scikit-learn permitirían generar recomendaciones personalizadas complementarias a las de Trakt. La técnica de *matrix factorization* (SVD) o redes neuronales de *collaborative filtering* serían candidatas naturales.

Expansión de las funcionalidades sociales. La comparación del historial entre usuarios, las recomendaciones de amigos y la visualización del perfil público de otros usuarios de Trakt son funcionalidades que la API de Trakt soporta pero no han sido implementadas en la versión actual. Un módulo de «Amigos» con feed de actividad reciente aumentaría significativamente el componente social de la plataforma.

Backend propio y base de datos local. A largo plazo, la eliminación de la dependencia total de Trakt.tv como fuente principal requeriría la implementación de un *backend* propio con base de datos (PostgreSQL o MySQL) que almacenara el historial y las preferencias localmente. Esto permitiría además implementar funcionalidades propias como sesiones de visionado grupal, sistemas de logros y estadísticas avanzadas no disponibles en Trakt.

Integración con más plataformas. La arquitectura modular del sistema de integración API permitiría añadir fácilmente nuevas fuentes: MyAnimeList para anime o incluso Spotify/Apple Music para bandas sonoras.

Sistema de notificaciones push. Notificaciones web (*Web Push API*) para alertar al usuario de:

- Nuevos episodios de series seguidas.
- Respuestas a comentarios en Trakt.

- Nuevas películas añadidas al catálogo que coinciden con sus gustos.
- Amigos que han visto contenido que el usuario tiene en pendientes.

Análisis avanzado con IA. Integración con modelos de lenguaje para:

- Generación de resúmenes de temporadas.
- Respuestas a preguntas sobre la trama sin spoilers.
- Recomendaciones personalizadas.
- Detección de contenido similar por temas y no solo por género.

Bibliografía

Adobe Behance. (2024). *Glassmorphism UI Design Projects*. https://www.behance.net/search/projects/glassmorphism%20ui

Babich, N. (2021). *Glassmorphism in User Interfaces*. UX Planet. https://uxplanet.org/glassmorphism-in-user-interfaces-1f39bb1308c9

Can I use. (2024). *Browser Support Tables for Modern Web Technologies*. https://caniuse.com/

Cloudflare. (2024). *Cloudflare Tunnel Documentation*. https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-apps/

CNMC. (2025). *Panel del Sector Audiovisual*. https://www.cnmc.es/prensa/panel-sector-audiovisual-20251121

Docker Inc. (2024). *Docker Documentation — Get Started*. https://docs.docker.com/get-started/

Framer. (2024). *Framer Motion Documentation*. https://www.framer.com/motion/

Google Developers. (2024a). *Core Web Vitals report*. https://support.google.com/webmasters/answer/9205520

Google Developers. (2024b). *Web Vitals — Essential metrics for a healthy site*. https://web.dev/vitals/

HackerOne. (2024). *OWASP Top 10 Web App Security Risks*. https://www.hackerone.com/knowledge-center/owasp-top-10-web-app-security-risks

Jones, M., Nadalin, A., Campbell, B., Bradley, J., & Mortimore, C. (2020). *RFC 8693: OAuth 2.0 Token Exchange*. IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693

JustWatch. (2024). *JustWatch — The Streaming Guide*. https://www.justwatch.com/

Keith, J. (2015). *Resilient Web Design*. https://resilientwebdesign.com/

Letterboxd. (2024). *About Letterboxd*. https://letterboxd.com/about/

MDN Web Docs. (2024a). *HTTP Caching*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Caching

MDN Web Docs. (2024b). *IndexedDB API*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API

MDN Web Docs. (2024c). *Responsive Design*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design

MDN Web Docs. (2024d). *Service Worker API*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Meta Open Source. (2024a). *React Documentation — React Server Components*. https://react.dev/reference/rsc/server-components

Meta Open Source. (2024b). *React Documentation — Thinking in React*. https://react.dev/learn/thinking-in-react

Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*. https://www.typescriptlang.org/docs/

Next.js Roadmap. (2023). https://roadmap.sh/nextjs

Nielsen. (2023). *The Nielsen Streaming Unwrapped: 2023 Mid-Year Report*. https://www.nielsen.com/insights/2023/streaming-unwrapped/

Nielsen Norman Group. (2024). *Glassmorphism — Modern UI Trend*. https://www.nngroup.com/articles/glassmorphism/
nolimits4web. (2024). *Swiper — The Most Modern Mobile Touch Slider*. https://swiperjs.com/
OMDb API. (2024). *The Open Movie Database API*. https://www.omdbapi.com/
Osmani, A. (2017). *Learning JavaScript Design Patterns*. O'Reilly Media. https://www.patterns.dev/
OWASP. (2021). *OAuth 2.0 Security Best Current Practice*. https://oauth.net/2/oauth-best-practice/
Plex Inc. (2024). *Plex Media Server API Documentation*. https://www.plex.tv/
Recharts. (2024). *Recharts — A composable charting library built on React components*. https://recharts.org/
SeriesGraph. (2024). *SeriesGraph — Visualize Your TV Series Journey*. https://seriesgraph.com/
SeriesGuide — Track Your Favorite TV Shows and Movies. (2024). https://www.seriesgui.de/
Simkl. (2024). *Simkl — TV Tracker, Movie and Anime Tracker*. https://simkl.com/
Statista. (2024). *Number of Netflix subscribers worldwide from 1st quarter 2013 to 4th quarter 2023*. https://www.statista.com/statistics/250934/quarterly-number-of-netflix-streaming-subscribers-worldwide/
Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*. https://tailwindcss.com/docs
The Movie Database. (2024). *TMDb API Documentation v3*. https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started
Trakt. (2024). *Trakt API Documentation v2*. https://trakt.docs.apiary.io/
TV Time. (2024). *TV Time — Track Shows & Movies*. https://www.tvtime.com/
Vercel. (2024a). *Next.js Documentation — App Router*. https://nextjs.org/docs/app
Vercel. (2024b). *Next.js Documentation — Authentication*. https://nextjs.org/docs/pages/guides/authentication
Vercel. (2024c). *Next.js Documentation — Incremental Static Regeneration*. https://nextjs.org/docs/app/building-your-application/data-fetching/incremental-static-regeneration
Vercel. (2024d). *Vercel Documentation — Edge Functions and Middleware*. https://vercel.com/docs/functions
Vercel. (2024e). *Vercel Speed Insights*. https://vercel.com/docs/speed-insights
W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/
W3C. (2024). *Progressive Web Apps (PWAs)*. https://www.w3.org/TR/appmanifest/

Glosario

API	*Application Programming Interface*. Interfaz de programación de aplicaciones.
CDN	*Content Delivery Network*. Red de distribución de contenidos.
CLS	*Cumulative Layout Shift*. Métrica de estabilidad visual de Core Web Vitals.
CSRF	*Cross-Site Request Forgery*. Tipo de ataque web que fuerza acciones no deseadas.
FID	*First Input Delay*. Tiempo de respuesta al primer input del usuario.
GraphQL	Lenguaje de consulta para APIs desarrollado por Meta.
httpOnly	Atributo de cookie que impide su acceso desde JavaScript del navegador.
ISR	*Incremental Static Regeneration*. Estrategia de caché de Next.js.
JWT	*JSON Web Token*. Estándar para la transmisión segura de información entre partes.
LCP	*Largest Contentful Paint*. Métrica de velocidad de carga de Core Web Vitals.
OAuth	*Open Authorization*. Protocolo estándar de delegación de acceso.
OMDb	*Open Movie Database*. Base de datos de películas con datos de IMDb.
REST	*Representational State Transfer*. Estilo arquitectónico para servicios web.
RSC	*React Server Components*. Componentes React que se ejecutan exclusivamente en servidor.
SPA	*Single Page Application*. Aplicación web de una sola página.
SPR	*Serverless Page Rendering*. Renderizado de páginas sin servidor propio.
SSR	*Server-Side Rendering*. Renderizado de páginas en el servidor.
TMDb	*The Movie Database*. Base de datos de películas y series con API pública.
TTL	*Time To Live*. Tiempo de vida de un elemento en caché.
XSS	*Cross-Site Scripting*. Tipo de ataque de inyección de código en el navegador.

Anexo

Variables de entorno del proyecto

La siguiente tabla recoge todas las variables de entorno necesarias para el despliegue de *The Show Verse*.

Variable	**Descripción**	**Requerida**
`NEXT_PUBLIC_TMDB_API_KEY`	API Key de TMDb v3	Sí
`TMDB_SESSION_ID`	Session ID para operaciones de cuenta TMDb	Cuentas
`TRAKT_CLIENT_ID`	Client ID de la aplicación Trakt	Sí
`TRAKT_CLIENT_SECRET`	Client Secret de Trakt (solo servidor)	Sí
`TRAKT_REDIRECT_URI`	URI de callback OAuth registrado en Trakt	Sí
`OMDB_API_KEY`	API Key de OMDb	Para IMDb/RT
`PLEX_URL`	URL del servidor Plex	Para Plex
`PLEX_URLS`	URLs adicionales Plex (separadas por coma)	Opcional
`PLEX_TOKEN`	Token de autenticación Plex (modo simple)	Modo simple
`PLEX_JWT_PRIVATE_KEY`	Clave privada RSA/Ed25519 (modo JWT)	Modo JWT
`PLEX_JWT_KID`	Key ID del JWK (modo JWT)	Modo JWT
`PLEX_CLIENT_IDENTIFIER`	Identificador único de la app en Plex	Modo JWT
`PLEX_MACHINE_IDENTIFIER`	Machine ID del servidor Plex (fallback)	Opcional

Tabla 5.2: Variables de entorno del proyecto

Resumen del sistema de caché multicapa

Nivel	Almacenamiento	TTL
1 – ISR servidor	Data Cache de Next.js	10 min / 1 h
2 – CDN Vercel	Edge Network	1 – 24 h
3 – Memoria proceso	`Map` en `globalThis`	24 h (éxito) / 60 s (fallo)
4 – `sessionStorage`	Navegador (sesión)	24 h
5 – `localStorage`	Navegador (persistente)	30 días
6 – `Map` en módulo	Memoria del cliente (tab)	10 min / 45 s

Tabla 5.3: Sistema de caché multicapa

Repositorio del proyecto

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el repositorio de GitHub:

https://github.com/Psantoss26/the-show-verse