

Lamb.da - Das Spiel

Entwurfsdokument

Farid El-Haddad, Florian Fervers, Kai Fieger,
Robert Hochweiß, Kay Schmitteckert

13. Januar 2015



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Grobentwurf	7
3	Feinentwurf	8
3.1	package lambda	8
3.1.1	public class Observable <Observer>	8
3.2	package lambda.model.lambdaterm	9
3.2.1	public abstract class LambdaTerm	9
3.2.2	public interface LambdaTermObserver	11
3.2.3	public class LambdaApplication extends LambdaTerm	12
3.2.4	public abstract class LambdaValue extends LambdaTerm	14
3.2.5	public class LambdaAbstraction extends LambdaValue	15
3.2.6	public class LambdaVariable extends LambdaValue .	16
3.2.7	public class LambdaRoot extends LambdaTerm implements Observable<LambdaTermObserver>	17
3.2.8	public final class LambdaUtils	19
3.3	package lambda.model.lambdaterm.visitor	19
3.3.1	public interface LambdaTermVisitor <R>	19
3.3.2	public class AlphaConversionVisitor implements LambdaTermVisitor<Object>	21
3.3.3	public class ColorCollectionVisitor implements LambdaTermVisitor<Set<Color>>	22
3.3.4	public class IsColorBoundVisitor implements LambdaTermVisitor<Boolean>	23
3.3.5	public class ApplicationVisitor implements LambdaTermVisitor<LambdaTerm>	25
3.3.6	public class CopyVisitor implements LambdaTermVisitor<LambdaTerm>	27
3.3.7	public class RemoveTermVisitor implements LambdaTermVisitor<Object>	29
3.3.8	public abstract class BetaReductionVisitor implements LambdaTermVisitor<LambdaTerm>	30
3.4	package lambda.model.lambdaterm.visitor.strategy	32
3.4.1	public class ReductionStrategyNormalOrder extends BetaReductionVisitor	32
3.4.2	public class ReductionStrategyApplicativeOrder extends BetaReductionVisitor	33

3.4.3	public class ReductionStrategyCallByValue extends BetaReductionVisitor	33
3.4.4	public class ReductionStrategyCallByName extends BetaReductionVisitor	34
3.5	package lambda.model.profiles	35
3.5.1	public interface ProfileModelObserver	35
3.5.2	public class ProfileModel implements Observable<ProfileModelObserver>	36
3.5.3	public interface ProfileManagerObserver	39
3.5.4	public class ProfileManager implements Observable<ProfileManagerObserver>	39
3.5.5	public interface ProfileEditObserver	42
3.5.6	public class ProfileEditModel implements Observable<ProfileEditObserver>	42
3.6	package lambda.model.settings	44
3.6.1	public interface SettingsModelObserver	44
3.6.2	public class SettingsModel implements Observable<SettingsModelObserver>	45
3.7	package lambda.model.achievements	46
3.7.1	public interface AchievementModelObserver	46
3.7.2	public abstract class AchievementModel implements Observable<AchievementModelObserver> .	47
3.7.3	public class TimeAchievementModel extends AchievementModel	50
3.7.4	public class LevelAchievementModel extends AchievementModel	51
3.7.5	public class GemsEnchantedAchievementModel extends AchievementModel	52
3.7.6	public class LambsEnchantedAchievementModel extends AchievementModel	53
3.7.7	public class GemsPlacedAchievementModel extends AchievementModel	53
3.7.8	public class LambsPlacedAchievementModel extends AchievementModel	54
3.7.9	public class HintsAchievementModel extends AchievementModel	55
3.7.10	public abstract class PerLevelAchievementModel extends AchievementModel	56
3.7.11	public class GemsEnchantedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel	56
3.7.12	public class LambsEnchantedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel	57

3.7.13	public class GemsPlacedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel	58
3.7.14	public class LambsPlacedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel	59
3.7.15	public class AchievementManager	59
3.8	package lambda.viewcontroller.lambdaterm	62
3.8.1	public class LambdaTermViewController extends scene2d.Group implements LambdaTermObserver	62
3.8.2	public abstract class LambdaNodeViewController extends scene2d.Actor	67
3.8.3	public class LambdaAbstractionViewController extends LambdaNodeViewController	70
3.8.4	public class LambdaApplicationViewController extends LambdaNodeViewController	71
3.8.5	public class LambdaVariableViewController extends LambdaNodeViewController	73
3.9	package lambda.viewcontroller.lambdaterm.visitor	74
3.9.1	public class ViewInsertionVisitor implements LambdaTermVisitor<Object>	74
3.10	package lambda.viewcontroller.achievements	76
3.10.1	public class AchievementMenuViewController extends Controller implements AchievementModelObserver	76
3.11	package lambda.model.shop	79
3.11.1	public class ShopModel	79
3.11.2	public abstract class ShopItemModel	80
3.11.3	public class MusicModel extends ShopItemModel ...	81
3.11.4	public class BackgroundImageModel extends ShopItemModel	82
3.11.5	public class SpriteModel extends ShopItemModel ..	82
3.11.6	public class ShopItemTypeModel<T>	83
3.12	package lambda.model.level	84
3.12.1	public class LevelModel	84
3.13	package lambda.viewcontroller.shop	87
3.13.1	public class ShopViewController extends Controller	87
3.13.2	public class ShopItemViewController extends Controller	88
3.14	package lambda.viewcontroller.level	89
3.14.1	public class LevelSelectionViewController extends Controller	89
3.14.2	public class ElementUIContext	89

3.14.3	public class AbstractionUIContext extends ElementUIContext	90
3.14.4	public class VariableUIContext extends ElementUIContext	91
3.14.5	public class ParanthesisUIContext extends ElementUIContext	91
3.14.6	public class ElementUIContextFamily	92
3.14.7	public class TutorialMessage	93
4	Datenstrukturen	95
5	Dynamische Modelle	96
6	Glossar	97
7	Anhang	98

1 Einleitung

2 Grobentwurf

3 Feinentwurf

3.1 package lambda

3.1.1 public class **Observable**<Observer>

Beschreibung

Repräsentiert ein Objekt, das von Beobachtern überwacht werden kann. Dabei informiert das Objekt alle Beobachter, sobald Änderungen an ihm vorgenommen werden.

Typ-Parameter

- <Observer>
Der Typ eines Beobachters.

Attribute

- private List<Observer> **observers**
Die Liste der Beobachter dieses Objektes.

Konstruktoren

- public **Observable**()
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- public void **addObserver**(Observer o)
Fügt den gegebenen Beobachter diesem Objekt hinzu, sodass dieser bei Änderungen informiert wird.

Parameter

- Observer o
Der neue Beobachter.

Exceptions

- NullPointerException
Falls o == null ist.

- public void **removeObserver**(Observer o)
Entfernt den Beobachter aus der Liste, falls dieser darin existiert, sodass dieser nicht mehr bei Änderungen informiert wird.

Parameter

- `Observer o`
Der zu entfernende Beobachter.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `o == null` ist.

- `public void notify(Consumer<Observer> notifier)`
Ruft die gegebene Funktion auf allen Beobachtern auf. Wird benutzt, um Beobachter über Änderungen am Objekt zu informieren.

Parameter

- `Consumer<Observer> notifier`
Die Funktion, die auf allen Beobachtern ausgeführt wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `notifier == null` ist.

3.2 package `lambda.model.lambdaterm`

3.2.1 public abstract class `LambdaTerm`

Beschreibung

Repräsentiert einen Term im Lambda-Kalkül bzw. ein Knoten in der Baumstruktur eines Lambda-Terms.

Attribute

- `private LambdaTerm parent`
Der Elternknoten dieses Terms. Kann auch `null` sein, falls der Knoten eine Wurzel ist.
- `private boolean locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Konstruktoren

- `public LambdaTerm(LambdaTerm parent, boolean locked)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Elternknoten.

Parameter

- `LambdaTerm parent`
Der Elternknoten dieses Terms. Kann auch `null` sein, falls der Knoten eine Wurzel ist.
- `boolean locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Methoden

- `public abstract <T> T accept(LambdaTermVisitor<T> visitor)`
Nimmt den gegebenen Besucher entgegen und ruft dessen `visit`-Methode auf. Die Rückgabe des Besuchers wird auch von dieser Methode zurückgegeben.

Typ-Parameter

- `<T>`
Der Typ des Rückgabewertes des Besuchers. Wird benötigt, um verschiedene Rückgabewerte von verschiedenen Besucherklassen zu ermöglichen.

Parameter

- `LambdaTermVisitor<T> visitor`
Der Besucher, der entgegen genommen wird.

Rückgabe

- Gibt den Rückgabewert des Besuchers zurück.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `visitor == null` ist.

- `public void notifyRoot(Consumer<LambdaTermObserver> notifier)`
Gibt die Nachricht weiter zur Wurzel, wo die Beobachter informiert werden.

Parameter

- `Consumer<LambdaTermObserver> notifier`
Die Funktion, die auf allen Beobachtern ausgeführt wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `notifier == null` ist.

- `public boolean isValue()`
Gibt zurück, ob dieser Term ein Wert - d.h. eine Abstraktion oder Variable - ist. Gibt in der Standard-Implementierung `false` zurück und wird von entsprechenden Unterklassen überschrieben.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieser Term ein Wert ist.

- `public LambdaTerm getParent()`
Gibt den Elternknoten dieses Knotens wieder oder `null`, falls dieser Knoten eine Wurzel ist.

Rückgabe

- Der Elternknoten dieses Knotens.

- `public boolean isLocked()`
Gibt zurück, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

- `public boolean equals(Object o)`
Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

3.2.2 `public interface LambdaTermObserver`

Beschreibung

Repräsentiert einen Beobachter eines Lambda-Terms, welcher über Änderungen am Term informiert wird.

Methoden

- `public void replaceTerm(LambdaTerm old, LambdaTerm new)`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass der gegebene alte Term durch den gegebenen neuen ersetzt wird. Einer von beiden Parametern kann `null` sein, niemals aber beide.

Parameter

– LambdaTerm old
Der ersetzte Term.

– LambdaTerm new
Der neue Term.

- public void **setColor**(LambdaValue term, Color color)
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass die Farbe des gegebenen Terms durch die gegebene neue Farbe ersetzt wird.

Parameter

– LambdaValue term
Der veränderte Term.

– Color color
Die neue Farbe des Terms.

3.2.3 public class **LambdaApplication** extends LambdaTerm

Beschreibung

Repräsentiert eine Applikation im Lambda-Kalkül.

Attribute

- private LambdaTerm **first**
Linker bzw. erster Kindknoten der Applikation.
- private LambdaTerm **second**
Rechter bzw. zweiter Kindknoten der Applikation.

Konstruktoren

- public **LambdaApplication**(LambdaTerm parent, boolean locked)
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Elternknoten.

Parameter

– LambdaTerm parent
Der Elternknoten dieses Terms. null ist erlaubt, resultiert aber in einem ungültigen Lambda-Term.

- boolean `locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Methoden

- `public <T> T accept(LambdaTermVisitor<T> visitor)`
Siehe `LambdaTerm.accept`
- `public void setFirst(LambdaTerm first)`
Setzt den linken bzw. ersten Kindknoten dieser Applikation und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `LambdaTerm first`
Der neue linke Kindknoten. `null` ist erlaubt, resultiert aber in einem ungültigen Lambda-Term.
- `public LambdaTerm getFirst()`
Gibt den linken bzw. ersten Kindknoten dieser Applikation zurück.

Rückgabe

- Der linke Kindknoten dieser Applikation.
- `public void setSecond(LambdaTerm second)`
Setzt den rechten bzw. zweiten Kindknoten dieser Applikation und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `LambdaTerm second`
Der neue rechte Kindknoten. `null` ist erlaubt, resultiert aber in einem ungültigen Lambda-Term.
- `public LambdaTerm getSecond()`
Gibt den rechten bzw. zweiten Kindknoten dieser Applikation zurück.

Rückgabe

- Der rechte Kindknoten dieser Applikation.
- `public boolean equals(Object o)`
Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind. Zwei Applikationen sind gleich, wenn beide rechte Kindknoten gleich und beide linke Kindknoten gleich sind.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

3.2.4 `public abstract class LambdaValue extends LambdaTerm`

Beschreibung

Repräsentiert einen Wert - d.h. Abstraktion oder Variable - im Lambda-Kalkül.

Attribute

- `private Color color`
Die Farbe dieses Wertes, äquivalent zum Variablennamen.

Konstruktoren

- `public LambdaValue(LambdaTerm parent, Color color, boolean locked)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Elternknoten und der gegebenen Farbe.

Parameter

- `LambdaTerm parent`
Der Elternknoten dieses Terms. `null` ist erlaubt, falls der Term eine Wurzel ist.
- `Color color`
Die Farbe dieses Wertes.
- `boolean locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` ist.

Methoden

- `public boolean isValue()`
Gibt zurück, ob dieser Term ein Wert ist. Überschreibt die Funktion in `LambdaTerm` und gibt hier immer `true` zurück.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieser Term ein Wert ist.

- `public void setColor(Color color)`
Setzt die Farbe dieses Wertes und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `Color color`
Die neue Farbe.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` ist.

- `public Color getColor()`
Gibt die Farbe dieses Wertes zurück.

Rückgabe

- Die Farbe dieses Wertes.

3.2.5 `public class LambdaAbstraction extends LambdaValue`

Beschreibung

Repräsentiert eine Abstraktion im Lambda-Kalkül.

Attribute

- `private LambdaTerm inside`
Der Term innerhalb der Applikation. Kann `null` sein, resultiert aber in einem ungültigen Term.

Konstruktoren

- `public LambdaAbstraction(LambdaTerm parent, Color color, boolean locked)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Elternknoten und der gegebenen Farbe.

Parameter

- `LambdaTerm parent`
Der Elternknoten dieses Terms. Kann `null` sein, falls der Term eine Wurzel ist.
- `Color color`
Die Farbe der in dieser Abstraktion gebundenen Variable.

- boolean `locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` ist.

Methoden

- `public <T> T accept(LambdaTermVisitor<T> visitor)`
Siehe `LambdaTerm.accept`
- `public void setInside(LambdaTerm inside)`
Setzt den Term innerhalb der Abstraktion und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `LambdaTerm inside`
Der neue innere Term. Kann null sein, resultiert aber in einem ungültigen Term.
- `public LambdaTerm getInside()`
Gibt den Term innerhalb der Abstraktion zurück.

Rückgabe

- Der innere Term.
- `public boolean equals(Object o)`
Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind. Zwei Abstraktionen sind gleich, wenn beide dieselbe Farbe haben und die Kindknoten gleich sind.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

3.2.6 `public class LambdaVariable extends LambdaValue`

Beschreibung

Repräsentiert eine Variable im Lambda-Kalkül.

Konstrukturen

- `public LambdaVariable(LambdaTerm parent, Color color, boolean locked)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Elternknoten und der gegebenen Farbe.

Parameter

- `LambdaTerm parent`
Der Elternknoten dieses Terms. Kann null sein, falls der Term eine Wurzel ist.
- `Color color`
Die Farbe der Variable.
- `boolean locked`
Gibt an, ob dieser Knoten im Editor verändert werden kann.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` ist.

Methoden

- `public <T> T accept(LambdaTermVisitor<T> visitor)`
Siehe `LambdaTerm.accept`

`public boolean equals(Object o)`

Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind. Zwei Variablen sind gleich, wenn beide dieselbe Farbe haben.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

3.2.7 `public class LambdaRoot extends LambdaTerm implements Observable<LambdaTermObserver>`

Beschreibung

Repräsentiert die Wurzel eines Lambda-Terms. Die Wurzel eines gültigen Terms muss immer eine Instanz dieser Klasse sein.

Attribute

- `private LambdaTerm child`
Kind der Wurzel der Applikation.

Konstruktoren

- `public LambdaRoot()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse ohne Elternknoten.

Methoden

- `public <T> T accept(LambdaTermVisitor<T> visitor)`
Siehe `LambdaTerm.accept`
- `public void notifyRoot(Consumer<LambdaTermObserver> notifier)`
Überschreibt die Funktion von `LambdaTerm`, um die Nachricht vom Kindknoten entgegenzunehmen und `notify` damit aufzurufen.

Parameter

- `Consumer<LambdaTermObserver> notifier`
Die Funktion, die auf allen Beobachtern ausgeführt wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `notifier == null` ist.

- `public void setChild(LambdaTerm child)`
Setzt den Kindknoten dieser Wurzel und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `LambdaTerm child`
Der neue Kindknoten. `null` ist erlaubt, resultiert aber in einem ungültigen `LambdaTerm`.

- `public LambdaTerm getChild()`
Gibt den Kindknoten dieser Wurzel zurück.

Rückgabe

- Der Kindknoten dieser Wurzel.

- `public boolean equals(Object o)`
Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind. Zwei Wurzeln sind gleich, wenn beide Kindknoten gleich sind.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieses und das gegebene Element gleich sind.

3.2.8 public final class **LambdaUtils**

Beschreibung

Liefert statische Methoden zum einfachen Bearbeiten eines Lambda-Terms.

Konstruktoren

- private **LambdaUtils**()
Um zu verhindern, dass diese Klasse instanziiert wird.

Methoden

- public static LambdaRoot **split**(LambdaTerm term)
Entfernt den gegebenen Knoten aus seinem Elternknoten und fügt ihn in eine neue Wurzel des Typs LambdaRoot ein. Gibt die neue Wurzel zurück.

Parameter

- LambdaTerm term
Der Term, der abgespalten werden soll.

Rückgabe

- Der abgespaltene Term in einer neuen Wurzel.

Exceptions

- NullPointerException
Falls term == null ist.

3.3 package **lambda.model.lambdaTerm.visitor**

3.3.1 public interface **LambdaTermVisitor<R>**

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur. Der Besucher kann Operationen an der Datenstruktur ausführen und hat optional einen Rückgabewert.

Typ-Parameter

- `<R>`
Der Typ des Rückgabewertes.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Besucht die gegebene Wurzel.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel. Ist nie null.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation. Ist nie null.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion. Ist nie null.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable. Ist nie null.

- `public R getResult()`
Gibt das Resultat der Besucheroperation zurück. Wird nur nach einem Besuch ausgeführt. Gibt in der Standard-Implementierung `null` zurück.

Rückgabe

- Das Resultat der Besucheroperation.

3.3.2 `public class AlphaConversionVisitor implements
LambdaTermVisitor<Object>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, welcher eine Alpha-Konversion auf ihr ausführt.

Attribute

- `private Color old`
Die zu ersetzende Farbe.
- `private Color new`
Die neue Farbe.

Konstruktoren

- `public AlphaConversionVisitor(Color old, Color new)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit der gegebenen ersetzten und ersetzenden Farbe.

Parameter

- `Color old`
Die zu ersetzende Farbe.
- `Color new`
Die neue Farbe.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Besucht die gegebene Wurzel und traversiert wenn möglich weiter zum Kindknoten.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und traversiert wenn möglich weiter zu beiden Kindknoten.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion. Dabei wird die Farbe wenn nötig ersetzt und wenn möglich weiter zum Kindknoten traversiert.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und ersetzt die Farbe wenn nötig.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

3.3.3 `public class ColorCollectionVisitor implements
LambdaTermVisitor<Set<Color>>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der die Menge der benutzten Farben in diesem Term zurückgibt.

Attribute

- `private Set<Color> result`
Die Menge aller benutzten Farben.

Konstruktoren

- `public ColorCollectionVisitor()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Besucht die gegebene Wurzel und traversiert wenn möglich weiter zum Kindknoten.

Parameter

- LambdaRoot node
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und traversiert wenn möglich weiter zu beiden Kindknoten.

Parameter

- LambdaApplication node
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion. Dabei wird die Farbe zur Menge hinzugefügt und wenn möglich weiter zum Kindknoten traversiert.

Parameter

- LambdaAbstraction node
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und fügt die Farbe zur Menge hinzu.

Parameter

- LambdaVariable node
Die besuchte Variable.

- `public Set<Color> getResult()`
Gibt die Menge der Farben zurück, die in dem besuchten Term benutzt werden.

Rückgabe

- Die Menge der benutzten Farben.

3.3.4 `public class IsColorBoundVisitor implements LambdaTermVisitor<Boolean>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der zurückgibt, ob eine Variable mit der gegebenen Farbe in diesem Term gebunden ist.

Attribute

- `private Color color`
Die zu überprüfende Farbe.
- `private boolean result`
Der Rückgabewert des Besuchs.

Konstruktoren

- `public IsColorBoundVisitor(Color color)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit der zu überprüfenden Farbe.

Parameter

- `Color color`
Die zu überprüfende Farbe.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` ist.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Besucht die gegebene Wurzel und beendet die Traversierung hier.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und traversiert wenn möglich weiter zum Elternknoten.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion und überprüft, ob die Farbe hier gebunden ist. Traversiert wenn nötig und möglich weiter zum Elternknoten.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und traversiert weiter zum Elternknoten.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

- `public Boolean getResult()`
Gibt zurück, ob die Variable mit der gegebenen Farbe im Term gebunden ist.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob die Variable mit der gegebenen Farbe gebunden ist.

3.3.5 `public class ApplicationVisitor implements
LambdaTermVisitor<LambdaTerm>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, welcher eine Applikation ausführt.

Attribute

- `private Color color`
Die Farbe der zu ersetzenden Variablen.
- `private LambdaTerm applicant`
Das Argument der Applikation.
- `private LambdaTerm result`
Der Term nach der Applikation.
- `private boolean hasCheckedAlphaConversion`
Initialisiert mit `false`. Speichert, ob bereits überprüft wurde, ob eine Alpha-Konversion vor der Applikation notwendig ist.

Konstruktoren

- `public ApplicationVisitor(Color color, LambdaTerm applicant)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit der gegebenen Variablenfarbe und dem gegebenen Argument.

Parameter

- `Color color`
Die Farbe der zu ersetzenden Variablen.
- `LambdaTerm applicant`
Das Argument der Applikation.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` oder `applicant == null` ist.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Kann nie aufgerufen werden, da der besuchte Knoten keinen Elternknoten hat, von wo aus eine Applikation ausgeführt werden könnte.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und traversiert weiter zu beiden Kindknoten. Dabei werden die Kindknoten auf die Rückgabewerte beider Besuche gesetzt. Speichert als Rückgabewert den besuchten Term.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion und traversiert weiter zum Kindknoten. Dabei wird der Kindknoten auf den Rückgabewert des Besuchs gesetzt. Speichert als Rückgabewert den besuchten Term.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und speichert wenn nötig als Rückgabewert `applicant`.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

- `public LambdaTerm getResult()`
Gibt den Term nach der Applikation zurück.

Rückgabe

- Der besuchte Term.

- `private void checkAlphaConversion()`
Überprüft, ob eine Alpha-Konversion notwendig ist, falls dies noch nicht getan wurde, und führt diese wenn nötig aus. Entfernt danach das Argument der Applikation aus dem `LambdaTerm`.

3.3.6 `public class CopyVisitor implements
LambdaTermVisitor<LambdaTerm>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, welcher die Datenstruktur kopiert und die Kopie zurückgibt.

Attribute

- `private LambdaTerm result`
Die Kopie.

Konstruktoren

- `public CopyVisitor()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Besucht die gegebene Wurzel und erstellt eine Kopie. Traversiert zum Kindknoten und speichert den Rückgabewert dieses Besuchs im Kindknoten der Kopie.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und erstellt eine Kopie. Traversiert zu beiden Kindknoten und speichert die Rückgabewerte dieser Besuche in den Kindknoten der Kopie.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion und erstellt eine Kopie. Traversiert zum Kindknoten und speichert den Rückgabewert dieses Besuchs im Kindknoten der Kopie.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und speichert als Rückgabewert eine Kopie dieser Variable.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

- `public LambdaTerm getResult()`
Gibt die Kopie zurück.

Rückgabe

- Die Kopie.

3.3.7 `public class RemoveTermVisitor implements
LambdaTermVisitor<Object>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, welcher den besuchten Term aus der Datenstruktur entfernt.

Attribute

- `private LambdaTerm removed`
Der zu entfernende Term. Initialisiert mit `null`.

Konstruktoren

- `public RemoveTermVisitor()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Falls ein zu entfernender Term - Kindknoten der Wurzel - gespeichert ist, setze den Kindknoten auf `null`.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation. Falls noch kein zu entfernender Term gespeichert ist, speichere diese Applikation und traversiere zum Elternknoten, falls dieser nicht `null` ist. Ansonsten ist der Term bereits aus der Baumstruktur entfernt. Falls ein zu entfernender Term - Kindknoten in der Applikation - gespeichert ist, ersetze diesen durch `null`.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion. Falls noch kein zu entfernender Term gespeichert ist, speichere diese Abstraktion und traversiere zum Elternknoten, falls dieser nicht `null` ist. Ansonsten ist der Term bereits aus der Baumstruktur entfernt. Falls ein zu entfernender Term - Kindknoten der Abstraktion - gespeichert ist, ersetze diesen durch `null`.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Speichere die Variable als zu entfernenden Term und traversiere zum Elternknoten, falls dieser nicht `null` ist. Ansonsten ist der Term bereits aus der Baumstruktur entfernt.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

3.3.8 `public abstract class BetaReductionVisitor implements LambdaTermVisitor<LambdaTerm>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der eine einzelne Beta-Reduktion gemäß einer Reduktionsstrategie durchführt. Dabei sind Strategien durch Unterklassen dieses Besuchers gegeben.

Attribute

- `protected LambdaTerm result`
Der Term nach der Beta-Reduktion.
- `protected boolean hasReduced`
Speichert, ob von diesem Besucher bereits eine Reduktion durchgeführt wurde. Initialisiert mit `false`.
- `protected LambdaTerm applicant`
Falls der Elternknoten des aktuell besuchten Knotens eine Applikation ist, speichert diese Variable das Argument der Applikation. Initialisiert mit `null`.

Konstruktoren

- `public BetaReductionVisitor()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Traversiere weiter zum Kindknoten und setze diesen auf das Resultat des Besuchs. Speichere als Rückgabewert die besuchte Wurzel.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public abstract void visit(LambdaApplication node)`
Implementiert von der Reduktionsstrategie. Führt entsprechende Operationen zur Reduktion am Term aus (siehe Unterklassen). Gibt in der Standard-Implementierung nur den besuchten Knoten zurück.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public abstract void visit(LambdaAbstraction node)`
Implementiert von der Reduktionsstrategie. Führt entsprechende Operationen zur Reduktion am Term aus (siehe Unterklassen). Gibt in der Standard-Implementierung nur den besuchten Knoten zurück.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public abstract void visit(LambdaVariable node)`
Implementiert von der Reduktionsstrategie. Führt entsprechende Operationen zur Reduktion am Term aus (siehe Unterklassen). Gibt in der Standard-Implementierung nur den besuchten Knoten zurück.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

- `public LambdaTerm getResult()`
Gibt das Resultat der Reduktion zurück.

Rückgabe

- Der reduzierte Term.

3.4 package `lambda.model.lambdaterm.visitor.strategy`

3.4.1 public class **ReductionStrategyNormalOrder** extends
BetaReductionVisitor

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der eine einzelne Beta-Reduktion gemäß der Normal-Order Strategie durchführt.

Konstruktoren

- public **ReductionStrategyNormalOrder**()
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- public void **visit**(LambdaApplication node)
Falls noch keine Applikation ausgeführt wurde, traversiert erst zum linken Kind mit rechtem Kind als Argument und dann, falls dort keine Applikation ausgeführt wurde, zum rechten Kind ohne Argument. Rückgabewert ist der linke Kindknoten, falls dort die Applikation ausgeführt wurde, ansonsten der besuchte Knoten.

Parameter

- LambdaApplication node
Die besuchte Applikation.

- public void **visit**(LambdaAbstraction node)
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt nur den besuchten Knoten zurück. Ansonsten, falls ein Argument gegeben ist, führt damit eine Applikation auf dieser Abstraktion aus. Rückgabewert ist das Resultat der Applikation. Traversiert ansonsten zum Kindknoten und gibt den besuchten Knoten zurück.

Parameter

- LambdaAbstraction node
Die besuchte Abstraktion.

3.4.2 `public class ReductionStrategyApplicativeOrder extends
BetaReductionVisitor`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der eine einzelne Beta-Reduktion gemäß der Applicative-Order Strategie durchführt.

Konstruktoren

- `public ReductionStrategyApplicativeOrder()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt den besuchten Knoten zurück. Traversiert ansonsten erst zum linken Kind mit rechtem Kind als Argument und dann, falls dort keine Applikation ausgeführt wurde, zum rechten Kind ohne Argument. Rückgabewert ist der linke Kindknoten, falls dort die Applikation ausgeführt wurde, ansonsten der besuchte Knoten.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt den besuchten Knoten zurück. Traversiert ansonsten zum Kindknoten und gibt den besuchten Knoten zurück. Falls danach noch keine Applikation ausgeführt wurde und ein Argument gegeben ist, führt damit eine Applikation auf dieser Abstraktion aus. Rückgabewert ist dann das Resultat der Applikation.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

3.4.3 `public class ReductionStrategyCallByValue extends
BetaReductionVisitor`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der eine einzelne Beta-Reduktion gemäß der Call-By-Value Strategie durchführt.

Konstrukturen

- `public ReductionStrategyCallByValue()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt den besuchten Knoten zurück. Traversiert ansonsten erst zum rechten Kind ohne Argument und dann, falls dort keine Applikation ausgeführt wurde, zum linken Kind mit rechtem Kind als Argument. Rückgabewert ist der linke Kindknoten, falls dort die Applikation ausgeführt wurde, ansonsten der besuchte Knoten.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt den besuchten Knoten zurück. Falls ansonsten ein Argument gegeben und ein Wert - d.h. Abstraktion oder Variable - ist, führt damit eine Applikation auf dieser Abstraktion aus. Rückgabewert ist dann das Resultat der Applikation, ansonsten der besuchte Knoten.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

3.4.4 `public class ReductionStrategyCallByName extends BetaReductionVisitor`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, der eine einzelne Beta-Reduktion gemäß der Call-By-Name Strategie durchführt.

Konstrukturen

- `public ReductionStrategyCallByName()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Falls noch keine Applikation ausgeführt wurde, traversiert erst zum linken Kind mit rechtem Kind als Argument und dann, falls dort keine Applikation ausgeführt wurde, zum rechten Kind ohne Argument. Rückgabewert ist der linke Kindknoten, falls dort die Applikation ausgeführt wurde, ansonsten der besuchte Knoten.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Falls bereits eine Applikation ausgeführt wurde, gibt nur den besuchten Knoten zurück. Ansonsten, falls ein Argument gegeben ist, führt damit eine Applikation auf dieser Abstraktion aus. Rückgabewert ist das Resultat der Applikation. Traversiert nicht weiter zum Kindknoten.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

3.5 package `lambda.model.profiles`

3.5.1 public interface `ProfileModelObserver`

Beschreibung

Stellt einen Beobachter eines ProfileModels dar, welcher über Änderungen informiert wird.

Methoden

- default `public void changedAvatar()`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich die ID des Avatars, durch den sich das Avatarbild unter den Assets finden lässt, geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.
- default `public void changedLevelIndex()`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich der Level-Fortschritt des Spielers geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.
- default `public void changedCoins()`

Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass die Anzahl an Münzen geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.

3.5.2 `public class ProfileModel implements
Observable<ProfileModelObserver>`

Beschreibung

Repräsentiert ein komplettes Benutzerprofil.

Attribute

- `private String name`
Gibt den Name des Profils an, wodurch es eindeutig zu identifizieren ist.
- `private String avatar`
Gibt die ID des Avatars an, durch den sich das Avatarbild unter den Assets finden lässt.
- `private String language`
Gibt die ID der Sprache an, durch den sich das Sprachpaket unter den Assets finden lässt.
- `private int levelIndex`
Gibt die Nummer des ersten, noch nicht bestandenen Levels an.
- `private int coins`
Gibt die Anzahl an Münzen des Spielers an.
- `private SettingsModel settings`
Stellt eine Referenz zu den, zum Profil gehörenden, Einstellungen dar.
- `private ShopModel shop`
Stellt eine Referenz zu dem, zum Profil gehörenden, Shop dar.
- `private StatisticsModel statistics`
Stellt eine Referenz zu den, zum Profil gehörenden, Statistiken dar.

Konstruktoren

- `public ProfileModel(String name)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Parameter

- String name
Der Name des neuen Profils. null ist erlaubt, resultiert in einem -String als Name.

Methoden

- public String **getName()**
Gibt den Profil-Name zurück.

Rückgabe

- Gibt den Profil-Name zurück.

- public String **getAvatar()**
Gibt die ID des Avatars zurück.

Rückgabe

- Gibt die ID des Avatars zurück.

- public void **setAvatar**(String avatar)
Setzt die Avatar-ID neu und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- String avatar
Die ID unter dem der neue Avatar zu finden ist.

- public String **getLanguage()**
Gibt die ID des Sprachpakets zurück.

Rückgabe

- Gibt die ID des Sprachpakets zurück.

- public void **setLanguage**(String language)
Setzt die Sprachpaket-ID neu.

Parameter

- String language
Die ID unter dem das neue Sprachpaket zu finden ist.

- public int **getLevelIndex()**
Gibt die Nummer des ersten, noch nicht bestanden Levels zurück.

Rückgabe

- Gibt die Nummer des ersten, noch nicht bestanden Levels zurück.

- `public void setLevelIndex(int levelIndex)`
Setzt die Nummer des ersten, noch nicht bestanden Levels und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `int levelIndex`
Den Wert auf den der Level-Index gesetzt werden soll.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `levelIndex < 1` ist.

- `public int getCoins()`
Gibt die Anzahl an Münzen zurück.

Rückgabe

- Gibt die Anzahl an Münzen zurück.

- `public void setCoins(int coins)`
Setzt die Anzahl der Münzen und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `int coins`
Die neue Anzahl an Münzen.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `coins < 0` ist.

- `public SettingsModel getSettings()`
Gibt die Referenz auf die Einstellungen zurück.

Rückgabe

- Gibt die Referenz auf die Einstellungen zurück.

- `public ShopModel getShop()`
Gibt die Referenz auf den Shop zurück.

Rückgabe

- Gibt die Referenz auf den Shop zurück.

- `public StatisticsModel getStatistics()`
Gibt die Referenz auf die Statistiken zurück.

Rückgabe

- Gibt die Referenz auf die Statistiken zurück.

3.5.3 `public interface ProfileManagerObserver`

Beschreibung

Stellt einen Beobachter eines ProfileManagers dar, welcher über Änderungen informiert wird.

Methoden

- `default public void changedProfile()`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass der ProfileManager ein anderes Profil ausgewählt hat. Die Standard-Implementierung ist leer.
- `default public void changedNames()`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass es eine Änderung der Profil-Namen gab. Die Standard-Implementierung ist leer.

3.5.4 `public class ProfileManager implements Observable<ProfileManagerObserver>`

Beschreibung

Verwaltet alle Profile des Spiels.

Attribute

- `private static final int MAX_NUMBER_OF_PROFILES`
Gibt die maximal erlaubte Anzahl an Profilen an.
- `private static ProfileManager manager`
Stellt die einzige Instanz dar, die vom ProfileManager gleichzeitig existieren darf.

- `private final ProfileEditModel PROFILE_EDIT`
Model, das von der Profileeditierung/erstellung verwendet wird.
- `private ProfileModel currentProfile`
Gibt das momentan im Spiel ausgewählte Profil an.
- `private List<ProfileModel> profiles`
Stellt eine Liste aller im Spiel vorhandenen Profile dar.

Konstrukturen

- `private ProfileManager()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse, lädt alle gespeicherten ProfileModels und erstellt das ProfileEditModel.

Methoden

- `public static ProfileManager getManager()`
Nimmt die existierende ProfileManager-Instanz oder erstellt eine Neue und gibt diese zurück.

Rückgabe

- Nimmt die existierende ProfileManager-Instanz oder erstellt eine Neue und gibt diese zurück.

- `public ProfileModel getCurrentProfile()`
Gibt das ausgewählte Profil zurück.

Rückgabe

- Gibt das ausgewählte Profil zurück.

- `public boolean setCurrentProfile(String name)`
Setzt das ausgewählte Profil neu und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `String name`
Name des neuen Profils.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob der ProfileManager das gegebene Profil finden konnte.

- `public List<String> getNames()`

Gibt eine Liste aller Profil-Namen zurück.

Rückgabe

- Gibt eine Liste aller Profil-Namen zurück.

- `public ProfileModel createProfile()`
Erstellt ein neues Profil mit einem leeren String als Namen, gibt dieses zurück und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Rückgabe

- Neues Profil. `null` falls **MAX_NUMBER_OF_PROFILES** erreicht wurde oder als Name schon vorkommt, was nicht passieren sollte.

- `public boolean changeName(String old, String new)`
Ersetzt das Profil mit Namen `old` durch ein Profil mit dem Namen `new`, aber sonst identischen Werten und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob die Methode erfolgreich war.

- `public void save(String name)`
Sichert das angegebene Profil als Datei.

Parameter

- `String name`
Der Name des Profils, das gespeichert werden soll.

- `public void delete(String name)`
Löscht das angegebene Profil komplett (auch Datei) und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `String name`
Der Name des Profils, das gelöscht werden soll.

- `public ProfileEditModel getProfileEdit()`
Gibt das `ProfileEditModel` zurück, das von der Profilbearbeitung verwendet werden sollte.

Rückgabe

- Gibt das ProfileEditModel zurück, das von der Profilbearbeitung verwendet werden sollte.

3.5.5 public interface **ProfileEditObserver**

Beschreibung

Stellt einen Beobachter eines ProfileEditModels dar, welcher über Änderungen der Sprach- und Avataerauswahl informiert wird.

Methoden

- default public void **changedLanguage()**
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass im ProfileEditModel eine andere Sprache ausgewählt wurde. Die Standard-Implementierung ist leer.
- default public void **changedAvatar()**
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass im ProfileEditModel ein anderer Avatar ausgewählt wurde. Die Standard-Implementierung ist leer.

3.5.6 public class **ProfileEditModel** implements Observable<ProfileEditObserver>

Beschreibung

Repräsentiert die Logik hinter der Sprach- und Avataerauswahl für die Profilbearbeitung

Attribute

- private List<String> **lang**
Stellt eine Liste an IDs dar, durch die alle Sprachpakete des Spiels gefunden werden können.
- private List<String> **langpic**
Stellt eine, zu **lang** passende, Liste an IDs dar, durch die alle Bilder der Landesflaggen gefunden werden können.
- private int **selectedLang**
Die aktuelle Position in der **lang**- und **langpic**-List.
- private List<String> **avatar**
Stellt eine Liste an IDs dar, durch die alle Avatarbilder des Spiels gefunden werden können.

werden können.

- `private int selectedAvatar`
Die aktuelle Position in der `avatar`-Liste.

Konstrukturen

- `public ProfileEditLangModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse und dessen Attribute.

Methoden

- `public void setLang(String lang)`
Setzt die Sprachauswahl neu.

Parameter

- `String name`
ID der entsprechenden Sprache.

- `public void nextLang()`
Wählt die nächste Sprache aus und informiert alle Beobachter über diese Änderung.
- `public void previousLang()`
Wählt die vorherige Sprache aus und informiert alle Beobachter über diese Änderung.
- `public String getLang()`
Gibt die ID des Sprachpakets der gewählten Sprache zurück.

Rückgabe

- Gibt die ID des Sprachpakets der gewählten Sprache zurück.

- `public String getLangPic()`
Gibt die ID des Bildes der gewählten Sprache zurück.

Rückgabe

- Gibt die ID des Bildes der gewählten Sprache zurück.

- `public void setAvatar(String avatar)`
Setzt die Avataorauswahl neu.

Parameter

– String **avatar**
ID des entsprechenden Avatars.

- public void **nextAvatar()**
Wählt den nächsten Avatar aus und informiert alle Beobachter über diese Änderung.
- public void **previousAvatar()**
Wählt den vorherige Avatar aus und informiert alle Beobachter über diese Änderung.
- public String **getAvatar()**
Gibt die gewählte Avatar-ID zurück.

Rückgabe

– Gibt die gewählte Avatar-ID zurück.

3.6 package **lambda.model.settings**

3.6.1 public interface **SettingsModelObserver**

Beschreibung

Stellt einen Beobachter eines SettingModels dar, welcher über geänderte Einstellungen informiert wird.

Methoden

- default public void **changedMusicOn()**
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich der Status, ob Musik gespielt werden soll oder nicht, geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.
- default public void **changedMusicVolume()**
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich die Musiklautstärke geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.
- default public void **changedSoundVolume()**
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich die Geräuschlautstärke geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.

3.6.2 `public class SettingsModel implements
Observable<SettingsModelObserver>`

Beschreibung

Repräsentiert Einstellungen eines Profils bezüglich der Tonausgabe.

Attribute

- `private boolean musicOn`
Gibt an, ob die Hintergrundmusik laufen soll oder nicht.
- `private float musicVolume`
Gibt die Musiklautstärke in Prozent an. (0 bis 100)
- `private float soundVolume`
Gibt die Lautstärke von Geräuschen in Prozent an. (0 bis 100)

Konstruktoren

- `public SettingsModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse und initialisiert Attribute mit Standardwerten.

Methoden

- `public boolean isMusicOn()`
Gibt zurück, ob Musik abgespielt werden soll.

Rückgabe

– Gibt zurück, ob Musik abgespielt werden soll.

- `public void setMusicOn(boolean musicOn)`
Setzt den Status, ob Musik abgespielt werden soll und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

– `boolean musicOn`
Gibt an, ob Musik abgespielt werden soll.

- `public float getMusicVolume()`
Gibt die Musiklautstärke in Prozent zurück.

Rückgabe

– Gibt die Musiklautstärke in Prozent zurück.

- `public void setMusicVolume(float musicVolume)`
Setzt die Musiklautstärke und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `float musicVolume`
Die neue Lautstärke der Musik. Sollte zwischen 0 und 100 liegen.

- `public float getSoundVolume()`
Gibt die Geräuschlautstärke in Prozent zurück.

Rückgabe

- Gibt die Geräuschlautstärke in Prozent zurück.

- `public void setSoundVolume(float soundVolume)`
Setzt die Geräuschlautstärke und informiert alle Beobachter über diese Änderung.

Parameter

- `float soundVolume`
Die neue Lautstärke der Geräusche. Sollte zwischen 0 und 100 liegen.

3.7 package `lambda.model.achievements`

3.7.1 public interface **AchievementModelObserver**

Beschreibung

Stellt einen Beobachter eines AchievementModels dar, welcher über Änderungen informiert wird.

Methoden

- default `public void changedLockedState(int id)`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich der Zustand des Erfolgs, also ob dieser freigeschaltet ist oder nicht, geändert hat. Die Standard-Implementierung ist leer.

Parameter

- `int id`
Die ID des Erfolgs mit dem geänderten Zustand.

3.7.2 `public abstract class AchievementModel implements
Observable<AchievementModelObserver>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg.

Attribute

- `private int id`
Die kennzeichnende ID des Erfolgs.
- `private int index`
Der Index des Erfolgs der dessen Platz in einer geordneten Auflistung bestimmt.
- `private String description`
Die Beschreibung des freigeschalteten Erfolgs.
- `private String requirementDescription`
Die Beschreibung der Bedingungen des Erfolgs.
- `private String iconPathAchievementLocked`
Der Pfad zum Piktogramm des nicht freigeschalteten Erfolgs, der beim Laden des jeweiligen Piktogramms hilft.
- `private String iconPathAchievementUnlocked`
Der Pfad zum Piktogramm der nicht freigeschalteten Erfolgs, der beim Laden des jeweiligen Piktogramms hilft.
- `private boolean locked`
Gibt an, ob die Bedingungen des Erfolgs erfüllt sind und der Erfolgs damit freigeschaltet ist oder nicht.

Konstruktoren

- `public AchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public abstract void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public abstract boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs

erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

- `public int getId()`
Gibt die ID dieses Erfolgs zurück.

Rückgabe

- Die ID des Erfolgs.

- `public int getIndex()`
Gibt den Index des Erfolgs zurück.

Rückgabe

- Der Index des Erfolgs.

- `public String getDescription()`
Gibt die Beschreibung für den freigeschalteten Erfolg zurück.

Rückgabe

- Die Beschreibung des freigeschalteten Erfolgs.

- `public String getRequirementsDescription()`
Gibt die Beschreibung der Bedingungen dieses Erfolgs zurück.

Rückgabe

- Die Beschreibung der Bedingungen dieses Erfolgs.

- `public String getIconPathAchievementLocked()`
Gibt den Pfad zum Piktogramm des nicht freigeschalteten Erfolgs zurück.

Rückgabe

- Der Pfad zum Piktogramm des nicht freigeschalteten Erfolgs.

- `public String getIconPathAchievementUnlocked()`
Gibt den Pfad zum Piktogramm des freigeschalteten Erfolgs zurück.

Rückgabe

- Der Pfad zum Piktogramm des freigeschalteten Erfolgs.

- `public boolean isLocked()`
Gibt an, ob der Erfolg freigeschaltet ist oder nicht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls der Erfolg nicht freigeschaltet ist und `false` falls der Erfolg freigeschaltet ist.

- `public void setId(int id)`
Setzt eine neue ID für diesen Erfolg.

Parameter

- `int id`
Die neue ID.

- `public void setIndex(int index)`
Setzt einen neuen Index für diesen Erfolg

Parameter

- `int id`
Der neue Index.

- `public void setDescription(String discription)`
Setzt eine neue Beschreibung für den freigeschalteten Erfolg.

Parameter

- `String discription`
Die neue Beschreibung des freigeschalteten Erfolgs.

- `public void setRequirementsDiscription(String requirementsDescription)`
Setzt eine neue Beschreibung für die Bedingungen dieses Erfolgs.

Parameter

- String requirementsDescription
Die neue Beschreibung für die Bedingungen dieses Erfolgs.

- public void **setIconPathAchievementLocked**(String iconPathAchievementLocked)
Setzt einen neuen Pfad zum Piktogramm des nicht freigeschalteten Erfolgs.

Parameter

- String iconPathAchievementLocked
Der neue Pfad zum Piktogramm des nicht freigeschalteten Erfolgs.

- public void **setIconPathAchievementUnlocked**(String iconPathAchievementUnlocked)
Setzt einen neuen Pfad zum Piktogramm des freigeschalteten Erfolgs.

Parameter

- String iconPathAchievementUnlocked
Der neue Pfad zum Piktogramm des freigeschalteten Erfolgs.

- public void **setLocked**(boolean locked)
Setzt diesen Erfolg auf den Zustand freigeschaltet oder nicht freigeschaltet.

Parameter

- boolean locked
Bei true wird der Erfolg auf nicht freigeschaltet und bei false auf freigeschaltet gesetzt.

3.7.3 public class **TimeAchievementModel** extends AchievementModel

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem Spielen einer bestimmten Zeitspanne freigeschaltet wird.

Konstruktoren

- public **TimeAchievementModel**()
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt locked auf false.

Methoden

- public void **initialize**()
Initialisiert den Erfolg.

- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.4 `public class LevelAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem erfolgreichen ersten Abschluss einer bestimmten Mindestanzahl von Level freigeschaltet wird.

Konstruktoren

- `public LevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.5 `public class GemsEnchantedAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem Verzaubern einer bestimmten Mindestanzahl von Edelsteinen freigeschaltet wird.

Konstruktoren

- `public GemsEnchantedAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.6 `public class LambsEnchantedAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem Verzaubern einer bestimmten Mindestanzahl von Lämmern freigeschaltet wird.

Konstruktoren

- `public LambsEnchantedAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.7 `public class GemsPlacedAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem Platzieren einer bestimmten Mindestanzahl von Edelsteinen auf dem Spielfeld freigeschaltet wird.

Konstrukturen

- `public GemsPlacedAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.8 `public class LambsPlacedAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der nach dem Platzieren einer bestimmten Mindestanzahl von Lämmern auf dem Spielfeld freigeschaltet wird.

Konstrukturen

- `public LambsPlacedAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.

- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.9 `public class HintsAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der freigeschaltet wird, nachdem eine bestimmte Mindestanzahl von Level erfolgreich ohne Nutzung des Hinweises abgeschlossen wurden.

Konstruktoren

- `public HintsAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.10 `public abstract class PerLevelAchievementModel extends AchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, dessen Freischaltung eine bestimmte Mindestanzahl von Ereignissen in einem Level erfordert.

Konstruktoren

- `public PerLevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

3.7.11 `public class GemsEnchantedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der freigeschaltet wird, falls eine bestimmte Mindestanzahl von Edelsteinen in einem Level verzaubert werden.

Konstruktoren

- `public GemsEnchantedPerLevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.12 `public class LambsEnchantedPerLevelAchievementModel`
`extends PerLevelAchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der freigeschaltet wird, wenn eine bestimmte Mindestanzahl Lämmern in einem Level verzaubert werden.

Konstruktoren

- `public LambsEnchantedPerLevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.13 `public class GemsPlacedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der freigeschaltet wird, falls eine bestimmte Mindestanzahl von Edelsteinen in einem Level auf dem Spielfeld platziert wird.

Konstruktoren

- `public GemsPlacedPerLevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.14 `public class LambsPlacedPerLevelAchievementModel extends PerLevelAchievementModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Erfolg, der freigeschaltet wird, wenn eine bestimmte Mindestanzahl von Lämmern in einem Level auf dem Spielfeld platziert wird.

Konstruktoren

- `public LambsPlacedPerLevelAchievementModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse. Setzt `locked` auf `false`.

Methoden

- `public void initialize()`
Initialisiert den Erfolg.
- `public boolean meetRequirements(StatisticModel statistic)`
Prüft anhand der übergebenen Statistik, ob die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung geschieht.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls die Bedingungen dieses Erfolgs erfüllt sind und ansonsten `false`.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

3.7.15 `public class AchievementManager`

Beschreibung

Diese Klasse dient zur Verwaltung aller Erfolge.

Attribute

- `private Map<int, AchievementModel> unlockedAchievements`
Ansammlung aller freigeschalteten Erfolge.

- `private Map<int, AchievementModel> lockedAchievements`
Ansammlung aller nicht freigeschalteten Erfolge.

Konstrukturen

- `public AchievementManager()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void initializeAchievements()`
Initialisiert alle Erfolge.
- `public void checkUnlockedAchievements(StatisticModel statistic)`
Überprüft alle nicht freigeschalteten Erfolge anhand der übergebenen und aktuellen Statistik, ob deren Bedingungen erfüllt sind und sortiert sie gegebenenfalls in die Ansammlung der freigeschalteten Erfolge ein.

Parameter

- `StatisticModel statistic`
Die Statistik anhand derer die Überprüfung aller nicht freigeschalteter Erfolge geschieht.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `statistic == null` ist.

- `public Map<int, AchievementModel> getUnlockedAchievements()`
Gibt die Ansammlung aller freigeschalteter Erfolge zurück.

Rückgabe

- Die Ansammlung aller freigeschalteter Erfolge.

- `public Map<int, AchievementModel> getLockedAchievements()`
Gibt die Ansammlung aller nicht freigeschalteter Erfolge zurück.

Rückgabe

- Die Ansammlung aller nicht freigeschalteten Erfolge.

- `public boolean addAchievement(AchievementModel achievement)`
Überprüft, ob der Erfolg freigeschaltet ist oder nicht und fügt ihn anschließend der entsprechenden Ansammlung hinzu.

Parameter

- `AchievementModel achievement`
Der zu hinzufügende Erfolg.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls das Hinzufügen in einer der Ansammlungen erfolgreich war oder `false`, falls der Erfolg schon in einer der Ansammlungen vorhanden ist und das Hinzufügen damit nicht erfolgreich war.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `achievement == null` ist.

- `public boolean moveToUnlockedAchievements(int id)`
Verschiebt den bereits vorhandenen Erfolg von der Ansammlung der nicht freigeschalteten Erfolge zu der Ansammlung der freigeschalteten Erfolge.

Parameter

- `int id`
Die ID des zu verschiebenden Erfolgs.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls das Verschieben des Erfolgs erfolgreich war und `false`, falls sich der Erfolg bereits in der Ansammlung der freigeschalteten Erfolge befand und damit das Verschieben nicht erfolgreich war.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `id` in keiner der beiden Ansammlungen von Erfolgen vorhanden ist.

- `public boolean moveToLockedAchievements(int id)`
Verschiebt die bereits vorhandenen Erfolge von der Ansammlung der freigeschalteten Erfolge zu der Ansammlung der nicht freigeschalteten Erfolge.

Parameter

- `int id`
Die ID des zu verschiebenden Erfolgs.

Rückgabe

- Gibt `true` zurück, falls das Verschieben des Erfolgs erfolgreich war und `false`, falls sich der Erfolg bereits in der Ansammlung der nicht freigeschalteten Erfolge befand und damit das Verschieben nicht erfolgreich war.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `id` in keiner der beiden Ansammlungen von Erfolgen vorhanden ist.

3.8 package `lambda.viewcontroller.lambdaterm`

3.8.1 public class **`LambdaTermViewController`** extends `scene2d.Group` implements `LambdaTermObserver`

Beschreibung

Kontrolliert die Darstellung von und Benutzerinteraktion mit einem Lambda-Term.

Attribute

- private `scene2d.ClickListener` **`inputListener`**
Empfängt und bearbeitet UI-Events.
- private boolean **`editable`**
Gibt an, ob Änderungen am Term durch den Benutzer zugelassen sind.
- private `LambdaNodeViewController` **`selection`**
Enthält den Term, den der Benutzer per Drag&Drop-Geste auswählt. Initialisiert mit `null`.
- private `Map<LambdaTerm, LambdaNodeViewController>` **`nodeViewMap`**
Speichert alle View-Knoten als Wert zum verknüpften Lambda-Term als Schlüssel. Dabei wird die Identität der Schlüssel per Referenzvergleich anstatt deren inhaltlicher Gleichheit per `LambdaTerm.equals`-Vergleich zum Abbilden benutzt.
- private `LambdaRoot` **`term`**
Der angezeigte Lambda-Term.

Konstrukturen

- `public LambdaTermViewController(LambdaRoot root, boolean editable)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit dem gegebenen Lambda-Term. Fügt sich selber dem gegebenen Lambda-Term als Beobachter hinzu. Erstellt die Wurzel des View-Baumes vom Typ `LambdaNodeViewController` und fügt dann rekursiv alle Knoten des gegebenen Lambda-Terms per `ViewInsertionVisitor` dieser Wurzel hinzu.

Parameter

- `LambdaRoot root`
Der dargestellte Lambda-Term.
- `boolean editable`
Gibt an, ob Änderungen am Term durch den Benutzer zugelassen sind.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `root == null` ist.

Methoden

- `public void replaceTerm(LambdaTerm old, LambdaTerm new)`
Wird vom Lambda-Term aufgerufen um mitzuteilen, dass der gegebene alte Term durch den gegebenen neuen ersetzt wird. Löscht den View-Knoten zum alten Term per `ViewRemovalVisitor` aus dem View-Baum und fügt den View-Knoten des neuen Terms per `ViewInsertionVisitor` dem View-Baum hinzu. Wenn einer der beiden Terme `null` ist, wird der entsprechende Schritt übersprungen.

Parameter

- `LambdaTerm old`
Der ersetzte Term.
- `LambdaTerm new`
Der neue Term.

- `public void setColor(LambdaValue term, Color color)`
Wird vom Lambda-Term aufgerufen um mitzuteilen, dass die Farbe des gegebenen Terms durch die gegebene neue Farbe ersetzt wird. Setzt dabei die Farbe des View-Knotens zum gegebenen Term auf die gegebene Farbe.

Parameter

- LambdaValue term
Der veränderte Term.
 - Color color
Die neue Farbe des Terms.
- protected LambdaNodeViewController **getNodeView**(LambdaTerm term)
Gibt den View-Knoten zum gegebenen Lambda-Term zurück oder null, falls zum Term kein View-Knoten existiert.

Parameter

- LambdaValue term
Der Lambda-Term.

Rückgabe

- Der View-Knoten zum gegebenen Lambda-Term zurück oder null, falls zum Term kein View-Knoten existiert.

Exceptions

- NullPointerException
Falls term == null ist.

- protected boolean **hasNodeView**(LambdaTerm term)
Gibt zurück, ob zum gegebenen Lambda-Term ein View-Knoten existiert.

Parameter

- LambdaValue term
Der Lambda-Term.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob zum gegebenen Lambda-Term ein View-Knoten existiert.

Exceptions

- NullPointerException
Falls term == null ist.

- protected void **addNodeView**(LambdaNodeViewController nodeView)
Fügt den gegebenen View-Knoten zur nodeViewMap und zur scene2d.Group hinzu.

Parameter

- `LambdaNodeViewController nodeView`
Der View-Knoten, der hinzugefügt wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `nodeView == null` ist.

- `protected void removeNodeView(LambdaNodeViewController nodeView)`
Löscht den gegebenen View-Knoten aus der `nodeViewMap` und der `scene2d.Group`.

Parameter

- `LambdaNodeViewController nodeView`
Der View-Knoten, der gelöscht wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `nodeView == null` ist.

- `public boolean isEditable()`
Gibt zurück, ob Änderungen am Lambda-Term durch den Benutzer zugelassen sind.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob Änderungen am Lambda-Term durch den Benutzer zugelassen sind.

- `public void setSelection(LambdaTerm term)`
Falls nicht `term == null` ist, erstellt einen neuen, nicht editierbaren `LambdaTermViewController` und speichert diesen in `selection`. Fügt den neuen `ViewController` der View-Hierarchie hinzu. Fügt außerdem dem neuen `ViewController` Event-Handler hinzu: Mit dem `touchUp` Event wird der ausgewählte Term an der aktuellen Zeigerposition mit Hilfe von `getParentFromPosition` und `getChildIndexFromPosition` eingefügt. Ansonsten wird der aktuell ausgewählte `ViewController` gelöscht und aus der View-Hierarchie entfernt.

Parameter

- `LambdaTerm term`
Der Term, zu dem ein View-Knoten erstellt wird.

- `public LambdaTermViewController getSelection()`

Gibt den aktuell ausgewählten Knoten als ViewController zurück oder null, falls kein Knoten ausgewählt ist.

Rückgabe

- Der aktuell ausgewählte View-Knoten oder null, falls kein Element ausgewählt ist.

- `public LambdaNodeViewController getParentFromPosition(float x, float y)`
Hilfsfunktion um Elemente an der Zeigerposition einzufügen. Gibt dabei das Element zurück, welches der Elternknoten zum eingefügten Knoten wäre, falls das Element an der gegebenen Position eingefügt würde. Falls die Position über dem Wurzel-Knoten ist, wird die Wurzel zurückgegeben.

Parameter

- `float x`
Die X-Koordinate der Einfügeposition.
- `float y`
Die Y-Koordinate der Einfügeposition.

Rückgabe

- Der Elternknoten zur gegebenen Einfügeposition.

- `public LambdaNodeViewController getChildIndexFromPosition(float x, float y)`
Hilfsfunktion um Elemente an der Zeigerposition einzufügen. Gibt den Kind-index zurück, den ein Knoten hätte, welcher an dieser Position in den Baum unter dem Elternknoten `getParentFromPosition(x, y)` eingefügt würde. Ein Kind an erster Stelle hat Index 0, ein Kind an letzter Stelle hat Index `children.size()`.

Parameter

- `float x`
Die X-Koordinate der Einfügeposition.
- `float y`
Die Y-Koordinate der Einfügeposition.

Rückgabe

- Der Kindindex an der gegebenen Einfügeposition.

- `public.gdx.math.Rectangle getGapRectangle(float x, float y)`
Gibt das Rechteck zurück, an welchem ein Knoten eingefügt wird, wenn der

Zeiger an der gegebenen Position losgelassen wird. Die Breite des Rechtecks entspricht der Lücke zwischen zwei horizontal nebeneinanderliegenden Knoten. Dient zum Markieren der Stelle, an der ein Knoten eingefügt werden kann.

Parameter

- float `x`
Die X-Koordinate der Einfügeposition.
- float `y`
Die Y-Koordinate der Einfügeposition.

Rückgabe

- Das Einfügerechteck an der gegebenen Zeigerposition.

3.8.2 `public abstract class LambdaNodeViewController extends scene2d.Actor`

Beschreibung

Repräsentiert einen View-Knoten im View-Baum eines Lambda-Terms. Im Gegensatz zur Lambda-Term Datenstruktur kann ein View-Knoten beliebig viele Kindknoten haben.

Attribute

- `private LambdaTerm linkedTerm`
Der Lambda-Term Knoten, der durch diesen View-Knoten angezeigt wird.
- `private LambdaTermViewController viewController`
Der ViewController, in dem dieser View-Knoten angezeigt wird.
- `private LambdaNodeViewController parent`
Der View-Elternknoten dieses Knotens.
- `private List<LambdaNodeViewController> children`
Die Liste der View-Kindknoten dieses Knotens.

Konstruktoren

- `public LambdaNodeViewController(LambdaTerm linkedTerm, LambdaNodeViewC`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse, das den gegebenen Lambda-Term Knoten auf der gegebenen View anzeigt, mit dem gegebenen Elternknoten. Falls

der ViewController durch den Spieler editierbar ist, werden diesem Actor Event-Handler hinzugefügt, die das Model entsprechend der Benutzerevents verändern: Mit dem `longPress` Event wird der angezeigte Lambda-Term mit Hilfe von `LambdaUtils.split` aus dem Baum entfernt im ViewController als aktuell ausgewählter Term gesetzt. Mit dem `tap` Event wird ein Popup zur Auswahl der Farbe für den angezeigten Lambda-Term aufgerufen.

Parameter

- LambdaTerm **linkedTerm**
Der Lambda-Term, der durch diesen View-Knoten angezeigt wird.
- LambdaTermViewController **viewController**
Der ViewController, in dem dieser View-Knoten angezeigt wird.
- LambdaNodeViewController **parent**
Der View-Elternknoten dieses Knotens.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `linkedTerm == null` oder `view == null` ist.

Methoden

- `public LambdaNodeViewController getParent()`
Gibt den View-Elternknoten dieses View-Knotens zurück.

Rückgabe

- Der View-Elternknoten dieses View-Knotens.

- `public boolean isRoot()`
Gibt zurück, ob dieser View-Knoten eine Wurzel ist. Ein View-Knoten ist eine Wurzel, falls `parent == null` ist.

Rückgabe

- Gibt zurück, ob dieser View-Knoten eine Wurzel ist.

- `public LambdaTerm getLinkedTerm()`
Gibt den Lambda-Term Knoten zurück, der von diesem View-Knoten angezeigt wird.

Rückgabe

- Gibt den Lambda-Term Knoten zurück, der von diesem View-Knoten angezeigt wird.
- `public void updateWidth()`
Berechnet und setzt die eigene Breite mit Hilfe der Breiten seiner View-Kindknoten. Ruft rekursiv `updateWidth` des View-Elternknotens auf, falls dieser Knoten keine Wurzel ist. Im Falle einer Wurzel wird die Position mit Hilfe von `updatePosition` mit dem Ursprung als Argument aktualisiert.
- `public void updatePosition(float x, float y)`
Setzt die eigene Position auf die gegebenen Koordinaten. Berechnet die Positionen der View-Kindknoten und ruft rekursiv deren `updatePosition` auf.

Parameter

- `float x`
Die neue X-Koordinate des View-Knotens.
- `float y`
Die neue Y-Koordinate des View-Knotens.
- `public abstract float getMinWidth()`
Gibt die minimale Breite dieses View-Knotens zurück. Wird von Unterklassen überschrieben.

Rückgabe

- Die minimale Breite dieses View-Knotens.
- `public void insertChild(LambdaNodeViewController child, LambdaTerm rightSibling)`
Fügt den gegebenen View-Kindknoten links neben dem Knoten, der den gegebenen Lambda-Term anzeigt, ein. Falls `rightSibling == null` ist, wird der Term an letzter Stelle in der Liste *ganzrechts* eingefügt. Teilt dem Lambda-Term ViewController über `addNodeView` mit, dass der gegebene View-Kindknoten neu hinzugefügt wurde. Ruft `updateWidth` des eigenen Knotens auf und animiert die Veränderung. Blockiert den Prozessfaden, bis die Animation beendet wurde.

Parameter

- `LambdaNodeViewController child`
Der neue View-Kindknoten.
- `LambdaTerm rightSibling`
Der Term, neben dem der neue Kindknoten links eingefügt wird.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `child == null` ist.

- `public void removeChild(LambdaNodeViewController child)`
Entfernt den gegebenen View-Kindknoten.

Parameter

- `LambdaNodeViewController child`
Der zu entfernende View-Kindknoten. Teilt dem Lambda-Term View-Controller über `removeNodeView` mit, dass der gegebene View-Kindknoten entfernt wurde. Ruft `updateWidth` des eigenen Knotens auf und animiert die Veränderung. Blockiert den Prozessfaden, bis die Animation beendet wurde.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `child == null` ist.

3.8.3 `public class LambdaAbstractionViewController extends`
`LambdaNodeViewController`

Beschreibung

Repräsentiert einen View-Knoten einer Lambda-Abstraktion im View-Baum eines Lambda-Terms.

Attribute

- `private Color color`
Die Farbe der Abstraktion.

Konstruktoren

- `public LambdaAbstractionViewController(LambdaAbstraktion linkedTerm, I`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse, das den gegebenen Abstraktions-Knoten auf der gegebenen View anzeigt, mit dem gegebenen Elternknoten. Ruft dabei den Elternkonstruktor mit genau diesen Argumenten auf.

Parameter

- `LambdaAbstraktion linkedTerm`
Die Lambda-Abstraktion, die durch diesen View-Knoten angezeigt wird.

- `LambdaTermViewController viewController`
Der ViewController, in dem dieser View-Knoten angezeigt wird.
- `LambdaNodeViewController parent`
Der View-Elternknoten dieses Knotens.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `linkedTerm == null` oder `view == null` ist. Wird vom Elternkonstruktor aus kontrolliert.

Methoden

- `public void draw(Batch batch, float parentAlpha)`
Zeichnet diesen View-Knoten auf dem gegebenen Batch mit dem gegebenen Alpha-Wert.

Parameter

- `Batch batch`
Der Batch, auf dem gezeichnet wird.
- `float parentAlpha`
Der Alpha-Wert, mit dem gezeichnet wird.
- `public float getMinWidth()`
Gibt die minimale Breite zurück, die der View-Knoten einer Abstraktion haben kann.

Rückgabe

- Die minimale Breite dieses View-Knotens.

3.8.4 `public class LambdaApplicationViewController extends LambdaNodeViewController`

Beschreibung

Repräsentiert einen View-Knoten einer Lambda-Applikation im View-Baum eines Lambda-Terms.

Konstruktoren

- `public LambdaApplicationViewController(LambdaApplication linkedTerm, I`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse, das den gegebenen Applikations-Knoten

auf der gegebenen View anzeigt, mit dem gegebenen Elternknoten. Ruft dabei den Elternkonstruktor mit genau diesen Argumenten auf.

Parameter

- `LambdaApplication linkedTerm`
Die Lambda-Applikation, die durch diesen View-Knoten angezeigt wird.
- `LambdaTermViewController viewController`
Der ViewController, in dem dieser View-Knoten angezeigt wird.
- `LambdaNodeViewController parent`
Der View-Elternknoten dieses Knotens.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `linkedTerm == null` oder `view == null` ist. Wird vom Elternkonstruktor aus kontrolliert.

Methoden

- `public void draw(Batch batch, float parentAlpha)`
Zeichnet diesen View-Knoten auf dem gegebenen Batch mit dem gegebenen Alpha-Wert.

Parameter

- `Batch batch`
Der Batch, auf dem gezeichnet wird.
- `float parentAlpha`
Der Alpha-Wert, mit dem gezeichnet wird.

- `public float getMinWidth()`
Gibt die minimale Breite zurück, die der View-Knoten einer Applikation haben kann.

Rückgabe

- Die minimale Breite dieses View-Knotens.

3.8.5 `public class LambdaVariableViewController extends
LambdaNodeViewController`

Beschreibung

Repräsentiert einen View-Knoten einer Lambda-Variable im View-Baum eines Lambda-Terms.

Attribute

- `private Color color`
Die Farbe der Variable.

Konstruktoren

- `public LambdaVariableViewController(LambdaVariable linkedTerm, LambdaTermView
Instanziert ein Objekt dieser Klasse, das den gegebenen Variablen-Knoten auf
der gegebenen View anzeigt, mit dem gegebenen Elternknoten. Ruft dabei den
Elternkonstruktor mit genau diesen Argumenten auf.`

Parameter

- `LambdaVariable linkedTerm`
Die Lambda-Variable, die durch diesen View-Knoten angezeigt wird.
- `LambdaTermViewController viewController`
Der ViewController, in dem dieser View-Knoten angezeigt wird.
- `LambdaNodeViewController parent`
Der View-Elternknoten dieses Knotens.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `linkedTerm == null` oder `view == null` ist. Wird vom Elternkonstruktor aus kontrolliert.

Methoden

- `public void draw(Batch batch, float parentAlpha)`
Zeichnet diesen View-Knoten auf dem gegebenen Batch mit dem gegebenen Alpha-Wert.

Parameter

- `Batch batch`
Der Batch, auf dem gezeichnet wird.

- float `parentAlpha`
Der Alpha-Wert, mit dem gezeichnet wird.

- public float **`getMinWidth()`**
Gibt die minimale Breite zurück, die der View-Knoten einer Variable haben kann.

Rückgabe

- Die minimale Breite dieses View-Knotens.

3.9 package `lambda.viewcontroller.lambdaterm.visitor`

3.9.1 public class **`ViewInsertionVisitor`** implements
`LambdaTermVisitor<Object>`

Beschreibung

Repräsentiert einen Besucher auf einer Lambda-Term Baumstruktur, welcher rekursiv View-Knoten eines gegebenen Lambda-Terms erstellt und in einen gegebenen Lambda-Term ViewController einfügt. Dabei traversiert der Besucher so lange nach oben, bis ein Elternknoten gefunden ist, zu dem ein View-Knoten im Lambda-Term ViewController existiert. Dort wird ein neuer View-Kindknoten erstellt und eingefügt.

Attribute

- private `LambdaTerm` **`inserted`**
Der Lambda-Term, zu dem View-Knoten erstellt werden.
- private `LambdaTermViewController` **`viewController`**
Der Lambda-Term ViewController, in den die erstellten View-Knoten eingefügt werden.
- private `LambdaTerm` **`rightSibling`**
Der Knoten rechts neben dem eingefügten Knoten, falls der Elternknoten eine Applikation ist. Initialisiert mit `null`.
- private `LambdaTerm` **`lastVisited`**

Konstruktoren

- `public ApplicationVisitor(Color color, LambdaTerm applicant)`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse mit der gegebenen Variablenfarbe und dem gegebenen Argument.

Parameter

- `Color color`
Die Farbe der zu ersetzenden Variablen.
- `LambdaTerm applicant`
Das Argument der Applikation.

Exceptions

- `NullPointerException`
Falls `color == null` oder `applicant == null` ist.

Methoden

- `public void visit(LambdaRoot node)`
Kann nie aufgerufen werden, da der besuchte Knoten keinen Elternknoten hat, von wo aus eine Applikation ausgeführt werden könnte.

Parameter

- `LambdaRoot node`
Die besuchte Wurzel.

- `public void visit(LambdaApplication node)`
Besucht die gegebene Applikation und traversiert weiter zu beiden Kindknoten. Dabei werden die Kindknoten auf die Rückgabewerte beider Besuche gesetzt. Speichert als Rückgabewert den besuchten Term.

Parameter

- `LambdaApplication node`
Die besuchte Applikation.

- `public void visit(LambdaAbstraction node)`
Besucht die gegebene Abstraktion und traversiert weiter zum Kindknoten. Dabei wird der Kindknoten auf den Rückgabewert des Besuchs gesetzt. Speichert als Rückgabewert den besuchten Term.

Parameter

- `LambdaAbstraction node`
Die besuchte Abstraktion.

- `public void visit(LambdaVariable node)`
Besucht die gegebene Variable und speichert wenn nötig als Rückgabewert `applicant`.

Parameter

- `LambdaVariable node`
Die besuchte Variable.

- `public LambdaTerm getResult()`
Gibt den Term nach der Applikation zurück.

Rückgabe

- Der besuchte Term.

- `private void checkAlphaConversion()`
Überprüft, ob eine Alpha-Konversion notwendig ist, falls dies noch nicht getan wurde, und führt diese wenn nötig aus. Entfernt danach das Argument der Applikation aus dem `LambdaTerm`.

3.10 package `lambda.viewcontroller.achievements`

3.10.1 `public class AchievementMenuViewController extends
Controller implements AchievementModelObserver`

Beschreibung

Kontrolliert und regelt die Darstellung des Erfolgsmenüs und damit der einzelnen Erfolge und die Benutzerinteraktion mit dem Menü.

Attribute

- `private Map<int, String> renderAchievementsMap`
Die Repräsentation aller Erfolge, die dargestellt werden. Gespeichert wird der Pfad zum Piktogramm des jeweiligen Erfolgs, abhängig davon, ob der Erfolg freigeschaltet ist oder nicht. Als Key wird der jeweilige Index verwendet, der auch die Anzeigereihenfolge bestimmt.
- `private AchievementManager achievementManager`
Verwaltet und kontrolliert alle Erfolge.
- `private scene2d.Stage stage`
2D-Scene-Graph, der die Hierarchie der gesamten grafischen Komponenten (Akteure

mit Typ `scene2d.Actor` des Screens (der aktuell angezeigte Bildschirm) enthält.

- `private InputMultiplexer inputProcessor`
Delegiert die Eingabe- Ereignisse an die geordnete Liste der InputProcessor, die die Ereignisse empfangen und weiterverarbeiten.

Konstrukturen

- `public AchievementMenuViewController()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void changedLockedState(int id)`
Wird aufgerufen um dem Beobachter mitzuteilen, dass sich der Zustand des Erfolgs, also ob dieser freigeschaltet ist oder nicht, geändert hat.

Parameter

- `int id`
Die ID des Erfolgs mit dem geänderten Zustand.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `id` nicht bei den Erfolgen vorhanden ist.

- `public void update(int index)`
Aktualisiert den entsprechenden repräsentierten Erfolg der den übergebenen Index besitzt in `renderAchievementMap`.

Parameter

- `int index`
Der Index des zu aktualisierenden Erfolgs.

Exceptions

- `IllegalArgumentException`
Falls `index` nicht in `renderAchievementMap` vorhanden ist.

- `public AchievementManager getAchievementManager()`
Gibt eine Referenz auf `achievementManager` und damit auf die Verwaltung der Erfolge zurück.

Rückgabe

– Der Manager der Erfolge.

- `public void dispose()`
Wird aufgerufen, wenn der Screen all seine Ressourcen freigeben soll.
- `public void show()`
Wird automatisch aufgerufen, wenn der Screen als aktueller Screen für das Spiel gesetzt wird.
- `public void hide()`
Wird automatisch aufgerufen, wenn der Screen nicht mehr der aktuelle Screen des Spiels ist.
- `public void resume()`
Wird automatisch aufgerufen, wenn die Applikation nach einem pausierten Zustand fortgesetzt wird.
- `public void pause()`
Wird automatisch aufgerufen, wenn die Applikation pausiert wird.
- `public void render(float delta)`
Wird automatisch zum Zeichnen und Darstellen des Screens aufgerufen.

Parameter

– `float delta`
Die Zeit in Sekunden seit dem letzten Aufruf dieser Methode.

- `public void resize(int width, int height)`
Wird automatisch aufgerufen, wenn sich die Bildschirmgröße geändert hat.

Parameter

– `int width`
Die neue Breite in Pixel.

– `int height`
Die neue Höhe in Pixel.

3.11 package `lambda.model.shop`

3.11.1 public class `ShopModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Shop, der es dem Benutzer ermöglicht seine erspielten Münzen gegen Belohnungen einzutauschen.

Attribute

- `private ShopItemTypeModel<Music> musics`
Stellt im Shop die zu kaufenden Items des Typs `Music` dar.
- `private ShopItemTypeModel<Image> images`
Stellt im Shop die zu kaufenden Items des Typs `Image` dar.
- `private ShopItemTypeModel<ElementUIContextFamily> elementUIContextFami`
Stellt im Shop die zu kaufenden Items des Typs `ElementUIContextFamily` dar.

Konstruktoren

- `public ShopModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public ShopItemTypeModel<Music> getMusics()`
Gibt das Attribut `musics` zurück.

Rückgabe

– Gibt `musics` zurück.

- `public ShopItemTypeModel<Image> getImages()`
Gibt das Attribut `images` zurück.

Rückgabe

– Gibt `images` zurück.

- `public ShopItemTypeModel<ElementUIContextFamily> getElementUIContextFa`
Gibt das Attribut `elementUIContextFamilies` zurück.

Rückgabe

- Gibt `elementUIContextFamilies` zurück.

3.11.2 public abstract class **ShopItemModel**

Beschreibung

Repräsentiert ein allgemeines Item, welches man im Shop erwerben kann.

Attribute

- private final String **ID**
Gibt den eindeutigen Bezeichner des Items an.
- private int **price**
Gibt an für wie viele Münzen dieses Item erworben werden kann.
- private ShopModel **shop**
Hält die Referenz auf das ShopModel.
- private ShopItemTypeModel **shopItemType**
Hält eine Referenz auf ein ShopItemTypeModel, um das aktivierte Item zu setzen.
- private boolean **purchased**
Gibt an, ob das Item erworben wurde oder nicht und wird mit `false` initialisiert. Bei dem Wert `true` wurde das Item bereits erworben, bei `false` nicht.

Konstruktoren

- public **ShopItemModel()**
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- public String **getID()**
Gibt den Bezeichner des Items zurück.

Rückgabe

- Gibt ID zurück.

- public int **getPRICE()**
Gibt zurück für welche Anzahl an Münzen dieses Item erworben werden kann.

Rückgabe

– Gibt `PRICE` zurück.

- `public int getShop()`
Gibt das `ShopModel` zurück.

Rückgabe

– Gibt `shop` zurück.

- `public int getShopItemType()`
Gibt das `ShopItemTypeModel` zurück.

Rückgabe

– Gibt `shopItemType` zurück.

- `public int getPurchased()`
Gibt über den boolean zurück, ob das Item erworben wurde oder nicht (bei `true` erworben, bei `false` noch nicht erworben).
- `public void buy()`
Vergleicht die Anzahl der Münzen des Benutzerprofils mit `price` und falls diese Anzahl größer oder gleich groß ist, wird `purchased` von `false` auf `true` gesetzt.
- `public void activate()`
Prüft, ob das Item schon erworben wurde (`purchased == true`) und setzt dann, insofern dies geschehen ist, das Item als aktuell aktiviertes Item in der entsprechenden Kategorie.

Rückgabe

– Gibt `purchased` zurück.

3.11.3 `public class MusicModel extends ShopItemModel`

Beschreibung

Repräsentiert ein Musik-Item, welches im Shop erworben werden kann.

Attribute

- `private Music music`
Enthält ein Musikstück, welches im Shop erworben werden kann.

Konstrukturen

- `public MusicModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public Music getMusic()`
Gibt das Musik-File zurück.

Rückgabe

- Gibt `music` zurück.

3.11.4 `public class BackgroundImageModel extends ShopItemModel`

Beschreibung

Repräsentiert ein Hintergrundbild-Item, welches im Shop erworben werden kann.

Attribute

- `private Music music`
Enthält ein Hintergrundbild, welches im Shop erworben werden kann.

Konstrukturen

- `public ImageModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public Image getBackgroundImage()`
Gibt das Image-File zurück.

Rückgabe

- Gibt `image` zurück.

3.11.5 `public class SpriteModel extends ShopItemModel`

Beschreibung

Repräsentiert ein Sprite-Item, welches ein Teil eines `ElementUIContextFamily`-Objektes ist, welches im Shop erworben werden kann.

Attribute

- `private Sprite sprite`
Enthält ein Sprite, welches Teil eines `ElementUIContext`-Objektes ist.

Konstruktoren

- `public ImageModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public Image getSprite()`
Gibt das Sprite-File zurück.

Rückgabe

- Gibt `sprite` zurück.

3.11.6 `public class ShopItemTypeModel<T>`

Beschreibung

Repräsentiert eine ganze Kategorie von erwerbbaaren Items.

Typ-Parameter

- `<Observer>`
Der Typ einer Kategorie.

Attribute

- `private String typeName`
Gibt den Namen des Item-Typs an.
- `private List<T> items`
Enthält alle Items vom Typ des Typ-Parameters.
- `private T activatedItem`
Enthält das aktuell aktivierte Item vom Typ des Typ-Parameters.

Konstruktoren

- `public ShopItemTypeModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public String getTypeName()`
Gibt den Namen der Kategorie zurück.

Rückgabe

- Gibt `typeName` zurück.

- `public List<T> getItems()`
Gibt die Liste zurück, welche alle Items des gesetzten Typ-Parameters enthält.

Rückgabe

- Gibt `items` zurück.

- `public T getActivatedItems()`
Gibt das Item vom gesetzten Typ zurück, welches aktuell aktiviert ist.

Rückgabe

- Gibt `activatedItem` zurück.

3.12 package `lambda.model.level`

3.12.1 public class `LevelModel`

Beschreibung

Repräsentiert einen Shop, der es dem Benutzer ermöglicht seine erspielten Münzen gegen Belohnungen einzutauschen.

Attribute

- `private final int ID`
Ist der eindeutige Identifizierer eines Levels.
- `private LambdaRoot start`
Enthält den Startterm eines Levels.
- `private LambdaRoot goal`
Enthält den Zielterm eines Levels.
- `private LambdaRoot hint`
Enthält einen Lösungshinweis für ein Levels.

- `private List<TutorialMessage> tutorials`
Enthält alle Tutorials, die für das Level benötigt werden.
- `private List<ReductionStrategy> availableRedStrats`
Enthält alle Reduktionsstrategien, welche man für das Level verwenden darf.
- `private List<ElementType> usableElements`
Enthält alle Elementtypen, die im Level in der Elementen-Leiste im Editormodus für das Level verfügbar sind.
- `private int difficulty`
Beschreibt den Schwierigkeitsgrad des Levels aufsteigend von 1.
- `private Assets assets`
Referenz zu den Assets.

Konstrukturen

- `public LevelModel()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public int getID()`
Gibt die ID des Levels zurück.

Rückgabe

- Gibt ID zurück.

- `public LambdaRoot getStart()`
Gibt den Starterterm des Levels zurück.

Rückgabe

- Gibt start zurück.

- `public LambdaRoot getGoal()`
Gibt den Zielterm des Levels zurück.

Rückgabe

- Gibt goal zurück.

- `public LambdaRoot getHint()`
Gibt einen Hinweis zum Level.

Rückgabe

- Gibt hint zurück.

- `public List<TutorialMessage> getTutorials()`
Gibt eine Liste mit allen Anleitungen zurück, welche zum Level gehören.

Rückgabe

- Gibt tutorials zurück.

- `public List<ReductionStrategy> getAvailableRedStrats()`
Gibt eine Liste zurück mit allen Reduktionsstrategien, welche man für dieses Level verwenden darf.

Rückgabe

- Gibt availableRedStrats zurück.

- `public List<ElementType> getUsableElements()`
Gibt eine Liste mit Elementtypen zurück, welche zum Lösen des Levels benutzt werden dürfen.

Rückgabe

- Gibt usableElements zurück.

- `public int getDifficulty()`
Gibt den Schwierigkeitsgrad in Form einer Zahl zurück.

Rückgabe

- Gibt difficulty zurück.

- `public Assets getAssets()`
Gibt assets zurück

Rückgabe

- Gibt assets zurück.

3.13 package `lambda.viewcontroller.shop`

3.13.1 public class `ShopViewController` extends `Controller`

Beschreibung

Repräsentiert einen Shop, der es dem Benutzer ermöglicht seine erspielten Münzen gegen Belohnungen einzutauschen.

Attribute

- private `ShopModel` **model**
- private `scene2d.Stage` **stage**
- private `InputMultiplexer` **InputProcessor**
- private `List<DropDownMenuViewController>` **items**

Konstruktoren

- public `ShopViewController()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- public `List<DropDownMenuViewController>` **getItems()**
Gibt eine Liste mit `DropDownViewControllern` zurück, welche für den Shop benötigt werden, um die Items anzuzeigen.

Rückgabe

– Gibt `items` zurück.

- public void **update()**

.

3.13.2 `public class ShopItemViewController extends Controller`

Beschreibung

Attribute

- `private ShopItemModel model`
- `private scene2d.Stage stage`
- `private InputMultiplexer InputProcessor`

Konstruktoren

- `public ShopItemViewController()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- `public void purchasedChanged()`

Parameter

– `boolean purchased`

- `public void activatedChanged()`
.

Parameter

– `boolean activated`

3.14 package `lambda.viewcontroller.level`

3.14.1 public class **LevelSelectionViewController** extends
Controller

Beschreibung

Attribute

- private scene2d.Stage **stage**
- private InputMultiplexer **InputProcessor**

Konstruktoren

- public **LevelSelectionViewController()**
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

- public void **startLevel()**

Parameter

– LevelModel level

3.14.2 public class **ElementUIContext**

Beschreibung

Attribute

- private AbstractionUIContext **abstractionUIContext**
- private VariableUIContext **variableUIContext**

- `private ParanthesisUIContext paranthesisUIContext`

Konstruktoren

- `public ElementUIContext()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

3.14.3 `public class AbstractionUIContext extends ElementUIContext`

Beschreibung

Attribute

- `private Sprite sprite`
- `private Animation animation`

Konstruktoren

- `public AbstractionUIContext()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

`public Sprite getSprite()`

Rückgabe

- Gibt `sprite` zurück.

`public Animation getAnimation()`

Rückgabe

- Gibt `animation` zurück.

3.14.4 `public class VariableUIContext extends ElementUIContext`

Beschreibung

Attribute

- `private Sprite sprite`
- `private Animation animation`

Konstruktoren

- `public VariableUIContext()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

`public Sprite getSprite()`

Rückgabe

- Gibt `sprite` zurück.

`public Animation getAnimation()`

Rückgabe

- Gibt `animation` zurück.

3.14.5 `public class ParanthesisUIContext extends ElementUIContext`

Beschreibung

Attribute

- `private Sprite sprite`

- `private Animation animation`

Konstrukturen

- `public ParanthesisUIContext()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

`public Sprite getSprite()`

Rückgabe

- Gibt `sprite` zurück.

`public Animation getAnimation()`

Rückgabe

- Gibt `animation` zurück.

3.14.6 `public class ElementUIContextFamily`

Beschreibung

Attribute

- `private AbstractionUIContext abstractionUIContext`
- `private VariableUIContext variableUIContext`
- `private ParanthesisUIContext paranthesisUIContext`

Konstrukturen

- `public ElementUIContextFamily()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

```
public AbstractionUIContext getAbstractionUIContext()
```

Rückgabe

- Gibt items zurück.

```
public VariableUIContext getVariableUIContext()
```

Rückgabe

- Gibt items zurück.

```
public ParanthesisUIContext getParanthesisUIContext()
```

Rückgabe

- Gibt items zurück.

3.14.7 public class **TutorialMessage**

Beschreibung

Attribute

- private final String **ID**
- private String **message**
- private Rectangle **bounds**
- private Vector2 **arrowStart**
- private Vectror2 **arrowEnd**

Konstrukturen

- `public TutorialMessage()`
Instanziert ein Objekt dieser Klasse.

Methoden

```
public String getID()
```

Rückgabe

- Gibt ID zurück.

```
public String getMessage()
```

Rückgabe

- Gibt message zurück.

```
public Rectangle getBounds()
```

Rückgabe

- Gibt bounds zurück.

```
public Vector2 getArrowStart()
```

Rückgabe

- Gibt arrowStart zurück.

```
public Vector2 getArrowEnd()
```

Rückgabe

- Gibt arrowEnd zurück.

4 Datenstrukturen

5 Dynamische Modelle

6 Glossar

7 Anhang