ULTRA 5 - SmallHD

EAN: **811178033461**

€ 1.897,26 + Iva

€ 2.314,66 Ivato

BONIFICO BANC MERCE PRONTA / CARTA DI CREDITO / FINANZIAMENTO

Disponibile in 10 gg

PREVENTIVO

ACQUISTA

Sito del produttore
Avvisa quando disponibile
Richiedi consiglio sull'acquisto

DESCRIZIONE ARTICOLO

Descrizione | Scheda Tecnica

SmallHD Display Touchscreen 5" 1920 x 1080 HDMI & 3G-SDI IN & OUT

Aggiungi un monitor ultraluminoso al tuo impianto di produzione con il monitor touchscreen SmallHD ULTRA 5 Bright , che dispone di un display da 3000 cd/m² luminosi per la visualizzazione praticamente in qualsiasi ambiente interno o esterno.
L'LCD touchscreen da 5" 1920 x 1080 fornisce un'immagine nitida e un'elaborazione del colore 4:2:2 Rec. 709 a 10 bit, ideale per la messa a fuoco e l'analisi dell'immagine sul set e sul campo.

L'ULTRA 5 è dotato di ingressi e uscite HDMI e 3G-SDI e dispone anche di pulsanti fisici per l'uso in condizioni che potrebbero richiedere guanti.
Può anche essere utilizzato per controllare la tua fotocamera e dispone di una porta USB a 5 pin per il controllo opzionale della fotocamera RED e ha anche una porta Ethernet per il controllo opzionale della fotocamera ARRI e Sony VENICE.
Tutte le funzionalità del monitor sono disponibili tramite PageOS 5, che fornisce funzionalità avanzate con un'interfaccia utente grafica semplice ed efficiente.

- Monitor con fotocamera touchscreen da 5" visualizzabile alla luce diurna con luminosità di 3000 cd/m²
- Design sottile e leggero con pannello LCD touchscreen a colori 4:2:2 DCI-P3 a 10 bit
- Ingressi e uscite HDMI e 3G-SDI
- I pulsanti attorno al monitor consentono di utilizzare il monitor in qualsiasi condizione
- Il set di strumenti PageOS 5 con EL Zone Exposure Assist, la migliore forma d'onda, falsi colori, Look-Around Camera Control (venduto separatamente), overlay Teradek RT avanzati e altro ancora
- Quattro filettature di montaggio da 1/4"-20 a sinistra, a destra, in basso e sul retro del monitor
- Alimentazione utilizzando un ingresso di alimentazione a 2 pin
- Controllo opzionale della telecamera RED tramite la porta micro-USB
- Controllo opzionale della telecamera ARRI/Sony VENICE tramite la porta Ethernet
- Telaio in alluminio resistente
- Strumenti di visualizzazione
- Zoom pixel: 2x e 4x con pinch-zoom
- Proporzioni:
- Scala DSLR preimpostata e personalizzabile: Canon 5D Mk II e Canon 7D
- Scala personalizzata: solo
- sottoscansione De-squeeze anamorfico: 1,33x, 1,5x, 1,66x, 2,0x
- Capovolgimento immagine: Auto e manuale
- Rotazione dell'immagine: automatica e manuale
- Conversione incrociata: da HDMI a SDI, da SDI a HDMI
- Color focus assist: stile e intensità
- regolabili Peaking: intensità regolabile
- Falsi colori: spettro, stile ARRI e personalizzabile
- Zebra: doppia, personalizzabile
- Waveform: Luma e RGB, personalizzabile con l'evidenziazione della regione di interesse Sfilata RGB del vettoroscopio , istogramma personalizzabile: Luma e RGB

Acquisizione di immagini, con pulsante dedicato e galleria di immagini
LUT personalizzate: carica come appare sulle pagine o come calibrazione a livello di sistema tramite il menu delle impostazioni
Importazione LUT: tramite scheda SD o dispositivo di archiviazione USB
Sovrapposizione immagine: cursore Opacità e impostazione lampeggiamento
Acquisizione immagine
Misuratori audio: Fino a otto canali

Schermo
Tipo di pannello: LCD
Dimensioni del display: 5,0"/12,7 cm
Risoluzione: 1920 x 1080
Proporzioni: 16:9
Touch screen: si
Massima luminosità: 3000 cd/ mq
Profondità di bit/Supporto colore: 10 bit (1,07 miliardi di colori)
Pixel per pollice (ppi): 443 ppi
Gamma di colori : 100% DCI-P3
Controlli dell'immagine : Solo blu, Falsi colori, Picco di messa a fuoco, Capovolgi immagine, Zoom pixel-pixel, Parata RGB, Indicatori schermo, Forma d'onda

I/O video
1 x uscita BNC (3G-SDI)
1 x uscita HDMI
1 x ingresso BNC (3G-SDI)
1 x ingresso HDMI
Audio incorporato: HDMI
SDI
I/O audio:
1 uscita per cuffie da 1/8"/3,5 mm
Altoparlante integrato: Nessuno
Altri I/O
1 x uscita LEMO a 5 pin
1 x uscita RJ45

Slot per supporti/scheda di memoria: Nessuno
Wifi: Nessuno

Formati video
SDI (10 bit 4:2:2)
1080p: 60/59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
1080PsF: 30/29,97/25/24/23,98
1080i: 60/59,94/50
720p: 60/ 59,94/50/30/29,97/25/24/23,98
480i
576i
HDMI (8/10/12 bit)
UHD 4K: 30
1080p: 60/59,94/50/30/25/24/23,98
1080PsF: 30/25/ 24/23.98
1080i: 60/59.94/50
720p: 120/119.88/100/60/59.94/50/30/25/24/23.98
576p: 100/50
480p: 120/119.88/60/59.94
480i39.7/2 /120/119.88/60/59.94
576i: 200/10
0/50

Montaggio
Montaggio: 3 x 1/4"-20 femmina

Certificazioni
CE, FCC, CIRCUITO INTEGRATO, RoHS

ACCESSORI PER ULTRA 5

Abilita preview immagini per gli accessori

Monitoring & Studio | Monitors - Accessori

MONITORS - ACCESSORI

	18-2015	SmallHD -	€ 423,56 + Iva
	CLEAR SCREEN PROTECTOR-SMART 5	SmallHD - Pellicola protettiva Ultra Clear per Monitor Smart 5	€ 26,83 + Iva
	MATTE SCREEN PROTECTOR-SMART 5	SmallHD - Pellicola protettiva Ultra Matte (opaca) per Monitor Smart 5	€ 26,83 + Iva

Clear Screen Protector-Smart 5

Clear Screen Protector-Smart 5

Pellicola protettiva Ultra Clear per Monitor Smart 5

€ 32,73 Ivato

Clienti hanno anche acquistato

ATEM156	CT770S	URSA Viewfinder	Pocket Cinema Camera Pro EVF	SmartView Duo 2
Monitor 15,6" IPS, 1920x1080, 4 x 4K HDMI inputs - ATEM156	Monitor 7" 4K HDMI/SDI 1800cd/m2,1920 x 1200, 16:10, 1200:1	Viewfinder per camere Blackmagic della serie URSA	Viewfinder per Pocket Cinema Camera Pro - CINECAMPOCHDMFTEVF	Rack 3U con 2 Monitor LCD 8" - SDI/HD-SDI, 3 Gb/s
€ 413,31 Ivato	**€ 268,69 Ivato**	**€ 1.535,87 Ivato**	**€ 537,21 Ivato**	**€ 526,41 Ivato**