

Demo Slider:

Waar wordt de event listener gekoppeld aan de slider?: In de setup functie, via de `addEventListener` op `sliders[0]`.

Waarom moeten we die op twee soorten events koppelen?: Omdat het input event wordt uitgevoerd terwijl de slider beweegt en het change event pas wanneer de gebruiker de slider loslaat.

In de CSS file wordt nergens een rode kleur opgegeven, waar wordt dan wel de rode kleur

van het blokje ingesteld?: In de setup functie. Het is ook in js niet in css.

Waarom schrijven we telkens `sliders[0]` en `colorDemos[0]` en niet gewoon `sliders` of `colorDemos`?: omdat `getElementsByClassName` een collectie elementen terug geeft en we moeten 1 uit die collectie selecteren.

```
const setup = () => {  
  let colorDemos=document.getElementsByClassName("colorDemo");  
  let sliders = document.getElementsByClassName("slider");  
  
  sliders[0].addEventListener("change", update);  
  sliders[0].addEventListener("input", update);  
  
  colorDemos[0].style.backgroundColor="red";  
}  
  
const update = () => {  
  let sliders = document.getElementsByClassName("slider");  
  let value=sliders[0].value;  
  console.log("de waarde van de slider is momenteel : "+value);  
}  
window.addEventListener("load", setup);
```