

demo events:

```
const setup = () => {
  let texts=document.querySelectorAll(".text");
  for (let i=0;i<texts.length;i++) {
    texts[i].addEventListener("click", klik);
  }
}

const klik = (event) => {
  event.target.style.color="red";
};

window.addEventListener("load", setup);
```

In het script wordt er bij elke paragraaf met de "text" klasse gekeken of erop geklikt wordt en als dat gebeurt wordt de tekst rood.

event bubbling:

```
const setup = () => {
  let uls=document.getElementsByTagName("ul");
  uls[0].addEventListener("click", klik);

  let lis=document.getElementsByTagName("li");
  for (let i=0;lis.length;i++) {
    lis[i].addEventListener("click", klik);
  }

  let as=document.getElementsByTagName("a");
  for (let i=0;as.length;i++) {
    as[i].addEventListener("click", klik);
  }
};

const klik = (event) => {
  console.log("target is "+event.target.nodeName+", currentTarget is "+event.currentTarget.nodeName);
};

window.addEventListener("load", setup);
```

```
ul {
  padding:20px;
  background-color: lightblue;
}

li {
  padding:20px;
  background-color: lightcoral;
}

a {
  padding:20px;
  background-color: lightgrey;
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles/index.css">
</head>
<body>
  <ul>
    <li>test1<a href="#">delete</a></li>
    <li>test2<a href="#">delete</a></li>
    <li>test3<a href="#">delete</a></li>
  </ul>
  <script src="scripts/index.js"></script>
</body>
</html>
```

Je hebt hier listeners op de ul, li en a en de kliks "bubbelen" omhoog. De target is waar je klikt en de currentTarget is wie de event behandelt. Dus bijvoorbeeld als je op de a klikt, dan krijgt a de

klik, de event bubbelt omhoog (li) en dan verder (ul), dus zijn er drie console logs.