

SpringBoot大作业——安租接口文档

用户相关

用户

用户添加

请求地址: <http://~:8085/user/add>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
account	用户账号即注册手机号	否
password	登录密码	否
userName	用户名	否

注册成功返回数据:

```
{
  "data": {
    "id": 11,
    "account": "12345",
    "password": "202cb962ac59075b964b07152d234b70",
    "username": "123",
    "balance": 0
  },
  "port": "200"
}
```

账户已存在返回数据:

```
{
  "msg": "该账户已存在",
  "port": "400"
}
```

注册失败返回数据:

```
{
  "msg": "添加异常",
  "port": "500"
}
```

用户登录

请求地址: <http://~:8085/user/login>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
account	用户账户	否
password	用户密码	否

登录成功返回数据:

```
{
  "data": {
    "id": 3,
    "account": "123",
    "password": "202cb962ac59075b964b07152d234b70",
    "username": "123456",
    "balance": 10
  },
  "port": "200"
}
```

无该账户注册信息返回数据:

```
{
  "msg": "无该用户",
  "port": "500"
}
```

密码错误返回数据:

```
{
  "msg": "密码错误",
  "port": "400"
}
```

用户信息修改

请求地址: <http://~:8085/user/modifyInfo>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
userName	用户名	否

修改成功返回数据:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "修改异常",
  "port": "500"
}
```

用户密码修改

请求地址：<http://~:8085/user/modifyPassword>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
password	修改后的密码	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "修改异常",
  "port": "500"
}
```

用户余额修改

请求地址：<http://~:8085/user/modifyPassword>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
difBalance	余额更改值	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "修改异常",
  "port": "500"
}
```

用户账户注销

请求地址：<http://~:8085/user/deletebyid>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否

删除成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

用户地址

用户地址添加

请求地址：http://~:8085/user_address/add

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否
prov	省份	否
city	城市	否
area	区	否
detail	详细地址	否
name	收货人姓名	否
tel	收货人联系号码	否
address_code	地址编号(前端api接口所需)	否

添加成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败返回数据：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

用户地址修改

请求地址：http://~:8085/user_address/modify

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否
id	地址id	否
prov	省份	否
city	城市	否
area	区	否
detail	详细地址	否
name	收货人姓名	否
tel	收货人联系号码	否
address_code	地址编号(前端api接口所需)	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

用户默认地址修改

请求地址: http://~:8085/user_address/modifyDefault

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	修改后的默认地址id	否
user_id	用户id	否

修改成功返回数据:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据:

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

用户地址查找(根据id查找)

请求地址: http://~:8085/user_address/findById

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	地址id	否

查找成功返回数据:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "prov": "123",
    "city": "123",
    "area": "123",
    "detail": "123",
    "name": "123",
    "tel": "123",
    "isDefault": 0,
    "addressCode": ""
  },
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据:

```
{
  "port": "500"
  "msg": "无此地址"
}
```

用户地址查询(根据用户id)

请求地址: http://~:8085/user_address/findAllByUserId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否

查找成功返回数据(默认地址排在首位):

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "userId": 1,
      "prov": "123",
      "city": "12",
      "area": "12",
      "detail": "12",
      "name": "12",
      "tel": "12",
      "isDefault": 1,
      "addressCode": ""
    },
    {
      "id": 1,
      "userId": 1,
      "prov": "123",
      "city": "123",
      "area": "123",
      "detail": "123",
      "name": "123",
      "tel": "123",
      "isDefault": 0,
      "addressCode": ""
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据:

```
{
  "msg": "该用户尚未添加地址",
  "port": "500"
}
```

用户地址删除

请求地址: http://localhost:8085/user_address/deletebyid

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	地址id	否

查找成功返回数据(默认地址排在首位):

```
{
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据:

```
{
  "msg": "删除异常",
  "port": "500"
}
```

用户购物车

购物车信息增加

请求地址: <http://~:8085/cart/add>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
goods_id	商品id	否
goods_num	商品数量	否
user_id	用户id	否

添加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败


```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

购物车商品数量修改

请求地址: <http://~:8085/cart/modify>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
goods_num	商品数量	否

修改成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "修改异常"
}
```

购物车商品删除

请求地址: <http://~:8085/cart/deletebyid>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	购物车信息id	否

删除成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

删除失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "删除异常"
}
```

购物车信息查找(根据购物车id)

请求地址: <http://~:8085/cart/deletebyid>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	购物车信息id	否

查找成功:

```
{
  "data": {
    "id": 2,
    "userId": 1,
    "goodsId": 1,
    "goodsNum": 1
  },
  "port": "200"
}
```

查找失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "无此购物车记录"
}
```

购物车信息查找(根据用户id)

请求地址: <http://~:8085/cart/deletebyid>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "userId": 1,
      "goodsId": 1,
      "goodsNum": 1
    },
    {
      "id": 3,
      "userId": 1,

```

```
        "goodsId": 2,
        "goodsNum": 3
    }
],
"port": "200"
}
```

查找失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "无此用户购物车记录"
}
```

商品相关

类别

类别添加

请求地址: <http://~:8085/category/add?>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
name	类别名称	否

添加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败:

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

类别修改

请求地址: <http://~:8085/category/add?>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	类别id	否
name	类别名称	否

添加成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "修改异常"
}
```

类别删除

请求地址：<http://~:8085/category/deletebyid>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	类别id	否

添加成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "删除异常"
}
```

类别查找

请求地址：<http://~:8085/category/deletebyid>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	类别id	否

查找成功:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "categoryName": "水果"
  },
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "无此类别",
  "port": "500"
}
```

类别全查找

请求地址: <http://~:8085/category/findAll>

请求参数:

无

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "categoryName": "水果"
    },
    {
      "id": 2,
      "categoryName": "数码产品"
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "无此类别",
  "port": "500"
}
```

#####

商品

商品添加

请求地址: <http://~:8085/goods/add>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
category_id	类别id	否
deposit	押金	否
goods_name	商品名	否
intro	商品介绍	否
lease_time	出租时间(转为ms)	否
merchant_id	商家id	否
mode	租赁类型 1以租代售 2先租后买 3先租后买	否
pic_url	商品图片地址	否
price	商品价格	否

添加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败:

```
{
  "msg": "添加异常"
  "port": "500"
}
```

商品修改

请求地址: <http://~:8085/goods/modify>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
category_id	类别id	否
deposit	押金	否
goods_name	商品名	否
intro	商品介绍	否
id	商品id	否
lease_time	出租时间(转为ms)	否
merchant_id	商家id	否
mode	租赁类型 1以租代售 2先租后买 3先租后买	否
pic_url	商品图片地址	否
price	商品价格	否
status	商品状态 -1=>下架,0=>审核中, 1=>上架	否

添加成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败：

```
{
  "msg": "添加异常"
  "port": "500"
}
```

商品删除

请求地址：<http://~:8085/goods/deletebyid>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	商品id	否

删除成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败：

```
{
  "msg": "删除异常"
  "port": "500"
}
```

商品查找(shuffle返回)

请求地址: <http://47.111.10.102:8085/goods/findAllShuffle>

请求参数: 无

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    },
    {
      "id": 2,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:


```
{
  "msg": "尚无商品",
  "port": "500"
}
```

商品查找(根据模式)

商品查找(根据id)

请求地址: <http://~:8085/goods/findById>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	商品id	否

查找成功:

```
{
  "data": {
    "id": 2,
    "goodsName": "123",
    "price": 1,
    "categoryId": 1,
    "merchantId": 1,
    "intro": "213fsd",
    "status": 1,
    "picUrl": "1",
    "mode": 1,
    "deposit": 1213,
    "stock": 0,
    "sales": 0,
    "leaseTime": 123
  },
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "无此商品",
  "port": "500"
}
```

商品查找(根据模式)

请求地址: <http://~:8085/goods/findAllByMode>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
mode	商品租赁模式	否

查找成功：

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    },
    {
      "id": 3,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败：

```
{
  "msg": "该模式尚无商品",
  "port": "500"
}
```

商品查找(根据商家)

请求地址: <http://~:8085/goods/findById>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	商家id	否

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    },
    {
      "id": 3,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "该商家尚未添加商品",
  "port": "500"
}
```

商品查找(根据类型)

请求地址: <http://~:8085/goods/findById>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
category_id	类型id	否

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    },
    {
      "id": 3,
      "goodsName": "123",
      "price": 1,
      "categoryId": 1,
      "merchantId": 1,
      "intro": "213fsd",
      "status": 1,
      "picUrl": "1",
      "mode": 1,
      "deposit": 1213,
      "stock": 0,
      "sales": 0,
      "leaseTime": 123
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "该类别尚无商品",
  "port": "500"
}
```

商品评价表

商品评价添加

请求地址：http://~:8085/goods_statistic/

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
goods_id	商品id	否

添加成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

商品评价累计

请求地址：http://~:8085/goods_statistic/modify

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
goods_id	商品id	否
attitude_star	服务态度1~5	否
desc_star	描述相符1~5	否
logistics_star	物流星级1~5	否
rate	评价 好评 0 中评1 差评2	否

添加成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

商品评价搜索

请求地址: http://localhost:8085/goods_statistic/findByGoodsId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
goods_id	商品id	否

订单相关

订单表

订单添加

请求地址: http://~:8085/goods_order/add

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
goods_id	商品id	否
goods_num	商品数量	否
user_address	用户地址id	否
user_id	用户id	否

添加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败:

```
{
  "msg": "添加异常"
  "port": "500"
}
```

商家地址更新

请求地址: http://~:8085/goods_order/modifyMerchantAddress

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	订单	否
merchant_address_id	商家地址id	否

修改成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败:

```
{
  "msg": "修改异常"
  "port": "500"
}
```

订单状态修改

请求地址: http://~:8085/goods_order/modifyOrderStatus

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	订单	否
order_status	订单状态1已付款,2已发货,,3已签收,4已完成,5使用中,6,超时,-1退货申请,-2退货中,-3已退货,-4取消交易 -5商品返还中	否

修改成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败:

```
{
  "msg": "修改异常"
  "port": "500"
}
```

订单收货时间修改

请求地址：http://~:8085/goods_order/modifyReceivingTime

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	订单id	否
receiving_time	收货时间 格式如：2018-05-26 05:36:48	否

修改成功：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败：

```
{
  "msg": "修改异常"
  "port": "500"
}
```

订单查询(根据订单id)

请求地址：http://~:8085/goods_order/findById

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	订单id	否

查找成功：

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "goodsId": 3,
    "merchantId": 1,
    "userAddressId": 123,
    "merchantAddressId": 33,
    "orderStatus": 10,
    "goodsNum": 3,
    "goodsTotalPrice": 3,
    "receivingTime": "2018-05-26T10:36:48.000+00:00",
    "leaseTime": 123,
    "deposit": 1213
  },
}
```



```
"port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "无此订单"
  "port": "500"
}
```

订单查询(根据用户id)

请求地址: http://~:8085/goods_order/findAllByUserId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "userId": 1,
      "goodsId": 3,
      "merchantId": 1,
      "userAddressId": 123,
      "merchantAddressId": 33,
      "orderStatus": 10,
      "goodsNum": 3,
      "goodsTotalPrice": 3,
      "receivingTime": "2018-05-26T10:36:48.000+00:00",
      "leaseTime": 123,
      "deposit": 1213
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "该用户尚未订单"
  "port": "500"
}
```

订单查询(根据商户id)

请求地址: http://~:8085/goods_order/findAllByMerchantId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	商家id	否

查找成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "userId": 1,
      "goodsId": 3,
      "merchantId": 1,
      "userAddressId": 123,
      "merchantAddressId": 33,
      "orderStatus": 10,
      "goodsNum": 3,
      "goodsTotalPrice": 3,
      "receivingTime": "2018-05-26T10:36:48.000+00:00",
      "leaseTime": 123,
      "deposit": 1213
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败:

```
{
  "msg": "该用户尚无订单"
  "port": "500"
}
```

订单查询(根据商品id)

请求地址: http://~:8085/goods_order/findAllByGoodsId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	商家id	否

查找成功

```
{
  "data": [
    {
```

```
{
  "id": 1,
  "userId": 1,
  "goodsId": 3,
  "merchantId": 1,
  "userAddressId": 123,
  "merchantAddressId": 33,
  "orderStatus": 10,
  "goodsNum": 3,
  "goodsTotalPrice": 3,
  "receivingTime": "2018-05-26T10:36:48.000+00:00",
  "leaseTime": 123,
  "deposit": 1213
},
{
  "port": "200"
}
```

查找失败

```
{
  "msg": "尚无此类商品订单"
  "port": "500"
}
```

订单评论

增加订单评论

请求地址: http://localhost:8085/comment_statistic/add

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
content	评价内容	否
des_star	评价星级 1~5	否
logistics_star	物流星级 1~5	否
attitude_star	服务态度星级1~5	否
rate	综合评价	否
order_id	订单号	否

增加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

增加失败:

```
{
  "msg": "增加异常"
  "port": "500"
}
```

售后表

增加售后表单

请求地址: <http://~:8085/aftersale/add>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
order_id	订单id	否
goods_status	货物状态 0:已收到货 1:未收到货	否
reason	退货理由	是

添加成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败:

```
{
  "msg": "添加异常"
  "port": "500"
}
```

修改售后表单

请求地址: <http://~:8085/aftersale/modifyAftersales>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	售后单id	否
processing_status	售后处理状态 -1拒绝 0未处理 1已同意	否
feedback	商家回复理由	是

修改成功:

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败:

```
{
  "msg": "添加异常"
  "port": "500"
}
```

查询售后表单(根据商家id)

请求地址: <http://~:8085/aftersale/findByMerchantId>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	商家id	否

查询成功:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "orderId": 1,
      "goodsStatus": 1,
      "reason": "1",
      "processingStatus": 1,
      "feedback": "1"
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查询失败:

```
{
  "msg": "无此商家记录",
  "port": "500"
}
```

查询售后表单(根据商家id)

请求地址: <http://~:8085/aftersale/findByMerchantId>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
user_id	用户id	否

查询成功：

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "orderId": 1,
      "goodsStatus": 1,
      "reason": "1",
      "processingStatus": 1,
      "feedback": "1"
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查询失败：

```
{
  "msg": "无此用户记录",
  "port": "500"
}
```

商家相关

商家

商户添加

请求地址：<http://~:8085/merchant/add>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
account	用户账号即注册手机号	否
password	登录密码	否
merchant_name	用户名	否

注册成功返回数据：

```
{
  "data": {
    "id": 8,
    "account": "123",
    "password": "202cb962ac59075b964b07152d234b70",
    "merchantName": "123",
    "balance": 0,
    "adminFlag": 0
  },
  "port": "200"
}
```

账户已存在返回数据:

```
{
  "msg": "该账户已存在",
  "port": "400"
}
```

注册失败返回数据:

```
{
  "msg": "添加异常",
  "port": "500"
}
```

商户登录

请求地址: <http://~:8085/merchant/login>

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
account	用户账户	否
password	用户密码	否

登录成功返回数据:

```
{
  "data": {
    "id": 8,
    "account": "123",
    "password": "202cb962ac59075b964b07152d234b70",
    "merchantName": "123",
    "balance": 0,
    "adminFlag": 0
  },
  "port": "200"
}
```

无该账户注册信息返回数据:

```
{
  "msg": "无该用户",
  "port": "500"
}
```

密码错误返回数据：

```
{
  "msg": "密码错误",
  "port": "400"
}
```

商户信息修改

请求地址：<http://~:8085/user/modifyInfo>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
merchant_name	用户名	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "修改异常",
  "port": "500"
}
```

商户密码修改

请求地址：<http://~:8085/merchant/modifyPassword>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
password	修改后的密码	否

修改成功返回数据：


```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "修改异常",
  "port": "500"
}
```

商户余额修改

请求地址：<http://~:8085/merchant/modifyBalance>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否
difBalance	余额更改值	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "msg": "余额不足",
  "port": "400"
}
```

商户账户注销

请求地址：<http://~:8085/user/deletebyid>

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	用户id	否

删除成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

商户地址

商户地址添加

请求地址：http://~:8085/merchant_address/add

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	用户id	否
prov	省份	否
city	城市	否
area	区	否
detail	详细地址	否
name	收货人姓名	否
tel	收货人联系号码	否
address_code	地址编号(前端api接口所需)	否

添加成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

添加失败返回数据：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

商户地址修改

请求地址：http://~:8085/merchant_address/modify

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	用户id	否
id	地址id	否
prov	省份	否
city	城市	否
area	区	否
detail	详细地址	否
name	收货人姓名	否
tel	收货人联系号码	否
address_code	地址编号(前端api接口所需)	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

商户默认地址修改

请求地址：http://~:8085/merchant_address/modifyDefault

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	修改后的默认地址id	否
merchant_id	用户id	否

修改成功返回数据：

```
{
  "port": "200"
}
```

修改失败返回数据：

```
{
  "port": "500"
  "msg": "添加异常"
}
```

商户地址查找(根据id查找)

请求地址: http://~:8085/merchant_address/findById

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
id	地址id	否

查找成功返回数据:

```
{
  "data": {
    "id": 1,
    "userId": 1,
    "prov": "123",
    "city": "123",
    "area": "123",
    "detail": "123",
    "name": "123",
    "tel": "123",
    "isDefault": 0,
    "addressCode": ""
  },
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据:

```
{
  "port": "500"
  "msg": "无此地址"
}
```

商户地址查询(根据用户id)

请求地址: http://~:8085/merchant_address/findAllByMerchantId

请求参数:

变量名	说明	是否允许为空
merchant_id	商户id	否

查找成功返回数据(默认地址排在首位):

```
{
  "data": [
    {
      "id": 6,
      "merchantId": 5,
      "prov": "浙江省",
      "city": "杭州市",
      "area": "上城区",
      "detail": "33",
      "name": "qq1",
      "tel": "1111111111",
      "isDefault": 0,
      "addressCode": "330102"
    }
  ],
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据：

```
{
  "msg": "该用户尚未添加地址",
  "port": "500"
}
```

商户地址删除

请求地址：http://~:8085/merchant_address/deletebyid

请求参数：

变量名	说明	是否允许为空
id	地址id	否

查找成功返回数据(默认地址排在首位)：

```
{
  "port": "200"
}
```

查找失败返回数据：

```
{
  "msg": "删除异常",
  "port": "500"
}
```

