

Installazione Archlinux - note aggiuntive per Macbook

Il seguente documento è ancora in fase di scrittura.

ATTENZIONE:

==La guida è pensata specificatamente per il mio Macbook, modello Late 2012 (retina)==

pacstrap

Aggiunte da fare a pacstrap:

- dkms
- broadcom-wl-dkms
- linux-headers

ventola

installare pacchetto aur

mbpfan-git

attivare servizio con :

```
systemctl enable mbpfan.service
```

Template e legenda

Seguono i template utilizzati per il file Markdown:

codice inline o singola linea di codice

```
# codice bash
a blocchi o con sintassi da evidenziare
```

Nei blocchi di codice l'introduzione di un cancelletto (#) è da intendersi come commento.

Tra parentesi angolate (<>) trovate il nome dei valori che dovrete sostituire voi (ad esempio <nomeutente> se il vostro nome è *Mario* , è da sostituire con **Mario**, eliminando le parentesi)

Tutti i comandi dati con sudo è da sottintendere che necessitino dei permessi di amministratore, perciò se li operate da account root può essere evitato il sudo.

NOTE:

note

ATTENZIONE:

==Un avvertimento.

Il tratto appena spiegato non è stato testato oppure potrebbe fallire in determinati casi, perciò ne è sconsigliato l'utilizzo se non si sa esattamente quello che si fa. L'autore declina ogni responsabilità per danni che si possano verificare sul proprio sistema o dispositivo==

SUGGERIMENTO :

Un suggerimento orientato soprattutto ai meno esperti