

GUIDA INSTALLAZIONE ARCHLINUX

by PsykeDady

AAAA-MM-DD

Prefazione

A chi è indirizzata questa guida?

Questa guida si prefigge lo scopo di essere generale un po' orientata a chiunque si avvicini la prima volta nel mondo di ArchLinux. Tuttavia è stata seguita seguendo le mie esigenze e le mie esperienze acquisite nel campo. Al tempo in cui sto scrivendo questa prefazione (estate 2018) ho alle spalle soli 3 anni di abilità acquisite su archlinux, installando tuttavia più e più volte la distribuzione su vari calcolatori (pc fissi, portatili, macbook etc..)

Se c'è comunque una consapevolezza di cui il tempo, le mie e le esperienze altrui mi hanno fatto dono è che, inevitabilmente, **ogni calcolatore gode di un esperienza unica in termini di prestazioni, estetica e praticità della configurazione distribuzione/kernel/parametri installati da colui che si appresta ad utilizzarci GNU/Linux sopra.** Questa affermazione, se pur posso assicurare abbia un alto grado di verità, tende ad entrare difficilmente nelle mentalità di chi da tempo, ormai, tende ad avere atteggiamenti da stadio anche nei confronti della più assoluta libertà che dovrebbe invece professare la community di Linux.

Inoltre consiglio a **tutti** coloro che si avventurano nella piccola impresa di installare archlinux, di tenere sempre sottomano la guida *ultima* di tutti noi arch-user (e non solo), la wiki: un'enorme fonte di conoscenza sul mondo linux che risolve problemi in qualsiasi ambito, o quanto meno vi aiuta a risolverli indirettamente. Tutto ciò che troverete in questa guida altro non è che un estratto di piccole sezioni della wiki che io uso sempre per installare archlinux. La guida è inoltre disponibile in moltissime lingue, tra cui l'italiano.

Ricordo inoltre che per chi volesse provare un ArchLinux con installer user-friendly, esiste Antergos, una distro su base Arch completamente personalizzabile al momento dell'installazione, molto ma molto user-friendly.

Rimane comunque consigliato, a mio avviso, non scegliere ArchLinux come distribuzione per approcciarsi la prima volta con il mondo GNU/Linux, ma scegliere distro più "alla mano" come **Ubuntu**, **Fedora**, **Linux Mint** o **Deepin**. Se volete comunque un feeling Arch, una distribuzione userfriendly ma comunque rolling e basata sulla struttura di ArchLinux è senza dubbio **Manjaro**. Un ultima considerazione: questo file è in continuo aggiornamento, motivo per il quale la data, in pagina principale, non è ancora specificata.

Detto questo: buon divertimento e benvenuti nel fantastico mondo di ArchLinux.



...Linux è sinonimo di libertà e rispetto...

Convenzioni

I comandi da shell verranno identificati con il simbolo \$, che indica l'inizio della shell utente.

Acronimi

AUR Arch User Repository

DE Desktop Environment

Indice

1	Preparare il supporto di installazione 1.1 Metodo 1 da Linux : dd	7 7 7 8 9
2	Hello world, I'm Archlinux! Nice to meet you 2.1 Preparazione del disco di installazione	11 11 13 13 14
3	Configurazioni di sistema 3.1 Connettiamoci al mondo esterno e alcuni consigli iniziali	15 15 15 16 18 18
	 4.1 Plasma D.E. 4.2 Display Manager 4.3 NetworkManager e servizi di rete 4.4 netctl ed eduroam 4.5 Systemd: 'la nera bestia della morte' 	19 20 21 21 22
5	Post-Personalizzazioni di sistema by PsykeDady 5.1 I sette 'nano'	25 25 25 26 27 28
6	Contatti e tanti saluti	29

6 INDICE

Capitolo 1

Preparare il supporto di installazione

1.1 Metodo 1 da Linux : dd

Il primo semplice metodo consiste del preparare la pennina con il famoso tool dd:

```
$ sudo dd if=/percorso/iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
```

sostituendo a X la lettera del mezzo di installazione. Per ottenere il valore di X, inserire la pennina e digitare \$ fdisk -1, cercando nell'output quella che sembra essere la vostra pennina (in base a dimensioni e nome) e leggendone quindi le coordinate. Importante, sostituite a X soltanto la lettera che identifica la pennina, non anche il numero che la segue e che tipicamente indica la partizione.

In seguito all'installazione, per poter riutilizzare la pennina nuovamente, dovrete azzerarla con lo stesso tool:

\$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdXY bs=4M status=progress

NOTA BENE:

Un uso intensivo di dd potrebbe rovinare la pennina, in quanto ne sovrascrive il contenuto bit a bit. Fare quindi attenzione, meglio utilizzare pennine a basso costo e soprattutto non molto capienti

1.2 Metodo 2 da Linux: copia su fat32 (Consigliato UEFI)

Un altro metodo consiste nel copiare il contenuto della ISO in un file system FAT32, questo metodo presenta diversi vantaggi, ma funziona solo con macchine UEFI.

Create quindi due directory dove montare la ISO e la USB di installazione:

```
$ mkdir {usb,iso}
```

e montate quindi la iso utilizzando:

```
$ sudo mount -o loop forso/iso iso
```

A questo punto, se non lo si è ancora fatto, formattate la pennetta in fat32, supposto sia /dev/sdX il percorso della pennina, seguire queste istruzioni per formattarne il contenuto (effettuare le operazioni in ambiente **su** o aggiungere **sudo** prima di ogni comando):

```
$ dd if=/dev/zero of=/dev/sdX
$ # da eseguire solo se si vuole completamente resettare la
    pennina
$ fdisk /dev/sdX
```

```
# entra in fdisk, scrivere i prossimi comandi e premere invio
    dopo ciascuno
O
p
1
2048
 invio senza scrivere nulla oppure scegliere una dimensione
t
b
W
 Ora si esce da fdisk
#
$
  mkfs.fat /devX1
   mount /dev/sdX1 usb \nlcode
   dosfslabel /dev/sdX1 ARCH\_AAAAMM \nlcode
    # sostituendo ad AAAA ed MM le stesse date che trovate
   sulla iso
```

In questo momento, si ha nelle cartelle usb e iso, montati rispettivamente la usb e il contenuto della iso. Ci apprestiamo dunque a copiare il contenuto della iso nella usb

```
$ cp -r iso/* usb
```

Consiglio a questo punto di sincronizzare i dischi e smontare le cartelle, per evitare che le modifiche non vengano attuate correttamente:

```
$ sync
$ umount {usb,iso}
```

La pennina è pronta per i sistemi UEFI. Questo metodo è più sicuro di dd ma funziona su meno sistemi, eventualmente si può pensare di usare syslinux per ampliare ulteriormente il bacino di pc che vedranno la pennetta come avviabile, scaricare quindi dal proprio gestore di pacchetti l'ultima versione di **syslinux** e di **parted** ed eseguire i prossimi comandi (prima di smontare la usb):

```
$ extlinux -install usb/arch/boot/syslinux
$ dd bs=440 conv=notrunc count=1 if=/usr/lib/syslinux/bios/mbr.bin of=/dev/sdX
$ parted /dev/sdX toggle 1 boot
```

ATTENZIONE:

quest'ultimo passo non l'ho mai applicato personalmente, ma l'ho letto sulla wiki e ve l'ho voluto riportare. Se qualcosa non dovesse funzionare, vi invito a documentarvene personalmente dalla guida ufficiale

1.3 Metodo 3 da Linux : varie GUI

Se non amate molto sporcarvi personalmente le mani durante queste operazioni sono disponibili moltissimi programmi che lo fanno per voi. Personalmente (ma anche la guida ufficiale) sconsiglio fortemente l'utilizzo del noto programma **uNETbootin**, in quanto tende a funzionare solo con ubuntu e derivate. Comunque sia elencherò una serie di software che ho usato io e che *spesso* funzionano:

- Etcher
- Suse image writer
- Deepin usb maker
- Fedora media writer

1.4. ALTRI S.O. 9

1.4 Altri S.O.

Anche su sistemi Windows o MacOS esiste e funziona bene etcher. Altrimenti, potete usare alcuni dei programmi appositi.

Su sistemi operativi OSX consiglio di usare l'utility Disco di sistema.

Su sistemi operativi Windows invece consiglio l'uso di **Rufus** o **LiLi USB** (meno consigliato su sistemi UEFI comunque). Se vi doveste trovare male con i primi, altri utenti archlinux mi hanno consigliato i seguenti programmi:

- Win32DiskImager
- USBWriter

Capitolo 2

Hello world, I'm Archlinux! Nice to meet you

Supponendo ora che siate riusciti da soli ad avviare il supporto attraverso le impostazioni del vostro BIOS o le impostazioni EFI del vostro sistema, o che ancora l'abbiate avviata attraverso virtualbox e che vogliate farvi una VM con sopra archlinux, possiamo quindi passare alle prime fasi dell'installazione.

Avviando arch, se tutto va bene, dovreste ritrovarvi davanti ad una schermata simile:

```
Arch Linux 4.17.3-1-ARCH (tty1)

archiso login: root (automatic login)

Last login: Sat Jul 21 11:37:53 on tty1

root@archiso ~ #
```

Figura 2.1: ecco a voi la schermata da cui tutto avrà inizio...

L'utente un po' inesperto o pratico solo di installazioni Ubuntu/OSX/Windows sarà spaesato, ma nessuna paura, è tutto molto più semplice di ciò che si pensa.

Ma prima di tutto, se avete una tastiera italiana, digitate: loadkeys it, così vedrete meno madonnine volare in cielo...

2.1 Preparazione del disco di installazione

La prima cosa da fare è preparare il disco di installazione, attraverso i comandi blkid o fdisk -1 scopriamo quindi le coordinate del nostro disco ed eventualmente della partizione se preparata in anticipo attraverso altri sistemi operativi (può essere utile spesso preparare tutto attraverso una live di ubuntu con gparted se si è alle prime armi e si hanno dati da preservare).

Ci vuole comunque un po' di organizzazione, bisogna sapere in anticipo in quante partizioni si vuole suddividere la propria installazione, se si è su un sistema UEFI, se si hanno più dischi e se si hanno altre installazioni da preservare.

La guida supporrà che il disco sia inizialmente non inizializzato, sia l'unico disco e che non si hanno altri sistemi operativi presenti. Supporrò inoltre di voler suddividere l'installazione in:

root, home e swap. Un altra condizione supposta sarà quella di avere un sistema EFI con tutto quello che ne deriva.

Abbiamo quindi il nostro disco su /dev/sda, vuoto e non inizializzato in alcun modo (un disco vergine per intenderci, come quello che potremmo trovarci in una macchina virtuale). Alternativamente si può pensare che abbiamo un disco di cui il contenuto non ci interessa, quindi le seguenti operazioni lo formatteranno completamente. Cominciamo dunque le operazioni dando

\$ gdisk /dev/sda

In questo modo si entrerà in modalità gdisk, che installerà uno schema di partizioni di tipo GPT. Se non si ha a che fare con UEFI, è consigliato usare fdisk o cfdisk, e avere a che fare con schema di partizioni tradizionale.

Come per *fdisk* e *cfdisk*, anche **gdisk** ha un alternativa user-friendly che è **cgdisk**. Prendetela in considerazione se non volete seguire le istruzioni che seguiranno ma avere accesso ad un interfaccia più pratica. Se avete scelto per gdisk, premere quindi in sequenza:

```
0
n
# (invio senza scrivere niente)
+200M
ef00
n
2
# (invio senza scrivere niente)
+XXXG
# (sostituendo a XXX il numero di Giqa che volete dare alla
   vostra root)
(invio senza scrivere niente)
n
3
# (invio senza scrivere niente)
# sostituendo a YYY il numero di Giga che volete dare alla
   home, in genere qua si mette la maggiorparte dello spazio
 (invio senza scrivere niente)
n
# (invio senza scrivere niente)
+7.7.G
# sostituendo a ZZ il numero di Giga che volete dare alla
   swap, in genere lo si da uguale alla RAM per usufruire
   della funzione di ibernazione. Per pc con RAM maggiore di
    4Gb non consiglio di usare la swap a meno di voler usare
    anche l'ibernazione
8200
```

dopo essere usciti dalla modalità gdisk, possiamo accertarci della situazione usando il comando: gdisk -l oppure con blkid. Per usare le partizioni comunque è necessario formattarle:

```
$ mkfs.fat /dev/sda1
$ mkfs.ext4 /dev/sda2
$ mkfs.ext4 /dev/sda3
$ mkswap /dev/sda4
```

e poi possiamo iniziare a montarle:

```
mount /dev/sda2 /mnt
    mkdir -p /mnt/boot/efi
$
    mkdir /mnt/home
$
    mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
    mount /dev/sda3 /mnt/home
    swapon /dev/sda4
```

La sezione riguardante la configurazione dei dischi finisce qua.

2.2 Connessione al mondo esterno e installazione dei primi pacchetti

Stop. senza internet non si va da nessuna parte.

Se quindi siete connessi via cavo, basta dare

```
dhcpcd
```

Se non avete il cavo di rete, archlinux fornisce una comodissima interfaccia di rete wireless, a cui potete accedere con:

```
wifi-menu
```

Scegliete quindi il vostro SSID di fiducia, scrivete la password (se ne avete una) e date

per forzare il router a rilasciarvi un indirizzo IP. Ben fatto, siete connessi! Sicuri? Per accertarcene possiamo dare

```
ping -c 3 www.google.com
```

e, se la connessione effettivamente c'è, otterrete in output l'informazione che son stati trasmessi e ricevuti 3 pacchetti. Ora che siamo sicuri possiamo andare avanti.

Arch offre un modo davvero comodo di installare i pacchetti iniziali sulle nuove installazioni, attraverso lo script **pacstrap**:

```
pacstrap /mnt base base-devel net-tools dialog netctl
wpa_supplicant grub efibootmgr
```

se tutto va per il meglio (spero per voi) il vostro /mnt sarà adesso abbastanza popolato.

Prime configurazioni

Creiamo quindi il vostro fstab che permetterà di montare le cartelle nel giusto ordine all'avvio:

```
genfstab -pU /mnt >> /mnt/etc/fstab
```

ed entriamo quindi in chroot attraverso un comodissimo script arch:

```
arch-chroot /mnt
```

settiamo la password di root:

```
passwd
```

e modifichiamo il file fstab creato in precedenza sostituendo nella riga della swap, il parametro none scrivendo swap.

A questo punto configuriamo il grub:

```
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
$
    grub-install /dev/sda
```

possiamo quindi dare un nome alla nostra macchina in rete:

```
$ echo "NOMEPC" > /etc/hostname
```

Impostiamo quindi la lingua: andando ad editare (con nano, vi o qualunque altro editor ci piace usare) il file /etc/locale.gen decommentando le tre linee che iniziano con it_IT, successivamente diamo il comando

```
$ locale-gen
```

successivamente generiamo un buon /etc/locale.conf, usiamo il nostro editor di testo preferito e scriviamo:

```
$ LANG=it_IT.UTF-8
$ LC_COLLATE="C"
$ LC_TIME="it_IT.UTF-8"
$ LANGUAGE="it_IT:en_GB:en"
```

impostiamo la lingua del tty con:

```
$ echo "KEYMAP=it" > /etc/vconsole.conf
```

e impostiamo il fuso orario di sistema con:

```
$ ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Rome /etc/localtime
```

2.4 Programma di installazione terminato

Il sistema è installato correttamente, adesso andiamo per smontare le partizioni:

```
$ exit
$ umount /mnt/boot/efi
$ umount /mnt/home
$ umount /mnt
$ swapoff
$ sync
```

possiamo quindi riavviare e continuare con le configurazioni tramite l'utente root e non in ambiente di chroot

Capitolo 3

Configurazioni di sistema

Dopo aver riavviato e tolto la chiavetta, dovremmo trovare la possibilità di avviare archlinux tramite grub, se così non fosse reinserite la chiavetta, rimontate le partizioni e rifate il chroot, cercando la soluzione al problema tramite la guida wiki. Da qui in poi sarà supposto che voi abbiate il sistema funzionante e possiate fare il login tramite account di root.

Inserite quindi come nome *root* e come password quella impostata durante le configurazioni precedenti. È quindi tempo di fare un po' di configurazioni a sistema appena installato!

3.1 Connettiamoci al mondo esterno e alcuni consigli iniziali

Come sempre la prima cosa da fare è connettersi. lo si può fare esattamente come prima tramite dhcpcd e nel caso di una wifi attraverso wifi-menu.

Il primo consiglio che innanzitutto do è quello di eseguire subito un upgrade del sistema e dei repository:

```
$ pacman -Syu
```

Consiglio poi di installare alcuni pacchetti che nel 90% dei casi vi saranno utili

```
$ pacman -S linux-headers os-prober git bash-completion
```

Nello specifico, os-prober vi serve nel caso in cui pianificate (o abbiate) una macchina con più sistemi operativi installati.

3.2 Server e driver

In ambienti linux, senza motore grafico, possiamo usare il pc al più come server. Oggi giorno la produttività dipende strettamente da ciò che vediamo e come interagiamo. Per questo motivo installiamo il server grafico, oggi Xorg, nonostante ci siano valide alternative, risulta ancora la realtà più consolidata, vi consiglio dunque di installarlo a prescindere da ciò che poi proverete. Insieme a Xorg, è consigliato installare il suo sistema di init, utile nel caso in cui non vogliate un DM o il vostro non funzioni a dovere. Quindi:

```
$ pacman -S xorg-server xorg-xinit
```

Potete quindi impostare nel file \sim /xinitrc il comando per utilizzare il vostro DE preferito (quando ne avrete uno).

Installare i driver è anche abbastanza semplice, se avete installato arch su una macchina virtuale virtualbox, vi basterà digitare:

```
$ pacman -S virtualbox-guest-utils
```

Altrimenti andiamo ad identificare la vostra scheda video con 1spci

```
$ lspci | grep VGA
```

l'output riporterà al suo interno: intel, ati o nvidia. In base a cosa riporta andiamo ad installare i driver open relativi:

```
$ # per installare i driver intel
$ pacman -S xf86-video-intel

$ # per i driver ati
$ pacman -S xf86-video-ati

$ # per nvidia
$ pacman -S xf86-video-nouveau
```

per installare i driver proprietari vi invito invece a visitare la wiki relativa.

Alcune volte può essere necessario installare i vecchi driver synaptics per il touchpad, tanto meglio nel caso averli già pronti:

```
$ pacman -S xf86-input-synaptics
```

3.3 Aggiunta utente, creazione cartelle utente e cifratura home

È sempre bene utilizzare l'account root solo se strettamente necessario, altrimenti è meglio impostare un utente amministratore o semplice (ancora meglio). Per aggiungere un utente amministratore digitare:

```
$ useradd -m -g users -G wheel, video, audio, sys, lp, storage,
scanner, games, network, disk, input -s /bin/bash < nome
utente>
```

per un amministratore non utente basta eliminare il gruppo **wheel** dal codice precedente. Impostiamo quindi una password per l'utente appena creato:

```
$ passwd <nome utente>
```

e indichiamo al programma sudo (che ci permette di effettuare operazioni in modalità amministratore) tramite *visudo*:

```
$ # impostiamo prima un editor di testo a noi piu'
amichevole, di default e' vi
$ export EDITOR=<nome editor>
$ visudo
```

A questo punto esistono due modi di impostare i permessi di amministratore, con richiesta della password (consigliato) e senza richiesta. Nel primo caso decommentare la riga:

```
| $ wheel ALL=(ALL) ALL
```

nel secondo decommentare:

```
$ wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

A questo punto configuriamo le cartelle utente, installiamo

```
$ pacman -S xdg-user-dirs
```

Al nostro accesso con l'utente digitiamo

```
$ xdg-user-dirs-update
```

e ci dovremmo trovare nella home tutte le cartelle utente. Nel caso non siano in italiano si può editare il file \sim /.config/user-dirs.dirs inserendo uno ad uno i nomi che desideriamo sostituire.

Cifratura cartella home

Il prossimo step è opzionale, se non volete eseguirlo passate direttamente alla prossima sezione

Potete decidere di cifrare il contenuto della vostra home, un po' come succede nei telefoni che possiedono metodo di sblocco con impronta digitale. Per farlo la prima cosa è installare alcuni pacchetti

```
$ pacman -S ecryptfs-utils keyutils rsync lsof
```

Quindi caricare l'apposito modulo del kernel:

```
$ modprobe ecryptfs
```

. Potrebbe essere necessario apportare una modifica al file /etc/mkinitcpio.conf e scriverci all'interno, nella sezione **MODULES**, il nome del modulo per forzarne il caricamento ad ogni avvio del pc. Successivamente ricompilare il servizio di avvio

```
$ mkinitpcio -p linux
```

Usare quindi il tool per la migrazione della home, per avviare questa fase è necessario che voi non abbiate alcun processo aperto con l'utente di cui volete cifrare la home:

```
$ ecryptfs-migrate-home -u <nome utente>
```

Seguire le istruzioni indicate. Per completare la procedura, uscite dal vostro account root con exit ed entrate con quello dell'utente. Verificate quindi con 1s che siano state criptate tutte le cartelle (dovrebbe apparire Access-your-data.desktop e un altro file di testo)

Quindi decriptate e ri-criptate voi stessi la home usando i due tool

```
$ ecryptfs-mount-private #per decriptare
ecryptfs-umount-private #per ricriptare
```

Potete usare i due comandi ogni volta che volete cifrare o decifrare la cartella home manualmente, può accadere alle volte che la cifratura non avvenga per processi aperti su file all'interno della home. Si può quindi forzare il procedimento con questo comando

```
$ umount.ecryptfs_private
```

uscite dall'account user (dopo aver smontato la cartella) e rientrate con root per maggiore comodità.

Ora è necessario (a meno che non vogliate farlo a mano ogni accesso) impostare l'auto-mounting della home criptata all'accesso. Facciamo un backup del file /etc/pam.d/system-auth

```
$ cp /etc/pam.d/system-auth /etc/pam.d/system-auth.old
```

e apriamo /etc/pam.d/system-auth con il nostro editor preferito.

Da adesso facciamo **MOLTA** attenzione, sbagliando qualunque cosa potremmo non poter più accedere a nessun account (a meno di aggiustare poi le cose con l'iso di arch), andiamo ad aggiungere dopo la stringa che contiene **auth required pam_unix.so** la seguente linea:

```
$ auth required pam_ecryptfs.so unwrap
```

Dopo la linea linea che contiene password required pam_unix.so aggiungiamo:

```
$ password optional pam_ecryptfs.so
```

E infine dopo la linea che contiene **session required pam_unix.so** aggiungiamo:

```
$ session required pam_ecryptfs.so unwrap
```

Usciamo dall'editor salvando. Per essere sicuri di aver fatto le cose a modo, apriamo un altro tty (ctrl-alt-f2) e facciamo l'accesso con l'utente. Se l'accesso avviene correttamente, e se la cartella viene correttemente decriptata, allora è tutto ok. Altrimenti ritornate immediatamente nel primo tty (ctrl-alt-f1) correggete l'errore nel file o, nel caso non ci riusciate, eliminate tutte le modifiche facendo tornare il file allo stato originale attraverso il backup. Se tutto è andato a buon fine, ricordate di far uscire con exit l'utente. Se la cartella non viene ricriptata potreste avere problemi di accesso d'ora in poi, nel caso entrate con il tty e ricriptatela con il comando di *umount*. Ripassate quindi al tty per continuare con l'installazione.

3.4 Configurare pacman e installare aurman

Perché ArchLinux? Perché complicarsi la vita con questa tortura che ti porta a perdere una giornata per l'installazione di un sistema operativo? Le risposte sono tante, ma la prima in assoluto è il gestore di pacchetti pacman e tutto ciò che ne deriva, compreso il famoso Arch User Repository (AUR).

Prima di tutto, abbelliamo il nostro pacman! Sempre con il nostro editor preferito (a proposito, il mio è nano, vi insegnerò anche a renderlo carino) modifichiamo il file /etc/pacman.conf: andiamo a decommentare la riga con scritto Color e aggiungiamo sotto ILoveCandy. Poi decommentiamo dove c'è scritto multilib e la riga di sotto se vogliamo abilitare il supporto alle librerie a 32 bit (necessario per alcuni programmi). Se volessimo aggiungere un nuovo repository lo possiamo fare seguendo il template alla fine del file, ma difficilmente ne avrete bisogno dopo che installerete un *aur-helper*.

Installiamone quindi uno: aurman¹ Per lo step successivo, è **fortemente consigliato** l'accesso con l'utente amministratore e non con root.

```
$ git clone https://aur.archlinux.org/aurman.git
$ sudo pacman -S expac python-regex
$ # se siete entrati come utenti, altrimenti senza sudo
$ cd aurman
$ # la prossima istruzione tende a bloccarsi se la linea
non e' stabile, nel caso bloccate l'esecuzione con ctrl-c
e rieseguitela finche' non aura' successo
$ gpg --recv-key 465022E743D71E39
$ makepkg -si
$ cd ..
$ rm -rf aurman
```

aurman (e anche yay) usa la stessa sintassi di **pacman**, e potete sostituirlo in tutto e per tutto al package manager, l'unica differenza sta nel fatto che cerca pacchetti anche su AUR, un immenso repository di pacchetti offerti dalla comunità, ci trovate davvero di tutto dentro.

Ma non va eseguito come utente amministratore (con sudo per intenderci) né come utente root.

La fase iniziale di installazione è terminata, consiglio a questo punto di riavviare prima di continuare.

3.5 Sincronizzare orologio di sistema e Hardware

Per sincronizzare l'orologio di sistema con quello del calcolatore si può digitare:

```
$ hwclock --systohc (--utc)
```

¹jschiavon consiglia yay al posto di aurman, dato che quest'ultimo non è più supportato. La procedura cambia leggermente, ma è facile individuarla alla pagina GitHub di yay.

Capitolo 4

Desktop Environment, Display Manager, NetworkManager e servizi systemd

Premessa Ad oggi l'unico Desktop Environment che *non* mi sento di consigliare, è GNOME. Molti prenderanno questa come una bestemmia e chiuderanno subito la guida, fatti loro. A mio parere GNOME ha ancora molte mancanze che mi fanno sempre desistere dal tenerlo installato sui miei sistemi, è inoltre l'unico sistema che, appena aperto, raggiunge il Gigabyte di ram occupata (più o meno)¹. In ogni caso la bellissima guida wiki ha una guida per ogni singolo DE che vogliate installare (e installare GNOME completo è davvero cosa di due comandi).

La qui presente guida invece vi insegnerà a installare Plasma, un Desktop Environment (DE) molto avanzato con consumi ram/cpu nella media.

Per sistemi poco prestanti consiglio XFCE, LXDE o I3WM, che sono tre validissime alternative che con qualche tocco di eleganza hanno fatto la storia delle configurazioni e dei temi più belli del mondo Linux.

Per chi ha uno schermo HIDPI consiglio ancora **PlasmaDE**, **Cinnamon** o **GNOME** (*per i più impavidi che non hanno desistito dopo la mia precedente descrizione*) in quanto sono gli unici tre ad offrire un supporto nativo. In realtà ci sarebbe anche **Enlightment**, ma lo reputo un DE con qualche difetto di troppo a gestire alcuni tipi di applicazioni (come ad esempio il noto I.M. **Telegram**).

NOTA BENE:

D'ora in poi potrete operare tranquillamente con l'account root così come dall'account utente, usando sudo li dove viene richiesta la modalità di amministrazione.

Ogni qualvolta in un codice della guida vedrete il simbolo #, dovrete scrivere quel comando come amministratori.

4.1 Plasma D.E.

In realtà installare un DE è spesso tempo di uno o due comandi, ad esempio per installare plasma completo, con tanto di applicazioni kde, basta digitare:

\$ # pacman -S plasma kde-applications

per un installazione minimale invece digitare:

\$ # pacman -S plasma-desktop

Questo installerà solo l'ambiente, poi dovrete selezionare voi ad uno ad uno i software che volete (file manager, browser, ecc).

¹Ultimamente anche le prestazioni di GNOME stanno migliorando molto

Consiglio fortemente, se avete uno smartphone android, di installare kde-connect e associarlo all' omonima applicazione smarphone:

```
$ # pacman -S kdeconnect
```

Un altro consiglio è quello di installare l'integrazione browser di plasma, che vi consente di essere notificati quando un download finisce o di integrare il gestore multimediale di plasma al browser, il che vi permetterà di fermare la musica direttamente dalle notifiche ad esempio. Per installarlo:

```
$ # pacman -S plasma-browser-integration
```

Se usate la lingua italiana potete installarne il supporto con:

```
$ # pacman -S kde-l10n-it
```

Se, come me, siete amanti delle dock, potete installare e personalizzare latte-dock, fatta apposta per plasma:

```
$ # pacman -S latte-dock
```

NOTA BENE:

Su molti Desktop Environment (plasma incluso) la tastiera è impostata di default con il layout USA. Non è un problema di localizzazione, ma va risolto proprio dalle impostazioni della tastiera del DE.

4.2 Display Manager

Insieme a plasma, nella sua versione completa, verrà installato il suo *D.M.* (*Display Manager*) **SDDM**. Un D.M. banalmente vi presenta quella schermata che vi permette facilmente l'accesso al vostro ambiente, avviando anche il server X (o qualunque altro server grafico usiate). Ciò avviene facendovi selezionare il vostro utente da GUI, insieme ad un ambiente desktop e inserendo la password. Alcuni D.M. vi impongono di scrivere anche il nome utente. In quel caso diventano banalmente delle alternative a xinit.

Si, anche xinit può essere visto come un Display Manager da questo punto di vista, anche se xinit formalmente è un servizio che vi permette di avviare manualmente il server X, seguito da un comando che consente di avviare un DE a vostra scelta. Il comando in questione deve essere inserito nel file nascosto .xinitrc inserito poi nella home dell'utente.

Per utilizzare xinit è necessario effettuare l'accesso da tty con l'utente scelto, e digitare startx.

Per utilizzare invece un D.M. completo, dovrete abilitarlo come servizio di systemd. Tornando a SDDM ad esempio, per abilitarlo dovrete scrivere:

```
$ # systemctl enable sddm
```

E riavviare.

In generale, al posto di sddm, dovrete scrivere il dm da voi scelto (ad es. *gdm*, *lightdm*, *slimdm*, *ecc.*.)

4.3 NetworkManager e servizi di rete

Dietro le quinte, quando nella guida si è visto l'uso di *wifi-menu*, il software che vi permetteva di accedere ad internet nient'altro era che **netctl**. Se avete seguito la guida dall'inizio, sia netctl che wifi-menu continueranno a funzionare egregiamente. Tuttavia spesso, è utile avere a che fare con servizi più user-friendly, che vi notifichino ad esempio quando cade la connessione, vi mostrino costantemente il segnale e vi facilitino quando dovete inserire le credenziali, proteggendone anche il contenuto se siete in pubblico. Il servizio per eccellenza è **NetworkManager**.

NOTA BENE:

Usando NetworkManager, disabiliterai netctl. Tentando di usare netctl quando nm è attivo, causerai degli errori. Utilizza systemd per gestire il passaggio da un servizio all'altro se dovessi necessitare di preferirne uno in particolari situazioni.

Quindi per installare networkmanager:

```
$ # pacman -S networkmanager
```

Se eventualmente navigate sotto reti d'azienda o sotto reti istituzionali come eduroam, vi potrebbero servire dei pacchetti aggiuntivi, in tal caso:

```
$ # pacman -S networkmanager-pptp networkmanager-vpnc
```

Alcuni tra i DE più avanzati si porta dietro, nella sua installazione completa, l'applet che consente di monitorare e connettersi attraverso il pannello delle notifiche. Se così non fosse la pagina wiki-arch di NetworkManager spiega come interlacciare il servizio al DE. Nei casi più comuni comunque, viene usato quello di gnome

```
$ # pacman -S network-manager-applet
```

NetworkManager installa un apposito servizio **systemd**, che va abilitato all'avvio e gestito tramite systemctl

4.4 netctl ed eduroam

Quello che spesso fa desistere dall'usare *netctl*, che sfrutta molto meglio i driver delle periferiche di rete e causa molti meno errori, è il fatto che per connettersi a reti aziendali bisognia personalizzare i file di configurazione a mano.

Per mie esigenze personali ho dovuto cercare un modo di connettere *netctl* ad **eduroam**, e ho creato quindi una procedura che consente facilmente di connettervi ad esso:

Innanzitutto tentate una connessione con wifi-menu, inserendo una password anche a caso. Quando vi dirà che la connessione è fallita, dite di voler tenere il file di configurazione.

Andate quindi a modificare manualmente il file generato:

```
$ # <editor di testo preferito> /etc/netctl/wlp3s0-eduroam
```

NOTA BENE:

Al posto di wlp3s0 potrebbe esserci scritto altro, questo dipende da come il sistema chiama la vostra interfaccia di rete. Per scoprirlo si può usare il tool ip link o ifconfig.

Quindi scrivere all'interno del file:

```
Description='Automatically_generated_profile_by_wifi-
menu'
Interface=wlp3s0
Connection=wireless
Security=wpa-configsection
```

```
ESSID = eduroam

IP = dhcp

WPAConfigSection = (
'ssid = "eduroam";
'proto = RSN;
'key_mgmt = WPA - EAP;
'eap = PEAP;
'identity = "SCRIVERE QUI LL PROPRIO NOME UTENTE DI EDUROAM";
'password = "SCRIVERE QUI LA PASSWORD DEL PROPRIO EDUROAM";
'phase2 = "auth = MSCHAPV2";
)
```

eduroam è una realtà abbastanza consolidata con direttive precise, motivo per cui non dovrebbero esserci differenze tra le configurazioni qui scritte e la vostra. Tuttavia la struttura del file è semplice da capire, quindi posso supporre che possiate anche immaginare dove mettere mano se qualcosa dovesse essere diverso.

4.5 Systemd: 'la nera bestia della morte'

Systemd è un insieme di tool che gestiscono servizi e avvio del vostro sistema operativo su base Linux. Non entrerò nel dettaglio spiegando perché molti lo odiano, perché altri lo amano e perché invece altri ancora, come il sottoscritto, se ne fregano altamente, basta che funzioni.

Vi spiegherò invece come interfacciarvi al gestore facilmente, elencando una serie di comandi e spiegandone l'uso.

comando	spiegazione			
	abilita il servizio all'avvio, che viene quindi attivato ogni			
# systemctl enable <nome></nome>	qualvolta accendete il vostro calcolatore			
# systemctl start <nome></nome>	avvia immediatamente il servizio			
	spegne e riavvia il servizio, utile se si stanno sperimentan-			
# systemctl restart <nome></nome>	do problemi			
# systemctl stop <nome></nome>	spegne il servizio, il contrario di <i>start</i>			
	disabilita il servizio che non viene più avviato all'accensio-			
# systemctl disable <nome></nome>	ne del calcolatore, il contrario di <i>enable</i>			
systemctl status <nome></nome>	controlla lo stato del servizio, se è attivo, in errore o fermo.			
systemctl poweroff	spegne il sistema			
systemctl reboot	riavvia il sistema			
	iberna il sistema, da usare solo se avete attivato			
systemctl hibernate	l'ibernazione in modo corretto.			
systemctl suspend	sospende il sistema.			
	sospende per un periodo di tempo, successivamente			
systemctl suspend-then-hibernate	iberna			
	sospende il sistema, se la batteria arriva a livello critico			
systemctl hybrid-sleep	durante la sospensione, iberna.			

```
systemctl stop NetworkManager
systemctl start netctl
wifi-menu
dhcpcd
```

```
dhcpcd -x
systemctl stop netctl
systemctl start NetworkManager
```

23

ATTENZIONE:

Spesso Network Manager, anche a servizio spento, prende il sopravvento perchè il plugin (in background tramite il DE) resta attivo. In tal caso bisogna ripetere la procedura più volte se si vuole usare netctl.

24CAPITOLO 4	. DESKTOP ENVIR	ONMENT, DISPLA	AY MANAGER, NE	ETWORKMANAGE	R E SERVIZI SYSTI	EMD

```
set softwrap
set autoindent

set linenumbers
include "/usr/share/nano/*.nanorc"
```

softwrap:

autoindent:

linenumbers:

include /bla/bla/bla:

\$ aurman -S zsh oh-my-zsh-git zsh-theme-powerlevel9k

\$ cp /usr/share/oh-my-zsh/zshrc ~/.zshrc

\$ ZSH_THEME="powerlevel9k/powerlevel9k"

\$ # cp -r /usr/share/zsh-theme-powerlevel9k/ /usr/share/oh-my-zsh/themes/powerlevel9k

\$ chsh -s /usr/bin/zsh

\$ pacman -S fish

```
function fish_greeting
#...scrivere qui il codice o lasciare vuoto
se si vuole disattivare
end
```

\$ chsh -s /usr/bin/fish

5.4. NEOFETCH 27

```
$ # pacman -S neofetch
```

```
print_info() {
info title
info underline
info "OS" distro
info "Host" model
info "Kernel" kernel
info "Uptime" uptime
info "Packages" packages
info "Shell" shell
info "Resolution" resolution
info "DE" de
info "WM" wm
info "WM_{\sqcup}Theme" wm_{\bot}theme
info "Theme" theme
info "Icons" icons
info "Terminal" term
info "Terminal_{\sqcup}Font" term_font
info "CPU" cpu
info "GPU" gpu
info "Memory" memory
info underline
# info "GPU Driver" gpu_driver # Linux/macOS only
# info "CPU Usage" cpu_usage
info "Disk" disk
info "Battery" battery
# info "Font" font
info "Song" song
# info "Local IP" local_ip
# info "Public IP" public_ip
# info "Users" users
# info "Install Date" install_date
# info "Locale" locale # This only works on glibc
   systems.
info line_break
info cols
info line_break
```

aurman -S clementine audacity visual-studio-code-bin mailspring firefox firefox-i18n-it thunderbird $thunderbird-i18n-it\ vlc\ ponysay\ lolcat\ redshift$ jdk jdk-docs atom 13afpad deluge terminator octave gimp xterm libreoffice-fresh libreofficefresh-it texlive-bin texlive-core texlivebibtexextra texlive-fontsextra texliveformatsextra texlive-games texlive-humanities texlive-latexextra texlive-music texlive-pictures texlive-pstricks texlive-publishers texlivescience texstudio wine wine-mono winetricks wine_gecko playonlinux steam steam-nativeruntime ntfs-3g python-pip mariadb cating feh imagemagick jp2a libcaca nitrogen w3m xdotool gst -plugins-good gst-plugins-bad gst-plugins-ugly gst-plugins-base gst-libav gvfs

sudo pip install youtube-dl

echo "export_EDITOR=nano" >> .zshrc

\$ @gentedilinux
@linuxandtech

