



Samengeperste zuurstof

Gevaar. H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend. **H280** Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. **P220** Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden. **P244** Reduceerventielen vrij van olie en vet houden. **P370+P376** In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. **Verboden te roken tijdens het gebruik.**
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren. **De houder niet geheel ledigen. Beschermen tegen langdurige blootstelling aan zonlicht.**

Oxygène comprimé

Danger. H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. **H280** Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. **P220** Tenir à l'écart des vêtements/matières combustibles. **P244** S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction. **P370+P376** En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. **P403** Stocker dans un endroit bien ventilé.
Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas vider entièrement le récipient.
Protéger de l'exposition prolongée aux rayons du soleil.

Lokale vertegenwoordiger
Representant local
BTG Sprl
Zoning Ouest 15, 7860 Lessines
België - Belgique - solgroup.com

UN1072
EC 231-956-9

Zuurstof, sterk gekoeld, vloeibaar

Gevaar. **H270** Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.

H281 Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsels veroorzaken.

P244 Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet. **P282** Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen. **P220** Verwijderd houden van brandbare stoffen. **P336+P315** Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven. Onmiddellijk een arts raadplegen. **P370+P376** In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. **P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Verboden te roken tijdens het gebruik.

Oxygène liquide réfrigéré

Danger. **H270** Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.

H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

P244 Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. **P282** Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux. **P220** Tenir à l'écart des matières combustibles. **P336+P315** Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. Consulter immédiatement un médecin. **P370+P376** En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. **P403** Stocker dans un endroit bien ventilé. **Ne pas fumer pendant l'utilisation.**



UN 1073
EC 231-956-9

Lokale vertegenwoordiger Représentant local BTG Sprl
Zoning Ouest 15, 7860 Lessines België/Belgique
www.solgroup.com