

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи ЛР по Ассемблеру и общие принципы их выполнения	4
2. Общие принципы выполнения ЛР и оборудование	4
3. Основы работы на Ассемблере	5
3.1. Среда разработки программ	5
3.2. Технология обработки программ	
3.3. Системы программирования для Ассемблера	7
3.4. Модули представления программ	
3.5. Компоненты СП и стадии обработки программ	
3.6. Фазы подготовки и создания программ на Ассемблере	
3.7. Пример простой программы	
3.8. Подготовка исходного текста программы	
3.9. Компиляция программы	
3.10. Редактирование связей в программы	
3.11. Ошибки компиляции, редактирования и листинг программы	
3.12. Выполнение программы	
3.13. Отладка программы, использование отладчика	
4. Содержание ЛР и общие требования (ЛР 3-8)	15
5. Общий порядок работы.	16
6. Общие требования и замечания к ЛР по языку Ассемблер	17
7. Лабораторная работа № 3. (Вывод трех символов)- 2016	19
7.1. Задание на ЛР №3	19
7.2. Обязательные требования к ЛР	19
7.3. Дополнительные требования к ЛР № 3	
7.4. Дополнительные требования к ЛР № 3 для сильных студентов	
7.5. Контрольные вопросы по 3-й ЛР	
7.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №3	22
8. Лабораторная работа № 4. (Циклы и перевод символов) – 2016!	23
8.1. Задание на ЛР №4	23
8.2. Обязательные требования к ЛР	23
8.3. Дополнительные требования к ЛР	
8.4. Дополнительные требования к ЛР № 4 для сильных студентов	24
8.5. Контрольные вопросы по 4-й ЛР	
8.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №4	25
9. Лабораторная работа № 5. (Ввод и вывод в машинном формате) - 2016	5.27
9.1. Задание на ЛР №5	27
9.2. Обязательные требования к ЛР	
9.3. Дополнительные требования к ЛР	
9.4. Дополнительные требования к ЛР для сильных студентов	
9.5. Контрольные вопросы по 5-й ЛР	
9.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №5	

31
31
31
33
33
34
34
36
36
36
37
37
37
37
39
39
39
40
40
40
41
42
43
/4 4
44
45
46

1. Цели и задачи ЛР по Ассемблеру и общие принципы их выполнения

Комплекс лабораторных работ (3-9 ЛР) по языку <u>Ассемблер</u> выполняется студентами для освоения языка программирования, получения навыков разработки и отладки программ на нем, изучения и использования компонентов системы программирования Ассемблер (компилятора, редактора связей, отладчика) и получения навыков оформления документации по программным разработкам, реализуемым на языке Ассемблера.

Лабораторные работы взаимосвязаны друг с другом, поэтому их необходимо выполнять последовательно, начиная с 3-й ЛР СП (первые две ЛР курса посвящены другим темам). Это позволяет значительно упростить задачу выполнения всего цикла лабораторных работ. При этом в новую работу могут быть успешно включены проработки и отлаженные фрагменты из предыдущей работы (процедуры и циклы). Кроме того, самостоятельное выполнение цикла лабораторных работ позволит студентам успешно справиться с заданием на курсовую работу, которая выполняется также в данном семестре (4-й семестр). В курсовой работе студенты на языке Ассемблера разрабатывают резидентную программу.

2. Общие принципы выполнения ЛР и оборудование

При выполнении лабораторных работ студенты могут их сделать с учетом основных требований и с учетом дополнительных требований. Выполнение дополнительных требований фиксируется в журнале приема ЛР и отражается в дифференцированной оценке по дисциплине на зачете и защите КР.

Студенты выполняют работы с использованием систем программирования на языке Ассемблера, предоставленных преподавателем (все программные системы можно скачать с кафедрального сайта или переписать с сайта преподавателя – www.sergebolshakov.ru). Можно использовать разные версии систем программирования (СП): TASM (v 2,3,4,5), MASM и QC25. Использование TASM, на мой взгляд, сейчас является предпочтительным. Кроме того можно использовать интерактивную оболочку QC25 (она есть на сайте, а ее использование описано в методическом пособии для ЛР по курсу – см. на сайте[7]). Она удобна, так как это интегрированная оболочка, включает одновременно следующие компоненты: текстовый редактор, компилятор, справочную подсистему, редактор связей и встроенный отладчик. Это в свою очередь обеспечивает более оперативную и эффективную работу студента по разработке программ и освоению дисциплины. Наиболее прозрачной и мобильной для применения все же будет система TASM3. Поэтому, для выполнения ЛР по ассемблеру на сайте представлен отдельный архив

(TASM3.ZIP), в который включены все необходимые компоненты для программирования в среде TASM3 (см. на сайте) и русификации командной строки или DosBox:

- 1. Компилятор с языка Ассемблер tasm.exe.
- 2. Компоновщик для Ассемблера tlink.exe.
- 3. Отладчик для Ассемблера td.exe.
- 4. Текстовый редактор для Ассемблера Asm_ed.exe (с ним можно перекодировать текст).
- 5. Русификатор клавиатуры и экрана- **RKM.COM**.
- 6. Утилита поиска в текстах для системного программиста **GREP.com**.
- 7. Программа перекодировки DOS-WINDOWS trans.exe (перекодировщик текстов).
- 8. Справки для основных программ *.HLP (Они получены после перенаправления >>).
- 9. Пример простейшей программы (FirstD.ASM/First.ASM) для DOS и WINDOWS , рассмотренной в данных методических указаниях.
- 10. Другие примеры программ на Ассемблере для продвинутых студентов *.arj.

Особенности технологии работы в системах программирования для языка Ассемблера подробно изложены в общих методических указаниях[7] и другой литературе. Много информации и справочных данных Вы найдете в книгах, размещенных на сайте. И в отдельных методических указаниях по выполнению лабораторных работ. Для успешного выполнения ЛРЗ-8 СП по программированию на языке Ассемблер целесообразно: познакомиться, изучить и освоить следующие разделы общего методического пособия: 1, 2, 3, 7, 10, 15, 17 [7].

Ежегодно требования и варианты ЛР уточняются и видоизменяются. Поэтому в заголовке названия каждой ЛР проставляется год (например, год 2016). Если этот год соответствует текущему году, то данные требования к выполнению этой ЛР актуальны, и их можно применить для работы. В ближайшее время доработаю задания по всем ЛР. Изменять требования в ЛР приходиться по вине тех студентов, которые привыкли списывать чужие результаты. Будьте внимательны и используйте актуальные требования МУ.

3. Основы работы на Ассемблере


Как было отмечено выше, для построения программ на языке Ассемблера, нужно иметь подходящую систему программирования (СП). Эта система включает минимальный набор программ, позволяющих достичь цели. Ниже, мы очень кратко, покажем, как можно воспользоваться СП TASM3 (все компоненты уже включены в архив, рассмотренный выше и размещенный на сайте). В равной степени можно использовать и другие СП для Ассемблера, но здесь мы предложим воспользоваться соответствующей технической документацией на конкретную программную систему.

3.1. Среда разработки программ

Для работы в системе программирования ЯА (Языка Ассемблер) необходимо сначала уточнить в какой среде и на каком компьютере предстоит работать. В принципе для правильной работы подойдет операционная система (OC) MS DOS или любая другая, позволяющая эту ОС эмулировать. Для режима эмуляции нужно уточнить характеристики процессора (32 или 64 бит). В первом случае меньше проблем, так как программы ДОС с успехом могут работать в окне командной строки (CMD.EXE или COMMAND.COM). Эти эмуляторы обеспечивают практически полную совместимость с режимами функционирования MS DOS. Исключение, пожалуй, составляет полноэкранный режим работы программ. Если такие режимы невозможны, то другой возможный способ – использование универсального эмулятора DOS (система DOSBox) разных версий. Недостатком использования **DOSBox** является выборочная поддержка команд операционной системы. Третий, и самый универсальный способ воспроизведения MS DOS – это развертывание эмулятора виртуальных машин (например, Oracle VM VirtualBox), который позволяет установить любую ОС и ее использовать. В нашем случае мы для простоты будем рассчитывать на первый и второй случай: окно командной строки и эмулятор DOSBox. Для примеров работы в командной строке в нашем случае используется ОС Windows XP 3-й редакции.

3.2. Технология обработки программ

Для обработки программ в современных системах программирования и, в частности на языке Ассемблера, характерна схема, представленная на рисунке расположенном ниже.



Данная технология формирования программ характерна практически для всех систем программирования, используемых в настоящее время. В тех случаях, когда мы работаем в интегрированной оболочке СП (QC25, FASM и др.), мы можем и не увидеть в явном виде промежуточных компонент, участвующих в такой обработке, однако они всегда присутствуют. В

других случаях отдельные фазы обработки программ выполняются отдельно (TASM, MFAS). Эти компоненты отмечены на рисунке двойным подчеркиванием. Рассмотрим разновидности модулей и программ, представленных на рисунке выше.

3.3. Системы программирования для Ассемблера

Для наших лабораторных работ желательно использовать одну из трех <u>систем</u> <u>программирования</u> (они все есть на сайте дисциплины):

- Turbo Assembler (TASM) разных версий. Он включает: tasm.exe, tlink.exe, tlib.exe, td.exe и много других вспомогательных программ.
- Microsoft Assembler (MASM) разных версий. Он включает: masm.exe, link.exe, lib.exe, cv.exe и много других вспомогательных программ.
- Quick C and Quick Assembler (QC25) Он включает: qcl.exe, qlink.exe, lib.exe и много других вспомогательных программ. QC является интегрированной оболочкой, позволяющей выполнять все операции создания программ без переключения в командную строку. В QC встроен также текстовый редактор для подготовки исходных текстов программ.

Другие разнообразные системы программирования на языке Ассемблера (FASM, NASM, RADASM, SASM, EMU8086 и др.) имеют отдельные недостатки для методики преподавания и в данном курсе их использование не рекомендуется. Система программирования **TASM** (Turbo Assembler) – разных версий (3-5) в нашем курсе, в настоящий момент, является предпочтительной. Компоненты разных СП для Ассемблера вы найдете на сайте дисциплины в разделе "Лабораторные работы".

3.4. Модули представления программ

Существующая технология создания исполнимых программ включает в себя следующие разновидности модулей:

- Исходные модули (ИМ), написанные на языке программирования (например, языке Ассемблер). Исходные модули, обычно, представляют собой длинную строку символов (или совокупность строк) и имеют следующее расширение файлов:
 *.ASM, *.INC. Исходные модули формируются программистом или подключаются из библиотек (заголовочные файлы *.INC). Исходные модули кодируются в форматах: ASCII (ДОС) или ANSI (Windows)/
- Объектные модули (ОМ) формируются компиляторами после успешной компиляции (без ошибок) исходных модулей. Объектные модули имеют расширение *.ОВЈ и имеют стандартизованную структуру. Изменять содержание объектных модулей вручную не рекомендуется.
- Исполнимые модули (ИСМ) формируются редактором связей (компоновщиком), который объединяет множество объектных модулей в единую программу.
 Исполнимые модули могут непосредственно выполняться на компьютере. Они имеют формат: *.EXE или *.COM.

 – <u>Библиотеки</u> <u>объектных</u> модулей объединяют множества объектных моделей, связанных по смыслу и функциям. Библиотеки бывают стандартными и пользовательскими. Для построения библиотек используется специальная компонента СП – библиотекарь (LIB.EXE или TLIB.EXE).

3.5. Компоненты СП и стадии обработки программ

Система программирования (СП) это большой комплекс программ, включающий в себя следующие основные программы:

- <u>Компилятор (TASM или MASM)</u> системы программирования, который проверяет правильность написания программ (исходных модулей) и формирует объектные модули. Примеры **tasm.exe** и **masm.exe**.
- Редактор связей(TLINK иди LINK) (или компоновщик) необходим для объединения множества объектных модулей в единую программу (исполнимый модуль).
 Редактор связей настраивает связи между отдельными модулями, которые могут быть двух видов: связи по управлению (вызов функций и процедур) и связи по данным (использование данных из одного модуля в другом). Примеры: tlink.exe и link.exe.
- <u>Библиотекарь (TLIB или LIB)</u> программа СП (иногда называют такие программы <u>утилита</u>), которая позволяет создавать библиотеки объектных модулей (OM). Библиотеки объектных модулей подключают в программные проекты и, тем самым, обеспечивают подключение нужных объектных модулей в исполнимый модуль.
- Менеджер проектов (МАКЕ), позволяющий создавать проекты, выполнять сборку из многомодульных программ и проводить их отладку. Чаще всего его работа невидима, эта компонента настраивается на специальный файл проекта, который оформляется на специальном языке.
- <u>Отладчик СП (TD или CV)</u>, который обеспечивает возможности эффективной проверки программ и исправления ошибок в программах.
- Другие сервисные утилиты предназначены для упрощения процесса программирования и обслуживания создаваемых проектов: текстовые редакторы, справочные системы, примеры использования разных технологий и т.д.

3.6. Фазы подготовки и создания программ на Ассемблере

Таким образом, для построения исполнимой программы необходимо пройти следующие основные фазы:

- Подготовка алгоритма, кодирование и создание исходных модулей проекта (*.ASM).
- <u>Компиляция</u> и синтаксическая отладка исходных модулей, формирование объектных модулей проекта (***.OBJ**).
- Редактирование связей для всех объектных модулей проекта, включая и модули из объектных библиотек, и формирование исполнимого модуля проекта (*.EXE или *.COM).

- Отладка исполнимого модуля (*.EXE или *.COM) с помощью отладчика, если эти модули специально подготовлены для отладки на этапах компиляции и редактирования связей.
- Если программа не дает нужный (планируемый/прогнозируемый) результат, то следует "многократное" повторение всех предыдущих этапов (начиная, с любого предшествующего), пока правильный результат не будет получен.

Рассмотрим эти фазы на простейшем примере программы для языка Ассемблер в система программирования TASM.

3.7. Пример простой программы

В этом разделе мы рассмотрим простейшую (возможно, первую для Вас) программу на языке Ассемблер и все необходимые действия в режиме командной строки, которые нужно выполнить для получения исполнимой программы.

Эта программа: настраивает сегменты, выводит на экран <u>один символ</u> (буква "**A**") и корректно завершает работу. Программу будем компилировать в режиме командной строки с использованием системы программирования **TASM** (Turbo Assembles – СП можно найти на сайте). Нужно выбрать среду для работы: **CDM.EXE** или **DOSBox**. Эту среду нужно корректно запустить. Для получения готовой программы нужно выполнить следующие действия:

- Подготовить исходный текст программы, для этого необходимо использовать любой текстовый редактор, но ввод символов необходимо выполнять в нужном формате ANSI (Windows) или ASCII (DOS). Рекомендую использовать программу ASM_ED.EXE есть на сайте. Можно использовать также текстовые редакторы любого файл менеджера, и даже NOTEPAD (Только в однобайтовой кодировке ,а не в UNICOD!).
- Выполнить компиляцию программы с помощью компилятора **TASM.EXE** и получить листинг программы.
- Выполнить редактирование связей с помощью редактора связей TLINK.EXE.
- Выполнить программу в режиме командной строки для проверки (CDM.EXE или DOSBox).
- Проверить также выполнение программы с помощью отладчика **ТD.ЕХЕ**.

3.8. Подготовка исходного текста программы

Введем текст программы, расположенный ниже, и сохраним файл с названием "FIRST.ASM" в каталоге, где расположена система программирования TASM (развернут наш архив – TASM3.ZIP). Данный файл называется также <u>исходным текстом</u> программы, исходным модулем или ее "распечаткой". Ввод текста можно вводить в любом текстовом редакторе, даже в потераd, но имейте в виду, что ввод для Ассемблера должен осуществляться однобайтовыми символами и должен включать служебные символы. Поэтому ввод текста в MS WORD и других мощных текстовых процессорах недопустим. Обратите внимание, что в исходном тексте программы форматирование текста (пробелы перед строками) выполняет сам программист. Наша программа на языке Ассемблер выглядит так:

```
MYCODE SEGMENT 'CODE'
    ASSUME CS: MYCODE, DS: MYCODE
LET DB 'A'
START:
; Загрузка сегментного регистра данных DS
     PUSH CS
     POP DS
; Вывод одного символа на экран
     MOV AH, 02
     MOV DL, LET
     INT 21H
; Ожидание завершения программы
      MOV AH, 01H
      INT 021H
; Выход из программы
     MOV AL, 0
     MOV AH, 4CH
     INT 21H
MYCODE ENDS
END START
```

В нашем примере СП TASM располагается по адресу (в каталоге): C:\BORLANDC\TASM. В этот каталог запомним нашу программу - "FIRST.ASM"

3.9. Компиляция программы

Далее нужно перейти в режим командной строки (CMD или DOSBox) и запустить программу на компиляцию:

```
C:\BORLANDC\TASM>tasm.exe /l /zi /c first.asm.

Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file: first.asm

Error messages: None

Warning messages: None

Passes: 1

Remaining memory: 414k
```

<u>Примечание</u>. Символ "¬" не будет появляться на экране. Более подробно параметры запуска компилятора TASM.EXE мы рассмотрим ниже.

Результатом правильной работы компилятора будет формирование в текущем каталоге объектного модуля с именем файла "FIRST.OBJ". У нас это каталог - C:\BORLANDC\TASM.

Проверить наличие объектного модуля можно с помощью команды **DIR**, не выходя из режима командной строки. Однако удобнее использовать для этих целей файл менеджер (например, **VC.COM**). Например, проверим наличие:

```
C:\BORLANDC\TASM>dir first.obj.↓

Том в устройстве С имеет метку SYSTEM

Серийный номер тома: D08B-21A4
```

```
Содержимое папки C:\BORLANDC\TASM
24.02.2009 13:23 354 FIRST.OBJ
```

Если компиляция завершена с ошибками, то объектный модуль <u>не формируется</u> и нужно вернуться к этапу <u>синтаксической</u> отладки исходного модуля (см. ниже). После успешной компиляции можно приступить к следующему этапу редактированию связей и созданию исполнимого модуля.

3.10. Редактирование связей в программы

Операция редактирования связей важна для многомодульных программ. Но даже для программ состоящих из одного модуля эту фазу обработки опустить нельзя. Нужно также учитывать, что на этой стадии формируется исполнимый модуль программы в виде *.EXE или *.COM файлов. Для запуска редактирования связей нужно запустить утилиту TLINK следующим образом:

```
C:\BORLANDC\TASM>tlink.exe /v /l /m first.obj...

Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International

Warning: No stack
```

<u>Примечание</u>. Символ "¬" не будет появляться на экране. Более подробно параметры запуска редактора связей TLINK.EXE мы рассмотрим ниже. Предупреждение "**Warning: No stack**" выдается по причине отсутствие явного описания сегмента стека в программе на Ассемблере.

При правильном завершении работы редактора связей исполнимый модуль типа *.EXE будет построен, а его формирование можно также проверить командой **DIR**. Например, см. ниже:

```
C:\BORLANDC\TASM>dir first.exe↓

Том в устройстве С имеет метку SYSTEM

Серийный номер тома: D08B-21A4

Содержимое папки C:\BORLANDC\TASM

24.02.2015 14:20

990 FIRST.EXE
```

Если модуль (**FIRST.EXE**) с новой датой (24.02.2015) и временем (14:20) существует, то фаза обработки редактором связей прошла без ошибок и исполнимый модуль готов к запуску.

3.11. Ошибки компиляции, редактирования и листинг программы.

Если при компиляции обнаружена ошибка, объектный модуль не формируется и на консоль (окно командной строки) будет выведено сообщение об ошибке. Пусть при компиляции обнаружены ошибки, например, Вы ошиблись в названии команды Ассемблера (я сознательно заменил в программе команду PUSH на команду PASH – такой нет в перечне команд), то в поток командной строки будет выведено сообщение с номером строки текста, в которой была обнаружена ошибка и ее причина на английском языке (см. ниже – выделено жирным):

```
C:\BORLANDC\TASM>tasm /1 /zi first.asm.

Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file: first.asm

**Error** first.asm(6) Illegal instruction

Error messages: 1

Warning messages: None

Passes: 1

Remaining memory: 414k
```

Текст сообщения об ошибке - "Illegal instruction" означает "недопустимая команда". Если при запуске компилятора задан параметр " $/\mathbf{z}$ ", то будет распечатана та строка, в которой была обнаружена ошибка (см. ниже).

```
C:\BORLANDC\TASM>tasm /z /zi /l first.asm

Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International

Assembling file: first.asm

PASH CS

**Error** first.asm(6) Illegal instruction

Error messages: 1

Warning messages: None

Passes: 1

Remaining memory: 414k
```

Ошибку нужно исправить в текстовом редакторе и повторить компиляцию. Если ошибок больше нет, то можно приступать с фазе редактирования вязей.

Параметр запуска компилятора "/I", заставляет ассемблер сформировать специальный документ — <u>листинг</u> программы ("<u>распечатку</u>" обработанного текста программы в файл). Если не указано другого имени, листинг формируется с названием файла <u>исходного</u> текста программы и расширением - *.lst (см. общий рисунок выше). Листинг форматируется компилятором Ассемблера и содержит много полезной информации для программиста (пример листинга смотри ниже). Листинг, полученный в нашем случае (**FIRST.LST**), будет иметь вид:

```
Version 3.1
Turbo Assembler
                                       24/02/09 12:46:17
                                                               Page 1
first.asm
1
     0000
                            MYCODE SEGMENT 'CODE'
2
                                        CS:MYCODE, DS:MYCODE
                             ASSUME
3
     0000 41
                            LET DB 'A'
4
     0001
                            START:
5
                             сегментного регистра данных DS
                ; Загрузка
6
     0001 OE
                             PUSH CS
7
     0002 1F
                             POP DS
8
                            ; Вывод одного символа на экран
     0003 B4 02
9
                     MOV AH, 02
10
     0005 2E: 8A 16
                       0000r
                                     MOV DL, LET
     000A CD 21
11
                       INT 21H
```

```
12
                         ; Выход из
                                    программы
13
     000C B0 00
                     MOV AL, 0
     000E B4 4C
14
                    MOV AH, 4CH
     0010 CD 21
15
                    INT 21H
16
     0012
                         MYCODE ENDS
17
                         END START
                Version 3.1 24/02/09 12:46:17 Page 2
Turbo Assembler
     Symbol Table
     Symbol Name
                           Type
                                     Value
                                 Text
                                       "24/02/09"
     ??DATE
                                "first "
     ??FILENAME
                           Text
                                 Text "12:46:17"
     ??TIME
     ??VERSION
                           Number 030A
     @CPU
                           Text
                                     0101H
     @CURSEG
                                Text
                                          MYCODE
     @FILENAME
                           Text
                                    FIRST
     @WORDSIZE
                           Text
                                     2
                             Byte MYCODE:0000
     LET
                                                      #3 10
                    Near MYCODE:0001
     START
                                                 #4 17
     Groups & Segments
                         Bit Size Align Combine Class
                                 16 0012 Para
     MYCODE
                                                none
                                                           CODE
```

Если обнаружены синтаксические ошибки, то они отображаются в листинге программы сразу после оператора с ошибкой. Пример:

```
6 PASH CS

**Error** first.asm(6) Illegal instruction
```

Если при редактировании возникают ошибки, то их содержание и место появляется на дисплее.

```
C:\BORLANDC\TASM>tlink /v /l /m first. Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International Error: Undefined symbol VAR in module FIRST.ASM
Warning: No stack
```

В этом случае команда обращается к внешней переменной (VAR из другого модуля), но при редактировании связей ссылка на нее не была найдена.

При редактировании связей мы можем получить специальный файл (*.map- см. рисунок выше) содержащий информацию о редактировании и возможные ошибки. Такой файл создается при задании параметра при запуске компоновщика "/m". такой файл называется картой редактирования (map) и играет большую роль при создании многомодульных программ и их отладки. Ниже приведен пример такого файла с включенной ошибкой.

Start Stop Length Name	Class
00000H 00016H 00017H MYCODE	CODE

```
Publics by Name
 Address
 Address
                 Publics by Value
Line numbers for first.obj(FIRST.ASM) segment MYCODE
    7 0000:0001
                  8 0000:0002
                                  10 0000:0003
                                                  11 0000:0005
   12 0000:000A
                  14 0000:000C 15 0000:0011
                                                  16 0000:0013
    17 0000:0015
Error: Undefined symbol VAR in module FIRST.ASM
Program entry point at 0000:0001
Warning: No stack
```

При правильном завершении редактирования связей ошибки должны отсутствовать:

```
Start Stop
            Length Name
                                     Class
 00000H 00016H 00017H MYCODE
                                      CODE
 Address
                Publics by Name
 Address
               Publics by Value
Line numbers for first.obj(FIRST.ASM) segment MYCODE
    7 0000:0001
                 8 0000:0002
                                10 0000:0003
                                               11 0000:0005
   12 0000:000A 14 0000:000C
                                 15 0000:0011 16 0000:0013
   17 0000:0015
Program entry point at 0000:0001
Warning: No stack
```

3.12. Выполнение программы

Если этапы компиляции и редактирования выполнены без ошибок, то можно выполнить запуск программы на выполнение. Для этого нужно ее запустить в окне командной строки:

```
C:\BORLANDC\TASM>first.exe.J
A
```

Если программа выводит информацию на экран и работает в пакетном режиме (т.е. выполняется и сама завершается, как в нашем примере), то можно перенаправить вывод на дисплей в текстовый файл и затем его просмотреть или распечатать. В нашем примере это может быть сделано так:

```
C:\BORLANDC\TASM>first >> first.txt_
```

Сформированный файл "**first.txt**" сейчас содержит одну строку, в начальной позиции которой будет напечатана буква " \mathbf{A} ".

3.13. Отладка программы, использование отладчика


Для отладки программ в системе программирования **TASM** используется утилита TD.EXE. Для ее полнофункциональной работы на этапах компиляции и редактирования связей мы установили специальные режимы (см. выше):

- ТАЅМ.ЕХЕ режим "/zi" включение <u>символьной</u> отладочной информации в объектный модуль.
- TLINK.EXE режим "/v" включение <u>символьной</u> отладочной информации в исполнимый модуль.

В этом случае мы можем запустить TD и иметь в отдельном окне исходный текст нашей программы. Запуск TD выполняется так:

C:\BORLANDC\TASM>TD.EXE first.exe,

После запуска в окне командной строки появиться окно отладчика. Настройка экрана отладчика может быть различной. В нашем примере представлено 2 окна: окно исходного текста (треугольник "▶" – задает текущий исполняемый оператор) и окно информации о состоянии CPU (Control Program Unit – содержимое микропроцессора). Нажимая клавишу F7, мы можем выполнить по отдельным командам (по шагам) нашу программу. Результат работы программы мы можем увидеть, нажав комбинацию Alt+F5. Более подробно об отладке и отладчике мы будем говорить ниже. Для завершения отладчика нужно нажать "Alt + x". Подсказка снизу, определяет возможные действия, в том числе при нажатии управляющих клавиш (Ctrl и Alt, кстати, подсказка будет изменяться). В пунктах главного меню отладчика есть пояснения для их назначения.



Примечание. При демонстрации работы ЛР окно исходного текста должно быть актуальным и русифицированным. Без выполнения этих требований отработка работы **не будет зачтена**.

4. Содержание ЛР и общие требования (ЛР 3-8)

Лабораторные работы выполняются в дисплейном зале под руководством преподавателей. Для успешного выполнения каждой лабораторной работы и получения зачета ее отработки студенты обязаны:

1. <u>Предварительно подготовиться</u> к выполнению данной работы: прочитать методические указания к ЛР, задание и освоить необходимые разделы общего методического пособия.

- 2. <u>Выполнить задание на ЛР</u>, продемонстрировав преподавателю правильный результат работы программы в отладчике. При выполнении задания преподаватели обязаны консультировать студентов по любым вопросам, которые связанны с данной лабораторной работой.
- 3. <u>Оформить и защитить отчет по ЛР</u>: подготовить ответы на контрольные вопросы и защитить работу. Допускается оформление отчета и ее защита во время самостоятельной подготовки. <u>Защита</u> должна быть выполнена не позже следующего занятия в часы лабораторных занятий по расписанию группы (не позже двух недель по срокам).

5. Общий порядок работы.

Студенты разрабатывают работоспособную <u>программу на языке Ассемблер</u> по заданию ЛР, выполняют <u>следующие</u> действия (порядок выполнения работы):

- Знакомятся и <u>осмысливают задание</u> на ЛР.
- Разрабатывают <u>алгоритм</u> реализации задачи (блок-схема программы можно оформить в MS VISIO, MS WORD или на листе бумаги).
- Выполняют написание <u>текста программы</u> на языке Ассемблер и вводят его в отдельном текстовом редакторе (можно использовать текстовый редактор **ASM_ED.EXE** есть на сайте) или в интегрированной оболочке (например, в QC).
- Выполняют отладку программы в <u>отладчике</u> (**TD.EXE**), демонстрируют преподавателю умение работать в отладчике, выполняя различные действия (выполнение по шагам, просмотр данных и т.д.).
- Формируют исполнимый модуль программы заданного типа (COM или EXE см. задание).
- <u>Демонстрируют</u> преподавателю работоспособную программу.
- По требованию преподавателя, если нужно, <u>вносят изменения</u> в программу и демонстрируют знание действий необходимых для создания исполнимого модуля (это предварительная сдача ЛР).
- Оформляют отчет по данной лабораторной работе в соответствии с требованиями приведенными ниже и на основе шаблона отчетов по ЛР.
- На основе отчета по ЛР (распечатанного) выполняют защиту ЛР у преподавателя (ответы на контрольные вопросы), после чего в журнале отмечается: срок сдачи ЛР, срок защиты ЛР, оценка за защиту данной ЛР и выполнение дополнительных требований к ЛР. На защите задаются вопросы, перечисленные в разделе "Контрольные вопросы по каждой ЛР и общие вопросы", а также вопросы по <u>листингу</u> программы (отметьте себе, не по тексту программы, по листингу).

Работа считается выполненной полностью и в срок, если студент полностью сдал и <u>защитил отчет</u> ЛР в срок. Если студент сделал работу с дополнительными требованиями, то это

обязательно отмечается в журнале ЛР и учитывается в оценке при подведении итогов семестра по данной дисциплине и на экзамене. Если студент выполнил все ЛР с дополнительными требованиями и получил отметки не ниже "хорошо", то на зачете он освобождается от решения задачи (задачи на зачете заключаются в написании процедуры на языке Ассемблер или командного файла) и может претендовать на получение автоматической оценки по курсовой работе - ОТЛИЧНО, при своевременной ее сдаче.

Если преподаватель <u>обнаруживает</u> (поверьте, сделать очень просто), что программа и отчет по ней сделаны <u>несамостоятельно</u> (проще - <u>списаны</u>), то он отмечает данный факт в журнале, а на зачете в этом случае задаются <u>дополнительные</u> вопросы по лабораторным работам, методическому пособию и материалам лекций. Кроме того, студент в этом случае не вправе рассчитывать на оценку по курсовой работе выше чем – <u>удовлетворительно</u>.

Для выполнения цикла лабораторных работ по курсу полезно познакомиться с указанными выше разделами методических указаний к <u>ЛР[7]</u>, подготовленных преподавателем (отдельный документ – есть на сайте – оранжевая кнопка).

6. Общие требования и замечания к ЛР по языку Ассемблер

Данные требования относятся к 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 ЛР по дисциплине системное программирование, выполняемые в виде относительно простых и взаимосвязанных программ на языке Ассемблер (следующая программа может быть разработана на основе предыдущей с соответствующими добавлениями или исключениями). Важной частью работы является оформление отчета по ЛР. Нужно учитывать, что время необходимое на грамотное оформление отчета может быть соизмеримо со временем разработки и отладки программы. При разработке отчета полезно использовать опыт, полученный в предыдущем семестре. Требования к оформлению отчета и проведения работы приведены ниже в данном документе. Общие требования к оформления ЛР заключаются в следующем:

- Для лучшего усвоения материала нужно внимательно прочитать теоретический раздел данного документа и выполнить по шагам действия, связанные с обработкой простой программы (печать символа – см. выше).
- <u>Блок-схемы программ</u> оформляются в MS WORD или <u>MS VISIO</u> (предпочтительнее), для чего используется специальный набор объектов и связей. Можно делать свои.
- Если студенты используют процедуры, блок-схемы которых уже были оформлены в ЛР с предыдущими номерами (а это возможно и даже необходимо), то допускается не дублировать оформление этих блок-схем в новых отчетах.
- <u>Даты</u> сдаваемых программ (*.com или *.exe) и распечаток программ должны соответствовать датам сдачи ЛР в семестре.
- При защите отчета по ЛР студент должен иметь в наличии на внешнем носителе (дискета, карта памяти, CD и т.д.): <u>исходный</u> текст программы, <u>работающую</u> программу в

загрузочном виде, отчет в электронном формате MS WORD. Отчет по ЛР для защиты также должен быть распечатан.

- На титульном листе отчета должно быть отмечено, что работа выполнена с дополнительными требованиями или без них.
- В отчете должен содержаться <u>листинг</u> программы, формируемый компилятором Ассемблера (!!!!!), а не исходный текст программы. В противном случае отчет считается оформленным неправильно и защита не проводиться.
- Студент должен свободно ориентироваться в <u>отчете</u> и <u>листинге</u> своей программы и быстро находить место выполнения действий и команд, указанных преподавателем.
- Не следует комментировать каждую строку программы, такой вариант комментирования практически считается подсказкой и может привести к заданию лишних вопросов.
 Традиционно комментарии отмечают выполнение действий, связанных с группами команд (блокам), соответствующих в блок-схеме программы. Блок-схема тоже не должна быть чрезмерно детализирована (нет необходимости в покомандной детализации). Блок-схема должна четко соответствовать алгоритму и логике программы.
- Студент должен владеть навыками и знаниями по использованию служебных программ: <u>отладчика, файл менеджера,</u> и продемонстрировать их при сдаче и защите ЛР.
- Все работы выполняются <u>индивидуально</u>, каждый студент имеет свой отдельный результат по варианту и защищает работу индивидуально.

<u>Примечание</u>. В заголовках названий ЛР указывается год их актуальности. Для текущего семестра год должен соответствовать текущему году (например, 2016).

<u>Примечание</u>. Изучите также раздел в конце данного документа: глава № 11. - "Общие требования к ЛР по СП".

7. Лабораторная работа № 3. (Вывод трех символов)- 2016

7.1. Задание на ЛР №3

<u>Разработать и отладить</u> программу на языке Ассемблер для вывода на экран дисплея трех первых заглавных <u>русских</u> букв (A, Б, В), на трех отдельных строках дисплея подряд (программируется перевод строки и возврат каретки!). Работа выполняется в режиме командной строки (допускается использование для отладки и демонстрации любого файлового менеджера). В процессе работы студент учиться вводить исходный текст программы, выполнять ее компиляцию, редактирование связей и компоновать исполнимый модуль программы. При выполнении работы необходимо обязательно использовать и освоить <u>отладчик</u> Ассемблера (TD или QC). Для правильного вывода русских букв необходимо запустить русификатор (RKM или другой) перед запуском программы..

После завершения вывода букв на экран организовать <u>ожидание</u> ввода любого символа с клавиатуры (нажатие клавиши).

Оформить отчет по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана).

Методическое пояснение 1: Программе должны быть задействованы подфункции: 1h, 2h, 4Ch (в регистре АН) прерывания 021h. Смотрите справочники и разделы методического пособия по ЛР.

<u>Методическое пояснение 2</u>: Простой запуск на компиляцию, редактирование связей, отладку программы рассмотрен в разделе № 2 методического пособия [7]. Там есть примеры запуска программ и поученные в программе результаты.

7.2. Обязательные требования к ЛР

Необходимо использовать процедуры при разработке программы. Предусмотреть минимально **три** процедуры: <u>для ввода</u> символа (1-я процедура - **GETCH** название процедуры ввода символа желательно взять такое название), <u>для вывода</u> одного символа (2-я процедура - **PUTCH**) и <u>для перевода строки</u> с возвратом каретки (3-я процедура - **CLRF**) на дисплее (оформление процедур - PROC - ENDP, вызов процедур - CALL). Детальное оформление процедур описано в разделе № 10 методического пособия[7]. После вывода букв программа переходит в состояние ожидания нажатия любой клавиши. Выход из программы осуществить

посредством системного прерывания **21H - 04CH** с указанием <u>кода возврата</u> 0. Ввод символа используется для организации ожидания завершения программы и просмотра результата.

Примечание: Вывод русских букв в правильном начертании должен быть выполнен: при работе программы, в листинге программы (в отчете) и в распечатке результатов ее работы. Нужно иметь виду, что при работе программы (эмуляторы ДОС и командной строки) и ее распечатке в документе отчета (MS WORD) используется разная кодировка (ANSI и ASCII). Для перекодировки можно использовать программу: Программа перекодировки DOS-WINDOWS - trans.exe (есть на сайте) или редактор текста с аналогичными возможностями. Все вопросы, связанные с кодами и использованием русификаторов изложены в разделе 23 методического пособия.

Методическое пояснение 3: Во всех ЛР не разрешается использовать системные макрокоманды и псевдооператоры Ассемблера для оформления сегментов (команды типа — .model, .data, .code и др.). Оформление сегментов выполняется директивами ассемблера: SEGMENT, ENDS и ASSUME (смотрите простой пример в пособии [7]). Это нужно для того, чтобы вы освоили приемы правильного оформления программы. Макрокоманды мы будем изучать и использовать в других ЛР (ЛР №9).

Методическое пояснение 4: На первом этапе работы, для усвоения правил оформления и обработки программ на Ассемблере, можно создать и отладить самую простую программу без процедур для вывода одного символа (раздел №2 пособия). Затем можно преобразовать эту программу в свой вариант программы с процедурами.

<u>Методическое пояснение</u> 5: Оформление и использование процедур в программе рассмотрено в разделе № 10 методического пособия.

Методическое пояснение 6: Более детальное описание технологии подготовки программы рассмотрено в разделе № 3 общего методического пособия и МУ данного цикла ЛР по ассемблеру.

Методическое пояснение 7: Перевод строки и возврат каретки осуществляется выводом на дисплей специальных кодов, которые нужно найти в электронном справочнике и в разделе № 23 пособия по ЛР (процедура CLRF, выводим на экран коды 10,13). При оформлении этой процедуры желательно из нее дважды вызвать уже разработанную и отлаженную процедуру вывода одного символа (PUTCH).

<u>Методическое пояснение 8</u>: Оформление блок-схемы программы этой ЛР рассмотрено в разделе № 21 общего методического пособия.

7.3. Дополнительные требования к ЛР № 3

В программе организовать <u>очистку</u> экрана до начала вывода символов, а также после завершения работы программы. Очистка экрана должна выполняться отдельной дополнительной процедурой на языке Ассемблер (название ее - CLRSCR). Очистка экрана <u>должна</u> быть выполнена <u>без организации циклов</u> вывода символов с помощью соответствующего прерывания (найденного вами в справочнике). При выполнении дополнительных требований в текст программы добавляется специальный <u>комментарий</u>, подтверждающий их выполнение. На титульном листе отчета нужно отметить факт выполнения ЛР с дополнительными требованиями

7.4. Дополнительные требования к ЛР № 3 для сильных студентов

В программе дополнительно вывести столбиком (построчно и побуквенно) фамилию, имя и отчество студента. Организовать <u>циклическое</u> выполнение основной части программы при вводе начального символа для вывода 3-х символов (отличного от символа звездочки "*"). Попробовать развернуть и запустить СП QC25 (есть на сайте) и проверить работу своей программы в этой оболочке (у меня в Windows XP - работает). Можно запустить в виртуальной машине XP.

7.5. Контрольные вопросы по 3-й ЛР

- 1. "Для чего нужна <u>данная</u> команда?". Для строки листинга программы указанной преподавателем?
- 2. Какие основные функции выполняет отладчик при программировании на Ассемблере?
- 3. Какие основные режимы выполнения программы в режиме отладки Вы знаете?
- 4. Зачем нужен компилятор ассемблера? Его основные функции.
- 5. Как можно получить информацию о режимах работы компилятора (параметры компилятора) в командной строке? Какие параметры компилятора установлены по-умолчанию?
- 6. Зачем нужен редактор связей (компоновщик) в СП? Его основные функции.
- 7. Как можно получить информацию о режимах работы редактора связей в командной строке? Какие параметры компоновщика установлены по-умолчанию?
- 8. Что нужно сделать для создания программы в формате .COM исполнимого файла?
- 9. Как задаются параметры процедуры на Ассемблере и как вызываются процедуры?
- 10. Что такое стек? Какие команды работы со стеком Вы знаете?
- 11. Поясните машинное представление команды Ассемблера, указанной преподавателем по листингу (в левой колонке листинга).
- 12. Какой отладчик вы применяли в работе? Какие режимы отладки Вы знаете?
- 13. Как можно получить информацию о режимах работы отладчика в командной строке?
- 14. Вопрос по меню QC 2.5 и опциям компилятора TASM (в зависимости от используемой в ЛР системы программирования).
- 15. Какое прерывание используется для вывода одного символа на экран?
- 16. Какое прерывание используется для ввода одного символа с клавиатуры?

- 17. Какое прерывание используется для корректного завершения программы?
- 18. Какой командой выполняется вызов процедуры?
- 19. Что происходит с регистрами IP, SS и стеком при коротком (NEAR) <u>вызове</u> процедуры? Показать в отладчике.
- 20. Что происходит с регистрами IP, SS и стеком при выполнении команды RET для <u>возврата</u> из процедуры. <u>Показать</u> в отладчике.
- 21. Какие возможности и операции есть у отладчика при выполнении программ?
- 22. Как в Ассемблере оформляются и вызываются процедуры?
- 23. Как в процедуру можно передать параметры и возвратить результат из нее?
- 24. Какие коды используются для перевода строки и возврата каретки на дисплее?

7.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №3

Отчет по ЛР № 3 должен содержать (см. шаблон в конце МУ):

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.
- Перечень собственных ошибок.
- Блок-схема алгоритма программы.
- <u>Распечатка</u> листинга программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST).
- Распечатка результатов работы программы (не набор в WORD, а реальная распечатка).

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже.

8. Лабораторная работа № 4. (Циклы и перевод символов) – 2016!

8.1. Задание на ЛР №4

Разработать и отладить циклическую программу на языке Ассемблер для вывода на экран 20 прописных букв <u>русского</u> алфавита (начиная с символа "A" или введенного с клавиатуры). Символы должны быть представлены в символьном и шестнадцатеричном представлении (через черточку). Каждая буква выводится в виде ее символьного представления и 2-х разрядного шестнадцатеричного числа на отдельной строке (Например, A – 80h).

8.2. Обязательные требования к ЛР

Шестнадцатеричная перекодировка (перевод одного представления в другое) должна выполняться командой XLAT по таблице перекодировки вида: 0123456789ABCDEF (применение этой команды рассмотрено в разделе № 16 методического пособия по ЛР [7]). Переведенные представления русских букв выводятся на экран дисплея последовательно. В каждой строке выводиться одна буква (например, "A − 80h" − кодировка ДОС). После завершения вывода букв нужно организовать ожидание ввода любого символа с клавиатуры (можно символа "*"). В программе разработать и использовать четыре отдельные процедуры: для ввода символа (1 - GETCH), вывода одного символа (2 - PUTCH), перевода буквы в шестнадцатеричное представление (3-я процедура НЕХ) и перевода строки и возврата "каретки" экрана дисплея (4 - CLRF). Выход из программы выполнить посредством прерывания 21Н - 04СН после нажатия любой клавиши, с заданием кода завершения - 5.

Оформить отчет по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана).

Методическое пояснение 1: Процедуры GETCH, PUTCH и CLRF могут быть использованы из 3-й ЛР. Процедура HEX должна выполнять перевод и одновременно выводить на экран сразу две шестнадцатеричные цифры для конкретного кода символа (буквы), который передается в качестве параметра. Оформление и использование процедур на ассемблере рассмотрено в разделе №10 общего методического пособия по ЛР СП.

Методическое пояснение 2: Применение команды XLAT показано в разделе № 16.1 методического пособия.

Методическое пояснение <u>3</u>: Цикл вывода символов организовать с помощью команды цикла - **LOOP**. Применение команды LOOP рассмотрено в разделе № 16. методического пособия.

8.3. Дополнительные требования к ЛР

Организовать <u>очистку экрана</u> до начала работы основной программы лабораторной работы, и после ее завершения работы программы. Очистка экрана выполняется с помощью новой специальной процедуры (**CLRSCR**) и выполняется <u>без циклов</u> с помощью специальной функции ДОС. Организовать вывод букв в виде таблицы <u>с рамкой</u> из одинарных линий (Для этого нужно использовать символы псевдографики, например, такие как: "г", "—", "¬", "-", "¬", "-" и др. – смотрите в справочниках и в пособии см. раздел № 23 пособия раздел о кодах). Например:

Таблицу для вывода символов можно построить и по-другому: с двойной рамкой, звездочками и т.д. Ввод символов псевдографики может быть выполнен в режиме <u>alt – ввода</u> (в командной строке с цифровой клавиатурой).

Методическое пояснение 4: Познакомиться с понятием кодов и их разновидностями Вы можете в разделе № 23 методического пособия.

Методическое пояснение 5: При выводе символов (см. дополнительные требования для сильных студентов) нужно контролировать вывод символов управления дисплеем и других управляющих кодов на экран, при необходимости их блокировать (Например, код 07 — сигнал через динамик). Эти символы не нужно выводить на экран, а нужно их распознавать и вместо них выводить знак "?".

<u>Методическое пояснение 6</u>: Для правильного оформления блок-схем программ нужно познакомиться с разделом № 21 методического пособия.

8.4. Дополнительные требования к ЛР № 4 для сильных студентов

Обеспечить <u>ввод</u> значения любого начального символа, начиная с которого выводится на экран 20 символов. Нужно ограничить возможность ввода и вывода управляющих символов (коды 00-20h), выдавая при этом диагностическое сообщение. Оформить специальную процедуру вывода таблицы с двойными рамками (" || " и т.д.) и символами в двух представлениях.

8.5. Контрольные вопросы по 4-й ЛР

- 1. "Для чего нужна данная команда?". Для строки листинга указанной преподавателем?
- 2. Какие разновидности команды XLAT Вы знаете, и чем они отличаются?
- 3. Как выполняется перекодировка с помощью XLAT? Покажите в программе и поясните.
- 4. Какова максимальная длинна таблицы перекодировки в команде XLAT?
- 5. Что такое ASCII коды?
- 6. Что такое ANSY коды?
- 7. Что такое UNICOD код?
- 8. Что такое Scan коды?
- 9. Что такое extended key коды?
- 10. Как организовать ожидание ввода символа в Ассемблере?
- 11. Можно ли в процедуру Ассемблера передать параметры при ее вызове и как?
- 12. Что такое стек и для чего он нужен?
- 13. В каких командах Ассемблера явно используется стек?
- 14. В каких командах Ассемблера неявно используется стек?
- 15. Как задается число повторений в команде LOOP?
- 16. Как проверяется конец окончания цикла в команде LOOP?
- 17. Можно ли прервать выполнение цикла до его завершения по счетчику?
- 18. Какие есть ограничения использования команды LOOP? Что делать при их возникновении?
- 19. Поясните по листингу работу команды LOOP?
- 20. Поясните по <u>листингу</u> шестнадцатеричное представление указанной команды?
- 21. Какое прерывание используется для вывода одного символа на экран?
- 22. Какое прерывание используется для ввода одного символа с клавиатуры?
- 23. Какое прерывание используется для корректного завершения программы?
- 24. Зачем нужен компилятор ассемблера?
- 25. Как организовать в программе двойной цикл (вложенный) на языке Ассемблер?
- 26. Как можно получить информацию о режимах работы компилятора в командной строке?
- 27. Зачем нужен редактор связей в СП?
- 28. Как можно получить информацию о режимах работы редактора связей в командной строке?
- 29. Как выполнить Alt ввод? Ввод символов псевдографики.
- 30. Что нужно сделать для вывода и ввода русских букв в окне командной строки Дос.

8.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №4

Отчет по ЛР № 4 должен содержать (см. шаблон конце данных МУ по ассемблеру):

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.

- Привести перечень собственных ошибок.
- <u>Блок-схема</u> алгоритма программы.
- <u>Распечатка</u> листинга программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST).
- Распечатка результатов работы программы.

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже.

9. Лабораторная работа № 5. (Ввод и вывод в машинном формате) - 2016

9.1. Задание на ЛР №5

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для <u>ввода</u> <u>строки символов</u> с клавиатуры (последовательности символов) и последовательного вывода их в <u>шестнадцатеричном</u> представлении на экран (через пробел). В данной программе для корректной работы необходимо предусмотреть <u>запоминание</u> строки символов в байтовом <u>массиве</u>. Программа и блок-схема должны содержать вложенные циклы (двойные циклы).

9.2. Обязательные требования к ЛР

Признак завершения <u>ввода</u> отдельной строки с клавиатуры – это символ "\$" (он вводиться с клавиатуры для завершения ввода строки). Между введенной строкой символов и их шестнадцатеричным представлением должен располагаться знак равенства ("="). В данной программе цикл <u>ввода</u> (с клавиатуры) организуется с помощью команд условного (JE, JNE) перехода и команды безусловного перехода (JUMP). Пример результата работа одного цикла программы показан ниже:

ABB\$ = 80 81 82

Требования к процедурам и их именованию совпадают с требованием предыдущих ЛР. Программа должна работать в циклическом режиме ввода строк (для внешнего цикла используется команда LOOP): после ввода одной строки запрашивается следующая (максимальное число вводимых строк для одного запуска программы равно 10). Завершение цикла ввода строк может быть выполнено при вводе символа звездочка ("*"), который должен быть введен в первой позиции строки. Вводимые символы строки записываются в символьный массив (буфер символов), максимальное число введенных символов равно 20-ти. Цикл ввода строки организуется командами условного и безусловного перехода. Нужно подсчитать число введенных символов, включая символ доллара ("\$"). Для вывода организуется цикл с помощью команды цикла (LOOP). В программе использовать процедуры предыдущих ЛР данного цикла (ввода символа, печати, перевода строки и др.).

Для <u>ввода/вывода строки</u> и ее шестнадцатеричного представления разрабатываются дополнительные процедуры. Организовать очистку экрана до начала работы программы, а также после ее завершения (С помощью специальной процедуры - CLRSCR). Программа должна быть оформлена в виде СОМ – файла (*.com).

В данной программе необходимо отдельно объявить отдельно сегмент данных (**DTSEG**) и сегмент стека (**STSEG**). Проверить загрузку сегментного регистра данных (**DS**) с помощью команды пересылки (**MOV**), но через промежуточный регистр (**AX**).

Оформить отчет по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана).

<u>Методическое пояснение 1</u>: Процедура **HEX** для перевода символа может быть использована из 4-й ЛР.

<u>Методическое пояснение 2</u>: Для очистки экрана использовать отдельную процедуру – CLRSCR, а в ней нужно использовать прерывание **BIOS 010h**, для очистки экрана.

<u>Методическое пояснение 3</u>: В программе должно быть построено три цикла: цикл <u>ввода</u> символов, цикл <u>вывода</u> их шестнадцатеричного представления и общий цикл ввода строк. При организации вложенных циклов необходимо сохранять регистр СХ.

Методическое пояснение 4: Проверка завершения внешнего цикла может быть выполнена командой СМР (раздел № 15.4 пособия) и командами условного перехода, например ЈЕ <метка>.

Методическое пояснение 5: При построении программы в виде *.com исполнимой программы включает следующие изменения: (1) все объединяется в один сегмент (SDSEG); (2) В начале программы задается команда ORG 100H (для дальнейшего размещения PSP); (3) данные должны быть размещены в конце программы. А программа обрабатывается компоновщиком TLINK с параметром - /t — создание *.com — программы. Занесение сегментного регистра данных должно выполняться через стек и регистр CS (PUSH/POP). Точка входа СОМ программы должна находиться сразу после директивы выделение области под PSP (ORG 100H).

9.3. Дополнительные требования к ЛР

Предусмотреть дополнительно, кроме строк, ввод и перевод <u>чисел</u>, которые начинаются с цифры (0-9) и могут быть заданы в <u>десятичном</u> или <u>шестнадцатеричном</u> формате (шестнадцатеричные должны завершаться символом "h/H", десятичные числа без символов). Числа должны быть также переведены в машинное представление. По завершению программы на отдельной строке должно выдаться <u>сообщение</u> об ее успешном завершении программы и данные студента: **ФИО, группа и номер варианта студента**.

<u>Методическое пояснение 5</u>: Считать, что размер вводимых данных ограничивается двойным словом (DD-4 байта в машинном виде).

9.4. Дополнительные требования к ЛР для сильных студентов

Подавить ввод символа конца строки ("\$") при вводе строки.

ABB = 80 81 82

Создать отдельную <u>универсальную</u> процедуру для ввода и перевода в машинный формат числовых данных (любых типов: десятичных, восьмеричных и шестнадцатеричных) с клавиатуры. В процедуре предусмотреть контроль размерности вводимых чисел и выдачу диагностических сообщений при ошибках ввода. Процедура должна в стеке принимать параметры настройки и возвращать результат работы.

9.5. Контрольные вопросы по 5-й ЛР

- 1. "Для чего нужна данная команда?". Для строки листинга указанной преподавателем?
- 2. Какие разновидности команды XLAT Вы знаете, и чем они отличаются?
- 3. Как организовать ожидание ввода символа в Ассемблере?
- 4. Какие системы счисления Вы знаете?
- 5. В чем отличие символьного и шестнадцатеричного представления в ОП?
- 6. Можно ли в процедуру Ассемблера передать параметры при ее вызове и как?
- 7. Что такое стек и для чего он нужен?
- 8. В каких командах Ассемблера неявно используется стек?
- 9. Поясните по листингу работу команды СМР?
- 10. Поясните по листингу работу команды условного перехода JE/JNE?
- 11. Как работает команда LOOP?
- 12. Какие регистры неявно используются в команде LOOP?
- 13. Поясните по листингу работу команды LOOP?
- 14. Поясните по листингу шестнадцатеричное представление указанной команды (в левой части листинга Ассемблера программы)?
- 15. Как организовать вложенный цикл?
- 16. Как по листингу определить размер программы в оперативной памяти (ОП)?
- 17. Как по листингу определить длину фрагмента программы, указанного преподавателем?
- 18. Расшифруйте по листингу формат команды, указанной преподавателем?
- 19. Чем отличаются *.СОМ и *.ЕХЕ исполнимые файлы, построенные Ассемблером?
- 20. Как можно в программе ассемблера организовать ветвление?
- 21. Поясните команды условного и безусловного перехода в программе.
- 22. Какие команды сравнения Вы знаете?
- 23. Какие команды условного перехода Вы знаете?
- 24. Как выполнить ввод символа с клавиатуры без отображения его в окне командной строки?

9.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №5

Отчет по ЛР № 5 должен содержать (см. в конце данных МУ):

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.
- Привести перечень собственных ошибок.
- <u>Блок-схема</u> алгоритма программы.
- <u>Распечатка</u> листинга программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST).
- Распечатка результатов работы программы.

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже.

10. Лабораторная работа № 6. (Ввод и распечатка параметров к.с.) - 2016

10.1. Задание на ЛР №6

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода, анализа (расшифровки, фактически грамматического разбора) и распечатки <u>параметров командной строки</u>, которые задаются при запуске программы (параметры размещаются в области PSP со смещением 081h). Нужно также <u>описать в БНФ</u> синтаксис запуска вашей программы с параметрами в командной строке для разработанной программы. Для этого надо изучить раздел 4 методических указаний к ЛР. Программа должна быть скомпонована в виде *.EXE - исполнимого файла.

10.2. Обязательные требования к ЛР

Предусмотреть ввод и анализ 2-х позиционных <u>параметров</u> командной строки (параметры читаются из области PSP) для <u>обязательного</u> варианта и 3-х параметров командной строки для <u>дополнительных</u> требований. Параметры имеют строгую позицию в командной строке. Второй параметр может быть пропущен для варианта <u>дополнительных</u> требований.

Методическое пояснение 1: После запуска программы *.EXE список параметров (текст вводимой командной строки сохраняется в PSP программы). Доступ к PSP может быть выполнен с помощью прерывания 21h – 51h или из сегментного регистра ES после первоначального запуска программы. Поле списка параметров начинается в PSP со смещение 081h (См. справочник). В области PSP со смещением 80H содержится число символов введенных параметров (один байт). Примечание. При создании *.COM программы PSP располагается в начале программы (ORG 100h – область, в которую загрузчик записывает блок PSP).

Назначение и формат параметров должен быть следующий:

1. <u>Первый</u> параметр задает признак необходимости <u>очистки экрана</u> до начала работы программы и после ее завершения.

Задание <u>первого</u> параметра: /c=[Y/N], предусмотреть возможность ввода больших и маленьких латинских букв (например: /c=y или /C=Y или /C=n и так далее). Параметр является обязательным, при <u>его отсутствии</u> выдается сообщение: "Ошибка первого параметра". Затем программа завершается <u>без очистки экрана</u>.

2. Второй параметр определяет возможность вывода справки по работе с программой.

Задание **второго** параметра: "/Н" или "/?". Предусмотреть возможность ввода больших и маленьких латинских букв. Параметр является необязательным. При его задании при запуске

программы, она должна распечатывать: <u>справку</u> о работе с ней, <u>данные его автора</u> (ФИО, группа, номер варианта и краткое описание синтаксиса запуска программы), <u>список введенных параметров</u> и переходит в состояние ожидания до нажатия символа "*". При отсутствии этого параметра программа справку не печатает, а, после распечатки списка введенных параметров, переходит в состояние ожидания до нажатия любой клавиши.

3. <u>Третий</u> параметр задает ключ/пароль для доступа к работе с программой (для варианта с дополнительными требованиями).

Задание <u>третьего</u> параметра такое: /К=<слово>, устанавливаемое в параметре слово в качестве ключа должно определять фамилию студента (пароля ввода). Угловые скобки в моем примере являются метасимволами. Параметр № 3 является <u>обязательным</u>, при неверном задании параметра (неверный ключ доступа) выдается сообщение: "Ошибка доступа при запуске программы". Справка не печатается, а распечатывается только список введенных параметров, а затем программа завершается без очистки экрана.

Данная программа компонуется и выполняется в виде *.EXE модуля. Нужно в программе обеспечить специальную **распечатку** параметров, которые были введены при текущем ее запуске, при запуске программы в формате (эта распечатка выполняется в любом случае):

```
Возможные значения параметров программы (справка о параметрах) обязательный вариант:
    1-й параметр - /C=y|n , /C=Y|N (признак очистки экрана)
    2-й параметр - присутствует (имя файла справки)
    Значения параметров программы (справка о параметрах) дополнительные требования:
    1-й параметр - /С=у|п (признак очистки экрана)
    2-й параметр - присутствует отсутвует (имя файла справки)
    3-й параметр - /К=<*****>, где число звездочек = числу букв в
пароле, который введен
    Пример запуска программы для обязательных требованиях:
    >lab6.exe /C=Y /?
    Примеры запуска программы для дополнительных требованиях:
    >lab6.exe /C=Y
                           /К=<Петров>
    >lab6.exe /C=n /K=<Netpob>
    Пример распечатки введенных параметров обязательного варианта:
    Введенные значения параметров программы:
    1-й параметр - /С=У
```

Пример распечатки введенных параметров дополнительного варианта:

2-й параметр - присутствует

3-й параметр - /К=<*****>

...

<u>Описать в БНФ</u> синтаксис запуска в командной строке для разработанной программы. Для этого нужно изучить раздел 4 методических указаний к ЛР [7].

<u>Оформить отчет</u> по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана).

Методическое пояснение 2: С описанием и использованием метаязыка БНФ можно познакомиться в разделе № 4 методического пособия по ЛР.

<u>Методическое пояснение 3</u>: Между параметрами может быть произвольное число пробелов (дополнительные требования). В этом случае предусмотреть специальную процедуру для сброса лишних пробелов (название - PROBCLR).

<u>Методическое пояснение 4</u>: Для доступа к **PSP** нужно выполнить процедуру доступа с помощью прерывания 021H –функция 051H (на BX – адрес PSP). или запомнить адрес в регистре **ES** сразу после запуска программы, в нем тоже задается адрес PSP для *EXE файлов.

Методическое пояснение 5: Для доступа к PSP можно также использовать значение регистра ES, формируемое сразу при запуске программы, в нем тоже задается адрес PSP для *EXE файлов. Желательно в отладчике удостоверится, что оно совпадает с адресом PSP, полученным с помощью прерывания 021H —функция 051H.

<u>Методическое пояснение 6</u>: Для очистки экрана использовать отдельную процедуру – CLRSCR и использовать для специальной функции прерывания BIOS 010h.

10.3. Дополнительные требования к ЛР

Использовать вариант с <u>тремя параметрами</u>. Предусмотреть третий параметр задает ключ доступа к программе (см. выше). При несовпадении ключа доступа выдается сообщение и программа завершается.

<u>Методическое пояснение 7</u>: Разбор новых параметров желательно для упрощения отладки выделить в специальные процедуры для разбора новых параметров.

10.4. Дополнительные требования к ЛР для сильных студентов

Учесть все дополнительные требования. Придумать и использовать <u>новые</u> дополнительные параметры (<u>минимум</u> два) для условного управления вашей программой. Все параметры

программы могут занимать произвольное место в перечне параметров командной строки (не позиционные, а ключевые параметры). Например, один из параметров может задавать признак выдачи дополнительной информации о студенте и группе.

10.5. Контрольные вопросы по 6-й ЛР

- 1. "Для чего нужна данная команда?". Для строки листинга указанной преподавателем?
- 2. Что такое блок PSP? Как можно получить его адрес в программе?
- 3. Для каких целей PSP может использоваться в программах?
- 4. Какая информация хранится в PSP и как с ней работать?
- 5. Как можно узнать число байт введенных параметров в командной строке?
- 6. Как можно определить число введенных параметров?
- 7. Где можно получить информацию о структуре PSP?
- 8. Как выполнить доступ к PSP в *. COM файле?
- 9. Как выполнить доступ к PSP в *.EXE файле?
- 10. Поясните по листингу работу команд CALL и RET с учетом изменения и использования стека?
- 11. Поясните по листингу шестнадцатеричное представление указанной команды?
- 12. Как можно использовать в программе счетчик команд (\$)?
- 13. Расшифруйте по листингу формат команды, указанной преподавателем (тип, формат и значение исполнительного адреса)?
- 14. Чем отличаются *.СОМ и *.ЕХЕ исполнимые файлы, построенные Ассемблером?
- 15. Какие классы прерываний Вы знаете?
- 16. Каким символом разделяются отдельные параметры при запуске программ?
- 17. Какое максимальное число параметров можно задать в командной строке (вычислите)?
- 18. Как Вы определили число параметров в своей программе?
- 19. Что такое БНФ и как ее используют программисты?
- 20. Какие данные из PSP Вы можете использовать в своих программах?
- 21. Какие виды прерываний Вы знаете?
- 22. В чем главное отличие программных и аппаратных прерываний?
- 23. Как сделать прерывания недоступными?

10.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №6

Отчет по ЛР № 6 должен содержать (см. ниже шаблон отчета):

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.
- Привести перечень собственных ошибок.
- Блок-схема алгоритма программы.

- Инструкция в БНФ для запуска разработанной программы.
- <u>Распечатка</u> листинга программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST).
- Распечатка <u>результатов</u> работы программы.

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже.

11. Лабораторная работа № 7. (Ввод, вывод и перевод адреса) - 2016

11.1. Задание на ЛР №7

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для ввода с клавиатуры четырехразрядного числа (короткого адреса NEAR) в шестнадцатеричном представлении (доступные шестнадцатеричные цифры – 0123456789ABCDEF). Введенное значение переводиться в машинное представление в виде отдельного слова (2 байта - DW). Полученное значение выводится потом на экран также в шестнадцатеричном представлении, но заново переведенное из машинного формата. Кроме того, число выводиться в десятичном формате (нужно выполнить программный перевод из одной системы счисления в другую).

11.2. Обязательные требования к ЛР

Между введенным значением и выводимым шестнадцатеричным представлением должен располагаться знак равенства ("="), а между — формируемыми представлениями пробел (шестнадцатеричным и десятичным). Например:

00FE=00FEh 254

• • •

Программа должна работать в <u>циклическом</u> режиме, то есть после ввода одного числа, запрашивается ввод нового. Завершение цикла ввода чисел выполняется по знаку "*" в первой позиции строки ввода. Для <u>ввода и перевода</u> должны быть использованы базовые <u>процедуры</u> (см. ЛР выше). При вводе необходимо проверять вводимые шестнадцатеричные символы (0-9 и А -F)/ Нужно организовать <u>очистку экрана</u> до начала работы программы, и после ее завершения. По завершению программы выдается сообщение об ее успешном окончании и <u>данные студента</u>: ФИО, группа и номер варианта. Для запроса вводимого числа предварительно должна выдаваться подсказка в виде:

"Введите число>":

Оформить отчет по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана). Программа может быть выполнена в виде *.ЕХЕ исполнимого модуля.

<u>Методическое пояснение 1</u>: Вывод информации нужно выполнить с помощью функции вывода строки 09h – 021h (предварительно нужно записать введенные и выводимые данные в

буферные массивы). Не забудьте в конце строки выполнить перевод строки и возврат каретки с помощью закодированных в конце строки символов 0Ah и 0Dh. Строка в каждом из массивов должна при этом завершаться символом – "\$".

11.3. Дополнительные требования к ЛР

Предусмотреть ввод <u>длинного адреса</u> (FAR – <сегмент>: <смещение>), в виде двух шестнадцатеричных чисел разделенных знаком ":" (Например – 0099:01AFh).

11.4. Дополнительные требования к ЛР для сильных студентов

Учесть все дополнительные требования предыдущих пунктов. Перевести введенные данные длинного адреса в <u>десятичную</u> и <u>восьмеричную</u> систему счисления, и вывести на экран дисплея в этой же строке.

11.5. Контрольные вопросы по 7-й ЛР

- 1. "Для чего нужна данная команда?". Для строки листинга указанной преподавателем?
- 2. Поясните назначение регистров: CS, DS, SS и ES.
- 3. Что такое короткий адрес (NEAR)?
- 4. Что такое длинный адрес (FAR)?
- 5. Как и когда заполняются сегментные регистры (CS, DS, SS и ES) в *. EXE . файле
- 6. Как в отладчике посмотреть содержимое стека?
- 7. Как получить адрес и местоположение PSP?
- 8. Какие регистры МП управления вы знаете? Их назначение?
- 9. Для чего нужны сегментные регистры?
- 10. Как определить в программе на языке Ассемблера адрес выполняемой команды?
- 11. Для чего в программе и как заноситься регистр DS?
- 12. Как в отладчике выполнить анализ выполняемой команды? Что для этого нужно сделать?
- 13. Как запустить компилятор без формирования отладочной информации?
- 14. Как запустить TLINK (или LINK) без формирования отладочной информации?
- 15. Для чего нужна утилита make.exe? Как ее использовать?
- 16. Для чего нужна утилита grep.com? Как ее использовать?
- 17. Для чего нужна утилита **tlib.exe** (**lib.exe**)? Как ее использовать?
- 18. Как при редактировании связей подключить объектные модули (*.obj) из библиотеки (*.lib)?

11.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №7

Отчет по ЛР № 7 должен содержать (см. ниже данные МУ):

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.
- Привести перечень собственных ошибок.
- <u>Блок-схема</u> алгоритма программы.
- <u>Распечатка</u> листинга программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST).
- Распечатка результатов работы программы.

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже.

12. Лабораторная работа № 8. (Вывод дампа оперативной памяти) - 2016

12.1. Задание на ЛР №8

Разработать и отладить программу на языке Ассемблер для вывода на экран дампа оперативной памяти в шестнадцатеричном виде (распечатки содержимого ОП) по адресу, задаваемому с клавиатуры в шестнадцатеричном виде (адрес FAR - пара чисел, например - 0000:12A0). При вводе задается смещение и сегментный адрес. Вывод информации на экран может производиться также и символьной форме, как при просмотре оперативной памяти в отладчиках и файл менеджерах. После вывода дампа одной страницы запрашивается новый адрес. Завершение работы программы выполняется при вводе звездочки ("*").

12.2. Обязательные требования к ЛР

Должно быть выведено 16 строк дампа, в каждой строке выводиться по 24 байта (48 шестнадцатеричных цифры). Каждая выводимая строка дампа должна начинаться с соответствующего адреса ее расположения (адрес отделяется от информации с помощью ": " пробелом). Перед дампом на экран в виде отдельных строк выводятся: адрес дампа, значения регистров данных, сегментов и указателей: **AX, BX, CX, DX, CS, DS, SS, ES, SP, SI, DI, BP**, а также диапазон адресов выводимой памяти (значения регистров и адресов должны быть разработанных ранее, при разработке программы (см. ЛР выше). Организовать очистку экрана до вывода, после вывода нового дампа и после нажатия заданной клавиши выхода. По завершению программы выдается сообщение об ее успешном окончании. Адрес для вывода дампа может быть задан в программе или введен с клавиатуры (см. ЛР№7).

Формат вывода дампа памяти должен быть таким:

```
Адрес дампа: 0000:0200
Диапазон: 0200 - 037F

АX=00FE BX=0001 ...

CS=00FE ...

0200: 0A 0B DD 0A 0B DD 0A 0B DD 0A 0B DD 0B DD 0A 0B DD
```

<u>Оформить отчет</u> по ЛР. Для оформления отчета студент должен знать или найти способ для вывода результата работы программы в текстовый файл. Лучше использовать копирование текста из окна командной строки (нежелательно снимать графическую картинку с экрана).

<u>Методическое пояснение 1</u>: Для ввода <u>адреса</u> вывода дампа можно использовать процедуру или фрагмент программы из 7-й ЛР.

<u>Методическое пояснение 2</u>: Для вывода сообщений можно использовать процедуру или фрагмент программы из 7-й ЛР.

Методическое пояснение 3: Вывод дампа выполняется в двойном цикле (команда LOOP). Для организации двойного цикла нужно запоминать значение регистра СХ при входе во внутренний цикл и восстанавливать его после его завершения (в стеке или в отдельной переменной).

12.3. Дополнительные требования к ЛР

Программа должна работать в <u>циклическом</u> режиме и обеспечивать просмотр следующей страницы дампа при нажатии на клавишу "Enter" (листание дампа). Ввод <u>длинного адреса</u> дампа (FAR) с клавиатуры обязателен. Завершение цикла вывода дампов выполняется по знаку "*". Выводить дамп в отдельном окне, <u>ограниченном рамкой</u> из псевдосимволов текстового режима в фиксированном месте экрана. Значение выводимых регистров микропроцессора выводятся для начального момента запуска программы.

12.4. Дополнительные требования к ЛР для сильных студентов

Выполнить все дополнительные требования. Предусмотреть <u>прокрутку</u> дампа вверх и вниз (по клавишам PGUP и PGDN) в отдельном окошке с рамкой. Обеспечить режим обязательного одновременного просмотра дампа памяти в <u>символьном</u> и <u>шестнадцатеричном</u> виде (как в файловых менеджерах, например FAR). Оптимизировать построение программы с грамотным использованием старых и новых процедур. Для этого можно изменить число байт в шестнадцатеричном виде на экране (Например, до 16 байт). Изучить раздел методического пособия по резидентным программам.

12.5. Контрольные вопросы по 8-й ЛР

- 1. "Для чего нужна данная команда?". Для строки листинга указанной преподавателем?
- 2. Какую функцию выполняет команда LEA?

- 3. Что такое ближний (NEAR) и дальний (FAR) адрес?
- 4. Как задается ближний (NEAR) и дальний (FAR) адрес?
- 5. Какие способы вы можете назвать для очистки экрана (минимум 2)?
- 6. Как организовать в программе Ассемблера вложенный цикл (с помощью 2-х команд LOOP)?
- 7. Как при выводе дампа памяти проверить выход за границу сегмента?
- 8. Поясните назначение регистров IP и EIP? В чем их отличие?

Вопросы с учетом дополнительных требований.

- 9. В чем отличие между 16-ти и 32-ти разрядными приложениями?
- 10. Какие компиляторы нужно использовать для 16-ти и 32-ти разрядных приложений?
- 11. Что необходимо сделать для подключения собственного обработчика прерывания?
- 12. Что необходимо сделать для вызова старого обработчика прерывания, если Вы загрузили новый?
- 13. Какими способами можно проверить наличие в памяти собственного обработчика прерывания?
- 14. В чем специфика приложений под WINDOWS разработанных на языке Ассемблер?

12.6. Требования к оформлению отчета по ЛР №8

Отчет по ЛР № 8 должен содержать:

- Титульный лист (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- Кратко Цель и задание на ЛР.
- Привести перечень собственных ошибок.
- Блок-схема алгоритма программы.
- Распечатка листинга программы в формате Ассемблера (.LST).
- Распечатка результатов работы программы.

Более детальные требования к оформлению отчетов для всех лабораторных работ по Ассемблеру рассмотрены ниже. Смотрите требования к отчетам, расположенные ниже в разделе 12 данного документа.

13. Общие требования к ЛР по языку Ассемблера

Лабораторные работы выполняются студентами <u>индивидуально</u>. В тексте каждой программы в виде комментария должны быть отражены: **ФИО, группа, номер варианта в группе и номер ЛР по общей нумерации в курсе СП.** Результатом работы должна быть отлаженная программа (в виде *.COM файла или - *.EXE исполнимого модуля) и правильно оформленный отчет по каждой ЛР. В отдельных случаев указывается тип модуля (*.COM или *.EXE). Нужно следовать, в том числе следующим требованиям (прочтите внимательно для каждой Лабораторной работы):

- 1) Программа должна быть скомпонована в виде .СОМ или *.ЕХЕ (6-ю ЛР только ЕХЕ).
- 2) Программа должна быть снабжена <u>комментариями</u> для пояснения ее работы, интерфейса процедур и логики работы (только на русском языке). Комментарии <u>не должны</u> (!) сопровождать каждую строку текста, а должны выделять <u>блоки</u> программы (как на блоксхеме), пояснять назначение процедур и их параметров.
- 3) Дополнительные требования к ЛР не являются обязательными, но учитываются в дифференцированном зачете по КР, рейтингах и при проведении <u>зачета</u> по курсу.
- 4) <u>Блок-схема</u> в отчетах должна учитывать все связи и процедуры программы, она составляется на достаточно детальном уровне, но не до уровня каждой команды. Для оформления блок-схем используются обозначения, рассмотренные в разделе № 21 методического пособия [7]. Блок-схемы <u>необходимо</u> оформлять в MS VISIO.
- 5) Каждая программа должна иметь <u>заголовок</u> (Псевдооператор **TITLE**), в котором указывается: группа, номер лабораторной работы, группа и ФИО студента.
- 6) При защите ЛР студент должен объяснить <u>назначение</u> и выполняемые действия для <u>любого</u> фрагмента собственной программы по листингу программы, указанному преподавателем, и любой команды. Студент в процессе выполнения ЛР должен научиться отвечать на все контрольные вопросы каждой ЛР, используя полученные знания, литературу, документацию и экспериментальную проверку фактов при отладке.
- 7) При выполнении лабораторных работ студенты должны использовать <u>отладчик</u> (либо TD, либо интегрированный отладчик в QC или др. инструменты). Работу всех программ нужно уметь продемонстрировать в отладчике с правильно русифицированным исходным текстом. Необходимо знать все основные операции для отладки и все данные, которые можно просмотреть в процессе отладки и поля изменяемые при пошаговом выполнении команд (регистры, флаги, память и т.д.). Использование различных отладчиков поясняется в разделах 2, 3 и 4 методического пособия[7]. Во время демонстрации программы студент должен показать умение работать с отладчиком Ассемблера, при этом в отладчике должен высвечиваться <u>исходный текст</u> программы Ассемблера, а не результаты

- дизассемблирования отладчиком. Для этого необходимо указать специальные параметры при запуске компилятора и компоновщика [7].
- 8) Студент должен хорошо разбираться в листинге и блок-схеме программы, а также в своем отчете по ЛР и результатам работы программы.
- 9) Студент должен уметь находить ошибки с помощью отладчика для Ассемблера.
- 10)Студент обязан разработать и отладить программу самостоятельно!

14. Требования к оформлению отчетов для ЛР по Ассемблеру

По ЛР защищается по предоставлению работающей программы (на дискете или CD) и отчета (на бумажном носителе). Структура отчета дана в конце данного документа. Имейте в виду, что из-за сложного документа заголовки и оглавление нужно переоформить, если будете копировать (можно взять шаблон предыдущего семестра, там такие вносить исправления не нужно). Требования к <u>отчету</u>:

- 1) Отчет выполняется в текстовом редакторе MS WORD.
- 2) Титульный лист обязательно должен присутствовать. (Смотри образец ниже в конце этого документа).
- 3) Кратко Задание и цель выполнения ЛР.
- 4) Перечень <u>собственных</u> ошибок зафиксированных при отладке. В отчете должны быть выделены не менее 3-х собственных ошибок. Ошибки фиксируются в таблице во время отладки программы ЛР.
- 5) <u>Блок-схема</u> алгоритма программы (в рукописном или машинном оформлении MS VISIO). Блок-схемы процедур, повторяющихся в ЛР со старшими номерами ЛР можно не приводить.
- 6) <u>Распечатка листинга</u> программы в формате <u>Ассемблера</u> (.LST). <u>Только</u> в этом формате, простая распечатка исходного текста не допускается.
- 7) Распечатка результатов работы программы. Можно посредством перенаправления потока (>>) в файл, можно с помощью распечатки экрана или использованием копировщика экрана (ScrCapture) и др., но не вручную в WORD! Наиболее предпочтительным является вариант копирования текста результатов из окна командной строки (в окне командной строки: системное меню-> Изменить->Пометить->Enter, Для вставки в документ: Shift+Ins).
- 8) Для распечатки отчетов может быть использована двухсторонняя печать или печать двух страниц на одном листе (для экономии бумаги).

<u>Методическое пояснение 1</u>: Для подготовки отчетов, для уменьшения затрат времени, можно грамотно использовать шаблоны отчетов предыдущего семестра, не забыв изменить все

данные: дисциплина, название ЛР и т.п. Эти шаблоны уже содержат оглавление, заголовки и т.д. Можно создать свой шаблон.

Для оформления отчетов в MS WORD нужно учитывать следующие <u>требования к</u> оформлению отчетов:

- Текстовый редактор MS WORD (не Open Office!),
- Шрифт Times New Roman.
- Кегль шрифта 12,
- Интервал между строками одинарный,
- Способы форматирования текста по ширине,
- Размеры страниц A4 (верх 2, низ 2, слева 3, справа 2),
- Содержание колонтитулов (вариант, группа, ФИО студента, № ЛР),
- Способы рисования иллюстраций документа (Предпочтительнее MS Visio можно MS WORD),
- Нумерация страниц центр верх.

15. Общие контрольные вопросы к лабораторным работам по Ассемблеру

- 1. Необходимо хорошо ориентироваться в <u>листинге</u> программы (распечатки компилятора).
- 2. Нужно быть готовым ответить на вопрос: "Для чего нужна данная команда?" для любой строки листинга.
- 3. Какие основные функции выполняет отладчик (TD)?
- 4. Какие основные режимы выполнения программы в режиме отладки Вы знаете?
- 5. Зачем нужен компилятор и его настройки?
- 6. Зачем нужен редактор связей и его настройки?
- 7. Что необходимо сделать для создания программы в формате .СОМ исполнимого файла?
- 8. Чем отличаются форматы *.com и *.exe?
- 9. Как задаются параметры процедуры на Ассемблере и как вызываются процедуры?
- 10. Что такое стек, и какие команды работы со стеком Вы знаете?

Эти вопросы могут быть заданы при защите любой ЛР из данного цикла!!!

16. Литература по ЛР СП

- 1. К.Г.Финогенов Основы языка Ассемблера.— М.: Радио и связь, 2001.— 288 с.
- 2. П.И.Рудаков, К.Г.Финогенов "Язык ассемблера: Уроки программирования" М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001 г., 640с.
- 3. К.Г. Финогенов "Самоучитель по системным функциям MSDOS"-М.,РиС,Энтроп, 1995 г. 382с.

- 4. Скэнлон Л. "Персональные ЭВМ IВМ РС. Программирование на языке ассемблера." М., РиС, 1991 г.
- 5. Р.Джордейн "Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM РС"- М.,ФиС, 1991г.
- 6. Список литературы по дисциплине СП, представленный на сайте (www.sergebolshakov.ru).
- 7. " Методическое пособие для выполнения лабораторных работ по дисциплине СП ", представленное на сайте (www.sergebolshakov.ru)..

17. Сроки представления и защиты заданий по курсу:

- 1 ЛР 2 неделя семестра (справочники)
- 2 ЛР 2 неделя семестра (командные файлы)
- 3 ЛР 4 неделя семестра (Ассемблер)
- 4 ЛР 4 неделя семестра (Ассемблер)

РЕЙТИНГ ПО ЛР И ЛЕКЦИЯМ - 5-6 неделя

- 5 ЛР 6 неделя семестра (Ассемблер)
- 6 ЛР 8 неделя семестра (Ассемблер)
- 7 ЛР 10 неделя семестра (Ассемблер)
- 8 ЛР 12 неделя семестра (Ассемблер)
- 9 ЛР 13 неделя семестра (Ассемблер)

РЕЙТИНГ ПО ЛР И ЛЕКЦИЯМ - 11-13 неделя


СДАЧА ДЗ – 4 неделя

ЗАЧЕТ ПО КУРСУ - (зачетная неделя)

Сдача курсовой работы 14-неделя

При обнаружении на носителях информации студента и в программах курсовых и лабораторных работ вирусов любой породы, оценка студенту снижается на *один* балл!!!

18. Шаблон отчета по ЛР № 3..8



Шаблон отчета в виде документа с полями форматирования

Смотрите ниже структуру шаблона отчета без автоматических полей!!!:

Защищено: Большаков С.А./Аксенова М.В.	Демонстрация: Большаков С.А. Аксенова М.В.		
DOJIBIHAROB C.A./ARCCHOBA WI.D.	BOJIBIII ANG C.A. ARCCHOBA W.D.		
""201 <mark>X</mark> г.	""201 <mark>X</mark> г.		
Лабораторная р	абота №<mark>XX</mark> по курс у		
	рограммирование		
"************	Тазвание?************		
(есть дополнительные требов	ания или требования для продвинут	ЫХ	
сту,	дентов)		
	50		
(кол	пичество листов)		
ИСПО	ОЛНИТЕ		
ЛЬ:			
студен ИУ5-4Х	т группы	_	
Больш			
C.A.	""201 <mark>X</mark>	Γ.	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель выполнения лабораторной работы № X	
2. Порядок и условия проведения работы № Х	3
3. Описание ошибок, возникших при отладке № Х	3
4. Блок-схема программы	3
5. Текст программы на языке Ассемблера	3
6. Результаты работы программы	3
7. Выводы по ЛР № Х	3

1. Цельявыполнения япабораторной яработы № Хя

(Приводится цель выполнения работы из методических указаний по ЛР).

2. Порядокяияусловияяпроведенияяработыя№ Хя

(Описывается последовательность шагов при выполнении ЛР. Эту информацию Вы сможете найти в методических указаниях к каждой конкретной ЛР).

3. Описание ошибок при отладке программы ЛР № Х

(Приводится перечень ошибок, которые проявились при отладке программы студентом и конкретизируются способы их устранения. Лучше в виде следующей таблицы с колонками:

№	Проявление ошибки	Причина ошибки	Способ устранения
п/п			
	Синтаксис – ошибка	Ошибка ввода	Редактирование ntrcnf
	написания команды:	текста	
	MOW вместо MOV		
).			

4. Блок-схема программы

(Блок схема оформляется в MS WORD в виде рисунка или MS VISIO в виде вставленного рисунка. Блок схема строиться для основной программы проекта)

5. Текст программы на языке Ассемблера

(Включается листинг программы выдаваемы компилятором Ассемблера, а не просто распечатка текста программы)

6. Результаты работы программы

(Вставляются результаты работы программы в виде текста или снятых с экрана скриншотов. Можно перекомпилировать программу в MS DOS версии BC, сменив кодировку, и получить результаты с помощью перенаправления потока в файл ">")

7. Выводы по ЛР № Х

(Формулируются выводы, которые были сформулированы при выполнении работы.)