

2015 年全国计算机等级考试二级 《web 程序设计》 习题(1) 附答案

本卷共分为 1 大题 25 小题，作答时间为 50 分钟，总分 50 分，30 分及格。

一、选择题

1 Internet 使用的网络协议是()。

- A . 3CP 协议
- B . TCP / IP 协议
- C . UDP 协议
- D . IP 协议

参考答案：B

2 下列哪个属性是用来定义内联样式的?()

- A . font
- B . class
- C . styles
- D . style

参考答案：D

3 在 JavaScript 语言中，要定义局部变量则可以()。

- A . 由关键字 private 在函数内定义

- B . 由关键字 private 在函数外定义
- C . 由 var 在函数内定义
- D . 由关键字 var 在函数外定义

参考答案：C

4 下列语句中，显示没有下画线的超链接的语句是()。

- A . a{text-decoration : none}
- B . a{text-decoration : no underline}
- C . a{underline : none}
- D . a{decoration : no underline}

参考答案：A

5 下列哪个不属于 DOM 元素结点类型?

- A . 元素结点
- B . 文本结点
- C . 属性结点
- D . 样式结点

参考答案：D

6 在 HTML 页面中哪些部分能够插入 JavaScript?

- A . <body> 部分
- B . <head> 部分
- C . <body> 部分和<head> 部分均可
- D . <title> 部分

参考答案：C

7 在以下选项中，能 IE 确声明数组并进行初始化的语句是()。

- A . str=new Dimension('1' , '2' , '3') ;
- B . str=new dimension('1' , '2' , '3') ;
- C . str : new Array('1' , '2' , '3') ;
- D . str=new array('1' , '2' , '3') ;

参考答案：C

8 下列关于 Internet 和 Web 的说法中，正确的是()。

- A . Web 就是 Internet 的别称
- B . Web 是基于 Internet 之上的一个应用服务
- C . Internet 是基于 Web 之上的一个信息系统
- D . Internet 与 Web 没有任何关系

参考答案：B

9 HTTP 协议的内容协商消息头包括()。

- i . 内容协商消息头 ii . 缓存控制消息头
iii . 条件控制消息头 iv . 服务器状态消息头

- A . i 和 ii
- B . i、ii 和 iii
- C . ii 和 iii
- D . iii 和 iv

参考答案：B

10 URI 的全称是()。

- A . 标准资源描述符
- B . 标准资源标识符

- C . 通用资源描述符
- D . 通用资源标识符

参考答案：D

11 在 URL 中，默认的 Web 服务器的端口是()。

- A . 80
- B . 8080
- C . 1024
- D . 2048

参考答案：A

12 改变某个元素的文本颜色的 CSS 属性是()。

- A . text—color
- B . Fgcoior
- C . color
- D . text—color

参考答案：C

13 CSS 指的是下列()的缩写。

- A . Computer Style Sheets
- B . Cascading Style Sheets
- C . Creative Style Sheets
- D . Colorful Style Sheets

参考答案：B

14 浏览器中用于负责向用户显示数据的是()。

- A . WWW
- B . IP 地址
- C . HTML
- D . DNS

参考答案：C

15 for(i=1 ; i<=10 ; i=i+3)for(j=2 ; j<6 ; j++){.....}的循环次数是()。

- A . 16

•B . 18

•C . 14

•D . 12

参考答案：A

16 如果要在表单中创建一个普通文本框，下列标记中正确的是()。

•A . <input type=" text" >

•B . <input type=" password" >

•C . <input type=" CheCkbox" >

•D . <input type=" radio" >

参考答案：A

17 下列语句中，正确地执行当 i 等于 5 时执行一些语句的条件语句是()。

•A . if(i==5)

•B . if i=5 then

•C . if i=5

•D . if i==5 then

参考答案：A

18 HTML 是一种标记语言，它是由()解释执行的。

- A . 不需要解释
- B . Windows
- C . 浏览器
- D . 标记语言处理软件

参考答案：C

19 HTTP 协议是运行于()协议之上的应用层协议。

- A . FTP
- B . SMTP
- C . TCP
- D . UDP

参考答案：C

20 在 ASP . NET 中采用 Code Behind 代码隐藏技术分离 HTML 显示代码和业务逻辑代码，在 PHP 中采用的技术是()。

- A . 模板技术
- B . 静态缓存技术
- C . PHP 引擎技术
- D . 后台编译技术

参考答案：A

21 在 JavaScript 语言中，拥有 onsubmit 事件的对象是()。

- A . document
- B . event
- C . window
- D . form

参考答案：D

22 以下()不是标准的 HTTP 消息头字段。

- A . Status
- B . Host
- C . Accept

- D . Referer

参考答案：A

23 HTTP 协议的消息有()两种类型。

- A . 发送消息和接收消息
- B . 请求消息和响应消息
- C . 消息头和消息体
- D . 实体消息和控制消息

参考答案：B

24 HTTP 协议的 GET 请求方法可以获取()类型的数据。

- A . HTML 文档
- B . 图片
- C . 视频
- D . 以上都可以

参考答案：D

25 在以下选项中，能正确调用对象属性的语句是()。

- A . 对象名(属性名)
- B . 对象名->属性名
- C . 对象名属性名
- D . 对象名 . 属性名

参考答案：D