



# API Picsmanager

## AUTHORIZATION

Bearer Token

## POST Register

http://localhost:8080/api/auth/register

Cette route permet de créer un nouvelle utilisateur.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### Content-Type

application/json

## BODY raw

```
{
  "username": "john",
  "password": "changeme"
}
```

Example Request

Register

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8080/api/auth/register' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "username": "john",
  "password": "changeme"
}'
```



## POST Login

http://localhost:8080/api/auth/login

Cette route permet de s'authentifier auprès du serveur.

Elle renvoi un token vous permettant de vous authentifier pour les autres requetes

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### Content-Type

application/json

### BODY raw

```
{
  "username": "john",
  "password": "changeme"
}
```

Example Request

Login

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8080/api/auth/login' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "username": "john",
  "password": "changeme"
}'
```

## POST Upload image

http://localhost:8080/api/image/create

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'uploader une image dans le serveur

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection API Picsmanager

## HEADERS

### Content-Type

application/json

### x-access-token

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## BODY raw

```
{
  "name": "Image_name",
  "description": "Ceci est une image",
  "data": "abcdefghijklmnop",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : [],
  "album_id": []
}
```

Example Request

Upload image

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8080/api/image/create' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-access-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE' \
--data-raw '{
  "name": "Image_name",
  "description": "Ceci est une image",
  "data": "abcdefghijklmnop",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : [],
  "album_id": []
}'
```

View More

## POST Upload album

http://localhost:8080/api/album/create



## AUTHORIZATION

### Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### Content-Type

application/json

### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## BODY raw

```
{
  "name": "My album ooo",
  "description": "My album",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : [],
  "image_id": []
}
```

Example Request

Upload album

```
curl --location --request POST 'http://localhost:8080/api/album/create' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE' \
--data-raw '{
  "name": "My album ooo",
  "description": "My album",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : [],
  "image_id": []
}'
```

[View More](#)

## GET Search user by name

<http://localhost:8080/api/user/search/:name>



## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUEs

## PATH VARIABLES

name

s

Example Request

Search user by name

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/user/search/s' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUEs'
```

## GET Get info

http://localhost:8080/api/user/info

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer toutes les informations de son compte.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

Get info

◀ ▶

http://localhost:8080/api/image/id

Cette route permet de récupérer une image en utilisant son id.

## Bearer Token

## HEADERS

Ex:

## PATH VARIABLES

1

Get image

os://documenter.getpostman.com/view/6507300/UzjEULEq 6/



## GET Search image by name

```
http://localhost:8080/api/image/name/:name
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route  
Cette route permet de récupérer une image en utilisant son nom ou une partie de son nom.

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

### PATH VARIABLES

#### name

ag

Example Request

Search image by name

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/name/ag' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## GET Search image by date

```
http://localhost:8080/api/image/date/:date
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route  
Cette route permet de récupérer une image en utilisant la date de création.



## Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## PATH VARIABLES

### date

Example Request

Search image by date

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/date/'
```

## GET Get all images

```
http://localhost:8080/api/image/
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route vous permet de récupérer tous les images que vous possédez.

Vous pouvez utiliser les queries :

- limit : Pour limiter le nombre d'image a récupéré
- offset : Pour choisir l'index de récupération des images

## AUTHORIZATION

### Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

Example Request

Get all images





## GET Get all album

http://localhost:8080/api/album

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route vous permet de récupérer tous les albums que vous possédez.

Vous pouvez utiliser les queries :

- limit : Pour limiter le nombre d'image à récupérer
- offset : Pour choisir l'index de récupération des images

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

Example Request

Get all album

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/album' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## GET Get an album

http://localhost:8080/api/album/:id

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection API Picsmanager

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## PATH VARIABLES

id

1

Example Request

Get an album

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/album/1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## GET Get all authorized images from an another user

http://localhost:8080/api/image/shared/:user\_id

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer les images qui m'ont été partagé par un utilisateur précis.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection API Picsmanager

## HEADERS

### x-access-token

-

**user\_id**

user2

### Example Request

Get all authorized images from an another user

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/shared/user2' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NmZl
```

**GET** Get all images shared with me

http://localhost:8080/api/image/shared

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer toute les images que l'on m'a partagé.

## AUTHORIZATION

## Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **API Picsmanager**

## HEADERS

## x-access-token

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NSwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTc1LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczNzV9.JM3ZkEibceJra6rE-xC-er2vn3l-5iu0tVl3lgM7fBl

### Example Request

Get all images shared with me

[illegible]



```
http://localhost:8080/api/image/:img_id/albums
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer tous les albums d'une image.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

## PATH VARIABLES

### img\_id

1

Example Request

Get all albums of an image

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/1/albums' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## GET Get all image of an album

```
http://localhost:8080/api/album/:id/images
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer toutes les images d'un album.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

## HEADERS

### x-access-token

Ex:  
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## PATH VARIABLES

### id

1

Example Request

Get all image of an album

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/album/1/images' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## GET Compress

http://localhost:5000/compress

Cette route permet de compresser une image.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

Example Request

Compress

```
curl --location --request GET 'http://localhost:5000/compress'
```



```
http://localhost:8080/api/image/last_image
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'obtenir la dernière image uploader par un utilisateur.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

Example Request

Get last image upload

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/last_image' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## GET Search by tag

```
http://localhost:8080/api/image/tag/:tag
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de rechercher une image à partir d'un tag.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS



eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## PATH VARIABLES

### tag

tag\_1

Example Request

Search by tag

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/tag/tag_1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## GET Get all albums shared with me

http://localhost:8080/api/album/shared

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer tous les albums partagés avec l'utilisateur.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

Example Request

Get all albums shared with me

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/album/shared' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## GET Get image by tag

```
http://localhost:8080/api/image/tag/:tag
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de récupérer des images à partir d'un tag.

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

### PATH VARIABLES

**tag**

tag1

Example Request

Get image by tag

```
curl --location --request GET 'http://localhost:8080/api/image/tag/tag1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## PUT Remove an image to an album

```
http://localhost:8080/api/album/:album_id/remove/image/:img_id
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de retirer une image d'un album.





## Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **API Picsmanager**

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

## PATH VARIABLES

### album\_id

1

### img\_id

1

Example Request

Remove an image to an album

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/album/1/remove/image/1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```

## PUT Authorize a user to access to an image

```
http://localhost:8080/api/image/:img_id/authorize/add/:username
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'autoriser l'accès à une image à un user

## AUTHORIZATION

### Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **API Picsmanager**

## HEADERS

### x-access-token

## PATH VARIABLES



6

**username**

john

### Example Request

### Authorize a user to access to an image

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/image/6/authorize/add/john' \
--header 'x-access-token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOT.
```

### PUT Remove access to an image to an user

`http://localhost:8080/api/image/:img_id/authorize/remove/:user_id`

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'enlever l'accès d'un utilisateur sur une image donné.

## AUTHORIZATION

## Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection **API Picsmanager**

## HEADERS

## x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJ2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## PATH VARIABLES



1

**user\_id**



Example Request

Remove access to an image to an user

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/image/1/authorize/remove/user2' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## PUT Add a tag on an image

```
http://localhost:8080/api/image/:img_id/tag/add/:tag
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'ajouter des tags à une image.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

## PATH VARIABLES

### img\_id

1

### tag

ciel

Example Request

Add a tag on an image



## PUT Remove a tag on an image

```
http://localhost:8080/api/image/:img_id/tag/remove/:tag
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de retirer un tag d'une image.

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

### PATH VARIABLES

#### img\_id

1

#### tag

ciel

Example Request

Remove a tag on an image

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/image/1/tag/remove/ciel' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcxOTI2LCJleHAiOiJlE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## PUT Update an album

```
http://localhost:8080/api/album/:id
```

Cette route permet de modifier un album.

AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection API Picsmanager

HEADERS

Content-Type

application/json

x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

PATH VARIABLES

id

1

BODY raw

```
{
  "name": "My album",
  "description": "My album updated",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : ["2"]
}
```

Example Request

Update an album

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/album/1' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE' \
--data-raw '{
  "name": "My album",
  "description": "My album updated",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : ["2"]
}'
```

View More

## PUT Update an image

http://localhost:8080/api/image/:id

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de modifier un album.

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### x-access-token

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzczOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

### PATH VARIABLES

id

1

### BODY raw

```
{
  "name": "Image_name",
  "description": "Ceci est une image qui a été update",
  "data": "aaaaaaaaaaaa",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : ["2"]
}
```

Example Request

Update an image

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/image/1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzczOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE' \
--data-raw '{
  "name": "Image_name",
  "description": "Ceci est une image qui a été update",
  "data": "aaaaaaaaaaaa",
  "tags": ["tag_1", "tag_2"],
  "authorized_user" : ["2"]
}'
```

View More

## PUT Add an image to an album

```
http://localhost:8080/api/album/:album_id/add/image/:img_id
```

Vous devez être authentifier auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route  
Cette route permet d'ajouter une image à un album.

### AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

### HEADERS

#### x-access-token

Ex:  
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

### PATH VARIABLES

#### album\_id

1

#### img\_id

1

Example Request

Add an image to an album

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/album/1/add/image/1' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## PUT Share album with a user



Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet de partager un album avec un utilisateur.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

## PATH VARIABLES

**id**

1

**username**

user

Example Request

Share album with a user

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/album/1/add/user' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## PUT Unshared an album with an user

```
http://localhost:8080/api/album/:id/remove/:username
```

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'enlever le partage d'un album d'un utilisateur.





This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE
```

## PATH VARIABLES

### id

1


### username

user

Example Request

Unshared an album with an user

```
curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/api/album/1/remove/user' \
--header 'x-access-token: Ex: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOjE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh_GhPtorADowWJ7uUE'
```



## DEL Delete an image

`http://localhost:8080/api/image/:img_id`

Vous devez être authentifié auprès du serveur avec un jwt token pour utiliser cette route

Cette route permet d'effacer une image.

## AUTHORIZATION

Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection [API Picsmanager](#)

## HEADERS

### x-access-token

Ex:



1

Delete an image

[illegible]

http://localhost:8080/api/album/:id

Cette route permet d'effacer un album.

## Bearer Token

## HEADERS

Ex:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NCwiaWF0IjoxNjU2NzcwOTI2LCJleHAiOiE2NTY4NTczMjZ9.hfnTpB5rBFYHa3RF01PpFon-dh\_GhPtorADowWJ7uUE

## id

1

Delete album

