Nazwa kwalifikacji: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami

danych

Oznaczenie kwalifikacji:

EE.09

Numer zadania: 02

Kod arkusza:

EE.09-02-22.01-SG_zo

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Operacje na bazie danych
	Uwaga: W przypadku oceny zrzutów należy uznać za prawidłowe jeżeli obejmuje cały obszar ekranu, z widocznym paskiem zadań, a zapytanie ma charakter uniwersalny dla każdego zestawu danych. Nie należy oceniać wykadrowanych zrzutów ekranu
R.1.1	Wykonano import tabel do bazy danych <i>prognoza</i> , czynność udokumentowano plikiem o nazwie <i>import</i> w formacie PNG. Zrzut zawiera cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań
R.1.2	Zapisano plik tekstowy o nazwie <i>kwerendy</i> zawierający co najmniej jedno zapytanie SQL, wynikające z treści zadania
R.1.3	Utworzono zapytanie 1 wybierające wszystkie pola z tabeli <i>pogoda</i> dla miast o id równym 1, posortowane rosnąco według daty prognozy. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: SELECT * FROM pogoda WHERE miasta_id=1 ORDER BY data_prognozy; (lub po SELECT wymienione wszystkie pola) <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widocznych jest dokładnie 9 rekordów, kolejno z id 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1; wyświetlone wszystkie kolumny
R.1.4	Utworzono zapytanie 2 wybierające jedynie pola id oraz data_prognozy z tabeli pogoda dla tych rekordów, dla których opady przekraczają 30 mm/h. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: SELECT id, data_prognozy FROM pogoda WHERE opady > 30; oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 3 rekordy o id 1, 7, 8; jedynie pola id, data_prognozy
R.1.5	Utworzono zapytanie 3 wybierające jedynie pola data_prognozy, temperatura_noc z tabeli pogoda oraz nazwa z tabeli miasta dla temperatur nocnych poniżej 6 stopni. Zapytanie wykorzystuje relację. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: SELECT data_prognozy, temperatura_noc, nazwa FROM pogoda JOIN miasta ON miasta.id = pogoda.miasta_id WHERE temperatura_noc < 6; możliwe też INNER JOIN lub SELECT data_prognozy, temperatura_noc, nazwa FROM pogoda, miasta WHERE miasta.id = pogoda.miasta_id AND temperatura_noc < 6; oraz wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne są dokładnie 3 rekordy z danymi: 2019-05-14 5 Wrocław; 2019-05-12 5 Poznań; 2019-05-13 5 Poznań
R.1.6	Utworzono zapytanie 4 dodające do tabeli <i>miasta</i> kolumnę wojewodztwo typu tekstowego. W pliku z kwerendami lub na zrzucie istnieje zapis np.: ALTER TABLE miasta ADD COLUMN wojewodztwo text; możliwe inne dowolne typy napisowe <u>oraz</u> wynik działania zapytania udokumentowano zrzutem, na którym widoczne jest poprawnie wykonane zapytanie lub tabela z dodaną kolumną
R.2	Rezultat 2: Zawartość witryny internetowej
	Uwaga: W napisach widocznych na stronie dopuszcza się drobne błędy literowe (nie zmieniające sensu tekstu), błędy wielkości liter i znaków diakrytycznych, tekst może być pisany w cudzysłowach lub bez Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.2.1	Plik <i>logo.png</i> przeskalowano z zachowaniem proporcji tak, że jego wysokość wynosi dokładnie 80 px, odpowiadająca temu szerokość wynosi 84 px ±5 px
R.2.2	Plik <i>obraz.jpg</i> przeskalowano z zachowaniem proporcji tak, że jego wysokość wynosi dokładnie 200 px, odpowiadająca temu szerokość wynosi 200 px ±5 px
R.2.3	Plik logo.png ma przezroczyste tło
R.2.4	Witrynę internetową zapisano w pliku o nazwie <i>pogoda.php</i> oraz zastosowano właściwy standard kodowania polskich znaków

R.2.5	Nadano tytuł strony: "Prognoza pogody Wrocław"
R.2.6	Wygląd strony zdefiniowano dzieląc ją na bloki: trzy bloki banera (lewy, środkowy i prawy), blok główny, bloki lewy i prawy, blok stopki. Zastosowano znaczniki sekcji
R.2.7	W bloku środkowym banera zapisano nagłówek h1: "Prognoza dla Wrocławia" oraz w bloku prawym banera paragraf: "maj, 2019 r." oraz w stopce paragraf o treści: "Stronę wykonał: ", dalej wstawiony numer PESEL zdającego lub w przypadku jego braku inny numer, którym został podpisany arkusz
R.2.8	W bloku głównym umieszczono tabelę o 5 kolumnach oraz zastosowano znaczniki , , oraz ich zamknięcia (w kodzie HTML lub skrypcie)
R.2.9	W tabeli umieszczono wiersz nagłówkowy zawierający wpisy: "DATA", "TEMPERATURA W NOCY", "TEMPERATURA W DZIEŃ", "OPADY [mm/h]", "CIŚNIENIE [hPa]". zastosowano znaczniki , oraz ich zamknięcia (możliwe zastosowanie <thead>)</thead>
R.2.10	W bloku lewym banera umieszczono obraz <i>logo.png</i> wraz z tekstem alternatywnym "meteo" oraz w bloku lewym umieszczono <i>obraz.jpg</i> z tekstem alternatywnym "Polska, Wrocław"
R.3	Rezultat 3: Działanie witryny internetowej
	Uwaga: Jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP – uruchomić plik lokalnie z dysku lub sprawdzić wg kryteriów w kodzie źródłowym strony
R.3.1	<u>Układ bloków</u> po uruchomieniu strony w przeglądarce jest zgodny z Obrazem 2 w arkuszu egzaminacyjnym (prawidłowo zastosowano właściwości CSS układające bloki na stronie, np. float i clear albo display flex albo grid)
R.3.2	Po wybraniu odnośnika "Pobierz kwerendy" otwiera się lub pobiera plik kwerendy
R.3.3	Strona zawiera działające połączenie z zewnętrznym arkuszem stylów o nazwie styl2.css, formatowanie pochodzi jedynie z tego arkusza Uwaga: kryterium to nie jest spełnione również, gdy źle przypisano co najmniej jeden selektor do bloku (np. kropka zamiast #)
R.4	Rezultat 4: Styl CSS witryny internetowej
	Uwaga: W przypadku, gdy nie jest spełnione kryterium 3.3, kryteria w rezultacie R.4 należy ocenić w kodzie CSS (w pliku CSS lub znaczniku <style>). Składnia musi być zgodna ze specyfikacją CSS W 4.8 - 4.10 kolor niebieski oznacza dowolny jego odcień</td></tr><tr><td>R.4.1</td><td>Ustawiono domyślny krój czcionki dla całej strony na Helvetica (dla selektora * lub body lub html lub kontenera całej strony)</td></tr><tr><td>R.4.2</td><td>Ustawiono kolor tła rgb(70, 130, 180) dla wszystkich bloków banera, bloku lewego i prawego oraz rgb(224, 255, 255) dla bloku głównego i stopki</td></tr><tr><td>R.4.3</td><td>Ustawiono biały kolor czcionki dla wszystkich bloków banera</td></tr><tr><td>R.4.4</td><td>Ustawiono wysokość wszystkich bloków banera 80px oraz bloku lewego i prawego 200px</td></tr><tr><td>R.4.5</td><td>Ústawiono szerokość bloku lewego i prawego banera 25% oraz bloku środkowego banera, bloku lewego i prawego 50%</td></tr><tr><td>R.4.6</td><td>Ustawiono wyrównanie tekstu do środka dla środkowego bloku banera, bloku lewego i prawego</td></tr><tr><td>R.4.7</td><td>Ustawiono dla bloku głównego marginesy wewnętrzne (padding): 40px</td></tr><tr><td>R.4.8</td><td>Ustawiono styl znacznika tabeli: szerokość 100%, border-collapse: collapse; obramowanie 1px solid koloru niebieskiego (selektor table lub klasa lub identyfikator)</td></tr><tr><td>R.4.9</td><td>Ustawiono styl znacznika komórki danych: obramowanie 1px solid koloru niebieskiego (selektor td lub klasa)</td></tr><tr><td>R.4.10</td><td>Ustawiono styl znacznika komórki nagłówka tabeli: niebieski kolor tła, biały kolor czcionki, obramowanie 1px solid; kolor obramowania niebieski (selektor th lub klasa); możliwe alternatywne rozwiązanie, np. przypisanie tego stylu tylko do pierwszego wiersza tabeli lub do thead</td></tr><tr><td>R.5</td><td>Rezultat 5: Skrypt</td></tr><tr><td></td><td>Uwaga: Rezultat sprawdzić w wersji XAMPP 8.0.7 jeśli witryna nie uruchamia się z powodu błędów PHP - sprawdzić 5.1 ÷ 5.3 wg kryteriów w kodzie źródłowym strony. Kryteria uznajemy za spełnione jeżeli zastosowano biblioteki MySQLi lub PDO</td></tr><tr><td>R.5.1</td><td>Skrypt realizuje połączenie z serwerem bazy danych i wybór bazy <i>prognoza</i></td></tr><tr><td>R.5.2</td><td>Ostatnią operacją na bazie jest jej zamknięcie (zgodne ze składnią)</td></tr><tr><td>R.5.3</td><td>Skrypt wysyła do bazy danych zapytanie 1</td></tr><tr><td></td><td>To a superior and a contract of the contract o</td></tr></tbody></table></style>

R.5.4 Skrypt wyświetla każdy zwrócony zapytaniem rekord w osobnym wierszu tabeli w bloku głównym. Dane pobrane z bazy umieszczono w odpowiednich kolumnach tabeli