




705-01573B



705-01573B Top Solder Paste




705-01573B Top Silkscreen




705-01573B


Top Soldermask



705-01573B Layer 1 (TOP)




705-01573B Layer 2 (BOTTOM)




705-01573B


Bottom Soldermask Bottom Soldermask




705-01573BBottom Solder Paste




705-01573B



705-01573B




705-01573B Mechanical Drawing




FABRICATION NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN INCHES
2. SCALE IS 1:1
4. SMOBC BOTH SIDES. COLOR: GREEN
5. SOLDERMASK IS LPI, SEMI-GLOSS FINISH
6. SILKSCREEN LEGEND WHITE
7. SILKSCREEN TOP AND BOTTOM
8. FINAL BOARD THICKNESS = 0.062"
9. FINAL COPPER THICKNESS = 1oz
10. 2 CIRCUIT LAYERS
11. MINIMUM SPACING 0.007"
12. MINIMUM SMD PITCH IS 0.020"
13. SURFACEMOUNT COMPONENTS TOP AND BOTTOM
14. DO NOT ADD TOOLING HOLES
16. NUMBER OF SMD PADS: 6
17. NUMBER OF HOLES: 175
18. SMALLEST HOLE IS 0.3mm

705-01573B




705-01573B



705-01573B

Drill Drawing



Symbol	Count	Hole Size	Plated	Hole Type
○	1	11.81mil (0.300mm)	PTH	Round
☆	13	19.69mil (0.500mm)	PTH	Round
⊕	28	25.59mil (0.650mm)	PTH	Round
□	2	35.43mil (0.900mm)	NPTH	Round
▽	4	37.00mil (0.940mm)	PTH	Round
⊙	9	39.37mil (1.000mm)	NPTH	Round
⊗	104	40.16mil (1.020mm)	PTH	Round
⊠	4	86.61mil (2.200mm)	PTH	Round
⊡	4	125.00mil (3.175mm)	PTH	Round
▽	6	125.98mil (3.200mm)	PTH	Round
175 Total				