



NGUYÊN LÝ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Bài 7: Khuôn mẫu

Giảng viên: TS. Lý Anh Tuấn

Email: tuana@tlu.edu.vn

Nội dung

1. Khuôn mẫu hàm

- Cú pháp, định nghĩa
- Sự biên dịch

2. Khuôn mẫu lớp

- Cú pháp
- Ví dụ: lớp khuôn mẫu mảng

3. Khuôn mẫu và kế thừa

- Ví dụ: lớp khuôn mẫu mảng nhập giá trị một phần

Giới thiệu

- Khuôn mẫu C++
 - Cho phép các định nghĩa tổng quát cho hàm và lớp
 - Tên kiểu làm tham số thay vì kiểu thực sự
 - Định nghĩa chính xác được quyết định ở thời điểm chạy

- Nhắc lại hàm swapValues:

```
void swapValues(int& var1, int& var2)
{
    int temp;
    temp = var1;
    var1 = var2;
    var2 = temp;
}
```

- Chỉ áp dụng cho các biến kiểu int
- Nhưng phần mã lệnh làm việc với bất kỳ kiểu nào

Khuôn mẫu hàm vs. Nạp chồng

- Có thể nạp chồng hàm cho kiểu char:

```
void swapValues(char& var1, char& var2)
{
    char temp;
    temp = var1;
    var1 = var2;
    var2 = temp;
}
```
- Lưu ý: Mã lệnh gần giống nhau
 - Chỉ khác nhau về kiểu được sử dụng ở 3 vị trí

Cú pháp khuôn mẫu hàm

- Cho phép “hoán đổi giá trị” cho bất kỳ kiểu biến nào:

```
template<class T>
void swapValues(T& var1, T& var2)
{
    T temp;
    temp = var1;
    var1 = var2;
    var2 = temp;
}
```

- Dòng đầu tiên là tiền tố khuôn mẫu:
 - Báo cho bộ biên dịch biết đằng sau là khuôn mẫu
 - Và T là một tham số kiểu

Tiền tố khuôn mẫu

`template<class T>`

- Ở đây, class nghĩa là kiểu, hoặc sự phân lớp
- Dễ bị nhầm lẫn với từ class được sử dụng rộng rãi
 - C++ cho phép sử dụng từ khóa “typename” ở vị trí từ khóa class
 - Tuy nhiên nên sử dụng class trong mọi trường hợp
- T có thể được thay bằng bất kỳ kiểu nào
 - Kiểu định nghĩa trước hoặc kiểu người dùng định nghĩa
- Trong thân định nghĩa hàm
 - T được sử dụng giống như một kiểu bất kỳ

Định nghĩa khuôn mẫu hàm

- Khuôn mẫu hàm `swapValues()` thực sự là một tập hợp các định nghĩa
 - Một định nghĩa cho mỗi kiểu có thể có
- Bộ biên dịch chỉ phát sinh các định nghĩa khi được yêu cầu
 - Với điều kiện bạn đã định nghĩa cho tất cả các kiểu
- Viết một định nghĩa → làm việc cho tất cả các kiểu có thể có

Gọi khuôn mẫu hàm

- Xét lời gọi hàm sau đây
`swapValues(int1, int2);`
 - Bộ biên dịch C++ sử dụng khuôn mẫu để khởi tạo định nghĩa hàm cho hai tham số int
- Tương tự như vậy với tất cả các kiểu khác
- Không cần làm điều gì đặc biệt trong lời gọi
 - Định nghĩa cần thiết được phát sinh tự động

Một khuôn mẫu hàm khác

- Khai báo/nguyên mẫu:
`template<class T>`
`void showStuff(int stuff1, T stuff2, T stuff3);`
- Định nghĩa
`template<class T>`
`void showStuff(int stuff1, T stuff2, T stuff3)`
`{`
`cout << stuff1 << endl`
`<< stuff2 << endl`
`<< stuff3 << endl;`
`}`

Lời gọi showStuff

- Xét lời gọi hàm:
showStuff(2, 3.3, 4.4);
- Bộ biên dịch phát sinh định nghĩa hàm
 - Thay T bằng double
 - Vì tham số thứ hai có kiểu double
- Hiển thị:
2
3.3
4.4

Sự biên dịch

- Khai báo và định nghĩa hàm
 - Chúng ta thường tách rời chúng
 - Với các khuôn mẫu → việc này không được hỗ trợ trong hầu hết các bộ biên dịch
- An toàn nhất là đặt định nghĩa hàm khuôn mẫu trong file mà nó được gọi
 - Nhiều bộ biên dịch yêu cầu nó xuất hiện ở vị trí đầu tiên
 - Chúng ta thường `#include` tất cả các định nghĩa khuôn mẫu

Khuôn mẫu đa tham số kiểu

- Có thể có:
`template<class T1, class T2>`
- Không đặc thù:
 - Thường chỉ cần một kiểu có thể thay thế
 - Không cho phép có tham số khuôn mẫu không được sử dụng
 - Mỗi tham số khuôn mẫu cần được sử dụng trong định nghĩa
 - Bằng không chương trình dịch sẽ báo lỗi

Trừu tượng hóa thuật toán

- Liên quan đến việc thi hành khuôn mẫu
- Biểu diễn thuật toán theo cách chung nhất:
 - Thuật toán áp dụng cho các biến thuộc bất kỳ kiểu nào
 - Bỏ qua chi tiết không thiết yếu
 - Tập trung vào các phần trọng yếu của thuật toán
- Khuôn mẫu hàm là một cách C++ hỗ trợ trừu tượng hóa thuật toán

Chiến lược định nghĩa khuôn mẫu

- Phát triển hàm như thông thường
 - Sử dụng các kiểu dữ liệu thật
- Hoàn thành việc gỡ lỗi hàm nguyên bản
- Sau đó chuyển đổi thành khuôn mẫu
 - Thay thế các tên kiểu bằng tham số kiểu khi cần
- Ưu điểm:
 - Dễ giải quyết trường hợp cụ thể
 - Tập trung vào thuật toán, thay vì cú pháp khuôn mẫu

Các kiểu không phù hợp trong khuôn mẫu

- Có thể sử dụng bất kỳ kiểu nào trong khuôn mẫu làm cho mã lệnh có nghĩa
 - Mã lệnh phải vận hành theo cách phù hợp
- Ví dụ, hàm khuôn mẫu `swapValues()`
 - Không thể sử dụng kiểu mà toán tử gán chưa được định nghĩa cho nó
 - Ví dụ: một mảng:
`int a[10], b[10];`
`swapValues(a, b);`
 - Không thể thực hiện phép gán mảng

Khuôn mẫu lớp

- Cũng có thể “khái quát hóa” các lớp `template<class T>`
 - Có thể áp dụng cho định nghĩa lớp
 - Tất cả các phiên bản của T trong định nghĩa lớp được thay thế bằng tham số kiểu
 - Giống như với các khuôn mẫu hàm
- Một khi khuôn mẫu được định nghĩa, có thể khai báo các đối tượng của lớp

Định nghĩa khuôn mẫu lớp

- ```
template<class T>
class Pair
{
public:
 Pair();
 Pair(T firstVal, T secondVal);
 void setFirst(T newVal);
 void setSecond(T newVal);
 T getFirst() const;
 T getSecond() const;
private:
 T first; T second;
};
```

# Các thành viên lớp khuôn mẫu

## Pair

- ```
template<class T>
Pair<T>::Pair(T firstVal, T secondVal)
{
    first = firstVal;
    second = secondVal;
}
template<class T>
void Pair<T>::setFirst(T newVal)
{
    first = newVal;
}
```

Lớp khuôn mẫu Pair

- Các đối tượng của lớp có “cặp” giá trị kiểu T
- Sau đó có thể khai báo các đối tượng:
Pair<int> score;
Pair<char> seats;
 - Chúng sau đó được sử dụng giống như bất kỳ đối tượng nào khác
- Ví dụ sử dụng:
score.setFirst(3);
score.setSecond(0);

Định nghĩa hàm thành viên Pair

- Lưu ý trong định nghĩa hàm thành viên:
 - Bản thân mỗi định nghĩa là một khuôn mẫu
 - Đòi hỏi tiền tố khuôn mẫu trước mỗi định nghĩa
 - Tên lớp trước :: là $\text{Pair}\langle T \rangle$ thay vì chỉ là Pair
 - Nhưng tên hàm tạo chỉ là Pair
 - Tên hàm hủy cũng chỉ là $\sim\text{Pair}$

Khuôn mẫu lớp làm tham số

- Xét:

`int addUP(const Pair<int>& thePair);`

- Kiểu (int) được cung cấp để sử dụng cho T trong định nghĩa tham số kiểu lớp này
- Ở đây xảy ra truyền tham chiếu
- Kiểu khuôn mẫu có thể được sử dụng bất cứ chỗ nào cho phép sử dụng các kiểu chuẩn

Khuôn mẫu lớp trong khuôn mẫu hàm

- Thay vì định nghĩa nạp chồng mới:
template<class T>
T addUp(const Pair<T>& thePair);
//Tiền điều kiện: Toán tử + được định nghĩa
cho các giá trị kiểu T
//Trả về tổng của hai giá trị trong thePair
- Hàm bây giờ áp dụng cho tất cả các kiểu số

Các hạn chế trên tham số kiểu

- Chỉ các kiểu hợp lý có thể thay thế cho T
- Xem xét:
 - Toán tử gán phải hoạt động tốt
 - Hàm tạo sao chép cũng phải hoạt động tốt
 - Nếu T bao gồm con trỏ thì hàm hủy phải phù hợp
- Các vấn đề tương tự như khuôn mẫu hàm

Các định nghĩa kiểu

- Có thể định nghĩa tên kiểu lớp mới
 - Để biểu diễn tên khuôn mẫu lớp được đặc tả
- Ví dụ:
`typedef Pair<int> PairOfInt;`
- Tên “PairOfInt” bây giờ được sử dụng để khai báo các đối tượng kiểu `Pair<int>`:
`PairOfInt pair1, pair2;`
- Tên cũng có thể được sử dụng làm tham số, hoặc ở bất kỳ chỗ nào cho phép tên kiểu

Hàm bạn và Khuôn mẫu

- Hàm bạn có thể được sử dụng với các lớp khuôn mẫu
 - Giống như các lớp nguyên bản
 - Chỉ đòi hỏi tham số kiểu ở vị trí phù hợp
- Việc khuôn mẫu lớp sử dụng hàm bạn là rất phổ biến
 - Đặc biệt trong việc nạp chồng toán tử

Lớp khuôn mẫu định nghĩa trước

- Lớp vector là một lớp khuôn mẫu
- Một ví dụ khác: Lớp khuôn mẫu `basic_string`
 - Xử lý các chuỗi phần tử có kiểu bất kỳ
 - Ví dụ:

<code>basic_string<char></code>	làm việc với kiểu <code>char</code>
<code>basic_string<double></code>	làm việc với kiểu <code>double</code>
<code>basic_string<YourClass></code>	làm việc với các đối tượng <code>YourClass</code>
 - `string` là tên thay thế của `basic_string<char>`
 - `basic_string` được định nghĩa trong thư viện `<string>`

Khuôn mẫu và kế thừa

- Các lớp khuôn mẫu dẫn xuất
 - Có thể dẫn xuất từ lớp khuôn mẫu hoặc không khuôn mẫu
 - Lớp dẫn xuất sau đó về bản chất là một lớp khuôn mẫu
- Cú pháp tương tự như lớp nguyên bản được dẫn xuất từ lớp nguyên bản

Tóm tắt

- Khuôn mẫu hàm
 - Định nghĩa các hàm với việc tham số hóa một kiểu
- Khuôn mẫu lớp
 - Định nghĩa lớp với việc tham số hóa các thành viên của lớp
- Các lớp vector và basic_string có sẵn là các lớp khuôn mẫu
- Có thể định nghĩa lớp khuôn mẫu được dẫn xuất từ một lớp cơ sở khuôn mẫu