
ETH zürich



Übungsstunde Woche 5

Fynn Krebser

14.10.2026

50:50 Pub Tel

Frage 1 ▪ 50 € Was beschreibt die Ausgabe am besten?

```
int sum = 17;
int i = 1;

do {
  i += sum;
  sum = sum/2;
} while (i > sum && sum >= 0);

std::cout << sum;
```

A: 17

B: 8

C: Terminiert nicht

D: 18

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 2 ▪ 100 €

Welche Pre-Condition ist zwingend nötig
für eine Funktion, die `1.0 / k` berechnet?

A: `k > 0`

B: `k != 0`

C: `k == 0`

D: `k < INT_MAX`

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 3 ▪ 200 €

Was passiert, wenn eine Funktion mit Rückgabetyp `int` das Ende erreicht, ohne ein `return`-Statement auszuführen?

A: Gibt automatisch 0 zurück

B: Kompiliert nicht

C: Undefiniertes Verhalten (Undefined Behavior)

D: Programm bricht sauber mit Errorcode -6 ab

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Serie letzter Woche

- **Loop mix up**: Viele haben sehr ausführlich begründet wieso man welchen Loop wählt. Sehr cool!
- **Loop Analysis**: Passt immer auf Randfälle auf

Prüfungstipp

Prüft, was bei Randfällen, insbesondere $n = 0$, $n < 0$ und $n =$`INT_MAX` passiert. Diese Fälle werden in der Prüfung oft getestet.

Fragen?

Updates auf [code]expert

- Versteckte Testcases: Grundsätzlich nur eine Methode gegen Hardcoding.
- Regrading: Testcases werden geändert
- Eigene Inputs: Spart euch copy & paste, aber nicht für die Bewertung relevant.


Ziel von Heute

- Grundlagen von Funktionen
- Debugging mit `assert()`

Switch Statements: Fall-Through

- Springt zum passenden `case` und führt von dort aus alles weiter unten aus
- Erst ein `break` verlässt den `switch` (*Fall-Through*)
- `case` kann in etwa mit `==` übersetzt werden. $\Longrightarrow$ Aufpassen was verglichen wird!

```
switch (x) {
    case 1:
        std::cout << "Eins";
    case 2:
        std::cout << "Zwei";
        break;
    case 3:
        std::cout << "Drei";
        break;
    default:
        std::cout << "Andere";
}
```



Assert: Besseres Debugging

- `assert(condition);`
- `condition` falsch $\implies$ Programmabbruch mit Fehlermeldung
- Schöner als `std::cout << condition << std::endl;`

Fehlercodes

- Tritt bei einem unnormalen Programmabbruch auf, z. B. durch `assert(false);`

Fehlercode	Bedeutung
-6	Abbruch durch ein Assert
-8	Abbruch durch Division durch Null
-9	Programm hat nicht terminiert oder zu viel Speicher gebraucht
-11	Abbruch durch Segmentation Fault

50:50 Pub Tel

Frage 4 ▪ 300 €

Wieso sind Asserts nützlich?

A: Um Fehler wie Division durch Null zu Beheben

B: Stellt sicher, dass das Programm nicht abstürzt

C: Prüfen Code bereits zu Kompilierzeit

D: Um undefiniertes Verhalten zu vermeiden

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Pre- und Post-Conditions

- Werden verwendet um Funktionen zu dokumentieren
- Pre-Condition: Was muss erfüllt sein, damit die Funktion korrekt arbeitet?
- Post-Condition: Was garantiert die Funktion, wenn sie korrekt arbeitet?

Pre- und Post-Conditions: Übungen

Was sind geeignete Pre- und Post-Conditions für die folgende Funktion?

```
1  double f (double i, double j, double k){
2      if (i > j){
3          if (i > k) return i;
4          else return k;
5      }
6      else{
7          if (j > k) return j;
8          else return k;
9      }
10 }
```

- Pre-Condition: _____
- Post-Condition: _____

Pre- und Post-Conditions: Übungen

Was sind geeignete Pre- und Post-Conditions für die folgende Funktion?

```
1  double g(int i, int j){
2      double r = 0.0;
3      for (int k = i; k <= j; ++k){
4          r += 1.0 / k;
5      }
6      return r;
7  }
```

- Pre-Condition: _____
- Post-Condition: _____

50:50 Pub Tel

Frage 5 ▪ 500 €

Wer ist primär dafür verantwortlich, dass
die Pre-Condition einer Funktion erfüllt ist?

A: Der Aufrufer der Funktion

B: Die Funktion selbst

C: Der C++ Compiler

D: Das Betriebssystem

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Funktionen: Übung

Was ist die Ausgabe des Programms? Überläufe könnt ihr ignorieren.

```
#include <iostream>

int f (int i) return i * i;

int g (int i) return i * f(i) * f(f(i));

void h (int i) std::cout << g(i) << "\n"

int main () {
    int i;
    std::cin >> i;
    h(i);
    return 0;
}
```

Funktionen: Fehler finden

```
1  # include <iostream>
2
3  double f (double x) {
4      return g(2.0 * x);
5  }
6
7  bool g (double x) {
8      return x % 2.0 == 0;
9  }
10
11 void h () {
12     std::cout << result;
13 }
14
15 int main () {
16     double result = f(3.0);
17     h();
18     return 0;
19 }
```

Findet **3 Fehler** in diesem Programm.

1. _____

2. _____

3. _____

Funktionen: Teileranzahl (Basierend auf Sommer 2012 Prüfung)

Schreibt eine Funktion `number_of_divisors`, die ein `int n` entgegennimmt und die Anzahl der Teiler von `n` zurückgibt (inklusive 1 und `n`).

Beispiel: 6 hat 4 Teiler (1, 2, 3, 6), also `std::cout << number_of_divisors(6);` → 4

```
1 // PRE: 1 <= n < INT_MAX
2 // POST: returns number of divisors of n (incl. 1 and n)
3 int number_of_divisors (int n) {
4     // your code
5 }
```

[code]expert: Math Functions

[code]expert Schreibt je eine Funktion, die folgendes berechnet:

- Die Summe dreier Ganzzahlen (`int`s)
- Der Durchschnitt dreier Ganzzahlen als `double`
- Das Maximum dreier Ganzzahlen
- Das Minimum dreier Ganzzahlen

Hinweis: Ihr könnt Funktionen wiederverwenden

Headers und Namespaces

Um Programme lesbarer zu machen, könnt ihr Funktionen in Header-Dateien auslagern.

- Beispiel: `#include <iostream>`.[1]
- Für eigene Header-Dateien: `#include "my_header.h"` (mit Anführungszeichen)
- Bei Kompilierung wird `#include` durch den Inhalt der Datei ersetzt.

Namespaces können verwendet werden, um Namenskonflikte zu vermeiden.

- Beispiel: `std::cout` ist in Namespace `std`.
- Werdet ihr selten brauchen, aber es ist gut zu wissen, dass es sie gibt.
- `using namespace std;` importiert alle Namen aus der Standardbibliothek, ist aber nicht empfohlen, da es Namenskonflikte verursachen kann.

[1] Fun Fact: `iostream` besteht aus nur 74 Zeilen, die meisten davon sind Kommentare.[2]

[2] iostream importiert aber istream und ostream, die jeweils 1000+ Zeilen haben.

50:50 Pub Tel

Frage 6 ▪ 1 000 €

Warum sollte `using namespace std;` in Header-Dateien (.h) vermieden werden?

A: Es verlangsamt die Ausführung

B: Verschmutzt Namespace aller Dateien, die .h einbinden

C: Header-Dateien unterstützen keine Namespaces

D: Es führt immer zu einem Kompilierfehler

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

[code]expert: Stepwise Refinement

[code]expert

- Bestimme, wie viele PERFEKTE[3] Zahlen in $[a, b]$ liegen.
- $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ und $6 = 1 + 2 + 3$ sind perfekte Zahlen.
- $12 \neq 1 + 2 + 3 + 4 + 6$ ist keine perfekte Zahl.

[3] Eine Zahl ist perfekt, wenn sie die Summe ihrer echten Teiler ist.

Tipps zu den Übungen

Perpetual Calendar

- Für die einzelnen Funktionen gibt es eigene Testcases. Prüft, ob die Funktionen korrekt arbeiten, bevor ihr die nächste Funktion implementiert.