
ETH zürich



Übungsstunde Woche 6

Fynn Krebser

21.10.2026

50:50 Pub Tel

Frage 1 ▪ 50 €

Was passiert, wenn man versucht, eine C++ Referenz ohne Initialisierung zu deklarieren (z. B. `int& ref;`)?

A: Sie zeigt automatisch auf 0

B: Laufzeitfehler

C: Erzeugt eine Warnung

D: Kompilierfehler

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 2 ▪ 100 €

Was passiert beim Aufruf von vec[i], wenn der Index i außerhalb der Grenzen des Vectors vec liegt?

A: Das Programm bricht mit Exception ab

B: Vector vergrößert sich automatisch

C: Undefiniertes Verhalten (Undefined Behavior)

D: Wert 0 wird zurückgegeben

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 3 ▪ 200 €

Was beschreibt der Begriff "Call by Reference" bei Funktionsparametern am besten?

A: Es wird eine Kopie des Arguments erstellt

B: Es wird eine Referenz auf das Original übergeben

C: Es können nur Zahlen übergeben werden

D: Die Funktion darf den Wert nicht verändern

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 4 ▪ 300 €

Was macht der Aufruf `std::vector<int> v(5, 10);`?

A: Erstellt einen Vektor mit 10 Elementen, alle mit dem Wert 5

B: Erstellt einen Vektor mit 5 Elementen, alle mit dem Wert 10

C: Fügt die Zahlen 5 und 10 in einen leeren Vektor ein

D: Reserviert Speicher für 5 bis 10 Elemente

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Serie letzter Woche

- **Calendar**: Gut gelöst, hauptsächlich Sorgfältigkeitsaufgabe
- **Pre und Post**: Ca alle haben den Fall 0^0 vergessen.[1] Gibt verschiedene valide Lösungen
- **Fixing Functions**: Auch hier gibt es mehrere richtige Lösungen. Bei Bedarf schaut in die Lösungen.
- **Run-Length**: Wenige, aber gute Abgaben.

Fragen?

[1] Ich vor einem Jahr ebenso

Ziel von Heute

- Referenzen
- Vektoren und Matrizen

Referenzen

- Erlaubt es, einen anderen Namen für eine Variable zu verwenden
- Syntax: `int& y = x;`

```
1 int x = 5;
2 int& ref = x; // ref ist eine Referenz auf x
3 ref = 10; // x ist jetzt 10
```

- Hauptsächlich nützlich als Funktionsparameter.
- Wichtig: Referenzen müssen immer initialisiert werden!



Kompiliert der Code?

```
1 const double& var1;
2 var1 = 123.1;
```

```
1 double& var2;
2 var2 = 123.1;
```

Antwort:

Pass by Value und Pass by Reference

- Pass by Value: Kopie wird übergeben. Änderungen wirken sich NICHT auf Original aus.
- Pass by Reference: Referenz wird übergeben. Änderungen wirken sich auf Original aus.

Pass by Value:

```
void foo(int i) {
    i = 5;
}

int main() {
    int i = 4;
    foo(i);
    std::cout << i << std::endl;
}
```

Ausgabe: 4

Pass by Reference:

```
void foo(int& i) {
    i = 5;
}

int main() {
    int i = 4;
    foo(i);
    std::cout << i << std::endl;
}
```

Ausgabe: 5

50:50 Pub Tel

Welche Werte haben m, n und result am Ende des Codes?

Frage 5 ▪ 500 €

```
int fun(int& y, int& z) {
    y = y + z;
    z = y - z;
    return y * z;
}

int main() {
    int m = 7;
    int n = 4;
    int result = fun(m, n);
}
```

A: m = 11, n = 7, result = 77

B: m = 7, n = 4, result = 77

C: m = 11, n = 3, result = 33

D: m = 4, n = 7, result = 28

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Referenzen: Übung (a)

Was ist die Ausgabe des Programms für die folgende Variante von `foo`?

```
1  int main() {
2      int a = 0;
3      int b = 1;
4      for (int i = 0; i < 5; ++i) {
5          b = foo(a, b);
6          std::cout << b << " ";
7      }
8      return 0;
9  }
```

```
int foo (int& a, int b) {
    a += b;
    return a;
}
```

Ausgabe: _____

Referenzen: Übung (b)

Was ist die Ausgabe des Programms für die folgende Variante von `foo`?

```
1  int main() {
2      int a = 0;
3      int b = 1;
4      for (int i = 0; i < 5; ++i) {
5          b = foo(a, b);
6          std::cout << b << " ";
7      }
8      return 0;
9  }
```

```
int foo (int a, int b) {
    a += b;
    return a;
}
```

Ausgabe: _____

Referenzen: Übung (c)

Was ist die Ausgabe des Programms für die folgende Variante von `foo`?

```
1  int main() {
2      int a = 0;
3      int b = 1;
4      for (int i = 0; i < 5; ++i) {
5          b = foo(a, b);
6          std::cout << b << " ";
7      }
8      return 0;
9  }
```

```
int foo (int a, int& b) {
    a += b;
    return a;
}
```

Ausgabe: _____

50:50 Pub Tel

Frage 6 ▪ 1 000 €

Welche Ausgabe erzeugt dieser Codeabschnitt?

```
int a = 10;
int& r1 = a;
int& r2 = r1;

r2 = 20;
std::cout << a << " " << r1;
```

A: 10 10

B: 20 10

C: 10 20

D: 20 20

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	**1 000 €**
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Referenzen: swap

Schreibt eine Funktion `swap`, die die Werte zweier `int`-Variablen vertauscht.

```
1 int a = 5;
2 int b = 6;
3 // hier kommt euer Funktionsaufruf
4 std::cout << a << "\n"; // Ausgabe: 6
5 std::cout << b << "\n"; // Ausgabe: 5
```

Anwendungen Referenzen

Mögliche Anwendungen von Referenzen:

- Eine Funktion welche mehrere Werte zurückgibt
- Gewisse Objekte können nicht kopiert werden (z.B. output streams)[2]

```
1 // POST: x1 and x2 are the solutions of the quadratic equation
2 int solve_quadratic(double a, double b, double c,
3     double& x1, double& x2);
```

[2] Das ist lediglich ein Beispiel, ist für die Prüfung nicht relevant.

50:50 Pub Tel

Frage 7 ▪ 2.000 € Was ist das Hauptproblem in folgendem Codeabschnitt?

```
int& get_value() {
    int x = 42;
    return x;
}

int main() {
    int& ref = get_value();
    std::cout << ref;
}
```

A: Gibt Referenz auf lokale Variable zurück

B: Funktion muss vom Typ void sein

C: std::cout kann keine Referenzen ausgeben

D: x muss als const int deklariert werden

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

Referenzen als Rückgabewert

- Referenzen können auch als Rückgabewert verwendet werden.

```
1  int& increment (int& m){
2      return m + 1;
3  }
4
5  int main() {
6      int a = 5;
7      increment(increment(a));
8      std::cout << a << std::endl; // Ausgabe: 7
9  }
```


Achtung!

Die zurückgegebene Referenz darf nicht auf eine lokale Variable zeigen, da diese nach dem Funktionsaufruf zerstört wird.

$\Longrightarrow$ Nur Referenzen auf Variablen zurückgeben, die ihr per Referenz bereits übergeben habt!

Vektoren

- LinAlg: Vektoren sind Elemente eines Vektorraums.
- C++: Vektoren sind eine Liste von Elementen *desselben* Typs (z.B. $\texttt{int}^n$)
- ABER: Die Grösse kann dynamisch angepasst werden.



Wichtigste Vektoroperationen

Die wichtigsten Operationen auf einem Vektor `v` sind:

- `v.push_back(x)`: Fügt das Element `x` am Ende des Vektors `v` hinzu.
- `std::ssize(v)`: Gibt die Anzahl der Elemente im Vektor `v` zurück.[3]
- `v[i]`: Zugriff auf das i-te Element des Vektors `v` (0-basiert). `i` muss kleiner als `std::ssize(v)` sein. Ansonsten **undefined behavior**.

Um Vektoren zu erstellen gibt es folgende Möglichkeiten:

- `std::vector<int> v;` Erstellt einen leeren Vektor `v` vom Typ `int`.
- `std::vector<int> v(n, a);` Erstellt einen Vektor `v` vom Typ `int` mit `n` Elementen, die alle den Wert `a` haben.

[3] Funktioniert erst seit C++20 Standard.

50:50 Pub Tel

Frage 8 ▪ 4 000 € Was beschreibt die Ausgabe am besten?

```
std::vector<unsigned int> arr = {2, 3, 1, 4, 5};
int sum = 0;

for (unsigned int i = 0;
     i < arr.size() && arr.at(i) < 10;
     i++) {
    sum += arr.at(i);
}

std::cout << sum;
```

A: 15

B: 10

C: Terminiert nie

D: Bricht wegen illegalem Indexzugriff ab

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

50:50 Pub Tel

Frage 9 ▪ 8 000 €

Welcher Wert wird hier auf der Konsole ausgegeben?

```
std::vector<int> v;
v.push_back(3);
v.push_back(7);
v.push_back(1);

v[1] += v[0];
std::cout << v[1];
```

A: 3

B: 4

C: 8

D: 10

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

[code]expert: Reversing Vector

- [code]expert: Reversing Vector

LinAlg Einschub: Matrizen

Eine Matrix ist ein Gitter von Zahlen,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

- Die Dimension einer Matrix wird als $m \times n$ angegeben, wobei m die Anzahl der Zeilen und n die Anzahl der Spalten ist.

Matrizen können transponiert werden, indem man die Zeilen und Spalten vertauscht. Die Transponierte der obigen Matrix ist:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

LinAlg Einschub: Matrizenmultiplikation

Die Multiplikation zweier Matrizen A und B ist definiert, wenn die Anzahl der Spalten von A gleich der Anzahl der Zeilen von B ist. Das Ergebnis ist eine neue Matrix C, wobei jedes Element c_{ij} durch das Skalarprodukt der i-ten Zeile von A und der j-ten Spalte von B berechnet wird:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Beispiel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}.$$

Z.B. ist $c_{11} = 1 * 7 + 2 * 9 + 3 * 11 = 58$ und $c_{12} = 1 * 8 + 2 * 10 + 3 * 12 = 64$.

Matrizen

- Eine Matrix ist eine zweidimensionale Anordnung von Elementen desselben Typs.
- In C++ kann man Matrizen als Vektor von Vektoren darstellen.[4]
- Um nicht immer `std::vector<std::vector<int>>` schreiben zu müssen, kann man einen Typ-Alias definieren:

```
using irow    = std::vector<int>;  // Typ-Alias für eine Zeile
using imatrix = std::vector<irow>; // Typ-Alias für eine Matrix
```

[4] Daher auch 2d-Vektor genannt.

Matrix erstellen

Alternative 1: Zeile für Zeile

Dynamischer Aufbau mit `push_back`

```
imatrix read_matrix() {
  int r, c;
  std::cin >> r >> c;
  imatrix matrix = imatrix(0);
  for (int row_index = 0; row_index < r; row_index
       ++) {
    irow row = irow(0);
    for (int col_index = 0; col_index < c;
         col_index++) {
      int element;
      std::cin >> element;
      row.push_back(element);
    }
    matrix.push_back(row);
  }
  return matrix;
}
```

Alternative 2: Direkt allozieren

Erstellt $r \times c$ Matrix vorab; Zugriff per `[i][j]`

```
imatrix read_matrix() {
  int r, c;
  std::cin >> r >> c;
  // Construct r x c matrix filled with 0
  imatrix matrix(r, irow(c, 0));

  for (int row_index = 0; row_index < r; row_index
       ++) {
    for (int col_index = 0; col_index < c;
         col_index++) {
      int element;
      std::cin >> element;
      matrix[row_index][col_index] = element;
    }
  }
  return matrix;
}
```

50:50 Pub Tel

Frage 10 ▪ 16 000 €

Welcher Wert wird hier auf der Konsole ausgegeben?

```
std::vector<std::vector<int>> M = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6}
};
std::cout << M[1][0];
```

A: 1

B: 2

C: 4

D: 5

15	1 000 000 €
14	500 000 €
13	125 000 €
12	64 000 €
11	32 000 €
10	16 000 €
9	8 000 €
8	4 000 €
7	2 000 €
6	1 000 €
5	500 €
4	300 €
3	200 €
2	100 €
1	50 €

[code]expert: Matrix Tanspose

- [code]expert: Matrix Transpose

Tipps zu den Übungen

Sorting by Swapping

- Verwendet die Swap-Funktion der Übungsstunde
- Ein- und Ausgabe müsst ihr nicht selbst machen. Das wird bereits an die Funktion übergeben. Ihr müsst nur die Funktion implementieren. (Insbesondere kein `main()` schreiben!)

Vector and matrix operations

- Verwendet Funktionen die ihr bereits implementiert habt (z.B. `dot_produc` wenn ihr Matrixmultiplikation implementiert)