

西南林业大学
本科毕业（设计）论文
（二〇一六届）

题 目：怎样用 L^AT_EX 排版毕业论文

分院系部：计算机与信息科学学院

专 业：计算机科学与技术专业

姓 名：王晓林

导师姓名：

导师职称：Titleless

二〇一六年六月

怎样用 \LaTeX 排版毕业论文

王晓林

(西南林业大学 计算机与信息科学学院, 云南 昆明 650224)

摘 要: \LaTeX ¹是一种基于 \TeX ²的排版系统, 由美国电脑学家莱斯利·兰伯特在 20 世纪 80 年代初期开发, 利用这种格式, 即使用户没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由 \TeX 所提供的强大功能, 能在几天, 甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式, 这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档。^[11]

本文对如何利用 \LaTeX 来撰写西南林业大学本科毕业论文做一个简要的介绍。读者也可以将本文作为毕业论文模板来使用³。

关键词: \LaTeX , 西南林业大学, 本科毕业论文模板, 教程

¹<https://en.wikipedia.org/wiki/LaTeX>

²<https://en.wikipedia.org/wiki/TeX>

³本文所使用的毕业论文模板 (cls 文件), 以及本文的 tex 源文件及相关文件都可以在下面的网址找到: <http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/swfcthesis/>

How to write your dissertation with L^AT_EX

WANG Xiaolin

School of Computer and Information Science
Southwest Forestry University
Kunming 650224, Yunnan, China

Abstract: L^AT_EX is a document preparation system. When writing, the writer uses plain text as opposed to formatted text as users of word processors like Microsoft Word. The writer uses markup tagging conventions to define the general structure of a document (such as article, book, and letter), to stylise text throughout a document (such as bold and italic), and to add citations and cross-references. A T_EX distribution such as T_EXLive or MikT_EX is used to produce an output file (such as PDF or DVI) suitable for printing or digital distribution. Within the typesetting system, its name is stylised as L^AT_EX.^[9]

This short tutorial shows you how to write an undergraduate dissertation in L^AT_EX. It can also serve as a perfect template for your dissertation⁴.

Key words: L^AT_EX, T_EX, tutorial, dissertation template, SWFU

⁴The class file used for this thesis, and the tex source of this file can be found at <http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/swfcthesis/>.

目 录

1	工欲善其事，必先利其器	1
1.1	工作环境	1
2	快速上手	4
2.1	用 LaTeX 写文章就是在编程	4
2.1.1	hello.c	4
2.1.2	hello.tex	5
2.1.3	什么是 <code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>Ctrl</code> + <code>f</code> ?	5
2.2	生活可以更轻松	6
2.2.1	Top matter	8
2.2.2	怎样写摘要	10
2.2.3	怎样分章节	12
2.2.4	什么是环境	14
2.2.5	制作表格	18
2.2.6	引用参考文献	22
2.3	小结	24
3	入门以后	26
3.1	插入图片	26
3.1.1	Figure 环境	27
3.1.2	<code>\label{}</code> 和 <code>\ref{}</code> 的用法	29
3.2	数学公式	31
3.3	插入程序代码	32
3.4	处理中文	33
4	完美的毕业论文	36
4.1	Class 文件	36

4.2 模板的使用	38
4.3 生成参考文献	39
4.4 小结	41
参考文献	43
指导教师简介	43
致 谢	45
A 与排版论文相关的软件清单	46
B 中文 article 模板	49
C 毕业论文模板	51
D swfcthesis.cls 文件	54

插图目录

3-1 Linux logo	29
--------------------------	----

表格目录

2-1 常用快捷键	17
---------------------	----

1 工欲善其事，必先利其器

用 \LaTeX 撰写毕业论文是一件赏心乐事，前提是你得会。网上关于 \LaTeX 的入门教程很多，下面这几个小教程就很不错，花一两天时间去熟悉一下，

1. \LaTeX from Wikibooks¹
2. The very short guide to typesetting with \LaTeX ²
3. The not so Short Introduction to \LaTeX ³

在有了对 \LaTeX 的基础认识之后，再接着往下看。

1.1 工作环境

工作环境当然要清静、优雅。一杯热咖啡，配上轻音乐……除此之外，你还需要一台电脑，最好是像我用的电脑，

硬件： 不用太高级，但内存最好大一些，不少于 4G 为宜，因为在我看，CPU 已经足够快了，电脑的运行速度更多的是取决于内存是否充足；

操作系统： Debian GNU/Linux⁴的 Sid 版。为什么不用 MS Windows⁵? 因为 ... 当然不是它不好，而是我缺乏足够的耐心。我的 Debian Sid 从来不考验我的耐心；

桌面环境： 不需要。有个 window manager 就足够了。Sawfish window manager⁶，界面足够的简单，功能足够的丰富，配置足够的容易。而且它是 Emacs⁷的近亲，也是 Lisp⁸的产物，这也许是我偏爱 Sawfish 的一个重要原因吧。

¹<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>

²<http://tug.ctan.org/info/latex-veryshortguide/veryshortguide.pdf>

³<https://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/?lang=en>

⁴<https://en.wikipedia.org/wiki/Debian>

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows

⁶[https://en.wikipedia.org/wiki/Sawfish_\(window_manager\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Sawfish_(window_manager))

⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Emacs>

⁸[https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lisp_(programming_language))

如果你有个大屏幕，那么可以试试 i3⁹，一个很不错的 tiling window manager¹⁰（平铺式窗口管理器）。它自动让所有的窗口互不重叠地铺满整个屏幕，非常适合大屏幕操作。对于我 13 吋的小屏幕，还是 Sawfish 更友好些，因为它能方便地让我全屏操作。



除了窗口管理器，显然你还需要几个“窗口”。下面这三个恐怕是必须有的，

- Web 浏览器，我用 google-chrome;
- PDF 阅读工具，我用 zathura;
- 终端，我用 xterm;

LaTeX 套件： TeXLive¹¹，它完备而庞大，我们只需要其中很少的一些软件包就够了；

中文字体： 从你的 Windows 系统里拷贝过来就行了。相信我，这其实是你人生中唯一需要 Windows 的时候；

编辑器： Emacs + AUCTeX¹² + Yasnippet¹³;

- Emacs，世界上最强大的编辑器。^[1] 作为计科专业的学生，如果你不熟悉它的使用，怎么好意思写毕业论文呢？
- AUCTeX 是一个历史久而强大的 Emacs 插件，它为我们编辑 LaTeX 文件提供了丰富的快捷键操作；^[7]
- Yasnippet 也是 Emacs 插件，它的功用就是为  键施加魔法。^[5] 有了它，期待奇迹出现的时候，你只要左手小指在  键上轻轻一按……当然，你得先学会写魔咒（snippets）才行 ☺。

简而言之，有了上面两个插件，Emacs 就成了一个强大的 LaTeX 排版 IDE¹⁴。有了它，写起论文来，就像领导说套话一样顺滑流畅。

附录 [A] 中列出了我的 Debian 系统上安装的与写论文相关的所有软件包，当然，清单里的东西并非都是必需。其实，除了中文字体之外，其它的一切，你都可以根据自己的偏好来选择。如果你打算用英文写论文的话，那么连中文字体都可以省略了。不管怎么说，上面提到的都是我个人的偏好，本教程也将以此为基础，逐步展开。

⁹[https://en.wikipedia.org/wiki/I3_\(window_manager\)](https://en.wikipedia.org/wiki/I3_(window_manager))

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Tiling_window_manager

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/TeX_Live

¹²<https://en.wikipedia.org/wiki/AUCTeX>

¹³<https://www.emacswiki.org/emacs/Yasnippet>

¹⁴集成开发环境（Integrated Development Environment）。

至于如何安装、配置好这样一个工作环境……如果你是本校的学生，那么当然可以直截找我帮忙。如果你不是本校的学生，那么……我曾经写过一个比较潦草的《Debian 安装指导》^[10]，虽然有点旧了，但应该还是能对你有点帮助的。

2 快速上手

\LaTeX 很强大，但对于初学者来说，你不必关心它有多强大，因为最为常用的命令和环境不过就是那么几个。而且你也不必手工输入这些命令，只要你用 Emacs + \LaTeX ，几个简单的快捷键就足以满足你的基本需求了。对于格式复杂的需求，通常你只要套用模版就可以解决问题了。所以，大家只要把 Emacs 用熟，一切迎刃而解。

2.1 用 \LaTeX 写文章就是在编程

2.1.1 hello.c

我们先回忆一下用 Emacs 写一个 hello.c 的键盘操作过程：

1. $\text{\text{Win}} + \text{\text{e}}$ ，如果你的系统配置和我的一样，那么只要按下 $\text{\text{Win}} + \text{\text{e}}$ 键，Emacs 窗口就出现在你面前了，而且（感谢 Sawfish）是全屏的；
2. $\text{\text{Ctrl}} + \text{\text{x}} \text{\text{Ctrl}} + \text{\text{f}}$ ，开始编辑一个新文件。这时，在 Emacs 窗口的最下面（也就是 mini buffer 里）写上你要编辑的文件的名字，也就是 hello.c，然后按 $\text{\text{Enter}}$ （回车键），或者 $\text{\text{Ctrl}} + \text{\text{j}}$ ，其实，后面你会发现， $\text{\text{Ctrl}} + \text{\text{j}}$ 带自动缩进，比按 $\text{\text{Enter}}$ 更方便；
3. 现在可以向你打开的空文件里写东西了；

```
1      #include <stdio.h>
2      int main()
3      {
4          printf ("Hello, world!\n");
5          return 0;
6      }
```

4. 存盘： $\text{\text{Ctrl}} + \text{\text{x}} \text{\text{Ctrl}} + \text{\text{s}}$ ；
5. 编译： gcc hello.c；
6. 运行： ./a.out；

2.1.2 hello.tex

现在，我们再看看用 \LaTeX 写一个 `hello.tex` 文件的过程：

1. `[C] + [e]`，打开 Emacs；
2. `[Ctrl] + [x] [Ctrl] + [f]`，`hello.tex`，开始编辑；
3. 写入文件内容；

```

1 | \documentclass{article}
2 | \begin{document}
3 |   Hello, world!
4 | \end{document}

```

4. 存盘：`[Ctrl] + [x] [Ctrl] + [s]`；
5. 编译：`xelatex hello.tex`；
6. 看结果：`xpdf hello.pdf`。

怎么样？`hello.c` 和 `hello.tex` 的编辑过程没什么分别吧。只要把 Emacs 用熟练，触类旁通，不管写什么程序，都是这么个过程。你

- 不必学习 VC 去写 C/C++；
- 不必学习 eclipse 去写 Java；
- 不必学习 MS-Word 去写报告、幻灯片；
- 不必学习……

一句话，“Everything Emacs”，你可以省下大量不必要的学习时间。人生苦短，何必让你的生活被 VC/eclipse/MS-Word 搞得头昏脑胀呢？简单而强大，本就是计科专业学生和非专业学生应有的不同。









如果你对 Emacs 操作还很陌生，那么现在就打开 Emacs，`[Ctrl] + [h] [t]`，重温一下那些基本操作吧。





2.1.3 什么是 `[Ctrl] + [x] [Ctrl] + [f]`？



















































使用 Emacs 是可以（而且应该）完全抛开鼠标的。对于初次上手的人，抛开鼠标就像病人抛开拐杖一样痛苦。但只有不依赖拐杖的人才是健康的，不是吗？

现在，你终于有了走向健康生活的冲动，那么我们开始吧。简短截说，

1. 先把你的双手在标准键盘上放好。然后，

2. 左手小指稍向左移，按在  (CapsLock) 键上¹，按住别放开，
3. 左手无名指稍向下移，在  键上轻按一下就放开，这就是  + 。
4. 小指按在  上别放开，左手食指在  键上轻按一下就放开，这就是  + 。
5. 现在左手小指可以放开了。



这就是  +   + ，最常用的 Emacs 快捷键之一，作用是要求打开一个文件²，f 代表 file。那么，告诉我

- 什么是  +   + ？
- 什么是  +  ？什么是  +  ？什么是  +  ？什么是  +  ？什么是  +  ？
- 什么是  +  ？什么是  + ？
- 什么是  + ？
- 什么是  + ？什么是  + ？
- 什么是  + ？什么是  + ？
- 什么是  + ？什么是  + ？
- 什么是  + ？什么是  + ？什么是  + ？什么是  + ？
- 什么是  + ？什么是  + ？

如果你还不熟悉上面这些快捷键，那么用起 Emacs 来，就会像西洋人用筷子一样不酷。（「嘿！把你的手从鼠标上拿开！」）刚甩开拐杖，走向健康生活的人，总会不自觉地去扶点什么，这很正常。但你一定要坚持锻炼，不要让这种「正常」持续得太久。今后的生活能否轻松愉快，主要就取决于你的「健康」程度。如果有朝一日你真的抛开了鼠标，那么即使面对一个纯字符界面的终端，你也能写出漂亮的 PDF 格式的论文。作为计科专业的学生，好歹该比网吧青年们酷一些嘛。

2.2 生活可以更轻松

AUCT_EX 是 Emacs 的一个功能模块，为 L^AT_EX 编程提供了巨大的便利。有了它，你的 L^AT_EX 生活可以像 Hello, world! 一样简单。现在就跟着我，手把手地领

¹如果你的系统配置和我一样，那么  就是  键。

²如果你要打开的文件不存在，那么 Emacs 会认为你要写一个新文件。

略一下简单的乐趣吧。

一切当然是从 `⌘+e`，打开 Emacs 开始。然后，`Ctrl+x Ctrl+f`，让我们开始编辑一个新文件，就叫 `simple.tex` 吧。

在 Emacs 窗口的最下方，也就是 mini buffer 里，这时应该会有提示，让你输入文件名。输入 `simple.tex`，然后按 `Ctrl+j`。如果这时 mini buffer 里有如下提示：

```
Master file: (default this file) ...
```

直接按 `Ctrl+j` 就可以了。知道了吧，`Ctrl+j` 就是我们的 `↵`（回车）键。如果你的手正放在「标准键盘」上，那么，左手小指向左一偏，按到的正是 `Ctrl` 键（`⇧` (CapsLock) 被我们改造成 `Ctrl` 了）。右手食指下不正是 `j` 键吗？怎么样，比 `↵` 更方便吧。

现在，可以向 `simple.tex` 文件里写东西了，`Ctrl+c Ctrl+e`，e 代表 environment。“环境”到底是什么呢？意会吧，用用就明白了。在 mini buffer 里会有提示，

```
Environment type: (default document)
```

这是在问你是不是要写一篇 document（文章）啊？你当然该用 `Ctrl+j` 来告诉它「是」。这时，mini buffer 又会提示，

```
Document class: (default article)
```

这是在问你是不是要写一篇 article 类型的文章啊？除了 article，通常还有 book, report, letter 可供选择。我们现在碰巧就是要写个短小的 article，所以，按 `Ctrl+j` 确认就好。这时，mini buffer 继续提示，

```
Options:
```

这是在问你是否有特殊选项啊？用 `Ctrl+j` 来告诉它说「不需要」。现在，你的 `simple.tex` 文件里应该有如下几行东西了：

```
1 | \documentclass{article} % documentclass 可以是
2 |                        % article, book, report, letter...
3 | \begin{document}      % 文章的开始
4 | |
5 | \end{document}        % 文章的结束
```

这时，光标停在 `\begin{document}` 与 `\end{document}` 之间，等待你的输入。百分号（%）后面显然都是注释。

在第2.1节里，你已经会写 Hello, world! 了。现在，我们要写点像模像样的东西。偷懒起见，我直接套 (chāo) 用 (xí) Andrew Roberts 写的 `simple.tex`^{3[6]}。我们把注意力集中在用 Emacs 写文章的过程上。

2.2.1 Top matter

先确保你的光标在 `\begin{document}` 和 `\end{document}` 之间，也就是文章的第 4 行。然后按 `Ctrl` + `c` `Ctrl` + `m`，这时 mini buffer 里会有如下提示：

Macro (default ref): \

这是系统在等待你输入一个 Macro，说白了就是“命令”。输入：title，`Ctrl` + `j`，这时你的文章会变成下面这样：

```
1 | \documentclass{article} % documentclass 可以是
2 |                        % article, book, report, letter...
3 | \begin{document}      % 文章的开始
4 | \title{ }
5 | \end{document}        % 文章的结束
```

这时，光标停在 `\title{ }` 的花括号里。不用说你也知道，该输入文章的标题了。那么就给它一个标题：

```
1 | \documentclass{article} % documentclass 可以是
2 |                        % article, book, report, letter...
3 | \begin{document}      % 文章的开始
4 | \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 | \end{document}        % 文章的结束
```

发现了吗？凡是以反斜杠开头的都是命令 (Macro)，比如 `\LaTeX{ }`，它的唯一作用就是把 LaTeX 这五个字母输出成一副怪样子，`ℒℒℒℒℒ`。

好了，在 title 下新起一行。然后 `Ctrl` + `m`。你肯定知道 `Ctrl` + `m` 是干什么用的了吧，就是要输入一个 Macro。也许你会好奇，想知道总共有多少 Macro？那么现在可以按一下 `Ctrl` + `h` 键。看到了吗？在弹出的新窗口中，列出了近百个 Macro。还好，我们并不需要记住这么多。最常用的也就三、五个而已。

mini buffer 里又会有提示：

Macro (default title): \

³<http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex>

Emacs 会把我们上次输入的 Macro，也就是 title，做为默认值提示出来。不用管它，输入：author **Ctrl**+**j**。然后在 \author{} 的花括号里输入作者的名字。当然，也可以把自己的通信地址、email 写在里面。就像下面这样：

```

1 \documentclass{article} % documentclass 可以是
2 % article, book, report, letter...
3 \begin{document} % 文章的开始
4 \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 \author{Andrew Roberts\\
6 School of Computing,\\
7 University of Leeds,\\
8 Leeds,\\
9 United Kingdom,\\
10 LS2 1HE\\
11 \emph{andyr@comp.leeds.ac.uk}}
12 \end{document} % 文章的结束

```

注意，\\代表“强制换行”。现在，新起一行，加上日期：

1. **Ctrl**+**c** **Ctrl**+**m** date **Ctrl**+**j**
2. **Ctrl**+**c** **Ctrl**+**m** today **Ctrl**+**j**

其实，如果没有 \date{\today} 这一句，系统会自动把今天的日期添加上的。而且 \date{} 里面的日期你可以随意写，不一定非要是当天的日期。title, author, date 一般被叫做文章的 top matter（开头那点事）。

再新起一行，写 \maketitle **Ctrl**+**j**。 \maketitle 自然是要排版 top matter 了。换句话说，不要标题的话可以省略掉这个命令。现在文章变成了这样：

```

1 \documentclass{article} % documentclass 可以是
2 % article, book, report, letter...
3 \begin{document} % 文章的开始
4 \title{How to Structure a \LaTeX{} Document}
5 \author{Andrew Roberts\\
6 School of Computing,\\
7 University of Leeds,\\
8 Leeds,\\
9 United Kingdom,\\
10 LS2 1HE\\
11 \emph{andyr@comp.leeds.ac.uk}}
12 \date{\today}
13 \maketitle
14 \end{document} % 文章的结束


```

好奇的话，现在可以编译一下，看看 PDF 文件的效果：

1. 编译： **Ctrl**+**c** **Ctrl**+**c** **Ctrl**+**j**

2. 查看: `Ctrl` + `c` `Ctrl` + `v`

这时，一个 PDF 文件应该显示在屏幕上了。效果还满意吧？保持你的好奇心。在下面的操作中，你随时可以编译一下看看效果。



2.2.2 怎样写摘要

好了，回到 Emacs。现在你的光标应该停在 `\maketitle` 的下面一行。我们开始写「摘要」部分。`Ctrl` + `c` `Ctrl` + `e`，开始一个新的“环境”⁴。mini buffer 里提示：

Environment type: (default itemize)

这是在问你要开始哪个环境啊？默认是开始 `itemize` 环境，因为它是最常用的环境。但我们现在要写的是“摘要”，告诉它：`abstract` `Ctrl` + `j`。`abstract` 就是“摘要”的意思。科技论文都是要有摘要的嘛。于是，你的文章变成了这样：


⁴如果你好奇心强，想知道总共有哪些“环境”的话，现在可以按 `Ctrl` + `h` 键。

```
1 % 此处略去十数行
2
3 \maketitle
4
5 \begin{abstract}
6 |
7 \end{abstract}
8 \end{document}          % 文章的结束
```

光标停在 `\begin{abstract}` 和 `\end{abstract}` 之间 (第 6 行)。好, 现在往摘要部分里填点东西:

```
1 % 此处略去十数行
2
3 \maketitle
4
5 \begin{abstract}
6   In this article, I shall discuss some of the fundamental
7   topics in producing a structured document.  This document
8   itself does not go into much depth, but is instead the
9   output of an example of how to implement structure.  Its
10  \LaTeX{} source, when in used with my tutorial provides
11  all the relevant information.
12 \end{abstract}
13 \end{document}          % 文章的结束
```

看看效果:



2.2.3 怎样分章节

现在，我们要接着上面的例子，写更多更长的东西了。偷懒起见，文章末尾的 `\end{document}` 我也不再写出来了。

好，按 `Ctrl` + `n` 把光标移到 `\end{abstract}` 的下一行。然后，`Ctrl` + `c` `Ctrl` + `s`，让我们开始文章的第一节。`s` 代表 `section`，“节”的意思。`mini buffer` 提示：

Level: (default section)

显然是在问你，要不要起一个新 `section` 啊？没错，我就是要起一个新的章节，于是直接 `Ctrl` + `j`。`mini buffer` 又提示：

Title:

也就是问你，章节标题是……？那就给它个标题吧，就叫“Introduction”。`Ctrl` + `j` 之后，`mini buffer` 继续提示：

Label: sec:introduction

这是在问你，要不要给这个新章节打个标签，比如 `sec:introduction`，以后也许要索引到它呢？这个暂时无关紧要，`Ctrl` + `j` 就行了。于是，文中又有了下面的第 5、6 两行。

```
1  % 此处略去十数行
2
3  \end{abstract}
4
5  \section{Introduction}
6  \label{sec:introduction}
```

给这一节添加内容：

```
1  % 此处略去十数行
2
3  \end{abstract}
4
5  \section{Introduction}
6  \label{sec:introduction}
7
8  This small document is designed to illustrate how easy
9  it is to create a well structured document within
10 \LaTeX\cite{lamport94}. You should quickly be able to
11 see how the article looks very professional, despite the
12 content being far from academic. Titles, section headings,
13 justified text, text formatting etc., is all there, and
14 you would be surprised when you see just how little markup
15 was required to get this output.
```

注意到了吗？在这一节里有一个新命令 `\cite{}`，这是在引用一个参考文献。先不管它，后面再说。

如法炮制，再添加几个章节：

```

1  % 此处略去十数行
2
3  \end{abstract}
4
5  \section{Introduction}
6  \label{sec:introduction}
7
8  This small document is designed to illustrate how easy
9  it is to create a well structured document within
10 \LaTeX\cite{lamport94}. You should quickly be able to
11 see how the article looks very professional, despite the
12 content being far from academic. Titles, section headings,
13 justified text, text formatting etc., is all there, and
14 you would be surprised when you see just how little markup
15 was required to get this output.
16
17 \section{Structure}
18 \label{sec:structure}
19
20 One of the great advantages of \LaTeX{} is that all it needs
21 to know is the structure of a document, and then it will
22 take care of the layout and presentation itself. So, here we
23 shall begin looking at how exactly you tell \LaTeX{} what it
24 needs to know about your document.
25
26 \subsection{Top Matter}
27 \label{sec:top-matter}
28
29 The first thing you normally have is a title of the document,
30 as well as information about the author and date of publication.
31 In \LaTeX{} terms, this is all generally referred to as
32 \emph{top matter}.
33
34 |
```

注意到 `\emph{}` 了吗？它代表 *emphasize*，“强调”。英文习惯用斜体字来表示强调的东西，那么 `\emph{hello, world}` 自然就是把 *hello, world* 排版成 *hello, world* 了。

注意到 `\subsection{}` 了吗？一会儿，我们还会看到 `\subsubsection`。不用解释吧，文章的章节次序是这样：

1. chapter

- 2. section
- 3. subsection
- 4. subsubsection
- 5. paragraph
- 6. subparagraph

其中的 `chapter`，只有在 `book` 和 `report` 中才能使用，而 `article` 只能用 `section` 以下的东西。

现在我们就来增加一个 `subsubsection`。不出所料的话，光标现在应该在第 34 行。那么就 `Ctrl` + `C` `Ctrl` + `S`，mini buffer 提示：

Level: (default subsection)

当然输入：subsubsection `Ctrl` + `J`。mini buffer 提示：

Title:

输入：Article Information `Ctrl` + `J`。mini buffer 提示：

Label: sec:article-information

似曾相识吧？敲 `Ctrl` + `J`，于是，文章中又有了如下两行：

```
1 | \subsubsection{Article Information}
2 | \label{sec:article-information}
```

也就是说，我们有了一个 `subsubsection`。

2.2.4 什么是环境

现在，我们来添加一个 `environment`。`Ctrl` + `C` `Ctrl` + `E`，mini buffer 提示：

Environment type: (default abstract)

我们当然不再需要 `abstract` 了，现在我们要的是 `itemize`，也就是“不带序号的列表”。那么当然输入：itemize `Ctrl` + `J`。于是看到：

```
1 | \begin{itemize}
2 | \item |
3 | \end{itemize}
```

光标停在 `\item` 的后面。非常好，这正是我想要的。于是直接输入如下文字：


```
\verb|\title{}| --- The title of the article.
```

输入之后，**[Alt]+[↵]**，也就是，左手拇指按住 **[Alt]** 键，同时右手小指去敲 **[↵]**。你会看到这样的效果：

```
1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item
4 \end{itemize}
```

也就是说，不仅换了行，而且自动有了 `\item` 等待你输入新的东西。

你一定注意到了 `\verb||` 这个新命令。它的作用和 `bash` 命令行的单引号 (`'`) 是一样的。还记得吧，在命令行，单引号里的东西是原样输出的。`\verb||` 里的东西也一样。`verb` 是 `verbatim` 一词的缩写，就是“原样引用”的意思。好奇的话，可以编译一下，看看效果。



好，继续输入：

```
\verb|\date| --- The date. Use:
```

得到：

```
1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4 \end{itemize}
```

没什么好说的。现在我们要在 `itemize` 环境里面再套一个 `itemize`。光标现在应该在第 3 行的最后。敲：`[Ctrl]+[c]` `[Ctrl]+[e]` `[Ctrl]+[j]`，于是得到：

```

1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4   \begin{itemize}
5     \item
6   \end{itemize}
7
8 \end{itemize}
```

简单吧？不用说了，你肯定知道下面这些是怎么来的了吧。

```

1 \begin{itemize}
2 \item \verb|\title{}| --- The title of the article.
3 \item \verb|\date| --- The date. Use:
4   \begin{itemize}
5     \item \verb|\date{\today}| --- to get the date that
6       the document is typeset.
7     \item \verb|\date{}| --- for no date.
8   \end{itemize}
9 \end{itemize}
```

编译之后的效果应该和下面这张图差不多。

2.1.1 Article Information

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date` — The date. Use:
 - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
 - `\date{}` — for no date.

好了，请你现在照猫画虎，再来一个 `subsubsection`，标题叫 `Author Information`。模仿上面的东西，来得到下面的东西：

```

1 \subsubsection{Author Information}
2 \label{sec:author-information}
3
4 The basic article class only provides the one command:
5 \begin{itemize}
6 \item \verb|\author{}| --- The author of the document.
7 \end{itemize}
8
9 It is common to not only include the author name, but
10 to insert new lines (\verb|\\|) after and add things
11 such as address and email details. For a slightly more
```

```

12 logical approach, use the AMS article class (\emph{amsart})
13 and you have the following extra commands:
14
15 \begin{itemize}
16 \item \texttt{address} --- The author's address. Use the
17     new line command (\verb|\|) for line breaks.
18 \item \texttt{thanks} --- Where you put any acknowledgments.
19 \item \texttt{email} --- The author's email address.
20 \item \texttt{urladdr} --- The URL for the author's web page.
21 \end{itemize}

```

显示效果:

2.1.1 Article Information

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date` — The date. Use:
 - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
 - `\date{}` — for no date.

2.1.2 Author Information

The basic article class only provides the one command:

- `\author{}` — The author of the document.

It is common to not only include the author name, but to insert new lines (`\|`) after and add things such as address and email details. For a slightly more logical approach, use the AMS article class (*amsart*) and you have the following extra commands:

- `address` — The author's address. Use the new line command (`\|`) for line breaks.
- `thanks` — Where you put any acknowledgments.
- `email` — The author's email address.
- `urladdr` — The URL for the author's web page.

怎么样，不太困难吧？目前为止，我们用到的无非是表 [2-1] 中列出的这几个快捷键操作而已：

表 2-1 常用快捷键

快捷键	功用
<code>Ctrl + j</code>	换行带缩进
<code>Ctrl + c</code> <code>Ctrl + m</code>	输入 Macro
<code>Ctrl + c</code> <code>Ctrl + s</code>	新起一个章节
<code>Ctrl + c</code> <code>Ctrl + e</code>	新起一个环境
<code>Alt + ↵</code>	换行带 <code>\item</code>

好，趁热打铁，再起一个小节，

1. `Ctrl + c` `Ctrl + s` subsection `Ctrl + j`

2. Sectioning Commands `Ctrl` + `j` `Ctrl` + `j`

再添加一些文字，得到：

```

1  % 此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular environment
13  % is what tells Latex that the data within is data for the table.
```

没什么新鲜东西，就不看效果了。下面抓紧说说怎么画表格。

2.2.5 制作表格

在这一小节，我们来尝试一下表格的输入。先起一个新“环境”，`center`，自然是“居中”的意思：

`Ctrl` + `c` `Ctrl` + `e` `center` `Ctrl` + `j`

得到：

```

1  % 此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular environment
13  % is what tells Latex that the data within is data for the table.
14
15  \begin{center}
16
17  \end{center}
```

在 `center` 环境里面，我们添加一个 `tabular`（表格）环境：

`Ctrl` + `c` `Ctrl` + `e` tabular `Ctrl` + `j`

这时你会看到这样的提示：

(Optional) Position:

Optional 是可有可无的意思，也就是说，你如果在意表格的位置（**Position**），那么就提供位置信息；如果不在意，那么就不用管它。现在我们连「位置」意味着什么都不清楚，自然就不必管它了。直接 `Ctrl` + `j`，又看到提示了：

Format:

这是问你，表格的格式，比如该有几列？每列之间要不要有竖线分割？等等。我的答案是这样：

|l|l|

也就是：竖线（|），小写 L（l），竖线（|），小写 L（l），竖线（|）。小写 L 代表 **left**，也就是“左对齐”的意思。那么，你应该恍然大悟了，不就是……竖线-左对齐-竖线-左对齐-竖线嘛。那么，举一反三，除了小写 L，我们还会见到 **r**（右对齐）和 **c**（居中）。现在 `Ctrl` + `j`，得到如下结果：

```

1  % 此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular environment
13  % is what tells Latex that the data within is data for the table.
14
15  \begin{center}
16    \begin{tabular}{|l|l|}
17      &
18    \end{tabular}
19  \end{center}

```

现在我们开始画表格，先画一条横线：

`\hline` `Ctrl` + `j`

所谓 `\hline`，顾名思义，就是 **horizontal line**。画完横线，开始第一行，

Command & Level \ \hline `Ctrl` + `j`

那个 & 就是两列之间的分隔符，“\\”我们见过，表示强制换行。照猫画虎，把所有的行都加上，得到如下结果：

```

1  % 此处略去数十行
2
3  \subsection{Sectioning Commands}
4  \label{sec:sectioning-commands}
5
6  The commands for inserting sections are fairly intuitive.
7  Of course, certain commands are appropriate to different
8  document classes. For example, a book has chapters but a
9  article doesn't.
10
11  % A simple table. The center environment is first set up,
12  % otherwise the table is left aligned. The tabular environment
13  % is what tells Latex that the data within is data for the table.
14
15  \begin{center}
16    \begin{tabular}{|l|l|}
17      \hline
18      Command & Level \\ \hline
19      \verb|\part{}| & -1 \\
20      \verb|\chapter{}| & 0 \\
21      \verb|\section{}| & 1 \\
22      \verb|\subsection{}| & 2 \\
23      \verb|\subsubsection{}| & 3 \\
24      \verb|\paragraph{}| & 4 \\
25      \verb|\subparagraph{}| & 5 \\
26      \hline
27    \end{tabular}
28  \end{center}

```

这张表格的效果应该就是下面这样：

Command	Level
\part{}	-1
\chapter{}	0
\section{}	1
\subsection{}	2
\subsubsection{}	3
\paragraph{}	4
\subparagraph{}	5

好了，表格画完了。再添加点文字：

```

1  % 此处略去数十行
2

```

```

3 \begin{center}
4   \begin{tabular}{|l|l|l|}
5     \hline
6     Command & Level & \\\ \hline
7     \verb|\part{}| & -1 & \\\
8     \verb|\chapter{}| & 0 & \\\
9     \verb|\section{}| & 1 & \\\
10    \verb|\subsection{}| & 2 & \\\
11    \verb|\subsubsection{}| & 3 & \\\
12    \verb|\paragraph{}| & 4 & \\\
13    \verb|\subparagraph{}| & 5 & \\\
14    \hline
15  \end{tabular}
16 \end{center}
17
18 Numbering of the sections is performed automatically
19 by \LaTeX{}, so don't bother adding them explicitly,
20 just insert the heading you want between the curly braces.
21 If you don't want sections number, then add an asterisk (*)
22 after the section command, but before the first curly
23 brace, e.g., \verb|section*{A Title Without Numbers}|.

```

现在编译一下，看看效果：

2.1.1 Article Information

- `\title{}` — The title of the article.
- `\date` — The date. Use:
 - `\date{\today}` — to get the date that the document is typeset.
 - `\date{}` — for no date.

2.1.2 Author Information

The basic article class only provides the one command:

- `\author{}` — The author of the document.

It is common to not only include the author name, but to insert new lines (`\\`) after and add things such as address and email details. For a slightly more logical approach, use the AMS article class (*amsart*) and you have the following extra commands:

- **address** — The author's address. Use the new line command (`\\`) for line breaks.
- **thanks** — Where you put any acknowledgments.
- **email** — The author's email address.
- **urladdr** — The URL for the author's web page.

2.2 Sectioning Commands

The commands for inserting sections are fairly intuitive. Of course, certain commands are appropriate to different document classes. For example, a book has chapters but an article doesn't.

Command	Level
<code>\part{}</code>	-1
<code>\chapter{}</code>	0
<code>\section{}</code>	1
<code>\subsection{}</code>	2
<code>\subsubsection{}</code>	3
<code>\paragraph{}</code>	4
<code>\subparagraph{}</code>	5

Numbering of the sections is performed automatically by L^AT_EX, so don't bother adding them explicitly, just insert the heading you want between the curly braces. If you don't want sections number, then add an asterisk (*) after the section command, but before the first curly brace, e.g., `section*{A Title Without Numbers}`.

2

2.2.6 引用参考文献

现在我们讲讲“参考文献”。其实还是个 environment, 叫 thebibliography。试试吧,

`[Ctrl] + [c] [Ctrl] + [e] thebibliography [Ctrl] + [j]`

mini buffer 提示:

Label for BibItem: 99

这是问你, 在引用参考文献时, 采用两个字符宽的标签是否合适? 你知道, 参考文献在文章中被引用到的时候, 不都是以 [1],[2]...[99] 这样的形式出现吗? 所谓“两个字符的宽度”, 也就是说方括号里的数字不超过两个, 也就是说你的文章中最多可以有 [1]...[99] 99 个文献索引。这对于一篇普通的文章来说肯定是足够多了。

按 `[Ctrl] + [j]`, mini buffer 提示:

(Optional) Bibitem label:

这是问你, 要不要给每个参考文献条目加个标签? 不理它, 按 `[Ctrl] + [j]`, mini buffer 提示:

Add key (default none):

这是必须要理的。所谓 **key**，实际上就是一条参考文献的“标识号”，它是和前面我们见到的 `\cite{}` 命令配合使用的。在引用一条参考文献时，就必然要通过它的标识号来唯一地找到它。比如 `\cite{lamport94}` 就是要从参考文献列表中找到 `lamport94` 所对应的那一条。没明白？那么我们先给它一个 **key**，等会儿编译一下，看看效果就明白了。输入：`lamport94` **[Ctrl]+[j]**，得到如下效果：

```
1 \begin{thebibliography}{99}
2 \bibitem{lamport94}
3 \end{thebibliography}
```

现在只需要把参考文献写进去就行了：

```
1 \begin{thebibliography}{99}
2 \bibitem{lamport94}
3   Leslie Lamport,
4   \emph{\LaTeX: A Document Preparation System}.
5   Addison Wesley, Massachusetts,
6   2nd Edition,
7   1994.
8 \end{thebibliography}
```

再加一条：

1. **[Alt]+[↵]** **[Ctrl]+[j]** simple **[Ctrl]+[j]**
2. Andrew Roberts, **[Ctrl]+[j]**
3. `\emph{A simple article to illustrate document structure}.` **[Ctrl]+[j]**
4. Wikibooks,
5. 2003.

于是得到：

```
1 \begin{thebibliography}{99}
2 \bibitem{lamport94}
3   Leslie Lamport,
4   \emph{\LaTeX: A Document Preparation System}.
5   Addison Wesley, Massachusetts,
6   2nd Edition,
7   1994.
8 \bibitem{simple}
9   Andrew Roberts,
10  \emph{A simple article to illustrate document structure}.
11  Wikibooks,
12  2003.
13 \end{thebibliography}
```

编译一下，看看结果吧。还记得前面我们遇到过的 `\cite{}` 命令吗？回去看看，加上参考文献之后它的样子，其实很简单，就是个 “[1]”，在第 1 节的第 2 行。一篇像模像样的科技论文到此就算是大功告成了。`simple.tex` 的完整文件可以通过下面这个链接找到：

- <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex>

2.3 小结

本章我们利用 Andrew Roberts 的 `simple.tex` 了解了一下 \LaTeX 中最常用的命令和环境，同时也熟悉了一下 Emacs 的基本键盘操作，在此做个小结。

\LaTeX 最常用到的命令和环境：

<code>\title{}</code>	<code>\author{}</code>	<code>\date{}</code>
<code>\section{}</code>	<code>\subsection{}</code>	<code>\subsubsection{}</code>
<code>itemize</code>	<code>center</code>	<code>tabular</code>

最基本的 Emacs 快捷键：

文件操作：	打开文件：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>Ctrl</code> + <code>f</code>
	存盘：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>Ctrl</code> + <code>s</code>
	关掉文件：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>k</code>
编辑操作：	终止命令：	<code>Ctrl</code> + <code>g</code>
	换行缩进：	<code>Ctrl</code> + <code>j</code>
	取消操作：	<code>Ctrl</code> + <code>/</code>
	剪切：	<code>Ctrl</code> + <code>k</code>
	粘贴：	<code>Ctrl</code> + <code>y</code>
移动光标：	向前：	<code>Ctrl</code> + <code>f</code>
	行首：	<code>Ctrl</code> + <code>a</code>
	下一行：	<code>Ctrl</code> + <code>n</code>
	下一页：	<code>Ctrl</code> + <code>v</code>
	向后：	<code>Ctrl</code> + <code>b</code>
窗口操作：	横分：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>2</code>
	保留我：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>1</code>
	切换：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>o</code>
	纵分：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>3</code>
寻求帮助：	关掉我：	<code>Ctrl</code> + <code>x</code> <code>0</code>
	教程：	<code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>t</code>
	快捷键：	<code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>k</code>
	变量：	<code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>v</code>
	info：	<code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>i</code>
	函数：	<code>Ctrl</code> + <code>h</code> <code>f</code>

最基本的 \LaTeX 快捷键（大多以 `Ctrl` + `c` 开头）

环境: Ctrl + c Ctrl + e	章节: Ctrl + c Ctrl + s
命令: Ctrl + c Ctrl + m	换行: Alt + ↵
编译: Ctrl + c Ctrl + c	查看: Ctrl + c Ctrl + v

有了这些入门基础，我们已经可以应付要求不甚严格的文章排版了。但如果想排版出高质量的毕业论文，hmm...，同志仍需努力。

在后续章节里，我们将简要介绍如下一些内容：

1. 如何插入图片
2. 如何写数学公式
3. 如何插入程序代码
4. 如何写中文
5. 如何使用毕业论文模版

3 入门以后

站在上一章的入门基础之上，本章我将介绍一些更为有趣的东西。这些貌似“高级”的技术其实也不复杂，无非是再多认识几个命令和环境罢了。

3.1 插入图片

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \includegraphics[width=5cm]{tux}
8 \end{document}
```

怎么样，能看明白吗？插入图片用到了三个新命令：

1. `\usepackage{graphicx}`，这是在说「我要用到一个名字叫 `graphicx` 的 `package`(宏包)」。这很类似于我们 C 编程时常用的 `#include<stdio.h>`。`\includegraphics{}` 就是这个宏包提供的命令之一。想详细了解 `graphicx` 的话，你可以打开一个命令终端，敲命令：`texdoc graphicx`。`texdoc` 是 TeXLive 提供的专门用来看各种宏包手册的小工具。你可以通过 `texdoc -h` 命令来粗略了解它的用法。
2. `\graphicspath{{./figs/}{./}}`，显然这是在指明 `graphics`(图片) 所在的 `path`(路径，位置)，也就是说，当你编译的时候，`LaTeX` 会到你指定的地方去找要插入的图片。在这里，我指定了两个地方：
 - (a) `./figs/`，当前目录下的 `figs` 目录。如果在这里没有找到，那么就去下面的目录里接着找；
 - (b) `./`，也就是当前目录。如果在这个目录里还是没找到想插入的图片，那么编译器就要报错了。
3. `\includegraphics[width=5cm]{tux}`，这显然就是在插入图片了。
 - (a) 图片的名字叫 `tux.pdf`，后缀 (`.pdf`) 可以被省略掉。显然 `tux.pdf` 应该

被存放在 `./` 或者 `./figs/` 中，才能被找到。我喜欢 PDF 图片，因为它可以自由缩放。你当然可以插入 jpeg、png 图片。


(b) 宽度是 5cm，也可以是相对宽度，比如 `[width=.5\textwidth]` 就表示宽度等于 0.5 倍的行宽。

如果你希望图片“居中”摆放，那自然是要用到 `center` 了：

```

1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{center}
8   \includegraphics[width=5cm]{tux}
9 \end{center}
10 \end{document}
```

编译后的效果大致就是这样，居中，5cm 宽。



3.1.1 Figure 环境

“哎，似乎应该加上图片说明吧？比如，【图 1: Linux 图标】？”这个容易，只要用到一个新的 environment，叫 `figure`。

`[Ctrl]+[c]` `[Ctrl]+[e]` `figure` `[Ctrl]+[j]`，mini buffer 提示：

(Optional) Float position:

这是在问你图片放在那里比较好啊？是靠上？还是靠下？还是懒得操心？如果没概念，那还是让 LaTeX 来决定吧，`[Ctrl]+[j]`，mini buffer 提示：

Caption:

这是在提示你输入图片的说明文字。那么输入：

Linux logo

mini buffer 提示:

Center? (y or n):

当然选:

y

mini buffer 提示:

Label: fig:

这是要你给图片打个标签, 以后方便索引到它。那么就给个标签:

linux-logo

于是得到:

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{figure}
8   \centering
9
10  \caption{Linux logo}
11  \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13 \end{document}
```

现在你建立了一个完美的图片环境, 别忘了把图片放进去。当然放在第 9 行:

```
1 \documentclass{article}
2
3 \usepackage{graphicx}
4 \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6 \begin{document}
7 \begin{figure}
8   \centering
9   \includegraphics[width=5cm]{tux}
10  \caption{Linux logo}
11  \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13 \end{document}
```

编译后的效果如图3-1所示。




图 3-1 Linux logo

3.1.2 `\label{}` 和 `\ref{}` 的用法

`\label{}` 到底怎么用？来看下面的例子就明白了。

```

1  \documentclass{article}
2
3  \usepackage{graphicx}
4  \graphicspath{{./figs/}{./}}
5
6  \begin{document}
7  \begin{figure}
8    \centering
9    \includegraphics[width=5cm]{tux}
10   \caption{Linux logo}
11   \label{fig:linux-logo}
12 \end{figure}
13
14 Figure~\ref{fig:linux-logo} is the famous Linux Tux!
15 图\ref{fig:linux-logo} 所示就是大名鼎鼎的 Linux 吉祥物！
16 \end{document}

```

编译一下，看看效果吧。

Figure 3-1 is the famous Linux Tux! 图3-1所示就是大名鼎鼎的 Linux 吉祥物！

`\label{}` 和 `\ref{}` 总是配合使用的，一个用来打标签，另一个用来找到它。而且这两个命令可以被用在任何你需要的地方，非常方便。比如，

```

1  % 本文的第一章标题
2  \chapter{工欲善其事，必先利其器}
3  \label{cha:pre-requisite}    % 章标签
4
5  % 本文中的某张表格

```

```

6 \begin{table}[!htbp]
7   \centering
8   \caption{常用快捷键}\label{tab:keys} % 表格标签
9   \begin{tabu*}to .5\textwidth {X[r]|X[l]}
10    \hline
11    \rowfont[c]{\bfseries} 快捷键 & 功用\\\hline
12    \Cj{}& 换行带缩进\\
13    \Cc\Cm{}& 输入 Macro\\
14    \Cc\Cs{}& 新起一个章节\\
15    \Cc\Ce{}& 新起一个环境\\
16    \MEnter{}& 换行带 {\verb|\item|}\\\hline
17  \end{tabu*}
18 \end{table}
19
20 % 在文中某处有这样一行
21 最基本的 Emacs 快捷键 (大多以\Cx{} 开头) \label{p:keys} % 任意标签
22
23 %% 下面让我们来使用 (索引) 上面的标签
24
25 \begin{enumerate}
26 \item 本文的第 ~\ref{cha:pre-requisite} 章介绍了一个简单、% 索引/某章
27   高效的工作环境;
28 \item 在表 ~\ref{tab:keys} 中列出了几个最常用的快捷键; % 索引/某表
29 \item 在第 ~\pageref{p:keys} 页列出了更多的快捷键。 % 索引/某页
30 \end{enumerate}

```

上述代码就可以生成如下的效果, 不仅数字是正确的, 而且它们都是 **hyperlink**, 用鼠标点一下试试。

1. 本文的第1章介绍了一个简单、高效的工作环境;
2. 在表2-1中列出了几个最常用的快捷键;
3. 在第24页列出了更多的快捷键。

快捷地插入标签和索引

插入标签和索引也是有快捷键的。[Ctrl]+[c][l]就是要插入标签, mini buffer 提示:

Label: cha:

如果你不是要插入章标签, 那么可以把 cha 改成其它你认为合适的字符。通常 Emacs 会根据光标所在的环境给出不同的提示, 如果光标在

- Figure 里, 它就提示 fig::
- Table 里, 它就提示 tab::

- 正文中其它什么地方，它就提示 `cha:` 或者 `sec:`。

现在，在提示下输入一个简短而好记的标签名称，以便后面可以轻松找到它。

要插入索引 (`\ref{}`) 的话，敲 `Ctrl + c`，mini buffer 提示：

```
SELECT A REFERENCE FORMAT
```

```
[^M] \ref
```

```
[p] \pageref
```

这是让你选择索引格式，如果想索引某页的话，就选 `[p]`。其它任何情况，都选择 `[^M]`，也就是直接回车，`↵`。根据你的选择，Emacs 会弹出新的 buffer，方便你找到要引用的标签。

3.2 数学公式

举个简单的例子吧：

```
1 \documentclass{article}
2 \begin{document}
3 This is a simple math example:  $c^2=a^2+b^2$ 
4 \end{document}
```

结果是这样：

This is a simple math example: $c^2 = a^2 + b^2$

美元符号 (\$) 在 \LaTeX 里面是特殊字符。夹在两个美元符号之间的东西，会被当做数学公式来排版。如果想让数学公式独占一行的话，就用双美元符号 (\$\$)，比如，

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

就是 `$(1+x)^n=\sum_{k=0}^n\binom{n}{k}x^k$` 的输出结果。还不难看懂吧？

- `\sum` $\Rightarrow \sum$
- `\binom{n}{k}` $\Rightarrow \binom{n}{k}$
- 下划线 (`_`) 后面跟下标，如果下标不止一个字符，那么就要用花括号 (`{}`) 括起来。比如，`A_1 + A_{100}` $\Rightarrow A_1 + A_{100}$ ；
- 上箭头 (`^`) 后面跟上标，用法和下划线一样。比如，`2^2 \times 2^{32}` $\Rightarrow 2^2 \times 2^{32}$ 。

那么，去哪里找这些数学符号呢？很简单，Google 一下 “`latex math`”，就什么都有了。“天啊，谁能记住那么多数学符号啊？！”。 \LaTeX 的数学排版功能博大精深，各式各样的数学符号、怪异字符无所不及，当然用不着都记住。你只要记住上面我们提到的几条，应该就足以应付毕业论文了。如果你要经常对付复杂数学公式的话，那么最好把《The \LaTeX Companion》^[4] 这本书的第八章（Higher Mathematics）打印下来放在手边，随用随查就好了。Google 一下 “`latex math chapter 8`”。

3.3 插入程序代码

还是从一个小例子开始吧。

代码：

```
\documentclass{article}
\usepackage{minted}
\begin{document}
\begin{minted}{c}
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello, world!\n");
    return 0;
}
\end{minted}
\end{document}
```

效果：

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf ("Hello, world!\n");
    return 0;
}
```

首先要 `\usepackage{minted}`。`minted` 是用于美化代码排版的 \LaTeX 宏包，有了它，你可以把几乎所有编程语言的代码排版得像你们老师那样道貌岸然，而且是彩色的。不过，对于毕业论文来说，还是采用黑白排版比较好。彩色排版如果黑白打印，效果就很模糊了。当然你可以选择彩色打印，但那很费钱啊。

想详细了解 `minted` 的用法，就：`texdoc minted`。`minted` 宏包提供了一个新环境，就叫 `minted`，把你的程序放在 `\begin{minted}` 和 `\end{minted}` 之间就行了。`\begin{minted}` 后面的 `{c}` 当然是说，插入的程序是用 C 语言写的。

怎么？程序太长，拷贝进来太麻烦？那么可以这样：

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{minted}
```

```

3 | \begin{document}
4 |
5 | \inputminted{c}{hello.c}
6 |
7 | \end{document}


```

简单吧？`hello.c` 当然要和你的 \TeX 文件在同一个目录下，否则你要指明详细路径。

`minted` 宏包提供了丰富的命令，可以支持数十种编程语言，后台调用强大的 `pygments` 来打扮你的程序代码，可以把程序以各种你能想到的方式排版出来。当然，使用 `minted` 的前提条件是，系统里已经安装好了 `python` 和 `pygments`。这一点在 `minted` 的手册里已经说得很清楚了。关于强大的 `pygments`，你该去它的网站看看：<http://pygments.org/>。

3.4 处理中文

如果你的 Emacs 配置和我的一样，那么输入中文就是“piece of cake”，当然你得安装了中文输入法，我用的是 `fcitx`¹，还不错，挺好用的。

现在，打开一个全新的 `tex` 文件，比如 `hello.tex`，在里面写 `article`，然后敲  (TAB) 键，一个现成的 \LaTeX 文件模板立时会展现在你的面前。这个模版里有你写一篇漂亮中文文章所需要的一切。光标就停在 `\title{}` 的花括号里，那么就开始用中文填空吧。Happy \TeX ing!

附录 [B] 中列出了这一 `article` 模板的全部内容。在这里我们简单解释一下其中和中文相关的几行。

```

17 | \usepackage{xltextra} %fontspec,xunicode are loaded here.
18 | \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
19 | \setsansfont{DejaVu Sans}
20 | \setmainfont{DejaVu Serif}

```

17. `\usepackage{xltextra}`。我们用的 \LaTeX Engine，或者说我们用来编译 `tex` 文件的程序，是 \XeLaTeX ²。它的正常编译依赖于 `xltextra`，`fontspec`，`xunicode` 这几个宏包。所以我们要 `\usepackage{xltextra}`，加载 `xltextra` 的同时，其它两个宏包会被自动加载，所以就不必写上来了。

¹<https://fcitx-im.org/wiki/Fcitx>

²<https://en.wikipedia.org/wiki/XeTeX>

18. `\defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}`, 这是 `fontspec` 的一个选项, 作用就是让---变成—, 也就是让三根短横线组成一个破折号。

19. `\setsansfont{DejaVu Sans}` 和 `\setmainfont{DejaVu Serif}` 是设置英文字体。

如果只是写英文文章的话, 有上面这几行就够了。如果要写中文, 那么就要加上下面这些:

```

21 \usepackage{xeCJK}
22 \xeCJKDeclarePunctStyle{ mine }
23 {
24   min-bound-to-kerning      = true,
25   kerning-margin-minimum   = .2em,
26 }
27 \xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
28 \xeCJKsetwidth{"'《》\、()}{1.2ex}
29 \xeCJKsetkern{:}{(}{1ex}
30 \xeCJKsetkern{;}{(}{1ex}
31 \setCJKmainfont[BoldFont={WenQuanYi Micro Hei}]{SimSun}
32 \setCJKsansfont{SimSun}
33 \setCJKmonofont{WenQuanYi Micro Hei Mono}
34 \setCJKfamilyfont{hei}{WenQuanYi Micro Hei}
35 \setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
36 \setCJKfamilyfont{kai}{KaiTi} % e.g. \CJKfamily{kai}
37 \newCJKfontfamily\quotefont{KaiTi}
38
39 \newcommand{\ziju}[1]{\renewcommand{\CJKglue}{\hspace #1}}
```

21. `\usepackage{xeCJK}`。`xeCJK` 是一个 \LaTeX 宏包, 用于排版中日韩 (CJK) 文字。^[3] 想了解更多, 就 `texdoc xecjk`, 很值得一读;

22-30 这几行都是用来调整中文标点排版的, 可有可无。相邻的两个中文标点之间总是有遥不可及距离, 如果你想把它们拉近, 不妨照猫画虎地设置一下;

31-33 这三行用来选择中文字体, 非要不可。`SimSun` 就是 Windows 宋体; `WenQuanYi Micro Hei` 是文泉驿微米黑, 不错的开源字体;

34-37 这四行用于在文章中间变换字体, 如果你没这个需求, 就不必管它。举几个例子,

- `\CJKfamily{kai}` 楷体 \Rightarrow 楷体
- `\CJKfontspec{LiSu}` 隶书 \Rightarrow 隶书
- `\CJKfontspec{QXyingbixing}` 全新硬笔行书简体 \Rightarrow 全新硬笔行书简体

还不错吧？但前提是你的系统里要已经装上了这些字体才行。

39 这一行用于调整字间距离。比如，

- `\ziju{1mm}`一毫米字距 \Rightarrow 一 毫 米 字 距
- `\ziju{3mm}`三毫米字距 \Rightarrow 三 毫 米 字 距
- `\ziju{5mm}`五毫米字距 \Rightarrow 五 毫 米 字 距
- `\ziju{1cm}`一厘米字距 \Rightarrow 一 厘 米 字 距

写论文的时候，应该不需要这样辛苦地手工调整字距。直接套用论文模板，一切就很完美了。

4 完美的毕业论文

写毕业论文，像结婚一样，是一生一次的大事情。潦草而失败的论文，就像失败的婚姻，总要一次次地返工，在痛苦中煎熬，直到你遇见 **ta**，带你摆脱迷茫、痛苦，登上幸福的彼岸¹。

写普通文章要用 `\documentclass{article}`;

写报告要用 `\documentclass{report}`;

写书要用 `\documentclass{book}`;

写信要用 `\documentclass{letter}`;

那么写毕业论文自然要用毕业论文模版了：`\documentclass{swfcthesis}`。

如此关系人生的大事情，当然要为它专门建立一个目录吧。目录建好了，把论文模板 `swfcthesis.cls` 文件拷贝进去。然后就可以用它来写你的论文了。

4.1 Class 文件

Class 文件²，它决定了你的文章样式，比如说，纸张尺寸、页边距、行距、字距、字体、标题样式等等在 **class** 文件中都做了设置。除此之外，我们在写 **tex** 文件的过程中用到的命令（**Macro**）也都是 **class** 文件提供的。

这里有一个值得注意的概念，排版这件事情，是由排版软件根据你（在文章中提供）的命令来进行的。只要你的命令正确，文章的格式就必然是正确的。这就是排版软件和字处理软件，比如 **MS-Word**，的区别所在。利用字处理软件来写文章，你不得不既操心文章的内容，也操心文章的格式。而利用排版软件，比如 **LaTeX** 来写文章，你只需要关心文章的内容，而格式的事情，排版软件会根据你的命令来替你完成。所以，你输入的命令必须正确、合法、合情理才行。

排版软件只能听懂 **class** 文件中提供的命令³，所以，我们当然要对这些命令有

¹我说的当然是 **LaTeX**。

²也就是后缀为 `.cls` 的文件，也就是我们常说的模板文件。

³我说谎了，实际上，在 **tex** 文件中，你可以利用 `\newcommand{}` 和 `\renewcommand{}` 来定义自己的命令。但对于初学者来说，你暂时还不必操心这个，**class** 文件所提供的命令应该足以应付你目前的需求了。

个基本的了解。附录 [D] 中就是 `swfcthesis.cls` 文件的全部内容。我们在此做个简要介绍。简而言之，`swfcthesis.cls` 提供了如下一些基本命令：

1. `\Title{论文标题}`
2. `\Author{作者}`
3. `\Advisor{指导教师姓名}`
4. `\AdvisorTitle{指导教师职称}`
5. `\AdvisorInfo{指导教师简介}`
6. `\Month{这里填月份}`
7. `\Year{这里填年份}`
8. `\Univ{这里填校名}`
9. `\School{这里填院名}`
10. `\Subject{这里填专业}`
11. `\Docname{本科毕业（设计）论文}`（目前我们只关心本科毕业论文）
12. `\Abstract{这里填上中文摘要}`
13. `\Keywords{这里填上关键字}`
14. `\Acknowledgments{在这里感谢祖国感谢党}`
15. `\enTitle{这里填上英文标题}`
16. `\enAuthor{这里填上你的洋名字}`
17. `\enUniv{这里填上英文校名}`
18. `\enSchool{这里填上英文院名}`
19. `\enAbstract{这里填上英文摘要}`
20. `\enKeywords{这里填上英文关键字}`
21. `\makepreliminarypages{}` 用于生成封面、摘要、英文摘要……
22. `\Appendix{}`：附录部分由此开始
23. `\advisorinfopage{}`：生成【教师简介】
24. `\acknowledgmentspage{}`：生成【鸣谢】

4.2 模板的使用

具体如何来用这些命令呢？简而言之，`Ctrl+x Ctrl+f`，输入一个崭新的文件名，`Ctrl+j`。现在，面对空无一字的 Emacs 窗口，你有生以来最重要的一篇文章就要开篇了，你在思考什么？其实什么都不用想，直接敲 `thesis` `Tab`，一个论文框架就呈现在你的眼前了，你要做的就是用你前面学到的那些 \LaTeX 命令来填空。

在本文开始的时候（第2页），我们提到过“`Tab` 大法”是 `yasnipet` 的贡献。所以，你在期待 `Tab` 键能带来奇迹之前，必须先确保你的系统里已经装好了 `yasnipet`。如果还没装上，那么就执行下面的命令^[2]：

```
sudo aptitude update
sudo aptitude upgrade
sudo aptitude install yasnipet yasnipet-snippets
```

装好之后，重新加载 Emacs 的配置文件。很简单，在 Emacs 窗口里，敲

```
Alt+x load-file Ctrl+j ~/.emacs Ctrl+j
```

跟着本教程写论文的前提条件就是，Emacs 必须工作正常，如果发现问题必须及时处理，不能将就。尤其是在入门阶段，不要指望用一个别扭的 Emacs 来顺畅地写出完美的论文。

附录 [C] 中列出了完整的毕业论文框架，也就是你在键入 `thesis` `Tab` 后应该看到的东西。如果奇迹没有发生，那么就要操心一下你的 Emacs 配置了。

假设你的 Emacs 环境良好，按 `Tab` 键之后，本来空荡荡的 Emacs buffer 里现在有了一个论文框架，而且光标就停在你要填空的第一个位置，也就是 `\Title{论文标题}` 的花括号里。这时，你只要键入任何文字（通常应该是你自己的论文标题），（感谢 `yasnipet`）花括号里的“论文标题”四字就会被自动替换掉。写好了论文标题，还是按 `Tab` 键，光标会自动跳到下一个你需要填空的位置。如此一直 `Tab` 下去，直到光标不再跳开了，那就是你该写论文第一章内容的时候了。

论文框架里有足够多的注释，再加上你在前几章学到的本领，我相信写出一个规范、漂亮的毕业论文应该是手到擒来的事情了。

4.3 生成参考文献

前面我们提到过，生成参考文献要用到 `thebibliography` 环境。只要将写论文所用到的书目按规定格式罗列其间就可以了。其实这只是一种临时、凑手的解决方案。对于那些终日埋头于书山，靠写科技论文糊口的人来说，这种方案就显得业余而低效率了。你想啊，如果某科学家在他的 1000 篇大作里都要引用相同的那么几本书，那么，这几本书岂不是要在 1000 篇论文的 1000 个 `thebibliography` 里出现 1000 遍？万一那科学家老得连 `copy/paste` 都不知道，那可要辛辛苦苦花几天的时间才能把这几本书的名字、作者、出版商、出版年月日抄完 1000 遍啊。即使他会 `copy/paste`，1000 遍之后，手指头也要抽筋了吧。

所以，我们有必要来认识一种更专业而高效的解决方案。我们一遍都不用抄，相应的书目就能变成我们参考文献的条目。简而言之，我们准备一个专门的 `bib` 文件，它的格式大致是下面这样：

```

1  @misc{ simple,
2      author = "Andrew Roberts",
3      title = "A simple article to illustrate document structure",
4      year = 2003,
5      url = "https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/simple.tex",
6  }
7  @Book{Goossens94a,
8      Title = {The LaTeX Companion},
9      Author = {Michel Goossens and Frank Mittelbach and Alexander Samarin},
10     Publisher = {Addison-Wesley},
11     Year = 1994,
12     Edition = {2nd revised},
13 }
14 @misc{xecjk,
15     author = "ctex.org",
16     title = {xeCJK 宏包},
17     year = 2016,
18     month = 02,
19 }
20 @misc{aptitude,
21     author = "Daniel Burrows",
22     title = {aptitude user's manual},
23     year = 2016,
24 }
25 @misc{install,
26     author = " 王晓林",
27     title = {Debian/Ubuntu 安装指导},
28     year = 2015,

```

```

29     url = "http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/lecture_notes/linux/install.html"
30 }
31 @Book{emacs,
32     author = "Richard Stallman et al.",
33     title = {GNU Emacs Manual},
34     year = 2015,
35     edition = 17,
36     publisher = {The Free Software Foundation},
37 }
38 @Book{auctex,
39     author = "Kresten Krab Thorup and Per Abrahamsen and David Kastrup and others",
40     title = {AUC\TeX --- A sophisticated \TeX{} environment for Emacs},
41     publisher = {The Free Software Foundation},
42     year = 2014,
43     month = 10,
44     edition = {11.88},
45 }
46 @misc{yasnippet,
47     author = "Pluskid and João Távora and Noam Postavsky",
48     title = {Yet another snippet extension},
49     year = 2016,
50     url = {http://capitaomorte.github.io/yasnipet/}
51 }
52 @misc{ wiki:duguqiubai,
53     author = "  维基百科",
54     title = "  独孤求败 ---  维基百科 {},} 自由的百科全书",
55     year = 2016,
56     url = "https://zh.wikipedia.org",
57 }
58 @misc{ wiki:latex,
59     author = "Wikipedia",
60     title = "LaTeX --- Wikipedia{,} The Free Encyclopedia",
61     year = 2016,
62     url = "\url{https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=720051950}",
63     note = "[Online; accessed 18-May-2016]"
64 }
65 @misc{ wiki:latexcn,
66     author = "  维基百科",
67     title = "LaTeX ---  维基百科 {},} 自由的百科全书",
68     year = 2016,
69     url = "\url{https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=39426205}",
70     note = "[Online; accessed 18-May-2016]"
71 }
72 @misc{ wiki:albus,
73     author = "Wikipedia",
74     title = "Albus Dumbledore --- Wikipedia{,} The Free Encyclopedia",
75     year = 2016,
76     note = "[Online; accessed 10-June-2016]"
77 }

```

能看出点意思吗？这个小文件的内容就是本教程所引用到的所有书目。在后面第43页的参考文献部分里，你看到的就是这个文件的内容。

这个文件是怎么来的？ 当然可以手写。bib 文件的格式清晰易懂，照猫画虎地手写并不困难。但生活可以更轻松，如果你引用的书籍、资料不是太冷门，那么通常只要 google 一下「书名 bibtex」，就可以找到相应的 bib 条目了。有时你甚至可以从网上下载到现成的 bib 文件，比如全套 RFC⁴的 bib 文件。

怎样使用这个文件？ 很简单，三件事：

1. 第一件事不用做，因为在我们的论文模板文件（swfcthesis.cls）里已经做了。在模板文件里有如下一行：

```
\RequirePackage[backend=biber,url=false,hyperref=true,  
                doi=false,isbn=false]{biblatex}
```

也就是说，帮我们排版参考文献的是 biblatex 宏包；

2. 在 tex 文件（你的论文）的 preamble 部分，也就是在\begin{document}之前，加上如下一行：

```
\addbibresource{tutorial.bib}
```

很显然，这是在告诉 biblatex 从当前目录下的 tutorial.bib 文件里去读取参考文献信息。

3. 这件事也不用做了，因为在论文的框架文件（tex 文件）里已经做好了。在 tex 文件的 Appendix（附录）部分，你能看到如下一行：

```
\printbibliography[heading={bibintoc},title={参考文献}]
```

这就是要求排版输出参考文献。

4.4 小结

在此我们简单回顾一下，要写出漂亮的毕业论文所应具备的必要条件：

1. 一套高效的工作环境
 - (a) Debian sid;
 - (b) T_EXLive;

⁴Request for Comments. https://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments

(c) Emacs+AUCT_EX+Yasnippet;

(d) Truetype 中文字体。

2. 对 Emacs 基础快捷键的熟练使用;

3. L^AT_EX 的基础知识;

只要具备了以上条件, 轻松地写出一份漂亮、规范的毕业论文应该不成问题了。
先到这里吧。以后如果有时间, 我会继续介绍一下

1. 如何用 L^AT_EX Beamer 做出漂亮的演示幻灯片;

2. 如何用 Emacs org-mode 快速生成 PDF 文件。

另外, 配合本教程, 我制作了一个简单的小视频, tutorial.mkv, 它应该和本文放在同一个目录下⁵。

关于本文的任何疑问和建议, 欢迎反馈到 wx672ster@gmail.com。

Happy T_EXing!

⁵<http://cs2.swfu.edu.cn/~wx672/swfcthesis/tutorial/>

参考文献

- [1] Richard Stallman et al. *GNU Emacs Manual*. 17th ed. The Free Software Foundation, 2015.
- [2] Daniel Burrows. *aptitude user's manual*. 2016.
- [3] ctex.org. *xeCJK 宏包*. Feb. 2016.
- [4] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The LaTeX Companion*. 2nd revised. Addison-Wesley, 1994.
- [5] Pluskid, João Távora, and Noam Postavsky. *Yet another snippet extension*. 2016.
- [6] Andrew Roberts. *A simple article to illustrate document structure*. 2003.
- [7] Kresten Krab Thorup, Per Abrahamsen, David Kastrup, et al. *AUCT_EX—A sophisticated T_EX environment for Emacs*. 11.88. The Free Software Foundation, Oct. 2014.
- [8] Wikipedia. *Albus Dumbledore — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 10-June-2016]. 2016.
- [9] Wikipedia. *LaTeX — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [Online; accessed 18-May-2016]. 2016.
- [10] 王晓林. *Debian/Ubuntu 安装指导*. 2015.
- [11] 维基百科. *LaTeX — 维基百科, 自由的百科全书*. [Online; accessed 18-May-2016]. 2016.

指导教师简介

\$ dict google

From The Free On-line Dictionary of Computing (05 May 2016) [foldoc]:

Google

<web> The {web} {search engine} that indexes the greatest number of web pages - over two billion by December 2001 and provides a free service that searches this index in less than a second.

The site's name is apparently derived from "{googol}", but note the difference in spelling.

The "Google" spelling is also used in "The Hitchhikers Guide to the Galaxy" by Douglas Adams, in which one of Deep Thought's designers asks, "And are you not," said Fook, leaning anxiously foward, "a greater analyst than the Googleplex Star Thinker in the Seventh Galaxy of Light and Ingenuity which can calculate the trajectory of every single dust particle throughout a five-week Dangrabad Beta sand blizzard?"

{{(http://google.com/)}}.

(2001-12-28)

致 谢

感谢美国计算机教授高德纳（Donald Ervin Knuth）编写的功能强大的排版软件 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 。感谢美国计算机科学家莱斯利·兰波特（Leslie Lamport）教授为 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 开发的简单易用的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 宏包。感谢本文作者能有如此多的闲功夫和好心情来饶有兴致地做这样一件不能当饭吃的事情。

附录 A 与排版论文相关的软件清单

1. texlive-base - TeX Live: Essential programs and files
2. texlive-bibtex-extra - TeX Live: BibTeX additional styles
3. texlive-binaries - Binaries for TeX Live
4. texlive-extra-utils - TeX Live: TeX auxiliary programs
5. texlive-fonts-extra - TeX Live: Additional fonts
6. texlive-fonts-recommended - TeX Live: Recommended fonts
7. texlive-fonts-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-fonts-recommended
8. texlive-generic-extra - TeX Live: Generic additional packages
9. texlive-generic-recommended - TeX Live: Generic recommended packages
10. texlive-lang-chinese - TeX Live: Chinese
11. texlive-lang-cjk - TeX Live: Chinese/Japanese/Korean (base)
12. texlive-lang-english - TeX Live: US and UK English
13. texlive-latex-base - TeX Live: LaTeX fundamental packages
14. texlive-latex-base-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-latex-base
15. texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX additional packages
16. texlive-latex-extra-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-latex-extra
17. texlive-latex-recommended - TeX Live: LaTeX recommended packages
18. texlive-latex-recommended-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-latex-recommended

⁰ 这份清单是用如下命令获得的: `aptitude search '~i keyword' >> pkg-list`。其中, keyword 依次是 `texlive`, `xterm`, `zathura`, ... 除此之外, 我还额外安装了一些 Debian 软件库中没有的中文字体, 包括微软中文字体。

19. texlive-pictures - TeX Live: Graphics, pictures, diagrams
20. texlive-pictures-doc - TeX Live: Documentation files for texlive-pictures
21. texlive-xetex - TeX Live: XeTeX and packages
22. python-pygments - syntax highlighting package written in Python
23. auctex - integrated document editing environment for TeX etc.
24. latexmk - Perl script for running LaTeX the correct number of times
25. sawfish - window manager for X11
26. sawfish-data - sawfish architecture independent data
27. sawfish-lisp-source - sawfish lisp files
28. sawfish-merlin-ugliness - More flexible functions for sawfish
29. xterm - X terminal emulator
30. zathura - document viewer with a minimalistic interface
31. zathura-pdf-poppler - PDF support for zathura
32. google-chrome-stable - The web browser from Google
33. emacs-goodies-el - Miscellaneous add-ons for Emacs
34. emacs24 - GNU Emacs editor (with GTK+ GUI support)
35. emacs24-common-non-dfsg - GNU Emacs common non-DFSG items, including the core documentation
36. emacs24-el - GNU Emacs LISP (.el) files
37. fonts-arphic-ukai - "AR PL UKai" Chinese Unicode TrueType font collection Kaiti style
38. fonts-arphic-uming - "AR PL UMin" Chinese Unicode TrueType font collection Mingti style
39. fonts-dejavu - metapackage to pull in fonts-dejavu-core and fonts-dejavu-extra
40. fonts-dejavu-core - Vera font family derivate with additional characters
41. fonts-dejavu-extra - Vera font family derivate with additional characters (extra variants)
42. fonts-linuxlibertine - Linux Libertine family of fonts

- 43. fonts-tlwg-purisa - Thai Purisa font (dependency package)
- 44. fonts-wqy-microhei - Sans-serif style CJK font derived from Droid
- 45. fonts-wqy-zenhei - "WenQuanYi Zen Hei" A Hei-Ti Style (sans-serif) Chinese font
- 46. xfonts-wqy - WenQuanYi Bitmap Song CJK font for X
- 47. fcitx - Flexible Input Method Framework
- 48. fcitx-config-gtk - graphic Fcitx configuration tool - Gtk+ 3 version
- 49. fcitx-frontend-all - Flexible Input Method Framework - frontends meta-package
- 50. fcitx-module-cloudpinyin - Flexible Input Method Framework - cloud-pinyin module
- 51. fcitx-module-dbus - Flexible Input Method Framework - D-Bus module and IPC frontend
- 52. fcitx-module-x11 - Flexible Input Method Framework - X11 module and XIM frontend
- 53. fcitx-modules - Flexible Input Method Framework - core modules
- 54. fcitx-sunpinyin - fcitx wrapper for Sunpinyin IM engine
- 55. fcitx-ui-classic - Flexible Input Method Framework - Classic user interface

附录 B 中文 article 模板

```
1 \documentclass[draft,12pt,a4paper]{article}
2 \usepackage[margin=3cm]{geometry}
3
4 \usepackage{graphicx}
5 \graphicspath{{../figs/}{../figs/}{../}{../}} %mind the trailing "/"
6
7 \usepackage{latexsym,pifont,units,amsmath,amsfonts,amssymb,marvosym}
8
9 \usepackage[font=footnotesize,labelfont=bf]{caption}
10
11 \usepackage{multicol,rotating,soul,indentfirst}
12 \setul{1.5pt}{.4pt}% 1.5pt below contents
13
14 % \usepackage[backend=biber,style=authoryear]{biblatex}
15 % \addbibresource{os.bib}
16
17 \usepackage{xltextra} %fontspec,xunicode are loaded here.
18 \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
19 \setsansfont{DejaVu Sans}
20 \setmainfont{DejaVu Serif}
21 \usepackage{xCJK}
22 \xeCJKDeclarePunctStyle{ mine }
23 {
24   min-bound-to-kerning      = true,
25   kerning-margin-minimum    = .2em,
26 }
27 \xeCJKsetup{PunctStyle=mine}
28 \xeCJKsetwidth{"'《》\ ( ) }{1.2ex}
29 \xeCJKsetkern{: }{ ( )}{1ex}
30 \xeCJKsetkern{; }{ ( )}{1ex}
31 \setCJKmainfont[BoldFont={WenQuanYi Micro Hei}]{SimSun}
32 \setCJKsansfont{SimSun}
33 \setCJKmonofont{WenQuanYi Micro Hei Mono}
34 \setCJKfamilyfont{hei}{WenQuanYi Micro Hei}
35 \setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
36 \setCJKfamilyfont{kai}{KaiTi} % e.g. \CJKfamily{kai}
37 \newCJKfontfamily\quotefont{KaiTi}
38
39 \newcommand{\ziju}[1]{\renewcommand{\CJKglue}{\hskip #1}}
40
41 \usepackage[xetex,bookmarksnumbered,pdfpagelabels=true,
42   plainpages=false,colorlinks=true,linkcolor=black,
43   citecolor=black,urlcolor=blue]{hyperref}
44 \usepackage{xcolor}
```



```

45
46 \usepackage{fancyhdr}
47 \pagestyle{fancy}
48
49 % \renewcommand{\refname}{参考文献} % article.cls
50 % \renewcommand{\contentsname}{目\hspace{1em}录}
51 % \renewcommand{\listfigurename}{插图目录}
52 % \renewcommand{\listtablename}{表格目录}
53 % \renewcommand{\abstractname}{摘\hspace{1em}要}
54 % \renewcommand{\figurename}{图}
55 % \renewcommand{\tablename}{表}
56 % \renewcommand{\appendixname}{附\hspace{1em}录}
57 % \renewcommand{\indexname}{索\hspace{1em}引}
58
59 \newcommand{\singlespace}{%
60     {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}\small\normalsize\par}
61 \newcommand{\doublespace}
62     {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1.6}\small\normalsize\par}
63 \newcommand{\normalspace}
64     {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1}\small\normalsize\par}
65 \setlength{\parindent}{2em}
66
67 \title{}
68 \author{}
69
70 \begin{document}
71 \maketitle{}
72
73 \begin{abstract}
74
75 \end{abstract}
76 \clearpage
77
78 \pagenumbering{roman}
79 \tableofcontents
80 \listoffigures{}
81 \listoftables{}
82 \clearpage
83 \pagenumbering{arabic}
84
85 \section{Hello, world!}
86 \label{sec:hello-world}
87
88 Hello, world!
89
90 \end{document}
91 % (setq-default TeX-master nil)

```

附录 C 毕业论文模板

```
1 \documentclass{swfcthesis}
2
3 \addbibresource{tutorial.bib} % 参照教程自己去写一个.bib 文件
4
5 \begin{document}
6
7 \Title{论文标题} % 论文标题
8 \Author{作者姓名} % 作者姓名
9 \Advisor{指导教师姓名} % 指导教师姓名
10 \AdvisorTitle{指导教师职称} % 指导教师职称
11 \AdvisorInfo{指导教师简介(约百余字)} % 指导教师简介(约百余字)
12 \Month{六} % 月份(比如 六)
13 \Year{二〇一二} % 年份(比如 二〇一二)
14 \Univ{西南林业大学} % 校名
15 \School{计算机与信息科学学院} % 院系名称
16 \Subject{计算机科学与技术专业} % 专业名称(比如 电子信息工程专业)
17 \Docname{本科毕业(设计)论文} % 本科?研究生?
18 \Abstract{这里写论文摘要(约两百字)} % 论文摘要(约两百字)
19 \Keywords{这里写关键字,比如 电阻,电容} % 关键字(比如 电阻,电容)
20 \Acknowledgments{这里写鸣谢(约百余字)} % 鸣谢(感谢人民感谢党,约百字)
21 \enTitle{英文标题} % 英文标题
22 \enAuthor{英文姓名} % 作者英文姓名
23 \enUniv{Southwest Forestry University} % 英文校名
24 \enSchool{School of Computer and Information Science} % 英文院系名称
25 \enAbstract{英文摘要} % 论文英文摘要
26 \enKeywords{英文关键字} % 英文关键字
27
28 %%% 下面六行不要动!
29 \makepreliminarypages % 排版封面
30 \frontmatter
31 \tableofcontents % 输出目录
32 \listoffigures % 插图目录
33 \listoftables % 表格目录
34 \mainmatter
35
36 \chapter{第一章标题}
37 \label{cha:one}
38
39
40 正文部分从此开始。可以参考模版目录中的各章节 tex 文件来写。
41
42 \section{第一节标题}
43 \label{sec:one}
44
```

```

45 Hello, world!
46
47 \subsection{第一节}
48 \label{sec:whatever}
49
50 Hello again, world!
51
52 \subsubsection{第一小小节}
53
54 again?
55
56 \chapter{又一章标题}
57 \label{cha:two}
58
59 接着写吧接着写吧接着写吧接着写吧
60
61 %% 正文部分到此结束。
62 %% 下面是『参考文献』、『指导教师简介』、『鸣谢』、『附录』
63
64 %% 不要动下面四行！
65 \Appendix{}
66 \printbibliography[heading={bibintoc},title={参考文献}] % 输出参考文献
67 \advisorinfopage{} % 输出指导教师简介
68 \acknowledgmentspage{} % 输出鸣谢
69
70 %% 下面是附录部分，可以没有。
71
72 \chapter{我也不知道为什么要写附录} % 附录一
73 \label{app:one}
74
75 可以参考模版目录中的 appendix.tex 文件来写。
76
77 \chapter{我居然编程了！} % 附录二
78 \label{app:two}
79
80 % 插入程序代码
81 \inputminted[fontsize=\small]{c}{hello.c}
82
83 % 也可以这样
84 \begin{listing}[H]
85   \inputminted{c}{hello.c}
86   \caption{我居然编程了！}
87   \label{lst:hello}
88 \end{listing}
89
90 % 不要动下面几行！
91
92 \end{document} % 此行后面不要再写任何文字
93
94 %% Local Variables:

```

```
95  %%% mode: latex  
96  %%% TeX-master: t  
97  %%% End:
```

附录 D swfcthesi s.cls 文件

```
1 % The swfcthesi s class is for producing senior year theses and dissertations
2 % that meet the SWFU requirements.
3 \ProvidesClass{swfcthesi s}[2016/06/10 SWFU Theses and Dissertations]
4 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
5
6 \DeclareOption{noacknowledgments}{% Allow opt-out on acknowledgments
7   \renewcommand{\acknowledgmentspage}{}}
8 }
9
10 % pass unknown options to book
11 \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{book}}
12 \ProcessOptions\relax
13
14 \LoadClass[a4paper,12pt,oneside]{book}
15
16 \RequirePackage{ifxetex} % This class can only be processed with XeTeX
17
18 %\RequirePackage[margin=2.5cm]{geometry}
19 \RequirePackage[top=3cm,bottom=2.5cm,left=3cm,right=2.5cm,
20 nomarginpar,headheight=15pt, % to avoid "headheight too small"
21 %showframe,showcrop,
22 ]{geometry}
23 \RequirePackage[indentfirst}
24 \RequirePackage{tabu,longtable,multicol,multirow,array}
25
26 % graphicx
27 \RequirePackage{xetex}{graphicx} % before xltetra
28 \graphicspath{{./figs/}{../figs/}{.}/{../}} %mind the trailing "/"
29
30 % titlesec
31 \RequirePackage{titlesec} % \titleformat, \titlespacing
32 \titleformat{\chapter}{\centering\LARGE\bfseries}{\thechapter}{1em}{}
33 \titlespacing{\chapter}{0pt}{*0}{*4}
34
35 \RequirePackage[bottom]{footmisc} % stick footnote at bottom of page
36
37 % fancyhdr
38 \RequirePackage{fancyhdr}
39 \fancypagestyle{plain}{%
40   \fancyhf{} % clear all header and footer fields
41   \fancyfoot[C]{\fontsize{8}{8}\selectfont -- \thepage\ --}
42   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
43   \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
44 }
```

```

45 \fancyhf{}
46 \fancyfoot[C]{\fontsize{8}{8}\selectfont -- \thepage\ --}
47 \fancyhead[C]{\slshape \leftmark}
48
49 \RequirePackage{enumitem} % \setlist
50 \setlist{nosep} % kills all vertical spacing
51
52 \RequirePackage[backend=biber,url=false,hyperref=true,
53     doi=false,isbn=false]{biblatex}
54 \renewcommand*{\bibfont}{\small} % 11pt
55
56 \DeclareCiteCommand{\supercite}[\mkbibsuperscript]
57 {\iffieldundef{prenote}
58     {}
59     {\BibliographyWarning{Ignoring prenote argument}}}%
60 {\iffieldundef{postnote}
61     {}
62     {\BibliographyWarning{Ignoring postnote argument}}}%
63 {\usebibmacro{citeindex}}%
64 {\bibopenbracket\usebibmacro{cite}\bibclosebracket}
65 {\supercitedelim}
66 {}
67 \let\cite=\supercite
68
69 % caption
70 \RequirePackage{caption} % \captionsetup
71 \RequirePackage{subcaption}
72 \captionsetup{labelsep=quad}
73
74 \RequirePackage[xetex,bookmarksnumbered,pdfpagelabels=true,
75     %colorlinks=true,linkcolor=black,citecolor=black,urlcolor=black,
76     plainpages=false]{hyperref}
77
78 \RequirePackage{xcolor}
79
80 % before xunicode!
81 \RequirePackage{amsmath,amsfonts,amssymb,latexsym,marvosym,pifont}
82 \RequirePackage[tt=false]{libertine} % keyboard symbol
83
84 \RequirePackage{xltextra} %fontspec,xunicode are loaded here.
85 \RequirePackage[CJKmath=true,AutoFakeSlant=true]{xeCJK} % slant header
86
87 % \singlespacing, \onehalfspacing, \doublespacing
88 \RequirePackage[doublespacing]{setspace}
89 \renewcommand{\doublespacing}{\setstretch{1.6}}
90
91 %% Obsolete! setspace package is perferred to setting baselinestretch directly.
92 % \newcommand{\normalspace}
93 %     {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1}\small\normalsize\par}
94 % \newcommand{\singlespace}

```

```

95 % {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}\small\normalsize\par}
96 % \newcommand{\doublespace}% 30 lines per page
97 % {\par\renewcommand{\baselinestretch}{1.6}\small\normalsize\par}
98
99 \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text}
100 \setmainfont{DejaVu Serif}
101 \setsansfont{DejaVu Sans}
102 \setCJKmainfont[BoldFont={WenQuanYi Micro Hei}]{SimSun}
103 \setCJKsansfont[BoldFont={WenQuanYi Micro Hei}]{SimSun}
104 \setCJKmonofont{WenQuanYi Micro Hei Mono}
105 \setCJKfamilyfont{hei}{WenQuanYi Micro Hei}
106 \setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
107 \XeTeXlinebreaklocale "zh"
108 \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt
109
110 \pagenumbering{arabic}
111 \renewcommand{\headrulewidth}{.4pt}
112 \urlstyle{rm}
113 \raggedbottom
114
115 \pagestyle{fancy}
116 % Must go after the first call of \pagestyle{fancy} !!!
117 \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\thechapter \ \ #1}{} }
118 \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\thesection \ \ #1}}
119 \newcommand{\Appendix}[1]{%
120   \renewcommand{\chaptermark}[1]{%
121     {\markboth{附录\ \thechapter \ \ #1}{} }
122   \titleformat{\chapter}%
123     {\centering\LARGE\bfseries}{附录\ \thechapter}{1em}{}
124   \appendix
125 }
126
127 % set caption label style to, e.g. 3-2.
128 \renewcommand{\thefigure}{\thechapter{}-\arabic{figure}}
129 \renewcommand{\thetable}{\thechapter{}-\arabic{table}}
130 \renewcommand{\thesubfigure}{\thechapter{}-\arabic{subfigure}}
131 \renewcommand{\thesubtable}{\thechapter{}-\arabic{subtable}}
132
133 % not used. use \makebox instead.
134 \newcommand{\ziju}[1]{\renewcommand{\CJKglue}{\hskip #1}}
135
136 %\renewcommand{\bibname}{参考文献} % only for bibtex. Obsolete!
137 \renewcommand{\contentsname}{目\hspace{1em}录}
138 \renewcommand{\listfigurename}{插图目录}
139 \renewcommand{\listtablename}{表格目录}
140 \renewcommand{\figurename}{图}
141 \renewcommand{\tablename}{表}
142
143 % Variables to hold the text fields for the preliminary pages
144 \newcommand{\Title}[1]{\gdef\SWFCField@Title{#1}}

```

```

145 \newcommand{\enTitle}[1]{\gdef\SWFCField@enTitle{#1}}
146 \newcommand{\Author}[1]{\gdef\SWFCField@Author{#1}}
147 \newcommand{\enAuthor}[1]{\gdef\SWFCField@enAuthor{#1}}
148 \newcommand{\Docname}[1]{\gdef\SWFCField@Docname{#1}}
149 \newcommand{\Degree}[1]{\gdef\SWFCField@Degree{#1}}
150 \newcommand{\Advisor}[1]{\gdef\SWFCField@Advisor{#1}}
151 \newcommand{\AdvisorTitle}[1]{\gdef\SWFCField@AdvisorTitle{#1}}
152 \newcommand{\AdvisorInfo}[1]{\gdef\SWFCField@AdvisorInfo{#1}}
153 \newcommand{\Month}[1]{\gdef\SWFCField@Month{#1}}
154 \newcommand{\Year}[1]{\gdef\SWFCField@Year{#1}}
155 \newcommand{\Abstract}[1]{\gdef\SWFCField@Abstract{#1}}
156 \newcommand{\enAbstract}[1]{\gdef\SWFCField@enAbstract{#1}}
157 \newcommand{\Keywords}[1]{\gdef\SWFCField@Keywords{#1}}
158 \newcommand{\enKeywords}[1]{\gdef\SWFCField@enKeywords{#1}}
159 \newcommand{\Acknowledgments}[1]{\gdef\SWFCField@Acknowledgments{#1}}
160 \newcommand{\School}[1]{\gdef\SWFCField@School{#1}}
161 \newcommand{\enSchool}[1]{\gdef\SWFCField@enSchool{#1}}
162 \newcommand{\Univ}[1]{\gdef\SWFCField@Univ{#1}}
163 \newcommand{\enUniv}[1]{\gdef\SWFCField@enUniv{#1}}
164 \newcommand{\Subject}[1]{\gdef\SWFCField@Subject{#1}}
165
166 \newcommand{\SWFCtitlepage}{% Title page layout
167   \thispagestyle{empty}
168   \begin{center}
169     \makebox[14.7em][s]{\{\huge\SWFCField@Univ\}\}\[5mm]
170     \makebox[25.75em][s]{\Huge\textbf{\SWFCField@Docname}\}\[5mm]
171     \makebox[12em][s]{\hspace{.5em}\LARGE(\SWFCField@Year\, 届)\}\[60pt]
172     \begin{minipage}{.8\linewidth}
173       \begin{Large}
174         \extrarowsep=~8mm
175         \extrarowsep=_-7pt
176         \begin{tabu}spread\textwidth{@{}X[r]X[3.3,c]@{}}
177           \textbf{题\hspace{2em}目: }&\SWFCField@Title\\\tabucline{2-2}
178           \textbf{分院系部: }&\SWFCField@School\\\tabucline{2-2}
179           \textbf{专\hspace{2em}业: }&\SWFCField@Subject\\\tabucline{2-2}
180           \textbf{姓\hspace{2em}名: }&\SWFCField@Author\\\tabucline{2-2}
181           \textbf{导师姓名: }&\SWFCField@Advisor\\\tabucline{2-2}
182           \textbf{导师职称: }&\SWFCField@AdvisorTitle\\\tabucline{2-2}
183         \end{tabu}
184       \end{Large}
185     \end{minipage}
186     \vfill
187     {\Large\textbf{\SWFCField@Year\ 年\ \SWFCField@Month\ 月}}\[1cm]
188   \end{center}
189   \clearpage
190 }
191
192 \newcommand{\abstractpage}{% Abstract page
193   \providecommand\pdfbookmark[3][]{\pdfbookmark[0]{摘要}{bm:cnAbstract}}
194   \thispagestyle{empty}

```



```

195 \begin{center}
196   {\singlespacing \Large{\textbf{\SWFCField@Title}}}\[5mm]
197   \large{\SWFCField@Author}\[3mm]
198   \large{(\SWFCField@Univ\,\SWFCField@School, 云南\, 昆明\,650224)}
199 \end{center}
200 \vskip 3ex
201 \noindent \textbf{摘\hspace{1em} 要: }~\SWFCField@Abstract
202 \vskip 2ex
203 \noindent \textbf{关键词: }~\SWFCField@Keywords
204 \clearpage
205 }
206
207 \newcommand{\enabstractpage}{% English abstract page
208   \providecommand\pdfbookmark[3][]{}%
209   \pdfbookmark[0]{Abstract}{bm:Abstract}
210   \thispagestyle{empty}
211   \begin{center}
212     {\singlespacing {\Large\textbf{\SWFCField@enTitle}}}\[5mm]
213     {\large\SWFCField@enAuthor}\[3mm]
214     {\singlespacing {\large\SWFCField@enSchool\\SWFCField@enUniv\\%
215       Kunming 650224, Yunnan, China}}
216   \end{center}
217   \vskip 2em
218   \noindent\textbf{Abstract: }~\SWFCField@enAbstract
219   \vskip 1em
220   \noindent\textbf{Key words: }~\SWFCField@enKeywords
221   \clearpage
222 }
223
224 \newcommand{\acknowledgmentspage}{% Acknowledgments page
225   \phantomsection
226   \addcontentsline{toc}{chapter}{致\hspace{1em} 谢}
227   \chapter*{致\hspace{1em} 谢}
228   \SWFCField@Acknowledgments
229 }
230
231 \newcommand{\advisorinfopage}{% Advisor info page
232   \phantomsection
233   \addcontentsline{toc}{chapter}{指导教师简介}
234   \chapter*{指导教师简介}
235   \SWFCField@AdvisorInfo
236   \clearpage
237 }
238
239 \newcommand{\makepreliminarypages}{% preliminary pages
240   \SWFCtitlepage
241   \doublespacing % global line spacing
242   \abstractpage
243   \enabstractpage
244 }

```

```

245
246 \RequirePackage{minted} % minted has to be loaded at last!!!
247 \usemintedstyle{bw}
248 \renewcommand{\listingscaption}{程序} % used by minted
249 \renewcommand{\listoflistingscaption}{程序目录}
250
251 \setlength{\parindent}{2em}
252
253 % Initialize the variables to their default values
254 \Title{金庸笔下武功详解}
255 \Author{周伯通}
256 \Docname{本科毕业（设计）论文}
257 \Advisor{王重阳}
258 \AdvisorTitle{祖\hspace{1em}师}
259
260 \AdvisorInfo{王重陽\footnote{参见维基百科-王重阳} (1113 年 1 月 13 日－ 1170 年),
261 原名中孚，字允卿，又名世雄，字德威，入道后改名喆，字知明，道号重阳子，故称王重阳。
262 北宋末京兆咸阳（今陕西咸阳）大魏村人。中國道教分支全真道的始創人，
263 后被尊为道教的北五祖之一。他有七位出名的弟子，在道教历史上称为北七真。}
264
265 \Month{六}
266 \Year{一二三七}
267 \Univ{中华武林大学}
268 \School{全真玄门正宗学院}
269 \Subject{打架斗殴专业}
270
271 \Abstract{中國武術\footnote{参见维基百科 - 中国武术}
272 是中國传统文化的重要一環。兩廣人稱為功夫，民國初期簡稱為國術
273 （後為中央國術館正式採用之名稱）；被視為中國文化之精粹，故又稱國粹。
274 由於歷史發展和地域分佈關係，衍生出不同門派。
275 中國武術主要內容包括搏擊技巧、格鬥手法、攻防策略和武器使用等技術。
276 當中又分為理論和實踐兩個範疇。從實踐中帶來了有關體育、健身、和中國
277 武術獨有之氣功、及養生等重要功能。理論中帶來了不少前人之經驗和拳譜記錄。
278 因此，它体现中华民族对攻防技击及策略上的理解。加上經驗上積累，
279 以自立、自強、健體養生為目標的自我運作，
280 練習套路時顯示出身體動作之優美姿態。
281 中國武術往往帶有思想冶鍊的文化特徵及人文哲學的特色、意義，
282 對現今中國的大眾文化有著深遠影響\cite{wushucn}。}
283
284 \Keywords{金庸，武术，一陽指，双手互搏，空明拳，七傷拳，吸星大法，
285 葵花宝典，九陰真經，九陽真經，天山六陽掌，天羅地網勢，蛤蟆功，倚天屠龍功，
286 弹指神通，先天功，打狗棒法，全真剑法，摧心掌，降龍十八掌，六脈神劍，
287 火焰刀，黯然銷魂掌，龍爪擒拿手，兰花拂穴手，龍象般若掌，劈空掌，
288 玉女素心剑法，北冥神功，碧海潮生曲}
289
290 \Acknowledgments{感谢师兄王重阳传我全真玄门正宗功夫，感谢段皇爷不杀之恩，
291 感谢刘贵妃不怨旧恶，感谢桃花岛主黄老邪助我练就空明拳和双手互搏之术，
292 感谢郭靖兄弟让我看《九阴真经》，感谢小龙女教我驭蜂之术。}
293
294 % The followings are for the English Abstract.

```

```
295 \enTitle{Jin Yong's Chinese Martial Arts Illustrated}
296 \enAuthor{Zhou Botong}
297 \enUniv{Chinese Kungfu University}
298 \enSchool{School of Taoism}
299 \enAbstract{Chinese martial
300   arts\footnote{Wikipedia - Chinese martial arts}, also referred to by
301   the Mandarin Chinese term wushu and popularly as kung fu, are a number
302   of fighting styles that have developed over the centuries in China.
303   These fighting styles are often classified according to common traits,
304   identified as "families", "sects" or "schools" of martial arts.
305   Examples of such traits include physical exercises involving animal
306   mimicry, or training methods inspired by Chinese philosophies,
307   religions and legends. Styles which focus on qi manipulation are
308   labeled as internal, while others concentrate on improving muscle and
309   cardiovascular fitness and are labeled external. Geographical
310   association, as in northern and southern, is another popular method
311   of categorization\cite{wushu}.)
312
313 \enKeywords{Jin Yong, Chinese martial arts, Kungfu}
```