场景一 | 工业 AI 资料核验

从客户要求，走到可追溯的工程复核

面向销售技术、工程审核及制造出口团队。建议体验 6-8 分钟。先用本场景理解：读懂一句话、找到引用、判断工况是否成立，是三件不同的事。

扫码或点击下方链接，直接进入演示页面。

https://pure-heart-web.github.io/hl-fde-public-demo/

手机需联网，无需GitHub登录。手机布局上下排列，按同名按钮操作即可。建议用系统浏览器；现场网络、复制和下载权限需实机确认。

这个场景在展示什么？

客户要求单泵 85 m³/h、扬程 32 m，一用一备，介质为 20%乙二醇溶液、40° C。厂家三份资料的表达与适用条件不同，直接比较数字或按文本相似度推荐，可能遗漏关键限制。



实际页面局部快照：三候选的条件性支持、证据缺口与硬约束排除。

候选 A	清水20° C曲线有 Q85/H32 点；乙二醇工况和材料仍需确认。	条件性候选
候选 B	目录写70-100 m³/h、最大扬程48 m，未给指定工况点。	证据不足
候选 C	最大连续介质温度30° C，低于客户要求40° C。	明确排除

技术价值 / 讲解落点

这条体验展示：把反复阅读资料的工作整理为“候选、依据、缺口与澄清问题”，让工程师聚焦尚未证实的条件。它不证明真实选型已完成。

01-04 | 先看懂，再核对出处

体验路线 A：语义提案与证据矩阵



实际页面快照：点击引用后展开完整合成原文；不是 AI 改写句。

01 选择不同表达

操作：进入“需求—规格对照”，保持“01 多样表达与候选初筛”。在“同一要求，三种表达”中选择“不同单位· 85000 litres/hour”。

应看到 / 理解：这里展示同一设计要求的单位表达变化，不是把目录最大流量当成设计流量。

02 运行模拟核验

操作：点击“运行模拟语义核验”。看四项有效事实：单泵流量85、总扬程32、一用一备、乙二醇40° C。

应看到 / 理解：85000 L/h ÷ 1000 = 85 m³/h；页面把原文、受控换算与语义对齐提案分开。

03 追溯完整引用

操作：点击“SYN-RFQ / R1· 第2行”等引用按钮，查看下方原文、资料版本与行号。

应看到 / 理解：结果中的归一化数值不是新的原始证据，必须能回到对应句子。

04 对照三个候选

操作：向下查看 A、B、C 的“有依据的部分”和“判断 / 缺口”。阅读“报价前必须澄清的事项”。

应看到 / 理解：A待确认；B不能因范围包含85就获选；C不能用排名覆盖温度硬约束。

技术价值 / 讲解落点

用户应理解：AI适合辅助找到对应条目；证据和工程规则约束可比性；最终工程判断仍需责任人完成。

05-08 | 让旧结论和错误理解停下来

体验路线 A：版本、概念与引用拒绝



实际页面快照：R2要求95，旧85/32点不再足以支持当前候选。

05 更换当前要求

操作：点击“02 版本变更影响”，再运行。确认当前询盘变成R2、单泵流量变成95。

应看到 / 理解：A改为证据不足，必须索取95 m³/h、32 m的对应资料，不能沿用旧支持结论。

06 测试相近概念

操作：点击“03 相近概念的陷阱”，再运行。查看“出口表压（不是总扬程）”和澄清问题。

应看到 / 理解：3.2 bar(g)不被直接当成32 m；需核对吸入口压力、介质密度和测点等条件。

07 逐个查看概念边界

操作：下滑至“工程语义边界”，切换“压差↔扬程”“最大流量↔额定/设计流量”“PN16↔Class 150”等选项。

应看到 / 理解：关系可能是语境内等价、条件可转换、相关但不等价或上下文不足。

08 注入错误引用

操作：回到“01 多样表达与候选初筛”，勾选“注入错误引用，观察提案被拒绝”，再运行。之后取消勾选并重跑，继续后续体验。

应看到 / 理解：错误quote显示 UNVERIFIABLE_EVIDENCE；有效事实、候选和观察为0，人工操作停用。

技术价值 / 讲解落点

用户应理解：资料版本变化、缺失工况或错误引用，都可能让“看起来合理”的答案失去资格。拒绝与补问同样是核验价值。

09-12 | 把未决问题交给人，并留下记录

体验路线 A：人工复核、澄清与撤销



实际页面快照：本地人工状态、澄清草稿及未批准边界。

09 保存复核记录

操作：在有效结果下，选择“等待客户补充资料”。备注可填“合成演示：请补充乙二醇工况曲线与材料适用性”。点击“保存本地复核记录”。

应看到 / 理解：本地留痕与候选规则分开；“已内部复核”也不会批准型号。

10 生成、编辑、保存和复制

操作：点击“生成有依据的澄清模板”。阅读引用和待确认问题，按需编辑，再点击“保存本地草稿”“复制当前草稿”。

应看到 / 理解：草稿是本地模板，非实时模型生成；复制不等于发送。保留“尚需确认”，不要写成性能承诺。

11 导出并核对

操作：点击“导出本次证据矩阵 JSON”。用设备可用的下载方式保存。

应看到 / 理解：导出可保留事实、引用、候选、人工记录及当前编辑状态；没有最终批准型号，未测模型指标为null。

12 模拟来源失效

操作：先导出需要保留的记录，再点“模拟来源失效”。确认候选、观察、发现和草稿清空，复制及人工操作禁用。可点“重置语义演示”重新开始。

应看到 / 理解：恢复体验需明确重跑，不继续使用失效结论。本步骤是前端模拟，非真实后端失效验证。

选做：在“Golden与Eval”点击“运行12项本地演示检查”，逐行看人工预期、实际值与PASS/FAIL。12/12只表示静态模拟器按这些题目工作，不是DeepSeek准确率；60例模型对比仍属计划。

技术价值 / 讲解落点

建议收尾语：“我们希望交付的，是有依据的候选、可检查的缺口和可追溯的人工过程，而不是替工程师自动承诺。”