# **ECLISSE Jednokřídlé do SDK**






### Stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře



### ŠÍŘKA pouzdra



	Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
	D1	L	Α	В	С	S1
	65	60	67	61,5	132,1	
	75	70	77	71,5	152,1	
	85	80	87	81,5	172,1	10,0-12,5
	95	90	97	91,5	192,1	10,0-12,5
	105	100	107	101,5	212,1	
	115	110	117	111,5	232,1	
	125	120	127	121,5	252,1	
	135	130	137	131,5	272,1	12,5
1	145	140	147	141,5	292,1	12,5
	155	150	157	151,5	312,1	

- Legenda: D1 ... šířka dveří

- D1 ... šlíka uven

  L ... čístá šířka průchodu PO obložení zárubní


  A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložením zárubní

  B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)

  C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)

  S1 ... čístá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## VÝŠKA pouzdra (cm)




	Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny	
	D2	L2	H2	Н	S1	
	198,5	197	202	206	10,0-12,5	
	211	210	215	219		
	221	220	225	229		
	231	230	235	239		
	241	240	245	249		
	251	250	255	259	12,5	
	261	260	265	269	12,5	
	271	270	275	279		
	281	280	285	289		
	291	290	295	299		

standard

atyp

- Legenda:
  D2 ... výška dveří
  L2 ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
- H2 ... hrubá výška PŘED obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice) .. celková výška pouzdra
- ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

## SÍLA pouzdra (cm)



Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	10,0	7,5	5,4
4cm + rámeček	12,5	10,0	7,9

- usului... síla dveří ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm) ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním ... tloušťka pouzdra D3 S1
- S2
- r do pouzdra o čisté síle stěny 10cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem