Diagrama de Clases de la Arquitectura Hexagonal - SDK Kit Pagos Colombia

INFRAESTRUCTURA (Facade, Factory y Adapters)

«Adapter Pattern» RapydAdapter

«Adapter Pattern» MercadoPagoAdapter

«Adapter Pattern» KushkiAdapter

«Adapter Pattern» WompiAdapter

«Facade Pattern» KitPagos

createPayment(request) : Promise<PaymentResult>
getPaymentStatus(id) : Promise<Transaction>
getPseBanks() : Promise<PseBank[]>
validateWebhook(payload, headers, options?) : WebhookEvent

solicita adapter

consulta

«Factory Pattern» GatewayFactory

create(gateway) : PaymentGatewayPort

«Configuration Module» SDKConfigurator

configure(options) : void
getActiveGateway() : Gateway
getCredentials(gateway) : Credentials

envuelve llamada

Diseno "facade directo": sin capa explicita de UseCases ni Controller. Reemplaza al diagrama anterior con CrearPagoUseCase / WebhookController (ver architecture-log.md, punto 7).

instancia

APLICACION (Puertos y Servicios)

MercadoPagoResponseNormalizer

WompiResponseNormalizer

RapydResponseNormalizer

KushkiResponseNormalizer

«Puerto» PaymentGatewayPort

createPayment(request) : Promise<PaymentResult>
getStatus(gatewayTransactionId) : Promise<Transaction>
getPseBanks() : Promise<PseBank[]>
verifySignature(payload, headers, secret) : boolean

«Servicio de Aplicacion» ResponseNormalizer

normalize(rawResponse, gateway) : Transaction

«Resilience Utility» RetryHandler

execute(operation) : Promise<T>
isTransient(error) : boolean

valida webhook

El puerto crecio de tres metodos a cuatro: elegir banco no es un paso opcional de PSE, es parte del metodo de pago, y sin la lista el comercio tiene que hablarle directo a la pasarela. El codigo de PseBank es opaco y con significado por pasarela: sale de getPseBanks() y entra en PaymentMethod.pse() sin transformarse. (ver architecture-log.md, punto 47).

despacha por Gateway

MAX_RETRIES_EXCEEDED

«Strategy» GatewayResponseNormalizer

normalize(rawResponse) : Transaction

«Servicio de Aplicacion» ErrorHandler

handle(rawError, gateway) : KitPagosError

divide por forma del error, no por pasarela

Patron Strategy: el eje de variacion del SDK es la pasarela, y se expresa con una implementacion por pasarela detras de una interfaz, no con ramas de un condicional. Agregar Kushki es agregar una clase, sin tocar las otras. (ver architecture-log.md, punto 34).

DOMINIO (Nucleo Hexagonal)

construye

«Union etiquetada» PaymentResult

outcome : "TRANSACTION" | "REDIRECT_REQUIRED"
transaction : Transaction
redirect : PendingRedirect

RapydWebhookHandler

MercadoPagoWebhookHandler

KushkiWebhookHandler

WompiWebhookHandler

«Value Object» WebhookEvent

eventType : string
gatewayTransactionId : string
newStatus : TransactionStatus
gateway : Gateway
rawStatus : string | undefined
orderReference : string | undefined

«Servicio de Dominio» WebhookVerifier

verify(payload, headers, secret, gateway) : boolean
parse(payload, gateway) : WebhookEvent

despacha por Gateway

o resuelve

«Entidad» Transaction

gatewayTransactionId : GatewayTransactionId
amount : Amount
currency : Currency
payer : Payer
rawStatus : string
authorizationCode : string | null
rejectionReason : RejectionReason | null

isApproved() : boolean
isPending() : boolean
isFinal() : boolean

«Strategy» GatewayWebhookHandler

verify(payload, headers, secret) : boolean
parse(payload) : WebhookEvent

0..1

o falta redirigir

«Value Object» RejectionReason

rejectionCode : string
rejectionCategory : RejectionCategory

«Value Object» Payer

email : string
fullName : string | null
phone : string | null
documentType : string | null
documentNumber : string | null

«Value Object» Amount

value : number

toMinorUnits() : number
equals(other) : boolean

«Value Object» Currency

code : string

estado

«Value Object» PendingRedirect

redirectUrl : string
gatewayTransactionId : GatewayTransactionId
rawStatus : string

«Error» KitPagosError

code : KitPagosErrorCode
gateway : Gateway
originalPayload : unknown

«Value Object» PaymentMethod

type : PaymentMethodType
cardToken : string | null
bankCode : string | null
payerKind : PayerKind | null

card(cardToken) : PaymentMethod
pse(attributes) : PaymentMethod

«Value Object» PseBank

code : string
name : string

tipo

«Value Object» GatewayTransactionId

value : string
gateway : Gateway

PaymentMethodType

CARD
PSE

TransactionStatus

APPROVED
DECLINED
PENDING
EXPIRED
VOIDED
ERROR

Gateway

WOMPI
RAPYD
MERCADOPAGO
KUSHKI