Diagrama de Componentes — SDK Kit Pagos Colombia (Nivel 3)

Desarrollador

Consume el SDK para integrar pasarelas de pago

Invoca operaciones de pago [TypeScript]

Response Normalizer y Webhook Verifier son despachadores: cada pasarela tiene su propia implementacion detras de una interfaz (GatewayResponseNormalizer y GatewayWebhookHandler). No se dibujan como componentes aparte porque, a diferencia de los adaptadores, no hablan con ningun sistema externo; el detalle de clases esta en el Diagrama de Clases de la Arquitectura Hexagonal.

SDK Kit Pagos Colombia (Paquete npm / TypeScript) [container]

KitPagos
[Facade Pattern]
TypeScript

Punto de entrada unico. createPayment(), getPaymentStatus(), getPseBanks(), validateWebhook()

Response Normalizer
[Application Service]
TypeScript

Despacha en un normalizador por pasarela, que mapea estados nativos a TransactionStatus y construye la entidad Transaction

Envuelve llamada

Valida webhook

Solicita adapter

Construye

Retry Handler
[Resilience Utility]
TypeScript

Reintentos con backoff exponencial ante errores transitorios

Webhook Verifier
[Domain Service]
TypeScript

Despacha en un manejador por pasarela, que verifica la firma criptografica (SHA-256, HMAC) y construye el WebhookEvent

Usa entorno

Gateway Factory
[Factory Pattern]
TypeScript

Instancia adaptador segun el enum Gateway configurado

Transaction Entity
[Domain Entity]
TypeScript

Encapsula estado unificado, montos, autorizacion y datos del pagador

MAX_RETRIES_EXCEEDED

Instancia

Error Handler
[Application Service]
TypeScript

Convierte errores nativos en KitPagosError tipado con KitPagosErrorCode. Se divide por forma del error, no por pasarela

SDK Configurator
[Configuration Module]
TypeScript

Gestiona pasarela activa, credenciales y modo (produccion/ simulacion)

Payment Gateway Port
[Interfaz / Puerto]
TypeScript

Contrato abstracto con las operaciones que debe implementar cada adaptador

Rapyd Adapter
[Adapter Pattern]

Traduce a Rapyd (access_key/ secret_key, HMAC-SHA256)

Wompi Adapter
[Adapter Pattern]

Traduce a Wompi (Bearer, status)

Mercado Pago Adapter
[Adapter Pattern]

Traduce a Mercado Pago (Bearer, status_detail)

Kushki Adapter
[Adapter Pattern]

Traduce a Kushki (Private-Merchant-ID)

Nativo [HTTPS]

Nativo [HTTPS]

Modo simulacion

Modo simulacion

Modo simulacion

Modo sandbox UAT

Nativo [HTTPS]

Nativo [HTTPS]

Rapyd API
Latam Sandbox

Reemplaza a "PayU Adapter" tras la adquisicion.

Wompi API
Bancolombia Sandbox

API de Simulacion
Simulador desplegado (Render). Destino principal durante evaluacion

Mercado Pago API
Mercado Libre Sandbox

Kushki API
UAT Sandbox