Documentation d'installation complète et détaillée de GLPI et ZABBIX sur Debian 12.9

Pré-requis

- Un serveur Debian 12.9 fraîchement installé
- Accès administrateur (root ou sudo)
- Accès à internet

Étape 1 : Mise à jour du système

Ouvrez votre terminal et lancez ces commandes pour mettre à jour le système :

su (entrer) : saisir le mot de passe

nano /etc/apt/sources.list

mettre # devant le BOOKWARM

Et mettre dessous

deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware

deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware

deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware

ctrl X -> O -> entrer

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

Étape 2 : Installer Apache, PHP et MariaDB

GLPI nécessite un serveur Web, PHP et une base de données.

sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip php-intl php-ldap php-bz2 wget unzip -y

Étape 3 : Configurer MariaDB

Sécurisez votre installation de MariaDB :

sudo mysql_secure_installation

Répondez aux questions comme suit :

- Set root password? [Y/n] : **Y** (choisissez un mot de passe)
- Remove anonymous users? [Y/n] : **Y**
- Disallow root login remotely? [Y/n] : **Y**
- Remove test database and access to it? [Y/n] : **Y**
- Reload privilege tables now? [Y/n] : **Y**

Étape 4 : Création de la base de données GLPI

Connectez-vous à MariaDB :

sudo mariadb -u root -p-è

Entrez votre mot de passe défini précédemment.

Créez la base de données pour GLPI :

CREATE DATABASE glpi;

CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Remplacez VotreMotDePasse par un mot de passe sécurisé.

Étape 5 : Téléchargement et installation de GLPI

Allez dans le dossier temporaire et téléchargez GLPI :

cd /tmp

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz

Décompressez l'archive dans le répertoire web :

sudo tar -xvzf glpi-10.0.14.tgz -C /var/www/html/

Définissez les droits et les permissions :

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi

Étape 6 : Configuration Apache pour GLPI

Créez un fichier de configuration Apache dédié :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Collez ce contenu :

```
<VirtualHost *:80>cd :c
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    ServerName votre_adresse_ip_ou_nom_de_domaine

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Activez le site et redémarrez Apache :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Étape 7 : Finaliser l'installation depuis un navigateur

Ouvrez votre navigateur web et accédez à :

http://votre_adresse_ip_ou_nom_de_domaine

Suivez les instructions à l'écran :

- Sélectionnez votre langue.
- Acceptez les termes et conditions.
- Vérifiez que tous les prérequis sont satisfaits.
- Renseignez les informations de votre base de données :
    - Serveur MySQL : localhost

    - Base de données : glpi
    - Utilisateur : glpiuser
    - Mot de passe : celui que vous avez créé précédemment

Étape 8 : Accéder à GLPI

Connectez-vous avec les identifiants par défaut :

- **Utilisateur** : glpi
- **Mot de passe** : glpi

Pensez immédiatement à changer ce mot de passe après la première connexion.

Félicitations ! 🎉

Votre serveur GLPI est désormais opérationnel sur Debian 12.9.

II. Connexion LDAP (Active Directory)

Pour GLPI

1. Aller dans **Configuration > Authentification > Annuaires LDAP**.
2. Ajouter un nouvel annuaire :
    - **Serveur** : Adresse IP de votre contrôleur de domaine.
    - **Port** : 389.
    - **BaseDN** : DC=votre_domaine,DC=local.
    - **DN racine** : Utilisateur dédié à la lecture du LDAP (ex: CN=svc_glpi,OU=ServiceAccounts,DC=votre_domaine,DC=local).
    - **Filtre de connexion** : (&(objectClass=user)(objectCategory=person)).

Configuration de l'Agent GLPI Inventory

Informations Préliminaires

- **Serveur GLPI Inventory (pour l'agent du PC client)** : http://10.30.10.30/glpi/front/inventory.php ou http://glpi/glpi
- **Interface GLPI** : http://10.30.10.30/glpi/front/central.php ou http://glpi/glpi
- **Nom du fichier d'installation de l'agent** : GLPI-Agent-1.11-x64.msi
- **URL pour forcer l'inventaire** : http://localhost:62354/

Étapes d'Installation de l'Agent GLPI

1. Téléchargement de l'Agent

Téléchargez le fichier d'installation de l'agent GLPI depuis le lien fourni.

2. Installation de l'Agent

1. **Exécuter le fichier MSI :**
   - Double-cliquez sur **GLPI-Agent-1.11-x64.msi** pour démarrer l'installation.
2. **Suivre l'Assistant d'Installation :**
   - Suivez les instructions à l'écran pour installer l'agent.
3. **Configuration des Paramètres de l'Agent :**
   - Au cours de l'installation, vous serez invité à entrer l'URL de votre serveur GLPI :
     - Entrez : http://10.30.10.30/glpi/front/inventory.php ou http://glpi/glpi
4. **Finaliser l'Installation :**
   - Terminez l'installation et fermez l'assistant.

3. Configuration Automatique via une GPO (Group Policy Object)

Afin de déployer automatiquement l'agent GLPI sur tous les postes clients d'un domaine, vous pouvez utiliser une GPO pour exécuter le script d'installation de l'agent.

1. **Accéder à la console de gestion des GPO :**
   - Ouvrez l'outil **Gestion des stratégies de groupe** (GPMC) depuis un contrôleur de domaine.
2. **Créer ou Modifier une GPO existante :**
   - Dans la section **Stratégies de groupe**, faites un clic droit sur le domaine ou l'OU (unité d'organisation) où vous souhaitez déployer l'agent, puis cliquez sur **Créer une GPO dans ce domaine** et attribuez-lui un nom (ex. "Déploiement GLPI Agent").
3. **Configuration du script d'installation :**
   - Allez dans la section **Configuration de l'ordinateur** > **Stratégies** > **Paramètres Windows** > **Scripts (Démarrage/Arrêt)**.
   - Cliquez sur **Démarrage**, puis sur **Ajouter** pour spécifier un nouveau script de démarrage.
   - **Nom du script** : \\grf.local\SYSVOL\grf.local\scripts\GLPIAgent.msi

    - **Paramètre du script** : /quiet SERVER=http://glpi/glpi

4. **Appliquer la GPO :**
    - Une fois la GPO configurée, fermez la fenêtre et assurez-vous qu'elle est bien liée à l'OU contenant les machines clientes.
5. **Vérification :**
    - Après redémarrage ou mise à jour des stratégies de groupe sur les postes clients (via gpupdate /force), vérifiez que l'agent est installé automatiquement.

4. Vérification de l'Installation

1. **Accéder à l'Interface GLPI :**
    - Ouvrez un navigateur et accédez à **http://10.30.10.30/glpi/front/central.php**.
2. **Vérifier que l'Agent est en Cours d'Exécution :**
    - Assurez-vous que le service de l'agent GLPI est bien en cours d'exécution sur le PC client.

5. Forcer l'Inventaire

Pour forcer l'inventaire sur le client :

- Accédez à l'URL suivante via un navigateur ou utilisez un outil de requête HTTP : **http://localhost:62354/**.
- Cela enverra une requête à l'agent pour qu'il effectue un inventaire immédiat des matériels et logiciels installés.

1. Installation de Zabbix Server sur Debian 12

Étape A : Préparation du dépôt officiel

On évite les dépôts standards de Debian pour avoir la version la plus récente et stable.

Bash

Téléchargement du paquet de configuration du dépôt Zabbix

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb

Installation du paquet

sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+debian12_all.deb

Mise à jour de la liste des paquets

sudo apt update

Étape B : Installation des composants

Bash

Installation du serveur, de l'interface web (PHP), de la config Apache et de l'agent local

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

Étape C : Création de la base de données

Connectez-vous à MariaDB (installé lors de l'étape GLPI) :

Bash

sudo mariadb -u root -p

Exécutez les commandes SQL suivantes :

SQL

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasseZabbix';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

EXIT;

Étape D : Importation du schéma initial

Cette commande remplit la base de données avec les tables nécessaires. **Note :** vous devrez saisir le mot de passe créé à l'étape précédente.

Bash

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb --check-constraints=0 -u zabbix -p zabbix
```

Étape E : Configuration et démarrage

Modifiez le fichier de configuration pour indiquer le mot de passe de la base :

Bash

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Cherchez la ligne DBPassword= (vers la ligne 129) et modifiez-la : DBPassword=TonMotDePasseZabbix.

Redémarrez et activez les services :

Bash

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

---

2. Liaison LDAP (Active Directory) avec Zabbix

Une fois l'installation Web terminée (http://IP_SERVEUR/zabbix), connectez-vous avec **Admin / zabbix**.

1. Allez dans **Users > Authentication**.
2. Cliquez sur l'onglet **LDAP settings** puis sur **Add**.
3. **Paramètres de configuration :**
    - **Name** : Active Directory
    - **Host** : IP_DU_CONTROLEUR_DOMAINE
    - **Port** : 389
    - **Base DN** : DC=votre_domaine,DC=local
    - **Search attribute** : sAMAccountName
    - **Bind DN** : CN=lecteur_ldap,OU=Services,DC=votre_domaine,DC=local (Le compte de service).

4. Cliquez sur **Test** pour vérifier la communication.
5. **Important** : Dans Zabbix, l'utilisateur doit tout de même exister dans la base (avec le même login que l'AD), mais c'est le serveur LDAP qui validera son mot de passe.

3. GPO pour Installation Automatique (Agents)

Le but est que chaque nouveau PC dans votre domaine installe automatiquement l'agent pour remonter dans GLPI et Zabbix.

Prérequis

- Placez les installateurs (GLPI-Agent.msi et zabbix_agent.msi) dans un dossier partagé sur votre réseau (ex: \\SRV-AD\Deploy$).
- Donnez les droits de **Lecture** à "Tout le monde" ou "Utilisateurs du domaine".

Création de la GPO (Serveur AD)

1. Ouvrez **Gestion des stratégies de groupe**.
2. Créez une nouvelle GPO nommée Deploiement_Agents_IT.
3. Allez dans **Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Scripts > Démarrage**.
4. Ajoutez un nouveau script avec ces paramètres :

Pour GLPI Agent :

- **Nom du script** : msiexec.exe
- **Paramètres** : /i "\\SRV-AD\Deploy$\GLPI-Agent-1.11-x64.msi" /quiet SERVER="http://10.75.36.166/glpi/front/inventory.php".

Pour Zabbix Agent :

- **Nom du script** : msiexec.exe
- **Paramètres** : /i "\\SRV-AD\Deploy$\zabbix_agent-7.0-x64.msi" /quiet SERVER="10.75.36.166" LISTENPORT="10050" ENABLED_REMOTE_COMMANDS="1"

4. Maintenance et Vérification

- **GLPI** : Allez dans **Parc > Ordinateurs** pour voir les machines apparaître.
- **Zabbix** : Allez dans **Monitoring > Hosts**. Si vous avez activé l'auto-enregistrement (Action), les machines s'ajouteront seules.

- **Test local** : Sur un PC client, vérifiez que le service "Zabbix Agent" et "GLPI Agent" sont bien en état "En cours d'exécution".