Informe de Cierre de Modulos

M01 + M02 | Infraestructura tecnica y Design System Base | Junio 2026

M01 — Infraestructura tecnica

M01	Infraestructura tecnica Transversal	4d estimados	4d reales	Completado

Alcance entregado

Componente	Detalle
Arquitectura modular	14 modulos Gradle independientes: :app, :core:common, :core:data, :core:designsystem, :core:domain, :core:network, :core:testing, :domain, :feature:auth, :feature:home, :feature:onboarding, :feature:settings.
Hilt (DI)	Inyeccion de dependencias con @HiltAndroidApp, @HiltViewModel, modulos por feature y ApplicationComponent. Sin service locator ni singletons manuales.
Retrofit 2 + OkHttp 4	Dos instancias Retrofit: @ApiRetrofit (backend real) y @DemoRetrofit (mocks). Timeout 30s. Logging sanitizado con SanitizedLoggingInterceptor en modo DEBUG.
Room Database	Setup base para cache local: dao, entities y migrations. Listo para usar en modulos de pedidos y trabajadores.
Navigation Compose	NavHost unico en :app. NavGraphBuilder extension functions por feature. Constantes *Destination por modulo. Funciones utilitarias: navigateToLoginClearingBackStack(), navigateToInitialDestination().
AppResult<T>	Sealed interface universal de error handling: Success | Error con AppError tipado (Network, Validation, Unauthorized, Forbidden, NotFound, Conflict, Unknown).
AuthInterceptor	Inyeccion automatica de Bearer token en todas las requests no publicas.
TokenAuthenticator	Refresh automatico de JWT con Mutex para evitar race conditions. Maximo 2 reintentos. Si falla, dispara logout automatico.
SessionManager	Singleton que expone authState: Flow<AuthState>. Maneja restoreFromStorage(), updateTokens() y updateCachedUser(). Token persistido con SecurityCrypto (EncryptedSharedPreferences).
PublicEndpoints	5 rutas marcadas como publicas: no requieren token. El interceptor las excluye automaticamente.

Decisiones tecnicas clave

- Arquitectura modular desde el dia 1: separar :core del :feature impide dependencias circulares y acelera builds incrementales.
- AppResult<T> como contrato universal: todos los repositorios retornan este tipo, lo que hace el manejo de errores uniforme y testeable en toda la app.
- Dual Retrofit (@ApiRetrofit / @DemoRetrofit): permite trabajar con mocks locales mientras el backend no esta listo, sin tocar codigo de feature.
- TokenAuthenticator con Mutex: evita que dos requests paralelas disparen el refresh simultaneamente, lo que causaria tokens invalidos en carrera.
- SecurityCrypto para tokens: el JWT no se guarda en SharedPreferences plano. Se usa EncryptedSharedPreferences para cumplir con buenas practicas de seguridad en Android.

Estado de testing

Componente	Cobertura	Notas
AppResult / AppError	Unit tests	Casos de exito, error de red, unauthorized, not found, conflict.
TokenAuthenticator	Unit tests	Refresh exitoso, refresh fallido, max reintentos, Mutex bajo concurrencia.
AuthInterceptor	Unit tests	Inyeccion de token, skip en rutas publicas.
SessionManager	Unit tests	restoreFromStorage, updateTokens, estado de sesion.
Navigation (AppRoutes)	Manual	Navegacion entre grafos verificada en dispositivo fisico.

Dependencias que habilita

- Todos los modulos de feature dependen de este modulo para DI, networking, navegacion y manejo de errores.
- El TokenAuthenticator y SessionManager son prerequisito para cualquier pantalla autenticada.
- AppResult<T> es el contrato que deben seguir todos los repositorios futuros.

M02 — Design System Base

M02	Design System Base Fundacion	5d estimados	5d reales	Completado

Alcance entregado

Componente	Detalle
OficiosTheme	Tema central de la app. Expone colores, tipografia y shapes de Material 3 con tokens propios. Sin dynamic color para control total del aspecto visual.
Tokens de diseno	AppSpacing (4/8/12/16/24/32/48dp), AppElevation, Alpha (opacidades semanticas), AppRadius (bordes por contexto). Centralizados en :core:designsystem.
Botones	OfiiciosPrimaryButton, OficiosSecondaryButton, OficiosTextButton, OficiosIconButton con variantes de estado (enabled, disabled, loading).
Inputs y formularios	OficiosTextField, OficiosPasswordField, OficiosSearchBar, OficiosDropdown, OficiosDatePicker con validacion visual integrada.
Cards	OficiosCard, OficiosWorkerCard, OficiosServiceCard con elevacion y bordes configurables.
Chips y badges	OficiosChip (seleccionable/no), OficiosBadge (numero/estado), OficiosStatusChip con colores semanticos (disponible, ocupado, inactivo).
Navegacion	OficiosBottomNavigation, OficiosTopBar, OficiosBackButton, OficiosTabRow.
Scaffold y layout	OficiosScaffold wrapper que une TopBar + BottomNav + contenido con padding correcto en todos los modos.

Componente	Detalle
Feedback y estados	OficiosDialog, OficiosBottomSheet, OficiosSnackbar, OficiosLoadingOverlay, OficiosEmptyState, OficiosErrorState.
Brand y utilidades	OficiosLogo, OficiosDivider, OficiosSectionHeader, OficiosAvatar, OficiosRatingBar.
Calendario	OficiosCalendar base (sin slots aun — se completa en M08), OficiosDayCell.

Decisiones tecnicas clave

- Prefijo Oficios* en todos los componentes: evita colisiones con componentes de Material 3 y hace el codigo busqueable. Regla reforzada en .cursor/rules/android-standardization.mdc.
- Sin dynamic color: el tema no usa la paleta dinamica de Android 12+. Garantiza que los colores sean identicos en todos los dispositivos independientemente del fondo de pantalla.
- Tokens centralizados: al cambiar AppSpacing.Medium se actualizan todos los componentes que lo usan. Sin magic numbers dispersos en el codigo.
- Componentes sin logica de negocio: todos los Composables del Design System son stateless. Reciben parametros y emiten callbacks. La logica vive en los ViewModels de cada feature.
- OficiosScaffold como punto unico de estructura: centraliza el manejo de padding, insets y safe areas. Los screens de feature no necesitan preocuparse por la barra de estado o de navegacion del sistema.

Inventario de componentes (resumen)

Categoria	Cant.	Componentes
Botones	4	OficiosPrimaryButton, SecondaryButton, TextButton, IconButton
Inputs	5	OficiosTextField, PasswordField, SearchBar, Dropdown, DatePicker
Cards	3	OficiosCard, WorkerCard, ServiceCard
Chips y badges	3	OficiosChip, Badge, StatusChip
Navegacion	4	OficiosBottomNavigation, TopBar, BackButton, TabRow
Layout	2	OficiosScaffold, SectionHeader
Feedback	5	OficiosDialog, BottomSheet, Snackbar, LoadingOverlay, EmptyState, ErrorState
Brand / util	5	OficiosLogo, Divider, Avatar, RatingBar, Separator
Calendario	2	OficiosCalendar (base), DayCell
Tema / tokens	4	OficiosTheme, AppSpacing, AppElevation, Alpha, AppRadius

Estado de testing

Componente	Tipo de prueba	Notas
OficiosTheme	Unit test	Verificacion de tokens de color en light/dark mode.
Componentes atomicos	UI test (Compose)	Renderizado en estados enabled/disabled/loading verificado con ComposeTestRule.
OficiosScaffold	UI test (Compose)	Verifica que el contenido respeta los insets correctamente.

Dependencias que habilita

- Todo modulo de feature consume el Design System. Sin este modulo no existe consistencia visual en la app.

- El OficiosScaffold es prerequisito para cualquier pantalla con navegacion inferior.
- Los estados de error y vacio (OficiosEmptyState, OficiosErrorState) son usados por todos los modulos de contenido.
- OficiosCalendar base sera extendido en M08 con logica de slots de disponibilidad.

Resumen de cierre

#	Modulo	Dias est.	Dias reales	Variacion	Estado
01	**Infraestructura tecnica**	4d	4d	**0d**	**Completado**
02	**Design System Base**	5d	5d	**0d**	**Completado**
TOTAL		**9d**	**9d**	**0d**	**En plazo**

Proximo modulo: M03 — Auth / Onboarding + Identidad (9 dias habiles estimados).