

IOS parancsok összefoglalója

IPv4 cím beállítása router interfészeken:

```
interface GigabitEthernet 0/0
ip address 195.220.123.1 255.255.255.0
no shutdown
```

IP cím beállítása kapcsoló VLAN interfészen:

```
interface vlan 1
ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
no shutdown
```

Alapértelmezett átjáró megadása kapcsolón:

```
ip default-gateway 10.0.0.254
```

Alapbeállítások routeren, switchen:

Állomásnév beállítása:

```
hostname eszkoz_neve
```

Védett mód jelszavának beállítása:

```
enable secret cisco (titkos jelszó)
enable password cisco (titkosítatlan jelszó)
```

Konzol bejelentkezés jelszavának megadása:

```
line con 0
password cisco
login
```

Telnet bejelentkezés jelszavának megadása:

```
line vty 0
password cisco
login
```

Jelszótitkosítás bekapcsolása:

```
service password-encryption
```

Belépési (banner) üzenet beállítása:

```
banner motd #Belepes csak engedellyel!#
```

Interfész leírás megadása Gig, Fa, VLAN interfészeken:

```
description Iroda LAN interfesze
```

Konfiguráció mentése:

```
copy run start
copy run tftp
w
```

Konfiguráció megtekintése:

```
show running-config
```

IOS parancsok összefoglalója

SSH konfigurálása:

1. egyedi állomásnév beállítása: `conf t --> hostname ...`
2. IP tartománynév beállítása: `conf t --> ip domain-name ...`
3. titkosító kulcs létrehozása: `conf t --> crypto key generate rsa`
4. SSHv2 engedélyezése: `conf t --> ip ssh version 2`
5. helyi felhasználó létrehozása: `conf t --> username ... secret ...`
6. felhasználó/jelszó belépés engedélyezése: `line vty 0 --> login local`
7. SSH kapcsolódás engedélyezése: `line vty 0 --> transport input ssh`