

VLAN-ok közötti forgalomirányítás, statikus forgalomirányítás - IOS parancsok

VLAN-ok közötti forgalomirányítás al-interfészekkel:

```
in fa0/0 --> no shutdown (fő interfész felkapcsolása)
in fa0/0.10 (al-interfész létrehozása)
encapsulation dot1q 10 (beágyazás (keretcímkézés) beállítása;
                        10 = VLAN azonosítószám)
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 (IP cím beállítása:)
```

statikus forgalomirányítás:

```
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 se0/0/0
                                   (hagyományos statikus útvonal kimenő interfésszel)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.2
                                   (hagyományos statikus útvonal következő ugrás IP címmel)

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/0
                                   (alapértelmezett statikus útvonal kimenő interfésszel)

ip route 192.168.0.0 255.255.224.0 se0/0/0
                                   (összevont statikus útvonal kimenő interfésszel,
                                   a 192.168.0.0/19 hálózat egy összevont hálózat)

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 se0/0/0 10
                                   (lebegő statikus útvonal következő kimenő interfésszel,
                                   10 az útvonal adminisztratív távolságát jelöli)

show ip route (irányítótábla megtekintése)
```