

Rendben, itt vannak a részletes PowerShell parancsok az Active Directory és az IIS konfigurálásához. Ezeket **Windows Server** környezetben, **PowerShell admin jogokkal** kell futtatni, és feltételezi, hogy az Active Directory szolgáltatás már telepítve és elérhető.

◆ 1. Szervezeti egység létrehozása (OU) a gyökér AD-be

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Rendszergazdák" -Path "DC=yourdomain,DC=local"
```

 Cseréld ki a DC=yourdomain,DC=local részt a saját domain neved alapján. Pl. ha a domained neve ceg.hu, akkor:

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Rendszergazdák" -Path "DC=ceg,DC=hu"
```

◆ 2. Felhasználó létrehozása az OU-n belül (név: adminka)

```
$Password = ConvertTo-SecureString "Jelszo123!" -AsPlainText -Force
```

```
New-ADUser -Name "adminka" -SamAccountName "adminka" `
```

```
-AccountPassword $Password -Enabled $true `
```

```
-Path "OU=Rendszergazdák,DC=yourdomain,DC=local"
```

 A Jelszo123! helyett saját jelszót választhatsz, ami megfelel a jelszószabálynak (nagybetű, kisbetű, szám, speciális karakter).

◆ 3. Globális biztonsági csoport létrehozása és a felhasználó hozzáadása

```
New-ADGroup -Name "adminok" -GroupScope Global -GroupCategory Security `
```

```
-Path "OU=Rendszergazdák,DC=yourdomain,DC=local"
```

```
Add-ADGroupMember -Identity "adminok" -Members "adminka"
```

◆ 4. Webszerver (IIS) telepítése a szerverre

```
Install-WindowsFeature -Name Web-Server -IncludeManagementTools
```

 Ez telepíti az IIS-t, valamint a szükséges eszközöket is a szerverre.

Ne felejts el képernyőképeket készíteni:

- Minden PowerShell parancs **kimenetéről** (már az is jó, ha nem dob hibát).
- Az IIS telepítés után a <http://localhost> működéséről böngészőből.

- (ADUC-ban – Active Directory Users and Computers – vizuálisan is leellenőrizheted az eredményt.)

Ha szeretnéd, szívesen segítek a domain név pontosításában vagy PowerShell hibák javításában is. Csak küldd, mi nem működik!