

VIPGIPS SUPER FINISH

ФІНІШНА ГІПСОВА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ВЛАСТИВОСТІ

- – Висока пластичність
- – Зносостійка та тріщиностійка
- – Швидко висихає
- – Легка у застосуванні
- – Економічна у використанні
- – Без запаху
- – Екологічно чиста
- – Паропроникна
- – Універсальна у застосуванні



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Фінішна шпаклівка ТМ «VipGips Finish» застосовується для шпаклювання нерівних і шорстких поверхонь всередині приміщень. Підходить для високоякісного тонкошарового шпаклювання рівних основ (бетону, гіпсокартону, штукатурок тощо) під фарбування та інші види декоративних покриттів. Також здатна заповнювати шви та щілини у залізобетонних деталях.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, міцною та очищеною від пилу, бруду, залишків фарби, жиру та інших речовин, що можуть зменшити адгезію. Гарячі або сильно вбираючі поверхні слід змочити водою або обробити ґрунтовкою.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Вміст мішка висипати у чисту ємність із прохолодною водою. Рекомендована пропорція: 0,58–0,69 л води на 1 кг суміші. Перемішати міксером 3 хв до однорідності, дати настоятися 2–3 хв, потім перемішати повторно. Час життя розчину — 80–100 хв залежно від температури та вологості повітря. Повторне додавання води до застиглого розчину не допускається.

НАНЕСЕННЯ

Наносити вручну тонким шаром на підготовлену поверхню сталевим шпателем. Кожен наступний шар наноситься лише після повного висихання попереднього.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- – Склад: гіпс, напівгідрат сульфату кальцію, карбонат кальцію, полімерні добавки– Щільність: 650–700 г/л
- – Клас вогнестійкості: A1 (європейська класифікація)
- – Товщина шару: 0,2–3 мм
- – Витрати: 1 кг/м² при товщині шару 1 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у непошкодженій упаковці за умов зберігання в сухому приміщенні.

УПАКОВКА

Поліпропіленовий мішок 25 кг (±2%)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Уникати потрапляння вологи.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І УТИЛІЗАЦІЯ

Користуватися захисними рукавичками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові.

При потраплянні — промити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Утилізувати згідно з чинними нормами утилізації будівельних відходів.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вимогам стандарту TS EN 13279-1 за умови дотримання правил зберігання, транспортування та використання.

ВИРОБНИК

Fernas Alçı Sanayi A.Ş.

Турецька Республіка, м. Анкара

ІМПОРТЕР

ТОВ «ФЕРМО»

65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23

Тел. +38 (048) 788 65 25