



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПРОДУКТУ

VIPGIPS **SATEN**

ФІНІШНА ГІПСОВА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ

ВЛАСТИВОСТІ

- – Формує гладку глянцеvu поvерхню
- – Білий колір – економія фарби
- – Легка у застосуванні
- – Економічна
- – Без запаху
- – Екологічно чиста
- – Паропроникна
- – Не підтримує ріст грибків та плісняви



СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Фінішна суха шпаклівка ТМ «VipGips Saten» призначена для ручного нанесення на стіни та стелі всередині приміщень з відносною вологістю не більше 70%. Використовується для фінішного шпаклювання гіпсової та цементної штукатурки, гіпсокартонних плит та інших підготовлених поvерхонь.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поvерхня повинна бути чистою, сухою, без пилу, бруду, фарби, жиру та масел. Добре всмоктуючі основи зволожити або обробити ґрунтовкою.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Вміст мішка (25 кг) висипати у чисту ємність з чистою прохолодною водою. Рекомендована пропорція: 6,5–7 л на 10 кг суміші. Перемішати міксером 3 хв до однорідної маси. Дати настоятись 2–3 хвилини, після чого повторно перемішати. Час життя готового розчину — 40–80 хвилин. Повторне додавання води до загустілого розчину — заборонено!

НАНЕСЕННЯ

Готовий розчин нанести вручну тонким шаром на попередньо підготовлену поvерхню і розрівняти сталевим шпателем. Кожен наступний шар наноситься після повного висихання попереднього.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- – Склад: дрібнозернистий гіпс, напівгідрат сульфату кальцію, карбонат кальцію, полімерні добавки
- – Щільність: 650–700 г/л
- – Об'ємна вага: 6,1 кг/дм³
- – Межа міцності при стисканні: мін. 1,4 Н/мм²
- – Міцність на стиск: мін. 3,1 Н/мм²
- – Адгезія: мін. 0,3 Н/мм²
- – Клас вогнестійкості: A1 (європейська класифікація)
- – Товщина шару: 0,5–3 мм
- – Витрати: 1 кг/м² при товщині шару 1 мм

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

12 місяців у непошкодженій упаковці за умов зберігання в сухому приміщенні.

УПАКОВКА

Поліпропіленовий мішок 25 кг (±2%)

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати у сухому приміщенні на дерев'яних піддонах. Уникати потрапляння вологи.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І УТИЛІЗАЦІЯ

Користуватися захисними рукавичками. Уникати потрапляння на шкіру та слизові. При потрапленні — промити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Утилізувати згідно з чинними нормами утилізації будівельних відходів.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вимогам стандарту TS EN 13279-1 за умов дотримання правил зберігання, транспортування та використання.

ВИРОБНИК

Fernas Alçı Sanayi A.Ş.

Турецька Республіка, м. Анкара

ІМПОРТЕР

ТОВ «ФЕРМО»

65003, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 23

Тел. +38 (048) 788 65 25