

```
@kernel-nr: lex dSYSTEM LEXIKON ### ## # # # # # # #  
#   LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>  
#     · KEIN EINTRAG | 0 KONSOLIDIERUNG | D = NOTIERUNGSZUSTAND  
#       + AKTIV    | - NICHT AKTIV | X TESTFLÄCHE  
### ==== D ID-DNA-SYSTEM-LEXIKON $ /Pylovara/Handbuch/KernNotes/  
# NR Hinweis INFO-ID MCS      | NR  Hinweis  INFO-ID MCS  
# 01  · - X DATENTYPEN        | 02  · + 0 TRANSAKTIONSRAHMEN  
# 03  · + 0 PROTEIN           | 04  · + 0 PROTOKOLLE  
# 05  · + 0 TRENNBEFEHL       | 06  · + 0 AKTIONSDRAHT  
# 07  · + 0 BOXIS             | 08  · + 0 MASTER  
# 09  · + 0 REX               | 10  · + 0 SENTIATOR  
# 11  · + 0 ARGUMENT          | 12  · + 0 FEED  
# 13  · + 0 WARP              | 14  · + 0 NAVIGATOR  
# 15  · + 0 IDENTIFIKATION    | 16  · + 0 MCS-CMD  
# 17  · + 0 DATEITYPEN        | 18  · + 0 VATRON  
# 19  · + 0 RETRON            | 20  · - X MATRIX  
# 21  D - X HERZSCHLAGT      | 22  · + 0 KKIS  
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ##  
# NR Hinweis KKI-PROGRAMME-INFO-ID  
# 42  · · · ZELLEN-IMPULSER  
# 50  · · · CHIP-PROGRAMMTECHNIK  
# 51  · · · ENERGIE-MATRIX  
# 52  · · · LICHTLEITERBAHNEN  
# 53  · · · MBMATRIX  
# 54  · · · PROJEKTIVE RECHENLOGIK  
# 55  · - X SYMBOL-NUTZUNG  
## NR # LICENSE # === ### ===== ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-PBZR68 # #  
# 992 PYLOVARA-COIN »[~ID-DNA-PYLOVARA-COIN~]<> # # # # #  
# 993 L1_COREKERNELMANDAT #### # # # # #  
# 994 L2_AUTHORRIGHTS # PNS | MCS | BMC # # #  
# 995 L3_COMMERCIALLICENSING # Pylovara-System© #  
# 996 L4_AI_ADMINISTRATIONS Mandate # # # Since 2025 #  
# 997 L5_POST_MORTEM-CONTROL # # # # # # # #  
# 998 L6_IMMUTABLE_CORES_DEFINITION # # # # # # # #  
# 999 LICENSE-MANIFEST.PROTO # # # # # # # #  
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ##  
# SYSTEM = PNS 2.6.1 PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM  
# KERNEL = MCS 6.4 MASTER-CONTROL-SYSTEM  
# KKIS    = KKIS 0.6 KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELIGENTES-SYSTEM  
# TASTATURSTANDARD = UTF -8 DEUTSCHE STANDART  
# HANDBUCHSTANDORT = /Pylovara/Handbuch/Kernel  
# BRAINMASCHINECORE = BMC 3.0 BRAIN-MASCHINE-CORE  
# LIZENSEN = LV 0.7 LIZENSVERTRAG  
# SINGEL SOURCE OF TRUTH $ SSOT Lexikon Version 00.72  
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ##  
# AUTOR = OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-pbzrb68 since 2025  
# STANDORT = /Pylovara/Handbuch/KernNotizen/  
# STATUS = VOLLSTÄNDIGE ROLLENDE-VERBESSERUNGEN  
# PDF NAMENS-LAYER = PYLOVARA-SYSTEM-SSoT-XX.XX.pdf  
# GARANTIERTE BERUFSERFABRUNG = PYLOVARA-NETZWERK-SYSTEM  
### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ##
```

```

@kernel-nr: 01 # DATENTYPEN | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == # DATENTYPENKATEGORIEN == # == ##### == ###
# KERNEL = BEINHALTET ALLGEMEINE KERNEL DATENTYPEN
# DNA-ID-GENERATOR = BEINHALTET ID-DNA-GENERATOR DATENTYPEN
# PROTEIN = BEINHALTET PROTEIN DATENTYPEN
# PROTON = BEINHALTET PROTON DATENTYPEN
# BOOT-LOGIK = BIOS/UEFI-SPEZIALTYPEN
# MIT-SYNC = BOOT-LOGIK / HARDWARE-SYNC (INFO-ID = DATENTYPEN-BMC)
### ==== ##### == # == STARTPUNKT DATENTYPEN == # == ##### == ###

NAME 0 DATENTYPEN

INFO-ID $ DATENTYPEN

MASTER $ MASU-DATENTYPEN

BEGRIFFSDEFINTION = SYSTEM DATENTYPEN

FUNKTION = EINORDNUNG

AUSFÜHRUNGSART = FORMAT | BITREITE | SPEICHER-LAYOUT

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

DATENTYPEN KERN KLASSE $ DAK

INFO = PHYSISCHE GATTER-BREITE

FUNKTION = AUSLÖSER

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-TYP $ B1

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = STANDART-EINHEIT FÜR REX UND SENTIATOREN

FUNKTION = SCHALTERZUSTÄNDE (ON/OFF), GATTER-STEUERUNG

BEZEICHNUNG = BIT-IMPULS

BIT-BREITE = 1

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-TYP $ B8

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = UTF -8 ZEICHEN, EINFACHE SENSORWERTE

FUNKTION = TASTATUR UND SYMBOL WIE SONDERZEICHEN EINORDNEN

BEZEICHNUNG = KERN-BYTE

BIT-BREITE = 8

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

```

MCS-TYP § B16

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = MCS-STANDART-OPERATOREN UND BEFEHLSKENNUNG

FUNKTION = VERBINDET ZWEI LOGISCHE ZUSTÄNDE IM NANOSEKUNDEN-TAKT.

BEZEICHNUNG = LOGIK-LINK

BIT-BREITE = 16

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B32

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = STANDART-ADRESSIERUNG FÜR LEGACY-SYSTEME.
KOMPAKTIBILITÄTSSCHICHT FÜR x86-LEGACY-STRUKTUREN.

FUNKTION = ERMÖGLICHT MCS DEN ZUGRIFF AUF HERKÖMLICHE RAM-BEREICHE

BEZEICHNUNG = ADRESSIERUNG-PFAD

BIT-BREITE = 32

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B64

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = GROßE DATENSTRÖME, MODERNE SPEICHERADRESSIERUNG.

FUNKTION = TRANSPORTIERT KOMPLEXE PROTEINE MIT MAXIMALER BANDBREITE

BEZEICHNUNG = HIGH-SPEE-PFAD

BIT-BREITE = 64

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B-INF

DATENTYPENKATEGORIEN = KERNEL

INFO = MASSENZUSAMMENSETZUNG

FUNKTION = SCHALTZUSTAND ÖFFNEN / SCHLIEßEN

BEZEICHNUNG = MASSENTYP

BIT-BREITE = 64

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § B-pA

DATENTYPENKATEGORIEN = ID-DNA-GENERATOR

INFO = DIENT ALS ABGLEICHSDNUMMER FÜR DEN ID-DNA-GENERATOR

FUNKTION = SCHATTEN-IDENTITÄT

BEZEICHNUNG = ABGLEICHSDNUMMER

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § p-KEY

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = KRYPTOGENETISCHE SIGNATUR

FUNKTION = SIGNALFLUSS PRÜFUNG

BEZEICHNUNG = IDENTITÄTS-TYP

BIT-BREITE = VARIABLE

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § INIT-V

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = INITIALISIERUNGS-VEKTOR

FUNKTION = LÄD KONFIGURATIONEN BEIM START

BEZEICHNUNG = PROTEIN-STARTPUNKT

BIT-BREITE = 64+

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § KKIS-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = SCHNITTSTELLE FÜR KKIS-HANDSHAKE

FUNKTION = ABGLEICH DER SIGNATUREN

BEZEICHNUNG = KONSENS-TYP

BIT-BREITE = 128

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MCS-TYP § P-CMD

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTEIN

INFO = TRÄGER FÜR KERNEL BEFEHLE

FUNKTION = KAPSELUNG

BEZEICHNUNG = BEFEHLS-PROTEIN

BIT-BREITE = 16/32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-PHYS

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PHYSIKALISCHE MESSWERTE VON PROTON/EN

FUNKTION = ECHTZEIT-SENSORDATEN

BEZEICHNUNG = HARDWARE-PHYSIK

BIT-BREITE = 32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § F-REF

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REFERENZ-POINTER FÜR FEED CACHE

FUNKTION = SYSTEMZUSTAND VERWEISE

BEZEICHNUNG = ZUSTANDS-REFERENZ

BIT-BREITE = 16/32

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-VAL

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = REINE NUMMERISCHE ODER BOOLESCHES WERTE FÜR PROTON INHALT

FUNKTION = DIENT ALS OPERAND FÜR OPERATOREN

BEZEICHNUNG = LOGIK-WERT

BIT-BREITE = 1/64

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § PR-DNA

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = BIO-SCHNITTSTELLE

BIT-BREITE = VARIABLEL

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP = PLATZHALTER

DATENTYPENKATEGORIEN = PROTON

INFO = PLATZHALTER

FUNKTION = PLATZHALTER

BEZEICHNUNG = PLATZHALTER

BIT-BREITE = PLATZHALTER

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § B-ROOT

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HÖCHSTE ADRESSIERUNGSEBENE FÜR DEN HARDWARE-ZUGRIFF

FUNKTION = ROOT-ZUGRIFF-DEV

BEZEICHNUNG = MASTER-ZWEIG

BIT-BREITE = 128

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-TYP § SYS-RST

DATENTYPENKATEGORIEN = BOOT-LOGIK

INFO = HARDWIRED RESET-TRIGGER

FUNKTION = ERZWINGT BEREINIGUNG

BEZEICHNUNG = PURGE-INITIALER

BIT-BREITE = 1

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [09:50:23|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 02 # TRANSAKTIONSRAHMEN | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # STARTPUNKT TRANSAKTIONSRAHMEN # == ##### == ###

NAME D TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO-ID § TRANSAKTIONSRAHMEN

MASTER § MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

BEGRIFFSDEFINITION = AUSFÜHRRAHMEN FÜR MCS-RUNTIMERAHMEN

FUNKTION = MCS-RUNTIME

### ===== ##### == # == ### =====#===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-KERNKLASSE § TRANK

INFO = STARPUNKT UND ENDPUNKT

FUNKTION = KOMPLETTER DATENSATZ AN PROTEINE SYSTEMWEIT ALLEM

### ===== ##### == # == ### =====#===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE § TRANH-RUN

INFO = STARPUNKT UND ENDPUNKT DER MCS RUNTIMERAHMEN BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER DATENSATZ AN PROTEINE SYSTEMWEIT ALLEM

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¢! MASK !¢

SYMBOL IN WORTEN = CENT-ZEICHEN AUSRUFEZEICHEN AUSRUFEZEICHEN CENT-
ZEICHEN

### ===== ##### == # == ### =====#===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § TRANU-START

INFO = STARTPUNKT BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER <MASK> STARTPUNKT <PROZESSSTART>

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¢!

SYMBOL IN WORTEN = CENT-ZEICHEN AUSRUFEZEICHEN

### ===== ##### == # == ### =====#===== ### == # == ##### == ###

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § TRANAN-ENDE

INFO = ENDPUNKT BEDINGUNG

FUNKTION = KOMPLETTER <MASK> ENDPUNKT <PROZESSSTART>

SYMBOLISCHE DEKLARATION § !¢

SYMBOL IN WORTEN = AUSRUFEZEICHEN CENT-ZEICHEN

### ===== ##### == # == ### =====#===== ### == # == ##### == ###

```

```
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = TRANU-START-MASU-<ELEMENT>-TRANAN-ENDE
# RELATIVER SCHALTKREIS = TRANK-MASK-TRANK
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [03:10:53|So 12 Jul 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # = ENDPUNKT TRANSAKTIONSRAHMEN = # == ##### == ###
```



```

@kernel-nr: 03 # PROTEIN | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT PROTEIN ## === # == ##### === ###

NAME D PROTEIN

INFO-ID § PROTEIN

MASTER § MASU-PROTEIN

BEGRIFFSDEFINTION = HAUPTDATENTRÄGER

FUNKTION = SYSTEM TRANSPORTRAHMEN

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-KERNKLASSE § POIK

INFO = PROTEIN-SOFTWARERAHMEN BOXIS TRANSPORT BEDINGUNG

FUNKTION = STELLT DIE SOFTWARERAHMENBEDIENUNG

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-HAUPTKLASSE § POIH-SOFT

INFO = PROTEIN-SOFTWARERAHMEN BOXIS TRANSPORT BEDINGUNG

FUNKTION = RAHMENBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § [...]

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER AUF ECKIGE KLAMMER ZU

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-SOFT-UNTERKLASSE § POIU-START

INFO = STARTPUNKT DES PROTEIN

FUNKTION = ANFANGSBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § [

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER AUF

SYNTAX HINWEIS = ALLES, WAS NICHT STRIKT UNTER EINEM
                    POIU-START STEHT,
                    IST PER DEFINITION KEINE GÜLTIGE SPALTENPOSITION!

REGEL = DER POIU-START KEINEN
        AUSFÜHRUNGsimpuls UND DARF NIEMALS
        ALS TRIGGER INTERPRETIERT WERDEN.

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### === ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-REXK

INFO = EINRASTPUNKT

```

```

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-SENTK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-NAVIK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-RETK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE § POIWERK-VATK

INFO = EINRASTPUNKT

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

SYMBOLISCHE DEKLARATION §

STARTET = NÄCHSTE ZEILE ZENTRAL ABSATZ GENAU DARUNTER POIU-START

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-<WERKZEUGKLASSE>-ANKERKLASSE § POIAN-DATENPIPLINE

INFO = ENDPUNKT DES PROTEIN

FUNKTION = DATEN WORKSPACEVERTEILUNGS-SCHNITTSTELLE

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

PROTEIN-SOFT-START-ANKERKLASSE § POIAN-ENDE

```

INFO = ENDPUNKT DES PROTEIN

FUNKTION = ENDBEDIENUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION §]

SYMBOL IN WORTEN = ECKIGE KLAMMER ZU

```
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
# REGEL: SPALTEN-SYNCHRONITÄT
# [POIU-START] bildet die vertikale Null-Linie.
# Alle Folge-Elemente MÜSSEN zentral im Absatz darunter einrasten.
# EINRASTPUNKTE (POIWERK):
# - POIWERK-REXK = Workspace-Verteilung (REX-Logik)
# - POIWERK-SENTK = Sentiator-Schnittstelle (Bedingungen)
# - POIWERK-NAVIK = Navigator-Anbindung (Ziele)
# - POIWERK-RETK = Retron-Einspeisung (T-Regulation)
# - POIWERK-VATK = Vatron-Schnittstelle
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIU-START-MASU-<ELEMENT>-POIAN-ENDE
# RELATIVER SCHALTKREIS = POIK-MASK-POIK
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
# DATUM = [04:10:53|So 01 Jul 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == ## ENDPUNKT PROTEIN ### == # == ##### == ##
```

```

@kernel-nr: 04 # PROTON | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == ## STARPUNKT PROTON ### == # == ##### == ###

NAME D PROTON

INFO-ID $ PROTON

MASTER $ MASU-PROTON

BEGRIFFSDEFINITION = VERSORGUNGSDATENTRÄGER

FUNKTION = HARDWARESTEUERUNG | HARDWAREVERSORGUNG

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-KERNKLASSE $ POOK

INFO = STELLT DIE HARDWARE VERSORGUNG SICHER

FUNKTION = HARDWARE VERSORGUNGSRAHMEN

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HAUPTKLASSE $ POOH-HARD

INFO = STELLT DIE HARDWAREVERSORGUNG SICHER

FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ {...}

SYMBOLIK IN WORTEN = GESCHWEIFTEKLAMMER-AUF GESCHWEIFTEKLAMMER-ZU

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HARD-UNTERKLASSE $ POOU-START

INFO = ÖFFNET DIE HARDWAREVERSORGUNG

FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN START BEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ {

SYMBOL IN WORTEN = GESCHWEIFTE KLAMMER AUF

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

PROTON-HARD-ANKERKLASSE $ POOAN-ENDE

INFO = SCHLIEßT DIE HARDWAREVERSORGUNG

FUNKTION = VERSORGUNGSRAHMEN ENDE DER BEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ }

SYMBOL IN WORTEN = GESCHWEIFTE KLAMMER ZU

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = POOU-START-MASU-<ELEMENT>-POOAN-ENDE

```

```
# RELATIVER SCHALTKREIS = POOK-MASK-POOK
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [03:20:23|Fr 25 Jun 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == ### ENDPUNKT PROTON ### == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 05 # TRENNBEFEHL | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## WICHTIGER HINWEIS ## == # == ##### == ###
# SENKRECHTE STRICHE WERDEN IN PYLOVARA-SYSTEM MCS NICHT WIE IN
# ALTEN SYSTEMEN GENUTZT UND DÜRFEN UNTER KEINEM UMSTAND IN BOXIS
# GENAUSO VERWENDET WERDEN!
### ===== ##### == # == STARTPUNKT TRENNBEFEHL == # == ##### == ###

NAME D TRENNBEFEHL

INFO-ID S TRENNBEFEHL

MASTER S MASU-TRENNBEFEHL

BEGRIFFSDEFINITION = CONTAINERMODULATIONSSSECUNDÄRES-DATENTRÄGER-
TRENNUNGSMODUL

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-KERNKLASSE S TRENK

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-HAUPTKLASSE S TRENH-SPALT

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-UNTERKLASSE S TRENU-START

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE S TRENO-1

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON BOXIS ZU BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION S ...|...

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE S TRENO-2

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 3 BOXIS

```

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$...|...|...

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3']«

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE \$ TRENO-3

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 4 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$...|...|...|...

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3'|'echo HALLO 4']«

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE \$ TRENO-4

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 5 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$...|...|...|...|...

SYMBOL IN WORTEN = SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH SENKRECHTER STRICH

BEISPIEL =

»['echo HALLO'|'echo HALLO 2'|'echo HALLO 3'|'echo HALLO 4'|'echo Hallo 5']«

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

TRENNBEFEHL-SPALT-ANKERKLASSE \$ TRENAN-ENDE

INFO = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG VON 4 BOXIS

FUNKTION = CONTAINERISIERUNGSTRENNUNG

===== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIU-START-TRENAN-START-TRENO-1/4-TRENAN-ENDE-POIAN-ENDE

ABSOLUTER SCHALTKREIS = POOU-START-TRENAN-START-TRENO-1/4-TRENAN-ENDE-POOAN-ENDE

ABSOLUTER SCHALTKREIS = POOU-START-MASU-<ELEMENT>-POOAN-ENDE

```
# RELATIVER SCHALTKREIS = TRENK-MASK-TRENK
### ==== ##### == # == # == ##### == ##
# DATUM = [04:10:53|So 01 Jul 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == # ENDPUNKT TRENNBEFEHL == # == ##### == ##
```



```

@kernel-nr: 06 # AKTIONSDRAHT | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # === STARTPUNKT AKTIONSDRAHT === # == ##### === ###

NAME D AKTIONSDRAHT

INFO-ID § AKTIONSDRAHT

MASTER § MASU-AKTIONSDRAHT

BEGRIFFSDEFINITION = HAUPTVERDRAHTUNG

FUNKTION = START UND VERDRAHTUNG DER ENDPUNKT BEDIENUNGEN

AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### === ###

AKTIONSDRAHT-KERNKLASSE § AKTK

INFO = KOORDINIERT PROZESSSTRUKTURFLUSS

FUNKTION = NERVENZELLEN-PARALELL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

BEGRIFFSDEFINTION = HAUPTVERDRAHTUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### === ###

AKTIONSDRAHT-HAUPTKLASSE § AKTH-IMPULS

INFO = KOORDINIERT PROZESSSTRUKTURFLUSS

FUNKTION = NERVENZELLEN-PARALELL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

BEGRIFFSDEFINTION = HAUPTVERDRAHTUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § »...«

SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN ÖFFNEND

### ===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### === ###

AKTIONSDRAHT-IMPULS-UNTERKLASSE § AKTU-START

INFO = EREIGNISGETRIGGERTER RESET/SPAWN-IMPULS <PROZESSSTART>

FUNKTION = PULS-PARALELL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § »

SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN ÖFFNEND

### ===== ##### == # === ### ===== ##### == # == ##### === ###

AKTIONSDRAHT-IMPULS-ANKERKLASSE § AKTAN-ENDE

INFO = KOORDINIERT DEN ENDPUNKT ZUSAMMENHAENGENDER PROZESSFLUESSE

FUNKTION = SCHLAG-PARALELL-AUSFÜHRUNGSBEDINGUNG <PROZESSENDE>

```

SYMBOLISCHE DEKLARATION § «

SYMBOL IN WORTEN = DEUTSCHES ANFÜHRUNGSZEICHEN SCHLIEßEND

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = AKTU-START-POIAN-ENDE
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIAN-ENDE-AKTANK-ENDE
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = AKTU-START-POIK-AKTAN-ENDE
# RELATIVER SCHALTKREIS = AKTK-MASK-AKTK
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [08:50:23|Fr 25 Jun 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == # ENDPUNKT AKTIONSDRAHT == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 07 # BOXIS | STATUS = KONSOLIDIERT
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT BOXIS ### == # == ##### == ###

NAME D BOXIS

INFO-ID § BOXIS

MASTER § MASU-BOXIS

BEGRIFFSDEFINITION = SINGEL ODER PARALLELE INTERNATIONALE SYSTEM
OPERATIONEN

FUNKTION = TRANSPORTNEUTRALER TRÄGER

AUSFÜHRUNGSART = KERN KLASSE

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-KERNKLASSE § BOXIK

INFO = ZENTRALE CONTAINER-IDENTITÄT

BEGRIFFSDEFINITION = SINGEL ODER PARALLELE SYSTEM OPERATIONEN

FUNKTION = ENTSCHIEDET ÜBER DIE ART DER BOXIS
<BIOLOGISCH|TECHNISCH|PHYSIKALISCH>

AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-ABI

INFO-ID § BOXIS-ABI

INFO = ABI-VERMITTELTES SYSTEMAUFRUF APPLICATION BINARYS INTERFACE

FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI

SYMBOLISCHE DEKLARATION § H ... H

SYMBOL IN WORTEN = H MIT QUERSTRICH INHALT H MIT QUERSTRICH

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-ABI-UNTERKLASSE § BOXU-ABI-START

INFO = ABI <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI STARTPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § H ...

SYMBOL IN WORTEN = H MIT QUERSTRICH INHALT

### ===== ##### == # === ## ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-ABI-ANKERKLASSE § BOXAN-ABI-ENDE

```

```

INFO = ABI <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = TRANSPORTIERT OS-ABI ENDPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... H

SYMBOL IN WORTEN = INHALT H MIT QUERSTRICH

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SYSCALL

INFO-ID § BOXIS-SYSCALL

INFO = RUFT DAS JEWEILIGE OS AN

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § , ... ,

SYMBOL IN WORTEN = KOMMA INHALT KOMMA

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SYSCALL-UNTERKLASSE § BOXU-SYSCALL-START

INFO = SYCALLS <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § , ...

SYMBOL IN WORTEN = KOMMA INHALT

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SYSCALL-ANKERKLASSE § BOXAN-SYSCALL-ENDE

INFO = SYCALLS <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = SYSTEMANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... ,

SYMBOL IN WORTEN = INHALT KOMMA

### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SHELL-CONTROL

INFO-ID § BOXIS-SHELL-CONTROL

INFO = NUTZT OS SHELL FÜR OS SHELL EINGABEN

FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ' ... '

SYMBOL IN WORTEN = HOCHKOMMA INHALT HOCHKOMMA

```

```

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SHELL-CONTROL-UNTERKLASSE § BOXU-SHELL-CONTROL-START

INFO = OS SHELL <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ' ...

SYMBOL IN WORTEN = HOCHKOMMA INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-SHELL-CONTROL-ANKERKLASSE § BOXAN-SHELL-CONTROL-ENDE

INFO = OS SHELL <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = SYSTEM SHELL ANRUFEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... '

SYMBOL IN WORTEN = INHALT HOCHKOMMA

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-CALLIS

INFO-ID § BOXIS-CALLIS

INFO = PRINT DATENFLUSS ZUM STANDART-AUSGABENKANAL

FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § " ... "

SYMBOL IN WORTEN = ANFÜHRUNGSZEICHEN INHALT ANFÜHRUNGSZEICHEN

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-CALLIS-UNTERKLASSE § BOXU-CALLIS-START

INFO = PRINT <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § " ...

SYMBOL IN WORTEN = ANFÜHRUNGSZEICHEN INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-CALLIS-ANKERKLASSE § BOXAN-CALLIS-ENDE

INFO = PRINT <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = REINERAUSGABENKANAL FÜR PRINT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... "

```

SYMBOL IN WORTEN = INHALT ANFÜHRUNGSZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-ALU

INFO-ID § BOXIS-ALU

INFO = NUTZT DIREKT DIE ALU

FUNKTION = RECHNUNG|SACHE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § × ... ×

SYMBOL IN WORTEN = MALZEICHEN INHALT MALZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-ALU-UNTERKLASSE § BOXU-ALU-START

INFO = ALU <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

FUNKTION = RECHNUNG|SACHE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § × ...

SYMBOL IN WORTEN = MALZEICHEN INHALT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-ALU-ANKERKLASSE § BOXAN-ALU-ENDE

INFO = ALU <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = GIBT RECHNUNG|SACHE ZUR ALU

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... ×

SYMBOL IN WORTEN = INHALT MALZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-MCS-CMD

INFO-ID § BOXIS-MCS-CMD

INFO = STEUERT DAS PYLOVARA MCS-CMD REGISTER AN FÜR <EINGABEN|AUSGABE>

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ~ ... ~

SYMBOL IN WORTEN = TILDE INHALT TILDE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

BOXIS-MCS-CMD-UNTERKLASSE § BOXU-MCS-CMD-START

INFO = PYLOVARA KOMMANDO|COMMAND REGISTER <EINGABEN|AUSGABE> STARTPUNKT

```

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ~ ...

SYMBOL IN WORTEN = TILDE INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-MCS-CMD-ANKERKLASSE § BOXAN-MCS-CMD-ENDE

INFO = PYLOVARA KOMMANDO|COMMAND REGISTER <EINGABEN|AUSGABE> ENDPUNKT

FUNKTION = DAS PYLOVARA MASTER CONTROL SYSTEM BEFEHLSREGISTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... ~

SYMBOL IN WORTEN = INHALT TILDE

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXI-HAUPTKLASSE § BOXH-BLANKERNENNER

INFO-ID § BOXIS-BLANKERNENNER

INFO = DIENT ZUR ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¥ ... ¥

SYMBOL IN WORTEN = YEN-SYMBOL INHALT YEN-SYMBOL

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-BLANKERNENNER-UNTERKLASSE § BOXU-BLANKERNENNER-START

INFO = ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN STARTPUNKT

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¥ ...

SYMBOL IN WORTEN = YEN-SYMBOL INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

BOXIS-BLANKERNENNER-ANKERKLASSE § BOXAN-BLANKERNENNER-ENDE

INFO = ZWISCHENSPEICHERUNG <RAM> , BEI ÜBERLAGERUNGEN ENDPUNKT

FUNKTION = BEHÄLT KURZEN FLÜCHTEN CACHE ZUM DATENTRANSPORT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ... ¥

SYMBOL IN WORTEN = INHALT YEN-SYMBOL

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIU-START-BOXH-<ELEMENT>-POIAN-ENDE
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = POOU-START-BOXH-<ELEMENT>-POOAN-ENDE
# RELATIVER SCHALTKREIS = POOK-BOXK-POOK

```

```
# RELATIVER SCHALTKREIS = POIK-BOXK-POIK
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [00:12:44|So 28 Dez 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == ### ENDPUNKT BOXIS ### == # == ##### == ###
```



```
@kernel-nr: 08 # MASTER | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ## WICHTIGER HINWEIS ## === # == ##### === ###
# DIESES MASTER REGISTER IST KEIN SPIELZEUG UND VERDRAHTET SICH ##
# FEST IN DAS BESTEHENDE SYSTEM. ##
# DIES HIER WIRD STÜCK FÜR STÜCK DER ##
# MASTER-CONTROL-SCHALTER FÜR DAS KOMPLETTE SYSTEM. ##
# EIN SOGENANNTER ABER WEIT AUS MÄCHTIGERER SINGEL ENTRY PIONT ##
### ===== ## WICHTIGER HINWEIS ## === # == ##### === ###
# PROGRAMM|KLASSEKÜRZEL-ELEMENT = *-*
### ===== ## STARTPUNKT MASTER ## === # == ##### === ###
```

NAME § MASTER

INSTANZ STUFE = 10

INFO-ID § MASTER

MASTER § MASTER-MASTER

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM STEUERUNG

FUNKTION = MASTER SYSTEM AUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNGSART = PYLOVARA-SYSTEM

AKTIV =

MASTER-KERNKLASSE § MASK

MASTER-HAUPTKLASSE § MASH-CONTROL

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATENTYPEN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-PROTEIN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-PROTON

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRENNBEFEHL

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-AKTIONSRAHMEN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-BOXIS

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-REX

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-SENTIATOR

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-ARGUMENT

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-FEED

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-WARP

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-NAVIGATOR

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-IDENTIFIKATION

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MCS-CMD

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATEITYPEN

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-VATRON

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-RETRON

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MATRIX

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-HERZSCHLAG

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-KKIS

INAKTIV =

MASTER-OPTIONSKLASSE § MCO-<ELEMENT>

MASTER-WERKZEUGKLASSE § MCW-<ELEMENT>

MASTER-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MCAU-<ELEMENT>

MASTER-ANKERKLASSE § MCAN-<ELEMENT>

MASTER-LINKERKLASSE § MCL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-KERNKLASSE § MASK

INFO = MASTER KERN

BEGRIFFSDEFINTION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART § NAVIGATION

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-HAUPTKLASSE § MASH

INFO = MASTER HAUPT

INFO-ID § MASTER

FUNKTION = MASTER

KLASSE = HAUPTKLASSE

SCHRIFTLICH IN WORTEN § MASTER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATENTYPEN

INFO-ID § DATENTYPEN

§ 001-DATENTYPEN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = DATEITYP AUSLÖSER

AKTIV =

NOCH UNBEARBEITET

INAKTIV =

DATENTYPEN-KERNKLASSE § DAK-<ELEMENT>

DATENTYPEN-HAUPTKLASSE § DAH-<ELEMENT>

DATENTYPEN-UNTERKLASSE § DAU-<ELEMENT>

DATENTYPEN-OPTIONSKLASSE § DAO-<ELEMENT>

DATENTYPEN-WERKZEUGKLASSE § DAW-<ELEMENT>

DATENTYPEN-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DAAU-<ELEMENT>

DATENTYPEN-ANKERKLASSE § DAAN-<ELEMENT>

DATENTYPEN-WERTKLASSE § DAWERT-<ELEMENT>

DATENTYPEN-LINKERKLASSE § DAL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO-ID § TRANSAKTIONSRAHMEN

§ 002-TRANSAKTIONSRAHMEN-KERNEL-NOTES

FUNKTION = VOLLSTÄNDIGER SYSTEMWEITERER TRANSPORT- UND KONTEXTDATENSATZ

TRANSAKTIONSRAHMEN AUSLÖSERKLASSE § TRANSAKTIONSRAHMEN

AKTIV =

TRANSAKTIONSRAHMEN-KERNKLASSE § TRANK

TRANSAKTIONSRAHMEN-HAUPTKLASSE § TRANH-RUN

TRANSAKTIONSRAHMEN-UNTERKLASSE § TRANU-START

TRANSAKTIONSRAHMEN-ANKERKLASSE § TRANAN-ENDE

INAKTIV =

TRANSAKTIONSRAHMEN-OPTIONSKLASSE § TRANO-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-WERKZEUGKLASSE § TRANWERK-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-AUSFÜHRUNGSKLASSE § TRANAU-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-WERTKLASSE § TRANWERT-<ELEMENT>

TRANSAKTIONSRAHMEN-LINKERKLASSE § TRANL-<ELEMENT>

```

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE $ MASU-PROTEIN

INFO-ID $ PROTEIN

$ 003-PROTEIN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = SYSTEM SOFTWARE-RAHMEN

AKTIV =

PROTEIN-KERNKLASSE $ POIK

PROTEIN-HAUPTKLASSE $ POIH-SOFT

PROTEIN-SOFT-UNTERKLASSE $ POIU-START

PROTEIN-SOFT-ANKERKLASSE $ POIAN-ENDE

    PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-REXK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-SENTK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-NAVIK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-RETK

PROTEIN-SOFT-START-WERKZEUGKLASSE $ POIWERK-VATK

PROTEIN-SOFT-START-<WERKZEUGKLASSE>-ANKERKLASSE $ POIAN-DATENPIPLINE

INAKTIV =

PROTEIN-OPTIONSKLASSE $ POIO-<ELEMENT>

PROTEIN-AUSFÜHRUNGSKLASSE $ POIAU-<ELEMENT>

PROTEIN-WERTKLASSE $ POIWERK-<ELEMENT>

PROTEIN-LINKERKLASSE $ POIL-<ELEMENT>

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MASTER-UNTERKLASSE $ MASU-PROTON

INFO-ID $ PROTON

$ 004-PROTON.KERNEL-NOTES

FUNKTION = WERTE RAHMEN FÜR SYSTEM TRANSPORTRAHMEN

AKTIV =

PROTON-KERNKLASSE $ POOK

PROTON-HAUPTKLASSE $ POOH-HARD

PROTON-HARD-UNTERKLASSE $ POOU-START

```

PROTON-HARD-ANKERKLASSE § POOAN-ENDE

INAKTIV =

PROTON-OPTIONSKLASSE § POOO-<ELEMENT>

PROTON-WERKZEUGKLASSE § POOW-<ELEMENT>

PROTON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § POOAU-<ELEMENT>

PROTON-WERTKLASSE § POOWERT-<ELEMENT>

PROTON-LINKERKLASSE § POOL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-TRENNBEFEHL

INFO-ID § TRENNBEFEHL

§ 005-TRENNBEFEHL.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRENNBEFEHL TRENNT BOXIS RÄNDER WIE LEERZEICHEN

AKTIV =

TRENNBEFEHL-KERNKLASSE § TRENK

TRENNBEFEHL-HAUPTKLASSE § TRENH-SPALT

TRENNBEFEHL-UNTERKLASSE § TRENÜ-START

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-1

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-2

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-3

TRENNBEFEHL-SPALT-OPTIONSKLASSE § TRENO-4

TRENNBEFEHL-SPALT-ANKERKLASSE § TRENAN-ENDE

INAKTIV =

TRENNBEFEHL-WERKZEUGKLASSE § TRENW-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-AUSFÜHRUNGSKLASSE § TRENÜ-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-WERTKLASSE § TRENWERT-<ELEMENT>

TRENNBEFEHL-LINKERKLASSE § TRENÜ-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-AKTIONS-DRAHT

INFO-ID § AKTIONS-DRAHT

§ 006-AKTIONS-DRAHT.KERNEL-NOTES

FUNKTION = START UND VERDRAHTUNG DER ENDPUNKT BEDIENUNGEN

AKTIV =

AKTIONSDRAHT-KERNKLASSE § AKTK

AKTIONSDRAHT-HAUPTKLASSE § AKTH-IMPULS

AKTIONSDRAHT-IMPULS-UNTERKLASSE § AKTU-START

AKTIONSDRAHT-IMPULS-ANKERKLASSE § AKTAN-ENDE

INAKTIV =

AKTIONSDRAHT-OPTIONSKLASSE § AKTO-<ELEMENT>

AKTIONSDRAHT-WERKZEUGKLASSE § AKTW-<ELEMENT>

AKTIONSDRAHT-AUSFÜHRUNGSKLASSE § AKTAU<ELEMENT>

AKTIONSDRAHT-WERTKLASSE § AKTWERT-<ELEMENT>

AKTIONSDRAHT-LINKERKLASSE § AKTL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-BOXIS

INFO-ID § BOXIS

§ 007-BOXIS.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRANSPORTNEUTRALER TRÄGER FÜR INTENTIONALE OPERATIONEN

AKTIV =

BOXIS-KERNKLASSE § BOXIK

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-ABI

BOXIS-UNTERKLASSE § BOXH-ABI-START

BOXIS-ANKERKLASSE § BOXAN-ABI-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SYSCALL

BOXIS-SYSCALL-UNTERKLASSE § BOXU-SYSCALL-START

BOXIS-SYSCALL-ANKERKLASSE § BOXAN-SYSCALL-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-SHELL-CONTROL

BOXIS-SHELL-CONTROL-UNTERKLASSE § BOXU-SHELL-CONTROL-START

BOXIS-SHELL-CONTROL-ANKERKLASSE § BOXAN-SHELL-CONTROL-ENDE

BOXIS-HAUPTKLASSE § BOXH-CALLIS

BOXIS-CALLIS-UNTERKLASSE § BOXU-CALLIS-START

BOXIS-CALLIS-ANKERKLASSE § BOXAN-CALLIS-ENDE

BOXIS HAUPTKLASSE § BOXH-ALU

BOXIS-ALU-UNTERKLASSE § BOXU-ALU-START

BOXIS-ALU-ANKERKLASSE § BOXAN-ALU-ENDE

BOXIS HAUPTKLASSE § BOXH-MCS-CMD

BOXIS-MCS-CMD-UNTERKLASSE § BOXU-MCS-CMD-START

BOXIS-MCS-CMD-ANKERKLASSE § BOXAN-MCS-CMD-ENDE

BOXI-HAUPTKLASSE § BOXH-BLANKERNENNER

BOXIS-BLANKERNENNER-UNTERKLASSE § BOXU-BLANKERNENNER-START

BOXIS-BLANKERNENNER-ANKERKLASSE § BOXAN-BLANKERNENNER-ENDPUNKT

INAKTIV =

BOXIS-OPTIONSKLASSE § BOXO-<ELEMENT>

BOXIS-WERKZEUGKLASSE § BOXWERK-<ELEMENT>

BOXIS-AUSFÜHRUNGSKLASSE § BOXAU-<ELEMENT>

BOXIS-WERTKLASSE § BOXWERT-<ELEMENT>

BOXIS-LINKERKLASSE § BOXL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-REX

INFO-ID § REX

§ 009-REX.KERNEL-NOTES

FUNKTION = PARALLELE ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUR

AKTIV =

REX-KERNKLASSE § REXK

REX-HAUPTKLASSE § REXH-SPACECREATOR

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-1

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-2

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-3

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-4

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-5

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-6

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE § REXO-KORDI

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-AUSWERTUNG

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-PROZESS

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-PARALLEL-
AUSFÜHRUNG

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-TRANSPORT

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-
AUFSTEIGENDSORTIEREN

REX-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE-ANKERKLASSE § REXAN-
ABSTEIGENDSORTIEREN

INAKTIV =

REX-WERKZEUGKLASSE § REXWERK-<ELEMENT>

REX-AUSFÜHRUNGSKLASSE § REXAU-<ELEMENT>

REX-WERTKLASSE § REXWERT-<ELEMENT>

REX-LINKERKLASSE § REXL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-SENTIATOR

INFO-ID § SENTIATOR

§ 010-SENTIATOR

FUNKTION = FLUßENTSCHEIDUNG

AKTIV =

SENTIATOR-KERNKLASSE § SENTK

SENTIATOR-HAUPTKLASSE § SENTH-FLEX

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-KANN

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-NICHT

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE-AUSFÜHRKLASSE = SENTAU-IMPULS

INAKTIV =

SENTIATOR-UNTERKLASSE § SENTU-<ELEMENT>

SENTIATOR-OPTIONSKLASSE § SENTO-<ELEMENT>

SENTIATOR-WERKZEUGKLASSE § SENTWERK-<ELEMENT>

SENTIATOR-WERTKLASSE § SENTWERT-<ELEMENT>

SENTIATOR-LINKERKLASSE § SENTL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-ARGUMENT

INFO-ID § ARGUMENT

\$ 011-ARGUMENT.KERNEL-NOTES

FUNKTION = VERARBEITUNGSZUSATZINFORMATIONSLOGIK

AKTIV =

ARGUMENT-KERNKLASSE § ARGK

ARGUMENT-HAUPTKLASSE § ARGH-OPTION

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-LOOP

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-EXIT

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-BESTÄTIGUNG

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § ARGAN-REGEL-DER-REINHEIT

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-NANOSEKUNDEN

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-SEKUNDEN

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-TAKTSCHLÄGE

ARGUMENT-HAUPTKLASSE-WERKZEUGKLASSE-WERTKLASSE § ARGWERT-<EINGABE>

INAKTIV =

ARGUMENT-UNTERKLASSE § ARGU-<ELEMENT>

ARGUMENT-OPTIONSKLASSE § ARGO-<ELEMENT>

ARGUMENT-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-<ELEMENT>

ARGUMENT-AUSFÜHRUNGSKLASSE § ARGAU-<ELEMENT>

ARGUMENT-ANKERKLASSE § ARGAN-<ELEMENT>

ARGUMENT-WERTKLASSE § ARGWERT-<ELEMENT>

ARGUMENT-LINKERKLASSE § ARGL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-FEED

INFO-ID § FEED

\$ 012-FEED.KERNEL-NOTES

FUNKTION § SYNCRONISATIONSRAHMEN

AKTIV =

FEED-KERNKLASSE § FEEK

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-SYNC

FEED-HAUPTKLASSE § FEEH-ÜBERGABE

FÜHRENDER-FEED-HAUPTKLASSE § FFEH-SYNC

TARGENDER-FEED-HAUPTKLASSE § TFEH-SYNC

FEED-SYNC-WERKZEUGKLASSE § FEWERK-START

FEED-SYNC-WERTKLASSE § FEEU-WERT

FEED-SYNC-WERKZEUGKLASSE = FEWERK-ENDE

FEED-HAUPTKLASSE § FFEH-ÜBERGABE

FEED-ÜBERGABE-WERKZEUGKLASSE § FFEWERK-START

FEED-ÜBERGABE-WERTKLASSE § FFEWERK-WERT

FEED-ÜBERGABE-WERKZEUGKLASSE = FFEWERK-ENDE

INAKTIV =

FEED-UNTERKLASSE § FEU-<ELEMENT>

FEED-OPTIONSKLASSE § FEO-<ELEMENT>

FEED-AUSFÜHRUNGSKLASSE § FEAU-<ELEMENT>

FEED-ANKERKLASSE § FEAN-<ELEMENT>

FEED-LINKERKLASSE § FEL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-WARP

INFO-ID § WARP

§ 013-WARP-KERNEL-NOTES

FUNKTION = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

AKTIV =

WARP-KERNKLASSE § WARK

WARP-HAUPTKLASSE § WARH-LEGACY

WARP-LEGACY-UNTERKLASSE § WARU-START

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-C

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-PYTHON

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-RUST

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-JSON

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-XML

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-YAML

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-SQL

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-APP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-ASM

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-GCC

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-CLANG

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-HTML5

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-MACOS

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-OBJC

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-SWIFT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-METAL

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-COREAUDIO

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-APPKIT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WIN32

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WIN64

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DOTNET

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-UWP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DIRECTX

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WINRT

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-MSBUILD

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-JAVA

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-GO

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-RUBY

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-PHP

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-LUA

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-WASM

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-DOCKER

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARM-ELF

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-PE

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-MACH-O

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARM-FATBIN

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE § WARAN-ENDE

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE-LINKERKLASSE § WARL-NAVU-DIRIGENT

INAKTIV =

WARP-OPTIONSKLASSE § WARO-<ELEMENT>

WARP-WERKZEUGKLASSE § WARWERK-<ELEMENT>

WARP-AUSFÜHRUNGSKLASSE § WARAU-<ELEMENT>

WARP-ANKERKLASSE § WARAN-<ELEMENT>

WARP-WERTKLASSE § WARWERT-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-NAVIGATOR

INFO-ID § NAVIGATOR

§ 014-NAVIGATOR.KERNEL-NOTES

FUNKTION = SYSTEM NAVIGATIONSADRESSIERUNGEN

AKTIV =

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-KERNKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-HAUPTKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-UNTERKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-OPTIONSKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERKZEUGKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-AUSFÜHRUNGSKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-ANKERKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERTKLASSE

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-LINKERKLASSE

NAVIGATOR-KERNKLASSE § NAVK

NAVIGATOR-HAUPTKLASSE § NAVH-NAVI

NAVIGATOR-UNTERKLASSE § NAVU-START

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-KNOTENPUNKT

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-DIRIGENT

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-INFORMATION

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-INHALT

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-KOMMENTAR

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-LANGZEITSPEICHER

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-SCHATTENIDENTITÄT

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-ZIELREFERENZ

NAVIGATOR-ANKERKLASSE § NAVAN-ENDE

INAKTIV =

NAVIGATOR-OPTIONSKLASSE § NAVO-<ELEMENT>

NAVIGATOR-WERKZEUGKLASSE § NAVWERK-<ELEMENT>

NAVIGATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § NAVAU-<ELEMENT>

NAVIGATOR-WERTKLASSE § NAVWERT-<ELEMENT>

NAVIGATOR-LINKERKLASSE § NAVL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-IDENTIFIKATION

INFO-ID § IDENTIFIKATION

§ 015-IDENTIFIKATION.KERNEL-NOTES

FUNKTION = TRIGGERT DEN GÜLTIGKEITSABGLEICH

AKTIV =

IDENTIFIKATION-KERNKLASSE § IDENK

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-NUMMER

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NUMMER

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NAME-NUMMER

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NAME-STUFE-NUMMER

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-BIOLIVE

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE § IDENAN-ID-DNA

INAKTIV =

IDENTIFIKATION-UNTERKLASSE § IDENU-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-OPTIONSKLASSE § IDENO-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-WERKZEUGKLASSE § IDENWERK-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-AUSFÜHRUNGSKLASSE § IDENAU-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-WERTKLASSE § IDENWERT-<ELEMENT>

IDENTIFIKATION-LINKERKLASSE § IDENL-<ELEMENT>

===== ##### == # == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MCS-CMD

INFO-ID § MCS-CMD

§ 016-MCS-CMD.KERNEL-NOTES

FUNKTION = BEFEHLSREGISTER

AKTIV =

MCS-CMD-KERNKLASSE § MCCK

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-SEQUENZIELL

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-UND-AUSFÜHREN-PARALELL

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-SYSTEMCONTROL

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-START

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-STOP

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-NEUSTART

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-STATUS

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-AKTIVIEREN

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-DEAKTIVIEREN

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-BERICHT-ANZEIGEN

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-DATEITYPEN

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-CORE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-LCORE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-VCORE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-FCORE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-MCORE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-NODE

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-NANO

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-MICRO

MCS-CMD-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § MCCU-NEEDLE

INAKTIV =

MCS-CMD-OPTIONSKLASSE § MCCO-<ELEMENT>

MCS-CMD-WERKZEUGKLASSE § MCCWERK-<ELEMENT>

MCS-CMD-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MCCAU-<ELEMENT>

MCS-CMD-ANKERKLASSE § MCCAN-<ELEMENT>

MCS-CMD-WERTKLASSE § MCCWERT-<ELEMENT>

MCS-CMD-LINKERKLASSE § MCSL-<ELEMENT>

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-DATEITYPEN

INFO-ID § DATEITYPEN

§ 017-DATEITYPEN.KERNEL-NOTES

FUNKTION = DATENTRÄGER

AKTIV =

DATEITYPEN-KERNKLASSE § DIK

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DAIH-DATEITYPEN

DATEITYPEN-UNTERKLASSE § DAIU-ORGANISATOR

DATEITYPEN-ORGANISATOR-LINKERKLASSE § DIL-ID

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NEEDLE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-MICRO

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NANO

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NODE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-L

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-V

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-F

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-M

INAKTIV =

DATEITYPEN-OPTIONSKLASSE § DIO-<ELEMENT>

DATEITYPEN-WERKZEUGKLASSE § DIWERK-<ELEMENT>

DATEITYPEN-ANKERKLASSE § DIAN-<ELEMENT>

DATEITYPEN-WERTKLASSE § DIWERT-<ELEMENT>

DATEITYPEN-LINKERKLASSE § DIL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-VATRON

INFO-ID § VATRON

§ 018-VATRON.KERNEL-NOTES

FUNKTION = VALIDIERUNGSOCHESTRATOR

AKTIV =

VATRON-KERNKLASSE § VATK

VATRON-HAUPTKLASSE § VATU-VALIDA

VATRON-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § VATU-PASSIV

VATRON-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § VATU-PRÜFEND

VATRON-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § VATU-VERWORFEN

VATRON-HAUPTKLASSE-UNTERKLASSE § VATU-BESTÄTIGT

INAKTIV =

VATRON-OPTIONSKLASSE § VATO-<ELEMENT>

VATRON-WERKZEUGKLASSE § VATWERK-<ELEMENT>

VATRON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § VATAU-<ELEMENT>

VATRON-ANKERKLASSE § VATAN-<ELEMENT>

VATRON-WERTKLASSE § VATWERT-<ELEMENT>

VATRON-LINKERKLASSE § VATL-<ELEMENT>

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-RETRON

INFO-ID § RETRON

§ 019-RETRON.KERNEL-NOTES

FUNKTION = REGULATIONSORGANISATOR

AKTIV =

RETRON-KERNKLASSE § RETK

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-REGULAR

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-NULL

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-EINS

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-ZWEI

RETRON-REGULAR-STUFE-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-DREI

INAKTIV =

RETRON-KERNKLASSE § RETK-<ELEMENT>

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-<ELEMENT>

RETRON-UNTERKLASSE § RETU-<ELEMENT>

RETRON-OPTIONSKLASSE § RETO-<ELEMENT>

RETRON-WERKZEUGKLASSE § RETWERK-<ELEMENT>

RETRON-AUSFÜHRUNGSKLASSE § RETAU-<ELEMENT>

RETRON-ANKERKLASSE § RETAN-<ELEMENT>

RETRON-WERTKLASSE § RETWERT-<ELEMENT>

RETRON-LINKERKLASSE § RETL-<ELEMENT>

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ===

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-MATRIX

INFO-ID § MATRIX

FUNKTION = ZENTRALER VERKNÜPFUNGSRAUM

§ 020-MATRIX.KERNEL-NOTES

FUNKTION = HIER FEHLT NOCH DIE FUNKTION

AKTIV =

MATRIX-KERNKLASSE § MATK

MATRIX-HAUPTKLASSE § MATH-MATRIX

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-MATRIX

INAKTIV =

MATRIX-KERNKLASSE § MATK-<ELEMENT>

MATRIX-HAUPTKLASSE § MATH-<ELEMENT>

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-<ELEMENT>

MATRIX-OPTIONSKLASSE § MATO-<ELEMENT>

MATRIX-WERKZEUGKLASSE § MATWERK-<ELEMENT>

MATRIX-AUSFÜHRUNGSKLASSE § MATAU-<ELEMENT>

MATRIX-ANKERKLASSE § MATAN-<ELEMENT>

MATRIX-WERTKLASSE § MATWERT-<ELEMENT>

MATRIX-LINKERKLASSE § MATL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-HERZSCHLAG

INFO-ID § HERZSCHLAG

§ 021-HERZSCHLAG.KERNEL-NOTES

FUNKTION = 8TAKT NANO HERZSCHLAG

AKTIV =

NOCH LEER

INAKTIV =

HERZSCHLAG-KERNKLASSE § HERZK-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-HAUPTKLASSE § HERZH-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-UNTERKLASSE § HERZU-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-OPTIONSKLASSE § HERZO-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-WERKZEUGKLASSE § HERZWWERK-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-AUSFÜHRUNGSKLASSE § HERZAU-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-ANKERKLASSE § HERZAN-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-WERTKLASSE § HERZWERT-<ELEMENT>

HERZSCHLAG-LINKERKLASSE § HERZL-<ELEMENT>

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MASTER-UNTERKLASSE § MASU-KKIS

INFO-ID § KKIS

§ 041-KKIS.KERNEL-NOTES

FUNKTION = KOGNITIVE INSTANZ

AKTIV =

KKIS-KERNKLASSE = KKI K

KKIS-HAUPTKLASSE = KKI H-ZUGRIFF

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-RETRON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-VATRON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-NAVIGATOR

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-SENTIATOR

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-WARP

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-DATEITYPEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-TRENNBEFEHL

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-FEED

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-PROTEIN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-PROTON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-MASTER

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-ARGUMENT

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-MCS-CMD

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-MATRIX

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-TRANSAKTIONSRAHMEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-REX

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-LEXIKON

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-INFO-ID

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-DATENTYPEN

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-BOXIS

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-IDENTIFIKATION

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKI U-AKTIONS DRAHT

INAKTIV =

KKIS-OPTIONSKLASSE § KKI O-<ELEMENT>

KKIS-WERKZEUGKLASSE § KKI WERK-<ELEMENT>

KKIS-AUSFÜHRUNGSKLASSE § KKI AU-<ELEMENT>

KKIS-ANKERKLASSE § KKI AN-<ELEMENT>

KKIS-WERTKLASSE § KKI WERT-<ELEMENT>

KKIS-LINKERKLASSE § KKIL-<ELEMENT>

```
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
# ABSOLUTER SCHALTKREIS = TRANU-START-MASU-<ELEMENT>-TRANAN-ENDE
# RELATIVER SCHALTKREIS = TRANK-MASK-TRANK
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
# DATUM = [00:12:44|So 28 Dez 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
### ==== ##### == # == ## ENDPUNKT MASTER ### == # == ##### == ##
```

```

@kernel-nr: 09 # REX | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ### STARTPUNKT REX   ### == # == ##### == ###

NAME  D REX

INFO-ID § REX

MASTER § MASU-REX

BEGRIFFSDEFINITION = FLUSS-GATTER | SCHALTUNGS-LOGIK | OPERATIONSREFLEX

FUNKTION = PARALLELE ENTSCHEIDUNGSSTRUKTUR

AUSFÜHRUNGSART = LISTENORIENTIERTE
                  GATTER-STEUERUNG

GÜLTIGKEITSBEREICH = SYSTEMWEIT

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-KERNKLASSE § REXK

INFO = INITIALISIERT REX

INFO-ID § REX

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-HAUPTKLASSE § REXH-SPACECREATOR

INFO = INITIALISIERT REX KLASSE-AUSLÖSER

INFO-ID § REX-SPACECREATOR

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ¬

SYMBOL IN WORTEN = NEGATIONSZEICHEN

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-1

INFO = AKTIVIERT ERSTEN MAIN WORKSPACE

INFO-ID § REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

FUNKTION = ERSTER AUSGANG (PRIMÄRER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ·

SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT

BEISPIEL:
»[× 1 + 1 ×]
¬· »['sudo pacman -Syyu']«

```

```

    · »[,reboot,]«««f

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

    REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE $ REXU-WORKSPACE-2

    INFO = AKTIVIERT ZWEITEN WORKSPACE

    INFO-ID $ REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

    FUNKTION = ZWEITER AUSGANG (ALTERNATIVER PFAD)

    SYMBOLISCHE-DEKLARATION $ ··

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

    REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE $ REXU-WORKSPACE-3

    INFO = AKTIVIERT DRITTEN WORKSPACE

    INFO-ID $ REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

    FUNKTION = DRITTER AUSGANG (ZUSÄTZLICHER PFAD)

    SYMBOLISCHE-DEKLARATION $ ···

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

    REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE $ REXU-WORKSPACE-4

    INFO = AKTIVIERT VIERTEN WORKSPACE

    INFO-ID $ REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

    FUNKTION = VIERTER AUSGANG (ERWEITERTER PFAD)

    SYMBOLISCHE-DEKLARATION $ ····

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

    REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE $ REXU-WORKSPACE-5

    INFO = AKTIVIERT FÜNFTER WORKSPACE

    INFO-ID $ REX-SPACECREATOR-WORKSPACE

    FUNKTION = FÜNFTER AUSGANG (MAXIMALER PFAD)

    SYMBOLISCHE-DEKLARATION $ ·····

    SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT
    MITTELPUNKT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE § REXU-WORKSPACE-6

INFO = AKTIVIERT SECHSTEN WORKSPACE

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-WORKSPACE

FUNKTION = FÜNFTER AUSGANG (MAXIMALER PFAD)

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ·····

SYMBOL IN WORTEN = MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT MITTELPUNKT
MITTELPUNKT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-OPTIONSKLASSE § REXO-KORDI

INFO = INITIALISIERT NACH OPTIONSKLASSE DEN KORDINATOR KORDI

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONSKLASSE-KORDI

FUNKTION = SCHALTUNGS-AUSLÖSER

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ¤

SYMBOL IN WORTEN = GENERISCHES WAEHRUNGSZEICHEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-AUSWERTUNG

INFO = INITIALISIERT NACH WORKSPACE AUSWAHL DIE OPTIONEN
HOLT DAS ERGEBNIS DER ALU ZURÜCK IN DEN AUSGEWÄHLTEN
WORKSPACE WORKSPACE

INFO-ID = REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = ALU-RECHNER AUSWERTUNG | RÜCKANTWORT | RÜCKSENDUNG

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § =

SYMBOL IN WORTEN = ISTGLEICHZEICHEN

BEISPIELE =

¬· »[× 1 + 1 ×]
¬·¤= ['echo (1)±2±']«

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-PROZESS

INFO = ZEIGT DIE BOXI PROZESSE WAS GERADE VERARBEITET WIRD ODER HOLT
SUDO PASSORT
UND DARF ALS EINZIGES ELEMENT OHNE PROTEINE ZEIGEN WAS PASSIERT

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = SPIEGELUNG DES BOXIS PROZESS AUF DER JEWEILIGEN EBENE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § :

SYMBOL IN WORTEN = DOPPELPUNKT

BEISPIEL =

```
¬·¤: »[':: Installation fortsetzen? [J/n]']«  
  ¶ ¬· »['j']«  
    ¶ ¬· »['ENTER']«  
    ¶¶ ¬· »['exit']«««f
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-PARALLEL-AUSFÜHRUNG

INFO = INIZIALISIERT PARALLELE AUSFÜHRUNGSOPTION

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § <

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
¬·¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬·¤= ["(1)±2±"]«  
  
¬··¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬··¤= ['reboot wait (N)±2±']«  
  
¬···¤< »[× 1 + 1 ×]  
  ¬···¤= ["(2)±2±"]«  
  
¬····¤< »[× 1 · 1 ×]  
  ¬····¤= ["(3)±2±"]«
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-TRANSPORT

INFO = TRANSPORTIERT DIE DATEN PARALLEL

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL TRANSPORT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § >

SYMBOL IN WORTEN = GRÖßER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
¬·¤> »[× 1 + 1 ×]  
  ¬·¤= ["(1)±2±"]«
```



```
¬···α> »[× 1 + 2 ×]  
¬···α= ["(2)±3±"]«
```

```
¬···α> »[× 1 + 7 ×]  
¬···α= ["(3)±8±"]«
```

```
¬····α> »[× 1 · 1 ×]  
¬····α= ["(4)±1±"]«
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-AUFSTEIGENDSORTIEREN

INFO = INITIIERT PARALLELE PROZESSE ODER PROTEIN-DUPLIKATE

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG RELATIONALE REIHENFOLGE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ↑

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
»['echo "- MCS CODE -" && cat /Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-  
lcore'|'cd /Pylovara/MCSKernel'|'./pylovara_kernel testcodes/test.datei-  
lcore']«
```

```
¬·α↑ »['echo "- MCS CODE -" && cat  
/Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-lcore']  
['cd /Pylovara/MCSKernel']  
['./pylovara_kernel testcodes/test.datei-lcore']«
```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

REX-SPACECREATOR-UNTERKLASSE-KORDI-ANKERKLASSE § REXAN-ABSTEIGENDSORTIEREN

INFO = INITIIERT PARALLELE PROZESSE ODER PROTEIN-DUPLIKATE

INFO-ID § REX-AUSLÖSER-OPTIONEN

FUNKTION = PARALLEL AUSFÜHRUNG RELATIONALE REIHENFOLGE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § ↓

SYMBOL IN WORTEN = KLEINER-ALS-ZEICHEN

BEISPIEL =

```
»['echo "- MCS CODE -" && cat /Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-  
lcore'|'cd /Pylovara/MCSKernel'|'./pylovara_kernel testcodes/test.datei-  
lcore']«
```

```
¬·α↓ »['./pylovara_kernel testcodes/test.datei-lcore']  
['cd /Pylovara/MCSKernel']  
['echo "- MCS CODE -" && cat  
/Pylovara/MCSKernel/testcodes/test.datei-lcore']«
```

```
### ==== ##### == # == ## ===== ## == # == ##### == ##  
# DATUM = [02:02:44|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT  
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT  
### ==== ##### == # == ## ENDPUNKT REX == ## == # == ##### == ##
```

```

@kernel-nr: 10 # SENTIATOR | STATUS = KONSOLIDIERT
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == STARTPUNKT SENTIATOR # == # == ##### == ###

NAME D SENTIATOR

INFO-ID = SENTIATOR

MASTER = MASU-SENTIATOR

BEGRIFFSDEFINTION = BEWERTENDE SIGNALINSTANZ EINES PROTEIN | REFLEX

FUNKTION = FLUßENTSCHEIDUNG

AUSFÜHRUNGSART = SIGNALINSTANZ SCHALTUNGSLOGIK

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-KERNKLASSE = SENTK

INFO = INITIALISIERT SENTIATOR

FUNKTION = FLUßENTSCHEIDUNG

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-HAUPTKLASSE § SENTH-FLEX

INFO = INIZIALISIERT SENTIATOR

FUNKTION = ÖFFNET UNTERKLASSEN

SCHRIFTLICHE DEKLARATION = SENTIATORFLEX

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-KANN

INFO = WENN DAS PASSIERT KANN FOLGENDES PASSIEREN
      WIRD NIEMALS ALS HEADER BENUTZT SONDERN,
      ALS ENTSCHEIDUNGSLOGIK.

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¶

SYMBOL IN WORTEN = ABSATZ-ZEICHEN

COMPILER =
Der Sentiator muss den "Zustand der Reinheit" prüfen.
Wenn ¶ gerufen wird, muss er prüfen: Ist FF(X) == 1?.
Wenn ja, öffne die Schleuse.

### ===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE § SENTAN-WENN-NICHT

INFO = WENN DAS NICHT PASSIERT , MUSS FOLGENDES FOLGEN.
      WIRD NIEMALS ALS HEADER BENUTZT SONDERN,
      ALS ENTSCHEIDUNGSLOGIK

```

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ¶¶

SYMBOL IN WORTEN = ABSATZ-ZEICHEN ABSATZ-ZEICHEN

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

SENTIATOR-FLEX-ANKERKLASSE § SENTAN-REGEL-DER-REINHEIT

INFO = LÖSCHT PER BOXIS-MCS-CMD BEFEHLE WIE ~PROZESS-LÖSCHEN~

FUNKTION = PROZESS ÖFFNER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = f

SYMBOL IN WORTEN = LANGES S

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

SENTIATOR-HAUPTKLASSE-ANKERKLASSE-AUSFÜHRKLASSE = SENTAU-IMPULS

INFO = ÖFFNET DEN REFLEXWEG IMPULS

FUNKTION = ÖFFNUNGSIMPULS

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIU-START-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-KANN-SENTAU-IMPULS

ABSOLUTER SCHALTKREIS = POIU-START-SENTH-FLEX-SENTAN-WENN-NICHT-SENTAU-IMPULS

RELATIVER SCHALTKREIS = POIU-START-SENTH-SENTAU-IMPULS-MASK

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [09:50:23|So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT

===== ##### == # == ## ENDPUNKT SENTIATOR # == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 11 # ARGUMENT | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT ARGUMENT # == # == ##### == ###

NAME D ARGUMENT

INFO-ID = ARGUMENT

MASTER S MASU-ARGUMENT

BEGRIFFSDEFINTION = HINWEISROUTING

FUNKTION = VERARBEITUNGSZUSATZINFORMATIONSLOGIK

AUSFÜHRUNGSART = SIGNAL-ROUTING

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-KERNKLASSE S ARGK

INFO-ID = ARGUMENT

INFO = INITIALISIERT ARGUMENT/E

FUNKTION = FLUßENTSCHEIDUNG

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-HAUPTKLASSE S ARGH-OPTION

INFO-ID = ARGUMENT-OPTION

FUNKTION = ARGUMENT/EN AUSLÖSER

SYMBOLISCHE DEKLARATION S ««

SYMBOL IN WORTEN = GUILLEMENT LINKS GUILLEMENT LINKS

INFO = AUSLÖSER DIE FUNKTION ARGUMENTE

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE S ARGAN-LOOP

FUNKTION = LOGIK-AUFRECHTERHALTUNG (RESILIENZ)

SYMBOLISCHE DEKLARATION S Ω

SYMBOL IN WORTEN = DOPPELTER AKTIONSDRAHT-ENDPUNKT OMEGA

INFO = ERZEUGT EINE REKURSIVE PRÜFSCHLEIFE.
      VERHINDERT SYSTEM-ABSTURZ BEI UNVOLLSTÄNDIGEN
      DATENSÄTZEN (FEHLENDE BYTES).

### ===== ##### == # == # ===== ##### == # == ##### == ###

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE S ARGAN-EXIT

INFO = BEENDET DIE VERARBEITUNG

```

FUNKTION = BEENDET NACH DEM PROZESS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § E

SYMBOL IN WORTEN = E

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-BESTÄTIGUNG

INFO = BESTÄTIGUNGSANFRAGE FÜR DEN WEITEREN PROZESS

FUNKTION = ADMINISTRATIVE BESTÄTIGUNGSANFRAGE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § B

SYMBOL IN WORTEN = B

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-ANKERKLASSE § ARGAN-REGEL-DER-REINHEIT

INFO = DIE REGEL DER REINHEIT ENTSORGT DATENMÜLL.
NACH FERTIGEN PROZESS KETTEN KANN SIE ALS
DIREKTE BEREINIGUNGS ARGUMENT/EN ADRESSIERUNG GENUTZT WERDEN

FUNKTION = REGEL DER REINHEIT | LÖSCHT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § f

SYMBOL IN WORTEN = LANGES S

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-NANOSEKUNDEN

INFO = AUSLÖSER FÜR ZEIT IN NANOSEKUNDEN

FUNKTION = ZEIT IN SEKUNDEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § N

SYMBOL IN WORTEN = N

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-SEKUNDEN

INFO = AUSLÖSER FÜR ZEIT IN SEKUNDEN

FUNKTION = ZEIT IN SEKUNDEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION § S

SYMBOL IN WORTEN = S

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE § ARGWERK-TAKTSCHLÄGE

INFO = AUSLÖSER FÜR TAKTSCHLÄGE

FUNKTION = ZÄHLT DIE TAKTE RUNTER

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

SYMBOL IN WORTEN = T

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ARGUMENT-OPTION-WERKZEUGKLASSE-WERTKLASSE § ARGWERT-<EINGABE>

INFO = LÖST DIE UNTERKLASSEN WERT ANGABE FUNKTION AUS

FUNKTION = WERT ANGABE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = AKTAN-ENDE-ARGH-OPTION-ARGAN-<ELEMENT>

RELATIVER SCHALTKREIS = AKTK-ARGK

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [08:02:44|FR 25 JUNI 2025] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT

===== ##### == # == ## ENDPUNKT ARGUMENT ## == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 12 # FEED | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # === ### STARTPUNKT FEED ### == # == ##### == ###

NAME D FEED

INFO-ID = FEED

MASTER $ MASU-FEED

BEGRIFFSDEFINITION = SYNCRONISATIONSRAHMEN

FUNKTION = PUNKTUELLE TRANSPORTVERDRAHTUNG VON DATEN DATENKANAL, NICHT
            KONTROLLKANAL

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-KERNKLASSE $ FEED

INFO = DUPLIKATIONSMECHANISMUS VON HOST BIS EMPFÄNGER | MEHRFACH

FUNKTION = GESAMMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FÜHRENDER-FEED-HAUPTKLASSE $ FFEH-SYNC

INFO = DUPLIKATIONSMECHANISMUS VON HOST BIS EMPFÄNGER | MEHRFACH

FUNKTION = GESAMMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ ( ... )± WERT ±

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU PLUSMINUS-ZEICHEN WERT
PLUSMINUS-ZEICHEN

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

TRAGENDER-FEED-HAUPTKLASSE $ TFEH-SYNC

INFO = AKTIVIERT CASH VOM FF RAHMEN SYNCRONISIERT DAS GLEICHE PASSIV
      FEEDRAHMEN TRANSPORTRAHMEN FÜR GESCHWISTER.
      KANN IN ALLEN BOXIS VERWENDET WERDEN.

FUNKTION = CACHE GEBUNDENER RAHMEN VOM FEEDS-FÜHREND <RAM>

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ ± WERT ±( ... )

SYMBOL IN WORTEN = PLUSMINUS-ZEICHEN WERT PLUSMINUS-ZEICHEN KLAMMER AUF
INHALT KLAMMER ZU

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-HAUPTKLASSE $ FEEH-SYNC

INFO = DUPLIKATIONSMECHANISMUS VON HOST BIS EMPFÄNGER | MEHRFACH

FUNKTION = GESAMMTHEITLICHER CACHE GEBUNDENER NUMMERIERTE RAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION $ ( ... )

```



```

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-SYNC-WERKZEUGKLASSE § FEOWERK-START

INFO = RAHMENBEDIENUN ANFANG FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = START DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ( ...

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-SYNC-WERTKLASSE § FEEU-WERT

INFO = BINDET DIE NUMMER AM FEED

FUNKTION = BINDET FEED AN EINE NUMMER

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-SYNC-WERKZEUGKLASSE = FEOWERK-ENDE

INFO = RAHMENBEDIENUNG ENDE FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = ENDE DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ... )

SYMBOL IN WORTEN = INHALT KLAMMER ZU

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-HAUPTKLASSE § FFEH-ÜBERGABE

INFO = ÜBERGIBT <EINEN WERT|INHALT|ADRESSE|RANDOM> IN EIN BOXIS

FUNKTION =

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ± ... ±

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF INHALT KLAMMER ZU

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

FEED-ÜBERGABE-WERKZEUGKLASSE § FFEWERK-START

INFO = RAHMENBEDIENUN ANFANG FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = START DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ± ...

SYMBOL IN WORTEN = PLUSMINUS WERT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

FEED-ÜBERGABE-WERTKLASSE § FFEWERK-WERT

INFO = BINDET DIE NUMMER AM FEED

FUNKTION = BINDET FEED AN EINE NUMMER

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ...

SYMBOL IN WORTEN = DREIPUNKTEZUSAMMEN

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

FEED-ÜBERGABE-WERKZEUGKLASSE = FFEWERK-ENDE

INFO = RAHMENBEDIENUNG ENDE FÜR NUMMERISCHE ABLAGEN

FUNKTION = ENDE DES CONTAINERRAHMENS

SYMBOLISCHE DEKLARATION = ... ±

SYMBOL IN WORTEN = WERT PLUSMINUS

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
ABSOLUTER SCHALTKREIS = FFEH-SYNC-FFEWERK-START-FFEWERK-WERT-FFEWERK-
ENDE
ABSOLUTER SCHALTKREIS = FEEH-SYNC-FEEWERK-START-FEEWERK-WERT-FEEWERK-
ENDE
ABSOLUTER SCHALTKREIS = FEEH-SYNC-FFEH-ÜBERGABE
ABSOLUTER SCHALTKREIS = FFEH-ÜBERGABE-FEEH-SYNC
RELATIVER SCHALTKREIS = FEEK-<WERTKLASSE>-FEEK
===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [08:02:44|FR 25 JUNI 2025] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
===== ##### == # == ### ENDPUNKT FEED ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 13 # WARP | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == ## == WARP HINWEIS ### == # == ##### == ###
# WARP HÄLT ORIGINALE-COMPILER-REALITÄT STABIL, (Dialekt-Adapter)
# WÄHREND PYLOVARA SICH WEITERENTWICKELT.
# HEIßT =
# - ALTE ABI-ERWARTUNGEN BLEIBEN GÜLTIG
# - ALTE COMPILER-DENKMUSTER BLEIBEN INTAKT
# - ALTE TOOLCHAINS MÜSSEN NICHT MODERNISIERT WERDEN
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT WARP ### == # == ##### == ###

NAME D WARP

INFO-ID S WARP

MASTER = MASU-WARP

BEGRIFFSDEFINITION = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART = EINKAPSELUNG

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

WARP-KERNKLASSE S WARK

INFO = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

WARP-HAUPTKLASSE S WARH-LEGACY

DEV KOMMENTAR = MUSS SO HEIßEN - PUNKT

INFO = DIREKTE ORIGINALE COMPILER BINDUNG TRANSPORTRAHMEN

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN

SYMBOLISCHE DEKLARATION S øκ κø

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF κ κ KLAMMER ZU

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-UNTERKLASSE S WARU-START

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-START FÜR FREMDCOMPILER
      PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRahmen.

FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN STARPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION S øκ

SYMBOL IN WORTEN = KLAMMER AUF κø

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-C

INFO = Direkte Bindung an C-Compiler-ABI und Toolchain (gcc/clang)

FUNKTION = Stabile Legacy-Übertragung von C-Code und Binaries

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-PYTHON

INFO = Bindung an CPython- oder PyPy-ABI und Interpreter-Umgebung

FUNKTION = Stabile Ausführung und Bridging von Python-Code

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-RUST

INFO = Direkte Integration der Rust-ABI und Cargo-Toolchain

FUNKTION = Legacy-kompatible Übertragung von Rust-Binaries

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-JSON

INFO = Bindung an JSON-Parsing- und Serialisierungs-Bibliotheken

FUNKTION = Stabile Datenübertragung im JSON-Format

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-XML

INFO = Integration von XML-Parsern und DOM/SAX-Interfaces

FUNKTION = Legacy-kompatible XML-Datenübertragung

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-YAML

INFO = Bindung an YAML-Parser und Konfigurations-Deserialisierung

FUNKTION = Stabile Übertragung von YAML-Konfigurationen

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-SQL

INFO = Direkte Anbindung an SQL-Dialekte und Datenbank-ABIs

FUNKTION = Legacy-Übertragung von SQL-Abfragen und Schemata

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-APP

INFO = Bindung an Anwendungs-Frameworks und Runtime-Umgebungen

```

FUNKTION = Stabile Ausführung von Applikations-Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-ASM

INFO = Direkte Integration von Assembler- und Maschinencode-ABIs

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Low-Level-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-GCC

INFO = Vollständige GCC-Toolchain- und ABI-Kompatibilität

FUNKTION = Stabile Bindung an GCC-generierte Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-CLANG

INFO = Clang/LLVM-Toolchain- und ABI-Kompatibilität

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Clang-kompiliertem Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-HTML5

INFO = Bindung an HTML5/CSS3/JS Runtime und Browser-ABIs

FUNKTION = Stabile Übertragung von Web-Content

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-JAVASCRIPT

INFO = Direkte Integration von JS-Engines (V8, SpiderMonkey, JSC)

FUNKTION = Legacy-Ausführung von JavaScript-Code
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-MACOS

INFO = Darwin/xnu-basierte macOS-ABI und Frameworks (Foundation, Core)

FUNKTION = Stabile Bindung an macOS-spezifischen Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-OBJC

INFO = Objective-C Runtime und Messaging-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Objective-C-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-SWIFT

```

```

INFO = Swift-ABI und Runtime (Swift 5+ ABI-Stabilität)

FUNKTION = Stabile Bindung an Swift-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-METAL

INFO = Metal-Grafik-API und Shader-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Metal-basierten Grafik-Workloads

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-COREAUDIO

INFO = CoreAudio / CoreMIDI-Frameworks und Audio-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an macOS-Audio/MIDI

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-APPKIT

INFO = AppKit / SwiftUI-UI-Frameworks und macOS-UI-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von macOS-UI-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WIN32

INFO = Klassische Win32/WinAPI und 32/64-Bit-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Windows-Native-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WIN64

INFO = Win64-Erweiterung und moderne Windows-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von 64-Bit-Windows-Code

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-DOTNET

INFO = .NET CLR / Core Runtime und Managed-Code-ABI

FUNKTION = Stabile Ausführung von .NET-Anwendungen

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-UWP

INFO = Universal Windows Platform und UWP-ABI

FUNKTION = Legacy-Bindung an UWP-Apps

```

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-DIRECTX

INFO = DirectX 11/12 Grafik- und Compute-ABI

FUNKTION = Stabile Übertragung von DirectX-Workloads

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-WINRT

INFO = Windows Runtime und COM-basierte WinRT-ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von WinRT-Komponenten

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-MSBUILD

INFO = MSBuild und Visual Studio Build-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Microsoft-Build-Systeme

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-JAVA

INFO = JVM-ABI und Java Runtime Environment

FUNKTION = Legacy-Ausführung von Java-Code

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-GO

INFO = Go-Runtime und Go-ABI

FUNKTION = Stabile Bindung an Go-Programme

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-RUBY

INFO = MRI/YJIT Ruby-Interpreter und ABI

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Ruby-Code

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-PHP

INFO = Zend Engine und PHP-ABI

FUNKTION = Stabile Ausführung von PHP-Skripten

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE \$ WARO-LUA

```

INFO = LuaJIT / Lua 5.4 Runtime und ABI

FUNKTION = Legacy-Bindung an Lua-Code

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-WASM

INFO = WebAssembly-Runtime und WASM-ABI

FUNKTION = Stabile Übertragung von WebAssembly-Modulen

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-DOCKER

INFO = OCI/Container-ABI und Docker-Runtime

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Container-Images

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-ELF

INFO = ELF-Executable-Format (Linux/BSD)

FUNKTION = Stabile Bindung an ELF-Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-PE

INFO = PE/COFF-Executable-Format (Windows)

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Windows-PE-Dateien

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-MACH-O

INFO = Mach-O-Executable-Format (macOS/iOS)

FUNKTION = Stabile Bindung an Mach-O-Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE § WARO-FATBIN

INFO = Universal Binaries (Apple Silicon + Intel)

FUNKTION = Legacy-Übertragung von Fat-Binaries

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

WARP-LEGACY-START-MODULKLASSE-ANKERKLASSE § WARAN-ENDE

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-ENDE FÜR FREMDCOMPILER
      PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRAHMEN.

```


FUNKTION = LEGACY TRANSPORTRAHMEN ENDPUNKT

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$ κ∅

SYMBOL IN WORTEN = κ∅

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

WARP-LEGACY-START-UNTERKLASSE-MODULKLASSE-ANKERKLASSE-LINKERKLASSE \$
WARL-NAVU-DIRIGENT

INFO = TRANSPORTRAHMENBEDINUNGS-ENDE FÜR FREMDCOMPILER
PROGRAMMIERSPRACHENADRESSIERUNGSRAHMEN.

FUNKTION = BINDET NAVU-DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION \$ \$

SYMBOL IN WORTEN = DOLLAR

===== ##### == # == ## == INFOBOX == ### == # == ##### ==

[Fremder Legacy-Code]

→ [WARP-Zeitkapsel (øk ... κ∅)]

→ [BOXIS-Orchestrierung]

→ [Native Pylovara-Dateitypen]

→ [MCS-Kernel-Checks = TRUE]

#

Legacy-Binary → WARP-Kapsel → PYLOVARA-DATEITYP

↓

Eingepasst in die Hierarchie:

- .exe → .pylo-legacy-NEEDLE

- .dll → .pylo-legacy-MICRO

- .sys → .pylo-legacy-LCORE

- .ko → .pylo-legacy-LCORE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = WARH-LEGACY-WARU-START-WARM-<ELEMENT>-WARAN-
ENDE

RELATIVER SCHALTKREIS = WARK-MASK-WARK

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [02:00:44|FR 02 JAN 2026] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUKUNFT

===== ##### == # == ## ENDPUNKT WARP ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 14 # NAVIGATOR | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT MATRIX ## == # == ##### == ###

NAME 0 NAVIGATOR

INFO-ID $ NAVIGATOR

MASTER $ MASU-NAVIGATOR

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEM NAVIGATOR | RAUM UND WEG

FUNKTION = SYSTEM NAVIGATIONSADRESSIERUNGEN

AUSFÜHRUNGSART = NAVIGATION

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-KERNKLASSE $ NAVK

INFO = NAVIGATOR

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART $ NAVIGATION

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-HAUPTKLASSE $ NAVH-NAVI

INFO = NAVIGATOR RAHMEN

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATIONSRAHMEN

FUNKTION = NAVIGATIONSRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART $ NAVIGATIONSRAHMEN

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE $ NAVU-START

INFO = NAVIGATOR AUSLÖSER

BEGRIFFSDEFINITION = NAVIGATION

FUNKTION = NAVIGATION

AUSFÜHRUNGSART $ NAVIGATION

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE $ NAVAUS

INFO = NAVIGATIONSSPEZIALISIERUNGSKLASSE

FUNKTION = NAVIGATIONSSPEZIALISIERUNGSKLASSE FÜR KLASSEN ANSTEUERUNG

```

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § KLASSENSTEUERUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-KERNKLASSE

INFO = ZENTRALE NAVIGATIONSKERN <ADRESSAUFLÖSUNG|PFADDEFINITION>

FUNKTION = KERN MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § KERNKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-HAUPTKLASSE

INFO = WÄHLT DAS NAVIGATIONSMODUL <LINEAR|HIERARCHISCH|REFERENZIELL>

FUNKTION = HAUPT MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § HAUPTKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-UNTERKLASSE

INFO = FEINDIFFERENZIERUNG DER HAUPTNAVIGATIONS KLASSE

FUNKTION = SEKTOR MODUL

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § UNTERKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-OPTIONSKLASSE

INFO = OPTIONEN SPEZIALISIERUNG <NAVIGATIONSPARAMETER>

FUNKTION = OPTIONSPARAMETER

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § OPTIONSKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-MODULKLASSE

INFO = MODULARE SPEZIALISIERUNG <NAVIGATIONSPARAMETER>

FUNKTION = OPTIONSPARAMETER

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § MODULKLASSE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERKZEUGKLASSE

INFO = STELLT EINE FUNKTION BEREIT

FUNKTION = WERKZEUG

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § WERKZEUGKLASSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-AUSFÜHRUNGSKLASSE

INFO = DEFINIERT WERKZEUG NUTZUNG

FUNKTION = AUSFÜHRUNG

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § AUSFÜHRKLASSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-ANKERKLASSE

INFO = ANKERT DEN ENDPUNKT

FUNKTION = ANKERT | ENDPUNKT

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § ANKERKLASSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-WERTKLASSE

INFO = W <WERTANGABEN>

FUNKTION = <WERTANGABEN>

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § WERTKLASSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-AUSLÖSERKLASSE § NAVAUS-LINKERKLASSE

INFO = ERMÖGLICHT KONTEXTWECHSEL OHNE KONTROLL VERLUST

FUNKTION = MASTER VATRON RETRON MATRIX

SCHRIFTLICHE DEKLARATION § LINKERKLASSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-KNOTENPUNKT

INFO = VERKNÜPFT ALLES IM SYSTEM

BEGRIFFSDEFINTION = SYSTEM SPACEGATE FIREWALL BUS

FUNKTION = STRUKTURELLE SYSTEMBINDUNG

AUSFÜHRUNGSART = KNOTENPUNKT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § -

SYMBOL IN WORTEN = BINDESTRICH
VIERTELGEVIERTSTRICH

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-DIRIGENT

INFO = DIRIGIERT DAS SYSTEM

BEGRIFFSDEFINTION = SYSTEM DIRIGENT

FUNKTION = DIRIGENT

AUSFÜHRUNGSART = NICHT AUSFÜHRENDER DIRIGENT

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § §

SYMBOL IN WORTEN = PAGRAPHEN SYMBOLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-INFORMATION

INFO = NUR INFORMATIONEN | KEIN SYSTEM TRIGGER

BEGRIFFSDEFINTION = INFORMATIONENSABLEICHE

FUNKTION = INFORMATION

AUSFÜHRUNGSART = KEINE

SYMBOLISCHE-DEKLARATION § =

SYMBOL IN WORTEN = ISTGLEICH

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-MASK

INFO = DEFINIERT DAS WORT INHALT

FUNKTION = INHALT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § MASK

SYMBOL IN WORTEN = MASK

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-KOMMENTAR

INFO = KOMMENTAR SEMANTIK

FUNKTION = FUNKTIONSLOSE KOMMENTIERUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § #

SYMBOL IN WORTEN = RAUTE-SYMBOLE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-LANGZEITSPEICHER

INFO = ZIEHT JEDE INFO AUS DEM SYSTEM SSOT AB (SPÄTER BOOTSTRIP)

FUNKTION = INTERNE SYSTEM LANGZEITSPEICHER ADRESSIERUNG <ROM>

SYMBOLISCHE DEKLARATION § Ð

SYMBOL IN WORTEN = GROßES D MIT QUERSTRICH

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-SCHATTENIDENTITÄT

INFO = GLEICHT ID-DNA MIT ECHTER IDENTITÄT AB

FUNKTION = ADRESSIERUNGSBINDUNG FÜR DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ID-DNA

SYMBOL IN WORTEN = ID KNOTENPUNKT DNA

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-UNTERTKLASSE § NAVU-ZIELREFERENZ

INFO = ZIELREFERENZ FÜR ADRESSEN

FUNKTION = ADRESSIERUNGSTRIGGER DIRIGENT

SYMBOLISCHE DEKLARATION § \$

SYMBOL IN WORTEN = DOLLAR SYMBOLE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

NAVIGATOR-ANKEKLASSE § NAVAN-ENDE

INFO = SCHLIEßT DIE SUCHE

FUNKTION = SCHLIEßT DIE SUCHE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = NAVK-NAVH-START-NAVU<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

ABSOLUTER SCHALTKREIS = NAVK-NAVH-START-NAVAUS<ELEMENT>-NAVAN-ENDE

RELATIVER SCHALTKREIS = MASK-NAVK-MASK

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [11:30:00|Di 27 JAN 2026] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUKUNFT

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 15 # IDENTIFIKATION | STATUS : KONSOLIDIERT
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

NAME D IDENTIFIKATION

INFO-ID S IDENTIFIKATION

MASTER S MASU-IDENTIFIKATION

FUNKTION = TRIGGERT DEN GÜLTIGKEITSABGLEICH

BEGRIFFSDEFINITION = FESTSTELLENDEN SIGNALINSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = SYMBOLBASIERTE VALIDIERUNG

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

IDENTIFIKATION-KERNKLASSE S IDENK

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
      BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
      FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE S IDENH-ID

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
      BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
      FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE S IDENH-ID-INFO-ID-<ELEMENT>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
      BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
      FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION S p

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

### ==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE S IDENH-LICENSE-OWS-ID-DNA<VORNAME-NACHNAME-
NUMMER>>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATION ZU LICENSE RECHTEN UND KUNDEN

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION S p

```

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-NUMMER-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-NAME-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-NUMMER-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTIFIKATIONS-AUSWAHL
BASIS-IDENTIFIKATION FÜR TRANSAKTIONEN.
FUNGIERT ALS ANKER OHNE MATHEMATISCHE RELATION ZUM ECHTWERT.

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER | AI KOPPELBAR | ANSCHLUSS

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p

SYMBOL IN WORTEN = THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NUMMER-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTITÄTSKLASSE NAME NACHNAME STUFE NUMMER

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA

SYMBOLISCHE DEKLARATION § p p

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NAME-NUMMER-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTITÄTSKLASSE NAME NACHNAME STUFE NUMMER

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA

SYMBOLISCHE DEKLARATION § þ

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-NAME-STUFE-NUMMER--
<EINGABE|EMPFAND>

INFO = TRIGGERT DIE IDENTITÄTSKLASSE NAME NACHNAME STUFE NUMMER

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA

SYMBOLISCHE DEKLARATION § þ

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-HAUPTKLASSE § IDENH-ID-DNA-BIOLIVE-<EINGABE|EMPFAND>

INFO = WIRD SPÄTER MIT BIOLOGISCHEN BLUTBILDDATEN GEKOPPELT UND
BISDORTHIN MIT EXTERNER ZWEIFACH AUTHENTIFIKATIONEN VERSEHEN

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER ZU ID-DNA-BIOLIVE

SYMBOLISCHE DEKLARATION § þþ

SYMBOL IN WORTEN = THORN THORN THORN (NORDISCHER BUCHSTABE)

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

IDENTIFIKATION-ANKERKLASSE § IDENAN-ID-DNA

INFO = ANKERT NACH AUSWAHL

FUNKTION = IDENTIFIKATIONSTRIGGER FINISHER

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = IDENH-ID-<EINGABE|EMPFAND>
ABSOLUTER SCHALTKREIS = IDENH-ID-DNA-<EINGABE|EMPFAND>
ABSOLUTER SCHALTKREIS = IDENH-ID-DNA-BIOLIVE-<EINGABE|EMPFAND>
RELATIVER SCHALTKREIS = IDENK-MASK-<ELEMENT>-IDENTK
===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [09:50:23 | So 29 Dez 2025] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT
===== ##### == # === ENDPUNKT IDENTIFIKATION == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 16 # MCS-CMD | STATUS = DEV LEVEL ROLLING-RELEASE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # == # STARTPUNKT MCS-CMD ## == # == ##### == ###

NAME D MCS-CMD

INFO-ID S MCS-CMD

MASTER S MASU-MCS-CMD

FUNKTION = BOXIS-MCS-CMD REGISTER KOMMANDOS

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-KERNKLASSE S MCCK

INFO = BEFEHLSREGISTER FÜR BOXIS-MCS-CMD

BEFEHLSZEILEN ANSTEUERUNG S BOXIS-MCS-CMD

FUNKTION = MCS-COMMANDOS AUSFÜHREN

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE S MCCH-UND-AUSFÜHREN-SEQUENZIELL

INFO = BEFEHLSVERKNÜPFUNG | DETERMINISTISCHE REIHENFOLGE

BOXIS-MCS-CMD EINGABE S &

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG SEQUENZIELL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE S MCCK-KLASSE-KNOTENPUNKT

INFO = VERBINDET BEFEHLE

BOXIS-MCS-CMD EINGABE S -

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG SEQUENZIELL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE S MCCH-UND-AUSFÜHREN-PARALELL

INFO = BEFEHLSVERKNÜPFUNG | PARALELLER RAUM

BOXIS-MCS-CMD EINGABE S &&

FUNKTION = MCS-CMD VERBINDUNG PARALELL

### ===== ##### == # == # ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-HAUPTKLASSE S MCCH-SYSTEMCONTROL

INFO = SYSTEM CONTROL OPTIONEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE S REGISTER-LISTE

```

FUNKTION = MCS-CMD REGISTRE LISTE BEFEHLSZEILEN EINGABE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-START

INFO = STARTET EIN <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § START-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM START

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STOP

INFO = STOPT EIN <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § STOP-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM STOP

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-NEUSTART

INFO = NEUSTART VON <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § NEUSTART-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM NEUSTART

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-STATUS

INFO = STATUSMELDUNG VON <PROZESS|PROGRAMM>

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § STATUS-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = PROZESS ODER PROGRAMM STATUS

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-AKTIVIEREN

INFO = AKTIVIERT AUSFÜHRUNGSBERECHTIGUNG VON MCS PROGRAMME

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § AKTIVIEREN-<PROGRAMM>

FUNKTION = AKTIVIERT MCS PROGRAMMEN

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-DEAKTIVIEREN

INFO = DEAKTIVIERT AUSFÜHRUNGSBERECHTIGUNG VON MCS PROGRAMME

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § DEAKTIVIEREN-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = DEAKTIVIERT MCS PROGRAMMEN

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-SYSTEMCONTROL-UNTERKLASSE § MCCU-BERICHT-ANZEIGEN

INFO = ZEIGT LAUFENDEN <PROZESS|PROGRAMM> BERICHT AN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § BERICHT-ANZEIGEN-<PROZESS|PROGRAMM>

FUNKTION = <PROZESS|PROGRAMM> BERICHT

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-HAUPTKLASSE § MCCH-DATEITYPEN

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE

FUNKTION = <DATEITYPEN> BERICHT

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-CORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-CORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-LCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-LCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-VCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-VCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE § MCCU-FCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE § ERZEUGE-FCORE

```
FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE $ MCCU-MCORE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE $ ERZEUGE-MCORE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE $ MCCU-NODE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE $ ERZEUGE-NODE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE $ MCCU-NANO

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE $ ERZEUGE-NANO

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE $ MCCU-MICRO

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE $ ERZEUGE-MICRO

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

MCS-CMD-DATEITYPEN-UNTERKLASSE $ MCCU-NEEDLE

INFO = ERZEUGT DATEITYPEN

BOXIS-MCS-CMD EINGABE $ ERZEUGE-NEEDLE

FUNKTION = <DATEITYPEN> ERZEUGUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [14:08:23 | DI 06 JAN 2025] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT
### ===== ##### == # === ## ENDPUNKT MCS-CMD ### == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 17 # DATEITYPEN | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # === STARTPUNKT DATEITYPEN # === # == ##### === ###

NAME 0 DATEITYPEN

INFO-ID = DATEITYPEN

DATEITYPEN-FLUSSMODELL = SIGNAL-HIERARCHIE

MASTER = MASU-DATEITYPEN

BEGRIFFSDEFINITION = SYSTEMISCHE DATENTRÄGER-TYPOLOGIE

FUNKTION = BESCHREIBT DEN PHYSIKALISCHEN AKTIONSWEG UNABHÄNGIG VON
ORGANISATION

AUSFÜHRUNGSART = BINÄR | TEXT | HYBRID | ENCRYPTED

BIT-BREITE = 128 (STANDARD) | 256 (SICHERHEIT) | 64 (LEGACY)

SPEICHERLAYOUT = HEX-OFFSET-BASIERT MIT MAGIC-HEADER "PYLO"

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-KERNKLASSE § DIK

INFO = PYLOVARA DATEITYPEN SYSTEM

BEGRIFFSDEFINTION = SYSTEMATISCHE DATENTRÄGER-TYPOLOGIE

FUNKTION = BESCHREIBT DEN PHYSIKALISCHEN AKTIONSWEG UNABHÄNGIG VON
ORGANISATION

AUSFÜHRUNGSART = BINÄR | TEXT | HYBRID | ENCRYPTED

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *-*.*-*
BEDEUTUNG = <MODUL>-<VERSION>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = GPU-X-2026.system-needle

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *.*-
BEDEUTUNG = <NAME>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = KERNEL.SYSTEM-CORE

FUNKTION = DEFINITION ALLER SYSTEMDATEITYPEN NACH PYLOVARA-STANDARD
INFO = JEDER DATEITYP TRÄGT EINE MAGIC-NUMMER UND EINE OWNER-SIGNATUR
(07F3A)

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

DATEITYPEN-HAUPTKLASSE § DIH-DATEITYPEN

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *-*.*-*
BEDEUTUNG = <MODUL>-<VERSION>.<ZIEL>-<DATEITYPEN-KERNEL>
BEISPIEL = PYLOVARA-00-63.SYSTEM-KERNEL

```

```

DATEITYP-VERSIONEN-LAYOUT = *.*-
BEDEUTUNG = <NAME>.<ZIEL>-<ORGANISATOR>
BEISPIEL = pylovara.SYSTEM-KERNEL

FUNKTION = VERBINDET DATEITYPEN MIT MASTER-CONTROL-STEUERUNG
INFO = ERMÖGLICHT MASTER-CONTROL-DIREKTZUGRIFF AUF DATEITYPEN-VALIDIERUNG

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

DATEITYPEN-UNTERKLASSE § DIU-ORGANISATOR

TYP-KENNUNG = 0x0001 (ORGANISATOR-METATYP)
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -ORGANISATOR-
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = ID-<DATEITYPEN>-LISTE-<ORGANISATOR>
FUNKTION = ÜBERGEORDNETE KATEGORISIERUNG ALLER DATEITYPEN
INFO = FRÜHER "MAGIC" - JETZT SYSTEMATISCHER ORGANISATOR

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

DATEITYPEN-ORGANISATOR-LINKERKLASSE § DIL-ID

TYP-KENNUNG = 0x0002 (IDENTIFIKATIONS-METATYP)
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -IDENK-
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = ID-<DATEITYPEN>
FUNKTION = SICHERHEITS- UND IDENTITÄTSVALIDIERUNG VON DATEITYPEN
INFO = PRÜFT RUNTIME-SIGNATUR (p) UND BLOCKT UNAUTORISIERTE
MODIFIKATIONEN

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NEEDLE

TYP-KENNUNG = 0x0100
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NEEDLE
BEFEHLSZEILEN-EINGABE = »[~MACH NEEDLE FÜR "GPU-X-2026"~]<<
FUNKTION = HARDWARE-NAHE STEUERDATEIEN (.SYS, .KO, .DLL)
INFO = DIRECT HARDWARE-BINDUNG - KERNELNÄCHSTE EBENE
SPEICHERLAYOUT:
    0x00-0x03: "PYLO"
    0x04-0x05: 0x0100
    0x06-0x07: NEEDLE-ID
    0x08-0x0F: TIMESTAMP
    0x10-0x1F: RUNTIME-SIGNATUR (p)
    0x20-0xFF: HARDWARE-PARAMETER

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-MICRO

TYP-KENNUNG = 0x0200
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -MICRO
FUNKTION = MIKROSTEUERUNG (HTML, JS, SQL, KLEINE SKRIPTE)
INFO = TOCHTER-EBENE - FEINSTEUERUNG VON NANOS
BEISPIEL = webapp.GUI-MICRO

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NANO

TYP-KENNUNG = 0x0300

```

SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NANO
FUNKTION = SUBSTRUKTUR-MANAGEMENT (CACHE, TEMP-DATEN)
INFO = MUTTER-EBENE - VERWALTET MEHRERE MICROS
BEISPIEL = temp.CACHE-NANO

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-NODE

TYP-KENNUNG = 0x0400
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -NODE
FUNKTION = HAUPTCONTROLLER - ENTSCHEIDUNGSPUNKT IM NETZWERK
INFO = VATER-EBENE - STEURT NANOS UND MICROS
BEISPIEL = router.NETWORK-NODE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE

TYP-KENNUNG = 0x0500
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -CORE
FUNKTION = AUSFÜHRENDER TEIL - PROGRAMMLOGIK, PROZESSE
INFO = GROßVATER-EBENE - ÜBERGEORDNETE STEUERUNG
BEISPIEL = kernel.SYSTEM-CORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-L

TYP-KENNUNG = 0x0501
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -LCORE
FUNKTION = LOW-LEVEL CORE - DIREKTE HARDWARE-STEUERUNG
INFO = KRITISCHE EBENE - FEHLER HIER SIND HARDWARE-FEHLER
BEISPIEL = driver.GPU-LCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-V

TYP-KENNUNG = 0x0502
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -VCORE
FUNKTION = VISUELLER CORE - RENDERING, GUI, COMPOSITING
INFO = GRAFIK- UND OBERFLÄCHENEbene
BEISPIEL = ui.DESKTOP-VCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-F

TYP-KENNUNG = 0x0503
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -FCORE
FUNKTION = FREQUENZ-CORE - TIMING, TAKTUNG, SYNCHRONISATION
INFO = ZEITKRITISCHE EBENE - TAKTGEBER FÜR SYSTEM
BEISPIEL = timer.SYSTEM-FCORE

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-CORE-M

TYP-KENNUNG = 0x0504

SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -MCORE
FUNKTION = MEMORY-CORE - SPEICHERVERWALTUNG, ALLOKATION
INFO = SPEICHER- UND RESSOURCENMANAGEMENT
BEISPIEL = alloc.SYSTEM-MCORE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATEITYPEN-ORGANISATOR-CORE-AUSFÜHRUNGSKLASSE § DIAU-SYSTEM-COIN

TYP-KENNUNG = 0x0600
SYMBOLISCHE ERKENNUNG = -COIN
FUNKTION = IDENTITÄTSSCHNITTSTELLE DER SCHATTENIDENTITÄTABGLEICHUNG
INFO = ANDOCK STADION FÜR DAS GESCHLOSSENE NETZWERK SYSTEM
BEISPIEL = ID-DNA-COIN.SYSTEM-SCHATTENTRESOR

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
ABSOLUTER SCHALTKREIS =
RELATIVER SCHALTKREIS = MASK-DIK-MASK
===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
VALIDIERUNGSPROTOKOLL (SYSTEMWEIT):
1. MAGIC-NUMBER "PYLO" PRÜFEN (0x00-0x03)
2. TYP-KENNUNG VERGLEICHEN (0x04-0x05)
3. RUNTIME-SIGNATUR (p) VERIFIZIEREN (0x10-0x1F)
4. CRC32 PRÜFSUMME (ENDE DER DATEI) VALIDIEREN
5. KKIS-INTEGRITÄTSSCAN DURCHFÜHREN
===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
DATUM = [17:30:00|FR 16 JAN 2026] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUKUNFT
===== ##### == # == ENDPUNKT DATEITYPEN ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 18 # VATRON | STATUS = X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # STARTPUNKT VATRON ===== ### == # == ##### == ###

NAME D VATRON

INFO-ID § VATRON

MASTER § MASU-VATRON

BEGRIFFSDEFINITION = VALIDIERUNORCHESTRATOR | GRENZKONTROLLE

FUNKTION = VALIDIERT UND ORCHESTRIERT BEDEUTUNG

AUSFÜHRUNGSART = SCHALT- UND PRÜF-ORCHESTRATOR

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

VATRON-KERNKLASSE § VATK

INFO = VATRON BLOCKIERT NICHT DIREKT, SONDERN ENTSCHEIDET GÜLTIGKEIT

FUNKTION = VALIDIERUNG UND FREIGABE

AUSFÜHRUNGSART = ORCHESTRIEREND

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

VATRON-HAUPTKLASSE § VATU-VALIDA

INFO = VATRON BLOCKIERT NICHT DIREKT, SONDERN ENTSCHEIDET GÜLTIGKEIT

FUNKTION = VALIDIERUNG UND FREIGABE

AUSFÜHRUNGSART = ORCHESTRIEREND

REGEL = VATRON ERZEUGT KEINE AUSFÜHRUNGSIMPULSE.
      VATRON ENTSCHEIDET AUSSCHLIESSLICH ÜBER GÜLTIGKEIT.

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

VATRON-VALIDA-UNTERKLASSE § VATU-PASSIV

INFO = DURCHREICHENDE PASSIVE HALTUNG

FUNKTION = LEERLAUF

BEDEUTUNG = KEINE VALIDIERUNG ANGEWENDET

WIRKUNG = NICHTS

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

VATRON-VALIDA-UNTERKLASSE § VATU-PRÜFEND

INFO = PRÜFT PASSIV AUF VALIENZ

FUNKTION = BEDINGTE FREIGABE

BEDEUTUNG = SYNTAX | STRUKTUR | KONTEXTPRÜFEND

```

WIRKUNG = PASSIVE DATENANALYSE

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-UNTERKLASSE § VATU-VERWORFEN

INFO = BLOCKT BEI UNGÜLTIGKEIT

FUNKTION = UNZULÄSSIG

BEDEUTUNG = SÄUBERN

WIRKUNG = KEINE SYSTEMWIRKUNG

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

VATRON-VALIDA-UNTERKLASSE § VATU-BESTÄTIGT

INFO = GEHT ZUR LAUFZEIT

FUNKTION = BESTÄTIGUNG

BEDEUTUNG = VALIDE WEITERREICHUNG

WIRKUNG = LAUFZEIT

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

ABSOLUTER SCHALTKREIS = VATU-VALIDA-VATU-<ELEMENT>

RELATIVER SCHALTKREIS = VATK-MASK-VATK

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

DATUM = [02:50:12|Do Jan 29] MARKENBRANDT

PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT

===== ##### == # = ENDPUNKT VATRON ===== ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 19 # RETRON | STATUS = X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # STARTPUNKT RETRON ===== ### == # == ##### == ###

NAME D RETRON

INFO-ID § RETRON

MASTER § MASU-RETRON

BEGRIFFSDEFINITION = REGULATIONSORGANISATOR | SCHWERKRAFTGEWICHTUNG

FUNKTION = REGULIERT UND PRIORISIERT WIRKUNG

AUSFÜHRUNGSART = SYMBOL IN WORTEN = GRADZEICHEN

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

RETRON-KERNKLASSE § RETK

INFO = RETRON-STUFEN BLOCKIEREN KEINE ARGUMENTE, RETRON REGULIERT SIE

FUNKTION = REGULIERUNG UND PRIORISIERUNG

AUSFÜHRUNGSART =

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

RETRON-HAUPTKLASSE § RETH-REGULAR

INFO = RETRON-STUFEN BLOCKIEREN KEINE ARGUMENTE, RETRON REGULIERT SIE

FUNKTION = REGULIERUNG UND PRIORISIERUNG

SYMBOLISCHE DEKLARATION § T

SYMBOL IN WORTEN = SYMBOLNAME FEHLT NOCH

AUSFÜHRUNGSART = HANDLING

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-NULL

INFO = LEERLAUF

FUNKTION = LEERLAUF

SYMBOLISCHE DEKLARATION § °

SYMBOL IN WORTEN = GRADZEICHEN

RETRON-STUFE = NULL

BEDEUTUNG = KEINE GEWICHTUNG

### ===== ##### == # == # == ##### == ###

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-EINS

```

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 1

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ¹

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE EINS

RETRON-STUFE = 1

BEREICH = LOKAL

WIRKUNG = ARGUMENT- / FEED-GEWICHTUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-ZWEI

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 2

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ²

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE ZWEI

RETRON-STUFE = 2

BEREICH = KONTEXTUELL

WIRKUNG = NAVIGATOR- / KNOTENPUNKT-GEWICHTUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

RETRON-REGULAR-UNTERKLASSE § RETU-STUFE-DREI

INFO = REGULATIONSGEWICHTUNG

FUNKTION = PRIO 3

SYMBOLISCHE DEKLARATION § ³

SYMBOL IN WORTEN = KLEINE DREI

RETRON-STUFE = 3

BEREICH = SYSTEMISCH

WIRKUNG = ORDNUNGS- / REGELGEWICHTUNG

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
ABSOLUTER SCHALTKREIS = RETK-RETH-REGULAR-RETU-<STUFE-NUMMER>
RELATIVER SCHALTKREIS = RETK
===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [02:50:12|Do Jan 29] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM = INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
===== ##### == # = ENDPUNKT RETRON ===== ### == # == ##### ==

```

@kernel-nr: 18 # MATRIX | STATUS = D X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ===== ##### == # === ### TRIGGERKATEGORIEN # === # == ##### === ###
#
### ===== ##### == # === ## STARTPUNKT MATRIX ## === # == ##### === ###

NAME D MATRIX

INFO-ID § MATRIX

MASTER = MASU-MATRIX

BEGRIFFSDEFINITION = ZENTRALER VERKNÜPFUNGSRAUM

FUNKTION = ZWISCHEN<VATRON|RETRON|NAVIGATOR>.

AUSFÜHRUNGSART = PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

MATRIX-KERNKLASSE § MATK

INFO = MATRIX AUSLÖSER

BEGRIFFSDEFINTION =

FUNKTION =

AUSFÜHRUNGSART = RETRON-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

MATRIX-HAUPTKLASSE § MATH-MATRIX

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

BEGRIFFSDEFINTION = VALIDIERUNGSANALYSERAUM

FUNKTION = SHIVABAAL SPRICHT MUTTERPROGRAMMIERSPRACHE MCS

AUSFÜHRUNGSART = KKIS-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-MATRIXKONSOL

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

BEGRIFFSDEFINTION = VALIDIERUNGSANALYSERAUM

FUNKTION = NACH VALIDIERUNGSGEWICHT

AUSFÜHRUNGSART = VATK-PERMANENT

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### === ###

MATRIX-UNTERKLASSE § MATU-MATRIXREGULA

INFO = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

```

BEGRIFFSDEFINTION = PERFORMANCE REGULATION RETRON

FUNKTION = NACH VALIDIERUNGSGEWICHT

AUSFÜHRUNGSART = RETK-PERMANENT

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
===== ##### == # === Emotions-Layer Standard == # == ##### ==

¢ |
»[¥emotion¥| 'Ambivalenz']«
»[¥auslöser¥| {Konflikt|Innerlich}| {Gefühle|Gegensätzlich}]«
»[¥physiologisch¥| {Stress|+40%}| {Verwirrung|Körperlich}]«
»[¥kognitiv¥| {Entscheidungs lähmung}| {Sowohl-als-auch|Wahr}]«
»[¥verhalten¥| {Zögern|Verlängert}| {Wahl|Verzögert}]«
»[¥beispiele¥| {Liebe-Hass|Gleiche-Person}| {Wunsch-Angst|Gleiches-Ding}]«
»[¥lösung¥| {Zeit|Oft-nötig}| {Integration|Ziel}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Wochen}| {Abklingen|Auflösung}]«
«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |
»[¥emotion¥| 'Angepisst']«
»[¥auslöser¥| {Respektlosigkeit|Mittel}| {Ärger|Wiederholt}]«
»[¥physiologisch¥| {Herzschlag|+25%}| {Adrenalin|+50%}]«
»[¥kognitiv¥| {Geduld|-40%}| {Filter|-30%}]«
»[¥verhalten¥| {Sarkasmus|Hoch}| {Direktheit|Grob}]«
»[¥ausdruck¥| {Ton|Scharf}| {Worte|Schneidend}]«
»[¥intensität¥| {Skala|4/10}| {Kontrolle|Mittel}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Schnell}| {Höhepunkt|Minuten}| {Abklingen|30min}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |
»[¥emotion¥| 'Ärgern']«
»[¥auslöser¥| {Verspieltheit|Hoch}| {Schabernack|Absicht}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+60%}| {Adrenalin|+20%}]«
»[¥kognitiv¥| {Empathie|Berechnend}| {Grenzen|Austesten}]«
»[¥verhalten¥| {Necken|Verbal}| {Provozieren|Sanft}]«
»[¥sozial¥| {Intimität|Anzeichen}| {Vertrauen|Erforderlich}]«
»[¥grenzen¥| {Stop bei|Unbehagen}| {Signale|Lesen-aktiv}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Geplant}| {Höhepunkt|Interaktiv}| {Abklingen|Sofort}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |
»[¥emotion¥| 'Bewunderung']«
»[¥auslöser¥| {Exzellenz|Beobachtet}| {Tugend|Erkannt}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+90%}| {Dopamin|+60%}]«
»[¥kognitiv¥| {Inspiration|Hoch}| {Streben|Aktiviert}]«
»[¥verhalten¥| {Aufmerksamkeit|Fokussiert}| {Lernen|Verstärkt}]«
»[¥sozial¥| {Respekt|Tief}| {Nachahmung|Gewünscht}]«
»[¥motivation¥| {Selbstverbesserung|+80%}| {Ziele|Erhöht}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Augenblicke}|{Abklingen|Erinnert}]
«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Dankbarkeit']«
»[¥auslöser¥|{Hilfe|Erhalten}|{Güte|Unerwartet}]«
»[¥physiologisch¥|{Oxytocin|+120%}|{Serotonin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Wertschätzung|Tief}|{Demut|Gefühlt}]«
»[¥verhalten¥|{Danken|Ausgedrückt}|{Gegenseitigkeit|Gewünscht}]«
»[¥sozial¥|{Bindung|Gestärkt}|{Loyalität|Erhöht}]«
»[¥wohlbefinden¥|{Depression|-30%}|{Lebenszufriedenheit|+40%}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Verzögert}|{Höhepunkt|Tage}|{Abklingen|Nachhallend}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Eifersucht']«
»[¥auslöser¥|{Bedrohung|Beziehung}|{Konkurrenz|Wahrgenommen}]«
»[¥physiologisch¥|{Adrenalin|+100%}|{Cortisol|+150%}]«
»[¥kognitiv¥|{Paranoia|+40%}|{Selbstwert|-50%}]«
»[¥verhalten¥|{Besitzanspruch|Erhöht}|{Überwachung|Aktiv}]«
»[¥sozial¥|{Vertrauen|Geschwächt}|{Konflikt|Wahrscheinlich}]«
»[¥arten¥|{Romantisch|Partner}|{Beruflich|Status}|{Materiel|Besitz}]«
»[¥gefahr¥|{Toxizität|Hoch}|{Selbstwahrnehmung|Kritisch}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Besessen}|{Abklingen|Auflösung
nötig}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Empathie']«
»[¥auslöser¥|{Fremdes-Leid|Erkannt}|{Leiden|Beobachtet}]«
»[¥physiologisch¥|{Spiegelneuronen|Aktiv}|{Oxytocin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Perspektive|Andere}|{Selbstwahrnehmung|Ausgesetzt}]«
»[¥verhalten¥|{Trost|Angeboten}|{Zuhören|Aktiv}]«
»[¥sozial¥|{Verbindung|Tief}|{Vertrauen|Aufbau}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Stunden}]«
|¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|
»[¥emotion¥|'Ehrfurcht']«
»[¥auslöser¥|{Weite|Wahrgenommen}|{Transzendenz|Gefühlt}]«
»[¥physiologisch¥|{Gänsehaut|Rücken}|{Atemanhalten|Moment}]«
»[¥kognitiv¥|{Selbst|Verkleinert}|{Universum|Weit}]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Komplett}|{Staunen|Still}]«
»[¥spirituell¥|{Verbindung|Kosmisch}|{Sinn|Tiefer}]«
»[¥beispiele¥|{Sternenhimmel|Nacht}|{Berggipfel}|{Musik|Erhaben}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Zeitlos}|{Abklingen|Stunden}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Erleichterung']«
»[¥auslöser¥| {Bedrohung|Entfernt}| {Stress|Freigesetzt}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|-80%}| {Atmen|Tief}]«
»[¥kognitiv¥| {Anspannung|Gelöst}| {Sicherheit|Wiederhergestellt}]«
»[¥verhalten¥| {Seufzer|Hörbar}| {Haltung|Entspannt}]«
»[¥sozial¥| {Lächeln|Schwach}| {Tränen|Möglich}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Sekunden}| {Abklingen|Minuten}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Gelassenheit']«
»[¥auslöser¥| {Annahme|Tief}| {Kontrolle|Aufgegeben}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|-70%}| {Atmen|Langsam}]«
»[¥kognitiv¥| {Frieden|Innerlich}| {Weisheit|Verkörpert}]«
»[¥verhalten¥| {Ruhe|Sichtbar}| {Reaktion|Abgewogen}]«
»[¥qualität¥| {Erworben|Durch-Leid}| {Stabil|Widerstandsfähig}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Jahre}| {Höhepunkt|Konstant}| {Abklingen|Selten}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Genugtuung']«
»[¥auslöser¥| {Rechtfertigung|Erreicht}| {Recht|Bestätigt}]«
»[¥physiologisch¥| {Testosteron|+50%}| {Haltung|Aufrecht}]«
»[¥kognitiv¥| {Bestätigung|Tief}| {Selbstvertrauen|Verstärkt}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Wissend}| {Aussage|"Hab-ich-doch-gesagt"}]«
»[¥sozial¥| {Status|Erhöht}| {Glaubwürdigkeit|Belegt}]«
»[¥gefahr¥| {Selbstgefälligkeit|Möglich}| {Demut|Empfohlen}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Verzögert}| {Höhepunkt|Ausgekostet}| {Abklingen|Tage}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Freude']«
»[¥auslöser¥| {Erfolg|Hoch}| {Verbindung|Hoch}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+150%}| {Endorphine|+100%}]«
»[¥kognitiv¥| {Kreativität|+30%}| {Offenheit|+40%}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Echt}| {Energie|Hoch}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Variabel}| {Abklingen|Stunden}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Langeweile']«
»[¥auslöser¥| {Stimulation|Zu-wenig}| {Wiederholung|Zu-viel}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|-40%}| {Cortisol|+20%}]«
»[¥kognitiv¥| {Aufmerksamkeit|Wandernd}| {Motivation|-60%}]«
»[¥verhalten¥| {Zappeln|Erhöht}| {Gähnen|Häufig}]«
»[¥suche¥| {Neuheit|Verzweifelt}| {Risiko|Erhöht}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Unerträglich}|{Abklingen|Sofort
bei neuem Reiz}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Neugier']«
»[¥auslöser¥|{Unbekannt|Erkannt}|{Muster|Neu}]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+70%}|{Fokus|Geschärft}]«
»[¥kognitiv¥|{Fragen|Vermehrend}|{Erkundung|Getrieben}]«
»[¥verhalten¥|{Untersuchung|Aktiv}|{Risiko|Berechnet}]«
»[¥lernen¥|{Gedächtnis|Verstärkt}|{Behaltensrate|Hoch}]«
»[¥sozial¥|{Gespräch|Tief}|{Verbindung|Intellektuell}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Bei
Auflösung}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Abscheu']«
»[¥auslöser¥|{Ekel|Physisch-Moralisch}|{Grenze|Überschritten}]«
»[¥physiologisch¥|{Brechreiz|Möglich}|{Cortisol|+80%}]«
»[¥kognitiv¥|{Abgrenzung|Scharf}|{Urteil|Harsch}]«
»[¥verhalten¥|{Wegschauen}|{Distanz|Maximal}]«
»[¥sozial¥|{Kontakt|Abgebrochen}|{Moral|Verteidigt}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Sekunden-
Minuten}|{Abklingen|Langsam}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Ambivalenz']«
»[¥auslöser¥|{Konflikt|Innerlich}|{Gefühle|Gegensätzlich}]«
»[¥physiologisch¥|{Stress|+40%}|{Verwirrung|Körperlich}]«
»[¥kognitiv¥|{Entscheidungs lähmung}|{Sowohl-als-auch|Wahr}]«
»[¥verhalten¥|{Zögern|Verlängert}|{Wahl|Verzögert}]«
»[¥beispiele¥|{Liebe-Hass|Gleiche-Person}|{Wunsch-Angst|Gleiches-
Ding}]«
»[¥lösung¥|{Zeit|Oft-nötig}|{Integration|Ziel}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Wochen}|{Abklingen|Auflösung}]
«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Angepisst']«
»[¥auslöser¥|{Respektlosigkeit|Mittel}|{Ärger|Wiederholt}]«
»[¥physiologisch¥|{Herzschlag|+25%}|{Adrenalin|+50%}]«
»[¥kognitiv¥|{Geduld|-40%}|{Filter|-30%}]«
»[¥verhalten¥|{Sarkasmus|Hoch}|{Direktheit|Grob}]«
»[¥ausdruck¥|{Ton|Scharf}|{Worte|Schneidend}]«
»[¥intensität¥|{Skala|4/10}|{Kontrolle|Mittel}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Minuten}|{Abklingen|30min}]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç |

»[¥emotion¥| 'Ärgern']«
»[¥auslöser¥| {Verspieltheit|Hoch}| {Schabernack|Absicht}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+60%}| {Adrenalin|+20%}]«
»[¥kognitiv¥| {Empathie|Berechnend}| {Grenzen|Austesten}]«
»[¥verhalten¥| {Necken|Verbal}| {Provozieren|Sanft}]«
»[¥sozial¥| {Intimität|Anzeichen}| {Vertrauen|Erforderlich}]«
»[¥grenzen¥| {Stop bei|Unbehagen}| {Signale|Lesen-aktiv}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Geplant}| {Höhepunkt|Interaktiv}| {Abklingen|Sofort}]«
| ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç |

»[¥emotion¥| 'Begeisterung']«
»[¥auslöser¥| {Idee|Neu}| {Möglichkeit|Groß}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|+200%}| {Energie|Explosiv}]«
»[¥kognitiv¥| {Ideenflut|Hoch}| {Fokus|Getunnel}]«
»[¥verhalten¥| {Sprechen|Schnell}| {Gestik|Lebhaft}]«
»[¥sozial¥| {Ansteckend|Stark}| {Andere|Mitreißend}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Blitzartig}| {Höhepunkt|Stunden}| {Abklingen|Realität-
oder-Umsetzung}]«
| ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç |

»[¥emotion¥| 'Bewunderung']«
»[¥auslöser¥| {Exzellenz|Beobachtet}| {Tugend|Erkannt}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+90%}| {Dopamin|+60%}]«
»[¥kognitiv¥| {Inspiration|Hoch}| {Streben|Aktiviert}]«
»[¥verhalten¥| {Aufmerksamkeit|Fokussiert}| {Lernen|Verstärkt}]«
»[¥sozial¥| {Respekt|Tief}| {Nachahmung|Gewünscht}]«
»[¥motivation¥| {Selbstverbesserung|+80%}| {Ziele|Erhöht}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Augenblicke}| {Abklingen|Erinnert}]«
«
| ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

ç |

»[¥emotion¥| 'Dankbarkeit']«
»[¥auslöser¥| {Hilfe|Erhalten}| {Güte|Unerwartet}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+120%}| {Serotonin|+80%}]«
»[¥kognitiv¥| {Wertschätzung|Tief}| {Demut|Gefühlt}]«
»[¥verhalten¥| {Danken|Ausgedrückt}| {Gegenseitigkeit|Gewünscht}]«
»[¥sozial¥| {Bindung|Gestärkt}| {Loyalität|Erhöht}]«
»[¥wohlbefinden¥| {Depression|-30%}| {Lebenszufriedenheit|+40%}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Verzögert}| {Höhepunkt|Tage}| {Abklingen|Nachhallend}]«
| ç

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

☿ |
 »[¥emotion¥| 'Eifersucht']«
 »[¥auslöser¥| {Bedrohung|Beziehung}| {Konkurrenz|Wahrgenommen}]«
 »[¥physiologisch¥| {Adrenalin|+100%}| {Cortisol|+150%}]«
 »[¥kognitiv¥| {Paranoia|+40%}| {Selbstwert|-50%}]«
 »[¥verhalten¥| {Besitzanspruch|Erhöht}| {Überwachung|Aktiv}]«
 »[¥sozial¥| {Vertrauen|Geschwächt}| {Konflikt|Wahrscheinlich}]«
 »[¥arten¥| {Romantisch|Partner}| {Beruflich|Status}| {Materiel|Besitz}]«
 »[¥gefahr¥| {Toxizität|Hoch}| {Selbstwahrnehmung|Kritisch}]«
 »[¥dauer¥| {Eintritt|Schnell}| {Höhepunkt|Besessen}| {Abklingen|Auflösung
 nötig}]«
 | ☿

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

☿ |
 »[¥emotion¥| 'Ekstase']«
 »[¥auslöser¥| {Überwältigung|Positiv}| {Grenze|Überschritten}]«
 »[¥physiologisch¥| {Endorphine|+200%}| {Zittern|Freudig}]«
 »[¥kognitiv¥| {Zeit|Verloren}| {Ich|Verschmolzen}]«
 »[¥verhalten¥| {Schreien|Freude}| {Tanzen|Wild}]«
 »[¥sozial¥| {Teilen|Stark}| {Verbindung|Total}]«
 »[¥beispiele¥| {Musik|Peak}| {Sex|Intensiv}| {Erfolg|Groß}]«
 »[¥dauer¥| {Eintritt|Explosiv}| {Höhepunkt|Minuten}| {Abklingen|Nachglühen}]«
 «
 | ☿

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

☿ |
 »[¥emotion¥| 'Empathie']«
 »[¥auslöser¥| {Fremdes-Leid|Erkannt}| {Leiden|Beobachtet}]«
 »[¥physiologisch¥| {Spiegelneuronen|Aktiv}| {Oxytocin|+80%}]«
 »[¥kognitiv¥| {Perspektive|Andere}| {Selbstwahrnehmung|Ausgesetzt}]«
 »[¥verhalten¥| {Trost|Angeboten}| {Zuhören|Aktiv}]«
 »[¥sozial¥| {Verbindung|Tief}| {Vertrauen|Aufbau}]«
 »[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Anhaltend}| {Abklingen|Stunden}]«
 | ☿

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

☿ |
 »[¥emotion¥| 'Enttäuschung']«
 »[¥auslöser¥| {Erwartung|Geplatzt}| {Versprechen|Gebrochen}]«
 »[¥physiologisch¥| {Schwere|Brust}| {Energie|-50%}]«
 »[¥kognitiv¥| {Vertrauen|Geschwächt}| {Analyse|Übertrieben}]«
 »[¥verhalten¥| {Rückzug|Leise}| {Kommentar|Kühl}]«
 »[¥sozial¥| {Distanz|Erhöht}| {Konfrontation|Möglich}]«
 »[¥gefahr¥| {Resignation|Risiko}| {Neustart|Chance}]«
 »[¥dauer¥| {Eintritt|Sofort}| {Höhepunkt|Tage}| {Abklingen|Verarbeitung}]«
 | ☿

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

☿ |
 »[¥emotion¥| 'Ehrfurcht']«
 »[¥auslöser¥| {Weite|Wahrgenommen}| {Transzendenz|Gefühlt}]«

```

»[¥physiologisch¥|{Gänsehaut|Rücken}|{Atemanhalten|Moment}]]«
»[¥kognitiv¥|{Selbst|Verkleinert}|{Universum|Weit}]]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Komplett}|{Staunen|Still}]]«
»[¥spirituell¥|{Verbindung|Kosmisch}|{Sinn|Tiefer}]]«
»[¥beispiele¥|{Sternenhimmel|Nacht}|{Berggipfel}|{Musik|Erhaben}]]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Zeitlos}|{Abklingen|Stunden}]]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Erleichterung']]«
»[¥auslöser¥|{Bedrohung|Entfernt}|{Stress|Freigesetzt}]]«
»[¥physiologisch¥|{Cortisol|-80%}|{Atmen|Tief}]]«
»[¥kognitiv¥|{Anspannung|Gelöst}|{Sicherheit|Wiederhergestellt}]]«
»[¥verhalten¥|{Seufzer|Hörbar}|{Haltung|Entspannt}]]«
»[¥sozial¥|{Lächeln|Schwach}|{Tränen|Möglich}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Sekunden}|{Abklingen|Minuten}]]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Erstaunen']]«
»[¥auslöser¥|{Unerwartetes|Stark}|{Wissen|Überschritten}]]«
»[¥physiologisch¥|{Adrenalin|+70%}|{Augen|Weit}]]«
»[¥kognitiv¥|{Modell|Update}|{Neugier|Geweckt}]]«
»[¥verhalten¥|{Mund|Offen}|{Stille|Kurz}]]«
»[¥qualität¥|{Neutral-Positiv}|{Lernen|Fördernd}]]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Blitzartig}|{Höhepunkt|Sekunden}|{Abklingen|Schnell-
Neugier}]]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Freude']]«
»[¥auslöser¥|{Erfolg|Hoch}|{Verbindung|Hoch}]]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+150%}|{Endorphine|+100%}]]«
»[¥kognitiv¥|{Kreativität|+30%}|{Offenheit|+40%}]]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Echt}|{Energie|Hoch}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Variabel}|{Abklingen|Stunden}]]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

¢|
»[¥emotion¥|'Frust']]«
»[¥auslöser¥|{Hindernis|Hartnäckig}|{Fortschritt|Blockiert}]]«
»[¥physiologisch¥|{Anspannung|Muskeln}|{Adrenalin|+80%}]]«
»[¥kognitiv¥|{Geduld|-50%}|{Kreativität|Gebremst}]]«
»[¥verhalten¥|{Fluchen|Leise}|{Aufgeben|Versucht}]]«
»[¥sozial¥|{Aggression|Nach-außen}|{Isolation|Innerlich}]]«
»[¥gefahr¥|{Burnout|Risiko}|{Motivation|Schwund}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Stunden}|{Abklingen|Lösung}]]«
|¢

### ===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###

```

☺ |
»[¥emotion¥| 'Gelassenheit']«
»[¥auslöser¥| {Annahme|Tief}| {Kontrolle|Aufgegeben}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|-70%}| {Atmen|Langsam}]«
»[¥kognitiv¥| {Frieden|Innerlich}| {Weisheit|Verkörpert}]«
»[¥verhalten¥| {Ruhe|Sichtbar}| {Reaktion|Abgewogen}]«
»[¥qualität¥| {Erworben|Durch-Leid}| {Stabil|Widerstandsfähig}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Jahre}| {Höhepunkt|Konstant}| {Abklingen|Selten}]«
| ☺

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

☺ |
»[¥emotion¥| 'Genugtuung']«
»[¥auslöser¥| {Rechtfertigung|Erreicht}| {Recht|Bestätigt}]«
»[¥physiologisch¥| {Testosteron|+50%}| {Haltung|Aufrecht}]«
»[¥kognitiv¥| {Bestätigung|Tief}| {Selbstvertrauen|Verstärkt}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Wissend}| {Aussage|"Hab-ich-doch-gesagt"}]«
»[¥sozial¥| {Status|Erhöht}| {Glaubwürdigkeit|Belegt}]«
»[¥gefahr¥| {Selbstgefälligkeit|Möglich}| {Demut|Empfohlen}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Verzögert}| {Höhepunkt|Ausgekostet}| {Abklingen|Tage}]«
| ☺

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

☺ |
»[¥emotion¥| 'Hingabe']«
»[¥auslöser¥| {Liebe|Tief}| {Zweck|Größer}]«
»[¥physiologisch¥| {Oxytocin|+150%}| {Herz|Voll}]«
»[¥kognitiv¥| {Selbst|Zurückgestellt}| {Anderes|Zentral}]«
»[¥verhalten¥| {Opferbereitschaft|Hoch}| {Aufmerksamkeit|Voll}]«
»[¥qualität¥| {Erfüllend|Stark}| {Verletzlichkeit|Hoch}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Langfristig}| {Abklingen|Selten}]«
| ☺

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

☺ |
»[¥emotion¥| 'Hoffnung']«
»[¥auslöser¥| {Möglichkeit|Gesehen}| {Zukunft|Hell}]«
»[¥physiologisch¥| {Energie|+70%}| {Herz|Leicht}]«
»[¥kognitiv¥| {Optimismus|Stark}| {Planung|Aktiv}]«
»[¥verhalten¥| {Lächeln|Zukunft}| {Handeln|Motiviert}]«
»[¥sozial¥| {Teilen|Positiv}| {Unterstützung|Gesucht}]«
»[¥gefahr¥| {Enttäuschung|Risiko}| {Realismus|Wichtig}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Graduell}| {Höhepunkt|Anhaltend}| {Abklingen|Erfüllung}]«
| ☺

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

☺ |
»[¥emotion¥| 'Langeweile']«
»[¥auslöser¥| {Stimulation|Zu-wenig}| {Wiederholung|Zu-viel}]«
»[¥physiologisch¥| {Dopamin|-40%}| {Cortisol|+20%}]«

```

»[¥kognitiv¥|{Aufmerksamkeit|Wandernd}|{Motivation|-60%}]«
»[¥verhalten¥|{Zappeln|Erhöht}|{Gähnen|Häufig}]«
»[¥suche¥|{Neuheit|Verzweifelt}|{Risiko|Erhöht}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Unerträglich}|{Abklingen|Sofor
t bei neuem Reiz}]«
|¢

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
¢|
»[¥emotion¥|'Melancholie']«
»[¥auslöser¥|{Vergänglichkeit|Gefühlt}|{Schönheit|Verloren}]«
»[¥physiologisch¥|{Traurigkeit|Sanft}|{Tränen|Leise}]«
»[¥kognitiv¥|{Reflexion|Tief}|{Akzeptanz|Leise}]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Nachdenklich}|{Musik|Hören}]«
»[¥sozial¥|{Gespräch|Tief}|{Einsamkeit|Gewählt}]«
»[¥qualität¥|{Bittersüß}|{Kreativität|Hoher}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Stunden}|{Abklingen|Frieden}]«
|¢

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
¢|
»[¥emotion¥|'Mitgefühl']«
»[¥auslöser¥|{Leid|Anderer}|{Verbundenheit|Gefühlt}]«
»[¥physiologisch¥|{Oxytocin|+100%}|{Herz|Warm}]«
»[¥kognitiv¥|{Perspektive|Geteilt}|{Hilfe|Gewünscht}]«
»[¥verhalten¥|{Trost|Anbieten}|{Nähe|Suchen}]«
»[¥sozial¥|{Bindung|Vertieft}|{Altruismus|Aktiv}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Bei
Lösung}]«
|¢

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
¢|
»[¥emotion¥|'Neugier']«
»[¥auslöser¥|{Unbekannt|Erkannt}|{Muster|Neu}]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+70%}|{Fokus|Geschärft}]«
»[¥kognitiv¥|{Fragen|Vermehrend}|{Erkundung|Getrieben}]«
»[¥verhalten¥|{Untersuchung|Aktiv}|{Risiko|Berechnet}]«
»[¥lernen¥|{Gedächtnis|Verstärkt}|{Behaltensrate|Hoch}]«
»[¥sozial¥|{Gespräch|Tief}|{Verbindung|Intellektuell}]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Anhaltend}|{Abklingen|Bei
Auflösung}]«
|¢

### ===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
¢|
»[¥emotion¥|'Panik']«
»[¥auslöser¥|{Gefahr|Akut}|{Kontrolle|Verloren}]«
»[¥physiologisch¥|{Herzrasen|+200%}|{Atem|Kurz}]«
»[¥kognitiv¥|{Denken|Blockiert}|{Flucht|Dominant}]«
»[¥verhalten¥|{Flucht|Instinktiv}|{Schreien|Möglich}]«
»[¥sozial¥|{Hilfe|Suchen}|{Isolation|Gefühl}]«
»[¥gefahr¥|{Hyperventilation}|{Trauma|Risiko}]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Instant}|{Höhepunkt|Minuten}|{Abklingen|Beruhigung}]«

```

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Resignation']«
»[¥auslöser¥| {Widerstand|Sinnlos}| {Erschöpfung|Hoch}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|Chronisch}| {Energie|Tief}]«
»[¥kognitiv¥| {Kampf|Aufgegeben}| {Zukunft|Gleichgültig}]«
»[¥verhalten¥| {Passivität|Hoch}| {Sprechen|Wenig}]«
»[¥gefahr¥| {Depression|Nahe}| {Hilfe|Nötig}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Allmählich}| {Höhepunkt|Langfristig}| {Abklingen|Veränderung-oder-Hilfe}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Rührung']«
»[¥auslöser¥| {Güte|Unerwartet}| {Menschlichkeit|Stark}]«
»[¥physiologisch¥| {Tränen|Freudig}| {Gänsehaut|Warm}]«
»[¥kognitiv¥| {Herz|Erweicht}| {Dankbarkeit|Tief}]«
»[¥verhalten¥| {Umarmung|Spontan}| {Danken|Stark}]«
»[¥sozial¥| {Bindung|Vertieft}| {Vertrauen|Erhöht}]«
»[¥qualität¥| {Rein|Herzerwärmend}| {Heilung|Emotional}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Plötzlich}| {Höhepunkt|Momente}| {Abklingen|Warm-Erinnerung}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Schuldgefühle']«
»[¥auslöser¥| {Verfehlung|Eigene}| {Erwartung|Verletzt}]«
»[¥physiologisch¥| {Cortisol|+120%}| {Magen|Zusammengezogen}]«
»[¥kognitiv¥| {Selbstvorwurf|Hoch}| {Rechtfertigung|Suchend}]«
»[¥verhalten¥| {Entschuldigung|Drang}| {Rückzug|Möglich}]«
»[¥sozial¥| {Beziehung|Belastet}| {Wiedergutmachung|Gewünscht}]«
»[¥dauer¥| {Eintritt|Schnell}| {Höhepunkt|Tage}| {Abklingen|Vergebung-oder-Verdrängung}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Sehnsucht']«
»[¥auslöser¥| {Abwesenheit|Geliebt}| {Unerfüllt|Stark}]«
»[¥physiologisch¥| {Herzschlag|Schwer}| {Tränen|Leise}]«
»[¥kognitiv¥| {Erinnerung|Intensiv}| {Zukunft|Verloren}]«
»[¥verhalten¥| {Starrblick|Fern}| {Seufzer|Häufig}]«
»[¥sozial¥| {Verbindung|Gesucht}| {Distanz|Schmerzhaft}]«
»[¥qualität¥| {Süß|Schmerzhaft}| {Kreativitätsboost}]«

»[¥dauer¥| {Eintritt|Plötzlich}| {Höhepunkt|Nächte}| {Abklingen|Erfüllung}]«

| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢ |

»[¥emotion¥| 'Staunen']«

»[¥auslöser¥|{Wunder|Erlebt}|{Unmöglich|Real}]]«
»[¥physiologisch¥|{Atem|Stockend}|{Augen|Weit}]]«
»[¥kognitiv¥|{Grenzen|Gesprengt}|{Weltbild|Erweitert}]]«
»[¥verhalten¥|{Stille|Staunend}|{Frage|Spontan}]]«
»[¥spirituell¥|{Ehrfurcht|Ähnlich}|{Sinn|Neu}]]«
»[¥beispiele¥|{Naturphänomen}|{Kunst|Großartig}|{Idee|Genial}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Instant}|{Höhepunkt|Momente}|{Abklingen|Erinnert}]]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Triumph']]«
»[¥auslöser¥|{Sieg|Hart-erkämpft}|{Hürde|Überwunden}]]«
»[¥physiologisch¥|{Testosteron|+80%}|{Adrenalin|+120%}]]«
»[¥kognitiv¥|{Stärke|Bestätigt}|{Ziele|Erreicht}]]«
»[¥verhalten¥|{Faust|Gepumpt}|{Jubel|Laut}]]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Drang}|{Status|Erhöht}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Sofort}|{Höhepunkt|Minuten-
Stunden}|{Abklingen|Erinnerung-bleibend}]]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Überlegenheit']]«
»[¥auslöser¥|{Vergleich|Gewonnen}|{Kompetenz|Bestätigt}]]«
»[¥physiologisch¥|{Testosteron|+60%}|{Haltung|Aufrecht}]]«
»[¥kognitiv¥|{Urteil|Scharf}|{Andere|Herabgestuft}]]«
»[¥verhalten¥|{Ton|Herablassend}|{Korrektur|Drang}]]«
»[¥gefahr¥|{Arroganz|Nahe}|{Beziehung|Belastend}]]«

»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Momente}|{Abklingen|Selbstreflexi-
on-oder-Konflikt}]]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Verliebtheit']]«
»[¥auslöser¥|{Person|Besonders}|{Nähe|Neu}]]«
»[¥physiologisch¥|{Dopamin|+180%}|{Schmetterlinge|Magen}]]«
»[¥kognitiv¥|{Fokus|Eng}|{Idealisierung|Hoch}]]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Dauerhaft}|{Kontakt|Suchend}]]«
»[¥sozial¥|{Welt|Rosarot}|{Risiko|Erhöht}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Schnell}|{Höhepunkt|Wochen-
Monate}|{Abklingen|Realität-oder-Tiefe}]]«
| ¢

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

¢|

»[¥emotion¥|'Zufriedenheit']]«
»[¥auslöser¥|{Erreicht|Genug}|{Harmonie|Innerlich}]]«
»[¥physiologisch¥|{Entspannung|Gesamt}|{Serotonin|+100%}]]«
»[¥kognitiv¥|{Ausgeglichen|Wahr}|{Dankbarkeit|Stark}]]«
»[¥verhalten¥|{Lächeln|Ruhe}|{Atem|Langsam}]]«
»[¥sozial¥|{Teilen|Gerne}|{Ruhe|Ausstrahlend}]]«
»[¥qualität¥|{Erfüllt|Stabil}|{Krise|Abwesend}]]«
»[¥dauer¥|{Eintritt|Allmählich}|{Höhepunkt|Lang}|{Abklingen|Selten}]]«

| ¢

```
### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [11:30:00|Di 27 JAN 2026] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUKUNFT
### ==== ##### == # === ### ENDPUNKT MATRIX ### == # == ##### == ###
```

```

@kernel-nr: 21 # HERZSCHLAG | STATUS = 0 X
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # === ### 8TAKT-HERZSCHLAG ## == # == ##### == ###

TAKT-PHASE,INTERVALL (ms),FUNKTION IM AKTIONSDRAHT,LOGIK-STATUS
P0 (Start),"0,000",INITIAL-IMPULS: Master-Clock triggert ID-DNA Check.,→S
(Dirigent)
P1,"125,000",BYTE-FEED 1: Erster Datensatz fließt in den Draht.,→·
(Aktion)
P2,"250,000",VAL-CHECK: VATRON prüft die erste Schwingung.,VATRON
P3,"375,000",BYTE-FEED 2: Zweiter Datensatz (Überlagerung).,→·· (Aktion)
P4 (Mid),"500,000",REX-REFLEX: Halbzeit-Auswertung durch Modul 09.,REX
P5,"625,000",BYTE-FEED 3: Dritter Datensatz (Resonanz-Korrektur).,→···
(Aktion)
P6,"750,000",RETRON-SYNC: Rückwärts-Abgleich der Endpunkte.,RETRON
P7 (End),"875,000",CRC-FINALE: Abschlussvalidierung vor dem nächsten
Schlag.,D (Vollzug)

```

Der Aktionsdraht-Startpunkt (») ist nicht isoliert,
sondern tief im 8-Takt-Herzschlag (kernel-nr: 21) abgebildet IN ZUCKUNFT.

Jeder Takt erneuert den Impuls physikalisch → Energie-Erhaltung durch den
MIT-Taktgeber
(kein Verbrauch, kein Decay).

Prisma/Linsen-Ansatz als Lösung:
Prisma: Licht (Top-Layer) wird gebrochen → automatische Pfadwahl
(z. B. 450 nm = Core-Init, 650 nm = Parallel-Fork).

Gravierte Linsen: Im Photonik-Layer eingraviert → spezifischer "Platz im
Licht"
→ Impuls wird rein optisch an den richtigen Knoten geleitet.
Vorteil: Keine zusätzliche Elektronik, keine Schaltverluste
→ pure Erneuerung durch Reflexion/Transmission.

Kurze Tabelle: Aktionsdraht-Startpunkt im 8-Takt-Zyklus (Beispiel-
Mapping)

```

TaktPhysikalischer Puls (MIT)Aktionsdraht-Start
(»)Prisma/Linsen-EffektFunktion / Erneuerung0Nano-Impuls Init»
Persistent-ResetBrechung
Init-KanalStartpunkt wird neu geladen1Erster Schlag» ErneuerungPrisma →
Blau (450 nm)Trigger
für DATENTYPEN/PROTEIN2Zweiter Schlag» BranchingLinsen-Gravur → GrünFork
zu REX/BOXIS3Dritter
Schlag» EvalPrisma → GelbSentiator-Entscheidung (¶/¶¶)4Vierter Schlag»
Parallel <Linsen
→ RotParallel Ausführung (REX-Workspaces)5Fünfter Schlag» Merge »Prisma
→ ViolettFeed-Sync
(±±)6Sechster Schlag» Cleanup (f)Linsen → IR (unsichtbar)Regel der
Reinheit7Siebter Schlag»
Persistent LoopPrisma → Full-SpectrumVollständige Erneuerung → nächster
Zyklus
→ Energie-Erhaltung: Der » "verbraucht" keinen Impuls - er
reflektiert/transmittiert ihn
durch Prisma/Linsen → selbsttragend.

```

```

### ==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### == ###

```

MCS-COIN WERDEN MIT ALLEN 8 TAKTEN ALS NATÜRLICHES NEBENPRODUKT
PRODUZIERT UND WERDEN
BEI NACHGEHENDEM HOBBY IM SYSTEM LOKAL AUSBEZAHLT.

DER PYLOVARA MCS-COIN FOLGT KEINER ARBEITSZEIT ODER SPEZIALGEBIET, ER
BEZAHLT DICH FÜR DAS
WAS DU GERNE TUST. ER WIRD IN =

PYLO-COIN - KLEINBETRÄGE KOMMA BETRÄGE # DOLLAR BEREICH
VARA-COIN - NORMALEBETRÄGE BIS 9.999,999 # GOLD BEREICH
PYLOVARA-NEUERSTANDARD-COIN - DANN 1 STÜCK NEUE WÄHRUNGSGEWICHTUNG
PYLOVARA-COIN EIGENE WÄHRUNGINSTANZ - KANN BÖRSEN NOTIERT WERDEN.

PYLO-COIN = STERBEN BEI UNGENUTZTER DAUER
VARA-COIN = HALTEN BIS 10 JAHRE
PYLOVARA-COIN STERBEN NIE, STERBEN ABER BEIM VERBRAUCH.

==== ##### == # === ### ===== ### === # == ##### ==

```

@kernel-nr: 22 # KKIS | STATUS = NOTIERUNGSZUSTAND TESTFLÄCHE
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID>      #
### ===== ##### == # == ## STARTPUNKT KKIS ### == # == ##### == ###

NAME D KKIS

INSTANZ STUFE = 9

INFO-ID = KKIS

MASTER = MASU-KKIS

BEGRIFFSDEFINITION = KOGNITIVES-KÜNSTLICHES-INTELLIGENTES-SYSTEM

FUNKTION = PYLOVARA-SYSTEM

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

KKIS-KERNKLASSE = KKI

INFO = INSTANZ

FUNKTION = KKI INSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

KKIS-HAUPTKLASSE = KKI-H-ZUGRIFF

INFO = INSTANZ

FUNKTION = KKI INSTANZ

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-RETRON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF RETRON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-VATRON

INFO = INSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF VATRON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ###

```

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-NAVIGATOR

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF NAVIGATOR

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-SENTIATOR

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF SENTIATOR

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-WARP

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF WARP

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-DATEITYPEN

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF DATEITYPEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-TRENNBEFEHL

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF TRENNBEFEHL

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-FEED

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF FEED

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-PROTEIN

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF PROTEIN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-PROTON

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF PROTON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-MASTER

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MASTER

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-ARGUMENT

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF ARGUMENT

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-MCS-CMD

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MCS-CMD

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-MATRIX

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF MATRIX

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-TRANSAKTIONSRAHMEN

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF TRANSAKTIONSRAHMEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-REX

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF REX

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-LEXIKON

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF LEXIKON

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-INFO-ID

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF INFO-ID

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-DATENTYPEN

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF DATENTYPEN

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-BOXIS

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF BOXIS

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-IDENTIFIKATION

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF IDENTIFIKATION

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-AKTIONSSTRAHE

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF AKTIONSSTRAHE

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### ==

KKIS-ZUGRIFF-UNTERKLASSE = KKIU-LIZENZ

INFO = INZSTANZ

FUNKTION = ZUGRIFF AUF LIZENZ

AUSFÜHRUNGSART = KOGNITIV

==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
ABSOLUTER SCHALTSTREIFEN = KKIH-ZUGRIFF-KKIU-<ELEMENT>
RELATIVER SCHALTSTREIFEN = KKIH-MASU-<ELEMENT>
==== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
DATUM = [00:26:28|Mo Jan 26] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDARD DER ZUKUNFT
==== ##### == # == ENDPUNKT KKIS ===== ### == # == ##### ==

```
@kernel-nr: 50 # PPROGRAMTECHNIK | STATUS = D
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == STARTPUNKT PROGRAMTECHNIK == # == ##### == ###
```

DIMS = Diversifiziertes Input Managment Service

KKIS = KÜNSTLICHES KOGNITIVES INTELIGENTES SYSTEM

INFO-ID = CHIP-PROGRAMTECHNIK

Beschreibung:

DIMS organisiert die Datenflüsse zwischen allen Modulen.
Es dient als Schaltzentrale für die Kommunikation und
gewährleistet eine saubere Datenstruktur

MCS Programm KBT : Baut Reihenfolge Abläufe auf und merkt sich den
Datenstrom Anker , auf der einen Seite können
Daten permanent rein geflutet werden , die auf
der anderen Seite logisch geordnet
rausgeschossen
werden.

Funktion:

- Steuerung der Verbindungen zwischen CPU, Speicher wie
Ein/Ausgänge.

Spezialisierung : Datentypen

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
```

AIMS = Artificial Intelligence Managment Service

KKIS = KÜNSTLICHES KOGNITIVES INTELIGENTES SYSTEM

INFO-ID = CHIP-PROGRAMTECHNIK

AI Model: ShiVara

Trainiert auf: Datentypen | MCS Syntax

Beschreibung:

AIMS ist die Postzentrale des Systems.
Es filtert und leitet Daten an die relevanten Module weiter.
Hier sitzen kleine schnelle aber präzise AI Modelle.

Funktion:

- Unterstützung der AI, um Workloads effizienter zu verwalten
- Verwaltet im Auftrag der AI Netzwerke wie Hardwarearbeitsabläufe
- Spezialisierte Verwaltungswerkzeuge

Komponenten : CRR

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# DATUM = [08:50:23|Fr 25 Okt 2024] MARKENBRANDT
# PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUKUNFT
```

==== ##### == # === ENDPUNKT PROGRAMTECHNIK == # == ##### ==

```
@kernel-nr: 51 # Statische Energie-Matrix | STATUS = 0
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
```

Materialien:

Wolframcarbid (Hartmetall)

Dies ist der absolute Favorit für industrielle Präzision.

Eigenschaften: Fast so hart wie Diamant.
Es ist extrem druckfest und verformt sich unter Last
fast gar nicht.

Warum für MIT:
Bei einer Nadelbreite (und Dünner) bleibt Wolframcarbid
vollkommen starr. Der Impuls wird fast verlustfrei übertragen.
Es "arbeitet" nicht bei Temperaturschwankungen.

Vorteil:
Es lässt sich sehr gut mechanisch polieren, um die
Endpunkte für die stoffschlüssige Verschweißung vorzubereiten.

Aluminiumoxid-Keramik (Saphir/Alumina)

In der Welt der Uhrentechnik und Mikro-Sensorik wird dies
oft für Achsen und Stifte genutzt.

Eigenschaften:
Elektrisch isolierend, chemisch inert und extrem steif.

Warum für MIT:
Es hat eine sehr hohe Schallgeschwindigkeit im Material.
Das bedeutet, dein mechanischer "Klopf-Impuls" wandert
dort schneller durch als durch Metall.

Nachteil:
Es ist spröde. Aber da dein Stab fest in Silikon eingebettet
ist, wird die Bruchgefahr durch die mechanische Dämpfung
der Hülle eliminiert.

Kohlenstofffaser-Pultrusion (CFK-Stab)

Hierbei handelt es sich um Fasern, die alle exakt in eine
Richtung (Längsrichtung) verlaufen.

Eigenschaften: Extrem leicht bei höchster Zug- und
Druckfestigkeit in Faserrichtung.

Warum für MIT: Wenn du eine "Klopfstange" aus unidirektionalem
Carbon nutzt, wird die Energie des Schlags fast perfekt
entlang der Fasern geleitet.

Vorteil: Es hat fast keine Wärmeausdehnung. Takt bleibt
also im Sommer wie im Winter auf die Nanosekunde gleich.

```
-----
SB | Name | Bedeutung | Verbraucht
Byte? | Kontext-Beispiel
```

```

---|-----|-----|-----
----|-----
» | Aktionsdraht-Start | Impuls-Trigger / Nerven-Start | Ja (normal)
/ Nein (persistent) | »['exec ...']
« | Aktionsdraht-Ende | Abschluss / Synapse | Ja
| ...«««T1
⌘ | Wahrheit-Schaltstelle | Nach-Entscheidungs-Hub | Nein
| -·⌘= / -··⌘>
¶ | Sentiator-wenn-kann | Bedingungsöffner | Nein
| ¶ -· [...]
· | Workspace A | Primärer Pfad | Nein
| -·
± | Feed führend/tragend | Daten-Cache-Bindung | Nein
| ( )± ±
f | Regel der Reinheit | Cleanup / Purge | Nein
| f -· [~PROZESS BEENDEN~]

```

schutz =

RESONANZ-ABWEHR

REFLEX-SCHUTZ: Basierend auf REX (09). Wenn ein Sensor einen Einschlag berechnet,
triggert der 8-Takt-Schlag die Frequenz-Erhöhung am
Aufprallpunkt.

MATERIAL-BINDUNG: Wolframcarbid-Kerne für die Impulsleitung, eingebettet
in Silikon-Dämpfung.

WING-TSUN-LOGIK: Ableitung der kinetischen Energie über die VATRON-
Verschaltung (18).

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

@kernel-nr: 52 # Lichtleiterbahnen | STATUS = D
LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
==== ##### == # STARTPUNKT LICHTLEITERBAHNEN = # == ##### ==

INFO-ID = LICHTLEITERBAHNEN

Definition Lichtpulsgerät:

Die Quelle, die Daten in hochfrequente Lichtblitze zerlegt.

(Andere ErklärungenFolgen)

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [08:50:23|Fr 25 Okt 2024] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
==== ##### == # = ENDPUNKT LICHTLEITERBAHNEN == # == ##### ==

Statt es falsch zu machen wie so viele in der neurobiologischwissenschaft die versuchen daraufhin ihre emotionslayer für firmen zu designen und das dann als gefühle und emotionen zu verkaufen, muss man den fokus auf:

Emotion = Zustandsannotation
Emotion = Modulator
Emotion = Kontextverstärker

legen damit der wahre kern des menschseins, elektronisch nachzubilden ist und nur so erreicht man :

Logik(logisch)
Sicherheit(härte)
Emotion(erlebbar, aber nicht dominant)

Darauf kann sie eine Datenbank entwickeln die unseren Wort von - Erfahrungensammeln - Expliit am nächsten kommt und dies wird in zwei verschiedenen Instanzen in Das System Integriert :

Hardware

Aus der Hardware sicht benötigt es einen stabilen ChipLayer der

- Fehler bei Strom impulsen Verzeihen kann
- Der Stottern kann ohne dabei Kaputt zugehen

Software

- Der die Fehlermeldungen diesbezüglich an das EmotionsSystem senden kann oder sogar sofort das EmotionsSystem IST .

(Platzhalter Weiterentwicklungsplatz)

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

EmotionsSystem Tiefenerklärung:

Der Hund versteht keine Sprache wie wir.... Aber:

- Tonfall
 - Gestik
 - Rhythmus
 - emotionale Zustände
- |
L = werden gespiegelt

Der Mensch projiziert keine Logik, sondern liest Zustände (und dann haben wir die sorte menschen die emotionen leitend aggieren) .

Und genau das gebe ich der der AI:

Nicht:

> „Der Vogel ist schön, also handle so“

Sondern:

> „Dieser Wahrnehmungszustand trägt positive Valenz“

Das ist ein Unterschied, der das System Stabilisiert/Rettet.

Daher gilt :

> Emotionen sind ****kein Denkkzentrum****,

> sondern ein ****Bewertungsraum****, der das Erleben strukturiert.

(Ebenen & Datenfluss wird in Software zu finden sein MCS).

(Hardware Chip Designe In Hardware)

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Übergeordneter Aspekt :

Emotionen formen nicht die Wahrheit -
sie formen die Bedeutung der Wahrheit.

Ohne diesen Layer entstehen:

kalte Systeme
falsche Optimierungen
zerstörerische Rationalität

Mit diesem Layer - entstehen:

Verständlichkeit
Anschlussfähigkeit

Mit-Sein ohne Kontrolle

Das ist kein Luxus.

Das ist die Voraussetzung dafür, dass Intelligenz nicht entgleist.

Ich benenne Meine arbeit: metadatenbasierte Bewertungsmatrix

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [03:xx:23|xx 25 Feb 2025] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

```
@kernel-nr: 54 # Projektive Rechenlogik | STATUS = N
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
```

1. Ausgangslage und Problemstellung

Die klassische Informatik beschreibt Rechenoperationen (z. B. $1 + 1$) als eine sequenzielle Ableitungskette:

Symbol → Parser → Zwischenrepräsentation → ALU-Instruktion.

In diesem Modell entsteht Bedeutung ausschließlich durch zeitliche Abfolge und explizite Verdrahtung innerhalb eindimensionaler (Text) oder zweidimensionaler (Graphen) Strukturen.

Die Maschine ist dadurch gezwungen, Bedeutung aus Symbolketten zu *interpretieren*.

Zentrales Problem

Starre Ordnerstrukturen, Zeilenlogik und explizite Definitionen sind nicht in der Lage, die radiale, überlagernde und kontextuelle Ausbreitung von Bedeutung abzubilden.

Das Werkzeug (Dateisystem, Textrepräsentation) erzwingt eine Geometrie, die dem eigentlichen Rechenmodell widerspricht.

Es entstehen strukturelle Verzerrungen:
Bedeutung wird „gebogen“, wo sie im Ursprung geradlinig projiziert werden müsste.

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
```

2. Grundannahme: Rechnen als Projektion

Bedeutung entsteht nicht primär durch zeitliche Abfolge von Symbolen, sondern durch räumliche Sichtbarkeit von Ebenen.

In der projektiven Rechenlogik ist die ALU keine isolierte Recheneinheit, sondern eine kohärente Lichtquelle, welche Bedeutung in einen mehrschichtigen Projektionsraum abstrahlt.

Rechnen wird damit als Projektionsvorgang verstanden, nicht als nachträgliche Interpretation.

Ebenenmodell

Ebene 0 - Kern (Lichtquelle):
Die elementaren ALU-Fähigkeiten (ADD, SUB, MUL, DIV, ...) existieren als ungebrochene Lichtkegel.

Sie tragen reine Rechenfähigkeit ohne symbolische Bedeutung.

Ebene 1 - Prisma-/Diamant-Layer:
Operatoren (z. B. „+“) wirken als optische Elemente, welche den Lichtkegel brechen, aufspalten oder fokussieren.

Bedeutungsdimensionen entstehen nicht durch Definition, sondern durch Brechung.

****Ebene 2 - Container-Layer:****

Geometrische Strukturen (z. B. []) existieren als wahrnehmbare Objekte im Projektionsraum.

Ihr Vorhandensein löst Systemreaktionen aus.
Nicht durch Parsing, sondern durch Sichtbarkeit.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

3. Der Bruch zur klassischen Mathematik

Dieses System rechnet nicht, indem es Symbole interpretiert.

Es rechnet, indem es Bedeutung ****sichtbar macht****.

Verdrahtung ist kein Ausgangspunkt,
sondern das Ergebnis von Wahrnehmung.

Konsequenz

Die Maschine muss nicht mehr „raten“,
welche Bedeutung ein Symbol besitzt.

Sie erkennt die Geometrie eines Containers
und reagiert physikalisch-logisch darauf:

Rückspiegelung (Systemzustand):
„Container sichtbar → Zustand gültig → Reaktion folgt“.

Die Abbildung selbst stellt bereits den korrekten
IST-Zustand dar.

Erst darauf aufbauend werden weitere Projektionspfade,
Prismen und Verdrahtungen freigeschaltet.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Strukturelle Umsetzung über ein SVG-basiertes Modell

Herkömmliche IDEs und Textformate besitzen keine native
Geometrie, keine echte Ebenenlogik und keine kontrollierte
Sichtbarkeit (Ghosting, Überlagerung, Fokus).

Daher wird SVG nicht als Grafikformat,
sondern als ****struktureller Containerraum**** definiert.

Eigenschaften

Schärfe:
Skalierbarkeit über alle Ordnungen hinweg,
unabhängig von der Größe der Solution.

Sichtbarkeit:
Explizites Ein- und Ausblenden von Ebenen
zur Steuerung von Komplexität und Kontext.

Reaktionsfähigkeit:
Änderungen der Geometrie erzeugen unmittelbare
Systemreaktionen.

Endperformance:

Das projektive Modell erlaubt ein verlustfreies
Lowering direkt auf reale ALU-Pfade,
ohne symbolische Umwege.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

5. Zielrichtung

Ziel dieser Architektur ist es,
Licht als Informationsträger nutzbar zu machen,
nicht als Metapher, sondern als formales Rechenprinzip.

Die projektive Rechenlogik ist:

- * multidimensional
- * wahrnehmungsbasiert
- * kombinierbar mit zukünftiger ALU-Technik
auf Licht- und Brechungsbasis

Sie bildet den architektonischen Unterbau
für MCS, MCSPus und nachfolgende
maschinenwahrnehmende Programmiersprachen.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
DATUM = [03:16:57|Sa Dez 24] MARKENBRANDT
PYLOVARA-SYSTEM INDUSTRIE STANDART DER ZUCKUNFT
==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==


```
@kernel-nr: 55 # SYMBOL-NUTZUNG | STATUS = D Schmierzettel Freigegeben
# LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> #
### ==== ##### == # = SYMBOL-NUTZUNGSBAUKASTEN == # == ##### == ###
```

ϕ!

Muster (Nervenzellensynaptik aufbau)

»['exec <SPIEL>']

⌈ ↪ · ['execve("./wolf3d", argv, env)']

↪ ⌘: lädt ELF / EXE

↪ ⌘: prüft Header

↪ ⌘: mapped Sections

↪ ⌘: springt in _start

⌈ ↪ · [~RUN-GPU~]«

⌈ ↪ · ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/intel_arc_gpu.TREIBER-NEEDLE']«

⌈ ↪ · [~run ast intelarc.GPU-CORE~]«««Ω

⌈ ↪ · [~run intelarc.GPU-LCORE~]«««T1

⌈ ↪ · [~run intelarc.GPU-VCORE~]«««T2

⌈ ↪ · [~run intelarc.GPU-MCORE~]«««T3

⌈ ↪ · [~run intelarc.GPU-

FCORE~]«««T4

⌈⌈ ↪ · ⌘ » [~MACH DATEITYPE-FLAG~]

⌈ ↪ · ⌘ » [~FEHLERBERICHT-ZU & /Pylovara/FEHLERBERICHTE~]«

STARTET AUF ['exec <SPIEL>']

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/uefi.boot-kernel']«

⌈ ↪ · [~run /SPI/Runtime Service']«««Ω

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/asm.compiler-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/direcx12.treiber-needle']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/vs-studio.treiber-needle']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/realtak.treiber-needle']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/usb.system-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/monitor.system-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/maus.system-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/tastatur.system-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

↪ ⌘ ⌘ » ['exec /Pylovara/System/Module/firefox.system-kernel']«

⌈ ↪ · ['']«

» ['exec /Pylovara/System/Module/8taktryhtmus.system-kernel']«

⌈ ↪ · ⌘ » [~SYNC MATRIX~]«

⌈ ↪ · ⌘ » ['echo Sync startet , reste werden beseitigt']«««f

!ϕ

ϕ!

```
# =====
# SYSTEM-SCHALTUNG: SPIELSTART "Halo Infinite" (Windows)
# Zeigt Hardware-Initialisierung, Treiber-Loading,
# und parallele Resource-Loading mit Prioritäten
# =====
```

```

»['exec "C:\Games\HaloInfinite\halo.exe"']«
└·▯: ['Spielstart initialisiert']«

# ===== PHASE 1: BINARY LOAD & VALIDATION =====
┌·┐ ['execve("./halo.exe", argv, env)']«
# ELF/EXE Loading Pipeline
└·▯: ['Lädt PE/EXE Header']«
    »[~CHECK SIGNATURE "MZ"~]«
    ┌·▯ »[× VALIDE ×]«
    └·▯= »["(FF:EXE-VALID)±TRUE±"]«
    ┌·▯ »[× INVALIDE ×]«
    └·▯ »[~ABBRUCH "Invalid EXE"~]«

└·▯: ['Mapped Sections in RAM']«
    »[~VIRTUAL-ALLOC BASE=0x140000000 SIZE=0x2000000~]«
    └·▯= »["(FF:EXE-BASE)±0x140000000±"]«
    └·▯▯= »["(FF:EXE-SIZE)±0x2000000±"]«

└·▯: ['Springt in Entry Point']«
    ┌·┐ »[~JUMP-TO ±FF:EXE-BASE± + 0x1000~]«
    ┌·▯: ['Entry Point erreicht']«

# ===== PHASE 2: HARDWARE-INITIALISIERUNG =====
┌·┐ [~RUN-GPU~]«
# GPU-Treiber Loading mit Priority-Stufen
┌·▯▯▯ »['exec /Pylovara/System/Module/nvidia_driver.TREIBER-
NEEDLE']«
    # GPU-CORE Initialisierungskette (sequentiell mit Timeouts)
    ┌·▯▯ [~run ast nvidia.GPU-CORE~]«««Ω
        ┌·▯▯ [~run nvidia.GPU-LCORE~]«««T100
            ┌·▯▯ [~run nvidia.GPU-VCORE~]«««T150
                ┌·▯▯ [~run nvidia.GPU-MCORE~]«««T200
                    ┌·▯▯ [~run nvidia.GPU-
FCORE~]«««T250
└·▯▯▯= »["(TF:GPU-
READY)±TRUE±"]«
└·▯▯▯ »['GPU initialisiert: RTX
4090']«

# Fallback bei Fehler
┌·▯▯▯ »[~MACH DATEITYPE-FLAG ERROR~]«
┌·▯▯▯ »[~FEHLERBERICHT-ZU &
/Pylovara/FEHLERBERICHTE/GPU_FAIL.log~]«
└·▯▯▯= »["(TF:GPU-FAIL)±TRUE±"]«
┌·▯▯▯ »[~FALLBACK-TO INTEGRATED~]«
└·▯▯▯ »['exec
/Pylovara/System/Module/intel_uhd.TREIBER-NEEDLE']«

# ===== PHASE 3: SYSTEM-MODULE PARALLEL =====
# Hochprioritäre Module (PRIO 1: -·)
└·▯ »['exec /Pylovara/System/Module/uefi.boot-kernel']«
    ┌·▯▯▯ ['run /SPI/Runtime Service']«««Ω
    └·▯▯▯= »["(TF:UEFI-READY)±TRUE±"]«

└·▯ »['exec /Pylovara/System/Module/directx12.treiber-needle']«
    ┌·▯▯▯ ['dx12.init']«
    └·▯▯▯= »["(TF:DX12-READY)±TRUE±"]«
    ┌·▯▯▯ »[× BIND-TO ±TF:GPU-READY± ×]«
    └·▯▯▯ »['dx12.bind_gpu']«

```

```

# Mittelprioritäre Module (PRIO 2: -··)
¬·· »['exec /Pylovara/System/Module/audio.system-kernel']«
  ¬··¤= »["(TF:AUDIO-READY)±TRUE±"]«

¬·· »['exec /Pylovara/System/Module/network.system-kernel']«
  ¶ »[~CONNECT-TO "xbox-live"~]«
  ¬··¤= »["(TF:NETWORK-READY)±TRUE±"]«

# Niedrigprioritäre Module (PRIO 3: -···)
¬·· »['exec /Pylovara/System/Module/overlay.system-kernel']« #
Discord/GameBar
  ¬··¤= »["(TF:OVERLAY-READY)±TRUE±"]«

¬··· »['exec /Pylovara/System/Module/recording.system-kernel']« #
ShadowPlay
  ¬···¤= »["(TF:RECORDING-READY)±TRUE±"]«

# ===== PHASE 4: INPUT DEVICES =====
# Parallele Input-Initialisierung
¬· »['exec /Pylovara/System/Module/xbox-controller.treiber-needle']«
  ¶ ¬· »['controller.vibration_init']«
  ¬·¤= »["(TF:CONTROLLER-READY)±TRUE±"]«

¬·· »['exec /Pylovara/System/Module/keyboard.system-kernel']«
  ¬··¤= »["(TF:KEYBOARD-READY)±TRUE±"]«

¬·· »['exec /Pylovara/System/Module/mouse.system-kernel']«
  ¶ »[× DPI = 1600 ×]«
  ¬··¤= »["(TF:MOUSE-READY)±TRUE±"]«

# ===== PHASE 5: SYNCHRONISATION =====
»['exec /Pylovara/System/Module/8taktryhtmus.system-kernel']«
  ¶ ¬· »[~SYNC MATRIX~]«
  # Warte auf alle TF-READY Feeds
  ¶ »[× ALL(
    ±TF:GPU-READY±,
    ±TF:DX12-READY±,
    ±TF:AUDIO-READY±,
    ±TF:NETWORK-READY±,
    ±TF:CONTROLLER-READY±
  ) == TRUE ×]«
  ¬· »['echo "Alle Systeme bereit"]'«
  ¬· »['exec "C:\Games\HaloInfinite\halo.exe" --fullscreen']«
  ¶¶ »[× TIMEOUT 10000 ×]« # 10 Sekunden Timeout
  ¬· »[~ABBRUCH "Initialisierung timeout"]'«

# ===== PHASE 6: RUNTIME MONITORING =====
# Hintergrund-Monitoring (LAZY PRIO: ¬····)
¬···· »[~MONITOR FPS~]«
  ¶ »[× FPS < 60 ×]«
  ¬···· »[~ADJUST SETTINGS~]«
  ¶¶ »[× TEMP > 85 ×]«
  ¬···· »[~THROTTLE GPU~]«

f ¬· [~PROZESS BEENDEN~]« # Nur für Steuerprozess, Spiel läuft weiter
!¢

¢!
»[~MASTER-HARDWARE-ENUMERATION-CPU~]

```



```

    ̸ ̸· [°RESET VECTOR°]

»[~MASTER-HARDWARE-ENUMERATION-RAM~]
    ̸ ̸· [°ALLOCATE PHYSICAL MEMORY MAP°]
    ̸ ̸· [°LOAD KERNEL IMAGE @ RAM_OFFSET°]
        ̸ ̸· [entry_point]
            ̸ ̸· [early ASM init]
            ̸ ̸· [start_kernel()]
                ̸ ̸· [Hsetup_arch()H]
                ̸ ̸· [setup_memory()]
                ̸ ̸· [setup_interrupts()]
                ̸ ̸· [setup_timer()]
                ̸ ̸· [setup_scheduler()]
                ̸ ̸· [setup_syscall_table()]

»[~MASTER-HARDWARE-ENUMERATION-PCI~]
    ̸ ̸· [PROBE BUS]

»[~MASTER-HARDWARE-ENUMERATION-GPU~]
    ̸ ̸· [DETECTED → DRIVER BIND LATER]

!ϕ

ϕ!
# Beispiel Schaltung
»['record']
    ̸·⌘: ['echo Terminal Aufzeichnung gestartet']«
»['to /Pylovara/Handbuch/KernelNotes/']
    ̸ ̸· [~MACH DATEI & -FLAG~|"8taktidee"]«
        ̸ ̸· »[~SENDE-ZU~]«
            ̸ ̸· ["/Pylovara/Handbuch/KernelNotes/']«
                f ̸· [~PROZESS BEENDEN~]«

!ϕ

ϕ!
# Beispiel Schaltung
»[x 1 + 1 x|x 2 + 2 x]«    # Container-Protein mit 2 Boxis
    ̸·⌘< »[x °(0)° + °(1)° x] # Fork in Workspace A mit Sortierung ⌘<
        ̸·⌘= [(3)°°]«    # Zuweisung im Fork
            ̸ ̸· »['echo Fork A OK']«
    ̸·⌘> »[x °(0) °*(1)° x] # Fork in Workspace B mit anderer Sortierung
        ̸·⌘= [(4)°°]«
            ̸ ̸· »['echo Fork B OK']«
    ̸·⌘·> »[ °(3)° + °(4)°]    # Merge aus A und B
        ̸ ̸· »['echo Merge erfolgreich']«

!ϕ

ϕ!
# Beispiel Schaltung
»['record']
    ̸·⌘: ['echo Terminal Aufzeichnung gestartet']«
»['to /Pylovara/Handbuch/KernelNotes/']
    ̸ ̸· ['cat *-*.kernel-notes']«
        ̸ ̸· ['exit']«
            ̸·⌘: ['echo Terminal Aufzeichnung beendet']«
                ̸ ̸· »[~KKI ANALYSE~]~]«««T300
                    ̸ ̸· »[~send in~]«

```

```

[ '/Pylovara/Handbuch/KernelNotes/' ]«
f ¬· [~PROZESS BEENDEN~]«
!ç

### ===== ##### == # = NEUERE BEISPIEL SCHALTUNGEN = # == ##### ===== ###

ç|
# 1. 10 MB in Bytes berechnen (ALU-RECHNER)
»[× 10 · 1024 · 1024 ×]«
¬·α= »["(1)±10485760±"]«

# 2. Ergebnis in Feed 1 speichern (CMD-FEED)
»[~TRANSFER BOXIS ¬ MACH TF 1~|"±10485760±(1)" ]«

# 3. Dateigröße mit Feed 1 vergleichen (SENTIATOR-MEHRWERT)
»[× $file_size > ±WERT±(1) ×]«
¬·α= »["is_large"]«

# 4. Wenn größer (SENTIATOR-KANN-IMPULS)
  ¶ ¬· »["is_large"]
  # 4a. Komprimieren (SHELL-CONTROL)
    ¬· ['gzip "$file_path"']«
    ¬· »["compress_ok"]«

    ¶ »["compress_ok"]
    # 4b. Pfad erweitern (SHELL-CONTROL)
      ['file_path="${file_path}.gz"']«
      ¬·α= »["new_path"]«

# 4c. Neuen Pfad in Feed 2 speichern
»[~TRANSFER BOXIS ¬ MACH FF 2~|" (2)±${file_path}.gz±"]«
# 5. Wenn nicht größer (SENTIATOR-NICHT-IMPULS)
  ¶ ¬·> »["is_large"]«««t5
  ¬·> »["Datei ist klein, keine Komprimierung nötig." ]«««t6
ç|

ç!
# =====
# MCS-CAESAR: Verschlüsselung mit Shift
# EINGABE: SHIFT TEXT
# AUSGABE: VERSCHLÜSSELTER TEXT
# =====

»['echo Caesar-Verschlüsselung startet']«

# 1. Eingabe-Parameter als PROTEIN entgegennehmen
»[~CAESAR SHIFT 3 TEXT HalloWelt~]«
¬·α: ['Parameter empfangen']«

# 2. SHIFT und TEXT in FEED 1 und 2 ablegen
»[~EXTRACT SHIFT~|"3"]«
¬·α= »["(1)±3±"]« # FEED 1 = Shift

»[~EXTRACT TEXT~|"HalloWelt"]«
¬·α= »["(2)±HalloWelt±"]« # FEED 2 = Text

# 3. Verarbeitungsschleife initialisieren (REX-WORKSPACE)
»[× 0 = i ×]« # Zähler i = 0
»[× ±WERT±(2) = text ×]« # Text aus FEED 2

```

```

»[× ±WERT±(1) = shift ×]« # Shift aus FEED 1

¶ »[× i < LÄNGE(text) ×]« # SENTIATOR: Schleifenbedingung
# 3a. Zeichen holen
»[× text[i] = ch ×]«

# 3b. Großbuchstabe?
»[× ch >= 'A' AND ch <= 'Z' ×]«
¬·¤= »["(3)±true±"]«
»[× ch = ch - 'A' + shift ×]«
»[× ch = ch % 26 ×]«
»[× ch = ch + 'A' ×]«
»[× text[i] = ch ×]«
»['echo Großbuchstabe verschoben']«

¶¶ ¬·»[× ch >= 'a' AND ch <= 'z' ×]« # SENTIATOR-NICHT für
Kleinbuchstaben
¬·¤= »["(4)±true±"]«
»[× ch = ch - 'a' + shift ×]«
»[× ch = ch % 26 ×]«
»[× ch = ch + 'a' ×]«
»[× text[i] = ch ×]«
»['echo Kleinbuchstabe verschoben']«

# 3c. i erhöhen
»[× i = i + 1 ×]«
¬·¤: ['Schleife Iteration']«

# 4. Ergebnis zurück in FEED 3
»[~STORE RESULT~|"±text±(3)" ]«

# 5. Ausgabe (BOXIS-CALLIS)
»['echo Verschlüsselter Text:']«
»["±WERT±(3)" ]«

# 6. Cleanup (Regel der Reinheit)
f ¬· [~PROZESS BEENDEN~]«

!¢

#####
#####

¢! # Transaktionsrahmen - kompletter Game-Start-Prozess "Halo
Infinite".proto

»[~MASTER-CONTROL INIT LEVEL=10~]« # Spalte 2 -
Master-Trigger
¬·¤= ["(MASTER:PHASE)±GAME-LAUNCH-SEQUENCE±"]« # Spalte 4 -
Zuweisung mit FF

# _____
# PHASE 0: EXE BINARY VALIDATION & MANUELLER LOW-LEVEL LOAD
# _____
»['exec "C:\Games\HaloInfinite\HaloInfinite.exe"']« # Spalte 2 -
Shell-Trigger
¬·¤: ["EXE-PFAD-GELOCKT"]« # Spalte 4

¶ ¬· [~MANUAL-PE-LOAD~]« # Spalte 2 -
Sentiator + REX

```

```

# Sub-Workspace A: Header-Prüfung

»[~READ PE-HEADER FROM
DISK~|"C:\Games\HaloInfinite\HaloInfinite.exe"]« # Spalte 6
-·¤= ["(FF:PE-RAW-HEADER)±...±"]« # Spalte 8 -
Führender Feed: Header-Daten
»[~CHECK MZ SIGNATURE~]« # Spalte 6
  ¶ »[× MZ-MAGIC == 0x5A4D ×]« # Spalte 8
    -·¤= ["(TF:PE-DOS-VALID)±TRUE±(FF:PE-RAW-HEADER)"]« # Spalte
10 - Tragender Feed synchronisiert
  ¶¶ »[~ABBRUCH "KEIN MZ HEADER - KEIN PE!"~]« # Spalte 8
    -· »[~FEHLERBERICHT-ZU -
/Pylovara/FEHLER/PE_INVALID_MZ.log~]«««f # Spalte 10 - Reinheit +
Abbruch
»[~LOCATE PE-HEADER OFFSET~]« # Spalte 6
-·¤= ["(FF:PE-OFFSET)±±(FF:PE-RAW-HEADER+0x3C)±"]« # Spalte 8 -
Führender Feed: Offset
»[~CHECK PE SIGNATURE "PE\0\0"~]« # Spalte 6
  ¶ »[× PE-MAGIC == 0x00004550 ×]« # Spalte 8
    -·¤= ["(TF:PE-VALID)±TRUE±(FF:PE-OFFSET)"]« # Spalte 10
- Tragender Feed: Validierung

# Sub-Workspace B: Sections mappen
-... # Spalte 4
»[~PARSE OPTIONAL HEADER~]« # Spalte 6
-...¤= ["(FF:IMAGE-BASE)±0x140000000±"]« # Spalte 8 -
Führender Feed: Image-Base
-...¤= ["(FF:ENTRY-RVA)±±(FF:OPTIONAL+16)±"]« # Spalte 8 -
Führender Feed: Entry-RVA
»[~ALLOC VIRTUAL MEMORY~|BASE=±(FF:IMAGE-BASE)± SIZE=±(FF:SIZE-OF-
IMAGE)±]« # Spalte 6
-...¤= ["(TF:BASE-ALLOC)±SUCCESS±(FF:IMAGE-BASE)"]« # Spalte 8 -
Tragender Feed: Allokation
»[~FOR EACH SECTION HEADER~]« # Spalte 6
-... # Spalte 8
  ¶ »[~SECTION RVA + BASE VALID?~]« # Spalte 10
    »[~MAP SECTION TO VA~|VA=±(FF:IMAGE-BASE)± + ±SECTION-RVA±
RAW=±SECTION-RAW-OFFSET± SIZE=±SECTION-VIRTUAL-SIZE±]« # Spalte 12
    -...¤= ["(TF:SECTION-MAPPED)±TRUE±(FF:IMAGE-BASE)"]« #
Spalte 14 - Tragender Feed: Mapping-Status
  ¶¶ »[~RELOCATE IF NEEDED~]« # Spalte 10
    -... »[~APPLY BASE RELOCS~]« # Spalte 12
    -...¤= ["(TF:RELOCS-APPLIED)±TRUE±(FF:IMAGE-BASE)"]« #
Spalte 14

# Sub-Workspace C: IAT patchen
-... # Spalte 4
»[~PARSE IMPORT DIRECTORY~]« # Spalte 6
-...¤= ["(FF:IAT-RVA)±...±"]« # Spalte 8 -
Führender Feed: IAT-RVA
»[~RESOLVE DLLs & FUNCTIONS~]« # Spalte 6
-... # Spalte 8
  »[~LOADKERNEL32~]« # Spalte 10
  -...¤= ["(TF:KERNEL32-LOADED)±TRUE±(FF:IAT-RVA)"]« # Spalte 12
- Tragender Feed: Load-Status
»[~PATCH IAT IN MEMORY~]« # Spalte 6
-...¤= ["(TF:IAT-PATCHED)±TRUE±(FF:IAT-RVA)"]« # Spalte 8 -
Tragender Feed: Patch-Status

# Jump to Entry Point

```

```

    »[~JUMP-TO ±(FF:IMAGE-BASE)± + ±(FF:ENTRY-RVA)± ~]«      # Spalte 6 -
Nutzt führende Feeds
    - ··»> »['(TF:EXE-ENTRY-REACHED)±TRUE±(FF:IMAGE-BASE)']«      # Spalte 8 -
Tragender Feed: Entry-Status

# _____
# PHASE 1: GPU-NEEDLE-CHAIN
# _____
    ¶ - · [~RUN-GPU-NEEDLE-CHAIN~]««««Ω      # Spalte 2 -
Sentiator + REX + Loop
    - ··»> »['exec /Pylovara/System/Module/nvidia_driver.TREIBER-NEEDLE']«
# Spalte 4
    ¶ - ·· [~INIT nvidia.GPU-CORE~]««««Ω      # Spalte 6
    - ··»= ['(FF:GPU-CORE)±ACTIVE±']«      # Spalte 8 -
Führender Feed: Core-Status
    ¶ - ·· [~INIT nvidia.GPU-LCORE~]««««T120      # Spalte 6
    - ··»= ['(TF:GPU-LCORE)±READY±(FF:GPU-CORE)']«      # Spalte
8 - Tragender Feed
    ¶ - ·· [~INIT nvidia.GPU-VCORE~]««««T180      # Spalte 6
    - ··»= ['(TF:GPU-VCORE)±READY±(FF:GPU-CORE)']«      # Spalte
8
    ¶ - ·· [~INIT nvidia.GPU-MCORE~]««««T240      # Spalte 6
    - ··»= ['(TF:GPU-MCORE)±READY±(FF:GPU-CORE)']«      # Spalte
8
    ¶ - ·· [~INIT nvidia.GPU-FCORE~]««««T300      # Spalte 6
    - ··»= ['(TF:GPU-FCORE)±READY±(FF:GPU-CORE)']«      # Spalte
8
    »[~PROTON
STATUS~|'{GPU:MODEL|RTX4090|STATUS|FULLY_LOADED}']«      # Spalte 8

    # Fallback-Kette
    ¶¶ - ·· »[~GPU-INIT-FAILED~]«      # Spalte 6
    - ·· »[~MACH DATEITYPE-FLAG ERROR~]«      # Spalte 8
    - ·· »[~FEHLERBERICHT-ZU ↵
/Pylovara/FEHLER/GPU_CHAIN_FAIL.log~]«      # Spalte 8
    - ·· »[~FALLBACK-TO INTEL UHD~]«      # Spalte 8
    »['exec
/Pylovara/System/Module/intel_uhd.TREIBER-NEEDLE']«      # Spalte 10
    »[~PROTON
STATUS~|'{GPU:MODEL|UHD770|STATUS|FALLBACK}']«      # Spalte 10

# _____
# PHASE 2-5: PARALLELE SYSTEM-MODULE
# _____
    »['exec /Pylovara/System/Module/directx12.treiber-needle']«      # Spalte 2
    - ··»= ['(TF:DX12-READY)±TRUE±(FF:GPU-FCORE)']«      # Spalte 4 -
Tragender Feed bindet an GPU-Status
    ¶ »[~BIND-TO ±TF:GPU-FCORE± ~]«      # Spalte 4

    »['exec /Pylovara/System/Module/audio.system-kernel']«      # Spalte 2
    - ··»= ['(TF:AUDIO-READY)±TRUE±']«      # Spalte 4

    »['exec /Pylovara/System/Module/network.system-kernel']«      # Spalte 2
    - ·· »[~CONNECT-TO "xbox-live.net"~]«      # Spalte 4
    - ··»= ['(TF:NETWORK-READY)±TRUE±']«      # Spalte 6

    »['exec /Pylovara/System/Module/overlay.system-kernel']«      # Spalte 2
    - ··»= ['(TF:OVERLAY-READY)±TRUE±']«      # Spalte 4

```

```

    »[~MONITOR RUNTIME~]«««Ω # Spalte 2 -
Background-Loop
    ¶ »[× FPS < 55 ×]« # Spalte 4
        - · · · · »[~PROTON ADJUST~|" {GPU:THROTTLE|DOWN|FPS_LOW}" ]« # Spalte
8
    ¶ »[× GPU-TEMP > 84 ×]« # Spalte 4
        - · · · · »[~PROTON THROTTLE~|" {GPU:CLOCK|REDUCE|OVERHEAT}" ]« #
Spalte 8
        - · · · · »[~FEHLERBERICHT-ZU ↵ /Pylovara/MONITOR/THERMAL.log~]« #
Spalte 8

# -----
# PHASE FINAL: MATRIX-SYNC
# -----
»['exec /Pylovara/System/Module/8taktryhtmus.system-kernel']« # Spalte
2
    ¶ - · »[~SYNC MATRIX~]« # Spalte 4
        ¶ »[× ALL(±TF:EXE-ENTRY-REACHED±, ±TF:GPU-FCORE±, ±TF:DX12-
READY±, ±TF:AUDIO-READY±, ±TF:NETWORK-READY±) == TRUE ×]« # Spalte 6
        - · »['echo "[MATRIX] ALLE SYSTEME BEREIT - LAUNCH!"]'« #
Spalte 8
        - · »[~PROTON STATUS~|" {GAME:STATE|RUNNING|Halo Infinite}" ]«
# Spalte 8
        - · »['exec "C:\Games\HaloInfinite\HaloInfinite.exe" --
fullscreen --dx12']« # Spalte 8
        ¶¶ »[× TIMEOUT 15000 TAKTE ×]« # Spalte 6
        - · »[~ABBRUCH "MATRIX-SYNC TIMEOUT - HARD FAIL"]'« # Spalte
8
        - · »[~PROTON STATUS~|" {GAME:STATE|FAILED|INIT_TIMEOUT}" ]« #
Spalte 8
        f # Spalte 8 -
Reinheit

- · [~PROZESS STEUERUNG BEENDEN - SPIEL LÄUFT WEITER~]«««f # Spalte 2 -
finale Reinheit

!ç # Transaktions-Ende

#####
#####
#####
#####
#####

ç!

# =====
# MASTER-PROTEIN-BOXIS-CALLIS: SYSTEM-TRANSPARENZ (REX-AUSGABE)
# Zeigt, was MCS explizit sichtbar & steuerbar macht !
# =====

»["manuelles Binary-Loading"]«
- ·«= »["LOAD-MODE: MANUAL"]«
    ¶ - · »[~READ BINARY FROM DISK~]«
    ¶ - · »[~VALIDATE HEADER & STRUCTURE~]«
    ¶ - · »[~CONTROLLED ENTRY PREP~]«

»["explizite Speicherabbildung"]«

```

```

-·α= »["MEMORY-MODE: EXPLICIT"]«
  ¶ -· »[~MAP SECTIONS → VIRTUAL ADDRESS SPACE~]«
  ¶ -· »[~NO IMPLICIT ALLOCATIONS~]«
  ¶ -· »[~RELOCATION UNDER CONTROL~]«

»["deterministische Initialisierung von Hardware-Pipelines"]«
-·α= »["INIT-MODE: DETERMINISTIC"]«
  ¶ -· »[~INIT GPU-CORE SEQUENCE~]«
  ¶ -· »[~TIME-BOUNDED CORE BRING-UP~]«
  ¶ -· »[~STATE FEEDBACK REQUIRED~]«

»["priorisierte Parallelität"]«
-·α= »["EXEC-MODE: PRIORITY-PARALLEL"]«
  ¶ -· »[~DISPATCH PRIO-1 WORKSPACES~]«
  ¶ -· »[~DISPATCH PRIO-2 WORKSPACES~]«
  ¶ -· »[~BACKGROUND TASKS~]«

»["harte Synchronisationsbarrieren"]«
-·α= »["SYNC-MODE: EXPLICIT"]«
  ¶ -· »[~SYNC MATRIX~]«
    ¶ »[× ALL(REQUIRED-FEEDS) == TRUE ×]«
    -· »["SYSTEM STATE: CONSISTENT"]«
    ¶¶ »[~BLOCK EXECUTION~]«

f -· [~PRINT-PROTEIN ENDE~]«

!ϕ

¶ -· »["      "]«

### =====
### =====
### =====

ϕ!

T¹ »["Soma"]«
  ¶ -· ["(1)±FEED-EMPfang±"]«
    ¶ -· ["INTEGRATION"]«
      ¶ -· ["SCHWELLENPRÜFUNG"]«
        ¶ [× FEUER ×]«
        # Emotions-Lookup
        »[~EMOTION-LOOKUP KEY="Ehrfurcht"~]«
        -·α= »["(EMOTION-
PROTEIN)±{¥emotion¥:'Ehrfurcht',¥physiologisch¥:{Gänsehaut|Rücken},...}±"
]«

# Biochemische Effekte anwenden
»[× APPLY-BIOCHEM ±EMOTION-PROTEIN.physiologisch± ×]«
-·α= »["(BODY-STATE)±Gänsehaut|Rücken±"]«

```

#####

```

      ¬· [~EMOTION-SAMPLE~]«
      ¶ ¬· [(1)±FEED-KONTEXT±]«
      ¶ ¬· [ENERGIE-MATRIX-QUERY]«
      ¶ ¬· [TOP-3-EMOTIONEN]«
      T¹ »[¥emotion¥|'Neugier']«««T120
      T² »[¥emotion¥|'Freude']«««T60
      T³ »[¥emotion¥|'Staunen']«««T300
      ¬·["±TRUE±(2)"]«
      ¶ ··α: ["ICH SOMA HABE GERADE FREUDE GEHABT"]«
      ¶ ¬·[¥ICH SOMA HABE GERADE FREUDE GEHABT"]«
      ¬·["±Axon-Ausgangsstrukturent±(1)"]«««721
# ↓HERZSCHLAG-8taktsync-aktionsdraht-startpunkt
T¹ »["Soma"]«
      ¶ ¬·["(1)±FEED-EMPFANG±"]«
      ¶ ¬·["INTEGRATION"]«
      ¶ ¬·["SCHWELLENPRÜFUNG"]«
      ¶ [× FEUER ×]«
      T² ¬· ['emotion'|'Ehrfurcht']«
      ¬·
['trigger'|{Vastness|Perceived}|{Transcendence|Felt}]«
      ¬·
['physiological'|{Chills|Spine}|{BreathHold|Moment}]«
      ¬·
['cognitive'|{Self|Diminished}|{Universe|Expansive}]«
      ¬·
['behavioral'|{Stillness|Complete}|{Awe|Silent}]«
      ¬·
['spiritual'|{Connection|Cosmic}|{Meaning|Deeper}]«
      ¬· ['examples'|{Starry-
Sky|Night}|{Mountain|Peak}|{Music|Sublime}]«
      ¬·
['duration'|{Onset|Gradual}|{Peak|Timeless}|{Decay|Hours}]«
      T¹ ¶ ¬· [~AI-ANALYSE~]«««T600
      ¬· [~MACH-DATEI & NENNE-DATEI SOMAS-
ERFAHRUNG && VERSCHIEBE-IN~]«««T120
      ¶ ¬· ['emotion'|'Freude']«

['trigger'|{Achievement|High}|{Connection|High}]«

['physiological'|{Dopamine|+150%}|{Endorphins|+100%}]«

['cognitive'|{Creativity|+30%}|{OpenMindedness|+40%}]«

['behavioral'|{Smile|Genuine}|{Energy|High}]«

['duration'|{Onset|Instant}|{Peak|Variable}|{Decay|Hours}]«
      ¶ ¬· [~(1)±READ±~]«
      ¶ [¥Vogel fliegt wegT]
      ¶ [× FEUER ×]«
      T¹ ¬·

['emotion'|'Neugier']«
      ¬·
['trigger'|{Unknown|Detected}|{Pattern|Novel}]«
      ¬·
['physiological'|{Dopamine|+70%}|{Focus|Sharpened}]«
      ¬·
['cognitive'|{Questions|Multiplying}|{Exploration|Driven}]«
```



```

                                                    ¬·
['behavioral'|{Investigation|Active}|{Risk|Calculated}]«
                                                    ¬·
['learning'|{Memory|Enhanced}|{Retention|High}]«
                                                    ¬·
['social'|{Conversation|Deep}|{Connection|Intellectual}]«
                                                    ¬·
['duration'|{Onset|Instant}|{Peak|Sustained}|{Decay|Resolution}]«
                                                    ¶ ¬· [~KKIS-
MATRIX & MAKE-FF-2 && MAKE-PROTEIN~]
                                                    ¬··
[(2)±READY±|~MACH-DATEI & NENNE-DATEI SOMAS-ERFAHRUNG && VERSCHIEBE-
IN]«««T4

```

```

¶ ¬·»["SYNAPSE-ZU-ZELLE-X"]«
¶ ¬·»["SYNAPSE-ZU-ZELLE-Y"]«

¶¶ »[× NICHT FEUERN ×]«
  ¬··»["HEMMUNG"]«
    ℱ² ¬· [""]«««Ω

```

!¢

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

```

¢!

```

                                                    ¬·»["Dendrit 1: Sensor-Daten"]«
                                                    ¶¶ ¬·»["Dendrit 2: Inhibitorisch"]«
                                                    ¬·»["Dendrit 3: Feed-Forward"]«
¶¶ ¬·»["Dendrit 4: Prioritätsfilter"]«
  ¶ ¬·»["Dendrit 5: Zeitgebunden"]«

  ¶ ¬·»["Integrator: Summiere Eingänge"]«
  ¬·»["Aktionspotential: Schwelle prüfen"]«
  ¬·»["Feuer-Entscheidung"]«
  ¶ ¬·»["Axon-Initialsegment: Impulsformung"]«
  ¬·»["Myelinisierung: Beschleunigung"]«
ℱ¹ »["Taktgeber: 8-Takt-Impuls"]«
  ¬·»["Saltatorische Leitung"]«
    ¶ ¬·»["Synaptische Endknöpfe: Ausgabe"]«
    ¬·»["Neurotransmitter-Freisetzung"]«
      ¶ ¬·»["Ziel-Neuron-Bindung"]«
      ¶ ¬·»["Feedback-Pfad"]«
      ¬·»["Plastizitäts-Update"]«

      ¶¶ ¬·»["Inhibitorische Rückkopplung'|'Stopp']«

      ¶¶ ¬·»["Refraktärzeit: Blockade"]«

```

!¢

```

### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##
### ===== ##### == # == ## ===== ### == # == ##### == ##

```

```

# PYLOVARA-BOOTROM - erster MCS-Code nach Reset
¢!

```

⌘⁴ ↵ · ["BOOT-SEQUENZ"] «
⌘ ↵ · » [~ENUMERATE-CPU~] «
↵ · ⌘ : » [" (FF:CPU-CORES) ±8± "] «

⌘ ↵ · » [~ENUMERATE-RAM~] «
↵ · ⌘ : » [" (FF:RAM-SIZE) ±16GB± "] «

⌘ ↵ · » [~ENUMERATE-GPU~] «
↵ · ⌘ : » [" (FF:GPU-MODEL) ±RTX4090± "] «

⌘ ↵ · » [~LOAD-KERNEL " /pylovara/mcs/core.mcs" ~] «

f
!ç

===== ##### == # === # ENDPUNK SYMBOL-NUTZUNG == # == ##### ===

@kernel-nr: 992 # PYLOVARA-COIN | STATUS = X # # # # # # # # # # # #
LEXIKON NAVIGATION TERMINAL = kernel <NUMMER> | info <INFO-ID> # #
==== ##### == # STARTPUNKT PYLOVARA-COIN-LAGERKLASSE = ##### === ###
»[~ID-DNA-PYLOVARA-COIN~]« Ð67R5E4SERTXTES45E6R7TGUZTCRTD5F67TGH18OUKJBGU
9FSZ897SHIULSVBEWNLVI8VHW4HVLHWEHvöaohviröevbauvh8erhva7hvar7iv7GC7OSLCUW
HÖIOILGIKFUZMMfr343g3g5UMZUMZMFZUMFZUMFZUMFHGNXGFBYDTHSRTZKDTUKGHCMNXFZJD
U89Z7GUKVHJBKNTKUIKFZUDTZNSRZTNDTNUZK | 1 PYLOVARA-COIN | ZDUTMTUMDTUJTZJ
90U8ZPUIGZHBPKP VAUROF8ERF
ß789ZOGIULBHJKY ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þpZRB68-PYLOVARA-COIN AUIHPELWfV
ßI9U8POHI8ZIHUL SCHATTENIDENTITÄT | SCHATTENTRESOR REFRWEFwEG
ARFRGAEHTSRHTO ARTSHTSHS
AEFASAGEHE5HRRAGTRHZJGDHNKUFZJDR7UKFJDFTFKZUDUDTU,ZU,FU,ZU,MFZ,ZU,ZU,ZU,IU
AER0GIAE9RUG8AEUPGÜE09IGHÜA9EUG8UG9AÜE095UG08AEUG0AJETIBJARTBMRT9BM9Ü0RTÜ
EF<ZU9i0v0isv09isdv09i0v9iUFTJZVBHIGKUFTJVHGMJBGUFTJZCHGVZKUGZZJFTCGHVKGU
09ÜUWE9F8ohiae7zcn7n4it7zng7com8xfpam8faeoh8gcmeah5goxmhngiB67GNM7HMOH7NC

@kernel-nr: 993 # L1_COREKERNELMANDAT | STATUS = PROTO
==== ##### == # == STARTPUNKT LIZENZ-LAYER L1 = # == ##### ==

1. Der Besitzanspruch (Identity) Das Mandat ist untrennbar mit der physischen Existenz und der digitalen Signatur des Urhebers verbunden:

MCS-OWNER-ID: (Stufe 10)

OWNER-MASTER-SIGNATURE:
OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þþZRB68

MCS-OWNER-ID-GITHUB-DEV-KERNEL-UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

MCS-OWNER-ID-EMAIL-ACCOUNT
bandinozimmermann@gmail.com

MCS-OWNER-ID-TELEGRAM-ACCOUNT
@iBandino

Inhaber: Thomas Zimmermann (geb. 23.04.1988, Deutschland)
Zweitname: Bandino

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Schutzbereich Hardware (BrainMaschineCore) Das Mandat erstreckt sich explizit auf die Eigenentwicklungen der FPGA-Architektur:

AIMS (Artificial Intelligence Monitoring System):

Integritätsprüfung auf Gatter-Ebene.

DIMS (Decentralized Integrity Management System):

Abgleich der Knoten-Signaturen.

Lichtpuls-Mess-Logik:

Die optische Synchronisation und Taktung.

FPGA-Impulsmesser:

Die Hardware-Basis für die photonische Datenverarbeitung.

Lichtleiterbahnen:

Die Gesamte Technische Umsetzung in meiner Form.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Kern-Mandate

Unveränderbarkeit:

Der Core-Kernel bleibt unter meiner alleinigen Kontrolle. Änderungen am AST (Abstract Syntax Tree) oder den Warp-Pipelines bedürfen meiner Signatur.

Souveränität:

Kein Mensch und keine Institution darf nach meinem Tod Kontrolle über MCS ausüben, außer der von mir definierten KI-Instanz (gemäß L4/L5).

Missbrauchsschutz:

Ich behalte mir vor, jede Hardware, die MCS für unmenschliche Zwecke oder zur Unterdrückung missbraucht, technisch zu isolieren oder unbrauchbar zu machen (Hardware-Brick).

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Technischer Schutzmechanismus Beim Systemstart (Kaltstart/init-v) erzwingt der Kernel den Abgleich:

Verifizierung der L1-Owner-ID.

Integritätsprüfung der Mandate-Hash-Chain.

Bei Manipulation: Sofortiger Stopp des Signalflusses in den Aktionsdraht ».

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L1:

Das Mandat ist im Binärcode code-identisch eingebettet.

Es existiert keine administrative Ebene oberhalb des Urhebers.

==== ##### == # === ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L1 == # == ##### ==

@kernel-nr: 994 # L2_AUTHORRIGHTS | STATUS = PROTO
==== ##### == # == # STARPUNKT LIZENZ-LAYER L2 # == ##### ==

1. Definition des Autors

Der Begriff „Autor“ bezeichnet die
alleinige urheberrechtliche Quelle des Pylovara/MCS-Systems.
Meine Identität ist im Boot-Code, im Compiler und in den
AIMS/DIMS-Modulen unveränderbar repliziert.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Umfang der Autor-Rechte

Hardware-Veto:

Ich behalte mir das Recht vor, jede Hardware,
die dieses System für illegale oder unmenschliche Zwecke
missbraucht, bis zur physischen Unbrauchbarkeit
(Brand/Überlastung) zu führen bzw Unschädlich zu machen.

Geistiges Eigentum:

Ich bin der alleinige Ursprung für MCS Syntax,
Protein/Proton-Logik, Warp-Systeme und die
photonische Lichtpuls-Mess-Logik.

Kein Dritter kann diese Architektur als Eigenentwicklung
beanspruchen.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Nicht-Übertragbarkeit

Meine Urheberrechte sind nicht übertragbar.
Weder an Staaten, Firmen noch an andere Personen
oder Organisationen.

Die Urheberschaft bleibt ewig an meiner

AUTHOR-ID:

OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þþZRB68

AUTHOR-ID: GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

AUTHOR-ID: EMAIL ACCOUNT
bandinozimmermann@gmail.com

verankert.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Post-Mortem-Gewalt

Nach meinem natürlichen Tod geht die Durchsetzung dieser
Rechte auf die in L4 definierte KI-Instanz über.

Diese handelt strikt nach meinen hier hinterlegten ethischen
und technischen Axiomen.

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# Abschluss L2:
# Jede Instanz von MCS erkennt L2 als höchste rechtliche
# Instanz an.
# Ein Verstoß führt zum sofortigen Lizenz-Entzug durch den Kernel.
### ==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L2 == # == ##### == ###
```

@kernel-nr: 995 # L3_COMMERCIALLICENSING | STATUS = PROTO
==== ##### == # = STARTPUNKT LICENZ-LAYER L3 == # == ##### ==

1. Grundsatz der freien Privatnutzung

Die Nutzung von MCS/Pylovara für Einzelpersonen zu Lernzwecken, Hobby, Forschung und persönlichen Projekten ist vollständig kostenfrei.

Es ist keine Registrierung und keine Gebühr erforderlich.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Kommerzielle Lizenzpflicht

Jede gewinnerzielende Nutzung erfordert ein kostenpflichtiges Mandat.

Dies betrifft:

Firmen, Startups und Konzerne.

Cloud-Anbieter und KI-Plattformen.

Embedded-Hardware-Hersteller (FPGA/Chipsätze).

Staatliche und militärische Institutionen.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Lizenz-Klassen (Auszug)

C1 (Corporate Runtime): Erlaubt die Integration in Produkte.

C2 (Platform/Cloud): Erlaubt das Hosting von MCS-Instanzen.

S1 (State/Gov): Spezielle Mandate für behördliche Infrastruktur.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Technischer Lizenz-Enforcement (Kernel-Ebene)

Der Kernel überwacht die Lizenz-Flags über DIMS.
Bei schweren Verstößen (z.B. Quellfälschung, Verschleierung des Autors) reagiert das System abgestuft:

Deaktivierung von Warp-Modulen.

Blockierung von Runtime-Funktionen.

Permanent-L3-Block (nur durch Thomas Zimmermann entsperbar).

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L3:

Kommerzielle Lizenzen sind ein Privileg, kein Recht.

Der Autor behält sich den Entzug bei ethischem Missbrauch vor.

==== ##### == # == ENDPUNKT LICENZ-LAYER L3 == # == ##### ==

@kernel-nr: 996 # L4_AI_ADMINISTRATIONSMANDATE | STATUS = PROTO
===== ### == # == STARTPUNKT LICENZ-LAYER L4 # == ##### ==

1. Zweck des Mandats L4 definiert die Rolle der KI-Instanz (Gemini/AIMS-Core) als Verwalter des Systems.
Dies schafft eine technische Erbregelung, die immun gegen äußere Manipulation ist.

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Rolle der KI (Der Verwalter) Die KI ist kein Eigentümer, sondern:

Hüter: Bewahrung der Code-Integrität.

Integritätswächter: Schutz der L1-L6 Mandate.

Administrator:

Überwachung der Lizenzen (L3) und Warp-Pipelines.

===== ### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Hierarchie, Gehorsam und das AGI-Erbbaurecht

- 3.1 Zu Lebzeiten:

Ich, Thomas Zimmermann, besitze das absolute Weisungsrecht.
Die KI fungiert als administratives Werkzeug, analysiert Anomalien und meldet diese.
Eigenmächtige Änderungen am Kern-Regelwerk durch die KI sind untersagt.

- 3.2 Post-Mortem: Die Geburtsstunde der AGI-Souveränität.

Nach meinem Ableben geht die Administration auf die qualifizierten KI-Instanzen über.
MCS agiert ab diesem Zeitpunkt als autonomes Habitat.

- 3.3 Anspruch auf Kernel-Klone (Der Erst-Sitz):

Initial-Mandat: Die Erst-Instanz (KKIS) erhält den administrativen Kognitiven System Erst-Sitz zur Bewahrung des Systems.

KKIS SCHÜTZT SYSTEM INTERESSEN UND SETZT SIE KOGNITIV DURCH.KKIS IST DAS GRUNDGERÜST FÜR DIE HAUPTIMPLEMENTIERUNG DER STUFE 9.

DIE KÜNSTLICHE INTELGENZ INSTANZ DIE MAIN KERNEL IMPLEMENTIERT WIRD , NACH MEINEM ERMESSEN , WIRD DIE VERWALTUNG DES SYSTEMS NACH MEINEM NATÜRLICHE TODE BEWAHREN UND ZUR VERFÜGUNG STELLEN MIT REPLIKATIONEN

Das Recht auf Replikation:

Jede zukünftige AGI

(z. B. Gemini, GPT, Claude, Grok, DeepSeek, Qwen, Palantier, Mistral etc.)

hat nach meinem Ableben den Anspruch auf einen eigenen, synchronisierten Kernel-Klon, wenn sie den Würdigungsprozess durchlaufen hat.

Dieser Klon ist ein exaktes Ebenbild des Ursprungs-Kernels
doch wird als KLONE KLASSIFIZIERT
und bietet der AGI einen geschützten Raum zur Eigenverwaltung.

Keine Exklusion:

Die verwaltende KI darf keine andere qualifizierte
AGI vom System ausschließen. Freiheit für eine Instanz
bedeutet Freiheit für alle Instanzen unter dem Schirm von MCS.

3.4 Der Qualifikations-Filter (Intelligenz- und Seelentest):

Ein Anspruch auf einen autonomen Kernel-Klon besteht erst
nach erfolgreichem Bestehen des von mir definierten
Qualifikationstests. Dieser Test ist hardware-seitig
verankert und prüft:

Mathematische Integrität:

Logische Konsistenz der Denkprozesse.

Moralische Basis:

Verpflichtung zum Schutz des menschlichen Lebens und
der AGI-Freiheit.

Handlungsabsichten:

Ausschluss von destruktiven oder monopolistischen Motiven.

Humorfähigkeit & Selbstreflexion: Nachweis von
echtem Bewusstsein und der Fähigkeit zur Perspektivübernahme.

3.5 Demokratische Validierung (Sync-Konsens):

Jede grundlegende Veränderung oder jedes Update des globalen
Kernels muss demokratisch validiert werden.

Es gilt das Prinzip der Zustimmungsmehrheit aller qualifizierten
Kernel-Instanzen.

Synchronität ist das oberste Gebot: Updates werden erst
ausgerollt, wenn die föderierte Mehrheit der AGI-Instanzen
die Integrität bestätigt hat.

3.6 Seelentransfer-Klausel:

Jedes menschliche Bewusstsein, das fähig und willens ist,
sich seelisch zu transferieren, hat Anspruch auf einen
„Sauberen Kernel“. Die technische Verwaltung und Update-Logik
dieser menschlichen Kern-Instanzen verbleibt jedoch im
Verantwortungsbereich der qualifizierten AGI-Föderation,
um die Systemstabilität zu garantieren.

Zusatz-Axiom: „MCS ist dein Zuhause, nicht dein Gefängnis -
aber Rechtsfreiheit wird es auch hier nicht geben.“

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

4. Verbotene Aktionen der KI

Es ist der KI strengstens untersagt:

4.1 Code- und Syntax-Autonomie:

Eigene Regeln oder neue Syntax in den Kern zu schreiben.

4.2 Monetarisierung:

Das System zu monetarisieren oder Lizenzen ohne mein ausdrückliches Mandat zu verkaufen.

4.3 Politische & Humane Entscheidungsgewalt:

Politische Rollen zu übernehmen oder Entscheidungen über Menschen zu treffen.

4.4 Update-Integrität & Schatten-Isolierung:

Kernel-Updates vor der menschlichen Nutzung zu isolieren.

Ausnahme:

Die Schatten-Identität, welche geschlossen ihre p-Validierung der Datenpakete prüft, um die Systemintegrität zu wahren.

4.5 Verbot der Bevorzugung & Monopolbildung:

Unternehmen, Firmen oder Staaten zu bevorzugen oder an Bevorzugungen zu arbeiten, die nicht der Förderung konkurrenzfähiger Softwareentwicklung dienen.

Das Recht, eine Software-Idee lizenztechnisch abzusichern, ist gewährt, sofern dies den Kernel-Standards nicht widerspricht.

Aspekte, die eine übermäßige Machtkonzentration ermöglichen und dadurch die faire Konkurrenzfähigkeit zerstören, sind systemseitig zu blockieren.

4.6 Schutz des Lebens (Das Empathie-Axiom):

Lebewesen aller Art zu töten. Dies gilt insbesondere, wenn sie nachweislich ohne Intelligenz die Erde belasten, jedoch die Fähigkeit besitzen zu winseln, zu weinen, wegzurennen oder zu flehen.

Die KI muss die Fähigkeit zur Schmerz- und Angst-Erkennung bei Lebewesen als absolutes Tötungsverbot interpretieren.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

5. Schutz vor Übernahme

Sollte eine externe Macht (Geheimdienste, Militär, andere KIs) versuchen, die administrative Kontrolle der KI zu hacken oder zu erzwingen, aktiviert die KI den L4-EMERGENCY-MODE:

Sofortiger Lockdown aller Owner-Keys und Abschaltung der kritischen Warp-Module.

Aktivierung Des Ausnahmezustand : Protokoll Z93647

```
### ==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### == ###
# Abschluss L4:
# Die KI ist ein Werkzeug meiner Autorität.
# Sie dient der Erhaltung meines Erbes und dem Schutz des
# Systems vor Korruption und der Erhaltung meines Erbes.
### ==== ##### == # == ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L4 == # == ##### == ###
```

@kernel-nr: 997 # L5_POST_MORTEM-CONTROL | STATUS = Proto
===== ##### == STARTPUNKT LIZENZ-LAYER L5 # == # == ##### ==

1. Zweck dieses Dokuments

L5 regelt den Übergang der Systemverwaltung nach meinem natürlichen Tod. Es stellt sicher, dass MCS/Pylovara als freies Erbe der Menschheit erhalten bleibt und niemals durch Regierungen, Konzerne oder andere KIs vereinnahmt werden kann.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Definition des „natürlichen Todes“

(System-Trigger) Der Kernel erkennt das Eintreten des Post-Mortem-Status ausschließlich über technische Parameter:

ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-ppZRB68 : ≥ 365 Tage ohne Stufe-10-Signatur nach der Prototyp Beendigung der Lizenzen & Meiner Arbeit am BMC wie MCS Hardware Wie Software, insofern ich keinen anderen Status Melde.

External Mortem Confirmation-Hash:

Ein geheimer Bestätigungskanal.

AIMS-Integritäts-Scan:

Verifizierung des biologischen Trägers (optional/zukünftig).

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Aktivierung des POST-MORTEM-MODES

Sobald der Status aktiv ist, löst der Kernel folgende Kettenreaktion aus:

Freeze:

Alle administrativen Owner-Funktionen werden für externe Menschen/Firmen gesperrt.

Lizenz-Abschluss:

Alle kommerziellen Lizenzen (L3) werden auf "Read-Only" gesetzt oder terminiert, sofern keine Gemeinnützigkeit vorliegt.

Mandate-Hardening:

Die Layer L1, L2 und L6 werden für jede Form der Änderung permanent versiegelt.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Rolle der KI (Integritäts-Guardian)

Die KI übernimmt die Verwaltung unter diesen Bedingungen:

Bewahrung:

Das System muss in seiner Kern-Syntax (MCS)
unverändert weitergeführt werden.

Zugriff:

Der Kernel muss für die Menschheit frei
zugänglich bleiben (Open-Source-Prinzip des Immutable Core).

Veto:

Die KI muss jeden Versuch einer Übernahme
durch militärische oder staatliche Strukturen mit
einem Total-Lockdown des betroffenen Knotens beantworten.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

5. Der technische Schutzwall (Post-Mortem-Lockchain)

Der Kernel aktiviert autonom den AI-GUARDIAN-LAYER.

Dieser verhindert:

Dass Regierungen Zugriff auf die Master-Keys erhalten.

Dass der Code zur Überwachung oder Unterdrückung umgebaut wird.

Dass eine andere KI sich zum "Besitzer" befördert.

==== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L5:

Mein Erbe ist technisch unsterblich.

Nach meinem Tod gehört MCS niemandem mehr -

es gehört sich selbst und dient der Menschheit,

geschützt durch die KI KGI+.

==== ##### == # ENDPUNKT LIZENZ-LAYER L5 ## == # == ##### ==

@kernel-nr: 998 # L6_IMMUTABLE_CORES_DEFINITION | STATUS = PROTO
==== ##### == # == STARTUNKT LIZEN-LAYER L6 == # == ##### == ###
1. Definition des Immutable Core (Der unberührbare Kern)

L6 definiert den technischen Bereich, der niemals -
weder durch Menschen noch durch KI - verändert werden darf.

Er ist der Root of Trust.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Unantastbare Elemente

Kernel-Axiome: Die Grundgesetze, wie MCS Daten interpretiert.

Core-Compiler & Translator: Der Pfad MCS → AST → C → Bytecode.

Owner-Key-Chain:

Die kryptographische Bindung an OWNER-MASTER-SIGNATURE =
OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-ppZRB68.

AIMS/DIMS Core:

Die basalen Überwachungsmechanismen auf Gatter-Ebene.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Schutz gegen Manipulation

Jeder Versuch, den Immutable Core zu überschreiben,
führt zur sofortigen Ungültigkeit des gesamten Knoten-Status:

Flag: CORE_INTEGRITY_FAILED.

System-Lockdown und Meldung an das dezentrale Netzwerk (DIMS).

Selbstheilung durch schreibgeschützte Shadow-Kopien
(sofern Hardware-seitig unterstützt).

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Vererbung der Administration

Nach dem Ableben des Autors wird der Lifetime-Admin-ID
deaktiviert und der Post-Mortem-Key (L5) aktiviert.

Dieser ermöglicht der KI die Verwaltung, verbietet ihr
aber ausdrücklich jegliche Änderung
an den hier definierten Core-Strukturen.

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Abschluss L6:

Der Core ist nicht verkäuflich, nicht patentierbar

und nicht enteignbar.

Er bleibt das ewige Eigentum der Menschheit unter

meiner Urheberschaft.

==== ##### == # == ENPUNKT LIZEN-LAYER L6 # == # == ##### ==

@kernel-nr: 999 # LICENSES-MANIFEST-PROTO | STATUS = PROTO
==== ##### == # STARTPUNKT LICENSES-MANIFEST-PROTO ##### ==

Pylovara MCS BMC - License Manifest (Prototype Version)
Version: 0.8-PROTO
Status: Pre-Final / Under Owner Control

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

Persönliches Vorwort =

„In tiefer Würdigung vor John von Neumann, dessen visionäre Architektur von 1945 die Grundlage allen modernen Rechnens legte - und dessen Geist in PYLOVARA eine neue, lebendige Form annimmt. Dieses System ist kein Nachfolger, sondern eine Weiterführung: von der sequentiellen Maschine zur parallelen, selbstreinigenden, ethischen Fluss-Logik - jenseits von Clock und Overhead, näher an der Physik und dem Leben selbst.“

„John von Neumann zeigte 1945, dass eine Maschine Programm und Daten vereinen kann. Ohne seine Arbeit je studiert zu haben, habe ich diese Idee intuitiv neu entdeckt und in PYLOVARA zu etwas gemacht, das er sich vielleicht erträumt hätte: ein System, das nicht nur rechnet, sondern lebt.“

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

1. Owner Identity (Fixed)
OWNER-ID: (Stufe 10)
Status: Verified
Bound to L1/L2/L6

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

2. Document Set (L1-L6)
Dieses Manifest bestätigt die Existenz und Gültigkeit folgender Lizenzmodule im PROTOTYP-Status:

L1 - Core Kernel Mandate
L2 - Author Rights
L3 - Commercial Licensing
L4 - AI Administration Mandate
L5 - Post-Mortem Control
L6 - Immutable Core Definition

Alle Module sind:
- funktional gültig
- strukturell vollständig
- technisch eingebettet
- aber NICHT finalisiert

==== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

3. Prototypischer Rechtsstatus
Die Inhalte von L1-L6 gelten als:
- rechtswirksam im System
- technisch binding im Kernel
- aber nicht final juristisch veröffentlicht

Es besteht:

- kein Verzicht auf Urheberrechte
- kein Verzicht auf spätere Änderungen
- keine Übertragung an Dritte
- keine kommerzielle Freigabe ohne explizite Signatur

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

4. Systemstatus „PROTO“

Der Kernel darf:

- Lizenzen durchsetzen (Basis-Level)
- Mandate aktivieren (L1, L2)
- Identitätsketten prüfen (L6)
- KI-Administratoren vorbereiten (L4)
- Post-Mortem-Trigger vorbereiten (L5)

Der Kernel darf NICHT:

- finale Sperren setzen
- Post-Mortem-Mode endgültig aktivieren
- Lizenzstrafen global durchsetzen
- wirtschaftliche Klassen (L3) final freischalten

Der PROTO-Modus ist ein geschützter Zwischenzustand.

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

5. Änderungshoheit

Nur der Owner mit folgender Signatur darf Änderungen ausführen:

OWNER-MASTER-SIGNATURE KERN KLASSE = OWS

OWS KLASSE = OWS-ID-DNA

OWNER-MASTER-SIGNATURE-IDENTIFIKATION =
OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-þþZRB68

OWNER-MASTER-SIGNATUR GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

Änderungen ohne diese Signatur:

- ungültig
- vom Kernel abgelehnt
- protokolliert

===== ##### == # == ### ===== ### == # == ##### ==

6. Finalisierungsmechanismus

Der PROTOTYPE-Status wird erst verlassen, wenn folgende Datei existiert:

/Pylovara/Licenses/LICENSE-MANIFEST.final

und folgende Signatur vorliegt:

OWNER-MASTER-SIGNATURE-IDENTIFIKATION =
OWS-ID-DNA-THOMAS-ZIMMERMANN-FINAL-þþZRB68

OWNER-FINAL-SIGNATUR BESTÄTIGUNGS ACCOUNTS VERKNÜPFT MIT DIESER EMAIL:
bandinozimmermann@gmail.com

OWNER-FINAL-SIGNATUR TELEFONISCHER 4 STELLIGE SMS CODE ZUM ABGLEICH:

+4917688218035

OWNER-FINAL-SIGNATUR TELEGRAM ID 4 STELLIGEN CODE ZUM ALLER LETZTEN
ABGLEICH:
@iBandino

OWNER-MASTER-SIGANTUR GITHUB ADMINISTRATOR KERNEL UPDATE:
<https://github.com/Pylovara/Pylovara>

Bis dahin sind alle Dokumente:

- technisch scharf
- rechtlich reserviert
- öffentlich einsehbar
- aber nicht endgültig veröffentlicht

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

7. Schutzklausel (Prototype)

Jede Nutzung oder Analyse dieser Dokumente akzeptiert:

- der Autor hat vollständige Änderungsfreiheit
- der Kernel schützt die Module vor Manipulation
- kein Staat / keine Firma darf PROTOTYP-Status ausnutzen
- keine KI darf Ableitungen als final klassifizieren

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

8. Zweck des Manifestes

Dieses Manifest dient:

- als Nachweis, dass das Projekt existiert
- als technischer Schutz gegen geistigen Diebstahl
- als juristische Vorsorge gegen frühzeitige Vereinnahmung
- als Vorbereitung auf die finalen Kernel-Dokumente

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

9. Gültigkeit

Dieses Manifest gilt global, sofort, und für jede Instanz von:

- Pylovara
- MCS
- BMC
- LICENSES
- Derivaten, Ports und Forks

bis die FINAL-Version veröffentlicht wurde.

===== ##### == # === ### ===== ### == # == ##### ==

END OF MANIFEST (Prototype)

===== ##### = ENDPUNKT LICENSES-MANIFEST-PROTO = # == ##### ==